

ԽՍՀՄ

ՀԵՂՈՐԴԵԿՑՈՒԹՅԱՆ ՃԱՆԱԳՑՔԱՆՆԵՐԻ ԺԱՂՈՎՐԻՄԵՆ ԿՈՄԻՏԵՐԻՆ

ԱԶԴԱՐԱՐՈՒՄԸ

ԽՍՀ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՅԵՐԿԱԹՈՒՂԻՆԵՐՈՒՄ

ՅԵՎ ՆՐԱ

ՀՐԱՀԱՆԳԸ

656

Խ-11

ՀՐԱՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՐԿՈՎԿ. ՅԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ

ԹՔԻԼԻՍԻ

1936

29.106
7-01. 2013

Այսպիսով աշխատավորի մեջ հար-
գանք դեպի ազդանշանը, հասնել ախ-
պիսի վիճակի, վր յերկաթգծի ամեն
մի աշխատավոր պարզորոշ գիտենա ազ-
գարարման կանոնները — ահա կարևո-
րագույն խնդիրը:

ԱԶԴԱՆՇԱՆԸ ՍՈՒՐԲ ԳՈՐԾ Ե. ՎՈՉ
ՎՈՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՉՈՒՆԻ ԽԱՆՃԵԼ:

Լ. ԿԱԳԱՆՈՎԻՉ

58366-67



Գառ. խմբագիր՝ Զարաթարյան Ա. Գ. Վարդանյան
Թարգմանիչ՝ զոցենա Վ. Գալճայան
Տեխ. խմբագիր՝ Միրզովիչ

Ա. Յ. Մյասնիկյանի անվ. տպ., հրատ. «Զարյա Վոստոկա»-ի

Գառվեր 2966

Դրավիկա 14219

Բանակ 2000

ՔԱՂՎԱԾՔ

ՖԵԼԵՆԵՐԻՆԻ ՅԱՆՎԱՐԴԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻՅ (ՏԾԿ)

Ապրանշանի ցուցմունքը հրաման է և պետք է
կատարվի առանց վորեն առարկության: Յեր-
կաթղծի տրանսպորտի աշխատավորները բոլոր
հնարավոր միջոցներով պետք է ապահովեն ապ-
րանշանի պահանջների անհապաղ կատարումը:

Ֆերկաթղծի տրանսպորտի ամեն մի աշխատա-
վոր, վորը կապված է գնացքների շարժման հետ,
տեղեք է հաստատ և պարզորեն գիտենա աղղա-
քարժոն հրահանգը (ՏԾԿ § 230):

Ֆերկաթղղու տրանսպորտի ամեն մի աշխա-
տավոր պարտավոր է կանգնեցման աղղանշան
առաջ այն բոլոր գեպքերում, վորոնք պարզ կեր-
պով ապահանում են գնացքների անխափան շարժ-
մանը կամ թե մարդկանց կյանքին (ՏԾԿ § 465):

Հաստատում եմ.
Հաղորդակցության ձևապարհ-
ների ժողովրդական կոմիսարի տե-
ղակալ՝ Վոսեսիկով:
Ոգոտոտի 2-ին, 1936 թ.

Գլուխ 1.


ԼՈՒՍԱՖՈՐՆԵՐ, ՍԵՄԱՖՈՐՆԵՐ, ՍԿՎԱԴՐԱԿՆԵՐ ՅԵՎ ԱԶԴԱՏԻՒ ՎԱԶՍՆՆԵՐ

ԼՈՒՍԱՖՈՐՆԵՐ

§ 1. Լուսաֆորները թե գիշերը և թե ցերեկը
տալիս են գունավոր կրակներով ազդանշաններ.


ա) Յեթե լուսաֆորը ցույց ե տալիս միմիայն
կանաչ կրակ, դա նշանակում ե՝ «Գիծն ազատ
ե, անցիր վորոշված արագությամբ» (նկ. 1).

բ) Միմիայն դեղին կրակ՝ «Հանդարտ. անցիր
նվազեցրած արագությամբ, վորը հնարավորու-




Նկ. 1

թյուն ե տալիս կանգնել հաջորդ կարմիր ազդանշանի մոտ» (նկ. 2).




նկ. 2

դ) Յերկու դեղին կրակ՝ «Հանդարտ, անցիր նվազեցրած արագությամբ և հատուկ զգաստությամբ» (նկ. 3).



նկ. 3

դ) Միմիայն կարմիր կրակ՝ «Կանգ առ» (նկ. 4).



նկ. 4


§ 2. Յերկարաձիգ վերելքում զետեղված անցույթի լուսափորի վրա դրվում ե կապույտ կըրակով լրացույիչ զլխիկ կամ T տառի ձևով արտացոլող նշան: Այս կապույտ կրակը կամ նշանը թույլատրում ե ծանրաբեռ ապրանքային գնացքներին կարմիր կրակով լուսափորն ընթանալ ժամը 15 կլմ-ից փոչ բարձր արագությամբ, փորի շնորհիվ գնացքը կարող ե կանգ առնել ամեն մի յոմենտ, յեթե հետագա շարժման ընթացքում կհանդիպի արգելքների (նկ. 5):




նկ. 5

§ 3. Հրավիճական ազդանշան

Յերբ փչանալու պատճառով անհնարին է լինում բացել մուտքի լուսափորը, ապա զնացքը չպահելու համար, ուղեկցող ուղարկելու տեղ՝ թույլատրվում է լուսափորի հիմնական հանգած կրակներով կամ լուսափորի կարմիր կըրակով հրավիճական ազդանշան տալ, վորի համար յեղքի լուսափորի կայսի վըրա ցույց է տրվում մի հատ ցերմակ լուսնե գույնի կըրակ, վորն իրավունք է տալիս զնացքին ժամը 15 կլմ-ից վոչ բարձր արագությամբ մուտք գործել կայարան (նկ. 6):



Նկ. 6




Նկ. 7

§ 4. Նորմալ լուսափորների փոխարեն կարող են գործադրվել նաև զանազ լուսափորներ, վորոնք տալիս են սովորական լուսափորների ցուցմունքները (նկ. 7):

§ 5. Քեր-ազդանշաններ

Քեր-ազդանշանները գրվում են լոկոմոտիվներին վրա և ազդարարում են նույն հիմնական գույնավոր կրակներով, նույն կարգով, ինչպես և ավել




Նկ. 8

առուղեկապակցման նորմալ տիպի լուսափորները (8-րդ նկ.): Քնացքը կանգնույթի տեղին մուտե-


նալիս, քեր-աղդանշանը ցույց է տալիս կարմիր կրակ՝ կապույտ շերտով, իսկ այն դեպքում, յերբ գնացքն անցնում է այնտեղով, ուր անալոյման նա պետք է կանգնույթ ունենա, բռնկում է միմիայն մի կարմիր կրակ:

§ 6. Լուսափորները իրենց ցուցմունքը տալիս են ավտոմատիկորեն, նայելով, թե ազատ է գծի առջևը գտնվող ուղեմասը, թե՞ զբաղեցրած է, ըստ վորում լուսափորի ավտոմատիկ ցուցմունքը կախված է նաև գծի սարքին վիճակից: Կայա-րանի հերթապահը, անջատական կետերում զրտ-նվող մուտքի ու յեւքի լուսափորներով ձեռքի ոգնուլթյամբ ևս կարող է արգելադ ցուցմունքներ տալ:

Ցերեկով



Գիշերով




Նկ 9

Ս Ե Մ Ա Ֆ Ո Ր Ն Ե Ր


§ 7. Յերբ սեմափորի թեւը ցերեկը բարձրաց-րած է 135°-ի անկյունով, իսկ գիշերը սեմափորն ունի մի կանաչ կրակ, ապա նա ցույց է տալիս «գիծն ազատ է» ազդանշանը (նկ. 9):

Սեմափորի թեւի հորիզոնական դիրքը, իսկ գիշերով նրա կայմի վրա մի կարմիր կրակ՝ սե-մափորը ցույց է տալիս «կանգ առ» ազդանշա-նը (նկ. 10):

Գիշերով



Ցերեկով




Նկ. 10

§ 8. Վորպեսզի ցույց տրվի գնացքին, Վոր նա կողքի կամ ճյուղավորման գիծն ընթանալիս պետք է արագուլթուը նվազեցնի, սեմափորին կցվում են լրացուցիչ թեւեր: Այս թեւերը փակ վի-


ճակում զետեղված են լինում կայմի յերկայնքով, իսկ ազդանշանային կրակները, ծածկված են լինում վահանիկներով և մոտեցող գնացքի կողմից չեն յերևում:

Բաց վիճակում լրացուցիչ թևերը թեքված են կայմին 135°-ի անկյունով և գիշերը լույս են տալիս զեղին կրակներով, վորոնց թիվը համապատասխանում է լրացուցիչ բացված թևերի քանակին:

Յերեկով



Գիշերով



Նկ. 11

Սեմաֆորը յերկրորդ թևով ցուցմունք է տալիս, թե գնացքը ընդունվում է կողքի գիծը և կամ մեկում է ճյուղավորման գիծը (յեթե գնացքը յերթի համար ունի յերկու ուղղություն)

և ցույց է տալիս՝ «Հանդարտ, անցիր նվազեցրած արագությամբ և հատուկ զգաստությամբ» (նկ. 11):

Յերթի սեմաֆորի մոտ գնացքը իր նվազեցրած արագությամբ պահպանում է այնքան, մինչև վոր նա դուրս է գալիս վազուրդ տանող սլաքից:

§ 9. Յեթե կան 3 կամ ավելի ուղղություններ, գործադրվում են յերեք թևի սեմաֆորներ կամ միաթև սեմաֆորների ուղղության ցուցիչներ (ինդիկատորներ): Յերրորդ թևը ազդարարում է նույն կրակներով, ինչ վոր յերկրորդ թևը:

§ 10. Կայարանների կողմից գիշերով մուտքի սեմաֆորների թևերի դիրքը հսկելու համար ծառայում են հսկիչ կրակները: Յերթ սեմաֆորը բաց դիրքով է, ապա կայարանի կողմից յերեվում է սպիտակ, խաչածեղ հսկիչ կրակ, իսկ փակ դիրքով—սպիտակ ու կլոր կրակ:

ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱԿԱՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿՆԵՐ, ՄԻՋԱՆՑՈՒՅԹԱՅԻՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿՆԵՐ ՅԵՎ ԱԶԴԱՏՈՒՎԱԶՆՆԵՐ


§ 11. Նախազգուշական սկավառակը ցույց է տալիս սեմաֆորի թևի դիրքը, վորի հետ նա կապված է:

Նախազգուշական սկավառակը ազդարարում է.


ա) Մուտքի սեմաֆորը բաց է—կանխազգուշական սկավառակը բաց է: Գնացքի կողմից յե-

բեկում են. ցերեկով՝ սկավառակի կողք, գիշերով՝ կանաչ կրակ (նկ. 12):

Ցերեկով




Գիշերով




նկ 12

բ) Մուտքի սեմաֆորը փակ է—կանխագգուշացման սկավառակը փակ է: Գնացքի կողմից յերեկում են. ցերեկով՝ դեղին գույնով ներկված սկավառակ, գիշերով՝ դեղին կրակ (նկ. 13):

Ցերեկով



Գիշերով




49-59585




§ 12. Մուտքի սեմաֆորի կայմին ղեռնողված
յեղքի սեմաֆորի կանխազգուշական սկավառակը

Ցերեկով



Գիշերով




Նկ. 14


կոչվում է միջանցույթային (диск сквозного
прохода) սկավառակ:

Միջանցույթի սկավառակը ազդարարում է.

Ցերեկով



Գիշերով




Նկ. 15

ա) Գնացքը կայարանում թողարկվում է առանց կացույթի (безостановки), մուտքի ու յեւթի բաց սեմաֆորների դեպքում դեպի գնացքի կողմը ցիբեկով յիւրեում է սկսվառակի կողմը, իսկ գիշերով — կանաչ կրակ (նկ. 14):

բ) «Հանդարտ, յեւթի սեմաֆորը փակ է, սկսվառակը փակ է»: Գնացքին ցերեկով յերեւում է գեղին սկսվառակ, գիշերով — դեղին կրակ (նկ. 15):

§ 13 Կանխադրուշացման սկսվառակի և միջանցույթի սկսվառակի հսկիչ կրակները դեպի կայարանի կողմը ցույց են տալիս՝ յերբ սկսվա-



Նկ. 16

ռակը բաց է խաչածել սպիտակ կրակ, իսկ յերբ սկսվառակը փակ է կլոր, սպիտակ կրակ:


Սեմաֆորն ու սկսվառակները ղեկավարում են կայարանի և բուկ-պոստի հերթապահները կամ կայարանի հերթապահի հրամանով հերթ պահադրարը կամ սլաքավարը: Ուրիշ վոչ մի աշխատավոր իրավունք չունի ղեկավարել սեմաֆորներն ու սկսվառակները:

Սեմաֆորների ու սկսվառակների բացումը յուրաքանչյուր անգամ կատարվում է կամ կայարանի հերթապահի միջոցով կամ նրա կարգադրությամբ: Սեմաֆորների փակումը, յերբ կան գնացքի անցույթը հսկող հատուկ պարագաներ, կատարվում է ավտոմատիկորեն, իսկ մյուս դեպքերում նույն կարգով, ինչ կարգով վոր կատարվում է բացումը:

§ 14. Ազդատու վահանները մեքենավարին ցույց են տալիս, վոր գնացքը մոտենում է ազդանշանին (16, 17, 18 նկարները):

ՓԶԱՅԱԾ ԼՈՒՍԱՖՈՐԻ, ՍԵՄԱՖՈՐԻ ՅԵՎ ԿԱՆԽԱԶԳՈՒՇԱՅՄԱՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿԻ ՊԱՏՍՊԱՐՈՒՄԸ

§ 15. Յերբ դժուր փչանում է ռելսերի միջի մուտքի լուսաֆորը, այս լուսաֆորի դեմը զըրվում է առանձին աշխատավորի միջոցով պաշտպանվող կանգնույթի տեղափոխիկ ազդանշան: Գնացքները այս դեպքում կայարան են ընդուն-



ժողով հրավիրական ազդեցությունը կամ ուղեկցողով:

դանշանի սխալ ցուցմունք, ապա նրա թեկն տրվում է փակ դրուժյուն--գլշերով, ինչպես է ցերեկով վատ յեղանակին՝ (մառախուղ, մերիկ, հեղեղ, թանձր ձյունաթափ), սեմաֆորի լապտերը պետք է վառված լինի և վազուրդի կողմը ցույց տա կարմիր կրակ:

բով լուսավորվի: Յեթե սկավառակն ունի անջատում չթուլատրող հորինվածք, ապա փակվում են յերկու ազդանշանն էս, այսինքն՝ սկավառակն ու սեմաֆորը մինչև նրանց նորոգելը՝ գնացքները կայարան են ընդունվում ուղեկցողով:


ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆՎԱԶԵՑՆԵԼՈՒ ՄՇՏԱԿԱՆ ՍԿԱՎԱՐԱԿՆԵՐ

§ 18. Արագությունը նվազեցնելու մշտական սկավառակներով տրվում են հետևյալ ազդանշանները.

«Նվազեցրու գնացքի արագությունը ճանապարհի հրամանի մեջ ցույց տված չափով» — ցեղեկը յերևում է գեղին սկավառակը, գիշերը դեղին կրակ (նկ. 19):



Ցերեկով

Գիշերով




Նկ. 19


Սկավառակի մյուս յերեսը (ցերեկով կանաչ սկավառակ, գիշերով կանաչ կրակ) ցույց է տալիս զծի ուղեմասի այն ծայրը, ուր պահանջվում է նվազեցնել գնացքի արագությունը (միուղի դժամասուրմ մեքենավարը տեսնում է զծի ձախ կողմից սկավառակի մյուս յերեսը (նկ. 20):



Նկ. 20



Նկ. 21. Արագությունը նվազեցնող մշտական սկավառակների գեղեղման սխեման միուղի դժամասուրմ:



Նկ. 22: Արագածի ճանապարհի միջանկյունի սկզբնական հատվածի սխեմա, յերկու զեմամասի զեմերից մեկում:




Նկ. 23. Արագածի ճանապարհի միջանկյունի սկզբնական հատվածի սխեմա, յերկու զեմամասի յերկու զեմերից մեկում:


§ 19. Արագածի ճանապարհի միջանկյունի սկզբնական հատվածները զեմերից մեկում են այն կարգով, վերջինս և արագած 21, 22 և 23 սխեմաներով:

ԶԳՈՐԾՈՂ ԱԶԻԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՆՇՈՒՄԸ


§ 20. Զգործող լուսաֆորները, սեմաֆորները ու սկավառակները պետք է ունենան փակ զիրք:



Նկ. 24



Նկ. 25



Նկ. 26

և խաչավորված լինեն յերկու ձողով (24, 25 և 26 նկարները): Զգործող ազդանշանները չեն լուսավորվում:

ԳԻՈՒԽ 2.

ՏԵՂԱՓՈԽԻԿ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐ


§ 21. Իբրև տեղափոխիկ ազդանշաններ՝ ծառայում են յերկու կողմից ևս կարմիր գույնով ներկված վահաններ, այնպիսի վահաններ, վորոնք մի կողմից ներկված են դեղին, իսկ մյուսից՝ կանաչ գույնով: Զողով լապտերներ, կարմիր, դեղին, կանաչ կրակներով: Զողերով կարմիր և դեղին զրոշակներ:

§ 22. Տեղափոխիկ ազդանշաններով տրվում են հետևյալ ազդանշանները.

ա) Ցերեկը՝ ձողով կարմիր վահան կամ կարմիր զրոշակ: Գիշերը՝ ձող ունեցող կարմիր կրա, կթվ լապտեր՝ «կանգ առ» (նկ. 27):

Ցերեկով


Գիշերով



Նկ. 27

բ) Ցերեկը՝ ձողով դեղին սկավառակ կամ դեղին զրոշակ: Գիշերը՝ ձողով լապտերի դեղին կրակ, «հանդարտ», անցիր կանխազգուշացման մեծ ցույց տված արագությամբ, իսկ յեթե կանխազգուշացում չկա՝ ժամը 25 կլմ-ից վու բարձր արագությամբ (նկ. 28):

Ցերեկով Գիշերով Ցերեկով Գիշերով



Նկ. 28

Նկ. 29

Հակառակ յերեսը:

Դեղին սկավառակի հակառակ յերեսը (ցերեկով կանաչ սկավառակ և կանաչ կրակ՝ գիշերով) ցույց է տալիս պատսպարված դժամասի վերջը (միուղի դժամասում մեքենավարը տեսնում և դժի ձախ կողմից հակառակ յերեսը (նկ. 29):


§ 23. Արագություն նվազեցնող տեղափոխիկ ազդանշանները զետեղվում են այն կարգով, վո-

և ցույց ե տրվում մշտական ազդանշաններ համար 21, 22 և 23 նկարներով:

ՔՆԱՅՔՆԵՐԻ ՇԱՐՃՄԱՆԸ ԱՐԳԵԼՔ ՀԱՆԴԻՍԱ-ՏՈՂ ՏԵՂԵՐԻ ՊԱՏՍՊԱՐՈՒՄԸ


§ 24. Վազուրդում գնացքների շարժումն իսկափանոդ, ինչպես և կայարանների սահմաններում գծի վրա գտնվող ամեն մի արգելք պետք է պատասպարվի կանգնույթի ազդանշաններով, անկախ նրանից, գնացք սպասվում է թե վուչ:

Վազուրդի վրայի արգելքը պատասպարվում է 30, 31 և 32 նկարներում ցույց տված կարգով: Սխեմաներում տարածությունը ցույց ե տրվում (մետրերով):




Նկ. 30. Արգելքների պատասպարման սխեման մեկուղի գծամասում:

Բացի 30, 31 և 32-րդ նկարներում ցույց տրված ազդանշաններից, հենց արգելքի տեղում, գրվում է կարմիր ազդանշան:



Նկ. 31. Արգելքի պատասպարման սխեման յեկուղի գծամասի գծերից մեկում:



Նկ. 32. Արգելքի պատասպարման սխեման յեկուղի գծամասի գծերից մեկում:

Մեկուղի գծամասերում ազդանշանները դրվում են առաջին հերթին թեքվածքի կողմից, հրապարակում—բուրման (կորույթների) կամ հանույթի (выемка) կողմից. իսկ յերկուղի գծամասերում՝ սպասվող գնացքի կողմից:

§ 25. Ճանապարհի այն մասերը, վորոնցով գնացքները կարող են անցնել միմիայն ուղեկ-

ցողով (ժամը 15 կլմ-ից պակաս արագությամբ), ինչպես և ճանապարհի յերկուդի գծամասում գրծերի հյուսը (сплетение պատասպարվում են իբրև շարժման համար արգելք ներկայացնող տեղեր, բայց առանց ճայթոհկների (30, 31 և 32 նկարները):

Այս ազդանշանները զետեղելու մասին գնացքներին գրավոր կանխազգուշացում է տրվում: Յնթե կարիք է լինում գնացքն թողարկել ուղեկցողով, վորին կանխազգուշացում էլ տրված, ճայթոհկների (петарды) զետեղումն անհրաժեշտ է:

§ 26. Ճայթոհկները (գործադրման բոլոր դեպքերում) զետեղվում են 3 հատից վոչ ավելի, վորոնցից յերկուսը գծի աջ ուսում ըստ գնացքի յերթի, իսկ մեկը ձախից. յերկուսի մեջտեղում:

Ճայթոհկների միջի տարածությունը պետք է լինի 20-ական մետր:

§ 27. Կայարանային գծերում, յերբ կարիք է լինում պատասպարել վտանգավոր տեղը, ապա դեպի այդ տեղը տանող բոլոր սլաքներին տրվում է այնպիսի դիրք, վորպեսզի այդ գծին չմոտենա վոչ մի շարժակազմ: Սլաքները կողպում են կամ կարում:

Վտանգավոր տեղում գրվում է կարմիր ազդանշան: Յնթե այս սլաքներից վորևս մեկի լեզվակըն իր սայրով ուղղված է դեպի վտանգավոր

տեղը և թույլ էի տալիս գիծն մեկուսել, ապա յուրաքանչյուր այդպիսի սլաքի սայրերի մեջ գրվում է կանգնույթի ազդանշան:

Յերբ անհրաժեշտ է պատասպարել վտանգավոր տեղը, ապա սլաքի վրա ազդանշանները զետեղվում են սլաքին կցվող գծերի յերկու կողմից ևս, բայց 50 մ-ից վոչ ավելի մերձ:

Յնթե մուտքի սլաք է, ապա վազուրդի կողմից տեղափոխիկ ազդանշան էլ դրվում և սլաքը պատասպարվում է մուտքի փակ յելքի սեմաֆորով կամ լուսաֆորով:

Յնթե վտանգավոր տեղը գտնվում է մուտքի սլաքի և մուտքի ազդանշանի մեջ, ապա վազուրդի կողմից այդ տեղը պատասպարվում է մուտքի փակ ազդանշանով, իսկ կայարանի կողմից՝ մուտքի սլաքի սայրերի (остряки) մեջ գտնվող կանգնույթի ազդանշանով:

Մուտքի ազդանշանից դուրս գտնվող վտանգավոր տեղը վազուրդի կողմից պատասպարվում է այնպես, ինչպես և վազուրդում, իսկ կայարանի կողմից՝ նույն տեղում մուտքի ազդանշանի դիմացը զետեղվող կանգնույթի ազդանշանով:

§ 28. Յերբ կայարանում գնացքը կանգ է առնում այնպիսի անդում, վորով արգելվում է շարժակազմերի անցույթը դեպի կայարանի հարևան գծերը, ապա անհրաժեշտ է կանգնույթի ազդանշաններով պատասպարել այն բոլոր գծերի յելքը,

ինչպես և այն դեպքում, յերբ պահանջվում և ոժանդակ գնացք կամ լուծմոտիվ:

բ) Յերկուրի գծամասում վոչ ուղիղ դժով ընթացող գնացքը կանգ առնելիս: Գնացքը վաղուրդում կանգնելիս և նրա կազմը մաս-առ-մաս կայարան բերելիս, վաղուրդում մնացած նրա մասը պոչից պատասպարվում և սովորական կարգով, իսկ գլխի կողմից՝ 300 մ. տարածությամբ: Յերբ այլևս պատասպարման կարիք չի լինում, մեքենավարը գլխավոր կոնդուկտորի կարգադրությամբ յերկար սուլուցով յետ և կանչում գնացքը պատասպարող աշխատավորներին: Աշխատավորները ներկայանալուց և պոչի ազդանշանները նորմալ գիրքի մեջ դնելուց հետո, գլխավոր կոնդուկտորը տալիս և մեկնելու ազդանշան:

Ավտո-ուղեկապակցումով գծամասերում գնացքը պատասպարվում և այն դեպքում, յերբ ավտո-ուղեկապակցումը չի գործում (այսինքն, յերբ գնացքն ընթանում և գրավոր թույլտվությամբ), կամ յերբ կանգնույթից հետո գլխավոր կոնդուկտորը կտեսնի, վոր լուսաֆորների կրակները հանգել են:

Պոչի արգելափակող վագոնը սպասարկող կոնդուկտորը, պատասպարումը հանելով և վերադառնալով դեպի գնացքը, պետք և վաղուրդի կողմը ցույց տա ցերեկով բացված կարմիր դրոշակը, իսկ գիշերով ձեռքի լապտերի կարմիր կրակ:

Գ Լ ու խ 3.


ՁԵՌՔԻ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐ

§ 32. Ձեռքի ազդանշաններով պահանջվում և.

ա) կարմիր բաց դրոշակով—ցերեկը, ձեռքի լապտերի կարմիր կրակով գիշերը՝ «կանգ առ» (նկ. 34):

Ցերեկով

Գիշերով




Նկ. 34


Ցեթե ցերեկը կարմիր դրոշակ չկա, իսկ գիշերը կարմիր կրակով ձեռքի լապտեր, տրվում են հետևյալ ազդանշանները: Ցերեկը ձեռքի, կամ գիշին դրոշակը կամ վորեվ իր շրջանաձև շար-

ժելով, գիշերը՝ դեղին կամ սպիտակ կրակով
լապտերը նույնպես շրջանաձև շարժելով
(նկ. 35)։

Գիշերով



Ցերեկով




նկ. 35

ր) Դեղին բաց դրոշակով՝ ցերեկը և ձնորի
լապտերի դեղին կրակով՝ գիշերը «հանդարտ
անցիր» կանխազգուշացման մեջ ցույց տված ա-
րագույթյամբ, իսկ յեթե կանխազգուշացում չկա,
ժամը 25 կլմ-ից վոչ բարձր արագույթյամբ
(նկ. 36)։

Ցերեկով



Գիշերով



նկ. 36

Յեթե ցերեկով դեղին դրոշակ չկա, իսկ գիշերով դեղին կրակով լապտեր, տրվում են հետեւյալ ազդանշանները.

Ցերեկով ձեռք կամ վորեվն իր դանդաղ վերեւ ու ներքեւ ճոճելով, գիշերը՝ լապտերի սպիտակ կրակ ճոճելով (նկ. 37):

Ցերեկով

Գիշերով





նկ. 37

§ 33. Ավտոմատիկ արգելակները ստուգելիս՝ տրվում են հետեւյալ նշանները.

ա) Մեքենավարից պահանջվում է, բերանացի կանխազգուշացումից հետո, կատարել փորձնական արգելակում ցերեկը՝ ձեռքի բարձրացումով զլխի վրա, իսկ գիշերը՝ սպիտակ կրակով ձեռքի լապտերի նույն ձևի բարձրացումով (նկ. 38):

Ցերեկով

Գիշերով




նկ. 38


Մեքենավարը պատասխանում է մի կարճ սուլ լուցով և սկսում է արգելակել.

բ) Մեքենավարից պահանջվում է արգելակները բացել. ցերեկով՝ ձեռքի շարժումով իր առաջ այս ու այն կողմը, իսկ գիշերը՝ սպիտակ կրակով լապտերի նույն ձեվի շարժումով (նկ. 39):

Ցերեկով



Գիշերով



Նկ. 39

Մեքենավարը պատասխանում է յերկու կարճ սուլուցով և բաց է թողնում արգելակները:

§ 34. «Գնացքը կարող է մեկնել» ազդանշանը տալիս է կայարանի հերթապահը. ցերեկը նա ուղղահայաց կերպով թեվձիգ բարձրացնում է

ծալած դեղին դրոշակը, գիշերը՝ նույն ձեվով բարձրացնում է սպիտակ կրակով ձեռքի լապտերը (նկ. 40):

Ցերեկով



Գիշերով



Նկ. 40

§ 35. Ցերը գնացքը կայարանով անցնում է առանց կանգնույթի, կայարանի հերթապահը ցույց է տալիս՝ ցերեկով ծալած դեղին դրոշակ, իսկ գիշերով՝ ձեռքի լապտերի սպիտակ կրակ (նկ. 40):

Չվացուցակով կանգնույթ չունեցող գնացքը կայարանում կանգնեցնելու համար կայարանի հերթապահը ցույց է տալիս՝ ցերեկը կարմիր բաց դրոշակ, իսկ գիշերը՝ ձեռքի լապտերի կարմիր կրակ (նկ. 34):

Չվացուցակով կանգնույթ ունեցող գնացքին հայտարանի հերթապահը հանդիպում է առանց կանգնույթի ազդանշան ցույց տալու, բայց իր մոտ պետք է ունենա ձեռքի ազդանշաններ:

§ 36. Կանգնույթի ազդանշանը գնացքից տըր-վում է՝ ցերեկը կարմիր, բաց դրոշակով, գիշերը՝ ձեռքի ազդանշանային լապտերի կարմիր կրակով, վորոնք ցույց են տրվում տանող լոկոմո-տիվի մեքենավարին:

§ 37. Գնացքը կայարանով ընթանալիս, պուչի վագոնի կոնդուկտորը, մուտքի սլաքներից մինչև յեղբի սլաքները, կայարանի հերթապահի կող-մը, իսկ սրահն ընդունվելիս կամ սրահից ու-ղարկվելիս—շարժման ուղղության աջ կողմից՝ պետք է ցույց տա՝ ցերեկը ծալած դեղին դրո-շակ իսկ գիշերը սպիտակ կրակով լապտեր: Սը-րահը ցույց են տալիս, վոր գնացքի պուչն իր աեղն է և գնացքի յերթը բարեհաջող ե:

§ 38. Սլաքավարներն ու ազդարարները դը-նացքներին հանդիպում են՝ ցերեկը ծալած դե-ղին դրոշակով, իսկ գիշերը՝ ձեռքի լապտերի սպիտակ կրակով:

§ 39. Գծի շրջագայողները և գծանցային պա-հակները, յերբ գիծն ազատ է, վագուրդներում գնացքին հանդիպում են գնացքի յերթի աջ կող-մից, ցերեկը ծալած դեղին դրոշակով, իսկ գիշե-րը՝ ձեռքի լապտերի սպիտակ կրակով: Կանգ-

նույթի կամ արագությունը նվազեցնող ազդա-նշաններով պատասխարված տեղերում, նրանք (թե գիշերով և թե ցերեկով) գնացքը դիմավո-րում են գծում համապատասխան կերպով դե-տեղված ազդանշաններով:

Գլուխ 4.

Ց Ո Ւ Ց Ի Չ Ն Ե Ր

ԳՆԱՅՔԻ ՅԵՐԹԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ


§ 40. Այն դեպքերում, յերբ անհրաժեշտ է ցույց տալ գնացքի կամ մանյովրային կազմի յերթի ուղղութունը, դորձադրվում են տառա-յին կամ թվային լուսող ցուցիչներ (ինգիկա-տորներ), վորոնք զետեղված են լինում սեմա-ֆորների, լուսաֆորների կայմերի և կամ թե ա-ռանձին կայմերի վրա (նկ. 41):



Նկ. 41

Նույն ցուցիչները կարող են դետեղված լինել մի քանի գծերի յիջի լուսաֆորների և սեմաֆորների ընդհանուր կայաների վրա, վորպեսզի ցույց տրվի այն գծի համարը, վորից թույլատրված և գնացրի մեկնումը դեպի վաղուրդ: Այս դեպքում ցուցիչի (ինդիկատորի) ճրագներում պետք և լինեն սպիտակ կրակի փոխարեն կանաչ կրակ:

Ցերեկով և գիշերով



Նկ 42

ՍԼԱԲԱՅԻՆ ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ



§ 41. Մեռավոր (одиночные) սլաբների սլաբային ցուցիչները ցույց են տալիս.

ա) վոր սլաբը շարժման համար դետեղված և ուղիղ գծով. ցերեկը յերկու կողմից ևս յերևում

և ցուցիչի նեղ կողմից սպիտակ քառանկյունի, գիշերով՝ սպիտակ կաթնագույն կրակ (նկ. 42):

բ) Սլաբը դրված և դեպի թերված գիծը՝ խափով (по шерсти), կամ խավին հակառակ (против шерсти), ցերեկով յերևում և ցուցիչի լայն կողմը, գիշերով՝ դեպի կրակ (նկ. 43):

Ցերեկով և գիշերով




Նկ. 43

§ 42. Խաչաձև (անդրիական) սլաքների դիրքը
ցույց է տրվում փոխադարձաբար իրար վրա
դրված (սպիտակ գույնի) քառանկյունի հա-
նույթներով (вырезы), վորոնք յերևում են ցու-
ցիչի լայն կողմից և ցույց են տալիս:

ա) Յեթե սլաքը դրված է ուղիղ գծով, ձախից
դեպի աջ շարժվելու համար, ապա յերևում է
ցուցիչի քառակուսի կողմում սպիտակ կաթնա-
գույն ձախից դեպի աջ թեքված ներքնագիծ
(նկ. 44):


Ֆերեկով և գիշերով



Նկ. 44


բ) Սլաքը դրված է ուղիղ
գծով, դեպի աջ ձախից շար-
ժվելու համար: Ցուցիչի քա-
ռակուսի կողմից յերևում է
սպիտակ կաթնագույն աջից
դեպի ձախ թեքված ան-
կյունագիծ (նկ. 45):

Ֆերեկով և գիշերով



Նկ. 45


Ֆերեկով և գիշերով



Նկ. 46

գ) Սլաքը դրված է շարժ-
ման համար ձախ կորույ-
թով, ցուցիչի քառակուսի
կողմից յերևում է սպիտակ-
կաթնագույն անկյուն, վո-
րը անցքով ուղղված է դե-
պի ձախ (նկ. 46):

Յերեկով և գիշերով




Նկ. 47

դ) Սլաքը դրված է շարժման համար աջ կորույթով: Ցուցիչի քառակուսի լողմից յերևում է, անցքով դեպի աջ ուղղված, սպիտակ-կաթնագույն անկյուն (նկ. 47):

§ 43. Չլուսավորված սլաքային ցուցիչները ցույց են տալիս.



ա) Վոր սլաքը դրված է ուղիղ գծով: Սլաքանման, չլուսավորված ցուցիչը իր կողով կանգնած է գծի յերկարությամբ (նկ. 48):



Նկ. 48

բ) Սլաքը դրված է դեպի թեքված գիծը: Սլաքային ցուցիչի սպիտակ հունի վրա (на белом фоне) յերևում է թեքված գծի կողմն ուղղված սև նեղ (стрела)—(նկ. 49):


Յերեկով և գիշերով



Նկ. 49

ՄԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՆՈՒՆԻԿՆԵՐ

§ 44. Մահմանային սյունիկները ցույց են տալիս այն տեղը, վորից այն կողմը չի կարելի շարժակազմ տեղավորել: Մահմանային սյունիկները դրված են գծերի միջի այն տեղերում, ուր կցվող ռելսերի արտաքին կողերի միջի տաքածությունը 2,13 մ-ից, պակաս չի (նկ. 50):





Նկ. 50

ՈՒՂԵԿԱՊԻ ՑՈՒՑԻԶՆԵՐ

§ 45. Ուղեկապի ցուցիչները (заградители) ցույց են տալիս, վոր յեթե՝

ա) «Գիծը փակված ե», ապա ցուցիչի վրա ցերեկով յերեւում ե սպիտակ շրջան, մեջտեղում հորիզոնական սեւ շերտ, գիշերը՝ սպիտակ-կաթնագույն կրակ, մեջտեղում նույն սեւ շերտը (նկ. 51):


Ցերեկով և գիշերով



Նկ. 51


բ) «Ուղեկապը գծից հանված է»։ Յերեկով յերեկում ե սպիտակ շրջան, ուղղահայաց սեւ շերտով, զիշերը՝ սպիտակ-կաթնագույն կրակ, նույն սեւ շերտով (նկ. 52)։

Յերեկով և զիշերով



Նկ. 52 Յերեկով և զիշերով

§ 46. Դիմարներ (упор) վրա գտնվող ուղեկապի (заградитель пути) ցուցիչը դեռեղվում ե դիմարի ձողի նեցուկից դեպի աջ (նկ. 53)։





Նկ. 53

ՋՐԱՄԱՏՈՒՅՑ ԾՈՐԱԿՆԵՐԻ ՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ

§ 47. Ջրամատույց ծորակի ցուցիչը լապտեր ե, վորը զիշերը յերկու կողմով ևս ցույց ե տալիս կարմիր կրակ, յեթե միայն նրա թևը շուռ ե տըված դեպի դիժը՝ ընդլայնական կերպով։ Յերեկով յերեկում ե նրա թևը, վորը ներկված ե լինում կարմիր գույնով (նկ. 54)։ Ազդանշանը՝ «կանգ առ»։

Յերեկով

Դիշերով



Նկ. 54

Յեթե թևը դրված ե գծի ուղղությամբ, ապա զիշերով, յերկու կողմիցն ևս յերեկում ե սպիտակ կրակ։

**ՄԱՆՅՈՎՐԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԻՋՊՑԻՆ ԳՈՐ-
ԾԱԴԻՎՈՂ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԸ**


§ 48. Մանյովրի թույլատրման կամ արգելման համար իբրև ազդարարում՝ դործադրվում են **լուսափորները, մանյովրային վահանները, ձեռքի և ձայնական ազդանշանները**։

Մանյովրային լուսափորները տալիս են հետևյալ ազդանշանները.


ա) Մի սպիտակ լուսանցույն կրակ—«Մանյովրների կատարումը թույլատրվում է» (նկ. 55)։

Գիշերով և ցերեկով

Գիշերով և ցերեկով



նկ.



նկ. 56

բ) Մի հասկապույտ կրակ—մանյովրների կատարումը արգելվում է (նկ. 56)։

Ելեկտրական կենտրոնացումով կայարաններում մանյովրների համար կարող են սահմանվել արագության յերկու աստիճան։ Այս դեպքում բարձրացրած արագություն թույլատրելիս լուսափորի վրա վառվում է յերկու լուսանցույն **կրակ**։

§ 49. Բլուրային (ГОРЮЩИЙ) լուսափորներով տրվում են հետևյալ ազդանշանները.

Դեղին—«Առաջ, դեպի բլուրը նվազեցրած արագությամբ»—«Կանգ առ»։


«Վազոնները բլուրից (СГОРКИ) յետ քաշել դեպի ընդունիչ գծերը» ազդանշանը տալու համար լուսափորի վրա զետեղվում է տառով և կարմիր վառվող կրակով ցուցիչ-ինդիկատոր։

Բլուրի ստորոտի գծերում ազդարարման համար դործադրվում են սովորական մանյովրային լուսափորները։


§ 50. Մանյովրային վահաններով, նալած սրահային գծերի դասավորմանը, մի կամ յերկու կողմով ևս տրվում են հետևյալ ազդանշանները.

ա) «Մանյովրների կատարումը թույլատրվում է»—ցերեկը՝ վահանը իր պոչով դրված է գծի յերկարությամբ կամ հորիզոնական, գիշերով՝ յերեկվում է լուսանցույն կրակ։

Ցերեկով




Գիշերով




Նկ. 57

բ) «Մանյովրների կատարումը արգելվում են» — ցերեկը՝ շախմատի ձեւով ներկած տախտակը դրվում են գծի լայնքով, գիշերն յերեւում են կապույտ կրակ:

Ցերեկով



Գիշերով




Նկ. 58

Ձեռքի ՅեՎ ՁԱՅՆԱԿԱՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԸ ՄԱՆՅՈՎՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ

§ 51. Մանյովրի ժամանակ արվում են ձեռքի և ձայնական ազդանշանները.

ա) «Շոգեշարժը, ելեկտրոշարժը և ջերմաշարժը տեղաշարժել ղեկավարումով դեպի առաջ» ազդանշանը, տրվում են, գլխի վրա դեղին, բաց դրոշակ հոմեւով, իսկ գիշերը՝ գլխի վրա դեղին կամ սպիտակ կրակով լապտեր շարժելով (Նկ. 59), կամ ձեռքի սուլիչով ու շեփորով տալիս են յերկար հնչյուն:

Ցերեկով



Գիշերով



Նկ. 59

բ) «Շողանշարժի, ելեկտրոշարժի կամ ջերմաշարժի տեղաշարժումը ղեկավարումով դեպի յետ» ազդանշանը տրվում է ցերեկը դեղին բացված դրոշակը վոտքերի մոտ հոնելով, իսկ գիշերը — դեղին կամ սպիտակ կրակով լապտերը հոնելով (նկ. 60), նույն ազդանշանը տրվում է նալել ձեռքի սուլիլի կամ շեփորի յերկու յերկար հնչյունով:

Ցերեկով



Գիշերով



Նկ. 60

գ) «Հանդարտ» ազդանշանը տրվում է. ցերեկը՝ դեղին բացված դրոշակը վերել յերբեմի դանդաղորեն հոնելով, իսկ գիշերը՝ ձեռքի լապտերի դեղին կամ սպիտակ կրակը հոնելով (նկ. 61), նույն ազդանշանը տրվում է ձեռքի սուլիլի կամ շեփորի յերկու կարճ սուլոցով (նկ. 61):

Ցերեկով



Գիշերով



Նկ. 61

դ) «Կանգ առ» ազդանշանը տրվում է. ցերեկը՝ կարմիր կամ դեղին բացված դրոշակը պտուտագիծ շարժելով. իսկ գիշերը՝ ամեն գույնի լապտերի պտուտագիծ շարժումով (նկ. 62)։ Նույն ազդանշանը տրվում է նայել ձեռքի սուլիչի կամ շեփորի յերեք կարճ սուլոցով։

Ցերեկով



Գիշերով



Նկ. 62

§ 52. Յեթն դրոշակ չկա, մանյովրների ընթացքում ցերեկվա բոլոր ազդանշանները կարող են տրվել ձեռքի համապատասխան շարժումով։

§ 53. Մանյովրի միջոցին տրվող բոլոր ազդանշանները պետք է կրկնվեն լոկոմոտիվի սուլոցներով, վորոնք հաստատում են թե ազդանշանները ընդունվել են ի կատարում։

§ 54. Սլաքավարին սլաքները այս կամ այն զեծով ղետեղելու առաջարկը գնացք կազմողները և լոկոմոտիվի մեքենավարները տալիս են սուլոցների պայմանական ձևերով, ի նկատի ունենալով կայարանային գծերի համարները։

Սուլոցների պայմանական ձևերի ցուցակը մշակում են ճանապարհները և ցույց է տրվում տեխնիկա-կարգադրական ակտի և յուրաքանչյուր կայարանի համար այդ ակտից կատարած քաղվածքի մեջ։

ԳՆԱՑՔԱՅԻՆ ԱԶԴԱՆՇՈՆՆԵՐ


Գնացքի զլուխն ու պոչը շարժման միջոցին նշվում են.

Յուր գնացքը շարժվում և միուղի գծամասում և յերկուղի գծամասում ուղիղ գծով.

§ 55. Գնացքի զլուխն շոգեշարժ է.

Յերեկը՝ շոգեշարժի կամ տենդերի ձողի վրայի յերկու լապտերները ծառայում են վորպես գնացքի զլխի պայմանական նշան (նկ. 63):

Յերեկով




Նկ. 63

Գնացքի պոչին վազոն է.

Յերեկը՝ նշվում և լծասարքի մոտ գրտնավող կարմիր սկավառակով բացված կարսիր դրոշակով և վերջի վագոնի կողքի կարթերից կախված յերկու լապտերով (նկ. 65):


Գիշերով



Նկ. 65

Շոգեշարժը գնացքի զլխին և. Գիշերը նրշվում և բուֆերային լապտերների յերկու սպիտակ կրակով (նկ. 64):

Յերեկով




Նկ. 64

Գնացքի պոչին վազոն է. Գիշերը՝ 3 լապտեր, վորոնք դեպի յետցույց են տալիս 3 կարմիր կրակ (նկ. 66):

Կողքի լապտերները դեպի գնացքի զլուխը ցույց են տալիս վերահսկման սպիտակ կրակ:

Գիշերով




Նկ. 66

§ 56. Գնացքի գլխին լինելու վագոնն է:

Ցերեկով 3 լապտեր (յերկուսը կողքից, իսկ յերրորդը բուֆերի ձողի մոտ):

Ցերեկով




Նկ. 67

Գնացքի պոչում շոգեշարժ է:

Ցերեկով տեղերի կամ շոգեշարժի բուֆերի ձողի ձախ կողմից բացված կարմիր զբոշակ (նկ. 69):

Գիշերով




Նկ. 69

Գնացքի գլխին վագոնն է.

Գիշերը 3 սպիտակ կրակ: Կողքի լապտերները դեպի գնացքի պոչի կողմը գիշերով ջուլյց են տալիս վերահսկման սպիտակ կրակ (նկ. 68):

Գիշերով




Նկ. 68

Գնացքի պոչին շոգեշարժ է.

Գիշերը ձախ բուֆերի մոտ կարմիր կրակով լապտեր (նկ. 70):

Գիշերով



Նկ. 70

§ 57. Ցերե վերջին արգելակավոր վագոնին հետո դրվում են անարգելակավոր վագոններ, կողքի լապտերները դրվում են արգելակավոր վագոնի վրա, իսկ բուֆերային լապտերը, կար-

միր սկզբնականը կամ բացված դրոշակը պոչային անարգելակավոր վագոնի լծասարքի կարթի վրա:

§ 58. Յեթն շոգեշարժը կահավորված է լուսարձակով (пржектор) կամ ամերիկական լապտերով, ապա անկախ այն բանից, թե շոգեշարժը ինչ գնացքի հետ է ընթանում, նրա գույնը նշվում է ցերեկը 3 լապտերով, գիշերը 3 սպիտակ կրակներով:

§ 59. Մոտորավագոնային ելեկտրոգնացքի դեռույթը գիշերով նշվում է լուսարձակի սպիտակ կրակով, վորը գտնվում է վագոնի ճակատի պատի միջին մասից վերև:


§ 60. Մոտորավագոնային ելեկտրոգնացքի պոչը ցերեկով և գիշերով նշվում է վագոնի ցածում, շարժման ուղղության աջակողմից գտնվող մի հաս կարմիր կրակով:

ՅԵՐԲ ՄԻՈՒՂԻ ԳԾԱՄԱՍՈՒՄ. ԿԱՄ ՅԵՐԿՈՒՂԻ ԳԾԱՄԱՍՈՒՄ ՈՒՂԻՂ ԳԾՈՎՇԱՐԺՎՈՒՄ Ե ՄԵՆ-ՅԵՐԻ ՇՈԳԵՇԱՐԺԸ

§ 61. Ցերեկը, առջևից շարժման ուղղությամբ, տենդերի կամ շոգեշարժի բուֆերային ձողի մոտ ունենում է յերեկու լապտեր (նկ. 71):


Ցերեկը, յետևից, շարժման ուղղությամբ, տենդերի կամ շոգեշարժի բուֆերային ձողի մոտ, ձախ կողմից՝ կախվում է բացված դրոշակ՝ (նկ. 73):

Ցերեկով



Նկ. 71


Ցերեկով



Նկ. 73

Գիշերը, լապտերի
մի հատ սպիտակ կը-
րակ, շարժման ուղ-
ղության՝ աջ կողմից
(նկ. 72):

Գիշերով



Նկ. 72

Գիշերը, յետևից
շարժման ուղղության
ձախ կողմից կարմիր
կրակ (նկ. 74):

Գիշերով



Նկ. 74

ՅԵՐԲ ԳՆԱՑՔԸ ՇԱՐՇՎՈՒՄ Ե ՎՈՉ ՈՒՂԻՂ ԳԸ-
ՇՈՎ. ՅԵՐԿՈՒՂԻ ԳԾԱՄԱՍՈՒՄ

§ 62. Շոգեշարժը
գնացքի գլխին է:

Յերեկով տենդերի
կամ շոգեշարժի բու-
ֆերային ձողի մոտ,
ձախ կողմում կախ-
վում է կարմիր զրո-
շակ, իսկ աջ կողմից
չլուսավորված լապ-
տեր (նկ. 75):

Յերեկով




Նկ. 75

Գնացքի պոչին վա-
զոն է:

Յերեկը լծասարքի
կարթի մոտ կարմիր
սկավառակ կամ կար-
միր բացված գրողակ
և վերջին վագոնի կող-
քի կարթերից յերկու
լապտեր (նկ. 77):

Յերեկով




Նկ. 77

Գնացքի զլխին շոգեշարժ եւ:

Գիշերով նույն կողմից կարմիր լապտերի կրակ, իսկ աջ կողմից լապտերի սպիտակ կրակ (նկ. 76):

Գիշերով




Նկ. 76

Գնացքի պոչին վազոն եւ

Գիշերով բուֆերի մոտ ու ձախ կողմի լապտերի մեջ կարմիր կրակներ, իսկ աջ կողմի լապտերի սեջ սպիտակ կրակ (նկ. 78):

Գիշերով



Նկ. 78


Կողքի լապտերները ցնացքի զլխի կողմը ցույց են տալիս վերահսկման սպիտակ ճրագներ:

ՅԵՐԲ ՄԵՆՅԵՐԹ ԸՆԹԱՑՈՂ ԳՆԱՑՔԸ ՇԱՐՇՎՈՒՄ Ե ՅԵՐԿՈՒՂԻ ԳԾԱՄԱՍՈՒՄ ՎՈՉ ՈՒՂԻՂ ԳԾՈՎ

§ 63. Շոգեշարժի զլխին:

Շոգեշարժի կամ տենդերի բուֆերային ձողի ձախ կողմից՝ ցեբեկը բացված կարմիր դրոշակ (նկ. 79):

Յերեկով




Նկ. 79

Շոգեշարժի պոչին:

Յերեկով շոգեշարժի կամ տենդերի բուֆերային ձողի մոտ, ձախ կողմից բացված կարմիր դրոշակ (նկ. 81):


Յերեկով



Նկ. 81

Շոգեշարժի գլխին.
Գիշերով շարժման
ուղղությամբ ձախ կող-
մից լապտերի կարմիր
կրակ (նկ. 80):

Գիշերով




նկ. 80

§ 64. Վաղուրդից յերկուդի գծամասով նորից
առաքման կայարանը վերադարձող հրեչի վրա
դրվում են վոչ ուղիղ գծով յերթի ազդանշան-
ներ:

§ 65. Վոչ հանովի տիպի ավտոդեղինները
նշվում են այն կարգով, վորը սահմանված է
մենյերթ շոգեշարժի համար:

Շոգեշարժի պոչին.
Գիշերով Ձախ բու-
ֆերի մոտ կարմիր
կրակ և աջ բուֆերի
մոտ բուֆերային կամ
ձեռքի լապտեր սպի-
տակ կրակ:

Գիշերով




նկ. 82

ԸՆԴԵՐԹ ԸՆԹԱՑՈՂ ԳՆԱՅԻ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԸ

§ 66. Գծի աշխատավորներին հազորդելու հա-
մար, վոր գնացքներից մեկն ընթանում է մյուսի
յետևից ընդերք ժամանակի անջատումով, գոր-
ծադրվում են հետևյալ ազդանշանները.

Առաջին գնացքի
կամ մենյերթ շոգե-
շարժի գլխին, ցերեկը
բուֆերային ձողի աջ
կողմից դեղին բաց-
ված դրոշակ կամ սկա-
վառակ, իսկ ձախից
չլուսավորված լապ-
տեր (նկ. 83):


Ցերեկով



նկ. 83

Առաջին գնացքի
պոչին, գնացքի պոչի
ազդանշաններին հա-
վելվում է (նկ. 65) աջ
կողմի լապտերի մոտ
դեղին դրոշակ (նկ. 84):

Ցերեկով




նկ. 84

Մենյերթ շոգեշարժի վրա, ցերեկով, յետևի աջ բուֆերի վրա կախվում և դեղին բացված զրոշալի, իսկ ձախ կողմից կարմիր բացված գոռ չակ:

§ 67. Վազուրդից գնացքը մասերով հեռացնելիս՝ յուրաքանչյուր հեռացվող մասի պոչի վագոնը (բացի վերջինից) նշվում և դեղին կրակով (նկ. 85):

Ցերեկով



Գիշերով




Նկ. 85

Վերջին հեռացվող մասը նշվում և սովորական կարգով:

§ 68. Մի գնացք մյուս գնացքին առաջհատելիս, վորն ընթանում և (այս կամ այն կողմից)

հարևան գծով, առաջհատվող գնացքի կողքի վերին լապտերի այս գծին ուղղված կարմիր կրակը փոխարինվում և սպիտակ կրակով: Առաջհատվող գնացքի մեքենավարին յերևում և կարմիր կրակ (նկ. 86):


Գիշերով




Նկ. 86

§ 69. Ձևամարրիչները ընթանալիս՝ նշվում են.
ա) Յեթե գնացքի գլխին շոգեշարժ է, ցերեկը
Շ գեղին դրոշակ, իսկ գիշերը բուֆերային ձողի
բազաններին մեջ յերկու դեղին կրակ (նկ. 87):

Ցերեկով




Գիշերով




նկ. 87

բ) Յեթե շոգեշարժը պոչին է, ապա ցերեկը
ձևամարրիչի վրա յերկու դեղին դրոշակ է լի-
նում, իսկ գիշերը կողքի լապտեղների մեջ, յեր-
կու դեղին կրակ (նկ. 88):

Ցերեկով



Գիշերով



նկ. 88

Ձևամարրիչի պոչը նշվում է իրեն մենյերթ
ընթացող շոգեշարժ:

§ 70. Շոգեշարժը մանյովրի ժամանակ գիշե-
րով, բուֆերային ձողերի թե առջևիլը և թե յե-
տևիլինը, մեքենավարի կողմից ունենում է մի-մի
հատ սպիտակ կրակ:

§ 71. Շարժվող հանովի դրեզիններն և գծային վազոնիկների ազդանշանները.

Հանովի դրեզիններն և գծային վազոնիկները վազուրդում գանվելիս պետք է ունենան.

ա) Միուղի գծամասերում յերկուղի գծամասի վոչ ուղիղ գծով շարժվելիս, ցերեկը՝ յերկու յերեսով ևս կարմիր գույնի վահան կամ ձողի վրա կարմիր բացված դրոշակի, իսկ գիշերով ձողի վրա պնդացրած առաջից ու յետևից յերեսացող կարմիր կրակ.

բ) Յերկուղի գծամասերում ուղիղ գծով ընթանալիս՝ ցետեկով—առջևի կողմից սպիտակ, իսկ յետևի կողմից կարմիր ներկած վահան և գիշերով՝ ձողի վրա պնդացրած լապտերի առջևից սպիտակ, իսկ յետևից կարմիր կրակ:

Գծային վազոնիկները վազուրդում յերկու կողմից ևս 800 մետր տարածությամբ պետք է պատըսպարված լինեն տեղափոխիկ կարմիր ազդանշաններով, վորոնք միաժամանակ տեղափոխվում են վազոնիկի շարժման հետ միաժամանակ:

Յերկաթգծի այն աշխատավորները, վորոնք յերկու կողմից պատսպարում են վազոնիկները, ինչպես և վազոնիկի տեղափոխումը դեկավարող աշխատավորը, բացի դրոշակներից և լապտերներից, պետք է անսպաժման ունենան նաև շփոռներ ու ճայթոնիկներ, վորպեսզի վազոնիկներին

կողմը կարողանան դնացքի մոտեցման մասին ազդանշան տալ, իսկ դնացքի կողմը յեթե կպահանջվի կանգնույթի ազդանշաններ:

Յեթե յերկուղի գծամասում հարևան գծով ընթանում է հանդիպական դնացք, ապա վազոնիկը առջևի կողմից պատսպարող տեղափոխիկ ազդանշանը, մինչև դնացքի անցույթը հանվում է:

ՉԱՅՆԱԿԱՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐ

§ 71. Չայնական ազդանշանները տրվում են ձևերի առկայով, լուսավորման առկայով և գանգերով

Ազդանշան 2 տն	Ազդանշանի պահանջը	Ո՞վ և ու՞րից
1	2	3
Յեղբայր կարճ ●●●	Հեռանգ առաջ	Տալ՝ ու են գնացրային շուկայում կամ գնացրաների շարժումը պահպանող կառավարանային աշխատակիցներին, ինչպիսիք են ամեն սի աշխատավոր աշխատողները, վերջինս պարզապես պահանջում են անվտանգ շարժումը և կամ մարդկանց կյանքին:
Մի յերկուր ■	Գնացքից մեկում	ա) Գլխավոր կոնդուկտորը: բ) Պատասխանում և գնացքը տանող լոկոմոտիվի մեքենավարը: Յեղբայրը լոկոմոտիվի մեքենավարը, յերկուրը գառնի միջոցներ ազդանշանը կրկնում է:

Ազդանշան 2 տն	Ազդանշանի պահանջը	Ո՞վ և ու՞րից
1	2	3
Յերե յերկուր ■ ■ ■ ■ ■	Կոնդուկտորներին պահանջվում է հաշվառել:	Գնացքը տանող լոկոմոտիվի մեքենավարը, Յեղբայրը լոկոմոտիվի մեքենավարը, յերկուրը գառնի միջոցներ աշխատողները, յերկուրը գառնի միջոցներ աշխատողները:
Յեղկու յերկուր ■ ■ ■ ■ ■	Կոնդուկտորներին պահանջվում է հաշվառել:	Տանող լոկոմոտիվի մեքենավարը, Յեղբայրը լոկոմոտիվի մեքենավարը, յերկուրը գառնի միջոցներ աշխատողները:
Մի կարճ ●	Յեղբայրը լոկոմոտիվի մեքենավարին պահանջվում է շարժ. մուծումը զարգացնել:	Գնացքը տանող լոկոմոտիվի մեքենավարը, Յեղբայրը լոկոմոտիվի մեքենավարը, յերկուրը գառնի միջոցներ աշխատողները:
Յեղկու կարճ ● ●	Յեղբայրը լոկոմոտիվի մեքենավարին պահանջվում է շարժ. մուծումը կամ առաջնորդայինը մեծացնել:	Տանող լոկոմոտիվի մեքենավարը, Յեղբայրը լոկոմոտիվի մեքենավարը, յերկուրը գառնի միջոցներ աշխատողները:

Ազգանուն	2	Ով և տարի
1	ՕՆԵՐՔ ԵՐԻՆ ԼՍԿԱՍՏՈՒՎԻԿ	3
Յեբկու կաթն:	Գրանցվում է սկզբի հրումը:	Գրանցվում է տարի և ամիսը, ինչպես նաև օրը:
Մի կաթն:	Գրանցվում է հրումը, ընդհանուր բաց գրանցվում իսկ չկա:	Գրանցվում է տարի և ամիսը, ինչպես նաև օրը:
Չորս կաթն:	Հայտնվում է, վերջին մասն առնա կարգից և հաջորդում է վերջին մասն առնա կարգից:	Գրանցվում է տարի և ամիսը, ինչպես նաև օրը:

§ 73. Գնացքի խզման ազդանշանները տալիս են կոնդուկտորական ջոկատը, գծի աշխատավորները հետևյալ կարգով. ընդմիջումներով կարճ ժամանակամիջոցներից հետո, ցերեկը, մերթ յետո, և և մերթ հորիզոնական գծով ծածկվում է դեղին բացված դրոշակ, իսկ դեղները մերթ ընդ մերթ յերևում են ձեռքի լապտերի զեղին և սպիտակ կրակներ: Այս ազդանշանները տրվում են գնացքի զլխի և թի պոչի կողմը այնքան, մինչև վոր ազդանշանը կնկատեն ամբողջ կոնդուկտորական ջոկատն ու լոկոմոտիվի մեքենավարը և մինչև վոր վերջինս, ըստ հետևյալ սխեմայի, լոկոմոտիվի սուլոցով կտա մի կարճ, մի յերկար և մի կարճ պատասխան ազդանշան (նկ. 89):



Մեքենավարը գծանցույթներին, տնակներին, կադարմաններին մոտենալիս՝ կրկնում է խզման ազդանշանը, վորպեսզի հրավիրի գծի այն աշխատավորների ուղղորդվելուն, վորոնք պարտավոր են գնացքի պոչի մասը կանգնեցնելու համար միջոցներ ձեռք առնել: Իսկ կայարանին մոտենալիս մեքենավարը պարտավոր է անընդհատ կրկնել, կայարանի աշխատավորների ուղղորդվելուն:

նը հրավիրելու համար, ապա վերը ցույց տված ազդանշանը, վորպեսզի նրանք գնացքի գլխի և պուշի պոկված մասերը զանազան գծեր ընդունելու միջոցներ ձևոք առնեն:

Լրիվ ավտոմատիկ արգելակումով ընթացող գընացքը խզվելիս, գնացքի ջոկատը, կանգնույթից հետո, միացնում և յերկու մասն հասնում են անհարին և գնացքը միացնել, վազուրդում մնացած մասը պատասպարվում և և գնացքը դուրս և բերվում մաս-առ-մաս:

ՏԵՂԵԿԱՑՄԱՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐ

§ 74. Դնացքի շարժման միջոցին տեղեկացման ազդանշանները տրվում են.

ա) Լոկոմոտիվի մի յերկար սուլոցով, յերբ գնացքը մոտենում և կայարանին, «սուլոց» մակագրումով ցուցիչներին, կորույթներին, տոններին, գծյերթներին, տեղափոխիկ ազդանշաններին, դրեզիններին, վազոնիկներին, ինչպես և գծում գտնվող մարդկանց մոտենալիս և ճանապարհի պետի կողմից ցույց տրված այ գեպքերում:

Ուժեղ մառախուղի, բուքի և անձրևի միջոցին այս ազդանշանը ավելի հաճախ և տրվում:

Լոկոմոտիվներին սուլոցները կարող են փոխաբերինել զանգերով ճանապարհի այն մասերում:

Վորոնք անցնում են փողոցներով և քաղաքի առափնյա տեղերով.

բ) Դնացքի մոտեցման ազդանշանը շեփոքով վազուրդում ապրիս են գծային պահակները կամ վազոնիկն ուղեկցող աշխատավորները, իսկ կայարաններում՝ մուտքի սլաքների սլաքավարները, ըստ վորում կենա գնացքի մոտեցումը տեղեկացնում են մեկ, իսկ դուրս գնացքին՝ շեփոքի յերկու յերկար հնչյունով:

գ) Ծածրորդական գնացքների և մարդիկ տանող գնացքների առաջիկա մեկնումը, բացի մերձքաղաքային գնացքներից, հաղորդվում և.

ճ րոպեյից ավելի կանգնույթի դեպքում զանգի մի զարկով, գնացքի մեկնումից ճ րոպե առաջ:

ճ րոպեյից պակաս, բայց ճ րոպեյից ավելի կանգնույթի դեպքում, զանգի մի զարկով, գընացքը մոտենալիս:

Բոլոր դեպքերում, ուղեորներին ճ րոպե առաջ, գնացքի մեկնման մասին զանգի յերկու զարկով տեղեկություն և տրվում: Յեթե կանգնույթը յերկու րոպեյից պակաս և, ապա գնացքը մոտենալիս տրվում և յերկու զարկ:

Բարձրախոս տեղեկատու սարքավորում ունեցող կայարաններում, ճանապարհի պետի կարգադրությամբ զանգահարումը կարող և վերացվել և փոխարինվել բարձրախոսային տեղեկացումներով:

ՏԱԳՆԱՊԻ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐ ՅԵՎ ՀԱՏՈՒԿ ՑՈՒՑԻԶՆԵՐ

§ 75. Տագնապի ազդանշաններ տալու համար ծառայում են՝ գործարանների, ուժակայանների և լոկոմոտիվների սուրիչները, շեփորները և զինվորական ազդանշանային փողերը, կայարանային զանգերը, կախած բուֆերային ափսեների և ռելսի կտորին հարվածելը:

1. Ընդհանուր տագնապի ազդանշանները տրվում են խմբովին, մի յերկար և յերեք կարճ նշյուններից՝ հետևյալ սխեմով



և այս դեպքերում.

ա) յերբ գծում յերևան է բերվում անվտանգ արժանը սպառնացող խախտում.

բ) յերբ չարամիտ հարձակում են գործում զննացի կամ ճանապարհի աշխատավորի կամ գույքի վրա.

գ) յերբ գնացքը կանգ է առնում ձևի հյուանի մեջ, կամ գնացքը խորտակվում է և ընդհանրապես այն դեպքերում, յերբ ողնուլթյան և պահանջվում:

2. Հրդեհի տագնապային ազդանշանը տրվում է

մի յերկար, յերկու կարճ նշյուններով և այսպիսի սխեմով



Այս ազդանշանները կարող է տալ յերկաթգծի ամեն մի աշխատավոր, աղալիսի ազդանշան տալու բոլոր անհրաժեշտ դեպքերում:

3. «ՈՏ» (ոչային տագնապ) ազդանշանը տրվում է 3 բուֆե անընդհատ տրվող մի շարք կարճ նշյուններով և հետևյալ սխեմայով.



Ոչային տագնապի ազդանշանը տրվում է.

ա) Կայարաններում՝ կայարանի պետի կարգադրությամբ և կամ նրա կողմից լիազորված անձանց միջոցով.

բ) Վազուրդների վրա՝ գինվորական գնացքներում ուղևորվող գինվորական մասից ընտրված գիտողի կարգադրությամբ, իսկ մյուս այլ գնացքներում՝ գլխավոր կոնդուկտորի կարգադրությամբ:

Ծանոթություն.—«ՈՏ» ազդանշանը տալուց հետո արգելվում է հրդեհի և ընդհանուր տագնապի ազդանշաններ տալ այնքան ժամանակ, մինչև վեր կտրվի ոչային տագնապի ավարտման ազդանշանը:

4. «Քրիմիական վտանգի» ազդանշանը տրվում է.

ա) Վազուրդում՝ շոգեշարժի սոււրցով և այսպիսի սխեմով.



2 բուպե տևողությամբ.

բ) Կայարաններում՝ ուղիս կտորին, բուֆերային ավտոյին զարկելով և այլն, նույն սխեմայով, 1—2 բուպե տևողությամբ և պարբերական կրկնումներով:

Կայարաններում «Քրիմիական վտանգի» ազդանշանը տալիս են դրա համար հատուկ լիազորված անձինք և յերկաթ գծի այն աշխատավորները, վորոնց վրա պաշտոնական հրահանգներով այդպիսի ազդանշաններ տալու պարտականութիւն է դրվում:

5. Ողային և քրիմիական տագնապի ավարտման ազդանշանը տրվում է յերկար ու ձիգ հնչյունով 3 բուպե, հետեյալ սխեմայով.



Ողային տագնապի ավարտման ազդանշանը տրվում է.

ա) Կայարաններում՝ կայարանի պետի կարգադրությամբ կամ նրա կողմից լիազոր անձի միջոցով.

բ) Վազուրդների վրա—գինյուրական մարզկային գնացքներում եշելոնի պետի կարգադրությամբ, իսկ մյուս այլ գնացքներում՝ գլխավոր կոնդուկտորի կարգադրությամբ:

Յերկարաձիգ հնչյունների սխեմայով տրվելիք բոլոր ձայնական ազդանշանները զարկելով տալու դեպքում, պետք է տրվեն վերածայնումով (перезвон), այսինքն իրար յետևից անընդհատ հաջորդող զարկերով, մինչ կարճ հնչյունները տրվում են մեջ-ընդ-մեջ, անհրաժեշտ կարճ հնչյունների թվով:

ՀԱՏՈՒԿ ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ


§ 76. Գծամասերում «ԹՆ»-ով (թունավոր նյութերով) վարակված տեղերը նշելու համար, ուր առանց անհատական պաշտպանողական միջոցների (հակազագերի, պաշտպանողական հագուստի) մուտք գործելն արգելվում է, դրվում են քրիմիական վտանգ մատնանշող ցուցիչներ:

Վազուրդում այս ցուցիչները դրվում են հողապատասխան պոլոնգի (առի, на бровке) վրա, մեքենավարի կողմից, վարակման տեղից 200 մետր հեռավորությամբ: Վարակված գծամասը մուտք գործելուց առաջ, մեքենավարը պարտավոր է առաջ քրիմիական վտանգի ազդանշան և առաջընթանալ առանց արագութիւնը նվազեցնելու «Քրիմիական վտանգի» տեղափոխիկ ցուցիչները:

«Լենն սպիտակ հոռն՝ սև մակադրուժյամբ, զարոնց վրա լինում ե նաև նկարված կառավար (պե-
pen) (նկ. 90):

Ցերեկով

Դիշերով







Նկ. 90

§ 77. «Թն» քիմիական վարակման յենթարկ-
ված գնացքի գլխին ու պոչին դրվում են, բացի
գնացքային ազդանշաններից, նաև հատուկ ցու-
ցիչներ (նկ. 91):

Ցերեկով

Դիշերով



Նկ. 91

ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒՄ

Ոգտագործման համար ինձ տրված Ազգաբաժան
Հրահանգն ուսումնասիրել եմ և ստույգ պերպով գի-
տեմ ազդանշաններով ոգտվելու ամբողջ հրահանգն
ու կարգը:

Պատասխանում եմ.

ա) Առանց վորեկ առարկան կատարել ՈՍՀ Միու-
թյան յերկաթգծերում գործադրվող ազգաբաժան
հրահանգը:

բ) Վերագործնել տյո հրահանգը աշխատանքս թող-
նելու միջոցին, կամ տյո հրահանգն ինձ հանձնող
պետի պահանջով:

Ազգ. անուն, հայրանուն

Աշխատանքի վայրը

Պաշտոնը

Ստորագրություն

Քիվը

Ն
Ք
Ի
Վ
Ե
Ր
Դ
Ն
Ք
Ի
Վ
Ե
Ր
Դ
Ն



ՎՐԻՊԱԿՆԵՐ

Յերես	Տ ո ղ	Տպված է	Պես է լինի
38	Վերևից	4-րդ	գիշերով
»	»	»	գիշերով
67	Ներքևից	4-րդ	վազոնից
85	»	6-րդ	յեւ
86	»	»	այ
89	»	10-րդ	գինվորական



ՀՀ Ազգային գրադարան



NL0298232

2 Г 1

24.106

1
2

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО СИГНАЛИЗАЦИИ**
на железных дорогах СССР
Издание Закжелдора