

Uyuelqumjuel

Uonueup

Uup in glup

687

U-62

1914



25 SEP 2010

62

դ յանելուս «Արիի» շաբաթաթերթի.

ՏԻԿ. ԾՈՒԹԱՆԻԿ ԵՐԱՆԳՈՒԼՆԵՆ

ՉԵՌՆԱՐԿ

ԿԱՐՈՒ ՉԵԻԻ

ԸՍՏ ՏԵՕԳՕՐԻ



587
Մ-62

Տպարան «Լեւոնիանո», Ելիսաւեաթին, 17

1914

62

ՏՐԿ. ՅՈՒՐԱՆԻԿ ԵՒ ԱՆԳՈՒԼՆԵՆ


630

32-ԵԻ

ՉԵՌՆԱՐԿ

Կ Ա Ր ՈՒ Չ Ե Ի Ի

ԸՍՏ ՏԵՕԴՕՐԻ



Թ Ի Ֆ Լ Ի Ս

Արագածիկ «Էդուկացիոն» Ելլիկ. № 17.

1913

ՉԱՓՍ ՎԵՐՅՆԵԼԸ.

Չափս վերցնելու ժամանակ պէտք է
լնենայ.

1. Մանտիմետր,
2. Մատիտ,
3. Մեծ թերթ թուղթ.
4. Մկրատ.
5. Քանոն.

6. Երիզ (теземка) մօտ $1\frac{1}{2}$ արշ. երկա-
ութեամբ: Այն անձը, որից չափս են վերց-
նում, պէտք է անպատճառ հագած ունե-
այ պարզ հասարակ շոր և եթէ գործ է ա-
ռում կօրսէտ, այդ դէպքում շորը պիտի
ու նստած լինի կօրսետի վրայ, որպէս զի
որը լայն չերևայ, ինչպէս այդ լինում է
ապօտ կամ կօֆտա հագած դէպքերում և
որի լայնութիւնից ձեակադապարը (вык-
ойка) լայն դուրս կը գայ, որի պատճա-
ով և չափելու ժամանակ (примёрка) կա-
ողը ստիպւած կը լինի ուղղուններ անել:
Բացառութիւն են կազմում այս դէպ-
ում երեխաներ ու կօրսետ գործ չ'ածող
անայք:

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՁԳԵՍՏ.

Երեխայի չափս վերցնելը.

Չափս վերցնելու համար ամենայարմար կարը հետևեալն է,

1. Մէջքի երկարութիւնը.
2. Մէջքի լայնութիւնը.
3. Կրծքի երկարութիւնը.
4. Կրծքի լայնութիւնը.
5. Հիմնական չափսը.
6. Մէջքի ծաւալը.
7. Կողքի երկարութիւնը.
8. Ամբողջ զգեստի երկարութիւնը:

Սոյն չափսերը իսկոյն պէտք է նշանակել թւանշաններով առանձին գրքոյկում: Երկարութեան բոլոր չափսերը գրւում են ամբողջութեամբ, իսկ լայնութեանը կիսովին:

Նախ քան չափս վերցնելը երեխայի իրանամէջը (талия) պէտք է գտակել երիզով:

Չափս 1. — Մէջքի երկարութիւնը չափւում է օձիքի մէջ տեղից մինչև գոտկատեղը, սրա համար սանտիմետրը պէտք է բռնել ձախ ձեռքով օձիքի վրայից և աջով տանել ու չափել մինչև գոտկատեղը՝ մինչև կապւած երիզը և չափսը նշանակել ամբողջովին:

Չափս 2. — Մէջքի լայնութիւնը: Մէջքի լայնութիւնը չափելու համար սանտիմետրը

պէտք է տանել մէջքի ամենալայն տեղը և այն տեղով չափել, որտեղ թիակներն աւելի են դուրս ցցւած. այս չափսը պէտք է վերցնել թոյլ և գրել միայն լայնութեան կէսը:

Չափս 3. — Կրծքի երկարութիւնը չափւում է այն տեղից, որտեղից չափեցինք մէջքի երկարութիւնը՝ օձիքի մէջտեղից մէջքի վրայով: Այստեղից սանտիմետրը պէտք է թեքել և ուսի վրայով տանել մինչև գոտկատեղը՝ երիզը, որով կապել ենք մէջքը:

Այս դէպքում սանտիմետրը պիտի անցնի կոճկատեղերից 3—4 սանտիմետր հեռու: Այս չափսը վերցնելիս սանտիմետրը պիտի ձգել, որպէսզի երկար չը ստացւի, իսկ ուսերը պիտի պահել բարձր: Սոյն չափսը տետրի մէջ պէտք է նշանակել ամբողջապէս:

Չափս 4. — Կրծքի լայնութիւնը. այս դէպքում սանտիմետրը պէտք է մէկ թևի փորւածքից անցկացնել մինչև միւս փորւածքը ամենալայն տեղ կրծքի վրայով և այնքան թոյլ բռնել սանտիմետրը, որ քիչ իջնի մէջ տեղը. սոյն չափսը նշանակել կիսովին:

Երբեմն պատահում է, երեխայի կրծքի և մէջքի լայնութեան թւանշանը միատեսակ է ստացւում, ուստի այս դէպքում կրծքին աւելացնում են 1—2 սանտիմետր:

Չափս 5.—Հիմնական չափսը. Սա ամենագլխաւոր չափսն է և սորա վերայ է հիմնւած նկարի մեծ մաս. սորա համար պէտք է շատ ճշտութեամբ վերցնել սանտիմետրով շրջապատել մէջքը և կուրծքը, անցկացնելով թևերի տակ բռնել թոյլ և բերել ուղիղ կրծքի մէջտեղը. այս չափսը նշանակել կէս և դնել փակագծերի մէջ:

Չափս 6. — Մէջքի ծաւալը. Սանտիմետրով շրջապատել մէջքը և ստացւած չափսը գրել կիսովին:

Չափս 7.—Կողքի երկարութիւնը կամ զարծրութիւնը. Սանտիմետրի ծայրը դնել թևի տակ և տանել մինչև մէջքի երիզը. այս չափսը վերցնելու ժամանակ թևը վեր չբարձրացնել, ապա թէ ոչ երկար կ'ստացւի. այս չափսը նշանակել ամբողջութեամբ:

Չափս 8. — Ամբողջ շորի երկարութիւնը. վերցնել ուսի մէջ տեղից մինչև այնքան ցածր, որքան ցանկանում են երկարացնել ցածր. երկարութիւնը այս դէպքում կախւած է ցանկութիւնից:

5 տարեկանից մինչև 8 տարեկան երեխաների համար չափսերը ստացւում են մօտաւորապէս հետևեալ թւերով.

Մէջքի երկարութիւնը . . .	28 սանտ.
Մէջքի լայնութիւնը . . .	13 »
Կրծքի երկարութիւնը . . .	33 »
Կրծքի լայնութիւնը . . .	14 »

Հիմնական չափսը	(32) »
Մէջքի ծաւալը	27 »
Կողքի երկարութիւնը	14 »

Այն անձինք, որոնք դեռ նոր են սովորում ձևը, կարիք են զգում մշտական գրել այսպէս հերթով ամեն մի չափսը, որպէսզի պարզ հասկացւի. բայց յետոյ երբ որ արդէն վարժուում են և գիտեն ամեն մի չափսի նշանակութիւնը, գրում են միայն թիւը. օրինակի համար այսպէս՝ պատուէր տւողի ազգանունը և թւանշանները:

28—13—33—14—(32)—27—14

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՉԱՓՍԸ.

Հիմնական չափսը իմ վերցրած օրինակից ստացւել է 64 ս. պէտք է գրել կէս այսինքն (32) ս. և դնել փակագծի մէջ. յետոյ կտրել երկու տակ (ամբողջեան համար) երկար թղթի կտոր 2 սանտիմետր լայնութեամբ, չափել նրա վրայ կէսը հիմնական չափսի ստացւած թւից. այժմ կ'ստացւի 16 սանտ. մնացած թուղթը կտրել, որպէսզի մնայ ուղիղ 16 ս., այսինքն ստացւած հիմնական չափսի կէսը. յետոյ բաժանել 4 մասի. ամեն մի չորրորդական մասը կոչւում է մեծ չափս, մեծ չափսը կիսելով ստացւում է փոքր չափսը: Ամբողջ հիմնական չափսից, մեծ չափսը ստացւում է 16 երրորդական մասը, իսկ փոքր չափսը՝ 32 ե-

որորական մասը. երբ որ մեծ և փոքր չափսերը պատրաստ կունենանք, կարելի է նկարել ձևակաղապարներ:

ԵՐԵՆԱՅԻ ՇՈՐԻ ՆԿԱՐԸ

Նկարելու ժամանակ յաճախ կ'պատահեն աջ ու ձախ գծերը. այս դեպքում երբ որ մէջ տեղ քաշած է ուղիղ գիծ (про-польная), այն գծի վրայ քանոնը պէտք է դնել այնպէս, որ գիծը հաւասարապէս կիսւի. այդ գիծը կը լինի միջահատիչ կամ միջակաուր (поперечная), իսկ կողմերն էլ ըստ իրենց դիրքի կը լինեն աջ և ձախ:

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՇՈՐԻ ՄԷՉՔԸ

Այն թղթի վրայ, որ պատրաստած է ձևի համար, նշանակել անկիւնից մի քիչ հեռու A. այստեղից քաշել ցած ուղիղ գիծ և նշանակել B. յետոյ A-ից դէպի B-ն վերցնել մէջքի երկարութիւնը վերցրած օրինակից 28 ս., այստեղից աջ կողմ քաշել ուղիղ գիծ և նշ. B. Այս գիծը կոչուում է մէջքի ծաւալի գիծ. A-ից էլ քաշել գիծ աջ կողմ նշ. Г. սա կոչուում է օձիքի գիծ (նկարը 1). 28-ից դէպի A. վերցնել կողքի երկարութիւն 14 ս. և մէկ մեծ չափս նշ. Д. այստեղից աջ կողմ քաշել գիծ ուղիղ և նշ. E. սա կլինի մէջքի լայնութեան գիծը. օձիքի

գծի վրայ A-ից վերցնել մէկ մեծ չափս նշ. Ж. յետոյ Д-ից աջ վերցնել մէջքի լայնութիւն 13 ս. և այստեղից վեր վերցնել մէկ մեծ չափս ու նշ. 3 և միացնել ուղիղ Ж-ի հետ. սա կլինի ուտի երկարութիւնը, իսկ A և Ж կլինի օձիք. յետոյ B-ից ցած իջեցնել մէկ փոքր չափս և նշ. H. այստեղից աջ վերցնել մէկ փոքր չափս և նշ. M. յետոյ միացնել կոր գծով 3, B, և M-ն, սա կլինի թևի փորւածքի մէկ մասը. 28-ից աջ վերցնել 9 ս. նշ. И և միացնել M-ի հետ ուղիղ գծով. M և И. յետոյ բաժանել. մէջտեղը ձախ կողմ վերցնել 1 ս. և նորից միացնել թեթև կոր




Նկար 1

գծով M և И., որպէսզի մէջքը աւելի գեղեցիկ նստի. սորա համար 28-ից վերցնել աջ կողմը 1 ս. նշ. K. և միացնել Д-ի հետ ուղիղ գծով. և այսպէս մէջքի լայնութիւնը կմնայ 8 ս., մնում է փեշը նկարել. 28-ից դէպի B-ն իջեցնել 10 ս. և միացնել K-ի հետ И-ից իջեցնել 10 ս. աջ կողմը աւելացնել 2 ս. և միացնել И-ի

հետ. մնացած իռապկի երկարութիւնը կախ-
ուած է ցանկութիւնից, ով որքան ու-
զում է:

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՇՈՐԻ ԿՈՒՐԾՔԸ

Թղթի մէջ տեղը քաշել երկարութեամբ
ուղիղ գիծ. վերև նշ. A. իսկ ներքև B.



Նկար 2

A-ից դէպի B-ն չափել կրծքի երկարու-
թիւնը 33 ս. (նկարը 2). 33-ի վրայ քա-

շել աջ ու ձախ գիծ ծայրերին նշ. Փ և X.
սա կլինի մէջքի ծաւալի գիծը:

ՈՒՍԸ ԵՒ ՕԶԻՔ

Որպէսզի նկարել ուս և օձիք, A-ից ցած
վերցնել երկու մեծ չափս, առաջինին նշ.
B. երկրորդին Գ. սրա վրայ քաշել աջ ու
ձախ գիծ ծայրերին նշ. E և Ջ. Գ-ից ձախ
վերցնել երկու մեծ չափս նշ. O և միաց-
նել B-ին. տանել քիչ հեռու և ծայրին նշ.
H. B-ից դէպի H վերցնել մէկ փոքր չափս
նշ. P. O և P գիծը կազմում է ուսը. Գ-ից
աջ վերցնել երկու մեծ չափս նշ. C. և
միացնել կոր գծով P-ի հետ ոչ շատ խոր.
սա կլինի օձիքի փորձածքը: Թևի փորձած-
քը ստանալու համար հարկաւոր է 33-ից
դէպի A վերցնել կողքի երկարութիւն
14 ս. և մէկ մեծ չափս ու նշ. D. սրա
վրայ քաշել աջ ու ձախ գիծ ծայրերին և նշ.
3 և I. D-ից ձախ վերցնել դէպի 3-ն. երեք
մեծ չափս, նշ. առաջինին H. երկրորդին K.
J. O-ից ուղիղ գիծ քաշել մինչև մէջքի
գիծը, նշ. II, յետոյ K-ից դէպի II-ն իջեց-
նել մէկ մեծ չափս, նշ. T. սորանից յետոյ
չափել մէջքի ուսի երկարութիւնը Ջ և 3-ն
և որքան որ ստացւի այդքան վերցնել և
կրծքի ուսի լայնութիւնը P-ից դէպի O-ն.
նշ. II, յետոյ միացնել կոր գծով II, H, T
և J. սա կլինի թևի փորձածքը: 3 և I գծի

վրայ Մ տառից աջ կողմ վերցնել կրծքի լայնութիւնը 14 ս. և Շ-ից (օծիքի փորլածքից) քաշել 14-ի վրայ ուղիղ գիծ տանել մէջքի գծից ցած, սա կոչւում է կուրծքի միջի կարի գիծը (Бортъ):

ԿՈՂՔ (Бочокъ)

Որպէսզի նկարենք կողքը փորլածքի վրայ Ս-ից դէպի Ղ վերցնել մէկ մեծ չափս նշ. Մ, մէջքի գծի վրայ Ս-ից դէպի Փ-ն վերցնել մէկ մեծ չափս նշ. Վ և միացնել Մ-ի հետ, սորանից յետոյ պէտք է հաշուել մէջքի ծաւալի թիւը. երեխայի համար շորը երբէք չի կարուում խուփ տւած, այլ պէտք է լինի ազատ և թոյլ, որպէսզի երեխան ազատ զգայ իրան, սորա համար վերցրած չափսի վրայ աւելացնում ենք 3 ս.: իմ վերցրած չափսը ստացւած է 27 ս., ուրեմն աւելացնելով 3 ս. կստացւի 30 ս., իմ նկարում մէջքի վրայ վերցրած է 8 ս. ուրեմն կրծքի մասը մնում է 22 ս. այս 22 Վ-ից դէպի աջ չափել և ինչքան որ աւելանայ բորտի գծից դէնը ոչնչացնել հետեւայ ձևով. 33-ի և Ս-ի տարածութիւնը բաժանել մէջ տեղ նշ. III. III-ից աջ ու ձախ բաժանել աւելորդ մէջքի ծաւալից մնացածը և նշ. A և B թևի փորլածքի վրայ, բաժանել T և H. և նշ. III. միացնել III-ն Ս-ի հետ ուղիղ գծով III-ից 25 սանտ ցած

13
տանել. այս 25 միացնել A և B-ի հետ նոյնպէս A և B միացնել III-ի հետ հաւասարացուցիչ կարի (ВЫТЯЧКА) ձևով. իսկ փէշի երկարութեան համար Վ-ից իջեցնել 10 ս. ձախ կողմ աւելացնել 3 ս. և միացնել Վ-ի հետ:

ԼԻՑ ՏԵՕՐՕՐԻ

Այս լիֆը նկարուում է երկու տեսակ. մէկ բնական կորսետի վրայ հազնելու, միւսը կարճ կորսետի համար. նախ քան կանանց համար լիֆ նկարելը, հարկաւոր է ըմբռնել ամեն մի չափսի նշանակութիւնը, և վերցնելու ձևը, ապա թէ ոչ կարող են մտնել այնպիսի սխալներ, որ ոչ թէ կարող են փչացնել ձևը, այլ չեն կարող մինչև անգամ պատճառը գտնել. երկարութեան բոլոր չափսերը զբւում է ամբողջ, իսկ լայնութեանը՝ կէս, ինչպէս վերևում բացատրեցի երեխայոց համար, նոյնպէս և կանանց համար մէջքը պէտք է շրջապատել երիզով կամ գօտիով. որպէսզի լիֆը գեղեցիկ լինի պէտք է հետևել չափսը ճշտութեամբ վերցնել և յիշել միշտ հիմնական օրէնքները. կուրծքը պէտք է լինի ազատ (СВОБОДНА), իսկ մէջքը ձիք (ОБТЯНУТА):

1289-98

ՉԱՓՍ ՎԵՐՑՆԵԼԸ

1. Չափս: Մէջքի երկարութիւնը չափ-

ուում է օձիքի բարձրութեան մէջ տեղից մինչև մէջքի ծաւալը. սորա համար սանտիմետրի մէկ ծայրը բռնել օձիքի վրայ ձախ ձեռքով, իսկ աջով տանել ցած մինչև երիզը, որով շրջապատած է մէջքը. կրծքի երկարութիւն չափուում է միևնոյն տեղիցը, այսինքն օձիքի մէջ տեղից. այստեղից սանտիմետրը թեքել ուսի վրայ, տանել կրծքի վրայով մինչև գօտի միջի գծից (բօրտից) 3—4 սանտ. հեռաւորութեամբ, այս չափսը վերցնել հանդարտ և ձիգ, որպէսզի երկար չստացւի, հակառակ դէպքում կպահանջի չափելու (примѣрка) ժամանակ ուսերից բարձրացնել. եթէ այս չափսը երկար վերցնել, թևի փորւածքն էլ մեծ կստացւի և ամբողջ լիֆի առաջի մասը վատ կհաստի:

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՉԱՓՍ.

2. Չափսը, այսինքն կրծքի և մէջքի ծաւալը: Սանտիմետր տանել մէջքի ամենալայն տեղը, անցկացնել թևերի տակը և բերել ուղիղ կրծքի մէջ տեղը: Հիմնական չափսից է ստացւում մէջքի և կրծքի լայնութիւնը և սորա համար պէտք է աշխատել առանց սխալմունքի վերցնել. սանտիմետրը բռնել ուղիղ և թոյլ:

ՄԷՋԳԻ ԾԱԽԱԼԸ

3. Չափսը. Սանտիմետրով շրջապատել մէջքը ձիգ, որովհետև շորի վերայ ենք վերցնում.

ԿՈՂՔԻ ԲԱՐՉՐՈՒԹԻՒՆԸ

4. Չափսը. Սանտիմետրի մի ծայրը դնել թևի փորւածքի տակը և տանել ուղիղ մինչև գօտի:


Որպէսզի հիմնական չափսը չխառնւի միւսների հետ, դնել փակագծերի մէջ. ստացւած թւերը նշանակել հետևեալ ձևով
41—48—(48)—30—23.

ՏԷՕԴՕՐԻ ԼԻՖԻ ՄԷՋԳԸ

Նախ քան լիֆ նկարելը պէտք է պատրաստել մեծ և փոքր չափսը, այնպէս ինչպէս որ ցոյց տւի մանկական լիֆի համար. ձևի թղթի վրայ վերևում գրել A. այստեղից քաշել ուղիղ գիծ դէպի ցած, A-ից վերցնել դէպի ցած մէջքի երկարութիւնը մեր օրինակից 41 ս. (նկար 3) 41-ից դէպի A-ն վերցնել կողքի երկարութիւն 23 ս. և մէկ մեծ չափս նշանակել B-ն:

Այժմ անցնենք լայնութեանը. A-ից աջ քաշել գիծ, սա կլինի օձիքի գիծը. B-ից ու 41-ից էլ քաշել աջ կողմ գիծ. B-ի գի-

200



Նկար 3

ծը կլինի մէջքի լայնութեան գիծը, իսկ 41-ի գիծը կլինի մէջքի ծաւալի գիծը:

Օձիք: A-ից աջ վերցնել մէկ փոքր չափս և փոքր չափսի կէտը, նշ. B. չպէտք է վերցնել մեծ չափսը ինչպէս մանկական լիֆի վրայ:

Մէջքի ԼԱՅՆՈՒԹԻՒՆԸ

Նախ քան այս չափս նշանակելը, պէտք է տալ փոքր ինչ բացատրութիւն. կասեմ թէ ի՞նչու համար կանանց լիֆի համար էլ չենք վերցնում առանձին մէջքի

լայնութեան չափսը. շատ տարիների փորձառութիւնը ցոյց տւեց, որ ճշտութեամբ վերցրած մէջքի լայնութիւնը հաւասար է հիմնական չափսի 3-րդ մասի յետևի բաշօկի հետ միասին. օր. համար եթէ հիմնական չափսը 48 ս. է, բաժանել 3 մասի և կը ստացուի ամեն մէկը 16 ս., որոնց մէկ մասը մէջքի բաժին կըլինի յետևի բաշօկի (կող) հետ, ուրեմն որպէսզի վերցնենք մէջքի լայն-

նութիւնը, B-ից աջ 16 ս. և աւելացնել 2 ս. և, նշ. D: Թևի փորլածքը. 16-ից վեր բարձրացնել մէկ մեծ չափս, նշ. X, միացնել 16-ի հետ նախ ուղիղ և յետոյ մի քիչ կոր գծով, $\frac{1}{2}$ ս. հեռաւորութեամբ:

Ուսը: X-ն միացնել B-ի հետ օձիքի մօտ կտտացւի ուսը:

Մէջքի ԾԱՆԱԼԻ ԼԱՅՆՈՒԹԻՒՆԸ

Անցնել այս կէտին, պէտք է աչքի առաջ ունենալ հետևեալը. մէջքի լայնութիւնը կախուած է մէջքի ծաւալի ստացւած թւից. այսինքն որքան շատ կլինի ստացւած թիւը, նրա համապատասխան էլ պէտք է վերցնել մէջքի վրայ լայնութիւնը. երբ որ մէջքի ծաւալը ստացւում է 30 ս. մէջքի վրայ, վերցնել 3 սանտ.

- 31-ից մինչև 40—4 սանտ.
- 41 և աւել 5 սանտ.

Իմ վերցրած թիւը 30 սանտիմետր է, ուրեմն մէջքի գծի վրայ վերցնել 3 ս. փորլածքի համար մէջքի մէջ տեղը միշտ վերցնում են 2 ս. սորա համար 41-ից աջ վերցնել 2 ս. նշ. F. և յետոյ 3 ս. նշ. H. ամբողջ 5 ս. 16 միացնել H-ի հետ ուղիղ գծով, բաժանել մէջ տեղը և նշ. O. O-ից ձախ վերցնել 2 ս. և յետոյ նորից 16, 2 և H-ն միացնել կոր գծով. F միացնել B-ի

10632



հետ ուղիղ և տանել մինչև հաւասար-
ւի A-ի դէմ և նշ. K.: A և K-ի մէջ տեղի
տարածութիւնը հաւասար է 1 ս.-ի որը
պէտք է միացնել A-ի հետ. K-ից իջեցնել
1 ս. և միացնել B-ի հետ. վերջացնելով
մէջքը պէտք է նկարել յետևի բաշօկը, որը
անբաժան է նրանից:

ՅԵՏԵՒԻ ԲՍՁՕԿԸ

(Տես նկար 3)

Մէջքի ծաւալի գծի վրայ II տառից աջ
վերցնել մէկ փոքր չափս և նշ. M., այստե-
ղից վերցնել կողքի լայնութիւնը և նշ. N.
իմ օրինակից հաւասար է 6 ս.. այս 6 սան-
տիմետրը չի վերցրած պատահամբ, այլ
հաշուով է ստացւած, որը բացատրելու եմ
կուրծքը նկարելու ժամանակ: 16-ից ուղիղ
իջեցնել մէկ և կէս փոքր չափս, նշանակել 3.
այստեղից աջ վերցնել մէկ փոքր չափս և
նշ. P. յետոյ միացնել P և 16 կոր գծով
յետոյ P և N միացնել նախ ուղիղ և յետոյ
 $\frac{1}{2}$ սանտիմետր խորութեամբ ծրած գծով:
Ամենազօլարն է կողքի յետևի գիծը, նրա-
նից է կախւած բաշօկի գեղեցկութիւնը:
O-ից աջ վերցնել մէկ սանտիմետր և միա-
ցնել D-ի հետ կոր գծով, այնպէս, ինչ-
պէս ցոյց է տւած նկարի վերայ, յետոյ 1
և M-ն ուղիղ գծով: Փէշերի լայնութիւնը
41-ից ցած իջեցնել 10 ս. և միացնել Γ -ի

հետ. II, M և N-ից էլ իջեցնել 10 սանտ.
որ նշանակւած է Φ , X, և II.: Φ -ից աջ
վերցնել 2 ս. և միացնել II-ի հետ. X-ից
էլ ձախ աւելացնել 2 ս. և միացնել M-ի
հետ, II-ից էլ աւելացնել աջ 3 ս. և միաց-
նել N-ի հետ:


ԿՈՒՐԾԹ (передокъ)

Թղթի մէջ տեղ դնել A և այստեղից
իջեցնել ուղիղ երկար գիծ, սրա վրայ A-ից
իջեցնել կրծքի երկարութիւնը 48 ս. սրա
վերայ քաշել աջ ու ձախ լայնութեամբ
կտրող գիծ. սա կլինի մէջքի ծաւալի գիծը:

ՈՒՍ ԵՒ ՕՁԻԲ.

Որպէսպի նկարենք ուս և օձիք, A կէ-
տից դէպի ցած պիտի վերցնել 2 մեծ չափս
և նշանակել առաջինը B տառով, իսկ երկ-
րորդը Γ , այնուհետև Γ -ի վրայով անցկաց-
նել հատիչ գիծ: Γ -ից ձախ կողմը վերցնել
գարձեալ երկու մեծ չափս և նշանակել D
և միացնել B-ի հետ ուղիղ գծով, որը այդ-
տեղ չի վերջանում, այլ կէս փոքրիկ չափ-
սով անցնում է կէտից և նշանակում E
տառով: Այնուհետև չափւում է մէջքի ու-
սի երկարութիւնը և վերցնելով E-ից դէպի
D, ամբողջ աւելացածը կտրում են և նշա-

նակում Պ տառով: Պ և E կէտերի մէջ եղած գիծը ուսի գիծն է: Որպէսզի օձիքը



Նկար 4

նկարենք, Γ-ից աջ վերցնում ենք նախ մեծ և ապա փոքր չափս, որ նշանակում ենք H տառով, որը միացնում ենք E կէտի հետ նախ ուղիղ և ապա բաւական կորացած գծով, որը ուղիղ մէջ տեղից կէս փոքր չափսով է հեռացած: H և E կէտերի մէջ

եղած գիծը բնորոշում է օձիքի փորումը

Թեւի փորումը. 48-րդ կէտից դէպի A-ի ուղղութեամբ վերցնել կողքի երկարութիւնը 23 ս., որից յետոյ նոյնպէս վերցնել մի մեծ չափս նշանակել B կէտով, սորա վերայ բաշել մի հատիչ գիծ աջ ու ձախ, որ կոչւում է թեւի փորումի գիծ:

B-ից ձախ վերցնել նախ մէկ մեծ չափս, նշանակել Ծ, յետոյ մէկ փոքր չափս և նշանակել a, և այս փոքր չափսը բաժանել մէջտեղից ու նշանակել B, յետոյ a-ից ձախ կողմը վերցնել երկու մեծ չափս նշանակել K և Ս., 48-ից ձախ վերցնել 2 1/2 մեծ չափս և նշանակել M և միացնել ուղիղ գծով K-ի հետ, K-ից իջեցնել այս գծի վրայ մէկ փոքր չափս, նշանակել B1 և միացնել կոր գծով B1, B և Պ. սա կլինի թեւի փորումը, որը միշտ պէտք է ձեռքով նկարել և առանց քանոնի: Որպէսզի որոշենք կրծքի լայնութիւնը, հարկաւոր է փոքրիկ բացատրութիւն տալ. եթէ մէջքի լայնութիւնը յետևի բաշօկի հետ վերցրած էր հիմնական չափսից մէկ երրորդ մասը՝ 16 ս., հասկանալի է որ կրծքի վերայ առաջին բաշօկի հետ կ'ստացւի երկու երրորդ մասը՝ 32 ս.: Սոյն չափսը պարզելու համար անցնենք առաջին բաշօկին:

M-ից մէջքի ծաւալի գծի վրայ ձախ

կողմը վերցնել նախ 1 սանտ., յետոյ բա-
 չօկի լաճնութիւնը 6 ս. և նշանակել Ս. թէ
 ինչու համար 6 ս. և ոչ աւել կամ ոչ պա-
 կաս, այդ բացատրելու եմ մէջքի ծաւալի
 հաշւի ժամանակ. սորանից յետոյ Կ-ից ի-
 ջեցնել դէպի M մէկ մեծ չափս, նշանակել
 H. և միացնել Ս-ի հետ. այս գծի վրայ
 H-ից դէպի Ս-ն վերցնել մէկ մեծ չափս,
 նշանակել C և միացնել Ս-ի հետ ուղիղ
 գծով, յետոյ նորից $\frac{1}{2}$ ս. ձախ կողմը մէջ-
 տեղը դուրս գալ և նորից միացնել. այս
 գիծը կանցնի կրծքի գծի վրայով, որտեղ
 անկիւնում պէտք է նշանակել P. այս P
 տառը ունի մեծ նշանակութիւն, որովհետեւ
 այստեղից է չափուում կրծքի լաճնութիւնը,
 այսինքն հիմնական չափսի երկու երրոր-
 դական մաս. և այսպէս P-ից աջ կողմը
 չափել 32 ս.: Որովհետեւ հիմնական չափսը
 ունենք 48 ս., դուրս գալ մէջքի մասը 16
 ս., կրծքի մասը առաջին բաժնի հետ
 միասին մնում է 32., սորան հարկաւոր է
 աւելացնել $\frac{1}{2}$ ս., որը նկարելու ժամանակ
 պակասելու է H-ի մօտ: Այսպիսով P-ից
 վերցնել $32\frac{1}{2}$ ս. որ հէնց այդպէս էլ նշա-
 նակելու ենք, յետոյ V-ից տանել ուղիղ
 գիծ մինչև $32\frac{1}{2}$ կէտը, որից գիծը գնալով
 հասնում է մէջքի գծից ցած 10—15 ս.
 (այս գիծը կոչուում է քօրտ) ցած, մէջքի
 ծաւալի գծի մօտ և նշանակել Y կէտով:

Երբ որ բօրտի գիծն էլ պատրաստ կլինի,
 պէտք է նկարել վիտիչկէք՝ V-ից վեր բաժ-
 րացնել 2 ս. և միացնել M-ի հետ ուղիղ
 գծով, այս գիծի վրայ նկարել վիտիչկէք:
 Վիտիչկաների լաճնութիւնը կախած է
 հիմնական չափսից, իսկ բարձրութիւնը կող-
 քի երկարութիւնից. եթէ հիմնական չափսը
 40—44 ս. է, վիտիչկայի լաճնութիւնը
 պէտք է վերցնել 4—2—6 ս.

44 — 48 5 — $7\frac{1}{2}$ ս.

48 — 52 6 — 9 »

և այլն.

Այսպիսով դուրս է գալիս, որ երկրորդ
 վիտիչկան մէկ ու կէս մեծութեամբ աւելի
 պէտք է լինի առաջինից:

Վիտիչկի բարձրութիւնը սովորաբար
 բաժնի բարձրութիւնից 7 ս. պակաս պէտք
 է լինի: Աչքի առաջ ունենալով, որ իմ
 վերցրած օրինակի հիմնական չափսը 48
 սանտիմետր է, իսկ կողքի երկարութիւնը
 23 ս., առաջի վիտիչկի լաճնութիւնը վերց-
 նում ենք 5 ս., իսկ բարձրութիւնը 16 ս.,
 ինչ վերաբերում է երկրորդին, նա վերց-
 նում ենք $7\frac{1}{2}$ ս. լաճնութեամբ և 16 ս.
 բարձրութեամբ: Կարճ կորստի վրայ լի-
 քի վիտիչկի բարձրութիւնը պէտք է վերց-
 նել 9 ս. պակաս բաժնից: Բօրտից մինչև
 վիտիչկան եղած տարածութիւն կախած է
 մէջքի ծաւալից. եթէ մէջքին վերցրած է

3 ս., կրծքինը բօրտից մինչև վիտիչկան պէտք է վերցնել 4 ս., ուրեմն մէկով աւելի. եթէ մէջքինը 4 ս. է, կրծքինը 5 ս. և այսպէս էլ շարունակել: Իմ վերցրած օրինակի վրայ մէջքի լայնութիւնը հաւասար է 3 ս., դրա համար էլ բօրտից մինչև վիտիչկան պէտք է վերցնել 4 ս. յետոյ առաջի վիտիչկի լայնութիւնը 5 ս. և նշանակել e. այս 5-ի և e-ի մէջ եղած տարածութիւնը բաժանել մէջ տեղը և նշանակել III, որը միացել ուղիղ B-ի հետ օձիքի մօտ. այս գիծը ցոյց է տալիս վիտիչկի ուղղութիւնը. այս գծի վրայ III-ից դէպի B-ն բարձրացնել վիտիչկի բարձրութիւնը 16 ս., որովհետև բաշօկի երկարութիւնը ունենք 23 ս., դուրս գալով 7 ս. կմնայ 16 ս. (բաշօկից 7 ս. պակաս): Վիտիչկի ձևը պէտք է տալ անպատճառ ձեռքով. վերին մասը պէտք է լինի սրածայր ինչպէս նետի ծայրը, կողքերը իջեցնելով և կամաց կամաց լայնացնելով մէջ տեղը պէտք է քիչ կոլորացնել, մինչև II—M գիծը. վիտիչկաների մէջ տեղի տարածութիւնը միշտ պէտք է լինի 2 ս., սորա համար էլ երբ որ առաջին վիտիչկան նկարած է, վերցնել e-ից դէպի M-ն 2 ս. և յետոյ երկրորդ վիտիչկի լայնութիւնը $7\frac{1}{2}$ ս. և նշանակել X. X-ի և 2-ի մէջ եղած տարածութիւնը բաժանել մէջ տեղից և նշանակել III. որպէս

զի իմանանք վիտիչկաների վերևի մասի տարածութիւնը. 16-ից ձախ կողմը վերցնել առաջի վիտիչկի լայնութիւնը և $1\frac{1}{2}$ սանտ. աւելացնել, որով կստացւի $6\frac{1}{2}$ սանտիմետր. և այսպէս, որքան որ կլինի առաջին վիտիչկի լայնութիւնը, նրա վրայ պէտք է աւելացնել $1\frac{1}{2}$ ս. և այդքան էլ վերցնել վերին մասի վիտիչկաների մէջ տեղի տարածութիւնը: Ուրեմն 16-ից վերցնել $6\frac{1}{2}$ ս. և նշանակել Ф, III-ն և Ф-ն միացնել ուղիղ գծով և սորա վրայ բարձրացնել երկրորդ վիտիչկի բարձրութիւնը 16 ս., յետոյ միացնել Ф-ն 2-ի և X-ի հետ նոյն ձևով, ինչպէս առաջին վիտիչկան: Բայց սրա ձևը միքիչ փոխուում է՝ աջ կողմի գիծը ստացուում է աւելի ուղիղ, իսկ ձախ կողմինը մի քիչ թեք. սորա համար էլ, կարելու ժամանակ ձախ կողմինը պէտք է թոյլ բռնել, որպէս զի թեք աւելորդը մտնի կարի մէջ:

Մէջքի ԾԱԽԱԼԻ ՀԱՇԻԻԸ

Երբ որ վիտիչկէք պատրաստ կլինին, պէտք է վերջացնել կուրծքը (передокъ): Իմ տւած օրինակի մէջ մէջքի ծաւալը ունենք 30 ս.. այս 30-ից 3-ը արդէն վերցրինք մէջքի վրայ, 4 էլ բօրտից կրծքի վրայ. մինչև վիտիչկէքը 2 ս., վիտիչկէքի

մէջ տեղը. ընդամենն 9ս., այս 9 ս. դուրս գալով 30-ից մնում է 21 ս., որը պէտք է բաժանել 2 բաշօկի և կրծքի վրայ: Պէտք է աչքի առաջ ունենանք, որ կուրծքը 3 սանտիմետրով աւելի պէտք է լինի բաշօկներից. ուրեմն դուրս գանք 3 սանտիմետր 21-ից կմնայ 18 ս. $18 : 3 = 6$, որով յետևի և առաջի բաշօկին մնում է 6-ական սանտիմետր, իսկ կրծքին 6 ս. և այն 3 ս., որը վերցրինք 21-ից կուրծքը լայնացնելու համար: Այսպիսով ստացւում է հետևեալ ընդհանուր հաշիւ՝

Մէջքի լայնութիւնը	3 ս.
Յետևի բաշօկը	6 »
Առաջի բաշօկը	6 »
Լիֆի առաջին մասը	9 » ($6 + 3 = 9$)
Վիտիչկաների մէջտեղը	2 »
Բօրտից մինչև վիտիչկան	4 »
Ընդամենը	30 ս.

Որպէս զի աւելի պարզ և թեթև լինի, վերցնենք մէջքի ծաւալի թիւը (30), դուրս գանք նրանից 1) մէջքի վրայ վերցրած լայնութիւնը, 2) բորտից մինչև վիտիչկան, 3) վիտիչկաների մէջտեղի տարածութիւնը, 4) 3 սանտիմետր, որ պէտք է կրծքի համար, որպէսզի բաշօկներից լայն լինի և մնացածը բաժանել 3 մասի, որոնցից ամեն մէկը պէտք է հաւասար լինի բաշօկի լայն-

նութեանը մէջքի ծաւալի մէջ և կտտացուի՝

$$30 = 3 + 4 + 2 + 3 + (6 \times 3):$$

ԿՈՒՐԾՔ (передокъ)

Մ տառից դէպի Կ-ն բարձրացնել մէկ փոքր չափս նշանակել Վ. X-ից՝ վիտիչկից իջեցնել $1\frac{1}{2}$ ս. նշանակել Յ և միացնել Վ-ի հետ ուղիղ. այս գծի վրայ վիտիչկից՝ Յ-ից դէպի Վ-ն վերցնել ստացւած թիւը 9 ս. ու միացնել Մ-ի հետ նախ ուղիղ, յետոյ մէկ սանտիմետր կոր գծով:

ՎԻՏԻՉԿԱՆԵՐԻ ՆԵՐՔԵԻՐ ՄԱՍԸ

Առաջին վիտիչկից՝ III-ից իջեցնել 10 ս. և նշանակել Օ, այստեղից աջ ու ձախ բաժանել հաւասար վիտիչկի լայնութիւն ամեն մի կողմ թողնելով 5 սանտիմետրից $2\frac{1}{2}$ ս. և միացնել 4-ի և e-ի հետ ուղիղ գծով: Վիտիչկաների մէջտեղի տարածութիւնը վերցնել $2\frac{1}{2}$ ս., այստեղից երկրորդ վիտիչկի լայնութիւնը $7\frac{1}{2}$ սանտիմետր է և այդ միացնել X-ի հետ, և $2\frac{1}{2}$ էլ 2-ի հետ: Առջևի բաշօկը. M-ից ձախ պէտք է վերցնել նախ մէկ ս. և նշանակել Օ, յետոյ այն 6 սանտիմետրը, որը ստացւեց իբրև նրա փայ նշանակել II տառով, Օ միացնել H-ի

հետ փորլածքի մօտ նախ ուղիղ, յետոյ կէս սանտիմետր կորացած գծով: Որպէս զի առջևի և յետևի բաշօկները մէկ բարձրութիւն ունենան, պէտք է չափել յետևի բաշօկի աջ կողմի մասը, Ո և Ո-ի մէջ եղած տարածութիւնը և որքան կստացւի, այդքան էլ վերցնել Ո-ից մինչև Շ և նշանակել Տ, իսկ այս Տ-ն միացնել Կ-ի հետ և կստացւի բաշօկի փորլածքը:

Որպէսզի նկարենք փեշի երկարութիւնը, կրծքի վրայ 9-ից պէտք է իջեցնել 10 ս. ձախ և աւելացնել 3 ս. ու միացնել 9-ի հետ. Օ և Ո-ից իջեցնել 10 ս. աջ ու ձախ աւելացնել 3-ական սանտ. և միացնել Օ և Ո-ի հետ. այս 3 սանտ. մշտական չէ, այլ կախած է ազդրների լայնութիւնից, այնպէս որ լինում է փոփոխութիւն, որ կախումն ունի կազմուածքից:

ՄԻ ՔԱՆԻ ՅՈՒՅՈՒՄՆԵՐ

Ես կուզէի մի քանի օգտակատար խորհուրդներ տալ այն անձանց, որոնք ստիպւած են գրքի վրայ սովորելու, որ աւելի դժւար է քան գործնականապէս վարժւելիս, ուստի հրաւիրում եմ ուշադրութիւն դարձնել հետևեալ առածներին վրայ.


Չափս վերցնելու մէջ անփորձները եթէ ուզում են, որ լիֆը գեղեցիկ և օրինաւոր կերպով նստի, շատ պէտք է վարժուեն, որպէս զի չափսը լինի ճիշտ և պահանջելի մեծութեամբ վերցրած, մանաւանդ կրծքի երկարութիւնը, որի չափելու ժամանակ միշտ կարելի է սխալուել և երկար վերցնել, որից կազեղանայ կրծ-

քի կամ առաջքի (передокъ) մասը: Սանտիմետրը պէտք է բռնել ուղիղ և ձգած. բաշօկը պէտք է վերցնել քիչ երկար, այնպէս որ հասնի մինչև գօտիկի վերջին ծայրը: Յետևի բաշօկը վերևի մասում պէտք է նկարել ճշտութեամբ կորացած, հակառակ դէպքում մէջքը կստացուի անձիշտ:

Բաշօկների լայնութեան համար ես խորհուրդ եմ տալիս հետևեալը, լիֆը գեղեցիկ է նստում, երբ յետևի բաշօկը առաջինից քիչ նեղ է վերցնուում, ուստի երբ բաշօկների և կրծքի (передокъ) մասերը հաւասար չեն ստացուում, յետևի բաշօկը վերցնել 1 կամ $\frac{1}{2}$ սանտիմետրով պակաս և աւելացածը բաժանել բաշօկի և կրծքի միջև, այսինքն 1 սանտիմետրը հաւասար կիսել և ամեն մի կէսը աւելացնել բաշօկին և կրծքին, կամ եթէ մտում է 2 սանտիմետր, $\frac{1}{2}$ ս. աւելացնել առջևի բաշօկին, իսկ $\frac{1}{2}$ ս. կրծքին, այդպիսի դէպքում ոչինչ փոս չկայ:

Մէջքի ծաւալը վերցնել ձիգ և չափսաթղթերը (выкройки) ձևելի կտորի վրայ դարսելու ժամանակ ուշադրութիւն դարձնել, որ ձևելի կտորի թելերի ուղղութեամբ դրած լինի մէջքի ծաւալի գծի ուղղութիւնը, ինչպէս նաև բաշօկների և մէջքի վերաբերմամբ պէտք է ընդունել նոյն օրէնքը. կուրծքը ձևելիս ուղիղ գիծը պէտք է լինի բօրտի ուղղութեամբ: Լիֆի բոլոր մասերը ձևուում են ասատառից, որը ծալած պէտք է լինի երկու տակ և ամրացւած գնդասեղներով, որի շուրջը անց են կացնում կտրիչ (разеца) գործիքով և կտրելու ժամանակ կտրիչի սղմածից թողնել երկու սանտիմետր լայնութիւն աւելի կտոր, իբրև կարի բաժին, օձիքի և թևի փորլածքին աւելացնել միայն 1 սանտ., ուսերին և բօրտին աւելացնել 3 ս. սորանից յետոյ կտրիչի տեղ քոքել սեղանի վրայ և ամեն տեղ թել անցկացնել, կպցնել իրար մէջքի գծից դէպի վեր և յետոյ ներքևի մասը. այնպէս որ մէջքի ծաւալի ամ-

բողջ գիծը հաւասար լինի. վրաիչկէքը քոքել վերևի ծայրից՝ բօրտի կողմից. երկրորդ վրաիչկան պահանջում է առանձին ուշադրութիւն, որովհետև նրա աջ կողմի գիծը ուղիղ է, իսկ ձախը թեք է (косая), սորա համար քոքելու ժամանակ ձախ կողմը բռնել թոյլ, իսկ աջ կողմը ձիգ, աւելորդը պէտք է կարի մէջ մտցնել (посадка): Կուրծքի և առաջի բաշօկի քոքելու ժամանակ, բաշօկը ձգել, իսկ կուրծքը բռնել թոյլ: Մէջքի և յետևի բաշօկի քոքելու ժամանակ բաշօկի վերևի մասը բռնել ձիգ, իսկ մէջքի մասը թոյլ: Ուսերը քոքելու ժամանակ էլ կրծքի կողմը ձգել, իսկ մէջքի կողմը բռնել թոյլ. եթէ այս բոլորը ճշտութեամբ կատարեն, լիֆը շատ լաւ նստած կլինի և ոչ մի ուղղումն չի պահանջի:




Նկար 5

ԼԻՑ ԿԱՐՃ ԿՕՐՍԷՏԻ ՎՐԱՅ

Մէջքը նկարւում է համարեա միևնոյն տեսակ, միայն փոխւում է այնքանով, որ զարձեալ հիմնական չափսի երրորդ մասը՝ 16 ս. վերցնել Ե-ից աջ կողմը և աւելացնել 2 ս. այստեղից ձախ կողմը վերցնել փոքր չափս և նշանակել Ը. 23-ից էլ վերցնել և 41-ից էլ այդքան Ը+2 նշանակել Ս և Ն. և միացնել ուղիղ գծով 2, Ս և Ն, յետոյ Ը-ից իջեցնել մէկ

փոքր և կէս նշանակել 3, այստեղից աջ կողմ վերցնել փոքր չափս նշանակել P.. Ը և 2 ս. բաժանել մէջ տեղը և նշանակել a, և միացնել P-ի հետ կոր գծով. Ս-ից ձախ վերցնել 5 ս. բաշօկի լայնութիւն և միացնել a-ի հետ վերևից մինչև o կոր, իսկ յետոյ ուղիղ նշանակել H. իսկ մնացած բոլորը նկարել առաջին լիֆի նման:

ԿՈՒՐԾՔԸ (Передокъ)



Նկար 6


Կուրծքը պէտք նկարել միևնոյն տեսակ, միայն փոխւում է այնքանով. 48-ից

իջեցնել փոքր չափս և նշանակել Θ . M -ից դէպի K վերցնել 1 սանտ. նշանակել O , և միացնել BI հետ նախ ուղիղ և յետոյ 1 սանտ. թեքած, յետոյ O -ից դէպի Θ վերցնել կրծքի մասը $9^{1/2}$ սանտ. ($6^{1/2} + 3 = 9^{1/2}$ ս.) այս $9^{1/2}$ -ը միացնել 16-ի վիտիչկի վերի ծայրին այնպէս, ինչպէս ցոյց է տւած նկարի վրայ: Կրծքի լայնութիւնը վերցնելուց յետոյ, որքան որ մնում է մինչև առաջին վիտիչկան 2-ի մօտ՝ երկրորդ վիտիչկի լայնութիւնն է. որքան շատ լինի երկրորդ վիտիչկի լայնութիւնը, այնքան գեղեցիկ և արձակ կլինի կուրծքը: Վիտիչկի ներքևի մասը աւելի լայն պէտք է լինի 2 կամ $2^{1/2}$ սանտիմետրով. իմ տւած օրինակից երկրորդ վիտիչկի լայնութիւնը ստացւած է $13^{1/2}$ ս., ուրեմն ներքևի լայնութիւն վերցնել $15^{1/2}$ ս.:

ԼԻՑ ՄԷԿ ՎԻՏԻՉԿՈՎ

Այս լիֆը գործ է ածւում ինչպէս թեթև տօնական (бальный), այնպէս էլ մահուղէ ծանր հագուստի համար: Այս լիֆը կարելի է գործ ածել չորս տեսակ: 1) կուրծքը ծածկած, 2) դարձեալ ծածկւած՝ պլաստրոնով, 3) կիսատօնական (полубальный) կուրծքը ծածկած և 4) կիսատօնական կուրծքը բաց պլաստրոնով: Պլա-

ստրոնով լիֆը գեղեցիկ է զօլ կամ շերտանման կտորից: Այս լիֆի մէջք և բաշօկը




Նկար 7

նկարում է միևնոյն տեսակ, ինչպէս կարճ կօրսէտի համար բացատրեցի կուրծքի մասը: Բօրտի գծից մէջքի ծաւալի գծի վրայ դէպի M վերցնել 4 ս. վիտիչկի և բօրտի մէջտեղի տարածութիւնը այն դէպքում, երբ մէջքի ծաւալը 30 ս. է, յետոյ 4-ից երկու վիտիչկի լայնութիւնը միասին. եթէ առաջին վիտիչկի լայնութիւնը 5 ս. է հիմնական չափսի հաշուով և երրորդինը

7¹/₂ ս., այն ժամանակ այս մէկ վիտիչկի լայնութիւնը կլինի 12¹/₂ սանտ. և այս պէտք է բաժանել մէջտեղը, նշանակել III ու միացնել B-ի հետ օձիքի մօտ ուղիղ գծով. այս գիծը ցոյց է տալիս վիտիչկի ուղղութիւնը, բօրտից մինչև վիտիչկան եղած տարածութիւնը փոխուում է մէջքի ծաւալի թւից. III-ից դէպի B բարձրացնել վիտիչկի երկարութիւնը, որ հաւասար է 16 ս.-ի, այս 16-ը միացնել 4-ի և 12¹/₂-ի հետ, թէ ինչ ձևով դժւար է բացատրել, աւելի լաւ է նայել նկարին և այնպէս նկարել ձևիչով: Վիտիչկի աջ կողմը չափել 16-ից մինչև 4-ը և այդքան էլ վերցնել ձախ կողմը աւելացնել 1¹/₂ սանտ. և նշանակել Յ. որպէսզի վիտիչկի ներքևի մասը նկարենք, II-ից իջեցնել 10 ս., այստեղից ձախ վերցնել նշանակել II, յետոյ II-ից ամբողջ վիտիչկի լայնութիւնը 12¹/₂ սանտ. և միացնել 4-ի և 12¹/₂ հետ.: Մէջքի հաշիւը մնում է նոյնը, միայն կրծքին (передокъ) պէտք է աւելացնել այն 2 սանտիմետր, որ կայ երկու վիտիչկի մէջտեղը, այնպէս որ կրծքինը ստացուում է 11¹/₂ սանտիմետր (6¹/₂+3+2=11¹/₂.): Եթէ ուզում ենք պլաստոնը առանձին կտրել, B-ից ձախ կողմը ուսի վերայ, վերցնել 2 սանտիմետր և միացնել 16-ի հետ վիտիչկին և ահա այստեղից կրտ-

րել առանձին կուրծքը այսինքն պլաստոնը 3-ից 16-ի և 4-ի վրայով:

ՏՕՆԱԿԱՆ (бальный) ՀՍԳՈՒՍՏԸ ԿԻՍՍԻՍՅ (декольте)




Նկար 8

Այս լիֆը վերցրած է յայտնի Վօրտից (Պարիզում նշանաւոր Ֆիրմա): Այս ձևի փորւածքը (декольте) որքան էլ մեծ լինի և կուրծքը բաց, ուսերից երբէք չի իջնի, և միշտ մնում է կպած իր տեղը մինչև անգամ պարելու ժամանակ. այս դէկոլտէն

նստում է շատ գեղեցիկ: Այս լիֆի կուրծքը բաղկացած է երկու կտորից՝ պլաստոն և առաջք: Չափսը վերցնել միևնույն տեսակ.
41—48—(48)—30—23.

Սոյն նկարը շոկուում է միևս լիֆերից միայն ուսերի երկարացումով: Մէջքի գծի լայնութեան վրայով 3-ի տեղը վերցնել 4 ս., ուրեմն մէկով աւելի և նշանակել II: Այս բանը նրա համար է, որ տօնական (бальный) լիֆը կոճկուում է մեծ մասամբ յետևում բոլոր կազմաւածքի համար. ուսերը պէտք է լինեն շատ նեղ՝ 2—3 սանտ. Պ տառից երկարացնել ուսը 3 ս. և նշանակել Ю. և միացնել D-ի հետ կոր գծով. B-ից իջեցնել փոքր չափս և նշանակել 6, ու միացնել կոր գծով Պ-ի հետ: Դեկոլտէի փորւածքի ձևը կախուած է մօզայից և ցանկութիւնից, բայց ամենագեղեցիկն է խիստ ոլորած փորւածքը: Մէջքի հաշիւը և փէշերը միևնույն են: Կուրծքը նկարուում է միևնույն տեսակ ինչպէս նկարեցինք մէկ վիտիչկով լիֆը, զանազանութիւնը նրանումն է, որ բօրտից մինչև վիտիչկան 4-ի տեղը պէտք է վերցնել 2¹/₂ սանտ., հաշւել այսպէս՝ մէջքին 4 ս., պլաստրոնը 2¹/₂, կրծքի վրայ աւելորդ 3 ս. և 2 ս. վիտիչկէքի մէջտեղին. բոլորը 11¹/₂ սանտ., որը դուրս դալով 30-ից կմնայ 18¹/₂ սանտ. սորանից 5¹/₂ յետևի բաշօկին, 6¹/₂ առաջի

բաշօկին ու 6¹/₂ կրծքին: Վիտիչկի ներքի մասը գնում է ուղիղ իր լայնութեամբ. բօրտից՝ D-ից իջեցնել 10 ս. այս 10-ից ձախ վերցնել 2¹/₂ ս. և յետոյ ամբողջ երկու վիտիչկի լայնութիւնը, և այնպէս միացնել վիտիչկան: Մեծ փորւածքով դեկոլտէ ձևելու համար D-ից՝ ուսի անկիւնից ձախ աւելացնել մէկ մեծ չափս և նշ. e, բաժանել մէջտեղը նշանակել Պ, այստեղից ցած իջեցնել մէկ փոքր չափս և նշանակել 3, ու միացնել Պ-ի հետ, Պ-ից վերցնել դէպի 3 ուսի լայնութիւնը նշանակել r. K և B տարածութիւնը բաժանել մէջտեղը և նշանակել y, յետոյ միացնել փորւածքը r, y և B, բօրտի գծի վրայ 32¹/₂-ից բարձրացնել 2 ս. և միացնել Պ-ի հետ կուրծքի փորւածքը այնպէս, ինչպէս նրկարի վրայ է: Պլաստրոնը նկարելու համար X-ից վերցնել երկու կողմն էլ կէս սանտիմետր և միացնել 16-ին վիտիչկի ձևով: Այս կատարուում է նրա համար, որ կրծքի փորւածքը կպած լինի: Պլաստրոնը կտրել 2¹/₂ ս. 16-ի վրայով:




Նկար 9

նկարելու համար X-ից վերցնել երկու կողմն էլ կէս սանտիմետր և միացնել 16-ին վիտիչկի ձևով: Այս կատարուում է նրա համար, որ կրծքի փորւածքը կպած լինի: Պլաստրոնը կտրել 2¹/₂ ս. 16-ի վրայով:

Դեկորատիվ փորլաձքը լինում է, դանա-
զան տեսակ և այդ կախում է ճաշակից ու
լինում է ոլորած, չորս անկիւնանի և սրը-
տած:

ԵՐԵՔ ԲՍ.204 ՈՒՆԵՑՈՂ ԿԱՆԱՅԻ ԼԻՖԸ



Նկար 10


Յաճախ պատահում են կազմուածքներ, որոնց մէջքի ծաւալը համեմատած հիմնական չափսի հետ շատ է: Այսպիսի դէպքում աւելի յարմար է լիֆը նկարել երեք բաշօկով, որովհետև լայն բաշօկը՝ 12—14 ս. ձգելու ժամանակ լաւ չի նստում և ծալքեր են ստացւում (складки) և դժւար է ուղղել. վերցնում ենք օրին. համար հետևեալ չափսերը:

41—54—(63)—43—21

Մէջքի հաշիւը շատ հեշտ է. ծալել բոլորը միասին, այսինքն 5 ս. մէջքի վերայ, 6 կրծքին, բօրտից մինչև վիտիչկան, վիտիչկաների մէջտեղը 2 ս. և կրծքին աւելացրած 3 ս., բոլոր 16 սանտ. գուրս գալ մէջքի ծաւալից և մնացածը բա-

ժանել ոչ թէ 3 մասի, ինչպէս երկու բաշօկանի լիֆի համար, այլ 4 մասի, յետևի բաշօկը կարելի է 1 կամ 1/2 սանտ. պակաս վերցնել, իսկ մնացած երեք մասը հաւասար. 16 հանենք 43-ից կմնայ 27 ս., 6 սանտ. յետևի բաշօկին, իսկ մնացած 21-ից կտտացւի 7—7, երկու բաշօկին, 7 էլ կրծքին, աւելացնելով 3 կտտացւի 10 ս.: Յ-ից դէպի M վերցնել 10 ս., յետոյ 2 ս., այս 2-ը բաժանել H և B. նշանակել III ու միացնել IO-ի հետ ուղիղ գծով, յետոյ III-ն միացնել 10-ի և 2-ի հետ, սորանից յետոյ 2-ից ձախ վերցնել 7 ս.՝ առաջին բաշօկի լայնութիւնը. և այդ 7 միացնել H-ի հետ՝ փորլաձքին, երկրորդ բաշօկը նկարել այնպէս ինչպէս երկու բաշօկանի լիֆի առաջին բաշօկը, O-ից վերցնել 7 ս. և միացնել C-ի հետ: Բօրտից մինչև վիտիչկան եղած տարածութիւնը վերցնել միևնոյն տեսակ, այսինքն 1 ս. աւելի մէջքից, ներկայ օրինակից հաւասար է 6 սանտիմետրի: Այն տեսակ կազմուածքներ, որոնց հիմնական չափսը քիչ է, իսկ մէջքի ծաւալը շատ, նրանց համար վիտիչկի հաշիւը փոխւում է, օրինակի համար, եթէ հիմնական չափսը 63 է օրէնքով առաջին վիտիչկի լայնութիւնը պէտք է լինի 8 ս., բայց վերցնում ենք 3-վ պակաս՝ 5 ս. երկրորդ վիտիչկան 7 1/2, եթէ ուշադրութեամբ նայենք նկարին,

աչքի է ընկնում, որ չնայած երեք բաշօկի և պակաս նեղ վերցրած վիտիչկէքի մէջքի ստացւած թիւը հագիւ կարող են տեղա-
 ւորել կուրծքը և մէկ բաշօկ, մինչև M տանը, իսկ թողնել, որ M-ից անցնի՝ չի կարելի: Երբեմն պատահում է որ բաշօկն



Նկար 11

ու առաջքը չեն տեղաւորւում մինչև M, այդ դէպքում պէտք է բօրտի գիծը առաջ տանել աջ կողմը, կուրծքի լայնութեան գծի վրայ աւելացնել 1—2 սանտ., նայած թէ որքան է պակասում և նորից քաշել M-ից բօրտի գիծը. վիտիչկէքի լայնու-

թիւնը պակաս է վերցրած նրա համար, որ մէջքը հաստ է, և այդ դէպքում առաջքն և բաշօկը չի տեղաւորի ինչպէս վերևում ասացի:

Թէ որ պատուէր տուողը մեծ փոր ունէ, այդ դէպքում վիտիչկէքի ներքևի մասը նեղացնել, ինչպէս ցոյց է տւած նրկարի վրայ ու բօրտից էլ լայն թողնել ներքևում, մէջքի գծից: Կազմուածքը մեծ փորով, նեղ կուրծքով և հաստ մէջքով եղած դէպքում ստացւում են այսպիսի թուեր.
 40—52 (53)—46—21.


Այսպիսի կազմուածքի համար հարկաւոր կլինի բօրտի գիծը լայնացնել, ինչպէս վերևում բացատրեցի. ստացւած թւից կուրծքի լացնութիւնը աւելացնել 1 կամ 2 սանտ., ապա թէ ոչ մէջքի հաշիւը այնքան շատ է, որ չի տեղաւորւի կրծքի վրայ:

ԼԻՑ ՓՈՔՐՍԱՆՍՍԿ ԵՎ ԱՂՁԻԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ


Նկարը կազմւում է հետևեալ ձևով
 37—41—(39)—29—19

Չափս վերցնելը, մէջքն ու կուրծքը նկարելը կատարւում է ճիշտ այնպէս, ինչպէս սովորական կանացի լիֆինը, երկու բաշօկանի, կրծքի մասը փոխւում է այսքան, նկարել միայն մէկ վիտիչկա, բօրտից մինչև վիտիչկան վերցնել 6 ս. այնպիսի

դէպքում, երբ մէջքի ծաւալը հասնում է մինչև 30 ս., իսկ երբ աւելի ստացւի, վերցնել 7 ս.:



Նկար 12



Նկար 13

Վիտիչկի լայնութիւնը. երբ հիմնական չափսը մինչև 40 ս. է հասնում, վիտիչկի լայնութիւնը վերցնել 4 ս., 41—43 եղած դէպքում վերցնել 5 սանտ., թէև այսպիսի չափս փոքրահասակները մէջքիչ է պատահում, այն էլ արդէն լինում է կանացի կազմուածք:

Վիտիչկէն նկարել դարձեալ բաշօկի

բարձրութիւնից 7 ս. պակաս, առաջը բաշօկից առանձնացնել թևի փորլածքից, ինչպէս մանկական լիֆը ձևելիս, դորա համար էլ e-ից մէջքի ծաւալի գծի վրայ ձախ կողմը վերցնել առաջի լայնութիւնը և նշանակել B, M-ից ձախ վերցնել մէկ մեծ չափս և նշանակել II. այստեղից աջ վերցնել բաշօկի լայնութիւնը և նշանակել O, իսկ յետոյ O և B մէջ եղած տարածութիւնը պէտք է բաժանել մէջտեղը և նշանակել IO, որը միացնում ենք D-ի հետ ուսի վրայ, ինչպէս այդ ցոյց է տուած նկարի վրայ: IO կէտից աջ և ձախ չափուում է վիտիչկաների չափը, որը վերջանում է փորլածքի վրայ III կէտում: Փէշերի լայնութիւնը աւելացնել 2 ս. կրճքին և բաշօկին, իսկ մէջքին 1 սանտ. ու միացնել ինչպէս միւս լիֆերին:


ՎԵՆԱՅԵԱՆ ԲԼՈՒԶԸ (Вѣнская блузка)

Բլուզ ձևելու համար պէտք է վերցնել միևնոյն չափսերը, այսինքն՝
41—48—(48)—30—23.

Մէջքը չի բաժանուում բաշօկից, այլ նկարում է միասին, դորա համար էլ հարկաւոր է բացատրել մէջքի ծաւալը և թևի փորլածքը:

Որովհետև հիմնական չափսը մնում է


միևնույն, վերցնել մէջքի երկարութիւնը 41 ս. յետոյ կողքի երկարութիւնը 23 սանտիմետր և մէկ մեծ չափս, Ե-ից աջ պէտք է վերցնել մէջքի լայնութիւնը 16 ս. և աւելացնել 2 սանտիմետր, 16-ից իջեցնել մէկ փոքր չափս և կէս ու նշ. 3: Այստեղից աջ վերցնել մէկ փոքր չափս և նշանակել P, 16-ից վեր բարձրացնել մէկ մեծ չափս և նշանակել Պ. Ա-ից աջ վերցնել մէկ ու կէս փոքր չափս և նշանակել B ու միացնել Պ-ի հետ: Մէջքի ծաւալը, ինչպէս նաև ետևի բաշօկը առանձին չեն հաշուում, այլ վերցնում են մէջքի ծաւալի կէսը: Որովհետև իմ օրինակում մէջքի ծաւալը հաւասար է 30 սանտիմետրի, ուրեմն մէջքին և ետևի բաշօկին ընկնում է կէսը՝ 15 ս., որը մենք նշանակել ենք Ս տառով, որ միացնում ենք P կէտի հետ փորլածքի մօտ նախ ուղիղ և ապա 1/2 ս. կոր գծերով: Սորանից յետոյ թևի փորլածքը Պ կէտից միացնել 16-ի հետ և իջեցնել մինչև 23-ը C-ի մօտ. Γ կէտը



Նկար 14

կէտը: Որովհետև իմ օրինակում մէջքի ծաւալը հաւասար է 30 սանտիմետրի, ուրեմն մէջքին և ետևի բաշօկին ընկնում է կէսը՝ 15 ս., որը մենք նշանակել ենք Ս տառով, որ միացնում ենք P կէտի հետ փորլածքի մօտ նախ ուղիղ և ապա 1/2 ս. կոր գծերով: Սորանից յետոյ թևի փորլածքը Պ կէտից միացնել 16-ի հետ և իջեցնել մինչև 23-ը C-ի մօտ. Γ կէտը

միացնել Ե-ին և տանել մինչև որ հաւասարուի A-ին և նշանակել K-ը, որը իջեցնելով մէկ սանտիմետրով միացնել B-ին:



Նկար 15

Կողքից. Γ-ից աջ պէտք է վերցնել մէկ մեծ չափս և մէկ ու կէս փոքր չափս և նշանակել Ս, յետոյ H-ից դէպի Ա վերցնել մէկ փոքր չափս և նշանակել Ս, M-ից բարձրացնել մէկ փոքր չափս և նշանակել Վ. ու միացնել Ա-ի հետ նախ ուղիղ, յետոյ կէս սանտ. աւելացնելով ձախ կողմից. P-ից չափել կրծքի այնուլթիւնը 32 1/2 ս.

վրայ է. վիտիչկան նկարել մէկ, կուրծքը կարելի է ծածկած անել (двубортный) և բաց (однобортный): Ֆիգարօն և բալետօն գանազանուում են նրանով, որ ֆիգարօն կարուում է մինչև մէջքը, մինչև անգամ առջի փէշը երկարացրած, իսկ բալետօն կարուում է կարճ մէջքից վեր:

Մէջքը նկարուում է այնպէս, ինչպէս կօրսետի լիֆի մէջքը երբ արգէն յետևի բաշօկը պատրաստ կլինի, P-ից աջ երկարացնել գիծը և այնտեղից վերցնել առաջի բաշօկի կէտը, այսինքն $3\frac{1}{2}$ ս., այստեղից իջեցնել 1 սանտ. նշանակել C, ու միացնել P-ի հետ, մէջքի գծի վրայ H-ից աջ վերցնել $3\frac{1}{2}$ սանտ. և միացնել C-ի հետ, մնացածը այնքան պարզ է ցոյց տւած նկարի վրայ, որ աւելորդ եմ գտնում բացատրել:


ՎԵՐԱՐԿՈՒ (Жакетъ)

Չափսը վերցնել միևնոյն ձևով ինչպէս լիֆի չափսը: Ենթադրենք որ ստացւեց միևնոյն թւերը, օրինակի համար՝

41—48—(48)—30—23.

Մէջքը: Վերարկուի մէջքը շատ մեծ նմանութիւն ունի լիֆի մէջքի նկարին և նրա համար էլ ես միայն ցոյց կտամ այն կետերը, որտեղ փոխուում են: Որպէսզի աւելի գեղեցիկ երեւայ, ուսի գիծը բիշ եր-

կարացնել, սորա համար Ж-ից աջ վերցնել 1 սանտ. և միացնել H-ի հետ կար գծով, մէջքի ծաւալի հաշիւը փոխուում է այսպէս նով, որ երբ մէջքի ծաւալը ունենք 30 ս., լիֆի համար մէջքի վրայ վերցնում ենք 3 սանտ., իսկ վերարկուի համար պէտք է վերցնել 4 ս., այսինքն մէկով աւելի, նրա համար, որ մէջքը արձակ լինի ու զէս ու զէնը չծուրի: Սորանից յետոյ Г-ից ցած իջեցնել 10 սանտ. էլի Г-ից իջեցնել 2 ս. և նշանակել Ծ. 4-ից իջեցնել 1 սանտ. և նշանակել B. և միացնել Ծ-ի հետ, այս կլինի նորից ստացւած մէջքի զիծը. B-ից իջեցնել 10 ս. աջ կողմը և աւելացնել 2 սանտ. ու միացնել B-ի հետ, սա կլինի փէշի երկարութիւնը: Մէջքի լայնութիւնը վերցնել հիմնական չափի եր-




Նկար 18

րորդ մասը, այժմ ունենք 48 ս., ուրեմն կստացւի 16 ս. և նշանակել A. աւելացնել աջ կողմ 2 ս., այս 2-ից ուղիղ իջեցնել մէկ մեծ չափս և նշանակել 3, այստեղից աջ վերցնել մէկ փոքր չափս, նշանակել P.

ՀԱՅԿԱՆ
ԳՐԱԳԵՂՈՒԹՅԱՆ
ՄԱԾԵՐԻՄ ԻՆՍՏԻՏՍԻ
ԵՐԵՎԱՆ

ու միացնել 2-ի հետ կոր գծով. M-ից ի-
ջեցնել 1 սանտ և միացնել II-ի հետ, որ
լինի մէջքի գիծը. նուցածը նոյնն է, ինչ-
պէս լիֆի նկարը:

ԿՈՒՐԾԻ (передокъ)



Նկար 19

Փակետիկի կուրծքը նկարում է բնական
վերցրած չափսից մէջքի ծաւալը 6 սանտ.
աւելի, կրծքի երկարութիւնը, կողքի բարձ-
րութիւր, օձիքի և ուսի գիծը նոյնն են
ինչպէս լիֆի համար ու փոխուում է այս-

քանով. ուսի գծի վրայ B-ից աջ վերցնել
մէկ փոքր չափս, նշանակել e, V-ից աջ
օձիքի գծի վրայ վերցնել 2 մեծ չափս
նշանակել A, և միացնել e-ի հետ փոքր
չափսի խորութեամբ: V-ից ձախ վերցնել
1 սանտ և միացնել բորտի գծին վիտիչկի
նման. այս հարկաւոր է միշտ ժակետիկի
վրայ:

Թևի փորւածքը: B-ից ձախ վերցնել 3
մեծ չափս նշանակել a, K և II. K-ից քա-
շել ցած ուղիղ գիծ մինչև մէջքի ծաւալի
գիծը և նշանակել M. K-ից այս գծի վրայ
իջեցնել մէկ մեծ չափս նշանակել H. այս-
տեղից վեր բարձրացնել փոքր չափսի կէտը
նշանակել W և միացնել կոր գծով a և K-ի
հետ, որ կլինի թևի փորւածքը: P-ից չա-
փել կրծքի լայնութիւնը հիմնական չափսից
երկու երրորդական մասը 32 սանտ., լիֆի
համար աւելացնում ենք 1/2 սանտ., իսկ
ժակետիկն պէտք է աւելացնել 1 սանտ., այն-
պէս որ կրծքի լայնութիւնը ստացւի 33
սանտիմետր: V-ից 33-ի վրայ քաշել ուղիղ
բորտի գիծը, տանել մէջքի գծից 15—20
սանտ. ցածը, մէջքի գիծը նշանակել V:
Վերարկուն նկարում է միշտ մէկ վիտիչ-
կով, բորտից մինչև վիտիչկան նախ վերց-
նել ստացւած թիւը 5 ս. իսկ մէջքին վերց-
րել ենք 4 ս., ուրեմն մէկով աւելի. կրծքին
կստացւի 5 ս., յետոյ աւելացնել 6 ս., բայց

այս 6-ը չի մտնում մեջը ճառարի հաշւի մէջ, որովհետեւ ինչպէս վերևում էլ ասացի, վերարկուն պէտք է թոյլ լինի 6 սանտիմետրով, ուրեմն Մ-ից վերցնել 5+6, ընդամենը 11 ս. և նշանակել C ու միացնել B-ի հետ տանել մէջքի գծից 15- 20 ս. ցած: Վիտիչկի բարձրութիւնը ինչպէս լիֆինը վերցնել 7 ս. պակաս բաշտկից. օրինակ՝ ունենք 23 ս., վիտիչկի բարձրութիւնը կստացւի 16 ս.: Այժմ վիտիչկի լայնութիւնը տեսնենք. վերևում ասած է որ ընդհանուր օրէնքով լիֆի համար երբ հիմնական չափսը 48 սանտ. է առաջի վիտիչկի լայնութիւնը լինում է 5 սանտ., իսկ վերարկուի համար պէտք է վերցնել առաջի վիտիչկի լայնութիւնը և աւելացնել 1 սանտ., այսպէս C-ից ձախ վերցնել 6 սանտ. նշանակել Յ և միացնել 16-ի հետ, ինչպէս ցոյց է աւած նկարի վրայ, յետոյ C-ից աջ վերցնել 1/2 սանտ. և նորից միացնել 16-ի հետ, C-ից իջեցնել 10 կամ 15 սանտ., այստեղից ձախ 6 սանտիմետր և միացնել Յ-ի հետ:

Բաշտկները նկարել մէկ լայնութեամբ. վերցնենք այսպէս մէջքի վրայ 4 ս., բորտից մինչև վիտիչկան 5 ս. և այն 3 սանտ., որ միշտ վերցնում ենք կրծքի համար, հաշւել միասին, 4+5+3=12. դուրս, գալով մէջքի ճառարից՝ 30-ից, կմնայ 18 ս.. այս

18-ը բաժանել 3 հատ. որ մասի. 2 բաշտկի և կուրծքի վրայ. ուրեմն կստացւի այսպէս.

Մէջքի լայնութիւնը	4 սանտ.
Բորտից մինչ վիտիչկան	5 »
Յետևի բաշտկ	6 »
Առաջի բաշտկ	6 »
Կրծքի վրայ	9 »

Ընդամենը 30 սանտ.

Երբ որ կրծքի լայնութիւնը հաշւած է, M-ից վեր բարձրացնել մէկ փոքր չափս նշանակել T. և միացնել Յ-ի հետ. Յ-ից դէպի T վերցնել կրծքի մասը 9 ս. և միացնել 11-ի հետ նախ ուղիղ, յետոյ 1/2 ս. կոր գծով. փեշի երկարութիւնը նկարել այսպէս ինչպէս լիֆի համար:


Թ Ե Ի

Կանանց զգեստի թևի համար վերցնել 5 հետևեալ չափսերը:

1) Ամբողջ թևի երկարութիւնը չափւում է մէջքի կողմ թևի փորւածքից ուսի մօտ, արմկի վրայով մինչև դաստակը, թև բռնել հորիզոնական. զիրքով, չափսը գրել ամբողջ.

2) Արմկի երկարութիւնը. այս չափսը կարելի է միևնոյն ժամանակ վերցնել երբ վերցնում ենք ամբողջ երկարութիւնը և նշանակել թէ ամբողջ և թէ արմկի երկարութիւնը, չափսը գրել ամբողջ:

3) Թևի փորլածքը. սանտիմետրով շրջապատել թևի փորլածքը և բերել ուսի վրայ, սանտ. բանել թոյլ և չափսը զրել կէսը:



Նկար 20

36 ս. և յետոյ 62-ից և 36-ից քաշել աջ կողմը զիծ. A և B կլինի փորլածքի զիծը. 36 և C արմկի զիծը. A-ից զէպի B վերցնել փորլածքի չափսը 22 ս. և աւելացնել

4) դաստակի շուրջը վերցնել և զրել ամբողջ:

5) (ստուգիչ չափսը) արմկի շուրջը. վերցնում է որոշելու արմկի հաստութիւնը երբ նա ծալած է. չափսը զրել ամբողջ, և զնել փակագծերի մէջ:

Չափսերը զրել այսպէս.

62—36 22—18—(30)

Թղթի ձախ կողմը քաշել ուղահայեաց և հորիզոնական գծեր և անկիւնում նշանակել A. իսկ ցածը B. A-ից զէպի B վերցնել թևի երկարութիւնը 62 ս. և արմկի երկարութիւն

2 ս. ու նշանակել B. եթէ կարուում է այն ժամանակ որ թևը լայն են անում և փոխը շատ է պահանջում, պէտք է 2-ի տեղը աւելացնել 4 ս. և այլն. նախ քան արմկի լայնութիւն վերցնելը, պէտք է հաշուել ստացւած թիւը, թէ որքան է ստացուում ամեն մէկին. Պարիզի ձևի թևը պահանջում է, որ տակին երկու անգամ նեղ լինի, քան վերի մասը. սորա համար այն 30 ս., որ ունենք վերցած իբրև արմկի լայնութիւն, պէտք է բաժանել 3 մասի՝ 30 : 3 = 10 ս., որոնցից մէկ մասը կլինի տակի թևին, իսկ երկու մասը վերին թևի, ուրեմն վերին թևը կլինի 20 ս., իսկ տակինը 10 ս., 36-ից նախ վերցնել 5 ս. թևի միջի կար փորելու համար, և յետոյ 10 և 20 ս.:

Փորլածքի գծի վրայ A և 22 բաժանել մէջտեղը, նշանակել 11. այստեղից բարձրացնել 2 ս. և նշանակել Ն. և միացնել ուղիղ գծով արմկի 10-ին. յետոյ լիջեցնել 11-ից 2 ս. նշանակել P. և 1/2 սանտ. ներս գալով նորից միացնել միևնոյն ձևով արմկի մօտ, որտեղ նշանակած է G. B-ից իջեցնել 2 ս. նշանակել M. A-ից իջեցնել 10 ս. ձախ կողմը, աւելացնել 1 ս. նշանակել N. սորանից յետոյ N, Պ և M միացնել կոր գծով այնպէս, ինչպէս նկարը ցոյց է տալիս. N և P էլ միացնել տակի թևի փորլածքը: Այժմ դաստակի լայնութիւնը, բա-


ժանել ինչպէս արմկի չափսը, $18 : 3 = 6$ ս. .
 6 սանա. վերցնել տակի թևին, 12 վերին-
 62-ից վեր բարձրացնել 5 ս. էլի 62-ից աջ
 կողմ վերցրել 12 ս. և միացնել 5-ի հետ,
 յետոյ այս գծի վրայ 5-ից դէպի 12 վերց-
 նել 6 ս. և միացնել 20-ի հետ, 5, 5 և Ս
 էլ միացնել ներս փորած գծով և այսպէս
 թևը պատրաստ է:

ՃԱԿԵՏԿԻ (ՎԵՐԱՐԿՈՒԻ) ԹԵԻԸ.

Չափսերը վերցնենք հետևեալ կերպով.
 62—35—22—20—(30)

A-ից քաշել ուղիղ երկար գիծ. և ծայ-
 րին նշանակել B. A-ից դէպի B նախ վերց-
 նել 10 ս., յետոյ 35-ից և 62-ից աջ կողմը
 ծաշել ուղիղ գիծ և ծայրերին նշանակել
 H, B, Γ և D, A-ի գիծը կլինի վերի թևի
 փորլածքի գիծը 10 և B տակի թևին. 35 և
 Γ արմկի և 62—D դաստակի գիծը. A և
 10-ից վերցնել փորլածքի ստացւած թիւը
 երկու անգամ. իմ օրինակը 22 է, երկու
 անգամ կստացւի 44 ս., որտեղ նշանակ-
 ւած է H և B, որպէսզի նկարել ոլոր ձևը
 թևի փորլածքի վերին մասը, A և H բա-
 ժանել մէջտեղը և նշանակել Պ, այստե-
 դից բարձրացնել 10 ս. նշանակել 3. այս 10
 ս. մշտական չէ, այլ կախւած է մօզայից,
 որքան բարձր կլինի թևի ոլոր մասը, այն-

քան թևը լայն կլինի. 10-ից ձախ վերցնել
 1 ս. նշանակել Ս. ս-ից վեր բարձրացնել 3



Նկար 21


ս. նշանակել C. H-ից ձախ վերցնել 6 սանա.
 նշանակել M. և յետոյ միացնել Ս, 3, M և C.
 այնպէս ինչպէս նկարի վրայ է:
 Արտուկ. 36-ից ձախ գետ վերցնել 5 ս.
 փորելու համար, իսկ յետոյ կէս. արմկից

ստացւած թիւը աւելացնելով 5 ս. մենք ունենք արմկի չափսը 30 ս., ուրեմն վերի թևի մասը ստացւեց 20 սանտ., իսկ տակի թևին 15 ս.. իմ տւած օրինակից տակի թևը 15 ս. է իսկ վերին թևը 20 ս., այս 20-ը միացնել C-ի հետ նախ ուղիղ գծով, յետոյ 1/2 ս. կոր գծով, N և M էլ միացնել ոլոր գծով, ինչ որ պարզ երևում է նաև նկարի վրայ: 62-ից վեր բարձրացնել 5 ս. նշանակել H, այստեղից աջ վերցնել 13 ս. նրա համար, որ դաստակի հաշիւը փոխւած է բնական թւից. այսպիսով՝ 20 սանտ. ստացւում է դաստակի շուրջը, որը կիսել մէջտեղը և վերի մասին աւելացնել 3 ս.: H և A և կլինի վերին թևը, իսկ H և 10 տակինը: A միացնել 20-ի հետ. արմկի մօտ, իսկ 10 միացնել 15 հետ. H էլ միացնել 5-ին կոր գծով: Տակի թևի փորւածքը նկարել այսպէս. A-ից վերցնել փորւածքի ստացւած թւի կէսը 11 սանտ. և էլի 2 ս. նշանակել II. այստեղից իջեցնել 2 ս. նշանակել P. և միացնել 15-ի հետ նախ ուղիղ, յետոյ 1 1/2 սանտ. գուրս եկած գծով:

ԻԻՊԿԱՆԵՐ (շրջագդեստ).

Իւպկանների ձևը այնքան տեսակ է փոխւում, որ դժւար է բոլոր ձևերը բացատրել. ես կբերեմ օրինակ այնպէս իւպ-

կի ձևը, որ կարողանայ ծառայել իբրև հիմք միւս ձևերի համար: Իւպկի համար հարկաւոր է վերցնել 4 չափս.



Նկար 22

- 1) Առաջին փեշի երկարութիւնը.
- 2) Կողքի երկարութիւնը.
- 3) Մէջքի ծաւալը.
- 4) Ազդրների ծաւալը:

Կարելի է և վերցնել ետևի փեշի երկարութիւնը, մանաւանդ այն դէպքում երբ շէյնֆով (քղանցքատուտ) են կարում: Առաջին փեշի երկարութիւնը վերցնում են գօտիկից մինչև քղացքը, որ շիւում է յատակին. կողքի երկարութիւնը վերցնում են առաջին բաշօկի մէջքի գծից մինչև քղանցքը ստ ցանկութեան, մէջքի ծաւալը վերցնում են ոչ այնպէս ձիգ, ինչպէս լիփի հա-

մար, իսկ ազգրների ծաւալը 18 ս. մէջքից
ցած և այս չափան ու մէջքի ծաւալի չափսը
զբուժ են կէս, իմ օրինակով ստացւած և
հետևեալը՝

Առաջին փեշի երկարութիւնը	98 սանտ.
Կողքին	100 »
Մէջքի ծաւալը	30 »
Ազգրների ծաւալը	54 »

Բնական իւպիկան ձեռւմ և կտրուժ է
4 սեպածև կտորներից, որ մենք անուա-
նում ենք տախտակ.

Առաջը	Ետևի կամ 2-րդ կողքը
Կողքը	Ետևի սեպածև տախտակ.

Աւելի հեշտութեան համար մէջքի և
ազգրների գիծը քաշել երկար և նրա վրայ
նկարել բոլոր սեպածև տախտակները, թէև
կարելի է և ամեն մէկն առանձին: Վերե-
ւում ստացի, որ ազգրների չափսը վերց-
նւում է 18 ս. ցած մէջքից, բայց ոչ ա-
մենքի համար, այլ սանտիմետրը տանել
աճենայայն տեղը՝ որտեղ կողքերը բացը
են, այնպէս որ երբեմն կտացւի 13—14
սանտ.:

Առաջին տախտակը գեղեցիկութեան հա-
մար միշտ նկարել նեղ, որովհետև կազ-
մուածքի տեսքը աւելի գեղեցիկ է լինում
Առաջին տախտակն առհասարակ ձեւել ամ-
բողջ և մէջտեղը կոր չլինի:

Առաջին տախտակ.

Այլ փեշից ցած քաշել ուղիղ գիծ և նշա-
նակել Ա-ից ցած նախ չափել 4 ս., իսկ
յետոյ այդ կէտից 18 ս., այսինքն կողքերի
չափսը, որ նշանակել B., իսկ 4 կէտից էլ
քաշել ամբողջ երկարութիւնը 98 ս.

A, 18 և 98 կէտերով մի գիծ անցկաց-
նել դէպի աջ, A-ից աջ վերցնել մէջքի
ծաւալի հինգերորդ մասը, որ կլին առաջի
լայնութիւնը, և այսպէս՝

մինչև 30 ս. առաջը վերևում լինում է 6 ս.					
» 35 » » » » 7 »					
» 40 » » » » 8 »					

և այլն:

Ուրիշ կերպ առած ամեն մի 5 սան-
տիմետրի աւելանում է 1 սանտ. առաջին
տախտակում. մէջքի ծաւալում պատահող
թուերը՝ 26, 27, 28, 29, ընդունում են
հաշուի մէջ այնպէս, ինչպէս 30 սանտի-
մետրը. իսկ 31, 32, 33, 34 ինչպէս 35 ս.
և այլն, որպէսզի աւելի հեշտ լինի մէջքի
հաշիւը:

Ազգրների հաշիւը շատ հասարակ է.
առաջին տախտակին աւելացնել 3 ս. կը-
ստացւի 9 ս., սորա համար B-ից վերցնել
9 ս. նշանակել V. փեշի լայնութիւնը վերց-
նել ազգրների լայնութիւնից երկու անգամ
աւելի: Երբ կողքի լայնութիւնը 9 ս. է,

վէշի լայնութիւնը վերցնել 98 կէտ.
 ս. և նշանակել Ա ու միացնել Դ-ի հետ
 դիդ գծով, որը պէտք է շարունակել և
 նել մինչև E տառը. A-ից իջեցնել 4 ս.
 իսկ E-ից 3 ս. և միացնել իրար. 4-ից դէ-
 պի 3 վերցնել 6 ս. և միացնել Դ-ի հետ
 ինչպէս ցոյց է տւած նկարի վրայ: Ուրեմն
 առաջին տախտակը ստացւում հետևեալը՝

Մէջքը 6 ս.

Կողքը 9 »

Փէշը 18 »

Առաջին և ետևի կողքի տախտակներն
 այնքան նման են իրար, որ կարելի է միա-
 ժամանակ բացատրել. Մէջքի ծաւալն ու-
 նենալով 30 ս., պէտք է հանել 6 սանտ.
 առաջի տախտակի համար, որով կմնայ 24
 ս., այս 24-ը բաժանել 3 մասի, մէկ-մասը
 առաջին կողքին միւսը երկրորդին և եր-
 րորդը ետևին, ամեն մէկ-մասը կլինի 8 ս.
 նկարել միևնոյն տեսակ ինչպէս բացատրե-
 ցի առաջին տախտակը, մէջքի ծաւալին
 վերցնել 8 ս., ազդրի 15 ս. իսկ փեշերը
 երկու անգամ առաջի կողքի լայնութեամբ,
 որով կստացւի 30 ս., իսկ երկրորդ կող-
 քին աւելացնել 5 ս. $30+5=35$ ս. ետևի
 տախտակին, $35+5=40$ սանտ. կողքերքի
 հաշիւը: Ամբողջ ծաւալը 54 ս. է և ամե-
 նից առաջ հանել այն 9 ս., որ վերցրինք
 առաջին որով մնում է 45 ս. այս 45 ս.

բաժանւում է 3 հաւասար մասերի և ամեն
 մէկ մասը ստացւում է 15 ս., իսկ մէջքի
 և կողքերքի ընդհանուր հաշիւ կլինի հետև-
 ւեալը՝

Առաջքի տախտակը մէջքը	6 ս.	կողքը	9 ս.
Առջևի կողքը	» 8 »	»	» 15 »
Երկրորդ կողքը	» 8 »	»	» 15 »
Յետևի տախտակը	» 8 »	»	» 15 »


Առջևի կողքի տախտակը.

A-ից իջեցնել 3 ս.—18 ս. և 98 ս.,
 այս երկուսից քաշել աջ կողմը մի դիծ,
 H-ից իջեցնել 2 ս. և միացնել 3-ի հետ,
 այս 3-ից դէպի H վերցնել 8 սանտ., 18-ից
 աջ վերցնել 15 ս. և նշանակել Ս և միաց-
 նել 8-ի հետ, փէշի լայնութիւն էլ վերցնել
 երկու անգամ՝ $15+15=30$ ս.: Միւս երկու
 տախտակն էլ նկարել միևնոյն տեսակ,
 միայն փեշերին աւելացնել 5-ական ս.:

ԿՈԼՈՐ ԻԻՊԿԱՅ (КЛОИЪ)

Այս ձևը առանձին չի կարելի նկարել:
 Առաջ նկարւում է բնական իւրական ինչպէս
 որ բացատրեցի այնպէս, յետոյ նշանակե-
 լով համարներ պէտք է կարել ամեն մի
 տախտակ առանձին և դարսել, թղթի կամ
 կտորի վրայ այսպէս, առաջի տախտակն

ամբողջ երկարութեամբ վերցնել ուղիղ թե-
լի վրայ, մէջտեղը կար անել կամ ծալք
(складка): Կարը չպէտք է կարել (строчить)



Նկար 23

մինչև քղանցքը (յատակը), այլ թողնել
քղանցքից վեր 25 - 30 սանտ., իսկ ծալքն
էլ մինչև ներքեւը չի կարուում: Ծալքի խո-
րութիւնը իւրաքանչիւր կողմում 10 ս.-ից
աւելի պէտք է չլինի:

Երկրորդ և երրորդ տախտակները զար-
տել այնպէս, որ կողքերի և մէջքի գծերը
գէժ ան գէժ գան. վիտիչկէն նշանակել
կտորի վրայ և կարել:

Չորրորդ տախտակը մէջքի մօտ գնել
երրորդ տախտակին կցած և յետոյ շատ
հեռացնել, որպէսզի ներքեւում խոր ծալքեր
ստացուին, որոնք սկսուում են Վիզքերից:

Փշի լալնութիւնը. Առաջի տախտակի
լալնութիւնը ունենք 18 ս., որ պէտք է
վերցնել 2 անգամ և նշանակել Ն. յետոյ
գնել առաջին կողքը և դարձեալ աւելացնել
5 ս., (18+5=23) նշանակել Դ. գնել երկ-
րորդ կողքը աւելացնել դարձեալ 5 (23+5=28)
նշանակել Ե. յետոյ գնել յետևի պախտակ
ՃԿ և աւելացնել 5 ս., (28+5=33) և այդ-
պէս ձևել ամբողջ կտորը:


ԻԻՊԿԱ ԾԱԼՔԵՐՈՎ

Սոյն իւպկան նկարուում է կոյոր իւպ-
կայի (кюиит) պէս հետեւեալ փոփոխու-
թիւններով. առաջի տախտակը պէտք է
կարել առանց մէջտեղի կարի, ձևի աջ կող-
մից մէջքից ցած 30 ս.-ից աւելացնել 10
ս. ծալքի համար, միևնոյն տարածութեամբ
ձախ կողմն էլ աւելացնել 10 ս. և երկրորդ
տախտակը, որ պէտք է չկտրել երրորդ և
չորրորդ տախտակներից. իւրաքանչիւր Փա-
սօնի կեղծ կօկեական կարել իւպկայի վե-
րևից: Սոյն իւպկան կարել կտր և շատ
յարմար է գրօսնելու համար:

ԻԻՊԿԱ ԱՄԶՈՒԿԱ

Այս իւպկէն ձևում են 2 կտորից և նը-
րանից ամեն մէկը առանձին տեսակ է.

մահուզը ծ սրկու տակ և զնել սեղանի վրայ, վերևից ծալածի կողմը վերցնել 2 անգամ 4 սանտ. նշանակել 4 և 8, ձախ կողմը քաշել գծեր. 8-ից ձախ վերցնել 2 ս. և աւելացնելով 4 ս. նշանակել Γ և Δ: Ո-



Նկար 24

րովհետև իմ վերցրած օրինակը 31 ս. է, մէջքի ծաւալը և կէսը կլինի 15¹/₂, աւելացնելով 4 ս. կտտացւի 19¹/₂: Γ և Δ. միացնել B-ի հետ կոր գծով. Γ և B-ի և Δ-ի մէջտեղը նկարել վիտիչկան 2 ս. լայնութեամբ և 5 ս. երկարութեամբ: B-ի մօտ շինել վիտիչկան 4 ս. լայնութեամբ և 10 ս. երկարութեամբ. A-ից ցած վերցնել իւպկի երկարութիւնը և աւելացնել էլի 25 ս. ու բոլոր 130 ս. նշանակել B. յետոյ մէջտեղի վիտիչկայից սանտիմետրը ձիգ բռնելով տանել մինչև E և B, որ կլինի փէշի լայնութիւնն ու միացնել E և B մի քիչ կորացած գծով, ինչպէս այդ նկարի վրայ է. Δ և E գծի վրայ շինել վիտիչկա ծնկից վեր 5 ս. խորութեամբ և 10 ս. եր-

կարութեամբ: B-ի մօտ շինել վիտիչկան 4 ս. լայնութեամբ և 10 ս. երկարութեամբ. A-ից ցած վերցնել իւպկի երկարութիւնը և աւելացնել էլի 25 ս. ու բոլոր 130 ս. նշանակել B. յետոյ մէջտեղի վիտիչկայից սանտիմետրը ձիգ բռնելով տանել մինչև E և B, որ կլինի փէշի լայնութիւնն ու միացնել E և B մի քիչ կորացած գծով, ինչպէս այդ նկարի վրայ է. Δ և E գծի վրայ շինել վիտիչկա ծնկից վեր 5 ս. խորութեամբ և 10 ս. եր-

կարութեամբ. սա կլինի ձախ կողմի կէսը, իսկ աջ կողմի կէսը ինչպէս ցոյց է աւած նկարի վրայ, վերևում մօտաւորապէս 20 ս. ցած մէջքից, լայն է ձախից 10-12 ս. և ունէ 2 վիտիչկա, ամեն մէկը 8 ս. լայնութեամբ և 4 ս. երկարութեամբ: Աջ կողմի փէշը նկարւում է B-ից և նախ մի քիչ թեքւում է վերև, ապա հասնում 20 ս. երկարութեամբ կտորի ափին, մինչև E կէտը: Որպէսզի իւպկան քամուց չբարձրանայ, փէշի վրայ կարել կապարէ փոքրիկ ծանրութիւններ և ձախ ոտքի կողմը սևափնէ երիզ են կպցնում (штрипка).


ԻՒՊԿԱ ՐԷՖՕՐՄ ԵՒ ԿԱՄ ԿՕՐՍԱԺՈՎ

Րէֆորմով հագուստը վերջերս խիստ ընդունւած է, մանաւանդ յարմար է այս ձևը նրանց համար, ով կորսէս չի գործածում. եթէ թոյլ է հարկաւոր, մէջքի ծաւալի չափին վերցրածից 5 ս. պէտք է աւելացնել. նոյնպէս և կողկերքի (ազդրների) ծաւալին աւելացնել 5 ս.:

Չափսը վերցնել հետևեալ ձևով՝

- 1) Իւպկի առջևի երկարութիւնը 98 ս.
- 2) Կողքի երկարութիւնը 100 »
- 3) Մէջքի լայնութիւնը 28+5=33 »
- 4) Կողքերի լայնութիւնը 55+5=60 »
- 5) Հիմնական չափսը կօրսածի համար (48) »


Րէֆորմի իւզկէն շատ է նման բնական իւզկին և զանազանուում է միայ մէջ-



Նկար 25

քի ու ազդրների հաշւից: Կողկերքի գիծը հաւասար է իջնում. իմ տւամ օրինակում ջքի ծաւալը հաւասար է 28-ի աւելաց-

րամ 5 ս. ուրինն 33 ս.-ի, զուրս գայ 33-ից այն 6., որ վերցնում ենք առաջին, մնում է 27 ս. և այս բաժանել 3 հաւասար մասի, որով ամեն մէկը կտասցւի 9 ս.: Կողկերքի հաշիւը. 60-ից զուրս գայ այն 9 ս., որ



Նկար 26

վերցնում ենք առաջի տախտակին. մնում է 51 ս., որը բաժանում է զարձեայ 3 հաւասար մասի. ամեն մէկ մասը կտասցւի 17 ս.: փէշերի հաշիւը նոյնն է, ինչ որ միւս իւզկաներին, այսինքն առաջի տախտակը վերցնել 2 անգամ աւելի կողքի լայնու-

Թիւնից. եթէ կողքի լայնութիւնը ունենք 9 ս., փէշին կստացւի 18 ս. երկրորդ կողքի տախտակը վերցրած է 2 անգամ, կողքի ծաւալը ունենք 17 ս., փէշը կստացւի 34 ս. երկրորդ միւս կողքի տախտակը միւնոյն տեսակ, միայն աւելացնել փէշին 5 ս. այսպիսով կստացւի $34+5=39$ ս., ետևին՝ որորդը նոյնն է և աւելացնել էլի 5 ս. $39+5=44$ ս. և այսպէս կստացուի՝

Մէջք, կողք, փէշը.

№ 1.	6	9	18
№ 2.	9	17	34
№ 3.	9	17	39
№ 4.	9	17	44

Վխտիչկէքը դծել ձեռքով.

Կ Ո Ր Ս Ա Ժ

Հիմնական չափսը, որ այս իմ օրինակում հաւասար է 48 սանտիմետրի՝ բաժանել այսպէս. առաջը (передокъ), վերցնել մէկ ու կէսով աւելի մէջքի համար վերցրածից, այսինքն 9 սանտ. դուրս գալով 9 ս. 48-ից կմնայ 39 ս., որը պէտք է բաժանել 3 մասի, որով ամեն մէկը կստացւի 13 ս.:

Առաջին տախտակ: Ա-ից վեր բարձրացնել կորսածի բարձրութիւնը 18 ս. և նշանակել Ե. այստեղից աջ վերցնել մէջքի ծա-

ւալի ստացւած 9 ս. և միացնել մէջքի 6-ին: № 2 3-4-րդ տախտակները: Որովհետև սրանք մէկ տեսակ են նկարուում, ուստի կբացատրեմ միայն մէկը: Այն 9 ս., որ ստացւեց մէջքի ծաւալին, բաժանել մէջտեղ, և այստեղից բարձրացնել կորսածի բարձրութիւնը 18 ս. և նշանակել Ի. աջ և ձախ վերցնել $6\frac{1}{2}$ ս., որոնք կլինեն կորսածի վերին մասը: Հիմնական չափսից ստացւած 13-ը բաժանած նշանակել Ա և Մ. յետոյ միացնել մէջքին նայելով նկարին, Ղ և 3-ի հետ: Այս իւրական նկարած է 7 կտորանի:

ԲԷՖՕՐՄ 5 ԿՏՈՐԱՆԻ

Սա նկարուում է 3 կտորից. № 1. առաջք. № 2. կողքը. № 3. ետևը. վերցնենք այսպիսի չափսեր.

Իւսկի առաջքի երկարութիւնը	98
Կողքինը	100
Մէջքի ծաւալը	$30+5=35$
Կողքերքի ծաւալը	$54+5=59$
Կորսած. Հիմնական չափսը	51:

Եթէ ուզում ենք, որ բէֆօրմը շատ թոյլ լինի, կարելի է մէջքի և կողքերքի ծաւալին 5-ի տեղ աւելացնել 7-8 ս. և այլն: Առաջի տախտակը նկարուում է անփոփոխ, կողքի և յետևի տախտակները նկար-

ըել մէկ տեսակ, միայն յետևի փէշին աւելացնել 5 ս., իսկ մեծի հաշիւ նոյնն է. եթէ մեծի ծաւալը 30-ին աւելացրած է 5 և ստացուած է 35, պէտք է զուրս գալ առաջի 6 ս. մնացած 29 ս. կիսել և կտտանանք $14\frac{1}{2}$ ս. և այսպէս էլ վերցնել կողքերի հաշիւը. ունենք 54 ս. աւելացնել 5 ս. = 59 ս. զուրս գալ 9 ս. որ վերցրել ենք առաջին տախտակի համար, իսկ մնացած 50 ս. կիսել և կտտացւի ամեն մէկին 25 ս.:

Փէշերի հաշիւը: Առաջի փէշը վերցնել 2 անգամ աւելի, կողքերի վերցրած էր 9 ս. ուրեմն այստեղ կտտացւի 18 ս.:

Կողքի տախտակը նոյնպէս վերցնել երկու անգամ, կողքի լայնութիւնն ունենք 2 ս., ուրեմն փէշը կտտացւի 50 ս. յետևի տախտակի համար էլ այս 50-ին աւելացնել 55 ս.:

Կորսած: Առաջ բարձրացնել 18 ս., այստեղից աջ վերցնել զարձեալ 9 ս. որպէս աջ կողմը: Հիմնական չափի 51-ից զուրս գալ 9 ս. կմնայ 42 ս., որը կիսել և կտտացւին 21-ական սանտիմետր:

Այսպիսով կտտացւեն հետևեալ չափսերը

Տախտակներ	Մէջք	Կողք	Փէշ	Կորսած.
№ 1.	6	9	18	9
№ 2.	$14\frac{1}{2}$	25	50	21
№ 3.	$14\frac{1}{2}$	25	55	21

Այս իւրկի ձևից կարելի է ձևել 4 կտորանի և 3 կտորանի իւրկաներ: Եթէ ձևելու վնէր 4 կտորանի, պէտք է առաջի և յետևի տախտակը միատեսակ նկարել և մնացածը վերցնել կողքի կտորին, իսկ 3 կտորանի համար հարկաւոր է առաջի տախտակը միևնոյն տեսակ հանել, իսկ կողքը և յետևինը միացնել մեծ թղթի վրայ և այնպէս միասին հանել:

ԵՐԵՆԱՅԻ ՀԱՄԱՐ ՐԷՅՈՐՄ


Այս ձևում առաջը (передокъ) պէտք էինի առանձին ամբողջ երկարութեամբ.

2ափսերը վերցնենք հետևեալ կերպով.
25-11-30-13-(30)-25-13

Մէջքը մինչև ծաւալի գիծը նկարել միևնոյն տեսակ առանց փոխելու, իսկ իւրկի երկարութիւնը ստանալու համար Ա-ից իջեցնել 10 ս. ձախ կողմը, աւելացնել 2 ս. և յետոյ Ա և 2 միացնել, ուղիղ տանել այնքան, որքան ցանկանում են երկարացնել երեխայի հագուստն 8-ից էլ իջեցնել 10 ս. աջ կողմը, աւելացնել 2 ս. և զարձեալ այնպէս միացնել 8 և 2 տանել ամբողջ երկարութեամբ 30 ս. կամ աւելի ցած:

Կուրծքը նկարել ինչպէս մշտական լիֆը, փոխուում է միայն վիտիչկան. Ա-ից

մէջքի գծի վրայ ձախ վերցնել 10 ս. մէջքի ծաւալը ունենք $26 + 3 = 28$, դուրս գալ այն 8 ս., որ ունենք մէջքի վրայ, կմնայ 20 ս., սրանից 10 վերցնել A-ից ձախ, իսկ միւս 10-ը B-ից աջ և նշանակել B. մնացած ինչ որ կմնայ վերցնել վիտիչկի մէջտեղը. A-ից թևի փորլածքից ձախ վերցնել մէկ փոքր



Նկար 27

չափս և նշանակել E, յետոյ միացնել A, 10 և X, յետոյ E, B և X, այնպէս ինչպէս նկարի վրայ է փոխան (ծալւածք) կարել իւպկի վերևից:


Այս ձևից կարելի է և կարել տակի լիֆ իւպկի հետ միասին. կուրծքը փորած. կարելի է կարել և դոզնոց:

Այս նկարը ցոյց է տալիս թէ ձևակաղապարը՝ (выкройка) ամեն մէկ մասը ինչպէս դարտել կտորի վը-

րայ աջինքն աստառի վերայ, և ցոյց է տալիս թէ համաժ կաղապարից որքան պիտի աւելացնել կարի համար, պէտք է կարել ուղիղ սև գծի վրայ, իսկ աւելացրած սպիտակ գծերը պիտի մնան կարից դուրսը:

ԱՆԳՂԻԱԿԱՆ ԹԵԻՐ

Այս թևի ձևը շատ հասարակ է և հար-



Նկար 28


կաւոր է միմիայն 3 չափս, 1) թևի երկարու թիւնը, 2) ֆորլածքի շուրջը, 3) դաս-

տակի շուրջը: Թղթի վրայ քաշել ուղիղ երկար զիծ, օրինակի համար, 60 սանտիմետր երկարութեամբ, վերի ծայրին նշանակել 15, ներքեւը Ե. Ե-ից բարձրացնել զիծը 25 սանտ. նշանակել A, այս 25-ը մշտական չէ, կարելի է և վերցնել 15 և այլն և դա կախուած է մօզայից. 25-ի և 60-ի վրայ քաշել աջ ու ձախ հատիչ զիծ, 25-ի գծի վրայ աջ ու ձախ վերցնել փորլածքի ստացւածի թւի կէսը, օրինակի համար 22 ամեն մի կողմը, աւելացնելով 5-ական սանտ., ուրեմն 27 սանտ.: 60-ի գծի վրայ վերցնել դաստակի ստացւածի կէսը, օրինակի համար 9 սանտ. ամեն մի կողմը, աւելացնելով 6 սանտ. ամեն մի կողմը կստացւի 15 սանտ. 60-ից իջեցնել 3 սանտ. և միացնել 15-ի հետ երկու կողմն էլ. մնացած գծերը միացնել նայելով նկարին:

ՓՈԹՈՎ ԹԵԻԸ (Рукавь съ буфой)

Նախ քան փոթ նկարելը պէտք է նկարել բնական թևը, յետոյ կարել և 2 մասն էլ դարսել թղթի վրայ ինչպէս ցոյց է աւած նկարի վրայ, նրանց մէջտեղը եղած տարածութիւնը կախուած է մօզայից. թղթի մէջտեղ քաշել ուղիղ զիծ A և Ե. A-ից գէպէ Ե-ն վերցնել նախ 25 սանտ. և յետոյ 15-20-ը, նայած մեծութեանը: Իմ օրի-

նակում դա հաւասար է 18 ս. նշանակուած է Ղ. 25-ի և Ղ-ի վրայ քաշել աջ ու ձախ զիծ, ծայրերին նշանակել B, Դ, Ա և Ե.




Նկար 29

25-ից երկու կողմն էլ վերցնել 20-ական սանտ. և աւելացնել 15, նշանակել Ա և Կ յետոյ կարած թևի ձևը դարսել այս թղթի վրայ՝ այնպէս որ 10 և 10-ը ընկնեն Ա և Կ-ի վրայ: Ղ-ից աջ ու ձախ վերցնել թևի փորլածքի չափսը, միայն աւելացնել 10 ս. և նշանակել Ի և Կ, յետոյ դարսել ձևակազապարը (выкройка), այնպէս որ

ընկնի մէկ կողմէն և Մ վրայ, միւս կողմը Ս և Կ-ի վրայ: Ս և Կ միացնել Ա-ի հետ խիստ կերպով ոլորած գծով ինչպէս ցոյց է աւած նկարի վրայ: Եթէ փոթը աւելի փոքր է հարկաւոր, 25-ից աւելացնել 15-ի տեղը 10 կամ 12 ս.: Փոթը պէտք է հաւաքել նայելով մօզային և ցանկութեանը:

ՎԵՐԱՐԿՈՒ



Նկար 30 և 31


Սրա շափսերը ընդհանուր ձևով են վերցնուում, մէջքն էլ նկարուում է սովոր-

բական ձևով, միայն փոխուում է այսքանով ուսը Կ-ից երկարացնել 1 ս., թևի փորլածքի համար 11-ից իջեցնել ցած մէկ մեծ շափս, այստեղից աջ վերցնել մէկ փոքր շափս և նշանակել Ս ու միացնել 1-ի հետ կոր գծով: Մէջքի համար 25-ից ձախ վերցնել փոքր շափս և նշանակել Ս, ու միացնել Ա-ի հետ՝ օձիքին ուղիղ գծով և 25-ից շարունակել ցած ամբողջ երկարութեամբ ու նշանակել B, 8-ից էլ աջ վերցնել մէկ մեծ շափս նշանակել B և միացնել Ս-ի հետ, տանել մէջքի գծից ցած և նշանակել Գ: Կուրծքը նկարել առանց փոխելու, բացի վիտիչկան, որ հանած է բոլորովին: Մինչև 8 տարեկան երեխայի համար նկարուում է մէկ տեսակ, միայն աղջկայ վերարկւի փէշը վերցնել լայն, նայելով մօզային:

ՄԱՏՐՈՍԿԻ ԿՕՍՏԻՒՄ

Մէջքը նկարել վերարկուի նման մէջքի գծից ցած աւելացնել 5 ս. և եթէ ցանկանան աւելի լայն ձևել, Կ-ից ձախ կողմ աւելացնել 1—2 սանտ., կուրծքը նկարել դարբեակ վերարկուի ձևով, միայն կողքի գծից ձախ կողմ աւելայնել մէկ փոքր շափս նշանակել Կ և միացնել Ս-ին՝ թևի փորլածքին, յետոյ Ս-ից իջեցնել 1 1/2 ս. և միացնել Կ-ի հետ փորլածքը լայնացնելու համար:

Մէջքի գծից իջնցնել 5 ս. փոթ քաշելու համար. եթէ ցանկանում են աւելի լայն ձևել, կրճքի լայնութեան գծին աւելա-




Նկար 32 և 33

ցնել 1 ս. և բորտի գիծը նորից քաշել: Մասնակի փարտիկը ձևելու համար կուրծքը և մէջքի կտրած ձևակադապարները դարսել էրար հետ աչնպէս, որ ուսը ուսին գայ և նրա վրայ հանել օձիք, աչնպէս որ ձևակադապարից 2-3 ս. լայն լինի:

ՄԱՏՐՈՍԿԻ ԹԵԻԸ:


Չափսը հարկաւոր է միայն 2. Երկարութիւն 36 ս. Փորւածքը 16 ս. Այս թևը համարեա թէ ուղիղ է, և թոյլ

ու գործ ածում տղայի և աղջկայ համար մինչև 8 տարեկան հասակը, լինում է միատեսակ, դաստակի մօտ դարսել ծալւածքներ



Նկար 34

(Складки) մեքենայով 5-7 ս. բարձրութեամբ: A-ից չափել երկարութիւնը 36 ս., աջ կողմ էլ թևի փորւածքի լայնութիւնը 16 ս. աւելացնելով 2 ս.—18 ս. և նշանակել B. 36-ից աջ վերցնել միայն փորւածքի չափսը 16 ս. և նշանակել B և միացնել ուղիղ գծով 36-ին. B-ից իջեցնել 6-8 ս. և միացնել




Նկար 35 և 36

երկու գծով, ինչպէս նկարի վրայ է. Երև-

խայի կօտարումը պէտք է կարել կարճ և յետոյ կարելի է ձևել կուրծքը ծածկած ձևով (двухбортный).

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՈՒՄՆՈՅ (перелина)



Նկար 37


Նախ քան ուսնոց նկարելը՝ չափել նրա երկարութիւնը. իմ օրինակը վերցրած է 23 սանտ., նկարում է չորս անկիւնանի, որը հաւասար է 23 սանտիմետրի, նշանակւած է A, B, Γ և Ե: A և Ե-ն միացնել ուղիղ գծով, մանկական ուսնոցի ուսի երկարութիւնը առհասարակ վիճում

է 8—12 ս. իմ օրինակում վերցրած է 9 ս. A-ից դէպի B, Ե, Γ վերցնել 10—10 ս. և նշանակել D, E, Ж: E-ից դէպի Ե-ն չափել ուսի երկարութիւնը 9 ս. և ուսանոցի երկարութիւնը 23 ս., աւելացնել 3ս., որով անցնելու համար նշանակել 3 և միացնել կոր գծով Ж-ի հետ ձեռքով, նայելով նկարին. Ж և E միացնել թեթև կոր գծով: Մէջքը. D-ից ձախ վերցնել մէկ մեծ չափս

ու նշանակել K, և միացնել V-ի հետ. յԱ-ի և 3-ի տարածութիւնը կարելի է միացնել և ուրիշ ձևով այդ կախւած է մօղայից:

ՏՂԱՅԻ ՎԱՐՏԻԿԸ (Панталоны)

- Չափսը. 1. Երկարութիւնը 36, վերցնել կողքից.
 2. Մէջքի ծաւալը 32.
 3. Հիմնական չափսը (36)



Նկար 38 և 39

Ետևի մասը. A-ից ցած քաշել ուղիղ գիծ և վերցնել 36 ս. երկարութիւն, յետոյ A և 36 բաժանել մէջտեղը, կտտացւի 18 ս., այստեղից ցած իջեցնել մէկ մեծ չափս և նշանակել Ե. A-ից, 36-ից և Ե-ից քաշել


աջ կողմը գիծ, Ա-ից աջ վերցնել մէջքի ծաւալի կէտը 16 ս., նշանակել B. B-ից աջ էլ վերցնել 16-ս. և մէկ մեծ չափս ու նշանակել Γ. 36-ից էլ վերցնել 16 ս. առանց աւելացնելու և նշանակել Δ: 36-ից բարձրացնել 1 սանտ. և միացնել Δ-ի հետ, յետոյ Δ և Γ միացնել նախ ուղիղ, յետոյ $1\frac{1}{2}$ սանտիմետր խորութեամբ. Γ և B միացնել ուղիղ գծով $1\frac{1}{2}$ ս. խորութեամբ մէջտեղը և տանել վեր մէկ մեծ չափս մեծութեամբ նշանակել II, և միացնել A-ի հետ, քիչ ցած գծով. II-ից ձախ վերցնել մէկ մեծ չափս, յետոյ 2 ս. և շինել վիտիշկա, ինչպէս նկարի վրայ է: Առաջի մասը նկարւում է միենոյն տեսակ, միայն B-ից չի հարկաւոր աւելացնել, այլ պէտք է իջեցնել 1 ս. և միացնել A-ի հետ:

Փոթով վարտիկ (напускъ): Պէտք է նրկարել միենոյն տեսակ, միայն լայնութեան վրայ Γ-ից աւելացնել մէկ փոքր չափս, նմանապէս և B-ից և Δ-ից, երկարութիւնն էլ 36-ից աւելացնել 8 ս., իսկ մնացածը նոյնն է:

ԵՐԵՆԱՅԻ ՇՈՐԸ ԿՈՒՐԾՔԸ ՓՈՐԱԾ

Ոտովհետև այս ձևի (կիսաբաց—декольте) գլխաւոր նպատակն այն է, որ կուրծքը և ուսերը բաց լինեն, զրա համար էլ վերին

մասը ամբողջովին պէտք է փոփոխել, մանաւանդ թևի փորւածքը: Մէջքը նկարել բնական լիփի նման, ուսի գիծը յԱ-ից երկարացնել 1 սանտիմետրով, և միացնել Ա-ի




Նկար 40

հետ կոր գծով, 1-ից դէպի Պ չափել 1—4 ս. և միացնել Δ-ի հետ կոր գծով: (Նայեցէք նկարին):

Կուրծքի մասը. Պ և E գծի վրայ Γ-ից ձախ վերցնել 3 մեծ չափս ու նշանակել O և միացնել B-ի հետ ուղիղ գծով, յետոյ O-ից աջ վերցնել ուսի լայնութիւնը 1—4 ս. 14-ից՝ բորտի, այսինքն եզրագծի վրայ վերցնել 1—4 ս. դէպի վեր և միացնել ուսին՝ 4-ի հետ կոր գծով, որը կլինի կուրծքի փորւածքը: II և K-ն բաժանել մէջ-

տեղը նշանակել Մ. և միացնել Օ-ի և Կ-ին, կոր գծով, որ կլինի թևի փորլածքը: Մնացածը նոյնն է, ինչպէս բնական լիֆը:



Նկար 41

ԵՐԵՆԱՅԻ ԹԵԻԸ

Այս թևի ձևը ախքան պարզ է երևում նկարի վերայ, որ աւելորդ եմ համարում բացատրել. նայեցէք նկարին և բոլորը հասկանալի է:

Կ Օ Ր Ս Ե Տ

Կօրսեա նկարելու համար վերցնում են դարձեալ 5 չափս ինչպէս կանանց լիֆի համար միայն աւելացնել մէկ չափս՝ ազդրների ծաւալը. (объемъ бедеръ):

Ենթադրենք վերցրած են հետևեալ չափսերը:

41—48—(48)—32—23

Ազդրների ծաւալը 50 սանտ.


Մէջքի ծաւալից պէտք է պակասացնել 4 ս. որպէս զի կօրսեառ ձիք լինի, կուրծքը բաժանել 4 մասի՝

1) Բօրտ, այսինքն տարածութիւն եզրագծից մինչև վիտիչկայ.

2) Վիտիչկէքի մէջտեղինը.

3) Կուրծքի առաջին մասը (часть передка).

4) Կուրծքի երկրորդ մասը (часть передка).



Նկար 42

Մէջքը և յետևի բաշօկը (կողքը) նկարում է նոյնպէս ինչպէս տէօդորի լիֆը, փոխւում է միայն մէջքի ծաւալի հաշիւը այսինքն, 41-ից աջ չպէտք է փորել այն 2 սանտիմետրը, որ անում ենք լիֆի համար, սանտիմետրը պէտք է վերցնել 41-ից ստացւած 3 ս. ամեն կազմուածքի համար, ուրեմն մեր տւած հաշւից կտացի 6 սանտիմետր:

Կորսետի բարձրութիւնը որոշելու համար 41 և Ե-ն բաժանել մէջտեղը և նշանակել B, այստեղից աջ կողմը քաշել զիժ նշանակել Γ, որ կլինի բարձրութեան զիժ. Γ-ից իջեցնել 2 ս. և միացնել B-ի հետ. այս գծի վրայ պէտք է ձևել մէջքը և յետևի կողքը (բաշօկ):

Փէշի երկարութիւնը. 6-ից իջեցնել 10 ս. աջ կողմը, աւելացնել 2 ս. և միացնել 6-ի հետ 13 ս. երկարութեամբ. 41-ից էլ իջեցնել 15 ս. և միացնել 13-ի հետ. բաշօկի ձախ կողմը իջեցնել 13 ս., ձախ աւելացնել 1 ս. և միացնել մէջքի գծին, յետոյ աջ կողմը իջեցնել 12 ս., աջ աւելացնել 2 ս. և դարձեալ միացնել մէջքի գծին, յետոյ ներքևը 13 և 12 իրար հետ միացնել:

Կուրծքը նկարւում է միևնոյն տեսակ ինչպէս լիֆը, միայն օձիքի գծի վրայ աջ կողմը պէտք է վերցնել մէկ մեծ չափսը, $1\frac{1}{2}$ փոքր չափս, յետոյ կրծքի լայնութիւնը վերցնել ուղիղ երկու երրորդական մասը (առանց աւելացնելու $\frac{1}{2}$ ս. ինչպէս այդ տնում ենք լիֆին): Սրանից յետոյ նկարել առաջի կողքը. M-ից ձախ կողմը վերցնել 1 ս. և յետոյ ստացւած բաշօկի լայնութիւնը $4\frac{1}{2}$ ս. ու նշանակել A և միացնել A-ին ուղիղ գծով փոքր ամբի մօտ. A-ից դէպի M վերցնել $14\frac{1}{2}$ ս. կորսետի բարձրութիւնը և նշանակել B, այստեղից քաշել աջ ուղիղ զիժ և նշա-

նակել B: Մէջքի հաշիւը բոլորովին շեղում է ընդանուր կանոնից:

1) Տարածութիւն եզրագծից մինչև վիտիչկան վերցրած է այնքան, որքան վերցնում ենք լիֆի համար մէջքի վրայ, այժմ ստացւում է 3 ս.:

2) Վիտիչկաների մէջտեղի տարածութիւնը միշտ վերցնել կորսետի համար 3 ս.:

3) Մէջքի ծաւալից դուրս ենք գալիս մէջքի լայնութիւնը 6 ս.՝ վիտիչկաների և եզրագծի մէջտեղի տարածութիւնը 3-ական ս., ընդամենը 12 ս. և այս 12 ս. դուրս գալով 28-ից, մնացած 16-ը բաժանել 4 մասի, այնպէս որը ամեն մի բաշօկի լայն մասը ստացւի 4 սանտ., որովհետև 4 բաշօկ է նկարւում: Բայց որովհետև բաշօկները մէկ տեսակ լայնութեան չենք վերցնում, ուստի երկու առաջի կողքին վերցրած է $3\frac{1}{2}$ ս., իսկ երկու յետևինը $4\frac{1}{2}$ ս. վիտիչկան ստացւած թւից պակասացնել 2 ս., օրինակի համար. հիմնական չափսը ունենալով 48 ս. պէտք է առաջի վիտիչկան լինի 5 ս. լայնութեան, հարակատեցնելով 2 ս., կլինի 3 ս., իսկ երկրորդ վիտիչկան վերցնել առանց պակասացնելու առաջին վիտիչկայի լայնութիւնը՝ 5 ս.: Վիտիչկաների վերին մասի տարածութիւնը ախրից վերցնել այնպէս ինչպէս լիֆի համար ենք հաշւում, այսինքն 5-ին աւելա-


ցնել $1\frac{1}{2}$ ս., որով կտացւի $6\frac{1}{2}$ ս.. սորանից յետոյ Դ-ից բարձրաձնել 1 ս. և միացնել Մ-ին ուղիղ գծով: Յետոյ նկարել կուրծքը (передокъ). ինչպէս ասացի բաժանուում է 4 մասի, եզրագծի (բօրտից) Դ-ից իջեցնել 15 ս., այստեղից ձախ վերցնել 3 ս., ունենալով ներքև 15-ից ձախը 3 ս., վերևի մասը լայնանում է 2 սանտիմետրով, որը նշանակւած է Ե-ից ձախ 5 ս., որը միանում է վրաիջկին՝ 3-ին և այստեղից էլ 14-ին, 14¹/₂ և 15 էլ միացնել իրար. Ե-ից վեր բարձրացնել 2 ս. և միացնել 5-ին: Վրաիջկաների մէջտեղը վերցնել 3-ից ձախ 3 ս. և նշանակել Ա ու միացնել 5-ին, Ա-ից իջեցնել ուղիղ գիծ 14 ս. երկարութեամբ. 5-ից ձախ վերցնել $6\frac{1}{2}$ ս. և նշանակել Պ, ձախ կողմ վերցնել 1 ս., այստեղից էլ իջեցնել 1 ս. և միացնել 5-ին. յետոյ 1 ս. միացնել Ե-ին, Ե-ից իջեցնել գիծ 12 ս. երկարութեամբ, յետոյ ձախ կողմը վերցնել 3 ս. և միացնել Ե-ին. Ե-ից ձախ կողմը վերցնել երկրորդ վրաիջկի լայնութիւնը 5 ս. և միացնել 1-ին Պ-ի մօտ. սորանից յետոյ Մ-ից բարձրացնել մէկ փոքր չափա և միացնել 5-ին՝ վրաիջկին. յետոյ 5-ից ձախ կողմը վերցնել $3\frac{1}{2}$ ս. ու նշանակել Կ, այստեղից ձախ 2 ս. ու նշանակել Ն, 2-ից էլ ձախ վերցնել $3\frac{1}{2}$ ս. և նշանակել Ո. կորսետի բարձրութեան գծի վը-

րայ հիմնական չափսից պէտք է պակասցնել 4 ս., սորա համար Պ և Յ-ն բաժանել մէջտեղը և նշանակել Ս, որից աջ ու ձախ վերցնել 1 ս. ու նշանակել a և 6, յետոյ 3-ից աջ վերցնել 2 ս. ու միացնել a Կ-ի հետ, իսկ 6 Պ-ի հետ, և 2 էլ Ե-ի հետ, մէջքի ծաւալի գծի վրայ: a-ից իջեցնել 3 ս. և միացնել Պ-ից իջեցրած 1-ի հետ: Յետոյ № 3, Կ-ից ցած իջեցնել 10 ս., սորանից ձախ վերցնել 2 ս. և միացնել 13-ի հետ. Ե-ից իջեցնել 3 ս. և միացնել 2-ին ձախ կողմը. Պ-ից իջեցնել 10 ս. աջ կողմը, աւելացնել 2 սանտ. Ե-ից էլ իջեցնել 10 ս. ձախ, աւելացնել 1 ս., գծերը երկարացնել մինչև 12 ս. և միացնել: Առաջին կողքը. Մ-ից ձախ վերցնել 1 ս., յետոյ ստացւած թիւը $4\frac{1}{2}$ ս. նշանակել A, այստեղից բարձրացնել ետևի կողքի բարձրութիւնը և նշանակել Ս. ձախ կողմը աւելացնելով $\frac{1}{2}$ ս. և միացնել A-ին, Ս-ից ձախ քաշել ուղիղ գիծ ու նշանակել P. այստեղից իջեցնել 1 ս. միացնել Ս-ին յետոյ P-ն միացնել մէջքի գծի վրայ 1-ին, կոր գծով, ցածը աջ կողմը իսկ երկրորդ լայնութեան աւելացնել 2 ս. իսկ երկարութիւնը վերցնել 11 ս. ձախ կողմի կարութիւնը աւելացնել 1 ս. երկարութիւնը 12 ս. և միացնել 11 և 12-ը: Նախութիւնը 12 ս. և միացնել 11 և 12-ը: Նախքան կորսետի ձևակազմարներ կարելը, պէտք է նշանակել ամեն մէկ մասը Ա-նե-

բով, որպէսզի չխառնուին միմեանց կայցնելու ժամանակ:

ԱՆԴՐԱՎԱՐՏԻԿ (ПАНТАЛОНЫ)

Նկարել հետևեալ ձևով. քաշել ուղղահայեաց գիծ A և B. A-ից ղէպի B վերջնել



Նկար 48

ամբողջ երկարութիւնը 102 ս. և նշանակել B, այստեղից ձախ կողմը վերջնել 5 ս.՝ ու նշանակել Г, յետոյ B-ից ձախ վերջնել 8 ս. և նշանակել Д ու միացնել Г-ին վերևի մասը քիչ ծածծ: Д-ից ձախ վերջնել մէջքի ծաւալի ստացւած թւի կէտը աւելացնելով 2 ս. (մեր օրինակն է 17 1/2 ս.) և նշանակել E, այստեղից ցած իջեցնել 2' ս. նշանակել Ж և միացնել Д-ին ուղիղ, մէջ-

տեղը վերջնել 2 ս. վիտիչկայ և 10 ս. երկարութիւնը. Г-ից ձախ վերջնել կէս լայնութիւնը 2 ս. պակաս (մենք ունենք 11 ս.) և նշանակել И ու միացնել ուղիղ Ж-ին, այս գծի վրայ Ж-ից իջեցնել քառորդ մասը ամբողջ երկարութիւնից (մենք ունենք 21 1/2 ս.) ու նշանակել К, այստեղից ձախ 7 ս. ու նշանակել Л և միացնել И, Ж և

И կոր գծով, նայելով նկարին ու կտայ-ւի պանտալօնի առաջին մասը:
Այժմ անցնենք ետևի մասին: A-ից ձախ քաշել գիծ և վերջնել մէջքի ծաւալի կէտը, աւելացնել 2 ս., այսինքն 17 1/2 ս. և նշանակել M և միացնել B-ին ուղիղ գծով, մէջտեղը նկարել վիտիչկա դարձեալ 2 ս. լայնութեամբ և 10 ս. երկարութեամբ, И-ից ձախ վերջնել 7 ս. ու նշանակել H և միացնել M-ին կոր գծով. 20 ս. ցածը E և B-ից քաշել ուղիղ գիծ և սորա վրայ շափել կողքերքի ծաւալի լայնութիւնը և մնափել կողքերքի ծաւալի աւելացնել 2 ս. կողմը և И-ից ձախ կողմը աւելացնել 2 ս. և միացնել մէկը H-ին, իսկ միւսը B-ին, այնպէս ինչպէս նկարը. ցոյց է տալիս. պէտք է անցնի գիծը O-ի վրայ, և այսպէս յետևի մասն էլ պատրաստ է: Ներքև կարել շարիպկէք:



«Ազգային գրադարան»



NL0297726

27.985