

692.55
Հ - 24

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ Ս. Խ. Հ. 1929/30 ՇԽ. ՄԵԶՈՒ

ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ

ՃԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

I

ՀԱԴԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

ՅԵՐԵՎԱՆ

1930

5 MAY 2013

25 SEP 2010

692.55

Հ-24

Մ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ Ս. Խ. Հ. 1929 ՅՈ ՇԻՆ. ՍԵԶՈՆ


ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ

ՀԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

|| 54

I

ՀՈԴԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ



14478-57

1929/30 թ. ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՍԵԶՈՆ

ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

ՄԱՆՈՒՇԱՑՈՒՆ

Ներկա գրացուցակը կազմված է Յերևան քաղաքի և նրա շրջակա այն վայրերի համար վորոնք շին-աշխատանքների կատարման տեսակետից գտնվում են հավասար պարագաներում Յերևանի հետև իսկ այն վայրերում, ուր շին-աշխատանքներ կատարելու պարագաները զգալիորեն ավելի ծանր են քանի Յերևանում այն են:

- 1) Հեռավորություն բնակելի վայրերից.
- 2) Վատառողջ կիման.

- 3) Բանվորական վորակյալ ուժի խոշոր պակասություն.

Այդ զետքում միայն գնացուցակի դրույքները կարող են բարձրացվել, այն ել համաձայն Կառուցողների Միության կենտրարչության և Հայպետշինի համաձայնությամբ հակառակ դեպքում սույն գնացուցակի մեջ բանվորական ուժի արժեքը, վորը վերջնական ե, յեթե ինքնուրուն փոփոխության ենթարկվեն դեպի ավելը կամ դեպի պակասը—մեղավորները ըստ որենքի պատասխանատվության կկանչվեն:

Հ Հ	Հաստատանք կանոնա- գրքի	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՈՒՆԸ ՅԵՎ ՆԿԱՐԱԳ- ՐՈՒԹՅՈՒՆ	Ա Ր Ժ Ն Ք Ը		
			1930	1931	1932
		I ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ			
		ա) Ամեն տեսակի գետնում կատարված աշխատանքի ծավալը հաշվվում է վորած գետնի մեջ.			
		բ) Իսկ յեթե կատարած աշխատանքի չափը վորոշվում է գուրս բերած հողի ծավառվ, այդ դեպքում առաջինի ծավալը դանելու համար՝ պետք է դուրս գալ յերկրորդ ծավալից՝ Սոզուն գետնի համար լիցքի 50 %, ավագուտ, կավոտ, գետնի համար, նայելով մասերի խոշորությանը և խոնավությանը, 10—15 %.			
1	46	Թույլ հողից բաղկացած գետնի յերեսը հարթելը (պլանիբովկա), այսինքն՝ փոքր թումբեր վերացնելը, փոսերը լցնելը, ամուր տոփանելը քառ. մետր		0,05	
2	"	Նույնը պինդ հողից բաղկացած գետնի յերեսը քառ. մետր		0,06	
3	47	Պատրաստ թեքումների (ոտկոս) յերեսը հարթելը քառ. մետր		0,03	
4	43 ա.	Հողի թափելու տեղում, հավասարեցնելն առանց տոփանելու (ուտրամբովկա) իոր. մետր			
5	43 թ.	Նույնը վոչ ավելի քան 0,30 մետր հաստությամբ շերտերը տոփանելով իոր. մետր		0,08	
6	43 գ.	Նույնը վոչ ավելի քան 0,15 մետր հաստությամբ շերտերը տոփանելով իոր. մետր		0,12	
7	43 դ.	Նույնը կոշտերը և նստած հողը փշրելով իոր. մետր		0,15	
8	44 դ.	Քարե կամ փայտե պատերի հետեւն ավազոտ կամ փիրում հողով լիցք անելը, պինդ տոփանելով առանց հողը բերելու աշխատանքի տեղը իոր. մետր		0,20	

9	44	Նույնը կավախառն հողով խոր. մետր . Բետոնի հատակների տակ հողը հարթելը , հարթաչափով ուղղելը քառ. մետր . . .	0,39					ավելի քան 1,5 մետր խորությունից , գինը ավելնում է համաձայն հողի տեսակաբար կշռի՝	
10	30	Մինչեւ 1,50 մ. խորության և վոչ պա- կա 1,50 բայնությամբ պեղաներում (կոտ- ովան , ոռվ) հողի փորելը , հողի դուրս դցելը հոնքից 0,70 մ. հեռավորության վրա կամ հողանակներ (տաշկա) բառնալը՝ ա) Փշրվող կամ փիրում գետնում վորը քանդվում և յերկաթածայր թիերով խոր. մետր	0,12				ա) մինչեւ 2 մետր խորությունից խոր. մետր	0,07—0,10	
		բ) Բուսական կամ առհասարակ ամեն տեսա- կի գետնում , վորը փորվում և յերկաթե բահերով խոր. մետր	0,20				բ) Մինչեւ 3 մետր խորությունից խոր. մետր	0,13—0,20	
		գ) Ծանր կամ բավականաչափ առաջնա- խառն հողում փորելը խոր. մետր	0,30			16	Միջին Ասիայի լեռկաթզծի զնացուցա- կի	Գետինը և պեղաները փորելու գեպօւմ ավելի քան 1,75 մետր լայնությամբ համա- ձայն սույն գնացուցակի պարագրաֆ 10 ա- մեն մի խոր. մետրի արժեքը պակասնենել 10—20 տոկոսվ նայած հողի տեսակին .	
		դ) Պինդ կավում , նոտած իիծում , քարոտ տորֆում , վորի մի խոր. մետրը քաշում և 1700 կիլ. գ. խոր. մետրը խոր. մետր	0,40			16	»	Զրի մեջ աշխատելիս և մեռքով կրճելու զեպօւմ նախընթաց պարագրաֆներին ա- վելացնել ամեն մի խոր. մետր	0,10—0,60
		յ) Կինդ կավում , նոտած իիծում , քարոտ տորֆում , վորի մի խոր. մետրը քաշում և 1700 կիլ. գ. խոր. մետրը խոր. մետր	0,50					Նասոսով (մեքենայով) ջուր հանելու աշ- խատավարձը առանձին վճար .	
		յի) Նույնպես յեթե քաշը 1700-ից ավել է .	0,70			17	52	Զրմուղի , վայրոյա և այլ տեսակ խողո- վակների համար պեղաները փորելը , հար- թաչափով հատակների հարթելը , խողո- վակների տեղը զնելը , վրան հող ածելով և խնամքով տոփանելը հնդերձ խողովակնե- րի աեղափոխումով 85 մետր հեռավորու- թյան վրա պեղանի մի գծային մետրի հե- տեւյալ խորության .	
		յի) Նույնպես պինդ քարոտ , իիծում և սա- ռած գետնում , յեթե մի խոր. մետրի քաշը 1700 կիլ. գ. խոր. մետր	0,84					ա) — 3 մետր խորութ. դժային մետր	1,81
		յի) Նույնպես , յեթե քաշը 1700 կիլ.-ից ավել է խոր. մետր	1,00					բ) — 2,50 » » » »	1,40
		յի) Պեղաների փորելը միջին ամրության գետնում (գրունտ) հողի տեղափոխելը , կո- վալերներ դարսելը , պեղանի հատակի մաք- րելը և հավասարեցնելը ըստ ամրության . . . խոր. մետր	0,57—0,75			18	35	ցատիճաններով գուրս գցած հողի բառնա- լը հողանակների (տաշկա) կամ սայլերի վրա , կամ հողի մի կողմ դցելը , հորիզոնա- կան ուղղությամբ մինչեւ 3 մետր հեռավորու- թյան վրա պարագրաֆ 10 սույն գնացու- ցակի	
		յի) Պոռոզման (որոսիտելնի) առուների փո- րելը մինչի 0,50 մետր խորությամբ սովո- րական գետնում ըստ ամրության խոր. մետր	0,25—0,35			19	36	ա) ա. բ. գ. գետինների համար խ. մ. բ) գ. յե. զ. ը. թ. և պարագրաֆ 10 գնացուցակի համաձայն	0,18 0,17
		Հողի փորելը և գուրս դցելը հավասարեց- նելով ինչպես նախընթաց կետերում , բայց անձուկ փոսերում պեղի նեղ քան 1,50 մե- տրը լայնության դիմում ավելանում է 50%						Քանդակ հողի մի կողմ դցելը մինչեւ 4 մետր հեռավորության կամ 2 մետր բարձ- րության վրա , պարագրաֆ 10 սույն գնա- ցուցակի յուրաքանչյուր խոր. մետրին .	
		պերուիլ հողի տեսակների աստիճան- ներով (ուստուալ) դուրս դցելու դեպքում						ա) ա. բ. գ. գետինների համար խ. մ. բ) գ. յե. զ. ը. գ. գետինների համար խ. մ.	0,17 0,22

20	49	Հողի մաղելն ավաղամաղով (չմաղած հո- վ չսփերով) խոր. մետր		0,20					
21	33,32	Մինչեւ 1,7 մետր տրամազծով ջրկան (պոդլաշչայուշչի) հորերի փորելը, քան- դած հողի բարձրացնելը դույլերով վոլո- րաների (վորոտ) միջոցով, հաշվելով գե- տինը պնդացած քարախառն կավ. ա) 3 մետր խորությունը գծ. մետր բ) 4,5-6 » » » » 5,00 գ) 7 և 8 » » » » 8,00 դ) 9 և 10 » » » » 12,00 է) 11 և 12 » » » » 17,00 թ) 13 և 14 » » » » 22,00 զ) 15 և 16 » » » » 27,00							
		ԾԱՆՈՒԹ. — 1) Յեթե գետնի մեջ խո- չոր քարերի թիվը քիչ է 25 % ցածր. 2) Յեթե գետինը բաղկացած է ամ- բողջաբես տուֆ քարի շերտերից վերև հիշված գների գծ. մետրին ավելացնել 4 ոռոքի:							
22	50	Կավի լմելը (մյատյո), նրա առանձին ինամքով տոփանելը նեղ պատճեներում (պերեմիչկա) կամ հիդրոտեխնիկական շի- րությունների պատերի հետեւլը բերելով և բարելով կավն աշխատանքի տեղի մինչեւ 50 մետր հեռավորությունից խոր. մետր	1,96						
23	35	Գեղաններից դուրս գցած կավահողի բառ- նալը հողանակների կմ սայլերի վրա և տե- ղափոխելը մինչեւ մի կելումետր հեռավո- րության վրա խոր. մետր	1,55						
24	36 և 37	Հանած հողի տեղափոխումը ձեռնասայ- լակներով տախտակների վրայով ճանա- պարհի ուղղությամբ դարելվեր վոչ ավել քան 0,042 թերվածքով, մինչեւ 10 մետր հեռավորության վրա խոր. մետր	0,06						
		Հետեւյալ ամեն 10 մետր հեռավորու- թյան ավելացնել խոր. մետր. . . .	0,02						
		ԾԱՆՈՒԹ. — 1) Ավելի մեծ թեքված- քի դեպքում, ցույց տված թիվը ավե- լանում է 1,25—11,50 անգամ, նայած թեքվածքին, զեկավարվելով աշխ. կան. պարագրաֆ 38: 2) Եինանյութերի տեղափոխումը ձի- յելով կամ յեղներով պետք է հաշվել համաձայն աշխ. կան. պարագրաֆ 676:	0,03						
25	Հաս պա- րագրաֆ 327	Ջիերով տեղափոխելու աշխատանքը 2/3-ին համեմատելով յեղներով տեղա- փոխելուն ընդունել աշխատանքի 1/3: Փայտոտ զետնում պեղաններ (ռով) փո- րելը լայնությամբ վոչ պակաս 1 մետրից (չափը ժայռում) և խորությամբ վոչ ավելի 1,50 մետրից ա) թույլ կազմվածքով գետնում խ. մ. բ) միջին կազմվածքով գետնում խ. մ. գ) Պինդ կազմվածքով (բարախտ, դրանիւտ) խոր. մ.							
		ԾԱՆՈՒԹ. Քաղաքի սահմաններում, վորտեղ անհնարին և պայթեցուցիչ նյութերով աշխատել ավելացնել. 1) Շերտավոր գետնում — 50 տոկ. 2) Ամուր ժայռոտ գետնում 100 տ.։ Նոյնպես մինչույն լայնության և խո- րության պեղումներում, միայն 1,50 մետ- րից վոչ ավելի խորության, ավելացնել 20 տոկում. Մի մետրից նեղ պեղումներում, ամեն մի 0,40 մետր պակասին ավելացնել արժեքը 20 տոկոսով:							
		Հարթեցրած մակերեվույթները 2,5 ս. մ. Հսուությամբ մաղած հողով, ավաղով կամ տուփի փշրանքով ծակելը և տոփանելը ջրելով քառ. մետր. 0,01							
		Նախապես հարթած հրապարակների (պլոշչադկա) պատրաստելը, նրանց հավա- սարեցնելը ձեվաններով (շաբլոն) 7 սանտ. Հաստությամբ ավագ սիրելը յերեսով, տո- փանելը ջրելով քառ. մետր 0,15							
		Եինանյական թափոնքի մաղելը 2 մա- զով և մաղածի հավաքելը խոր. մետր 0,41							
		0,70 մետրից պակաս խորությամբ և տրամգծով մինչեւ 1 մետր փոսերի փորելը, ոյուններ տնկելու համար բուսական գետ- նում հատը 0,30							
		Նույնը պինդ գետնում հատը 0,40							
		1—2 մետր բարձրության մատաղ ծառերի կամ թփերի տնկելը, նրանց համար փոսեր փորելը, տունկերը մոտ բերելով, տնկելով կանոնավորելով, ցցերն ամրացնելով հա- տը 0,29							

II

ՔԱՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏԵԼԸ, ԺԱՅՌԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԽԻԲԱՐԻ
ՑԵՎ ՀԱՏՈՎ ՔԱՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏԵԼԸ

Հ	Համար՝ խառնաքը/ կանոնագր.	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՈՒՆԸ ՅԵՎ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒ- ԹՅՈՒՆԸ	Ա. Բ. Ժ. Ե. Ք. Ը		
			1930	1931	1932
		2. ՔԱՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏԵԼԸ ԺԱՅՈԱՅԻՆ ԱՇ- ԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԽԻԲԱՐԻ (ՇԶԵԲԵՆ) ՅԵՎ ՀԱՏՈՎ ՔԱՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏԵԼԸ			
31	320	Դաշտերում, գետափներում և առհասա- րակ գետնի յերեսով թափված ձեռնահաս մէծության քարերի հավաքելը և բերելը՝ ա) Մինչի 30 մետր հեռավորությունիցիսոր. մետր 0,47 բ) 60 մ. մ. 0,68 գ) 80 մ. մ. 0,75 դ) բերած քարի դարսելը խ. մ. 0,14			
32	321 և փորձն. տվյալ	Մեծ քարերի չուրջը հողից մերկացնելը նրանց մուրճով ջարդութելը (տեղափոխելու հարժարության համար դարսակելը, նա- յելով քարի տեսակի կարծրությունըիսոր. մատր 1,02-1,36			
33	324 և փորձն. տվյալ	Քարափներում քար կտրելը և յերկաթե սեպերով բաժանելը (չափը դարսակներում) ա) Բազալտի, գրանիտի, պորֆիրի և այլ կարծր տեսակներիցիսոր. մետր 0,08 բ) Կբաքարից» » 0,86 գ) Տուֆից» » 0,65 Ծանոթ. — Տուֆից նայիդներ պատրաս- տելիս ստացած շարի քարը, վորպես կողմնակի շինանյութ ընդունել խ. մ. 0,50			
34	327 և փորձն. տվյալ	Կարծր տեսակ քարի պայթուցիկ նյութե- րով պատրաստելը, մեծ կտորները ծանր մուրճով ջարդերը և աշխատանքի տեղում դարսակելը (չափը ժայռում) խ. մ. 1,38-1,62 Ծանոթ. — Քարհանքի մերկացումը չի մտնում այս գնահատման մեջ:			
35	615 և փորձն. տվյալ	Կարծր քարի ջարդելը խիբար (չչերեն) պատրաստելու համար կոն տալով ա) Խոչոր չափի 50-75 մ. մ. ծավալով իսոր. մետր 1,90 բ) Միջին չափի 25-50 մ. մ. ծավալով իսոր. մետր 2,50 գ) Մանր չափի մինչի 0,25 մ. մ. ծավա- լովիսոր. մետր 3,20			

36	619	Խիբարի մաղելը իւղո խճամաղով խ. մ. Մինույն աշխատանքները՝ ինչ վոր պա- րագրաֆ 35-ում փուխր տեսառիկի քարերին՝ ա) Խոչոր չափի 50-75 մ. մ. ծավալով	0,20
37	իսոր. մետր	1,30
		բ) միջին » 25-50 մմ. խ. մ.	1,70
		գ) մանր » մինչի 25 մմ. խ. մ.	2,10

III

ՀԱՐԱԴՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏԵԸ

Հ	Հաստատումը կանոնագիր	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՈՒՆԸ ՅԵՎ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒ ԹՅՈՒՆԸ	Ա Ր Ժ Ե Կ Ը Ը		
			1930	1981	1932
38	ըստ 337	3. ՇԱՂԱԽՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏԵԼ Պատերի չարվածքների, հատակների քը- ռուկի (սմազկա) և կտուրների, պատերի սվաղի համար կավահողի մաղելը, շաղախ պատրաստելը հարդի խարնուրդով կամ ա- ռանց նրան՝ . . . խոր. մետր			
39	337	կավը ավաղի հետ մմելը, խնամքով՝ թի- յերով կամ վոտքերով խառնելը մի կողմ դցելով կողմնակի առարկաները և մինչի 40 մետր հեռավորություն վրա տեղը տանելը խոր. մետր	0,60		
40	353	Առանձին արկղների մեջ կծու (յեղկի) կրի մինչի հեղուկ դրությունը մարելը (կը- րակաթ), ցանցի միջոցով նրա քամելը, չհաշվելով ջրի բերելը ի. մ. . .		1,00	
41	ըստ 369	Նախապես մարած և ջրկացրած կրից շա- ղախ պատրաստելը ա) Մի մաս կրից (ծավալով) 1—1 $\frac{1}{2}$ ա- վազ խոր. մետր բ) » » (ծավալով) 2—3 ավազ խոր. մետր գ) » » (ծավալով) 3—4 ա- վազ խոր. մետր դ) » » (ծավալով) 4—5 ա- վազ խոր. մետր է) » » (ծավալով) 6 ավազ խոր. մետր Ծանոթ Ավազը մաղելու դեպքում ա- վելացնել մաղած ավաղի . . ի. մ. .	0,80		
42	ըստ 359	Պորտանդ ցեմենտի շաղախ պատրաս- տելը) 1 ծավալ ցեմենտին 1 կամ 2 ծավալ ա- վաղի հետ խոր. մետր բ) 1 ծավալ ցեմենտին 3 կամ 4 ծավալ ա- վաղի հետ խոր. մետր գ) 1 ծավալ ցեմենտին 5 կամ 6 ծավալ ա- վաղի հետ խոր. մետր	1,24	1,41	1,60
43	358,357 359,353	Բարդ շաղախ պատրաստելը ցեմենտի և ավաղի հարաբերությամբ, խչափս 1 : 6. 3 ծավալ ավաղի բնդունող մի ծավալ մարած կրի հետ, ջրկացնելը, նրանց խառնելն ավա- ղի հետ առանց ավաղի մաղելը ի. մ. .		2,63	

IV

ՀՈՒՄ ԱՂՅՈՒՄԻ ՊԱՏՐԱՍՏԵԼԸ

Հ Հ	Հստ աշ- խառանքի կանոնագր.	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՈՒՆ ՅԵՎ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒ-Ը ԹՅՈՒՆԸ	Ա Ր Ժ Ե Ք Ը		
			1930	1931	1932
44	ըստ 351	4. ՀՅՈՒՄ ԱՂՅՈՒՄԻ ՊԱՏՐԱՍԵԼԼ Հարդախառն կավեց 0,27 · 0,27 · 0,09 մետր չափերի աղյուս պատրաստելը—հա- զարը Ծանօթ—Յերկու կես աղյուսը հաշվել իբրև մի ամբողջ:	8,00		
45	336	Մինչև 1,50 մետր խորության բահերով կավ փորելը և դուրս հանելը խօս. մետր	0,35		

ԲԵՏՈՆԻ ՅԵՎ ՅԵՐԿԱՌ-ԲԵՏՈՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

144/28.52



Հ	Ըստ աշ- խառնաքի կանոնագր.	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՈՒՆԸ ՅԵՎ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒ- ԹՑՈՒՆԸ	Ա Բ Փ Ե Ք Ը		
			1930	1931	1932
		5. ԲԵՏՈՆԵ ՅԵՎ ՅԵՐԿԱՅԹ-ԲԵՏՈՆԵ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԲՆԴՀԱՄԱՆՈՒՐ ԾԱՌԱՋՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ			
		Բոլոր աշխատաքների մեջ մտնում են չփ- նանյութերի բերելն աշխատանքի տեղը մին- չե 40 մետր հեռավորությունից. 40 մետրից ավելի դեպքում ավելորդ տարա- ծությունը հաշվել աշխ. կամ. (ուրու. պուլ.) պարագրաֆ 700 ցուցակով:			
46	ըստ 353 և փորձ. ավալ	Բետոնի ձեռքով պատրաստելը, այսինքն՝ չաղախի կազմելը ցամաք գրությամբ, նրա խառնելը թիւբով կամ մարկուսներով, նա- խաղես լվացած խճի (գրավի) կամ խիբարի (չերեն) հետ, խիբարի կամ խճի լվանալով խոր. մետր .. .		1,80	50
		Նույնը առանց խճի և խիբարի լվանալու բայց թրջելով. խոր. մետր .. .		1,55	
		Նույնը մեքենաների միջոցով. խոր. մետր		1,07	51
47	փորձ. ավալ	Յերկաթե հեծանիշների (բալկա) մեջ թաղեր և տափարտիկ ծածկութիներ պատրաստելը 9-13 սմ. հաստությամբ զանդքածքի պատ- րաստումով խ. մետր .. .		0,52	
		Այժմ 2 մետր բարձրության, բացի առա- ջին 2 մետրից, նյութեր բարձրացնելուն ա- վելացնել .. . խ. մետր		0,20	
48	364	Պատրաստի բատոնի վորմածքը սովորե- լով 0,17 մետր չերտերով, յերբ աշխատանքը կատարվում և ցամաք վայրում, խ.մ.		1,50	52
		Ծանոթ. — Այժմ 2 մետր բարձրության, բացի սկզբի 2 մետրից, ավելացնել խոր. մետր		0,20	53
		Այժմ 1 մետր ջրի մեջ սուզելիս խոր. մ.		2,06	
		Ծանոթ. — Այժմ մետրից ավելի սուզելիս, ամեն 0,70 մետր խորության ավելաց- նել .. . խոր. մետր.		0,23	54
49		Կրաքառոնի պատրաստելը և վորմածքը 9-13 սմ. հաստությամբ հատակների համար,			
		նրա հավասարեցնելը կավարով ու հարթա- ցուցով, փուչերի լցնելը և ձեղքերի տրո- քելը (պերետիրկա) շաղախով . . խ. մ.		0,55	
		Յերկաթյա արմատուրայի պատրաստելն ու կապելը համաձայն գործնական դժադրե- րի մի կիլոգրամը		0,06	
		ա) 3-6 մմ. տրամագծով կլ. գ. .		0,03-0,04	
		բ) 6-13 մմ. տրամագծով նայելով կառուց- վածքին կլ. գ. .		0,02-0,03	
		ց) 14-25 մմ. տրամագծով նայելով կառուց- վածքին կլ. գ.			
		Ծանոթ. Առանձին կտորներով 12 տոկոս ավել:			
		Բետոնի պատրաստելը և վորմածքը տո- փանելով յերկաթե բետոն աշխատանքներում ա) (Մոսսիվներում) նայելը պլ. 47 և 49 խ. մ.		4,00	
		բ) Պատերում և միջվորմներում 20 սմ. հա- տությամբ խ. մ.		5,00	
		ց) Պատերում և միջվորմներում 10-12 սմ. հաստությամբ խ. մ.		5,25	
		դ) Պատերում և միջվորմներում մինչի 10 սմ. հաստությամբ խ. մ.		5,50	
		յի) Ծալածածկերում (պլոսկոյե պերետիրկա) և թաղերում խ. մ.		5,00	
		շ) Հեծանիշներում և կոնսոլներում խ. մ.		5,25	
		թ) Սյաներում (կլոր կամ քառակյանի) խ. մ.		5,50	
		Բետոնե մողայիկ սանդուխի սատիճաններ պատրաստելը, հանդերձ շաղախի և արձա- տուրայի պատրաստումով, հղելը գծ. մ.		2,84	
		Բետոնե լուսամուտների գողեր պատրաս- տելը 35 սմ. լայնությամբ հանդերձ շաղաղի պատրաստումով և հղելը (ժեղեղների)		1,26	
		Հատակի սալիկների տակ բետոնե հիմք պատրաստելը 12-15 սմ. հաստությամբ բե- տոնի պատրաստումով, տոփանումով և հար- թաչափով հավասարեցնելը ը.մ.		0,30	

VI

ՔԱՐԻ ՏԱՐԵԼԸ ՅԵՎ ԿՈՖԵԼԸ

Հ Զ	Հաստանքի կանոնագր.	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՈՒՆԸ ՅԵՎ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒ- ԹՅՈՒՆԸ	Ա Բ Փ Ե Փ Հ			62		
			1931	1932	1933			
		6. ՔԱՐԻ ՏԱՉԵԼԸ ՅԵՎ ԿՈՓԵԼԸ (ոկտղա) Ընդհանուր ծանրթուիթը ՅՈՒՆ					զնելը ցոկովների պատերի և այլ մասերի համար, հաշվելով դրսի յերեսից (հորիզո- նական չափերով) ք. մ.	
		Քարերի տաշվածքը չափելիս, հաշվի պետք է առնել միայն յերեսի մակերեսը Տաղանների և կողքերի (զառասենիկի) մինչ 10 սմ. լայնությամբ տաշվածքը հաշ- վի չեն առնվում: Տապանների և կողքերի 15 սմ. ամել տա- շվածքում, հաշվի յի առնվում ամբողջ տաշվածքի մակերեսը:				35 սմ. բարձրությամբ հատ. կարծր քա- րերի անկյունավոր տաշելը, նրանց յերեսի տաշելը անկյունարդով գծ. մ.	5,35	
55	375	կարծր քարի (գրանիտի կամ բաղալու) տաշելը ա) Կոպիտ կավարդով (պրավիլո) և ան- կյունարդով (նառգոլնիկ) ք. մ. բ) Մաքուր սրբատաշ ք. մ.				63	Ավելի մաքուր աշխատանքին գծ. մ. Նույնի լինուածք գծ. մ.	1,70
56	375 բ.	Նույնագես միջին կարծրության բաղալու (գյամբիջի) ա) Կոպիտ կավարդով կամ անկյունարդով ք. մ. ի . բ) Մաքուր սրբատաշ ք. մ.	7,78			64	կարծր քարերից դողոսաների կիսասրբա- տաշ տաշելը գծ. մետր	2,20
57	378	Փուկիր քարի (տուֆ) տաշելը՝ կոպիտ կա- վարտով կամ անկյունարդով ք. մ. Կիսասրբատաշ ք. մ. Մբատաշ ք. մ. Մբատաշ ձևանով (լեկալով) ք. մ. Մբատաշ չափունով ք. մ.	16,70			65	Նույնագես կաների, լուսամուտների բացվածքների անկյուններ ու թեքածք- ներ տաշելը համը	0,70
58	381	Գրանիտից ցոկովի, սանդուխի վոտքերի և այլ սուր անկյունները կլորացնելը կամ սղելը գծ. մետր	6,00			66	Նույն աշխատանքը, ինչ վոր պր. 64 մի- այն տուֆ քարից 0,90	0,90
59	382	Մինչի 5,30 սմ. լայնությամբ ուղղահայաց և հողիզունական տաշվածք անելը, յեր հարել և յինում ըլչել պատրաստի գրանիտի յերեսաքարը (պերեկաննուվկա) գծ. մ.	2,80				Նույն աշխատանք, ինչ վոր պր. 65 միայն թեթել քարից 0,60	0,60
60	383	Դրսի յերեսից տապանների (պոստել) ու կողքերի (զառասյոնի) անկյունների դու- րսի ողելը (սկարպնէլ) բաց կարաններ (չոփ). և ոռուսիկներ պատրաստելու համար գծ. մ.	4,20					
61	385	Մեծ գաշտաքարերի (բուլիժնիկ) տապան- ների կողքերի և յերենների կոմին ու	5,00					
			8,20					
			0,65					
			0,74					
			0,40					

VII

ՔԱՐԵ ՎՈՐՄԱՆՁՅՅԸ

Հ. Ա.	Հաստատված կանոնագրի համապատասխան թվունը	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՈՒՆԸ ՑԵՎ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	Ա Բ Փ Ե Ք Ը		
			1931	1932	1933
		7. ՔԱՐԵ ՎԱՐՄԱՄԱԳԸ			
		ԷՆԴՀԱՆԱԲԻՐ ԾԱՌԱՅԹԱԲԻԹՅՈՒՆԻՆ			
		ա) Իշակառերի (հողերի), տակառների, շաղախի պատրաստելով, հաշվելով պատիքին պատերի համար առանձին չեն վարձարկում:			
		Նույնական շինանյութերի բներելը 40 մետր հեռավորության վրա չեն վարձարկում առանձին: 40 մետրից ավելի դեպքում վարձարկում է համաձայն պլ. 700 աշխ. կանոնագ. (Աւրոչնի Պոլ.)			
67	ըստ 369	Հիմքերի վորմածքը պեղանի (կոտրված) լայնությամ խոչոր կտրված կամ անձև բազալտ քարից կրե կամ ցեմենտի շաղախի վրա (մալույով և լիցքով) խիտ շարժաքով, արանքների խիմբարելը, շաղախի պատրաստելով իւ. մ.		2,30	
68	366	Նույնպես ջոկովի քարերից հավասարեցրած կուղերով շարելը կավարով (ոեյկա) ու հարթացույցով ցեմենտի շաղախի վրա (վատերպաս) խոր. մետր.		2,30	
		ա) Սեփակործ բանվորներին . . . 1-40 բ) Պատշարով վարպետին . . . 1-90			
		Ծանօթ. —ա) (Հիմքերի վորմածքը մալյայով (պոդլոսլատկա) և լիցքերով լայն, արատ պեղաներում լորով և ուղղալարով (սովոր) իւ. մ.		2,50	
		բ) Հիմքերի վորմածքը լարով և հարթաչափով մի յերեսով գույք և գույքով կամ պատերի նկուղների և միաժամանակ ծառայում են նըանց համար իրեն պատեր խոր. մետր.		2,70	
		դ) Նկուղների ներքին հիմնական պատերի վորմածքը մինչև ցոկոլի վերին յերեսը բարալա քարից կրե շաղախի պատրաստելով խոր. մետր.		3,20	
		ա) Բանվորներին 1,20 բ) Շարողին . . . 2,00			
		Նույն տուֆ քարից իւ. մ.		2,70	
		ա) Բանվորին . . . 1,10 բ) Շարողին . . . 1,60			
69	—	Նույն տուֆ քարից իւ. մ.			
		70	374	Զրմուղների հողե շեղնը (ոտկոս), կոռուպների կոների յերեսների սալարկելը և պատճենների չոր վորմածքը լեռ կամ խամբարից խոր. մետր.	1,70
		71		Հիմքերի վորմածքը կտրած (ովաննի) տուֆ քարից կավե շաղախի վրա իւ. մ.	1,60
		72 ա	ըստ 372	Պատերի և ցոկոլների վորմածքը մինչի 2 մետր բարձրության տուֆ հատաքարից լարով, ուղղալարով ու հարթացույցով, կողելով կողքերը տապանները միտիս. վաչ պակաս 0,10 մետրից ու ճակատը կրե շաղախի պատրաստելով իւ. մ.	3,40
				Բնակվելու շենքերում սովորական չափուով գոնմերի, պատուիանների նույն մեծ չափսերով խոր. մետր. . .	3,70
				Ծանօթ. —ա) Բանվորների թիվը նըանակված և շինանյութերը բերելու և բարձրացնելու մինչի 2 մետր բարձրության պատի վրա: Այսուհետեւ պատերի յուրաքանչյուր 2 մետր բարձրությանն ավելացնել ամեն իւ. մ.	0,25
				Նույնպես աշխատանքը մերենայացման դեմքում խոր. մետր	0,15
				բ) Յեթե հիմքը կառուցվում և կտրած (ովաննի) շարքի քարից՝ ավելացնել ամեն խոր. մետր	0,10
				դ) 0,70 մետր հաստությունից պակաս պատերը չափելու ժամանակ հաշվել վարպետ 0,70 մետր:	
				դ) Յեթե պատերը չարչու մեն լեկալով նայած կարնիզներին, ավելացնել 10 տոկոսից մինչև 15 տոկոսը:	
				Ծանօթ հատաքարերից վորմածքը մինչի 2 մետր բարձրության շարքի շերտը վոյ ավել 20 ս. մ. իւ. մ.	5,00
		73	ըստ 373	Ցոկոլների և դրսի պատերի վորմածքը լարով, ուղղալարով, հարթացույցով կարծր տեսակի քարերից մինչի 2 մետր բարձրության տապանների կողքերի կողմածքը 0,10 մետրից վաչ պակաս խորությամբ, շաղախի պատրաստելով, 0,70 ս. պատի հաստությունը խոր. մետր.	3,64
				Ծանօթ. —ա) Աեմեն 2 մետր պատերի բարձրությանը ի բաց առած տառչին 2 մետր, ավելացնել իւ. մ. բ) Մերժական շենքի համար իւ. մ. 4,20	0,34
				2 մետր, ավելացնել իւ. մ. մերժական շենքի համար իւ. մ. 4,20	0,15

78	լոս 412- 413	2×2 աղյուսից քառակուսի սյուների վոր- մածքը թրծած աղյուսից շաղախի պատ- րաստելով	քառ. մետր	2,20
79	414	Աղյուսից շարած պատերի կարանի կոկո- մը (սառչիվկա) սուանձին գործիքով շաղա- խի պատրաստելով (ցեմհետի կամ կրի)	խոր. մետր	0,20
80	լոս 414	Նույնակես հատաքարից շարած պատե- րինը	քառ. մետր	0,12
81	393	Նույնակես խամբարից շարած պատե- րինը	քառ. մետր	0,25
82	398	Անկյունագրով (նառուղունիկ) մաքուր տա- շած տուփ հատաքարերից վորմածքը (ըս- հաշվերով տաշվածքը) նրանց խիստ կցելը, շաղախի պատրաստելով, հաշվերով պատր յերեսը միայն մ իկողմից քառ. մետր	1,80	
83		Նույնը բաղալու հատաքարից	մ.	2,20
		Նույնատեսակ քարերից միայն ձևվանով կարանների կարգավորումը և կանոնավոր տաշած բարավարներ կառուցելու համար, դասավորումը շաղախի պատրաստելով		
84	լոս 418	Լուսամուտների ներքին սալաքարի տակը լցնելը	քառ. մետր	2,78
		Նույնը բաղալու քարից	գծ. մ.	0,93
		Նույնակես քիվերի (կարնիզ) վրայի քա- րերի, գոտիների, սանդղեկների մինչի 0,20 մետր բարձրությամբ, կարգավորելով (տուփ քարից) գծ. մ.		6,35
85	լոս 418	Նույնը բաղալու քարից	գծ. մ.	0,50
		Կարնիզի քիվերի 30 սմ. հասությամբ և 35 սմ. դուրս յեկած մասով (ավես) քարե- րի տեղը դնելը և տակը լցնելը կը կամ ցեմենտի շաղախով, նրա պատրաստելով (սոսանց բարձրացնելու) գծ. մ.		1,80
		Նույն բաղալու քարից (սոսանց բարձրաց- նելու)	գծ. մետր	2,80
86	402	Պատրաստ թաղերի, կամարների կամ յեր- կամե սանդղուղակալների վրա սանդուղի քարե, աստիճանները դնելը	գծ. մ.	1,50

VIII

ՊԱՏԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄԸ ՅԵՎ ՎՈՐՄԱՁԲՆԵՐՈՒՄ ԲԱՑՎԱՁԲՆԵՐ
ԱՆԵԼԸ

Հ Հ	Հաստակ իստանքի կանոնագր.	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՈՒՆԸ ՅԵՎ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒ- ՅՈՒՆԸ	Ա Ր Փ Ե Ք Ը		
			1931	1932	1933
87	423	8. ԴԱՏԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄԸ ՅԵՎ ՎՈՐ- ՄԱՆՔՆԵՐՈՒՄ ԲԱՑՎԱՌՄԱՆ ԱՆԵԼԸ			
		Խմամ քարից չարված պատերում բաց- վածքներ անհեր առանց բացվածքի կարդա- վորման պիտանի քարը չաղախից մաքրե- լով :			
		ա) Նոր վորմածքներում կրեչաղախի կամ կավի վրա կառուցված իւ. մ.	1,20		
		բ) Հեն վորմածքում կրե չաղախի վրա իւ. մ.	2,14		
		գ) Հեն վորմած պատերում հատաքարից կրե կամ ցեմենտի չաղախի վրա իւ. մ.			4,12
88	432	Բաղալու քարից պատերում բացվածք- ները անելու դեպքում ավելացնել 50 տ. Պատերում մի ծակ բանալը՝ (որինակ հե- ծանի համար)՝			
		պատի մի մասի լայնությամբ հատը պատի ամբողջ լայնությամբ հատը Բաղալու քարից պատերում 50 տոկ. ավել հաշվել:	0,40		
89	433	Տուֆ քարից կրեչաղախի վրա վորմած պատերի յերեսով ակռուներ փորելը 27×27 ոմ. չափի գծ. մ.	0,74		
90	ըստ 423	ա) Կրեչաղախի վրա կառուցված հիմքե- րի քանդելը, քարերի չաղախից մաքրելը, նրանց և թափոնքի (մուսար) դուրս տա- նելը 10 մետր հեռավորության վրա և քա- րերի դարսակելը իւ. մ.	2,00		
		նույնը պատերի քանդելը իւ. մ. նույնը կավի չաղաղվածքով իւ. մ. գ) նույնը ցեմենտի չաղախի վրա կամ հատաքարից կրեչաղախի վրա կառուցված հատաքարից կրեչաղախի վրա կառուցված, քարը մաքրելով, ջոկելով և մի կողմ տա- նելով 10 մետր հեռավորության վրա իւ. մ.	1,50	0,75	
91	439	Աղբասից շարած պատերի քանդելը, պիտանի աղյուսի մաքրելն ու զարսակե- լը, գեն տանելով թափոնքը իւ. մ.	4,18		1,44

IX

ՄԱՅԹԻ, ՍԱՅԼԱՐԳԻ, ԱՍՖԱԼՏԻ ՅԵՎ ԱՅԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Հ Հ	Հստ խառնքի կանոնագր.	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՈՒՆԸ ԸՎ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒ- ԹՅՈՒՆԵՅ	Ա Ր Ժ Ե Կ Ը		
			1931	1932	1933
		9. ՄԱՅԹԻ, ՍԱԼԱՐԿԻ, ԱՄՓՈԼՏԻ ՅԵՎ ԱՅԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
92	ըստ 404	Հաստակների կամ մայթերի հարթացույցով կիսամաքուր տաշած լենինականի տրախիտ սալերով հողի վրա մայթելը, տակը ալաղ կամ շինաթափումք ածելով մինչի 0,13 մետր հաստությամբ, արանք ները (1:4) ցեմենտի հաղախով լեցնելը ք. մ.			1,98
93		Նույնպես տուփ սալերից ք. մ.			1,60
94		Պատրաստի հիմքերի վրա քառակուսի տոմեթով մայթելը . . . արանքները շաղախ լցնելով (կեսերով ու քառորդներով) ք. մ. Նույնը վեցանկյունանի սալիկներով 30 տոկոս ավել.			1,14
95	ըստ փորձ. տվյալ	Կտուրների, հատակների, տեսրրասների, հարթակների պատրաստի հիմքերի վրա սաֆալով ծածկելը 2 սմ. շերտ. սաֆալտի յեփելը և աշխատանքի տեղը բերելը ք. մ.			1,70
96		Նույն 2 ու կես սանտիմետր շերտով ք. մ. ք. մ.			0,40
97		18 սանտիմետր հաստությամբ ալաղի շերտի վրա գետաքարով (բուլիժնիկ) սայլարկելը, յերեսի պինդ տոլիանելը, խիթարով և ալաղով ծածկելը, 2 ու կես սմ. հաստությամբ ք. մ.			0,33
98		Նույնը քարի ջարդելով ք. մ.			0,60
99		Նույնպես 2 շերտ սալարկելն առանց քարի ջարդելու ք. մ.			0,70
100		Հին սալարկի քանդելը և քարերի մի կողմը ժողովելը ք. մ.			0,12
101		Պատրաստի կաղապարներով մայթերի առաջ առուներ (կանալ) կառուցելը պատրաստի բետոնից լայնությամբ 0,35 մ. յերեսից և 0,70 սմ. խորությամբ հողային աշխատանքները տանելով . . . գծ. մ.			1,80
102		Պատրաստի հիմքի վրա լոռի-Փամբակի գրանիտի խորանարդիկներով (բրուսոկ) սալարկելը ք. մ.			0,55
103		Նույնը մասնավոր աշխատանքների դեպքում (փողոցների անցքերը (պերեխող) ք. մ.			0,65

X

ՍՎԱՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

Տ	Համար իշտանքի կանոնագր.	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՈՒՆԸ ՅԵՎ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒ- ԹՅՈՒՆԸ	Ա Բ Ժ Ե Գ Բ		
			1931	1932	1933
		10. ՍՎԱԴԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԲՆԴՀԱՆՈՒԽԻ ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆՆ			
		Ամեն տեսակ սվաղի աշխատանքների մեջ մտնում են՝ ա) լաստակների (պոտմոստի) կառուցելը և քանդելը շենքի մեջ. բ) փարոսների և կավարների պատրաստելը. գ) շինանյութերի բերելը աշխատանքի վրա մինչեւ 40 մետր հեռավորությունից՝ 40 մետրից ավելի դեպքում վարձատրվում է համաձայն պր. 700 աշխ. կանոնադրքի: վոչ բնակելի շենքերի (կրպակների, մարտաքների, տնտես. շենքերի) ներքին և արտաքին պատերի կող սվաղելը զանգվածի պատրաստելով՝ ա) գաճով լս. մ. 0,20 բ) կրեշաղախով, կամ բարդ շաղախով լս. մ. 0,24 գ) ցեմենտի շաղախով լս. մ. 0,27			
104	Համ 484 և փոքր. տվյալ.	Բնակելի շենքերի ներքին քարե պատերի սվաղելը գաճով կամ կրեշաղախով զանգվածի պատրաստելով՝ ա) գաճով լս. մ. 0,20 բ) կրեշաղախով, կամ բարդ շաղախով լս. մ. 0,24 գ) ցեմենտի շաղախով լս. մ. 0,27			
105	Համ 489	Բնակելի շենքերի ներքին քարե պատերի սվաղելը գաճով կամ կրեշաղախով, շաղախի պատրաստելով՝ ա) գաճով կող 0,40 բ) նույնը կավարով 0,50 գ) նույնը փարոսների ուղղությամբ լս. մ. 0,50 ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆՆ ա) Պատրաստի կրեշաղախ դործածելու դեղում պակասեցնել բ) Ցեմենտի շաղախ դործածելու դեղում ավելացնել 15 տոկոս։ գ) Աղյուսի պատերի սվաղելու դեպքում պակասեցնել 20 տոկոս։ Միջուկումների տախտակամած պատերի սվաղելը գաճով կամ կրեշաղախով նրանց պատրաստելով՝ ա) կող լս. մ. 0,45 բ) նույնը կավարով լս. մ. 0,55 գ) նույնը փարոսների ուղղությամբ 0,65	ա) 0,12 բ) 0,15 գ) 0,15		
106					
107	Համ 485 486	Բնակելի շենքերի բետոնե առաստաղների և թաղերի կող սվաղելը ցեմենտի շաղախով, նրա պատրաստելով լս. մ. 0,70			

108		Նույնը կավարով լս. մ. 0,80 Նույնը գաճով կող լս. մ. 0,60 Եռյալը գաճով (պրավիլով) կարուսներով . 0,70 Բետոննե հատկների սվաղելը ցեմենտի շաղախով 2 ½ սմ. հաստությամբ յերկաթացնելով լս. մ. 0,50 Նույնը ավելացնելով գույներ լս. մ. 0,65	
109	Համ 494	Առաստաղների քիվերի (կարնիզ) և գոտիների քաշելը յուրաքանչյուր գծային (պողոցներ) մետր յերկարությամբ և մի սանտիմետր բարձրությամբ և դուրս յեկած մասի լայնությամբ շաղախը պատրստելով, Ա. և Բ. կարգի գծ. մ. (մի սանտիմ դուրս յեկած մասի հաստությամբ) գծ. մ. 0,20	
110	490	Կոր գծով քիվ քաշելը (պողոցներ) 20 սմ. լայնությամբ, շաղախի պատրաստելով գծ. մ. 0,18	
111	499	Կտորից դուրս ծինելույղի սվաղելը 1— ծուխ. գծ. մ. 0,69 2— ծուխ. գծ. մ. 0,95 3— ծուխ. գծ. մ. 1,20	
112	502 ա	Քարե պատերի, թաղերի յերեսից հինգ ծեփերի քանդելը և թափների դուրս տանելը լս. մ. 0,05	
113	502 բ	Նույնը փայտյա պատերի և առաստաղների լս. մ. 0,07	
114	503,	Քարե և փայտե մակերեվույթներից հինգ սվաղի քերելը, յերեսի տրորելը, բուրուծեղվածքների լցնելը, հատակի դոտիների, լուսամուտների դոգերի չուրջը քսուկելը և այլն լս. մ. 0,10	
115	504	Նույնը հին պատառների պոկելով լս. մ. 0,12	
116	Համ 506	Քարե պատերի և փայտե միջուկումների սվաղելը հարդախտան կավով լս. մ. 0,22	
117	507	Մակերեվույթների աստառելը և սպիտակացնելը չանգած կրով մի անդամից լս. մ. 0,07	
118	486	Նույնը 2 անգամից լս. մ. 0,10	
		Բաղդադկաների կամ ձողերի (դրանկա) խփած փայտյա առաստաղների սվաղելը, շ-	

		Ղախի պատրաստելով.		
		ա) կոկ ք. մ.	0,60	
		բ) Փարոսների ուղղությամբ ք. մ.	0,70	
119	ըստ 485	Բնակելի շենքերում քարի պատերի կամ փայտյա միջորումների փարոսների ուղղությամբ սվաղելը պատրաստի հարդախտան կավե սվաղի յերեսով ք. մ.	0,25	
120		Առաստանների սվաղելը յերկաթե ցանցի վերայով գաճով կրեշաղախով ալիքատրի հետ խառն փարոսների ուղղությամբ	0,70	
121	501	Շրաջանակների, պարականների և դուսիների արաքները ծածկելը գծ. մ.	0,03	
122		Պատրաստի, տեղը դրած հեծանների վրայով կտուրի յեղեքնով ծակելը, յերեսով 35 ոմ. հաստությամբ հող քաշելը ձևանելը (պլանիբովիչա) տոփանելը, նյութերը բարձրացնելով.		
		1 հարկի կտուրը ք. մ.	0,51	
		2 հարկի կտուրը ք. մ.	0,81	
		3 հարկի կտուրը ք. մ.	1,11	
123	ըստ 404	Հողե կտուրի հարդախտան կավով սվաղելը		
	506	շաղախի պատրաստելով ք. մ.	0,25	
124		Մի քառակուսի մետր տարծության վրա շինել ասիական արտաքնօցի նստելուտեղ տափակ դրած աղյուսներից, արանքները շաղախով ծածկելը և յերեսը ցեմենտի շաղախով սվաղելն ու հղելը, յերկաթացնելը		
		Հատը	5,14	
125	ըստ 487	Ցեմենտի շաղախով շինել լուսամուտների գոգերը, պատրաստելով հիմնատակերը, արտաքակալների կլորակների քաշելը, մակերեսի յերկաթացնելը Հատը		
	493			
126	509	Պանելների յերկու անդամից ներկելը մոխրագույն ջրաներկերով, անջատման գծեր ու լիքեր քաշելը	1,48	
127	529	Պատերի և առաստաղների սպիտակացնելուց առաջ մաքրելը (յեթե չի կատարվում արորում)	0,03	
		Երջանակների միջին տարածության սվաղելը հատը	1,60	

XI

ՆԵՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Համար	Համարական քի կանոնագր.	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՈՒՆԸ ՅԵՎ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	Ա Ր Ժ Ե Ք Ը Ը		
			1931	1932	1933
		11. ՆԵՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ			
		Այժմն տեսակ ներկարարական աշխատանքների մեջ մտնում են՝ ա) հարկավոր լաստակների կառուցումը և քանդելը. բ) ներկերի պատրաստելը: Դուների, լուսամուտների ներկելը հաշվվում է սույն գնացուցակի պր. 148, վորածովայտը մակերյեսներ. Դուների և լուսամուտների ներկվածքի վրա լրացնումը՝ ա) ամառային և ձմեռային ապակիակալների 2 յերեսի ներկելը հաշվվում է 0,75-ական լուսատու մակյերեսի. բ) ըրջանակներինը՝ 0,75. գ) լուսամուտների գոգերինը՝ 0,25. Մի լուսամուտին դուրս ե գալիս 2,50 անգամ լուսատու մակերեսի (ըստակների միջի տարածության) դ) Սովորական դոների համար ըրջանակներով և փեղկերով 2,25 անգամ դռան բացվածքի (ըրջանակների միջի տարածության). յե) Պարակալներով (նալիչնիկ) դռների 2,50 անգամ: 3. Թիթեղի կտրան ներկվածքի աշխատանքներով կատարների (գրեթեն) կտրան լուսամուտների ծածկի (ժլոր) ներկվածքը առանձին չի վարձատրվում:			
129	513	Նոր յերկաթ թիթեղ ծածկերի ներկելը յերկու անգամից յերկաթի սուրիկ ծիթաներով ք. մ. 0,08			
129	154	Նույնը մեղյանկա ծիթաներկով ք. մ. 0,13			
130		Զրհոս խողովակների ներկելը յերկու անգամից սուրիկ ծիթաներկով դ. մ. 0,24			
131		Նույնը մեղյանկա ծիթաներկով 2 անգամ ք. մ. 0,24			
132	բառ 512	Նախկին ներկած հարթ ծածկերի ներկելը յերկաթասուրիկ ծիթաներկով 2 անգամից մաքուր խտակելով ժանգից կատարները, ծալունքները, յերկաթե բերիներով կամ		0,36	

		պոչված խողանակով, բացվածքների ծած- կելը, նախապես աստառելով ք. մ.	0,12
		Նույնը մեդյանկա ձիթաներկով ք. մ. Մասնավոր աշխատանքի դեպքում յեր- կաթր սուրբկով ք. մ.	0,17
		Նույնը մեդյանկա ձիթաներկով ք. մ. 0,21	0,16
		ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. — Մի անգամից ներկելու դեպքում հաշվել 50 տոկոս :	
123		Մեծ փայտյա կոկ մակյերեների աստա- ռելը միանդամից ձիթով ներկախառն ք. մ.	0,06
34	բատ 518	Նոր տախտակե հատակների աստառելը 2 անգամից ներկելը ուսրա ձիթաներկով, ճեղքերի լեցնելը, կրկնակի մածկելը ձիթա- ներկով, պեմզայով հարթելը մեծաքանակ աշխատանքների դեպքում ք. մ. Փոքրաքանակ աշխատանքների դեպքում 50-ից մինչեւ 100 տոկոս ավելացնել	0,40
135	բատ 518	Նույնպես նախկին ներկած հատակների հին ներկը մաքրելու և այլն ք. մ.	0,45
136	բատ 516	Նույնպես հին չներկած հատակների ք. մ. ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. — Տախտակե հա- տակների ներկելը կաղնու, հացիքի կամ պարկետի նմանությամբ ըստ առանձին համաձայնության հին ներկը պատաշով լվանալը, կամ այլելը — ըստ առանձին համաձայնության :	0,45
137	518	Ներկած հատակները լաքով ծածկելը ք.մ. 0,04	
138	516 ա.	Մեծ տախտակե մակյերեներն աստառե- լով 2 անգամից ներկելը ձիթաներկով, վոստերի ծածկելը պեմզայով և Փլեյցա- նելը՝ ա) նորի յերեսով քառ. մետր բ) հին ներկածի յերսով քառ. մետր գ) հին չներկած յերսով քառ. մետր դ) ինչները և պատուհանները յեթե ավելի մաքուր ներկել 0,40 0,30 0,40 0,55	
		ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. — Մեծ մակյերեն- ների ներկելը կաղնուն, հացիքին կամ պարկետին նմանեցնելով ըստ առանձին համաձայնության :	

139	516	Նույնի մեղանկա ձիթաներկով 2 անդամ ա) նորի յերեսով քառ. մետր բ) հին ներկածի յերեսով . քառ. մետր գ) հին չներկածի յերեսով . քառ. մետր	0,41 0,27 0,58	
140	517	Փոքը մակերեսների ներկելը, նմանեցնելով կաղնուն, ընկույլնուն կամ հացիքին, լաքով ծածկելը ա) նորի յերեսով քառ. մետր բ) հին ներկածի յերեսով . քառ. մետր գ) հին չներկածի յերեսով . քառ. մետր	0,90 0,70 1,20	
141		Սվաղների յերեսը ներկելը ձիթաներկով 2 անդամից և ավելի, կրկնակի ծածկելը, պեմզայով տրորելը և ֆելյոցաները ք. մ.	0,65	
142	532	Վառարանների յերկաթե յերեսը զանազան գույնի ասֆալտի լաքով 2 անդամից ծածկելը քառ. մետր Նույնը եմալի ներկով քառ. մետր ԾԱՀԱԹ. — Յերկաթե փոքը մակերեսների (ճաղեր, բազրիք և այլն) 2 անդամից ներկելիս վերցնել § 135 և 136 ավելացնելով 1,50—1,75 անդամ. Մանր մակերեսներ ներկելու դեպքում պահանջում և լաստակների հաճախակի տեղափոխումը § 145—146, 147 և 148 ավելացնել 1,50—1,75 անդամ.	1,00 2,00	
143	526— 527	Պատերի և առաստաղների յերեսն աստանելիս 2 անդամից ներկելը սոսինձախառն կավիճով, կամ այլ գույնով, նախապես բլանալով ոճառու ջլով քառ. մետր Նույնը մեկ անդամից քառ. մետր Մակերեսների աստառելը և ծածկելը միանդամից կրին ավելացրած աղ քառ. մետր Նույնը 2 անդամից քառ. մետր	0,10-0,15 ավելի մաքուր ներկելը 0,16	
144		Նույնը մեկ անդամից քառ. մետր Մակերեսների աստառելը և ծածկելը միանդամից կրին ավելացրած աղ քառ. մետր Նույնը 2 անդամից քառ. մետր	0,06 0,08	
145	532	Պատերին հասարակ պաստառներ ու բորդուրներ կպցնելը հին տակառաստառի վրա նրա տեղ-տեղ նորոգելը, ոսլայի պատրաստելով առանց գուրս գալու բացվածքները քառ. մետր.	0,10	
146		Պահելների Փելոնկաների սահմանադիմը մեջ գծով քառ. մետր. Պահելների Փելոնկաների սահմանադիմը 2 գծով քառ. մետր	0,02 0,03	

XII

ՃԱՁՔԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

Հ	Հաստանքի կանոնադր.	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՈՒՆԸ ՅԵՎ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒ- ԹՅՈՒՆԸ	Ա Ր Ժ Մ Ք Ր			154	—	զերի խմիելը քառ. մետր	0,06						
			1930	1931	1932										
12. ԿԱՐԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ															
ԲՆԴՀԱՆՈՒԹԻ ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ															
		Ծածկի աշխատանքների մեջ մտնում են՝ ա) Յերկաթե թիթեղների 2 յերեսը ձիթով ծածկելը. բ) Ծածկի նյութերի աշխատանքի տեղը բերելը մինչև 40 մետր տարածության վրա, ավելին վարձարկում և համաձայն պարա- գրափ 700 աշխ. կան. (ուր. պ.).						Նույնը 2 շերտ քառ. մետր	0,08						
147	577	Պատրաստի կավարմածով հարթ կտուրը ծածկելը յերկաթե թիթեղով, վորը պարու- նակում ե իր մեջ պատերի դիմի ճոռերը քիմիկի, ծինելույղների վրայով ծածկը նոր թիթեղից, թիթեղի 2 յերեսը ձիթելը քարտեր պատրաստելը, նրանց ամրացնելը կլյամերներով նույնպես և կատարների ծա- լելը քառ. մետր	0,25		155	—	Նույնը 1 շերտ քառ. մետր	0,08							
148	590 ա.	ԾԱՆՈԹ. — Յեթե ծածկի մակերեսը 100 մետրից քիչ ե ավելացնել արժեքը 10 տոկոս.				156	—	Կտուրի յերկու շերտ ասֆալտով ծած- կելը պատրաստի կավամարծի վրա, թեր- թերի կպցնելը կարաների ուղղությամբ լատ. մետր	0,10						
149	590 բ.	Հին թիթեղյա ծածկի քանդելը պատերի դիմին ճոռերի և լուսամուտների հետ միա- սին մինչև 40 մետր տարածության մի կողմ տանելը քառ. մետր	0,06		157	—	Նույնը բետոնի հիմքի վրա քառ. մետր	0,15							
150	422	Հին թիթեղի ուղղելը, փչացած յեղների կտուրը տափակ կղմիներով, տակը վուշի մանած դնելը կղմինորի ամրացնելը ցինկա- պատ լարով, հարկավոր դեպքում, կարան- երի ծածկելը քառ. մետր	0,35		158	580	Կախովի ճոռերը պատրաստելը և տեղը դնելը իրենց վաքերով, վայայա, տոլի, կղմիների ծածկի համար գծ. մետր	0,40							
151	—	ԾԱՆՈԹ. — Առաջին հարկից բարձր ամեն հարկին ավելացնել ք. մետր Յերկթեքանի կտուրը ետերներով ծածկե- լը քառ. մետր	0,10		159	584 ա.	Զբանու խողովակների պատրաստելն իրենց արժունկներով, տեղը դնելն ու ամրացնելը առաջին հարկի համար գծ. մետր	0,40							
152	—	ՅԱՐԿԵՐ. — Յարկերի կոտիների վրա խողովակների ծռելը մասերով հատը	0,25		160	584 բ.	Յր բաժակով մի ձագարի և վաքերը պատրաստելը քառանկյունի ձնի քիվի գծա- գրությամբ հատը	1,50							
153	—	Նույնը կլոր կամ կոնաձեվ հատը			161	582	Առանձին քիվերի, վերնախա- րիստի (սանդղիկ) ծածկելը յերկաթե թի- թեղով քառ. մետր	0,50							
		ՀԱՅՆՈԹ. — Հարկերի կոտիների վրա խողովակների ծռելը մասերով հատը			162	586	Յերկաթե թիթեղից ծինելույղների հա- մար գլխարկներ շինելը, ընդունելով միջին չափ 0,27 մետր դրսի պատերի հաստու- թյունը 1 աղյուս, առանձնացումները կես աղյուս, ծալելով թիթեղը ծինելույղների չորս կողմը և առանձնացումների կողքերը 0,13 մ. լայնությամբ: 1 ծխի համար հատը	0,80							
		2 ծխի համար հատը			163	583	2 ծխի համար հատը	1,40							
		3 ծխի համար հատը					3 ծխի համար հատը	2,00							
		4 ծխի համար հատը					4 ծխի համար հատը	2,60							
		Լուսամուտների գրսի գողերի և թեքած- ների թիթեղով ծածկելը տեղը					Լուսամուտների գրսի գողերի և թեքած- ների թիթեղով ծածկելը տեղը	0,70							
		Նույնը գծ. մետր					Նույնը գծ. մետր	0,35							

164	581 ա.	Կտրան պատրաստի տախտակամածի վրա կիսակլոր լուսամուտներ (ոլուխով) շինելը 0,90 1,00 մետր արամագծով . . . հատը	3,20
165	581	Նույնակես քառանկյունի ձևի . . . հատը	5,00
166	601	Նույնակես վորքը չափի առանց կավարի (մուտք) հատը . . .	1,40
167	602 բ.	Ծալքերի ու կատարների նորոգումներն ա- ռանց թիթեղները պոկելու, նայելով ծածկի հնությանը քառ. մետր	0,03
168	579	Անկախ ծածկից պատերի գլխի ճոռերից վոչ ավելի տեղում յուրաքանչյուր մետր (2 արշին) թերթ ք. մետր	0,40
169	ըստ 590	Պատերի գլխի ճոռերի քանդելը դժ. մետր	0,46
170	»	Հին մետրանոց թիթեղի հարթելը ծա- լունքների կտրատելը հատը	0,04
171	162 բ.	Ծինելույզների շուրջը թիթեղների փոխե- լը և նոր կառուցվածքի բոլոր թիթեղով ծածկելը հատը . . .	0,05
172	602 գ.	Քիվերի ծածկից պոկված մի մետրանոց թիթեղի ամրացնելը քառ. մետր	1,51
173	422 գ.	Կղմինտրի հին ծակի արանքները մածկելը կղմինտրի վոչ մեծ քանակի վերափոխու- մով քառ. մետր . . .	0,13
174	460	Վառարանների համար պատյան շինելը, թիթեղից՝ Քառանկյունի վառարանների համար հատը	0,21
		Կլոր վառարանների համար . . . հատը	9,00
		Յեռանկյունի վառարանների համար . . .	7,00
		Յեռանկյունի վառարանների համար . . .	11,00
		Հատը	
		Յեռանկյունի վառարանների համար, վր- ոնք դուրս են դալիս 2—3 սենյակից . . .	13,00

XIII

ԴԱՐԲՆԱԿԱՆ—ՖԱԿԱՆԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

Տ	Հատ աշ- խասանքի կանոնադր.	ԱՇԽՍԱՆՔԻ ԱՆՈՒՆԸ ՅԵՎ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒ- ԹՅՈՒՆԸ	Ա Բ Ժ Ե Ք Ը Ը		
			1930	1931	1932
		13. ԳԱՐԲՆԱԿԱՆ-ՓԱԿԱՆԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՇԽՍԱՆՔՆԵՐ			
175	549	Մի կիլոգրամ ճարմանդ (սկորա) կռելը, կռուծ, սրած և քյարթած ծայրերով վայ- տյա միացումների համար մինչեւ 25 ս. մ. հատը 0,20 Եռոյնը 25 ս. մ. ավել հատը 0,15			
176	550	Պատերի կապերի համար չերտ յերկաթի յեղնելը սեպերի համար ծայրերում ողակ- ներ կռելը, չորս վակերի (բբուսկի) կըս- րատելը, սարքավորելը և կապերի համար սեպեր պատրաստելը կիլոգր. 0,05			
177	551	Ծպեղների հագերի, առաստաղի հեծաննե- րի կապելու համար ևս դիմկալային ու- կամարային սիստեմի կառուցվածքի մա- սերը ձգելու համար խամութներ կռելը, ծայրերի ողակելը հեղույսների համար կամ պարույրելը հանգերձ պտուղակամացը ու մակարդի կռելով կիլոգր. 3 Երկաթե բոլտերի կռելը ա) -1 կիլոգր. ծանրությամբ հատը 0,70 բ) -2 կիլոգր. ծանրությամբ հատը 0,60 գ) -3 կիլոգր. ծանրությամբ հատը 0,50			
178	552	Յերկար բոլտերի պարույրելը (նարեղի) յերկարությունը 1 մետրից ավել հաշվել պարույրված (նարեղի) տեղից. ա) 19 մ. մ. տրամագծով 1,50 բ) 25 մ. մ. տրամագծով 2,00 գ) 30 մ. մ. տրամագծով 2,50 դ) 40 մ. մ. տրամագծով 3,00			
179	564	Պատերի ձոռերի համար կռուի, թաթիք (կոստիլ) ծածկի կախվածքի համար ևս ջրհոս խողովակների համար փողկապեր կռելը կիլոգր. 0,25			
180	557	Քարե սանդուխների ու հարթակների հա-			

181	562	մար յերկ. տավլը. յերկաթից հեծաններ կռելը ձևաններով, նրանց շաղկապելը հար- թակների հետ անկյուններով և հեղասյուն- ներով տեղը	7,50
		Սանդուխների, պատշղամբների կամ լու- սամուտների համար յերկաթյա համարակ վանդակներ կռելը, տեղը զնելը և ամրաց- նելը կիլոգր.	0,45
		կիրկամների սրելը հատը	0,10
		զուրիլլը և բուրամի պատրաստելը հատ. . յերկաթե լոմ պատրաստելը հատը 1,20	0,80

XIV

ԱՊԱԿԻ ԳՅԵԼՈՒ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

Հ Տ	Հաստակութեանքի կանոնագր.	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՈՒՆԸ ՅԵՎ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒ- ԹՅՈՒՆԸ	Ա Ր Ժ Ե Գ Բ		
			1930	1931	1932
182	535	Ապակու դցելու մածիկ պատրաստելը կելողը	0,04		
183	537	Զանազան մեծության ապակիակալներում սովորական ապակի դցելը, դնելով Փալցե- րի մեջ մածիկի վրա և վերելից մածկելը, յերկաթի լարից վարսոցներ ամրացնելը և ապակու մաքրելը մի մետր Փալցին՝ ա) Մեծաքանակ ապակի դցելիս . . գծ. մ. բ) Փոքրաքանակ գծ. մ. դ) Կամ քառ. մ. ապակու մակերեսի մա- ծիկի հետ նրա պատրաստելը նյութերյով քառ. մետր.	0,05		
184	541	Զանազան չափերի ապակիակալսրերից ա- պակի հանելը հին մածկի մաքրելը մի գծ. մետր Փալցին: ա) Փայտյա ապակիակալարերից ամբող- ջովին աշխատանքների Փալցին . . գծ. մ. նույնը և մասնավորապես տեղ-տեղ գծ. մ. բ. Մետաղյա գծ. մ. նույնը և մասնավոր տեղ-տեղ գծ. մ. Ծանոթ—Զախշախիած ապակիները հանելու դեպքում—արժեքը պակասեց- նել 50 տոկով:	0,05 0,08 0,09	1,25	
185	540	Ապակիների վերամածկելը և հին մածկի մաքրելը: ա) Մեծաքանակ աշխատանքներում գծ. մ. բ) մասնավոր աշխատանքներում գծ. մ.	0,03 0,04		

XV

ՎԱՐԱՐԱՆԱՑԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Հ	Համարականը կանոնագր.	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՈՒՆԸ ՅԵՎ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	Ա Ր Փ Ե Կ			1 ծուխի համար տեղը 0,88	
			1930	1931	1932	2 » » » 1,18	
		15. ՎԱՐԱՐԱՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ				3 » » » 1,76	
		Վառարանային աշխատանքների մեջ մըս- նում են՝				4 » » » 2,35	
		ա) Շինանյութերի բերելը աշխատանքի տեղը մինչև 40 մետր հեռավորությունից : Ավելին . վարձատրվում է ըստ § 700 աշխ. կանոնադրքի :					
		բ) Կավի մմվելը և համապատասխան շա- ղախի պատրաստելը .					
		ՎԱՐԱՐԱՆՆԵՐԻ ՅԵՎ ՈՉԱԽՆԵՐԻ ԿԱ- ՌՈՒՑՈՒՄԸ					
186	ըստ 463	Զանազան չափերի սջախների կառուցելն իրենց սարքերով , չուղունե տախտակով , դուխովկայով , չուղունե կաթսայի կամ մե- տաղյա տուփի (կորոբկա) տեղը դնելը , կա- զով սվաղելը , առանց դուրս դալու դասար- կությունները խոր . մետր .	11,49		192 466 ր.	ՀԻՆ ՎԱՐԱՐԱՆՆԵՐԻ ՅԵՎ ՈՉԱԽՆԵՐԻ ՔԱՂԴԵԸԼ ՅԵՎ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄԸ	
187	ըստ 455 և փորձնա- կան տվյալ- ներ	Ռուսական վառարանների կառուցումը , աղյուսները տաշելով ու տեղում հարմարեց- նելով , կավու, -սվաղելը և սարքերի դնե- լը խոր . մետր .	3,43		193 466	Ամեն տեսակ աղյուսել վառարանների քան- դելն ամբողջակի աղջասալիկների (կաֆել) և աղյուսների չոկելը , նրանց կավից մաքրե- լը , թափոնքի գուրս տանելով լու . մ .	1,25
188	ըստ 450 և փորձ. տվյալն.	Ուղղանկյուն ծխապույտ վառարանների կառուցումն աղյուսից , նրանց տաշելը , հար- մարեցնելը , կավու սվաղելը , սարքերի տեղ դնելը հատը	15,00		194 467	Համարանների վերանորոգումը	
189	ըստ 458	Նույնը անկյունային վառարանների հատը	15,00		195 463	ա) Մեծ վերանորոգումով հատը 6,08-9,11 բ) միջին վերանորոգումով հատը 2,14-3,04 դ) փոքր վերանորոգումով հատը 0,32-1,22	
190	ըստ 460	Նույնը կլոր ուտերմարկի վառարանների պատրաստի պատյաններով հատը . . .	12,00		196 464	ՍԵՎ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՅԵՎ ԱՌԱՋԱՊԱՆՆԵՐԻ ՔՍՈՒԿԵԼԸ	
191	448	Փայտյա հեծանների և հատակների մոտ ծխանի պատոցների (բաղեկիա) հաստաց- նելը մինչի մոտակա փայտը 1-1 1/2 աղյուս լայնությամբ :			197 ըքտ 465	Հատակների ու առաստանների քուկե- լը կավով , նրա մեջ թաղելով աղյուսի կտոր լը հարդախտան կավեշաղախով և չորանա- լուց հետո ծածկել ավազով կամ մաղած հո- ղով , չաղախի պատրաստելով քառ . մ .	0,24
						Պատրաստի հիմքատակի վրա շինել կավատով հատակ պատրաստի խճով , կավի մմլելով քառ . մետր	0,37
					198 445	ԾԽՆԵԼՈՒՅՁՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄԸ	
						Աղյուսի կամ քարի պատերի մեջ վորմա-	

	գիրների շարած ծխնելույղների միջի խողովակը կավո քսուկել (սմաղկա) ամեն ծխի	0,18	
199	Կավե փողբանքներից ծխնելույղներ չինելը, նրանց շուրջը կավով և ավազով լցնելը գծ. մետր	0,37	
	Ծանոթ յավ փողբանքները չեն քը. սուկվում :		
200 447	Տանիքներում աղյուսէ ծխնելույղների կառուցումը կավի շաղախով, իսկ ծածկեց գուրս կրեշաղախով նյութերը աշխատանքի տեղը բնելու:		
	1.—մի ծուխից բաղկացած գծ. մ.	2,50	
	2.—յերկու ծուխից » գծ. մ.	3,50	
	3.—յերեք ծուխից » գծ. մ.	4,30	
	4.—չորս ծուխից » գծ. մ.	5,00	

XVI

ՀՅՈՒՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Հ Հ	Հաստակեցնակարգը	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՈՒՆԸ ՅԵՎ ՆԿԱՐԱ- ԳՐՈՒԹՅՈՆԸ	Ա. Բ Փ Ե Պ Հ				
			1930	1931	1932		
16. ՀՅՈՒՍՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ							
ՀՆԴՀԱՆՈՒԻՐ ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆԻՆ							
		Ամեն տեսակ հյուսնական աշխատանքների մեջ մտնում են շինանյութերի բերելն աշխատանքի տեղը մինչի 40 մետր հեռավորությունից : Այնին վարձատրվում է ըստ պր 700 աշխատադրքի (ուր պուլ) :					
201	226 ա.	Թախաերի (նար) ջանկապատճերի քանդելը գծ. մ.	0,12				
202	» բ.	Հին ծածկերի, տախակեր միջվորմների ու հաստակների քսուկներով (ամպկա) քանդելը իս. մ.	0,06				
203	» դ.	Մաքուր հատակների քանդելը հեծաններով (բալկա) սեղանատակներով (պողբոր) տակը խփած կամ ծածկովի (էհական) առաստաղներով ք. մ.	0,20				
204	դ. »	Սովորական մաքուր հատակների քանդելն իրեն տապատճերով (լազի) ք. մ.	0,10				
205	226	Հասարակ ծպեղների (ստրոպիլա) և կավարժածի (բրեչոտկա) քանդելը կտրան լուսամուտներով ու ասորմիներով (մառելը լատ) ք. մ.	0,19				
206	226 ի.	Փայտե սվաղած միջվորմների քանդելը կոլորդներով (որվյազկա) և դաներով ք. մ.	0,12				
297	-	Դրանգների (կոսյակ), գոների ու լուսամուտների կրթնովի շրջանակների հանելը փեղկերով ու ապակիակալներով տեղը	0,50				
208	135	Գերանի մի կողմի տաշելը ա) 18 սմ. տրամաղծով գծ. մ. բ) 22 սմ. տրամաղծով գծ. մ. տ) 26 սմ. տրամաղծով գծ. մ. դ) 31 սմ. տրամաղծով գծ. մ. յ) 36 սմ. տրամաղծով գծ. մ.	0,02 0,03 0,04 0,05 0,06				

209	Սոճի չորսուների (բրուս) և տախտակների մի յերեսի ուսնղելը ա) 18 ս. մ. տրամաղծով գծ. մ. բ) 22 գծ. մ. տ) 26 սմ. տրամաղծով գծ. մ. յ) 36 սմ. տրամաղծով գծ. մ.	0,02 0,03 0,04 0,04 0,03
210	Սոճի գերանների վերայնության ողոցելը ա) 18 սմ. տրամաղծով գծ. մ. բ) 22 սմ. տրամաղծով գծ. մ. տ) 26 սմ. տրամաղծով գծ. մ. յ) 31 սմ. տրամաղծով գծ. մ. յ) 36 սմ. տրամաղծով գծ. մ.	0,02 0,03 0,04 0,04 0,05
211	բատ 137 և փորձ. տվյալ. Գերանների ու չորսուների (բրուս) յերեսի ամոքի սղոցով ձևելն ու տախտակների ամեն մի գծային մետր յերկարությունը և 1 սմ. լայնությանը . . . գծ. մ. Առանձին կառուներով յեթե աշխատանքի քանակը քիչ և Մեքենայով սղոցելիս գինը 50 տոկոս պակասեցնել:	0,006 0,008
212	213 171 ա. բ. դ. Գերանների 2 յերեսի տաշելը հատակների տակը հարթացույցով գցելը, նույնպես և ընդլարեայնական ու ընդլայնական հեծանների (բալկա) տակ չորսուների (բրուս) գըծելը գծ. մետր . . . Նույնը սպառաստի չորսուներից դծ. մ. Ներքին հարկերում տախակե հատակների տակը հեծանները լուսավորության վրա մինչի 75 մմ. հաստությամբ կիսամաքուր տախտակներից տափաստներ (բալկա) գցելը մեկը մյուսից 1 մետր հեռավորության վրա և հարթացույցով ուղղելը . . . գծ. մետր . . . Հատակների և առաստաղների գերանների տակ մառելը ա) կիսամախտակից գծ. մետր	0,22 0,08 0,13 0,08
214	171	

	P.) (9,14) փայտից դժ. մ.	0,11			q.) 2 չարք դրան խմբելը . . . քառ. մ.	0,35	
215	ըստ 172 հորձ. տվալ.	Առաջին հարկի առաստաղի հեծանների համար գերանների տաշելը, հարթացույցով տեղը դնել, ծայրերը թաղիքով պատեւել, տաշած կողքերին կալար (բեյկա) խրփելը սեածածկի համար գերանի յերկարությամբ մինչև 15 ս. մ. արամազծ..... ...դժ. մետր 15 ս. մ. ալելի արամազիծ մ. դժ. մ. Նույնը պատրաստ տախտակց կամ բբուսկից մինչև 7,5 սմ. 7,5 ս. մ. ալելի հաստ . . . դժ. մ.	0,16 0,18 0,15 0,20	220	ըստ 178 բ.	Հեծանների տակով մաքուր աստանների տախտակամածելը, տախտակների հարմարեցնելը, յերեսը և կողքերի հեպիցուն ոանդելը... ք. մետր Նույնը գրկաններով ք. մետր Յեթե տախտակի լայնությունը 15 սմ. պակաս և ալելացնել 50 տոկոս.	0,60 0,70
216	173	Պարզունակի (բեղել) համար չորսուն կտրելը, տաշելը, հարեան հեծանների հետ կցելը, թորդելով նրա մեջ միջին կտրված հեծանի ծայրը տեղը . . .	1,20	221	189	Սովորական մաքուր հատակների տախտակամածելը առանց Փրիզի, տախտակների մի յերեսը և կողքերի հեպիցուն ոանդելը, բութակների (չիպ) դնելը և տախտակների մեխելը քառ. մետր	0,80 1,00
217	175	Ահածածկի համար (պողբոր) տախտակներից կամ ստվարատախտակներից (պլաստինկա) կտրներ պատրաստելը, յեղների մաքրելը, գրկան (չետվերտ) հանելը, հեծանների մեխած կավարների (բեյկա) վրա դնելը առանց զուրս գալու հեծանները. ք. մ. հետելյալ հարկերին 10-ական տոկ. ալել: Նույնը գորբիներից ք. մետր Նույնը հին տախտակներից ք. մ.	0,15	222	ըստ 191 և փորձ. տվալ.	Նույնու Փրիզով և տախտակների ակոծ ցումով քառ. մետր	1,10
			223			Բութակներով մաքուր հատակների վերամձելը (պերեստիլկա), կին տախտակների ոանդելն ալելացնելով նորելը քառ. մետր	0,73
218	176	Հեծանների (բալկա վրայով մաքուր առաստաղների ծածկովի տախտակամածելը, տախտակների մի յերեսը և տակի տախտակի յեղները ոանդելով . . . ք. մ.	0,53	224	224 վ.	Զորացած մաքուր հատակների ուղղելը՝ ուռած տեղերի ոանդելը և բացվածքների կանելը ձողերով սոսինձի միջոցով ք. մ.	0,29
219	ըստ 178 ա.	Առաստաղների սվաղի համար բաղդազեւները ճեխքոտելով հանդերձ լաստակների յերեսից կամ տախտակամածելը, տախտակները ճեղքոտելով հանդերձ լաստակների (պողմոստ) կառուցելով ա) տախտակով . . . քառ. մ. բ) բաղդազեւելով . . . քառ. մ.	0,17 0,22	225	ըստ 224	Գոմերում, մարագներում հատակների տախտակամածելը ստվարատախտակներով (պլաստինա կամ տախտակներով տաշելով ու հավասարեցնելով յեղները քառ. մետր	0,24
			226		186	Առաստաղի հեծանների (բալկա) տակից կամ վրայից չորսուններ (պողպոն) դցելը, նրանց տակ սյուներ տալը հաշվելով չորսույթի կամ սյան յերկարությամբ . դժ. մ.	0,36
			227		224	Միջորումների (սվաղի համար) 2 յերեսը ախտակելը, կանգնակների (սառյկա), կալորդների (որվյազկա) տաշելը, տեղը դնելը, տախտակների ճեղքոտելը և արանքները սեղեր խփելը . . . քառ. մ.	0,50
			228		182	Նույնը չորսուններից (բրուսներից) ք. մ. Նույնը 2 յերեսը դրան խփելով ք. մետր	0,43 1,40

229	ըստ 182 փորձ. տվյալ.	Նույնը տախտակների փոխարեն բազդա- գիներ խփելը նրանց յերեսները տաշեղելովքառ. մետր	0,50		236	159	Բարդ և կախավիր (մեխանիկական) ծովեղ- ների կապելը, նրանց դասավորելը 1,75—2 մետր հեռավորության վրա և 15—25 մետր լայնության շենքերի վրա մեկից մինչեւ 5 կախասյուներով ծաղեղակապերով վոտքերով բով նրանց ճուտերով կամ կիսաօտեղներով, գերանները տաշելով չորսուածե, նրանց բարձրացնելը շենքի վրա և ամրացնելը յեր- կաթե կապերով, չորսուների յերկարու- թյամբ նայելով շենքի բարձրությանը և կախասյունների (բարկա) քանակին	
230	ըստ 222	Մաքուր տախտակե միջվորումների մեջ դռների և լուսամուտների համար տեղ բա- նալը և բացվածքը կալորդներով (որվաղ- էկ) սարքավորելը հատը	3,06			1—կախասյուններով գծ. մետր 2—կախասյուններով գծ. մետր 3—կախասյուններով գծ. մետր	1,00 1,25 1,50	
231	ըստ 222	Նույնպես սվաղած միջվորումների մեջ, բացվածքների սարքավորելը չորսուներով (բրուս) և հենովի շրջանակների տեղը դնե- լը հատը ԾԱՆՈՒԹ. — Երջանակների կառուցու- մը գնահատել առանձին:	6,12			Նույնը չորսուներից կամ տախտակներց գծ. մետր	0,96	
232	184	Տախտակե մաքուր միջվորումների կառու- ցելը տախտակների թորգելը 9,13 սմ. չոր- սուներից կալորդների (շպունտ) մեջ, հա- մարած ու ամրացրած բութակներով 4 սմ. հաստության տախտակներից վահաններով (չշիտ) քառ. մետր	1,30		227	161 ա.	Մպեղների կավարմածելը (որքէչուկա) 6 սմ. ձողերով թիթեղի կամ կղմինտրի ծած- կի համար 0,22 մ. հեռավորության վրաքառ. մետր	0,11
233	ըստ 198 ա. բ. գ.	Պատերի յերեսով տախտակամածելը կամ սովորական միջվորումների կառուցելը կանգնակներ գնելով կամ մի յերեսը սանդած տախտակ խփելով քառ. մ.	0,61		238	161 բ.	Պէճի (կոնյոկ), ցվիքի (ավես) և հոսարա- նի (բաղդելորկա) տախտակների խփելը գծ. մետր	0,08
234	ըստ 166	Գերանների յերկու կողքերի տաշելը, քա- րե պատերի վրա, ծպեղների (ստրոպիկա) տակ դնելը իրրե առարմի (մառերլատ), ծայրերի առամներով կցելը և կուպրելը գծ. մետր	0,20		239	162	Կտուրի պիպին և փեշերքին 2 կարգ տախ- տակներ խփելը 20 սմ. հաստությամբ ք. մ.	0,45
235	158	Ծերկու վոտքի և պարզունակի կառելը մինչեւ 13 մետր լայնության շենքերի ծպեղ- ների (ստրոպիկա) համար, նույնաբես և հե- նովի ծպեղների կապելն ավելի կամ պա- կաս լայնության շենքերի վրա գերանների տաշելը, վեր բարձրացնելը, նրանց տեղը դնելը, ճարմանդիկներով ամրացնելը (ոկո- րա) մինչեւ 3 հարկը գծ. մ.	0,55		240	223 գ.	Մպեղների ամրացնելը ճարմանդակներովտեղը	0,11
		Եռույնը չորսուներից (բր- ուս) գ. մ.	0,12		241	ըստ 165	Մի չարք իրար մոտ տախտակների խփելըքառ. մետր	0,14
		Յուրաքանչյուր հետեւյալ հարկերին տ- վելացնել 10 տոկոս:			242	»	Նույնը վրափակ քառ. մետր	0,26
		Յերկու վոտքի և պարզունակի կառելը մինչեւ 13 մետր լայնության շենքերի ծպեղ- ների (ստրոպիկա) համար, նույնաբես և հե- նովի ծպեղների կապելն ավելի կամ պա- կաս լայնության շենքերի վրա գերանների տաշելը, վեր բարձրացնելը, նրանց տեղը դնելը, ճարմանդիկներով ամրացնելը (ոկո- րա) մինչեւ 3 հարկը գծ. մ.	0,40		243	181	Դոսն թելերի և լուսամուտների փեղկերի շենելը տախտակներից յերեսը և կողքերը սանդելով, յերկութերով (շպոնկա) միջացնե- լը, նրանց կախելը լամբակների (ողեռի) վրա, չաշվելով բացվածքը ա) մի թելանի դռան կամ փեղկի քառ. մետր	1,52
					244	160	բ) յերկու թելանի դռան կամ փեղկի . . . քառ. մետր	1,97
							Մի մետր տրամադառով կարան կիսակլոր լուսամուտի շենելը իր վողնակներով, տախ- տակամածով ու տախտակե հիմքով հատը	5,00

245	180,	Դոների և լուսամուտների հասարակ հյունական պարակալներ (նախշնիկ) շինելը, տախտակների յերկարությամբ ձեղելը, ռանդելը և տեղում մեխելը գծ. մետր	0,13		258	131	Ավելի բարձր պատերի համար լաստակներ կառուցնելը՝ կանոնակիներ (ստոյկա) կանոնեցնելը՝ գրվածք (պրոդոն) գցելը, մասներ դնելը, յերեսը տախտակամածելը, յերկաների չինչելը հաշվելով մինչել 8 ½ մետր բարձրության պատերի մի յերեսը քառ. մետր	0,33
246	192	Մաքուր սանդուխի կառուցելը, աստիճանների թորդելը սանդուխակալների մեջ, չարթակների (պլոշաղկա) պատրաստելը կալորդների (որվյազկա) հիմնավորելը կամ շեղիների վրա (ուկոսինա) հիմնավորելը, տակից տախտակամածելը, բռնատեղերի ասրափորումը աստիճանների 0,7—0,90 մետր յերկարությանը, մի տախտակի լայնությամբ հատը	1,75		259	226	Ծինոթբանր ավարտելոց հետո լաստակների բանդելը՝ հաշվելով պատեր մի կողմից քառ. մետր	0,15
247		Հենովի սանդուխ պատրաստելը 0,70 մ. լայն չարսուները և կալարները ռանդելով գծ. մետր	0,81		260	138 ա.	ա) Կոր թաղերի համար մի տախտակի բարձրությամբ մողնակներ (կրուժալ) կառուցելը 0,7—1 մետր հեռավորության վրա, մեզը դնելը, տախտակամածելը, տախտակամածի տեղը եռոյնը մինչել 2 մետր տեղը	1,20
		ՀԱՐՄԱՐԵՅԻՒՄՆԵՐ, ԼԱՍՏԱԿՆԵՐ (ԼԵՍԱ) ՅԵՎ ՎՈՂՆԱԿՆԵՐ (ԿՐՈՒԺԱԼ)					ն) Մեծ թաղեր կառուցելիս, մողնակները շինել 2 և 3 տակ տախտակներից:	1,50
248	124 գ.	Առանց կողքերի մատուցներ (նոսիլկա) շինելը հատը	0,40		261	133բ.	բ) Ալաքածել և այլ տեսակ թաղերի համար քառ. մետր	0,65
249	124 դ.	Նույնը կողքերով հատը	0,65				ԼԱՍՏԱԿՆԵՐ, ՏԱԽՏԱԿԱՄԱՆՆԵՐ, ՅԵԲԿԱՔ ԹԵԲԵՏԱՌՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՐՄԱՐ	
250	125 ա.	Վորմնագիրի արկղի շինելը հատը	0,95				Սղումների (Փառկա) պատրաստելը և տեղը դնելը գծ. մետր	0,06
251	127	Զորս քառ. մետր հատակով մինչի մի մետր բարձրությամբ փոսի մեջ շաղախի արկղ շինելը հատը	3,40		262		Ցերկաթբանների վողնավոր ծածկությունի համար կարապար լաստակներ շինելը, ա) 1,5 մետր հեռավորության քառ. մետր բ) 2—3 մետր հեռավորության քառ. մետր դ) 3-ից ավելի հեռավորության քառ. մետր	1,30
252	—	Մի անիվանի, կողքերով փայտյա հողանի (տաշէկա) պատրաստելը հատը	2,20		263		բ) 2—3 մետր հեռավորության քառ. մետր դ) 3-ից ավելի հեռավորության քառ. մետր	1,20
253	—	Մի սովորական աթոռի (տաքուրետկա) պատրաստելը (վոտքերը ամրացնելով) հատը	0,90		264		Ցափակ ծածկությունի համար վողնավոր ու տախտակամած կառուցելը ը. մ. նույնը առանց հեծանների ծածկաների ծածկամծքի քառ. մետր	0,40
254	—	Արտելի համար իշավոտների վրա 3 տախտակի լայնությամբ ռանդած սեղան պատրաստելը	0,56		265		Նույնպես յերկաթի բեռնու հեծանների (բարկա) համար հաշվելով բացված (լողիքնութիւնի) մակերեսը ա) հեծանի մինչել 5 մետր յերկար. ք. մ. բ) հեծանի մինչել 5—7 մետր և ավելի ք. մ.	1,50
255	—	Մի տախտակի լայնության ռանդած նըստարան պատրաստելը գծ. մ.	0,38		266		դ) հեծանի մինչել 5—7 մետր և ավելի ք. մ.	1,15
256	—	Կիր մարելու և ջրկցնելու համար արկղ շինելը 2×2×0,30 մետր չափերով հատը	4,32				Նույնպես յերկաթի բեռնու հեծանների (բարկա) համար հաշվելով բացված (լողիքնութիւնի) մակերեսը ա) հեծանի մինչել 5 մետր յերկար. ք. մ. բ) հեծանի մինչել 5—7 մետր և ավելի ք. մ.	
257	120	Շարժական լաստակների համար վեցվոտանի 6,5 մետր յերկարությամբ իշավոտիւնե բշինելը, մեղը դնելը և վրա տախտակամածելը մի դոյջ	3,24		267		Նույնպես քառակերտութիւնի սյուների համար	

267	Բոլոր չափանիրի կարվածքով քառ. մետր Եռյալպես կլոր սուների համար 0,40 մ. արամաղիծ քառ. մետր .	1,50 2,25	
268	Պատերի միջնաբուժների կաղապարների (սպալուրկա) շինելը կանդնակներով, հաշվե րավ պատի 2 յիրան առանց դուրս գտնու թացվածքները քառ. մետր	0,45	
269	Կաղապարի լուսակների, վողնակների քանդելը, սափակ ծածկութները քառ. մետր .	0,16	
	Եռյալպես վողմնավոր (բյորբիստ) ծած- կութների քառ. մետր	0,30	
	Եռյալպես սյունների և կուռն. ք. մ. Եռյալպես պատերի և միջնաբուժների ք. մ.	0,20 0,06	
270	Սանդուխտի առափանների համար կաղա- պար պատրաստելը, հաշվելով թացված (բազվերնուտի) ժակերեսը . . քառ. մ.	1,40	
271	Սյունների վրա կառուցված անբնակելի, սովորական բարձրության չեղքերի քանդելը կառուցվ., հատակով, առաստաղով (պատշ- պամբ, չուղարար և այլն) հատակի . . ք. մ.	0,56	

XVII

ԱՏԱՇԱԳՈՐծԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Տ	Հաստաց- մանակարգի կանոնադր	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՈՒՆԸ ՑԵՎ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒ- ԹՅՈՒՆԸ	Օ. Բ Ֆ Մ Փ Հ			276	277	Սոսինձով 4 շերտ կպցրած տախտակնե- րից կլոր կամ կիսակլոր չըջանակներ պատ- րասահեր, յորաքանչյուր շերտի և յերկա- րությունը ներքին չըջապծով դժ. մետր:	0,50	
			1930	1931	1932					
		17. ԱՏԱՂՋՈՐԴԱՎԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ- ՆԵՐ					277	278	Լուսամուտների յերեթով զոդեր չինելը մինչի 1,40 մետր յերկարությամբ, զուրու- յեկած մասի կանոնավորելը, լուսամուտի չըջանակին հարմարեցնելը և տեղը դնելըքառ. մետր	2,50
		ՀՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ					278	279 և 280	Նույնը մեկ տախտակի լայնությամբ դժ. մ. Տախտակից վակվող վերնալուսանցքով (Փորմուզա) ապակիսականեր չինելը, սար- քելը, յերկաթի անկյուններն ամրացնելով նբանց կախելը, հաշվելով առանձին ձմռան ու ամառային ապակիսակաները. քառ. մետր. 1 մետրից պակաս չափավ. քառ. մետր	0,80
272	276	Քարե պատերի մեջ դռների կամ միատակ ապակիսականով լուսամուտների համար հենովի (պրիսոնի) չըջանակներ պատրա- տիլը 9-18 ս. մ. չորսուններից . դժ. մետր	0,32			279	281	Յերկու տակ կպցրած տախտակներից, ամրացած բութակներով, կիսակլոր վերնա- լուսանցք (Փորմուզա) չինելը, տեղը դնելը, հաշվելով ֆալցերի մեջ քառ. մետր	3,50	
		Մի անկյունի կապելը նայած բութակների (չիոլ) քանակի և չըջանակի բարձրությու- նը անկյունը	0,25-0,40			280	282	Ամառվա և ձմռովա ապակիսակաների մեջ ողանցքների չինելը, տեղում հարմարեցնե- լու սարքերի ամրացնելը դույզը	8,00	
273	276	Նույնը յերկտակ ապակիսակալի համար, յերե չըջանակը չինվում և ընդհանուր տու- փածեով զանազան կողմերը բացվող դժ. մ. յեթե մի կողմը բացվի դժ. մ. Անկյունների կապելը համար	0,55			281	ըստ 286	Նոր մի թևանի 3-5 լիրքով (Փիլոնկա) զոներ չինելը 4 սանտիմետրանոց տախտակ- ներից 0,65 մետրանոց կալորդներ (ոբլյազ- կա) սարքերի ամրացնելը, թերքի հարմա- րեցնելը և կախելը քառ. մետր	5,75	
274		Պատրաստի հենովի չըջանակների տեղը զնելը, թաղեքով ծակելը, կորքելը և ամ- րացնելը դակրեպներով 1,50-4,00 մետր բարձրությամբ համար	0,40-0,90			282		Մի թևանի գուան տեղը դնելը հապցնելը (պրիզոնի) համար.	7,00	
275		Մինչի 2 մետր բարձրության մի չըջանա- կի կորքելը, թաղեքով պատելը և տեղը զնելը համար	0,53			283	ըստ 299	Նույնը յերկթեանի համար	8,00	
								Տախտակները յերկարությամբ սպացելը,	0,40	
							 0,60		

		նըանցից պարականեր (պլինուս) պատ- րաստելը քարի պատերի մեջ հարժարեցը ած ռեպերն խփելով գծ . մետր	0,16						
284	307	Կազնի վայրից վողորկած բնաստեղեր (ողուուշն) չի լը ողդաղիծ մասերը գծ . Ծալոր .—Յուրաքանչյուր վոլորտին (զակրուգինիյ) ավելացվում ե	2,06		291	284	Յերկթեանի լիրքովի (Փիլոնկա) զոների մէծ խնամքով չինելը, սարքերը ամբոցնելը և կախելը քառ . մ .	0,13-0,31	
285	314	Լուսամուսների ապակիակաների նորո- ղելը, նրա չորսուներ (բրուսի) կամ խարակ- ներ (գորբիլ) ավելացնելը ջրաններ (ոո- լիվ) և կողքերին ձողեր կացնելը, հին սոր- քերի ամբացնելը և տեղը կախելը, նայած լուսամուսի մէծությանը Համը Նույնպես մանր նորովումներով համը	1,42-2,12		292	298	Դոների և յուսամուսների համար առանց ֆալցերի պարականեր (նալիչնիլ) պատ- րաստելը 11 ս . մ . լայնությամբ տախտակ- ների սուցելը, տեղ դնելը գծ . մետր Նույնպես բարդ տեսակի պարակաների գծ . մետր	0,25	
286	315	Գոների մեծ նորովումի համար, այլին- քըն չորսուների, լիրքերի (Փիլոնկա) վո- խելը նայած նրանց մէծությանը և նորողե- լու աստիճանին, ամեն մի թեկին	0,46-0,90		293	288	Ծայրակառով կոկ զոներ պատրաստելին ա- ռանց միջնափայտերի, նրանց կախելը և սորքերի հարժարեցնելը քառ . մ .	3,04	
287	319	Գոների և լուսամուսների սարքերի ամ- բացնելը կամ նորից վոխելը. ա) 2 գույղ լամբակ (պետլամ), 1 գույղ սողնակ, փականք ամենը առանձին կոմպլ. բ) Աղանցքի ամբողջ ասբքը գ) Փակակնու, անկյունայերկաթի, ուն- կի, հարժանդի (ոկորա) և այլն Համը դ) Յերկթեանի դուան ամբողջ սարքի վո- խելը կոմպլ. յ) Նույնը մի թեանի դուանը կոմպ.	4,57-6,08		294	287	Երբեքամ (Փիլոնկա) միջնորմ չինելը կա- լորգների (սրբազնի) պատրաստելը, տեղը դնելը չըջակալ խփելը քառ . մետր	3,80	
288	317	Տախտակ հատակների խառացնելը, ու- սոծ տեղերի սանդելը, բայց ածքների ձողե- րով սոսինձով վրա ձածելը քառ . մ .	0,27		295	290	Սոսինձով կամ հենովի շրջանակների հա- մար 8-13 ս . մ . տախտակներից չորսուներ պատրաստելը, նրանց կարառելը, ոսնելը, ակոսատելը գծ . մետր	5,32	
289		Հատակների բացվածքների սոսուցելը խփելը մեխերով սոսինձի վրա գծ . մետր	0,12		296	292	Սոսինձով կամցրած տախտակե վահաններ (չչիտչիմ) պատրաստելը, նրանցով կոկ միջ- նորմներ չինելը, կալորգներում ամբացնելը, ակուցելով ներքեվինի հետ քառ . մ .	1,82	
290		Հատակների սոսինձի հեծանների (պրո- ցոն) պատրաստելը, տեղը դնելը ոսնելով և սղելը (Փասկա) հանելով գծ . մետր	0,60		297	276	Եերգրված կամ հենովի շրջանակների հա- մար 8-13 ս . մ . տախտակներից չորսուներ պատրաստելը, նրանց կարառելը, ոսնելը, ակոսատելը գծ . մետր	0,16	
		Պատշպամքի սյուների հեծանների (պրո- ցոն) պատրաստելը, տեղը դնելը ոսնելով և սղելը (Փասկա) հանելով գծ . մետր	1,00		298		Սանդուղների վահանիների կառուցելը ա- ղոցներ (չուրմա) հանելով ու վահանները դնելով գծ . մետր	5,00	
		Նույնպես խաչ ու փակ հայկրամ գծ . մ .	1,80		300		Նույնպես ձեակոր գծ . մետր	3,00	
		Նույնպես ձեակոր գծ . մետր	3,00		301		Պատշպամքի զիմին մողութաներ շինելը Համը	0,60	
		Պատշպամքի գործը ու հեծանների ձա- կանի տախտակամանը գծ . մետր	0,25		302		Պատշպամքի գործը ու հեծաններ շինելը Համը	0,25	
		Պ. Ա. Խաչիկոս Ա. Ա. Խաչիկոս			303		Պ. Ա. Խաչիկոս Ա. Ա. Խաչիկոս		

«Ազգային գրադարան



NL0306004

28.501

ԳԻՆԵ 75 ԿՐՊ.

ՀԱՅՈՒԼԻԳՐԱՎ

Պատճ. 3181 Քըտակ. 4612Բ. Տիր. 1000