

628

Գ-68

պ

Խ Ս Հ Ծ Հոգ Ժողկոմոս

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՏԻՊԻ
ՋԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
Կ Ա Ն Ո Ն Ն Ե Ր Ը

628

Գ-68

20 MAR 2013

13.926

04 AUG 2010

Հաստատված են ԽՍՀ Միության
Հողագործության ժողովրդական
կոմիտեի կողմից 1939 թ.
14 ապրիլի

Համաձայնեցված են ԽՍՀՄ
ՆԳԺԿ ՀԳԴՎ-ի հետ 1939 թ.
մարտի 3 Ձ 1004987


«ԽՍՀՄ-ի յուրաքանչյուր քաղաքացի պարտա-
վոր է պահպանել ու ամրացնել հանրային, սոցիալիս-
տական սեփականությունը, վորպես խորհրդային կար-
գերի սրբազան ու անձեռնմխելի հիմք, վորպես հայ-
րենիքի հարստության ու հզորության աղբյուր,
վորպես բոլոր աշխատավորների ունեւոր ու կուլտու-
րական կյանքի աղբյուր»:

Հանրային, սոցիալիստական սեփականության
դեմ վրանդություն անող անձիք ժողովրդի թշնա-
միներ են»:

(ԽՍՀՄ-ի Սահմանադրություն, հոդ. 131):

«Համ Կ(բ)Կ ԿԿ-ն կուսակցական և խորհրդային
բոլոր կազմակերպություններից, ՄՏԿ-ների ու Խորհ-
տեսությունների գերեկություններից և կուլտեսու-
թյունների վարչություններից պահանջում է բերքը
հափշտակումից և հրդեհներից խտորեն պահպանել»:

Համ Կ(բ)Կ ԿԿ-ի Պլենումի 1935 թ. հու-
նիսի 7-ին ընդունած բանաձևից՝ «Գյուղա-
տնտեսական մթերքների (պրոդուկտների) բեր-
քահավաքի և մթերման մասին»:



3472
40

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՏԻՊԻ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

Սյա կանոնները պարտավոր են կատարելու գյուղատնտե-
սական տիպի բոլոր ձեռնարկությունները՝ խորհատեսու-
թյունները, մեքենա-տրակտորային կայանները, մեքենա-տրակտորային
արհեստանոցները, սելեկցիոն կայանները, գյուղական վայրե-
րում գտնվող գյուղատնտեսական հաստատությունները և այլ
հիմնարկությունները, ձեռնարկություններն ու տնտեսու-
թյունները, վորոնք պատկանում են ԽՍՀՄ Հողագործության ժողո-
վրդական կոմիտեին:

I. ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

1. Ձեռնարկության տերիտորիայի պլանավորումը կատար-
վում է գյուղություն ունեցող կանոնների և նորմաների համեմատ:

2. Գյուղատնտեսական ձեռնարկությունների տերիտորիա-
յի բոլոր անցարանները, ճանապարհները և կամուրջները, վորոնք
նախատեսված են խմբերի և դրուժինաների համար, պետք է
տարվա բոլոր յեղանակներին լինեն գյուղանցանելի և կանո-
նավոր վիճակում:

3. Հրդեհ ծագելու դեպքում ձեռնարկությունը պետք է
ապահովված լինի ջրով: Բնական ջրաղբյուրների բացակայու-
թյան, հեռավորության կամ անբավարար լինելու դեպքում պատ-
րաստվում են ավազաններ, ջրհորներ, վերեկրյա կամ ստորերկ-
րյա ջրափոսեր և այլն: Ջրմուղներ կառուցելու դեպքում, վերջին-
ներս պետք է հարմարեցնել հրդեհաշիջման նպատակներին կամ
պետք է անմիջապես տարվեն ջրմուղային ցանցից կամ այդ
ցանցն ոգտագործեն ջրափոսերը լցնելու համար:

4. Ջրաղբյուրներն ամբողջ տարին պետք է ապահովված լի-

նեն ճանապարհներով, իսկ նրանց մոտերքում պետք է կառուցվեն հրդեհաշիջ նասոսները զնելու հարթակներ:

5. Ձմեռ ժամանակ, գետերի ավազանների և լճերի վրա պետք է պատրաստել անցքեր, վորոնք պետք է պահպանվեն ոգտադործման համար հարմար վիճակում և ցուլց տրվեն ցուցիչներով՝ ձողերով, նշափայտերով և այլն:

6. Ձեռնարկության տերիտորիայի՝ սպասարկման համար հարմար տեղում պետք է կառուցել հրդեհաշիջ դեպո՝ դիտողական աշտարակով կամ սրահ: Դեպոյի կամ սրահի պատրաստությունը վորոշվում է ձեռնարկության մեծությամբ կամ արժեքով:

7. Հրդեհաշիջ դեպոյում պետք է շարունակ գործածման համար լիակատար սարքին և պատրաստի վիճակի մեջ լինեն հրդեհաշիջ ինվենտարն ու սարքավորումը: Դրանց քանակը վորոշվում է ձեռնարկության մեծության և արժեքի համեմատ:

8. Ձեռնարկության մեջ յեղած ամբողջ հրդեհաշիջ ինվենտարի և սարքավորման կանոնավոր վիճակին պատասխանատու յեն՝ ձեռնարկության պետք, կամավոր հրդեհաշիջ խմբի պետք կամ պրոֆեսիոնալ հրդեհաշիջ խմբի պետք:

9. Արգելվում է հրդեհաշիջ ինվենտարն ու սարքավորումը իրենց ուղղակի նպատակին չծառայեցնել և դրա հանցավորները քրեյական պատասխանատվության են կանչվում (հոդ. ՍՏՈ 4. V. 1921 թ.):

10. Հրդեհաշիջ ինվենտարն ու սարքավորումը տեղ հասցնելու, տակառնելով ջուր կրելու և անհրաժեշտ դեպքում կապի համար ձեռնարկության մեջ ամեն օր (հրդեհաշիջ խմբում սեփական ձեռք չունենալու դեպքում) պետք է առանձնացնել հերթապահ ձիեր այն քանակով, ինչ վոր տեղական պայմանները պահանջում են:

Այս նպատակի համար կարելի յե նույնպես տրամադրել աշխատանքներից ազատ ավտոմոբիլներ:

11. Հրդեհի մասին ազդանշան տալու համար ձեռնարկության տերիտորիայում պետք է լինեն ձայնական ազդանշանի հարմարանքներ (յերկաթատախտակներ, ռելսի կտորներ և այլն): Ցանկալի յե խողոր ձեռնարկություններում ունենալ հատուկ հրդեհաշիջ սիգնալիզացիա:

12. Հրդեհաշիջ անհրաժեշտ միջոցները կիրառելու, հակահրդեհային վիճակին, հրդեհային անվտանգության սահմանված

կանոնները պահպանելուն հսկելու և ձեռնարկության մեջ ծագած հրդեհների դեմ պայքարելու համար պետք է կազմակերպել գերատեսչական գործող ղիբեկտիվների համեմատ գործող կամավոր կամ պրոֆեսիոնալ խումբ:

13. Կամավոր հրդեհաշիջ խմբի (կամ հրդեհաշիջ խմբի) պետք պետք է մշակի ձեռնարկության հակահրդեհային ռեժիմի հրահանգը: Այս հրահանգը հաստատում է ղիբեկտորը, բոլոր բանվորներին, ծառայողներին ու ձեռնարկության տներում ապրող նրանց ընտանիքի անդամներին պետք է ծանոթացնել նրա բովանդակությանը: Նա յե կազմում նույնպես ձեռնարկության և նրա առանձին մասերի հրդեհաշիջ ոպերատիվ պլանը: Հրդեհաշիջմանն այս պլանով բոլոր մասնակցողներին պետք է նրան լավ ծանոթացնել: Այս պլանը նյունպես հաստատում է ղիբեկտորը:

14. Ձեռնարկության հակահրդեհային վիճակին, իր ժամանակին անհրաժեշտ հակահրդեհային միջոցներ կիրառելուն, ինչպես նաև կամավոր կամ պրոֆեսիոնալ հակահրդեհային խմբեր կազմակերպելուն և նրանց մարտունակությանը պատասխանատու յե ձեռնարկության ղիբեկտորը (վարիչը, պետք, կառավարիչը)՝ գործող օրենսդրության համաձայն:

15. Արտադրական շենքերի և պահեստների ներսից ու դրսից պետք է կախել ձեռքի քիմիական կրակմարիչներ: Սրանց պահանջը վորոշվում է այդ շենքերի յուրաքանչյուր 200 քառ. մետրը տարածությանը հաշվելով 1 հատ, սակայն յուրաքանչյուր առանձին շենքին 1 հատից վոչ պակաս: Կրակմարիչները կախվում են ձեռնարկության հրդեհաշիջ պահպանության ղեկավարի վորոշած տեղերում: Պետք է բոլոր բանվորներին ու ծառայողներին սովորեցնել, թե ինչպիս պետք է վարվել կրակմարիչների հետ:

Ծանոթություն. Կրակմարիչների պահասության դեպքում նրանց փոխարինում են ջրով լցված դուլներով, հիդրոպուլտերով—ավազով լցված դուլներով կամ արկղներով և թաղիքի կտորներով (քեչաներով), վորտեղ չի կարելի կրակը ջրով հանգցնել:

16. Ձեռնարկության արտադրական տերիտորիայի յուրաքանչյուր շենքի մոտ ամառ ժամանակ, պետք է դնել 250—300 լիտր տարողությամբ ջրով լցված տակառներ, յուրաքանչյուր տակառի մոտ պետք է լինի 1 դուլ:

17. Սրբեկանյութ գործածող բոլոր շենքերում գործածված լարեղենի և շորակտորների համար պետք է դրվեն ամուր կերպով փակվող խոփերով մետաղի արկղներ կամ ներսից մետաղով պատած փայտե արկղներ:

18. Աշխատանքները վերջանալուց հետո այս արկղները պետք է ամեն ուր դատարկել և ոգտագործված լանդենն ու շորի կտորները վառել:

19. Երկտրականացման յենթարկված ձեռնարկությունների ամբողջ երկտրահաղորդումն ու երկտրասարքավորումը պետք է լիովին համապատասխանի գործող երկտրոտեխնիկական նորմաներին և կանոններին:

Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել հաղորդալարերի և հոսանքատար մասերի կանոնավոր մեկուսացման վրա: Բոլոր ապահովիչները պետք է համապատասխանեն հոսանքի հաշվային ուժին: Չի թույլատրվում նորմալ ապահովիչները փոխարինել մետաղալարով, մետաղաթիթեղով, մեխերով և այլն: Իբրև կանոն, չի թույլատրվում ամեն տեսակի «ժամանակավոր ապահովիչներ» և «սառը գող» կիրառել՝ հաղորդալարերի միակցման դեպքում:

20. Արտադրական բոլոր շենքերն ու պահեստները անպետք իրերից աղբից, արտադրական մնացորդներից, անպետք դատարկ տարաններից և այլն պետք է ազատ լինեն: Աղբի, արտադրական մնացորդների և դատարկ տարանները պահելու համար հատկացնել առանձին և հրդեհի տեսակետից անվտանգ տեղեր:

21. Չի թույլատրվում ծխել և բաց կրակ գործածել՝ դյուրավառ հեղուկներ, վառուճակ նյութեր գործածելու և պահելու, գյուղատնտեսական պրոդուկտներ մշակելու տեղերում (խոտ, դարման, ծղոտ պահելու տեղերում, կալերում, հացահատիկի, կերի պահեստներում և այլն), անասունների և թռչունների շենքերում, ավտոմոբիլային և տրակտորային դարձանքներում, կալատեղերում, դեղերի, խոտ ու դարման կամ ծղնոտ բարձած սայլերի մոտ, բնակելի և արտադրական շենքերի չերգակներում, հանրային հավաքավայրերում և թատրոնական շենքերում, ու տերիտորիայի այն բոլոր տեղերում ու ձեռնարկության շենքերում, վերտեղ ներքին կարգ ու կանոնի որոնքներով այդ չի թույլատրվում:

22. Այն բոլոր տեղերում, ուր արգելված է ծխել և բաց կրակ գործածել, պետք է կախված լինեն ցուցանակ՝ «Ծխելն

արգելվում է», «Բաց կրակով ոգտվել չի կարելի» պարզ մակագրություններ:

23. Ծխելու համար պետք է հատկացվեն հատուկ վայր վորտեղ պետք է լինի ջրով լիք տակառներ, ծխելու տեղերը պետք է ունենան՝ «Ծխելու տեղ» մակագրությունը:

24. Ծխելն արգելելու, կրակ անելու և ծխելու տեղը վորտեղ շելու մակագրությունները պետք է կազմել ազգային լեզվով:

25. Բանվորներն ու ծառայողները՝ և ձեռնարկության տերիտորիայի բնակելի շենքերում ապրող նրանց ընտանիքի անդամները պետք է իրենցից կախված բոլոր միջոցները ձեռք առնեն հրդեհից նախազգուշանալու և հրդեհային անվտանգության սահմանած կանոնները պահպանելու:

26. Այդ նպատակով նախորդ կետում հիշված կառուցումների բնակելի, ոժանդակ և բակի շենքերում արգելվում է՝

ա) չերգակներում վառուճակ նյութեր, կահ-կարասիք և անպետք իրեր և այլն պահել:

բ) չերգակներ բնակարանի և գիշերոթի համար հատկացնել և չերգակներում վորտեղ աշխատանք կատարել:

գ) չերգակների տանիքի տակ վառուճակ նյութեր (տորֆ, թեփ, փայտեղեն, տերև, ճյուղեր և այլն) լցնել՝ առանց նրանց առաստաղը կավով սվաղելու և առանց այդ նյութերի վրա կրաջուր կամ կավաջուր լցնելու և առանց նրանց վոչ վառուճակ նյութով (5 սմ-ից վոչ պակաս հաստության ավազով, շլաքով և այլն) պատելու:

դ) ճանապարհները, անցարանները և շենքերի արանքները վառուճակ և խոշոր նյութեր (փայտեղեն, վառելափայտ խոտ, դարման, ծղոտ և այլն) լցնել:

զ) տաք յեղանակներն սկսելիս շենքերի պատերը տաքացնող նյութեր (ծղոտ, փայտեղեն, ճյուղեր և այլն) թողնել:

ե) վառարաններ դյուրավառ հեղուկներով (նավթով, բենզինով և այլն) վառել:

ը) տաք մոխիրը կամ ածուխը փայտե շենքերի և ցանկապատերի մոտ թափել: Վառարաններից հանվող ածուխը և մոխիրը պետք է լցնել հրակայուն նյութերից պատրաստված և ամուր կերպով փակվող հանգցնող ամանների մեջ և ապա թափել շենքերից և պահակատներից հեռու փորած հատուկ փոսերի մեջ ու վրան ջուր լցնել:

27. Վառարանների վառելու և վերջացնելու սեզոնից առաջ և վերջը վառարաններն ու ծխնելույզները պետք է ուշիուշով դնեն և հայտնաբերված բոլոր անկանոնություններն անմիջապես վերացնել:

Ծխնելույզների մուրը պետք է մաքրել, իբրև կանոն, վոչ պակաս քան 2 ամիսը մեկ անգամ, իսկ յերկար և ուժեղին վառվող ոջախ ունեցող վառարանների (ճաշարանների, խոհանոցների, բաղնիքների և այլն) ծխնելույզները՝ վոչ պակաս, քան ամիսը մեկ անգամ:

28. Ելեկտրական լուսավորություն լինելու դեպքում արգելվում է՝

ա) ելեկտրական հաղորդալարերն ամրացնել մեխերով, հեղաներով և այլ տեսակի մետաղե առարկաներով, նրանց անցկացնել դռների փեղկերի արանքներով, հաղորդալարերի և անջատիչների վրա վորեն բան փռել, հաղորդալարերի ծայրերը և միացման տեղերը մերկ թողնել չի թույլատրվում:

բ) ելեկտրական լամպերը թղթով և շորով փաթաթել:

գ) ազահովիչները մետաղալարից պատրաստած ապահովիչով փոխարինել:

դ) առանց վարչության թույլտվության ելեկտրաշնուղիչ գործիքներով ոգտվել:

զ) առանց ձեռնարկության վարչության գիտության ելեկտրասարքավորման և ելեկտրահաղորդման վերանորոգում կատարել:

29. Նավթի լամպաներ (և մոմեր) գործածելիս պետք է պահպանել հետևյալ կանոնները:

ա) չոգտվել այնպիսի լամպաներով, վորոնք ապակիներ չունեն և վորոնց վառիչները անկանոն վիճակում են:

բ) լամպաները վառվելու ժամանակ նրանց մեջ նավթ չլցնել:

գ) թույլատրվում է լամպաների մեջ նավթ լցնել ցերեկ ժամանակ:

դ) չերդակներում, խոտը լցնելու տեղերում, պահեստներում և այլն լուսավորության անհրաժեշտության դեպքում ոգտվել միմիայն ապակեպատ լապտերի մեջ դրված մոմերով:

զ) վառվող լամպաները կամ մոմերը չպետք է դյուրավառ նյութերի մոտ դնել:

30. Կրակ անել, աղբ, չորուկ, չոր խոտ և այլն վառել

թույլ է տրվում ձեռնարկության ամեն տեսակի շենքերից 100 մետրից վոչ պակաս հեռավորության վրա, քամի չեղած ժամանակ: Կրակը վառվելուց հետո մնացած մոխրի և ածուխի վրա պետք է ջուր կամ հող լցնել:

31. Հանձնարարվում է ամառ ժամանակ յուրաքանչյուր բնակելի տան մոտ ունենալ ջրով լցված տակառ, շվարբ և դուլեր:

II. ԿԱԼԵՐԻ, ԶՈՐԱՆՈՑՆԵՐԻ, ԽՐՁԱՆՈՑՆԵՐԻ ՅԵՎ ՀԱՑԱՀԱՏԻԿՆԵՐԻ ՊԱՀԵՍՏՆԵՐԻ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

32. Խրճանոցներում և չորանոցներում դրվող վառարանները պետք է այնպիսի կազմություն ունենան, վոր հնարավորություն չտա այդ շենքերի մեջ կայծերը թռչելու: Զորանոցների ծխնելույզները պետք է սպիտակացնել: Ծխաղողովակները պետք է տանիքների փայտե մասերից (ծպեղներից, ցանցապատից) հեռու լինեն վոչ պակաս քան 10 սմ:

33. Զորանոցների տանիքներն անհրաժեշտ է պատրաստել վոչ վառուճակ նյութերից (կղմինդրից, ետեբնիտից, ծղտախառն կամ դարմանախառն կավից և այլն):

34. Զորանոցի վառարանը վառվելիս պետք է անընդհատ նրա մոտ դռնվի վառարան վառողը:

35. Զորանոցի վառարանը վառելուց առաջ պետք է նրան ուշի ուշով դնել, վառարանի պատերի վրայից աղբի մնացորդները, փոշին և այլն մաքրել: Հայտնաբերված բոլոր թիրուխյունները վառելուց առաջ պետք է շտկել: Պետք է վառարանի ծխնելույզները և շեղ անցքերը մերկ մաքրել հաճախակի (սակայն վառարանից ոգտվելու ընթացքում ամսական յերկու անգամից վոչ պակաս):

36. Կալերի, չորանոցների և խրճանոցների աշխատանքների ընդմիջումներին պետք է վառարանները, շեղանցքները և ծխնելույզները լավ մաքրել, նորոգել և մերկ մաքրել:

37. Զորանոցի շենքում պետք է դրվի ջրով լցված տակառ: Տակառի մոտ պետք է լինի դույլ: Զորանոցից դուրս նույնպես դրվում են ջրով լցված 3-4 հատ (նայած չորանոցի մեծությանը) տակառներ:

38. Չորանոցների մոտ կուտակված ծղոտը պետք է այնտեղից իր ժամանակին հեռացնել:

39. Հացահատիկներ պահելու հատուկ հարմարանքները և առանձին պահեստների տանիքի ծածկոց պետք է լինեն վոչ վառունակ նյութերից (կղմինդրից, ետերնիտից, դարմանախառն կավից պատրաստված ծածկ):

ԾԱՌԱՅՈՒՄՆԵՐ. Այդ շենքերի վրա թույլ է տրվում վառունակ նյութերից տանիք ունենալ միմիայն իբրև ժամանակավոր միջոց:

40. Արգելվում է հացահատիկների հետ միասին հրդեհի տեսակետից վտանգավոր նյութեր պահել:

41. Արգելվում է հացահատիկների պահեստներում բնակելի շենքեր կառուցել:

42. Հացահատիկների պահեստների արանքները պետք է պահել մաքուր և այնտեղ վորևե իր չլցնել:

43. Արգելվում է հացահատիկների պահեստների և հացահատիկների չորանոցների մոտ ծխել և բաց կրակ գործածել:

44. Արգելվում է հացահատիկների պահեստները վառարանով տաքացնել: Թույլ է տրվում վառարաններ դնել այն պահեստներում, վորտեղ պահվում են հատուկ կուլտուրաներ, վորոնք պահանջում են համապատասխան ջերմություն (կողրերի վրա պահվող սերմացու յեզիպտացորեն, սորգո ավելներ և այլն):

45. Հացահատիկների պահեստների համար մշտական լուսավորություն ունենալու անհրաժեշտության դեպքում այդպիսին պետք է լինի ելեկտրական, վորը պատրաստվում է արտաքին ելեկտրահաղորդման և արմատուրայի անցկացման կանոնների հիման վրա: Մասնավորապես՝

ա) ելեկտրահաղորդիչները պետք է անցկացնել մեկուսիչներ ունեցող կեռերի (խարխիսների) վրայով:

բ) լամպաները պետք է ունենան կիսահերմետիկ փամփուշտներ և անջատիչներ:

գ) անջատիչներն ու ապահովիչները պետք է դրվեն դրսի կողմից:

46. Այն կետերում, վորտեղ ելեկտրական լուսավորություն չկա, թույլ է տրվում վորպես բացառություն, հացահատիկների պահեստները լուսավորել «Ձզիկ» լապտերներով: Արգելվում է մշտական լուսավորության համար հացահատիկների պահեստ-

ներում ոգտվել նավթի լամպաներով, մոմերով և այլն:

47. Հացահատիկների պահեստները տանող դռները պետք է բացվեն դեպի դուրս և իրերով բռնված չլինեն:

48. Տարվա տաք յեղանակին հացահատիկների պահեստների մոտ պետք է դրվեն ջրով լցված տակառներ կամ կիսատակառներ՝ յուրաքանչյուր պահեստին չորս հատ: Յուրաքանչյուր տակառի մոտ պետք է լինի մեկ դուշ:

49. Հացահատիկների բոլոր պահեստները պետք է փոշուց պարբերաբար մաքրել:

50. Հացահատիկների պահեստների մոտ պետք է դրված լինեն սիգնալիզացիայի պրիբոր — պրիմիտիվ (յերկաթի կտոր, ուլս դանդեր և այլն):

III. ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԾԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՇՐՈՇԱՑԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

51. Անասնաբաղի յուրաքանչյուր առանձին շենքի համար պետք է կազմված լինի հրահանգ, ամբողջ սպասարկող անձնակազմի համար, հրդեհ ծագելու դեպքում անասուններին դուրս հանելու համար:

Հերթապահ սպասարկող անձնակազմի միջև պետք է ճշտորեն բաշխված լինեն դուրս հանելու պատրաստանությունները:

Անասունների դուրս հանման հրահանգն ու անձնակազմի պարտականությունների բաշխումը պետք է կախված լինեն շենքի աչքի ընկնող տեղում և ամբողջ սպասարկող կազմին պետք է նրա հետ լավ ծանոթացնել:

52. Անասունների շենքերի բոլոր դարպասներն ու դռները պետք է բացվեն դեպի դուրս և վոչ մի բանով խափանված չլինեն: Չի թույլատրվում այդ շենքերին շեմքեր, աստիճանների, յենթադռներ պատրաստել, ինչպես նաև նրանց ավտոմատ կերպով փակելու համար զսպանակներ և ճախարակները շինել: ցերեկային դոմերը թույլ է տրվում փակել միմիայն հեշտ բացվող սողնակներով կամ փակիչներով: Չի թույլատրվում նրանց վրա կողպեք դնել:

53. Չի թույլատրվում անասնաբաղերի շենքերում վորևե առարկա, նյութ և կեր դնել, վորոնք կարող են անասունների

գուրս հանման ժամանակ նրանց շարժմանն արգելք հանդիսանալ:

54. Անասնաբուժական շենքերում և նրանց կերի պատրաստման բաժանմունքներում մշտական վառարաններ դնելու համար ղեկավարվել այդ առթիվ ունեցած հատուկ կանոններով:

55. Արգելվում է անասնաբուժական շենքերում ժամանակավոր վառարաններ դնել:

56. Ձի թույլատրվում գտնվում անասուններին մեկ անգամ կերակրելու նորմայից ավելի կեր պահելու, բայց թույլատրվում է պահել միայն գոմին կից հատուկ շենքում:

Ձի թույլատրվում, վորպես կանոն, չերազդենք որևէ կեր պահել:

Ծանոթություն.— Այն դեպքերում, յերբ տնտեսական և շահագործական նկատառումներով անհրաժեշտ է անասնակեր պահել գոմերի չերազդենք որևէ, այդպիսի դեպքում թույլատրվում է հետևյալ կանոնները կիրառել.

ա) հրակայուն կամ կիսահրակայուն ծածկ պատրաստելու դեպքում.

բ) չերազդենք ծխնելու զմեռ և ելեկտրահաղորդիչներ չլինելու դեպքում.

գ) ամբողջովին տախտակներով առատապես պատրաստելու դեպքում, վորի վրա ձեղքեր և անցքեր չլինեն և վորը ավաղված լինի կավով 2 սմ-ից վոչ պակաս հաստությամբ ցեխով կամ կրակից պաշտպանող համարժեք վորեւ նյութով.

դ) կեր իջեցնելու և կուտակելու անցքերի վրա ամուր խողովներ դնելու դեպքում:

57. Այն անասնաշենքերում, վորտեղ ելեկտրական լուսավորություն չկա, թույլ է տրվում «Ձղջիկ» լապտեր գործածել: Լապտերները պետք է ամրացնել սյուների և պատերի վրա այնպիսի բարձրությամբ, վոր կենդանիները չհասնեն:

Լապտերների մոտի սյուներն ու պատերը պետք է տաքանալուց պաշտպանված լինեն մետաղի վահանով:

Ձի թույլատրվում լապտերները դնել բալրիքների, միջնորմների, մուրհների, հատակի վրա և այլն, վորտեղ նրանք կարող են հեշտությամբ շուռ գալ:

58. Կենդանիների շենքերը և նրանց դիմացի բակերը կամ հրապարակները պետք է պարբերաբար ծղոտից, գոմաղբից և

աղբից մաքրել և մշտապես մաքուր վիճակում պահել: Ձմռանը դարպասների և դռների առջևի բոլոր բակեր-հրապարակները պետք է ձյունից մաքրել, վորպեսզի նրանք ազատ կերպով բացվեն:

59. Ձի թույլատրվում անասունների և անասնակերի շենքերում ծխել, բաց կրակով ոգտվել, լապտերների մեջ վառելանույթ լցնել և դյուրավառ հեղուկներ պահել:

60. Բոլոր անասնաշենքերը հրդեհի համար պետք է ապահովված լինեն 250—300 լիտր տարող ջրով լցված տակառներով, վորոնք պետք է տեղավորված լինեն միմյանցից 25-30 մետր հեռավորությամբ վրա: Փուրքանչյուր տակառի մոտ պետք է լինի մեկ դույր: Ձմեռ ժամանակ պետք է տակառները դնել շենքերի ներսը: Ձի թույլատրվում այդ տակառների ջրից է նրանց մոտի գուլերով ոգտվել անասուններ ջրելու և այլ տնտեսական կարիքների համար:

61. Ձի թույլատրվում անասնաշենքերում վորև արհեստանոց կառուցել:

IV. ՇՐԴԵԶԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԴՅՈՒՐԱՎԱՌՅԵՎ ՎԱՌՈՒՆԱԿ ՇԵՂՈՒԿՆԵՐԸ (ՆԱՎԹԸ, ԼԵԳՐՈՒՆԸ, ԲԵՆՉԻՆԸ) ՅԵՎ ՅՈՒՂԵՐԸ ՊԱՇԵԼԻՍ, ԲԱԺԱՆԵԼԻՍ ՅԵՎ ՏԵՂԱՓՈՒԵԼԻՍ

62. Ձի թույլատրվում արտադրական, պահեստի և բնակելի շենքերից 50 մետր հեռավորությունից ավելի մոտիկ տարածություն վրա մինչև 10 տոնն տարողությամբ պահեստներ կառուցել դյուրավառ հեղուկների ու յուղերի համար: Ավելի մեծ տարողությամբ պահեստները կառուցվում են հատուկ կանոնների պահպանությամբ:

63. Փուրքանչյուր այդպիսի պահեստը պետք է պարսպապատել և նրա ամբողջ տերիտորիան մաքրել չոր խոտից, մացառներից, աղբից և այլն:

64. Ավտոմոբիլների և տրակտորների մեջ պետք է վառելանույթ լցնել պահեստից 10 մետրից վոչ մոտիկ տարածության վրա: Պատահաբար գետնին թափված վառելանույթի վրա պետք է ուշիուշով ավաղ կամ հող լցնել:

65. Վառելանույթից դատարկված տակառները պետք է

դնել պահեստից վոչ պակաս քան 20 մետր հեռավորության վրա, դարսել ու լավ ծածկել:

66. Ձի թուլյատրվում վառելանյութի պահեստներում ծխել և բաց կրակ գործածել: Թուլյ է տրվում պահեստները լուսավորել միմիայն ելեկտրականությամբ: Ձի թուլյատրվում գիշեր ժամանակ նրա բացակայության դեպքում՝ վառելանյութ բաց թողնել:

67. Ձի թուլյատրվում վառելանյութի պահպանման համար հատկացված փակ շենքերում «Ձղջիկ» լապտերներ գործածել: Միանգամայն արգելվում է բաց ոդում այդ լապտերներով ոգտրվել՝ վառելանյութի ցիստերների և տակառների մեջը լուսավորելու համար, նրանց մոտեցնել բենզինի բակերի անցքերին, վառելանյութը տեղափոխելու դուլյերին ու բիտոններին և այլն, ինչպես նաև չի թուլյատրվում նրանց մոտեցնել 10 մետրից ավելի մոտիկ գտնվող վառելանյութի ամեն տեսակի պահեստներին:

68. Թուլյ է տրվում միմիայն յուղերով ու նավթով լցված տակառները յերկու շարք դնել: Ձի կարելի բենզինով ու լիզրոինով լցված տակառները այդ ձևով դնել: Բոլոր տակառները պետք է դնել՝ խցանները վերև դարձրած:

69. Տակառները պետք է բացել հատուկ բացիչներով: Ձի թուլյատրվում տակառները բացելիս կտրիչ, մուրճ և նման գործիքներ կիրառել:

70. Գերազանցելի յե ավտոտրանսպորտով վառելանյութ (տարայով) տեղափոխելիս, նրան տեղափոխել ավտոցիստերներով, կոնտեյներներով, կցաքարշերով կամ թե դրա համար առանձնապես հատկացրած ավտոմոբիլով:

Հեղուկ վառելանյութերի տեղափոխության համար հատկացված ավտոմոբիլներում շոֆերական կաբինների հետևի պատերը պետք է պատած լինեն յերկաթով: Խլացուցիչը պետք է դուրս բերել առաջ ռադիատորի տակ: Ըստ վորում պետք է հաշվի առնել հետևյալը. արտախփիչ խողովակը պետք է շուռ գա այնպես, վոր նրա և շարժիչին վառելանյութ մատակարարող որդանների մեջև բավականաչափ տարածություն մնա ողափոխիչից ազատ կերպով ոգ անցնելու համար:

Խլացուցիչը պետք է դրվի լոնժերոնայի արանքը ռադիատորի տակ և պոչի խողովակը շուռ տված լինի այնպես, վոր խլացուցիչից դուրս յեկող արտախփիչ գազերը հողի նկատմամբ կազմեն 45°-ի անկյան ուղղություն:

Տեղափոխության համար չպետք է ծակ կաթացող տակառներ գործածել և նրանք պետք է դրվեն խցանները վերև դարձրած:

Տակառների տակ պետք է դնել պատվանդաններ, իսկ իրենք տակառները պետք է լավ ամրացնել մեքենայի վրա:

Դաշտային աշխատանքների տեղը բերվող վառելանյութով լցված տակառները պետք է պարունակեն իրենց տարողության 95 տոկոսից վոչ ավելի վառելանյութ:

Ամառ ժամանակ փոխադրվող տակառները պետք է ծածկվեն բրեզենտով, մեշոկի կամ ռազոթի կտորով, և պետք է խիստ կերպով հսկել, վոր տակառները ծակ չլինեն և կաթոց չուեննան:

71. Վառելանյութի պահեստները պետք է ունենան խտափրփուր կրակամարիչներ, բահեր, և չոր ավաղի պաշար՝ հրդեհները հանգցնելու համար:

Ձեռնարկության մեջ փրփրամղիչներ և փրփրադենեբատորներ լինելու դեպքում հանձնարարվում է փրփրամղիչները պահել վառելանյութերի պահեստին մոտիկ, իսկ փրփրադենեբատորներին համար նույն տեղում, կենտրոնացնելով փրփուր առաջացնող փոշանյութ:

72. Մշտական հսկողության համար վառելանյութի պահեստներում պետք է կարգել որ ու գիշերային պահպանություն:

Պահակների բուդկաներ պետք է կառուցել պահեստի դարպասի մոտ պահեստներից կամ բաց կերպով դրված ցիստերներից, տակառներից 20 մետրից վոչ պակաս հեռավորության վրա:

73. Վառելանյութի յուրաքանչյուր պահեստ պետք է սարքավորված լինի հրդեհաշիջող ոգնություն կանչելու ազդարարական գործիքներով (յերկաթի կտորներով, զանգերով, ռեյսով և այլն):

74. Դաշտային պայմաններում վառելանյութը պետք է դնել չոր խոտից, մացառներից, վառուռակ աղբից և այլ մաքրված հաթակներում՝ կալատեղերից, գեղերից, բարկերից վոչ պակաս քան 100 մետր, և ամեն տեսակի շենքերից (վոչ հրակայուն) ու կառուցվածքներից վոչ պակաս քան 50 մետր հեռավորության վրա:

Այդ հրապարակներում պետք է ունենալ ավաղի պաշար,

բաներ, և ըստ հնարավորին կրակամարիչներ՝ վառելանյութը բացաժառվելու դեպքում հանգցնելու համար:

75. Դաշտում գտնվող վառելանյութով լցված տակառները պետք է պարունակեն իրենց տարողության 95%-ից վոչ ավելի վառելանյութ, դրված լինեն խցանները դեպի վեր դարձրած և արևից պաշտպանված լինեն, վորի համար նրանք պետք է դրված լինեն բրեզնտից կամ հյուսած վահաններից պատրաստած ժամանակավոր թեթև ծածկերի տակ: Դատարկ տակառները պետք է տարվեն վառելանյութի պահպանության տեղից վոչ պակաս քան 20 մ. հեռավորության վրա: Թե լիքը և թե դատարկ տակառները պետք է մշտապես փակված լինեն խցաններով: Արգելվում է մետաղե տակառների սնցքերը փակել փայտե խցաններով և շորով, այլ դրա համար պետք է գործածել մետաղե ակոսավոր խցաններ:

76. Արգելվում է դաշտում վառելանյութով լցված տակառներին մոտիկ (ինչպես և այդ տակառները ձիու կամ մեքենական քարշի ոգնությունը փոխադրելիս) ծխել և բաց կրակ գործածել:

77. Դաշտում գտնվող վառելանյութը պետք է մշտապես գտնվի մի վորոշ անձնավորության հսկողության տակ:

V. ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԴԱՇՏԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ

78. Ձի թույլատրվում հացահատիկների բերքահավաքի ժամանակ ցանքային տարածություններից 200 մետրից ավելի մոտիկ կրակ անել և չոր խոտ ու մնացորդներ վառել:

79. Ձի թույլատրվում, իբրև կանոն, խողանները վառել: Վորպես գյուղատնտեսական վնասատուների դեմ պայքարելու միջոց, նրան վառելու անհրաժեշտության դեպքում, այդ աշխատանքը կարելի չէ կատարել վոչ քամի յեղանակին, բավականաչափ մարդիկ և հրդեհաշիջման միջոցներ լինելու դեպքում:

80. Տրակտորները, կոմբայները և ավտոմեքենաները կարելի չէ բերքահավաքի աշխատանքի ժամանակ գործածել միայն նրանց վառելու սարքավորում և կարբյուրացիան մանրազնին կարգավորելուց հետո այն հաշվով, վոր խլացուցիչում կրակոցներ չլինեն և նրանցից ծուխ ու կայծեր դուրս չգան:

Բերքահավաքի աշխատանքի ժամանակ չի թույլատրվում

այնպիսի շարժիչներ գործածել, վորոնց բակերի խողովակներից վառելանյութ և յուղ է կաթում:

Այն կոմբայների մոտոմեքենաները, վորոնց կարբյուրատորները դրված են մազնետոյի վրա, վերջիններս պետք է պաշտպանված լինեն, վոր նրանց մեջ վառելանյութ չլցվի:

81. Ավտոմոբիլների, տրակտորների և կոմբայների վրայի ամբողջ ելեկտրալարերը պետք է լավ ամրացված և մեկուսացված լինեն: Մոտոմեքենաները պետք է պահվեն մաքուր վիճակում և աշխատանքի ժամանակ կապոտներով ծածկված լինեն:

82. Տրակտորների, ավտոմեքենաների և կոմբայների մոտոմեքենաների արտախփիչ խողովակները պետք է ունենան կայծմարիչներ:

83. Վորպեսզի ծղոտները և հացահատիկները ավտոմեքենաների և տրակտորների շիկացած արտախփիչ խողովակներից և խլացուցիչներից չբոցավառվեն, դրանք պետք է պաշտպանված լինեն յերկաթե պատյանով, վորը ունի ազդեստաթիթեղից պատրաստած միջադիր և յերկաթալարով լավ ամրացված է:

84. Վորպեսզի տրակտորներից, ավտոմեքենաներից և կոմբայներից վառվող մրի մասնիկները չթափվեն, պետք է արտախփիչ խողովակները, խլացուցիչները և կայծմարիչները այրուքից լավ մաքրել:

Մեծագույնը.— Յուրաքանչյուր աշխատող կոմբայնի և ավտոմոբիլի վրա պետք է դրված լինի մեկական կրակմարիչ, իսկ յուրաքանչյուր կոմբայն, բացի դրանից, պետք է ունենա յերկաթյա բահ:

85. Տրակտորիստներին, շոֆերներին, մեքենավարներին, և կոմբայնավարներին նախքան աշխատանքները սկսելը, ձեռնարկության հրդեհաշիջ պահպանության պետը (հշխ-ի պետը) պետք է հրդեհային անվտանգության կանոնները պահպանելու վերաբերյալ նրանց հրահանգներ տա:

86. Ձեռնարկությանը պատկանող ցանքերի պահպանությունը հսկելու համար առաջադրվում են դիտակալներ, վորոնց վրա պարտականություն է դրվում սխտեմատիկ կերպով շրջելու (շրջանցելու) ցանքային տարածությունները, իսկ դիտողական աշտարակներ լինելու դեպքում նրանց վրա հերթապահություն անելու: Դիտակալներ պետք է նշանակվեն գլխավորապես կամավոր հրդեհաշիջ խմբերի անդամները:

87. Դիտողական աշտարակները պետք է սարքավորված

լինեն հրդեհների վերաբերյալ հաղորդիչ միջոցներով (մետաղե տախտակներով, շահկներով և այլն):

88. Կալատեղերը պետք է կառուցված լինեն ամեն տեսակի շենքերից, պահեստարաններից, փշատերև անտառներից պահեստից այլն վոչ պակաս քան 150 մետր հեռավորությա վրա: Ցանկալի յե դրանք կառուցել ջրաղբյուրների մոտ: Յերթեկության ճանապարհներից մինչև կալատեղերը յեղած հեռավորությունը 20 մետրից պակաս չպետք է լինի:

89. Կալատեղը պետք է շրջապատված լինի վարված շերտով, վորի լայնությունը պետք է լինի վոչ պակաս քան 3 մետր: Կալատեղը պետք է բուսականությունից և խոտից մաքրել:

90. Ձի թույլատրվում կալատեղում աշխատող մեքենաները (լոկոմոբիլները, տրակտորները, ավտոմոբիլները և այլն) թողնել առանց հսկողության: Աշխատանքի ընդհատումների ժամանակ հերթապահները պետք է մնան կալում՝ հսկելու համար:

91. Ձի թույլատրվում կալում ավտոմոբիլների և տրակտորների (այն տրակտորների, վորոնք ստացիոնար կերպով չեն տրվում) մեջ վառելանյութ լցնել:

92. Ձի թույլատրվում աշխատանքների տերիտորիայում անչափահաս յերեխաներին առանց հսկողության թողնել:

93. Կատեգորիկ կերպով արգելվում է աշխատանքների տեղում ծխել, կրակ անել, լուցիկ վառել, շարժիչների և մեխանիզմների վերաբերյալ այնպիսի նորոգիչ աշխատանքներ կատարել, վորոնց համար բաց կրակ է գործածվում: Նույնպես արգելվում է մեքենավարների բուդկաներում ծխել: Ծխելու համար պետք է հատկացվեն կալատեղի վարելաշերտից 30 մետրից վոչ մոտիկ յեղած հատուկ տեղեր՝ հողի վերին շերտից մաքրված հրապարակում (պետք է ամբողջ բուսականությունն ու խոտը մաքրված լինի): Ծխելու տեղերը պետք է ունենան ջրով լցված տակառներ՝ ծխախոտի ավելցուկների համար և «ծխելատեղ» մակագրություն:

94. Ստացիոնար կերպով դրված ամեն տեսակի շարժիչների շահագործման ժամանակ, վորոնք ծառայում են կալիչներն ու կալի այլ տեսակի մեքենաները բանեցնելու համար, պետք է պահպանվեն հետևյալ կանոնները.

ա) Լոկոմոբիլը դնելու տեղը ծրարներից, չոր խոտից, մոլախոտերից և այլն պետք է մաքրված լինի: Լոկոմոբիլների ոջախ-

ները քամու կողմից պետք է վահաններով պաշտպանված լինեն:

բ) Լոկոմոբիլների խողովակները պետք է ունենան կայծավորսիչ ցանցեր, վորոնց աչքերը 5 մմ-ից ավելի խոշոր չլինեն:

գ) Լոկոմոբիլները վառելու համար ծղոտ և տորֆ պետք է մատակարարել կարիքի չափով: Ձի թույլատրվում ոջախների մոտ ծղոտի պաշար կուտակել: Տակառների մոտ, վորոնք լոկոմոբիլներին ջուր են մատակարում, պետք է ունենալ դույլ և հրանցքից թափված մոխիրն ու կայծերը հանգցնելու համար՝ շվաբրներ:

դ) Տրակտորների արտախփիչ խողովակները պետք է դարձած լինեն դեղերի հակառակ կողմը: Այս խողովակներին պետք է լրացուցիչ յերկաթե խողովակներ հագցնել, վորոնք հատուկ թեքվածություն ունեն և մտցվում են ջրով լցված տակառի մեջ. գազերի դուրս գալու համար այս տակառները ունեն յերկաթե խողովակներ, վորոնց տրամագիծը արտախփիչ խողովակների տրամագծից ավելի լայն է (10 սմ-ից վոչ պակաս): Յերկու խողովակները տակառից մեկուսացված են հրակայուն նյութերով:

զ) Ստացիոնար կերպով դրված տրակտորների մեջ վառելանյութ պետք է լցնել մոտորը չաշխատած ժամանակ, կապտոր փակած և ծալքի գործածելով: Տրակտորներին վառելանյութ է մատակարարվում միմիայն մետաղի փակ բխոռներով: Ձի թույլատրվում, իբրև կանոն, դիշեր ժամանակ շարժիչների մեջ վառելանյութ լցնել: Բացառիկ դեպքերում այդ կարելի յե անել տրակտորային լապտերների (այլ տրակտորի) լույսի կամ ելեկտրական լապտերների լույսի տակ:

95. Տրակտորներով աշխատող յուրաքանչյուր կալիչ պետք է նրանց միացած լինի շղթայով կամ տրոսսով, վորպեսզի ծղոտի բոցավառման դեպքում կալիչը անվտանգ տեղ տարվի: Լոկոմոբիլներով աշխատող կալիչների և հենց լոկոմոբիլների մոտ այդ նպատակի համար պետք է լինեն տրոսսներ կամ շղթաներ:

96. Կալիչ ագրեգատների միմիայն շփվող մասերը պետք է պարբերաբար յուղել համաձայն նրանց տեխնիկական շահագործման համար գոյություն ունեցող որենքների:

97. Ելեկտրոններգիայի ոգնությամբ կալիչիս պետք է պահպանվեն ելեկտրականությամբ գործող ագրեգատների շահագործման բոլոր կանոնները. մասնավորապես՝

ա) պետք է բոլոր հոսանքատար մասերը և հաղորդալարերը հուսալի կերպով մեկուսացած լինեն:

բ) ելեկտրասարքավորման կայծատու բոլոր մասերը պետք է համապատասխան կերպով պաշտպանված լինեն այնպես, վոր նրանց մեջ փոշի, ծղոտ և այլ բաներ չթափվեն:

գ) ամբողջ ելեկտրասարքավորումը պետք է ունենա նորմալ ապահովիչներ:

98. Կալսելու տեղերի ծածկերը պետք է պատել վոչ վառուհակ նյութերով (կղմինդրով, հտերնիտով, դարմանախառն ցեխով և այլն):

99. Տրակտորները ծածկված կալատեղերում տեղավորելիս նրանց պետք է դնել վոչ վառուհակ նյութերից (աղյուսից, ցեխով պատած ցանկապատից, սվաղած փայտից և այլն) պատրաստած միջնորմների հետևը:

100. Թույլ է տրվում ծածկված կալատեղերում ունենալ մեկ որվա պաշարից վոչ ավելի չկալված հաց:

101. Չկալված հացի դեղերը պետք է դրվեն շենքերից և կառուցվածքներից 200 մետրից վոչ մոտիկ տարածության վրա: Նրանք պետք է ունենան 15-20 մետրից վոչ ավելի յերկարություն, 5 մետրից վոչ ավելի լայնություն և 4 մետրից վոչ ավելի բարձրություն: Դեղերից պետք է կազմել խմբեր՝ յուրաքանչյուր խմբում յերկուական դեղ, թողնելով խմբերի միջև վոչ պակաս քան 100 մետր հեռավորություն, իսկ առանձին դեղերի միջև 20 մետր հեռավորություն:

102. Կալսելուց հետո մնացած ծղոտը պետք է կիտել կալսելու տեղից վոչ պակաս քան 100 մետր հեռավորության վրա, իսկ չկալված ցորենից 200 մետր հեռավորության վրա:

103. Կալսիչներն անմիջապես դեղերին մոտեցնելիս վերջիններս դրվում են միմյանցից 8 մետրից վոչ պակաս հեռավորության վրա: Ձուլգ դեղերի արանքի տարածությունը այս դեպքում եւ 100 մետրից պակաս չպետք է լինի:

104. Կալսելու տեղերում պետք է կենտրոնացնել հրդեհաշիջ սարքավորումը (հրդեհաշիջ նասոսները, ջրով լցված տակաոները, կրակամարիչները) և այլն այն քանակով, վորը վորոշում է ձեռնարկության վարչությունը, և պետք է ունենալ հրդեհաշիջ ոգնություն կանչելու ազդարարական հարմարանքներ (ռեւաներ, յերկաթե տախտակներ և այլն):

105. Կալսման տեղերը թույլ է տրվում լուսավորել վոչ

պակաս քան 2 մետր բարձրությամբ և մշակվող դյուրավառ նյութերից վոչ պակաս քան 5 մետր հեռավորության վրա տընկված սյուներին ամրացված «Ձղջիկ» լապտերներով:

106. Խոհանոցների, յեռամանների և կերակուր յեփելու ոջախների, դաշտային դազգյահներ պատրաստելու տեղերը պետք է լինեն կալսելու տեղերից 100 մետրից վոչ մոտիկ տարածության վրա և դեղերից ու ծղոտի բարդերից 200 մետրից վոչ մոտիկ տարածության վրա: Խոհանոցների, յեռամանների և ոջախների շուրջը պետք է վարել:

Ծանոթություն. Ձի թույլատրվում տորֆային բաց գետնի վրա դաշտային դազգյահներ պատրաստել:

107. Տրակտորասյուների ժամանակավոր (դաշտային) կայանները պետք է դասավորել բոլոր տեսակի շենքերից, կալատեղերից, դեղերից, բարդերից և այլն վոչ պակաս քան 100 մետր հեռավորությամբ՝ ծղոտից և ցախից մաքրված գետնի վրա:

108. Ձի թույլատրվում դաշտային կայաններում տրակտորների մեջ վառելանյութ լցնել, յերբ նրանց մոտորներն աշխատում են, ծխել և բաց կրակ գործածել:

ԽՍՀՄ-ի Հաղթողկուստի հրեջ պահպանություն
ինսպեկցիայի պես (Դելով)



423

13.926