

ՀՃԺԿ

№ 236 A

ԳԺԻ ՇԵՎ ԿԼԹՈՒՑՎԵԾՔՆԵՐԻ
ԿԵՆՏՐՈՆԵԿԸՆ ՎԼԲԶՈՒԹՅՈՒՆ

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ
ԳԾԱՆՑԻ ՊԱՀԱՊԱՆԻՆ

656.2.

Z - 99

ՅԵՐԿԱԹՈՒՂԱՑԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿԶՈՒԹՅՈՒՆ

1

9

3

5

14.08.2010
 Յուրաքանչյուր յերկաթուղային
 գործակալ պաշտոնական պար-
 տականությունները կատարելիս
 պետք է ունենա հրահանգը:

ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՏՐՎԱԾ Ե

Սզգանունը	Աշխատանքի տեղը	Տալքի ժաման.

656.2 47
 2-99

ՀԺԺ
 ԳԾԻ և ԿԱՌՈՒԹՎԱՑՔՆԵՐԻ
 ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ
 ԿԱՌԱՎՈՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

01 OCT 2010

ՀՐԱՀԱՆԳ

ԳԾԱՆՑԻ ՊԱՀԱՊԱՆԻՆ

Պ	Ներկա հրահանգը պետք է մտցվի «Ցեր- կաթուղային գործակալներին ձեռնարկ- ներով մատակարարելու կանոններում» (ԵՐ. № 0/198) ըստ կարգի 109-ա համա- րի տակ:
578	

ԼԵԿ-3

1008
 372.81



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎՈՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

1935

Խմբագիր՝ Ա. ՍԱՐԳՍԾԱՆ
 Թողարկիչ՝ Ֆ. ՄԻՐԿՈՎԻԶ
 Հանձնված է տպագրություն 28/VII
 Ստորագրված է տպելու 9/VIII 1935 թ.
 Պատվեր № 1441.
 Տիրաժ 1000
 Գլավիտ Ե—1309

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԷՍ

Գծի և կառուցվածքների կենտ-
 րոնական կառավարչության պե-
 տի ժամանակավոր պաշտոնակա-
 տար՝ ԿՅՈՒՆԵՐ

26 դեկտ. 1934 թ.

ՀՐԱՀԱՆԳ

ԳԾԱՆՑԻ ՊԱՀԱՊԱՆԻՆ

(1932 թ. հունիսի 15-ից ՑՈՒՊ-ի հաստատված գծան-
 ցի պահապանին հրտհանգի վերացմամբ (ըր/367 յեվ
 ՀՃԺԿ-ի գծի կենտրոնական վարչություն) 1932 թ.
 հունիսի 20-ից № 31/8Պ կարգադրությամբ
 հայտարարված

I

ՊԱՇՏՈՆԸ, ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՅԵՎ ՍՏՈՐԱԴՐՎԵԼԸ

§ 1. Գծանցի պահապանը նշանակվում է յերթե-
 վիկություն անյտանգությունը յերկաթուղային գը-
 ծով գծանցի սահմաններում և նրանից յերկու կող-
 մով 50 մետր տարածությամբ պահպանելու համար,
 նրա առերինություն տակ գտնվող և պահպանման հա-
 մար նրան հանձնված յերկաթուղու գույքի ամբող-
 չությունն ու անխնայ պահպանումն ապահովելու հա-
 մար:

§ 2. Գծանցի պահապանի պաշտոնին նշանակվող
 անձը պետք է բավարարե հետևալ պահանջներին.

ա) 18 տարեկանից պակաս չլինել և զրազեռ լի-
 նել,

բ) անցնել նախնական բժշկական քննություն,

գ) քննություն բռնել ներկա հրահանգի (նրան
 կից տեխնիկական բաժանումով) ազդանշանների կա-
 նոնների և յերկաթուղային տրանսպորտի բանվորնե-
 րի և ծառայողների կարգապահության մասին կանո-
 նադրության գիտություն մեջ:

§ 3. Հիմնական քննությունից անկախ, ծառայու-

Ա. Ֆ. Մյանսիկյանի անվան կարմրագլուխ տպարան

«Հայրյա Վատուկայի» հրատակություն

խոսն նշանակվելիս, զժանցի պահապանը յենթարկում է պարբերական քննությունների զծուռ սահմանված կարգով:

§ 4. Գծանցի պահապանը ծառայության նշանակվում է և ծառայությունից տեղափոխվում կամ հեռացվում է ղրկատանցիայի պետի կողմից ճանապարհի վարպետի ներկայացմամբ:

§ 5. Գծանցի պահապանը անմիջապես յենթարկվում է զծի բրիգադիլին և կատարում է նրա բոլոր կարգադրությունները:

§ 6. Գծանցի պահապանը պարտավոր է նայել կատարելու ճանապարհի վարպետի, ճանապարհի աշխատավարկի, զծի ղրկատանցիայի պետի, յերկաթուղու պետի և նրանց փոխարինող անձանց կարգադրությունները և ցուցմունքները: Ստացված կարգադրությունների մասին զծանցի պահապանը զեկուցում է զծի բրիգադիլին, հաղորդելով, ինչպես է նա կատարված:

Յեթե զծանցի պահապանին կարգադրություններ տվող անձինք նրան անձանոթ են, նա պետք է պահանջե ներկայացնելու անձնական փկոյակին:

§ 7. Ծառայության մտնելիս ճանապարհի վարպետը տալիս է զծանցի պահապանին. ներկա հրահանգը, աղդանչանների կանոնները, յերկաթուղային տրանսպորտի բանվորների և ծառայողների կարգապահության մասին կանոնադրությունը, ձեռքի գույնափոր աղդանչանային դրոշակների կոմպլեկտը, աղդանչանային լադերը սպիտակ և գույնափոր ապակիներով, տուփ՝ փեց ճաշթովիկներով (պետարնիկով), աղդանչանային փշիկու յեղջուր, կոստիլի մուրճ, զծանցի քերակ, ամիկ և ուրիշ ինվենտար համաձայն զծուռ սահմանված նորմաների: Այս բոլորը ընդունվում է փոխադրական տեղեկագրով, վարի յերկրորդ օրինակը, զծանցի պահապանի կողմից ստորագրված, պահվում է ճանապարհի վարպետի մոտ:

Ծոնոքություն—Այն զծանցներում, վորտեղ սահմանված է միաժամանակ յերկու պահապանների հերթապահություն, աղդանչանային պատկանելիքների կոմպլեկտը տրվում է նրանցից յուրաքանչյուրին:

§ 8. Գծանցի սպասարկման կարգը վորոշվում է ղխատանցիայի պետի կողմից և հայտարարվում է զծանցի պահապանին ճանապարհի վարպետի կողմից: Գծանցային հալարանում կախվում է հայտարարություն ճանապարհի վարպետի ստորագրությամբ, ցույց տալով զծանցի կարգը, նրա սպասարկման կարգը, հերթափոխային սպասարկման ղեպքում պահապանների միջև հերթափոխության բաշխումը, ինչպես նաև զնացքների չվացուցակը:

II ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

§ 9. Գծանցի պահապանը իր պաշտոնական պարտականությունները կատարելիս պետք է առաջնորդվի ներկա հրահանգով (նրան արդրված տեխնիկական բաժանումով) աղդանչանների կանոններով, յերկաթուղային տրանսպորտի բանվորների և ծառայողների կարգապահության մասին կանոնադրությամբ, ինչպես նայել զծուռ գործող հրամաններով, կանոններով և կարգադրություններով, վորոնք վերաբերում են զծանցի պահապանի պաշտոնին, ստորագրությամբ նրա ձեռքը տրված:

§ 10. Գծանցի պահապանը զծանցում հերթապահություն է անում ղխատանցիայի պետի կողմից հաստատված դրաֆիկով և ժամացուցակով, թույլ չտալով հերթապահություն անելու ուրիշ փոխարեն առանց ճանապարհի վարպետի թույլտվության: Հերթապահության անցնելիս և նրան հանձնելիս զծանցի պահապանը պարտավոր է ստորագրել հերթապահության մատյանում, վորը պահվում է զծանցային հալարանում:

§ 11. Յերկաթուղային զծերում գտնվելիս, զծանցի պահապանը իր հաղուստում աշխատի գույն

չպետք է ունենա, վոր կարող է ընդունվել, վորպես աղբանշանային:

§ 12. Գծանցում հերթապահութիւն անելու ժամանակ պահապանը իր մոտ պետք է ունենա. ա) ցերեկը ցերեկվա, իսկ գիշերը գիշերվա ձեռքի աղբանշաններ, բ) աղբանշանային յեղջուր. գ) տուփ ճալթիկներով (պետարդներով):

Մատակարարտ և գիշեր ժամանակ դժանցի պահպանը պարտավոր է ունենալ վառած աղբանշանային լապտեր:

§ 13. Գործիքը, կամ աղբանշանային պարագաները փչացնելիս և կորցնելիս դժանցի պահապանը պարտավոր է անմիջապես այդ մասին հաղորդել գծի բրիգադիրին: Անպետք գործիքները և աղբանշանային պարագաները հանձնվում են գծի բրիգադիրին:

§ 14. Գծանցի պահապանը պարտավոր է.

ա) մաքրելու ուղիների և հակաուղիների (контр-рельс) միջի արանքները ցեխից, աղբից և ձնից, ավելի աղբը ուղիների վրայից և դժանցի ամբողջ հրապարակը և դեպի նրան առերեման ուղիները կարգապահության և մաքրության մեջ:

բ) գիծը մաքրել ձնից և խոտից, ուղղել խճավագի շերտը դժանցի յերկու կողմը 50 մետր տարածությամբ և հակել ձնամաքրիչների համար գծային նշանների սարքին վիճակին.

գ) հակել փակոցների, սալարկի վրաքաշին, խողովակների և դժանցների տակի կամուրջների սարքին դրուլթյանը.

դ) հակել, վորպեսզի դժանցներով ողտվելու կանոններին վերաբերող՝ դժանցների մոտ յեղած ցուցանակները սարքին դրուլթյան մեջ լինեն:

յե) զեկուցել գծի բրիգադիրին գծանցում բոլոր անսարքութիւնների և վնասվածքների մասին, այն դեպքում, յեթե դժանցում դեմ առնե սայլ, կամ ավտոմեքենա, նույնպես և դժանցի ամեն տեսակ

բռնվելու դեպքում, դժանցը, վորպես վտանգավոր տեղ, պաշտպանել կանգառի աղբանշաններով և յեղջուրով տալ ընդհանուր ահալուչի աղբանշան, կամ ուրիշ միջոցով հավաքել բանվորներին գծի շուտափուլթ ապաման համար.

զ) ձմեռը ձնհալի ժամանակ, ձյունն ածել դրժանցի վրաքաշի վրա, վորպեսզի ծանր սայրերը ազատ կերպով կարողանան անցնել դժանցով.

ե) հետեւ ջրի անցմանը դժանցների տակի խողովակներում և կամուրջներում, իր ժամանակին մաքրելով նրանց ցեխից և աղբից, իսկ դարնանր, դարնանային ջրերի անցնելու ժամանակի մոտեցմանը՝ և ձնից:

§ 15. Առաջին կարգի դժանցներում փակոցները ցերեկը և գիշերը բաց պահել, փակելով և փականքներով փակ պահելով նրանց զնացքի, գծային վագոնչիկի, կամ գրեղինայի անցնելուց առաջ: Յերկ բորգ կարգի դժանցներում փակոցները ցերեկը բաց պահել, փակելով նրանց և փականքներով փակ պահելով զնացքի, գծային վագոնչիկի, կամ գրեղինայի անցնելուց առաջ, իսկ գիշերը և մատակարար ժամանակ փակոցները փակ պահել և փականքներով փակել, նրանց բանալով միայն յերթեվեկողներին անց թողնելու, կամ անասուններին քշելու համար:

Յերրորդ կարգի դժանցներում փակոցները ցերեկը և գիշերը փակ պահել փականքներով, նրանց բանալով միայն յերթեվեկողներին անց թողնելու, կամ անասուններին քշելու համար:

§ 16. Փակոցները բանալուց առաջ հաշտատիանալ, վոր յերթեվեկողները, կամ քշվող անասունները վրա հասած չեն լինի զնացքի, գծային վագոնչիկի, կամ գրեղինայի կողմից:

Առաջ բանալ այն փակոցը, վորի մոտ չեն դրուվում կառքեր, անասուններ և այլն.

Սկզբում փակել այն փակոցը, վորի առաջը կան

յերթեմեաներ, կամ անցորդներ, կամ վորին նրանք մոտենում են:

§ 17. Իր հերթապահութեան ժամանակ առանց բացակայութեան դնելի գծանցում և հանդիպել առանց բացառութեան բոլոր գնացքները և դրեզինաները ցերեկվա և զիշերվա ամեն ժամանակ, իր մոտ ունենալով ճալթոկներ (պետարդներ) աղղանշանային լեղջուր, ցերեկը աղղանշանային դրուակներ և զիշերն ու մառախուղոտ ժամանակ վառած աղղանշանային լապտեր:

§ 18. Գնացքի, դրեզինայի, կամ գծային վազոնչիկի անցնելուց առաջ, դիտել, արդյոք ռելսերի վրա, կամ նրանց մոտ, չկան վորեւեւ առարկաներ, վորոնք խանգարում են գնացքի անցմանը, և հայտնաբերելիս անմիջապէս հեռացնել նրանց:

Առանց բրեզադիւրի թույլտվութեան չթողնել գծանցի վրայով առանձնապէս ծանր առարկաների: կաթնաների, մեքենաների և այլն) փոխադրութեամբ:

§ 19. Հսկել, վորպէսզի գծանցին կից ամբացրած լապտերները սարքին լինեն, և հետեւել նրանց անընդհատ վառելուն գիշեր ժամանակ:

Հսկել երեքորդանգակային աղղանշանի սարքին գործողութեանը, վորտեղ աշխատին սարքված ե: Գնացքի դուրս գալու մասին զանգակով աղղանշան ստանալուց հետո, ընդհատել յերթեմեանութեանը դրժանցով և փակել փակոցները: Երեքորդանգակային աղղանշանի անսարքին գործողութեան դեպքում—այդ մասին անմիջապէս հաղորդել գծի բրեզադիւրին:

§ 20. Գծի միջով չանցնել և չվազել հենց գնացքի մոտով: Գծամեջում, կամ հարեան գծի վրա չժկանգնել: Պատկած, կամ նստած չհանգստանալ ճանապարհի պատտառի վրա:

Ճանապարհի անցնելու ժամանակ—գծից մի կողմը քաշվել այնպիսի տարածութեամբ, վորպէսզի ան-

վտանգութեան մեջ լինել ճանապարհի կողմից թափ-թփվող ձնից և ձնակույտերից:

§ 21. Հետեւել, վորպէսի առանց ճանապարհի վարպետի թույլտվութեան չենքեր, կամ վորվածքներ չարվեն արտուղման շերտի սահմաններում, ինչպէս նալել և նրա սահմանների մոտ, և բոլոր խախտումների մասին անմիջապէս հաղորդել բրեզադիւրին:

§ 22. Գծանցում գնացքը, առանձին շոգեքարշը, կամ դրեզինան հնարավորութեան չափ հանդիպել ներ չարվեն արտուղման շերտի սահմաններում, ինչմանակ, յեղջուրով աղղանշան տալ և, պատտառից իջնելով, պահել աղղանշանների կանոններով պահանջվող աղղանշանը:

Գնացքի, առանձին շոգեքարշի, կամ մոտողըրեզինայի գծանցի միջով անցնելուց անմիջապէս հետո, դուրս գալ գծի մեջտեղը և աղղանշանների կանոններով պահանջվող աղղանշանը դարձրած պահել հեռացող գնացքի կողմը: Ըստ վորում առաջ պետք եքաշվել գծի մի կողմը, իսկ հետո մյուս կողմը, դիտելու համար, արդյոք հեռացող գնացքում ամեն ինչ սարքին ե և իրենց տեղումն են: արդյոք պոչի աղղանշանները, պոչի աղղանշանների բացակայութեան դեպքում տալ անջատման աղղանշան:

Ձեռքի սալակի (դրեզինայի), կամ վազոնչիկի անցնելու դեպքում, վարվել նույնպէս, ինչպէս և գնացքի անցնելուց հետո, բայց նրանց անցնելուց հետո միշտ պետք ե ցուցադրված լինի կարմիր աղղանշան, վորը պիտի դարձնել դրեզինայի, կամ վազոնչիկի ընթացքի հակառակ կողմը:

Վազոնչիկի անցնելուց հետո կարմիր աղղանշանը պահել մինչև այն ժամանակ, մինչև վոր գծանցի միջով անցնի աղղանշանատուը, վորը պաշտպանում ե վազոնչիկը հետեւից. յետեւ վազոնչիկը գծից հանվի հետեւի աղղանշանատուի անցնելուց առաջ, այն

դեպքում կարմիր աղդանշանը պահել մինչև վաղոն-
չիկը գծից հանելը: Ձեռքի սալակի (դրեղինայի)
անցնելուց հետո կարմիր աղդանշանը պահել յերեք
բույս տևի ողությամբ: Գնացքը անցնելիս հետևել
գնացքային բրիգադի կողմից տրվող աղդանշաններին
և միջոցներ ձեռք առնել նրանք մեքենավարին փոխա-
դրության համար:

§ 23. Առանց շոգեքարչի գնացող վաղոններ
հայտնաբերելու դեպքում, միջոցներ ձեռք առնել ան-
ձամբ, կամ ահալուչի աղդանշանով հավաքված ուրիշ
պահապանների և բանվորների ոգնությամբ, վորպես-
դի կանգնեցնել վաղոնները, արգելակել և սլաշտպա-
նել կանգառի աղդանշաններով: Այդ բանն անելը ան-
հնարին լինելու դեպքում— յեղջուրով տալ ըզհանուր
ահալուչի աղդանշան հեռացող վաղոնների կողմը:

§ 24. Գծանցում գնացքի, մոտողքեղինայի, կամ
շոգեքարչի կանգառման դեպքում—անմիջապես ներ-
կայանայի ղեկավար կոնդուկտորի, կամ նրան փոխա-
րինող անձի տրամադրության տակ:

Լսելով յեղջուրով տրվող ահալուչի աղդանշան-
ներ՝ այդպիսիները կրկնել:

§ 25. Գծային պահապանը սլաշտավոր և տալու
անցնող գնացքներին կանգառման աղդանշաններ հե-
տևյալ դեպքերում.

ա) յեթե նա նկատեց միասվածք չարժական կաղ-
մում, բեռնման անկանոն դրություն, հրդեհ, կամ
բնդհանրապես փոքրիկ անտարբություն, վորի հե-
տևիանքով կարող է գնացքի հետ խորտակում, կամ
ավարիս պատահել:

բ) յեթե գնացքը, վորը ընթանում է յերկուղանի
գծի անկանոն գծով, չունենա սահմանված աղդա-
նշաններ:

գ) յեթե նա նկատում է, վոր մեկ գնացքը դնում
է մյուսի հանդեպ միևնույն գծով, կամ յեթե մեկ
գնացք վրա յե հասնում մյուսին, դրեղինային, կամ

գծային վաղոնչիկին. վերջին դեպքում կանգառման
աղդանշաններ տրվում են միայն վրա հասնող գնաց-
քին:

դ) յեթե նկատե գնացքից մարդու վայր ընկնե-
լը:

յե) յեթե գնացքը կանգառման աղդանշանից ա-
ռաջ կանգ չե առել:

զ) յեթե գնացքից, կամ գծից մեքենավարին կանգ-
առման աղդանշաններ են տալիս, իսկ նա գնացքը չե
կանգնեցնում:

ե) յեթե նա հայտնաբերի միասվածք, կամ գը-
ծի ցանկափակումն, կառուցվածքի միասումն, վորը
վտանգավոր է գնացքների յերթեմեկության համար:

ը) արտողման շերտում հրդեհի դեպքում, վորը
սպառնում է յերթեմեկմանը, կամ յերկաթուղու զույ-
քին:

թ) իր հայեցողությամբ, իր պատասխանատու-
թյամբ—և ուրիշ դեպքերում, վորանք սղառնում են
յերթեմեկության անվտանգությանը և մարդկանց:

§ 26. Գծանցի մոտ սկավառակներ, կամ սեմա-
ֆորներ գտնվելու դեպքում գծանցի պահապանը
պարտավոր է ուշադրություն դարձնելու, վորպեսդի
գիշերը և մառախուղոտ ժամանակ աղդանշանի դրու-
թյունը համաձայնեցվի իրեն կողմից ցույց տրե-
վող ճբադի հետ, և նրանց տարբերվելու, կամ պարզ
չլինելու դեպքում—ուրիսի վրա սեմաֆորներից և
սկավառակներից 1200 մետր տարածության վրա
գծամասի կողմը՝ դարսել ճալթոիկներ:

Այսպիսի ցույց տված աղդանշանների մասին հա-
ղորդել կայարանի պետին, կամ կայարանի հերթա-
պահին:

Յեթե հնարավորություն չլինի այդ բանն անելու
անձամբ, կամ վորեւե մեկի ծանուցմամբ ուղարկել
կայարան—ճալթոիկներ (պետարդներ) դարսել, ձեռ-
քի աղդանշաններով կանգնեցնել առաջին անցնող դը-

նացքը, կամ դրիդինան և հաղորդել գնացքի մեքենա-
վարին և գլխավոր կոնդուկտորին, կամ դրիդինայում
յերթիկեկողներին սկսվառակի, կամ սեմաֆորի ճրագ-
ներին սխալ ցույց տալու մասին:

§ 27. Գծի վրա կողմնակի առարկաներ հայտնա-
բերելու դեպքում գծանցի պահապանը պարտավոր է.
ա) հեռացնել նրանք ռելսերից և գծի պատասխան
դրսի ռելսից յերկու մետրից վուչ մոտիկ տարածու-
թյամբ:

բ) գնացքից ընկած առարկաները, ինչպես նաև վ
ճանապարհին գտնված շարժական կազմի մասերը
հանձնել գծի բրիգադիրին, իսկ յեթե գծի վրա գրո-
նված առարկաները պահապանը իր ուժերով չի կա-
րող հալածել-նա պարտավոր է հաղորդել գծի բրի-
գադիրին:

§ 28. Հակահրդեհային միջոցառումների նկատ-
մամբ գծանցի պահապանը պարտավոր է.

ա) հետեւել, վորպեսզի հեշտ վառվող առարկա-
ները, վորոնք պատկանում են կողմնակի անձանց և
հիմնարկներին, գծից հեռու լինեն արտողման սահ-
մանից 20 մետրից վուչ մոտիկ տարածությամբ. բո-
լոր խախտումների մասին-հաղորդել գծի բրիգադի-
րին:

բ) յերկաթուղում, կամ գծին հակվող տեղամա-
տերում հրդեհ առաջանալու դեպքում-ձեռք առնել
բոլոր միջոցները նրա լիկվիդացիայի համար և տալ
հրդեհային ահալուչի աղդանչաններ: Այն դեպքում,
յերբ հնարավորություն չլինի առանց կողմնակի ու-
նության լիկվիդացիայի յենթարկելու հրդեհը, ան-
միջապես պահանջել ուղնության դալու մոտակա և
հերթադահությունից ազատ պահապաններին, ինչ-
պես նաև տեղեկացնել գծի բրիգադիրին. յեթե
հրդեհը սպառնում է գնացքների յերթեկուլության ան-
վտանգությանը-այդ տեղը պաշտպանել կանգառման
աղդանչաններով:

գ) Թույլ չտալ կրակ անելը ոտարացման շեր-
տում, բայց յեթե այդ պահանջում է աշխատանքի
պայմաններով, այն դեպքում կրակը պետք է լինի
աշխատանքին մասնակից վորելե անձի հսկողության
տակ: Չի Թույլատրվում կրակ անել կամուրջներին,
կառուցումների մոտ, կապի լարերի տակ, անտա-
ռային նյութեղենների պահեստների մոտ և այլն:

§ 29. Հսկել գծի պարապանների պահպանմանը և
Թույլ չտալ փչացնելու և դողանալու կլիմետրային,
սահմանադիսային և ուրիշ նշաններ, ձնի պատուղա-
րանքներ, վորոնք դարաված են ոտարացման շերտում
և գծանցին մոտ նյութեղենները և ընդհանրապես ա-
մեն տեսակ յերկաթուղային գույք:

Հատուկ ուշադրություն դարձնել, արդյոք չեն
սլաքատվում դողանալու գծի և գծանցի պարապա-
ները, կամ նրանք փչացնելու, ինչպես նաև վ փակե-
լու զիծը և գծանցը: Այդպիսի պատրաստություննե-
րը հայտնաբերելու դեպքում, միջոցներ ձեռք առնել
նախադուշացնելու հանցադործությունը և բրո-
նելու չարագործներին, կամ նրանց հետեւելով և ճա-
նաչելով նրանց ով լինելը, այդ մասին հաղորդել գծի
բրիգադիրին և ներքդործկոմի պետական անվտան-
գության գլխավոր կառավարչության լիազորին
(ԳՈՒԳԻ):

§ 30. Թույլ չտալ լուսանկարելը և պլանների հա-
նելը ոտարացման շերտի սահմաններում առանց այդ
բանի համար համապատասխան Թույլտվություն ստա-
նալը, ինչպես նաև վ կողմնակի անձանց տեղեկու-
թյունները չտալ, վորոնք վերաբերվեն յերկաթուղուն
և նրա կառուցվածքներին:

Թույլ չտալ կեղտոտելու աբտողման շերտը,
ջրհորները և ջրամատակարարման աղբյուրները:

§ 31. Յեթե գծում կամ արտողման սահ-
մաններում հայտնաբերվի մարդու դիակ, գծանցի

պահապանը պարտավոր է այդ մասին հաղորդելու գծի բրիգադիրին, կամ մոտակա կայարանին և մինչև իշխանութիւնների ժամանելը պարտավոր է .

ա) յեթե դիակը անցնող գնացքի տակ մնալու լինի—տեղափոխել նրան դժից դուրս, հնարավորութեան չափ, չփոխելով նրա դրութիւնը .

բ) վոչ վոքին թույլ չտալ մոտենալու դիակին .

գ) բոլոր միջոցները ձեռք առնել արշան հետքերը պահպանելու համար :

§ 32. Գծին կողմնակի անձանց նկատմամբ դժանցի պահապանը պարտավոր է հաստատակամութեամբ և վճռականութեամբ, բայց քաղաքավարի կերպով պահանջելու կատարել գծում սահմանված կանոնները . թույլ չտալ փակոցների ինքնակամ բանալը դժանցներում, գծերով առանց սահմանված անցաթղթերի ունցնելը, անցնող գնացքների վրա քարեր, փայտեր և ուրիշ առարկաներ գցելը, հեռադրային սյունների վրայձ առանձնիչների ջարդելը, ոտարացման շերտում պահպանակի ծառատնիկների փչացնելը, կամ վոչնչացնելը . այս կանոնները խախտող անձանց հանձնել ներքին դործերի կոմիսարիատի պետական անվտանգութեան գլխավոր կառավարչութեան (ԳՈՒԳԲ) լիազօրին, յերկաթուղային պահակին, կամ գծի բրիգադիրին :

§ 33. Առանց բրիգադիրի թույլտվութեան, դժանցի պահապանը իրավունք չունի ընդհատելու իր հերթապահութիւնը անձնական կարիքների համար :

§ 34. Հիմնադրութեան դեպքում, կամ վորյեվե պատճառով, անկարող լինելու կատարել իր պարտականութիւնները դժանցի պահապանը պետք է անմիջապէս այդ մասին հաղորդէ գծի բրիգադիրին :

§ 35. Գծանցի պահապանի համար հանդստի որերը սահմանվում են դիտանցիայի պետի հրովից հաստատված դրաքիով :

§ 36. Արձակուրդի, հանդստի որերի և հիմնադրութեան ժամանակ գծանցի պահապանը իր պարտա-

վորութիւնների կատարումը պետք է հանձնի ուրիշ անձնավորութեան՝ գծի բրիգադիրի նշանակմամբ :

III Պատասխանատւութիւնը

§ 37. Անդորձուեցութեան, պարտավորութիւնների անկանոն և վոչ լրիվ կատարման դեպքում դժանցի պահապանը պատասխանատու յե համաձայն յերկաթուղային տրանսպորտի բանվորների և ծառայողների կարգապահութեան մասին կանոնադրութեան՝ և դատական կարգով :

Գծի և կառուցվածքների կենտրոնական կա-
վարչութեան գծի սեկտորի պետ՝

Ն. ՄՈՒՐԱՇԿԻՆ

Հաստատում եմ. դժի և կառուցվածք-
ների կենտրոնական կառավարչության պե-
տի ժամանակավոր պաշտոնակատար՝
ԿՅՈՒՆԵՐ

26-ն դեկտեմբերի 1934 թ.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՈՒՄ

Գծանցների նշանակությունը

Գծանցի պահպանման հրահանգին

Յերկաթուղային դժի խճուղային, կամ կարծրա-
հողային ճանապարհների հետ հատման տեղերում
սարքվում են դժանցներ:

Գծանցների նպատակն է տալ անվտանգ անցումն
դժերի միջով մարդկանց, ավտոմեքենաներին, տրակ-
տորներին, սայլերին և այլն: Գծանցները բաժանվում
են դժանցի պահպանմանը պահպանվող և չպահ-
պանվող:


Յերկաթուղային յերթեվեկության խտությունից,
յերթեվեկողների քանակից և դժանցների տեսանելիու-
թյունից կախված պահպանվող դժանցները լինում են
1, 2 և 3 կարգի (տես § 15 դժանցի պահպանման հրա-
հանգի):

Գծանցները այնպես պետք է շինվեն, վորպեսզի
ապահովված լինի հնարավորության չափով լավ տե-
սանելիությունը ինչպես անցնող դնացքների մեքենա-
վարների և ավտոդրեզինաների շոֆերների համար,
նույնպես և դժանցների միջով սայլերով և ավտոմե-
քենաներով անցնող անձանց համար:

Տեսանելիությունը համարվում է բավարար այն
դեպքում, յեթե դժանցի մեջտեղից, դրսի ուղից 20
մետր տարածության վրա թե մեկ, թե մյուս կողմով
դնացքը յերևում է (դժանցով) անցնողներին յերկու-

կողմից 200 մետրից վոչ պակաս տարածության վրա,
իսկ դժանցի մեջտեղը, իր հերթին, տեսանելի յե մո-
տեցող դնացքի մեքենավարին 700 մետր տարածու-
թյան վրա թեքվածքներում, (УКЛОН) 500 մետր՝ տա-
փարակ տեղերում և 300 մետր՝ վերելքներում:
(Նախագգուշացնող ագդանշաններ և մակագրու-
թյուններ:

Վատ տեսանելիության դեպքում պահպանվող դը-
ժանցի թե մեկ և թե մյուս կողմից անցնողներին նա-
խազգուշացնելու համար — յերկաթուղային պաստառի
վրա ամրացվում են հատուկ ցուցիչներ — «սուլիչ» (նը-
կար 1) դժանցից մինչև մեկ կիլոմետր տարածության
վրա:



Պատառի յերկու կողմից գծանցների մոտ սյու-
ների վրա ամրացվում են ազդանշաններ. փոքր յեր-
թեվեկության դեպքում — վորպես տախտակ «Զգու-
շացիր դնացքից» մակադրությամբ (նկար 2-ա), իսկ
մեծ յերթեվեկության դեպքում — խաչաձև (նկար 2) :
«Զգուշացիր դնացքից» մակադրությամբ տախտակնե-
րը պետք է դարձած լինեն դեպի դաշտը :



Նկ. 2ա.

Գծանցի յերկու կողմերից հատուկ սյուների վրա
պետք է ամրացվեն հատուկ տախտակներ պարտադիր
վորոշումներից քաղվածքներով, ցույց տալով գծան-
ցից ուղտվելու և այդ վորոշումները խախտելու համար
տույժերի կարգը :

Բացի դրանից խճուղային ճանապարհների գծանց-
ներին մոտ ամրացվում են նախազգուշացնող նշաններ

Զարմիր Գույնի Շերտ



Նկ. 3.

յեռանկյունի վահանիկների ձևով, վորոնց ծայրերը
ներկված են մուգ կարմիր գույնի, իսկ մեջտեղը սև
ներկով նկարված է յերկաթուղային պատառի մասը
յերկու ուղիներից հինգ չալներով :

Մեծ յերթեվեկությամբ գծանցները


Գծանցի լայնությունը ուղիների մակերեսում պետք
է լինի չորս և կես մետրից վոչ պակաս, իսկ խճուղու
և սալահատակած ճանապարհների վրա—վոչ պակաս
ներսնց անցման մասի լայնությունից, այսինքն չորս և
կես մետրից մինչև իննը մետր. յերկաթուղու կարգից
կախված : Ելեքտրականացրած ուղեմասերում և ավ-
տոբուհիրովկայի յենթարկված ուղեմասերում հանգե-
ռի (վորաքաշի) մակերեսը 25 միլիմետրով բարձր
պետք է լինի ուղիի գլխիկի ծայրից :

Գծանցի ամբողջ լայնությամբ ուղիների յերկա-
րությամբ պետք է դարձված լինեն հակառեւտեր,
պինդ ամրացրած չալներին : Հակառեւտերի գլխիկնե-
րը պետք է մտնեն գծային ուղիների գլխիկների տակ :
Գծային ուղիի և հակառեւտի գլխիկների միջև ակոսա-
ձև փոսի լայնությունը ուղիղ տեղերում 65 միլիմե-
տրից պակաս չպետք է լինի :

Հակառեւտերը պետք է ծոված լինեն դեպի գծի
մեջտեղը յերկարությամբ յուրաքանչյուր ծայրից 300
միլիմետրից վոչ պակաս : Գծի մեջտեղից յուրաքան-
չյուր կողմը 10 մետրից վոչ պակաս տարածությամբ
անցման ճանապարհի պատառը պետք է հորիզոնա-
կան լինի :

Գծանցների տակով ջուր անցկացնելու համար
կառուցվում են կամուրջներ և խողովակներ. քարե,
բետոնե, մետաղյա, կամ փայտյա (նկար 4) :

Յեթե գծանցի պատառի ամվածքի բարձրությու-
նը մեկ մետրից ավել է, այն դեպքում պատառի ա-



Նկ. 7.


(կրկնակի սալանցի ղեղըում) :

Այդ գծանցների վրաքաշը բաղկացած է մի շարք շերտերից, հին շաղանից, կամ հին կամրջի փոխադրական բրուաններից պինդ կերպով իրար կապում :

Ռեխերի մոտ դարաված ներքին բրուանները ունի կողմը դարձրած կողմից ունեն յերկու կտրվածք. վերինը (ա) — անընդհատ ակոսաձև կիսախողովակ կալմեկու համար և ցածինը (բ) — միայն շաղանի վրայից փորված, տակը իրենց և կոտակները ծածկելու համար :


Ռեխերի մոտ տեղափոխված արտաքին բրուանները, ունի կողմը դարձրած կողմից, ունեն մեկ ցածի կտրվածք (գ), շաղանի վրայից փորված տակը իրենց և կոտակները ծածկելու համար :

Բրուանները և դերանաշերտերը կարվում են յուրաքանչյուր շաղան մեխերով, փորոնք դասավորված են չափաառային կարգով : Ակոսները (նկար 8 ա) շարժական կողմի անիվների անցման համար կաղմվում են մի կողմից ունի շարքում պահված բրուանի վերին



Նկ. 8.

տեսիվ վերինը



Նկ. 8 ա.

կտրվածքով, և մյուս կողմից — ունի գլխիկով և ձողով (դ), փորը լցնում է ունի փոսը :

Ակոսի խորությունը 50 միլիմետր է, լայնությունը դեպի ներքև 65 միլիմետր է, ակոսների վերին լայնություն է մինչև 80 միլիմետր, բրուանի կողքի կողմի կտրվելու հետևանքով :

Յուզված տեսակի ջորդանը հարմար է նրա մեջ
հավաքվող ձյունը, սառույցը և աղբը մաքրելու հա-
մար:

Գծանցի պատտառի վերին մասը մուտքի սկզբից
մինչև վրաքաշը ծածկվում է մետաղ սալարկմամբ ա-
վաղի շերտի վրա:

Գծի կառուցվածքների կենտրոնական կա-
ռավարչության Գծի սեկտորի պետ՝

Ն. ՄՈՒՐԱՇԿԻՆ



ՀՀ Ազգային գրադարան



140296065

211

24.453

5

668

ИНСТРУКЦИЯ

ПЕРЕЕЗДНОМУ СТОРОЖУ