

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

ԲԳԿԲ ԶՈՐԱԾԱՍԵՐՈՒԹ ՈՒ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐՈՒԹ
ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽԻԶՈՅ
ՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

*

ՅԵՎԵՎԱՆ-1933

628
2-99

ՀՀ Կոնստիտուցիոն

ԲԳԿԻՑ ԲՏՎ պետ. էլեկտ.

29 սեպտ. 1982 թ.

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Սույն հրահանգը գիտենալը և կատարելը պարտադիր է ամբողջ հրամայեցական կարգի, կարմիր բանակայինների ու կամավարձ աշխատողների համար:

2. Սույն հրահանգի հետ ծանոթացումը կատարվում է այդ հրահանգի ընթերցման, պարագմունքներում մշակելու և աչքի ընկնող տեղերում փակցնելու միջոցով:

II. ՀԱՎԱԿՐԴԵՎՅՈՒՆ ՊԵՆՏԵՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿՐԳՈՒՄԸ

3. Հակահրդեհային պահպանության գործը կազմակերպելու և ղեկավարելու համար յուրաքանչյուր զորամասում, հիմնարկում պետկազմի անձներից նշանակվում է ըստ համատեղության հրդեհային պահպանության պետ՝ համաձայն ԽՍՀՄ ՀՈՒԽ 1982 թ. № 060/զ հրամանի:

Ծանոթություն.— Հրդեհային պահպանության պետ նշանակելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել այն անձանց ոգտագործման հնարավորությունը, ովքեր նախքան զինվորական ծառայությունն աշխատել են հրդեհային պահպանության մեջ:

4. Ապահովելու համար հրդեհային պահպանության պետի ունեղ աշխատանքը, վերջինս պետք է ազատվի պահպանություններ ու վերակարգեր կրելուց:

5. Հրդեհային պահպանության պետը անմիջորեն յենթարկվում է զորամասի, հիմնարկի պետին, վորին և զեկուցում է հակահրդեհային միջոցառումների բոլոր չկատարման դեպքերի մասին:

6. Յուրաքանչյուր զորամասում, հիմնարկում կազմակերպվում է հրդեհաչեղ խումբ (դրուժինա):

7. Ժամանակին և արագ կանչելու համար մոտակա քաղաքացիական հրդեհաչեղ կազմակերպություններին, պետք է ունենալ քաղաքային հեռախոսական կապ, իսկ ափելի լավ է ունենալ անմիջական կապ քաղաքային հրդեհաչեղ խմբի հետ:

8. Հրդեհաչեղ տազնապներ սարքելու և հրդեհի բռնկման վայրը կանչելու համար զորամասի, հիմնարկի հրդեհաչեղ խմբին, պետք է սարքավորվեն ազդարարության այնպիսի միջոցներ, վորոնք ապահովում են հրդեհաչեղ խմբի արագ հավաքը (հեռախոսային կապ, էլեկտրական նշանաբանություն, զանգեր և այլն):



9. Բոլոր հեղախոսային ապարադների մոտ պետք է պարզ մակադրու-
թյուններ լինեն, վորոնք ցույց տան մոտակա հրդեհաշեջ խմբի հեղախոսի
ձեռք:

10. Հրդեհաշեջ ոգնությունը կանչել բոլոր դեպքերում, յերբ մինչև էսկ
բռնկումը չնչին է:

11. Ամբողջ հրդեհաշեջ ինվենտարն ու սարքավորումը պետք է պահել
միշտ սարքին ու պատրաստ և վոչ մի դեպքում չփակել դեպի նրանց տանող
ճանապարհները:

12. Հրդեհաշեջ ջրանցքի, ջրհորների կափարիչները վոչնչով չպետք է
ծածկված լինեն, ձմեռը պետք է շարունակ այդ կափարիչները մաքրել ձյու-
նից: Նրանց տեղն արագ դռնելու համար պետք է ունենալ մակադրություն-
ներ, վորոնք ցույց տան այդ ջրհորների-ճիշտ տեղը:

13. Ունենալ հարմար ճանապարհներ դեպի ջրամբարներն ու բնական
ջրաղբյուրները, վոչ մի դեպքում վոչնչով չփակելով այդ ճանապարհները:

14. Ոգտագործել հրդեհաշեջ ինվենտարն ու սարքավորումը միայն
հրդեհաշեջման նպատակների համար, կտրականապես չթույլատրելով, վոր
այդ ոգտագործիի այլ նպատակների համար:

III. ՎՆԵՆԻՉ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

Հրդեհը կանխելու նպատակով կտրականապես արգելվում է.—

15. Իրերով փակել դեպի շենքերը տանող մուտքերը և դեպի որչեպտի
տեղիտորիան տանող ճանապարհները:

16. Ծանրաբեռնել կտուրների տակի վերնատները (չերդակները) զանա-
զան իրերով: Վերնատները պետք է ազատ լինեն, նրանց դռները պետք է
շարունակ փակ լինեն և բանալիները պահվեն զոլամասի որապահի մոտ:

17. Արգելվում է սանդուղքների տակ պահարաններ պատրաստել և իրեր
դարսել:

18. Արգելվում է վառարաններ վառելն առանց դնելու և նախքան վա-
ռարաններ վառելու սեղոնը՝ վերացնել այն բոլոր թերությունները, վոր
կարող են հրդեհ առաջացնել, այն է՝

ա) յերբ վառարաններում կամ ծխնելույղներում կան ճեղքեր.

բ) յերբ վառարանների առաջ չկան թիթեղներ,

գ) յերբ չկան պատշաճ անջատիչներ փայտե մասերից.

դ) յերբ անսարքին են կամ բացակայում են վառարանների դռնակները:

Ծանոթություն 1.— Ժամանակին հայտարարելու համար ճեղքե-
րը ծխնելույղներում, վերջիններս պետք է սպիտակացրված լինեն:

Ծանոթություն 2.— Վառարանները պետք է վառել բացառապես
հատուկ նշանակած անձնավորության հսկողությամբ:

19. Արգելվում է ոգտագործել ելեկտրական գիծը՝

ա) յերբ բացակայում են շտեպսներն ու մեկուսիչները (վիկլյուզու-
տել).

բ) յերբ չկան պահպանական խցաններ (վոչ մի դեպքում թույլ չտալ
խցանը փոխարինել ելեկտրալարերի փունջերով).

գ) յերբ կան մեքլացված լարեր.

դ) յերբ կան այլ անսարքություններ:

20. Արգելվում է ոգտվել նավթի լուսավորությամբ, յերբ լամպերի
նավթատեղերն անկայուն են կամ ապակուց են:

21. Արգելվում է լամպերը կախել առաստաղից, առանց առաստաղի
թիթեղ խփելու՝ պաշտպանելու համար լամպի ճառագայթներից:

22. Արգելվում է ծխել պահեստների շենքերում, արհեստանոցներում,
գարաժներում, ակումբներում, լեռնակյուղներում, ելեկտրակայաններում,
ախոռներում, շինարարությունների վայրերում, խոտի, ծղոտի, վառելա-
նյութի և այլ դյուրավառ նյութերի բացթիթյա պահպանման վայրերում:

Ծանոթություն 1.— Այն վայրերում, վորտեղ ծխելը չի թույլա-
տրվում, պետք է կախված լինեն ցուցանակներ՝ «Ծխելն արգել-
վում է»:

Ծանոթություն 2.— Ծխելու համար պետք է հատկացվեն հատուկ
վայրեր, վորտեղ պետք է լինեն ջրով ուղնաներ (ամաններ) ծխախոտի
մնացորդները լցնելու համար:

23. Արգելվում է միջանցքներում և բնակելի սենյակներում պրիմուս
վառել:

24. Արգելվում է պրիմուսների ու լամպերի նավթատեղերի մեջ, բացի
զուտ կերոսինից (սպիտակ նավթից), բենզին, գազոլին և այլ դյուրավառ
նյութեր լցնել:

25. Արգելվում է լամպերը, պրիմուսները նավթ լցնել, յերբ նրանց մեջ
կա բաց կրակ:

26. Արգելվում է ժամանակավոր յերկաթե ու աղյուսե վառարաններ
դնել, առանց յուրաքանչյուր առանձին դեպքում թույլտվություն ստանալու
բնակարանային մասից ու հրդեհաշեջային հսկողությունից:

27. Արգելվում է խարույկներ վառել, աղբ, տաշեղներ այրել որչեպտի
տեղիտորիայի վրա:

28. Արգելվում է ոգտվել շարժական հնոցներից՝

ա) քամու ժամանակ.

բ) գիշերը.

գ) քարե շենքերից 10 մետրից և փայտե շենքերից 20 մետրից պակաս
տարածության վրա.

դ) առանց մշտական հսկողության աշխատանքի ստորոջ ժամանակ.

ե) առանց նախապես ապահովելու հրդեհաշեջ միջոցները (հրամարիչ,

ջուր):

29. Արգելվում է դուրս թափել չհանգցրած կրակը կամ չսառած մո-
խիրը:

30. Արգելվում է ոգտվել շարժական խոհանոցներից, շենքերից 20 մետ-
րից և դյուրավառ նյութերի պահպանման վայրից 40 մետրից պակաս տա-
րածության վրա:

31. Արգելվում է դարբնոցներում ոգտվել հնոցներից, առանց ունենալու
մետաղե ծածկոցներ (զոնտեր) և ծխնելույղներ:

32. Արգելվում է բնակելի շենքերում պահել յուրաքանչյուր ընտանիքի
համար 8 լիտրից ավելի նավթ և 2 լիտրից ավելի բենզին, արգելվում է նավթն
ու բենզինը պահել ապակե ամաններում և չխցանած բխողներում:

Մանրութիւն.— Մեծ քանակով նախքան ու բնական պատճառներով և միայն հատուկ շնորհներով, յուրաքանչյուր մարդիկ զեպելով համաձայնեցնելով այդ հրդեհաշիջման հսկողության հետ։

33. Արգելվում է սև նավթը պահել ստորերկրյա բակերի կամ չհարկաւոր տեղերի մէջ՝

ա) շենքերից կամ դուրաւառ նյութերից 10 մետրից մօտ տարածութեան վրա։

բ) յերբ նավթը պահվող վայրի մօտ չկա այնքան չոր ավազ, վորը բավականացնի հրդեհաշիջման միջոցներ ձեռք առնելու համար։

գ) չխցանած կամ սնտարք ամանում և առանց պահպանման վայրն ավազ ցնցելու։

34. Արգելվում է ուլիֆ (ներկի յուղ) պահել շենքերում, բացառութեամբ դրա համար հատկացրած շենքի, վորտեղ պետք է պահպանվի շենքի լիակատար մաքրութիւնը։

35. Արգելվում է չհանգցրած կիրը պահել՝

ա) բացօթեայ ու ծածկոցի տակ։

բ) այլ դուրբի պահպանման շենքերում։

գ) անսարքին (կաթող) կտուրներով շենքերում և

դ) այն բոլոր շենքերում, վորոնք պաշտպանված չեն միջնորոտային տեղումներից ու գետնի տակի ջրերի։

36. Կարբիդ կայլցիայի պահպանումն արգելվում է՝

ա) այն շենքերում, վորոնք պաշտպանված չեն խոնավութիւնից (միջնորոտային տեղումներ, գետնի տակի ջուր)։

բ) այն շենքերում, վորոնք ունեն տաքացնելու գործիքներ, վորոնց բաց կրակի կամ շիկացած մասերի վրա կարող է ընկնել պատահաբար գոյացված աղետիկներ։

գ) այն շենքերում, վորոնք ունեն բաց կրակով լուսավորութիւն (նավթի լամպեր և այլն)։

դ) այն շենքերում, վորոնք ունեն ելեկտրական լուսավորութիւն, բայց ելեկտրոլամպերը չունեն հերմետիկ ապակե կալպակներ և բաց են մեկուսիչները և այլ ելեկտրական գործիքները։

37. Արգելվում է խտացրած ուղով, թթվածինով, ջրածինով, ալկոհոլիկով և այլ գազազնդեր պահել՝

ա) ջերմացման գործիքների մօտ։

բ) ջերմութեան այլ աղբյուրների մօտ։

գ) այն վայրերում, վորոնք յենթակա յեն արևի խիստ ջերմութեան։

դ) թթվածնի, ջրածնի, ալկոհոլիկի և այլ գազազնդերի միատեղ պահպանումը դուրաւառ գազերի հետ։

ե) ուղղակի դեմ անել պատին, առանց հատուկ բուրգեր պատրաստելու՝ պաշտպանելու համար նրանց վայր ընկնելուց, կամ վորակի իրի հնարավոր հարվածներից։

Մանրութիւն.— Գազազնդերի (բալոնների) պահպանումը կատարվում է առանձին հատուկ շենքերում։

38. Արգելվում է պահել բարածուխը, կոքսը և տորֆը

ա) հրկիզող շենքերից 15 մետրից և այլ շենքերից 10 մետրից ավելի մօտ տարածութեան վրա։

բ) դարմավածքներով ախպիսի վայրերում, վորտեղ նրանց տակ կարող է ջուր կուտակվել։

գ) յերբ դարմավածքների լայնութիւնը 13 մետրից, յերկարութիւնը 35 մետրից և բարձրութիւնը 3 մետրից ավելի չեն։ Կոքսի համար թույլատրվում է մինչև 4 մետր բարձրութիւն։

դ) յերբ դարմավածքների միջև արանքները 4 մետրից պակաս են։

ե) յերբ մշտական հսկողութիւն չկա դարմավածքի դրութեան վրա։

39. Արգելվում է բուսական յուղերի գործածութիւնը մաքրելու ու յուղելու համար պահեստային շենքերում։

40. Արգելվում է շենքերում ու դարմաներում թողնել մաքրելու յուղոտ նյութեր (լաթեր, թելեր), վորոնց համար պետք է ունենալ յերկաթե փակ արկղեր, այդ արկղերից բանվորական որվա վերջում պարբերաբար պետք է հաւաքել, դուրս տանել այդ նյութերը։

41. Արգելվում է դուրաւորբոք հեղուկների գործածութիւնը վառարանները վառելու համար։

42. Արգելվում է վառարանների վրա կամ նրանց մօտեքում չորացնել փայտ, ածուխ, հազուատեղեն և այլ իրեր։

43. Արգելվում է աշխատանքները վերջացնելուց հետո թողնել ելեք-տրոմոտորներն ու լուսավորութիւնը առանց մեկուսացնելու։

44. Արգելվում է պարանով կամ յերկաթալարով կապել ու այս կամ այն կողմը քաշել ելեքտրոլարերը։ Կախել ելեքտրոլարերը մեխերի վրա։ Գելպնել պլակատներին ու դարդարանքներին, կախել հազուատեղենը և այլ առարկաներ մեկուսիչների և ելեքտրական այլ գործիքների վրա։ պատրաստել թղթի լուսամտիկներ կամ թղթով փաթաթել ելեքտրական լամպերը։

45. Արգելվում է դռների կամ լուսամուտների անցքեր ունենալ վերահարկերի (չերդակների) հրդեհապաշտպան պարիսպների վրա։

Մանրութիւն.— Յեթե այդտեղ դուռ կամ լուսամուտ անհրաժեշտ է արտադրական ու ծառայութեան կարիքների համար, անհրաժեշտ է դռները պատել կավի մեջ խիստ թաղիքով և ապա յերեսը յերկաթ քաշել, իսկ լուսամուտների համար անհրաժեշտ է ունենալ անկեղ փեղկեր։ Բացի դրանից, դռներն ու լուսամուտները պետք է ունենան ամուր փակող ամրամատիկ փականներ։

IV. ՀԱԿԱՀՐԻՆ ՀԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

46. Հսկել հրդեհաշիջմային ինվենտարի ու սարքավորման սարքին դրութեան վրա։

47. Կազմակերպել հրդեհաշիջմային խումբ (դրուժինա) և նրա հետ վարել թեփուրիկ և պրակտիկ պարապմունքներ։

48. Ծիշտ դասավորել հրդեհաշիջմային ինվենտարը, որինակ՝ հրամարիչները, հրդեհաշիջմային դուլերը, կացինները, լինդերը և այլն։

49. Պարբերաբար, վոչ ուշ քան ամիսը մեկ անգամ, ստուգել ելեքտրո-



ցանցի (եղեքտրատեխնիկի հետ միասին) գրութիւնը և ծխնեկույզների գրութիւնը (վառարանի վարպետի հետ մրադրելով)։

50. Սովորեցնել զորամասի, հիմնարկի անձնական կազմին՝ ոգտվել հրդեհաչիջային ինվենտարից և սարքավորումից, ինչպէս նաև սովորեցնել կանչել հրդեհաչիջային պահպանութիւնը։

51. Կազմակերպել հրդեհի տաղնապներ, վորպեսզի հրդեհաչիջայի խումբն ու ամբողջ անձնական կազմը վարժվեն հրդեհների դեմ պայքարի յեղանակներին։

52. Հաշվի առնել և կազմել հրդեհաչիջային ինվենտարի պահանջադրեր, և ստանալ այդ ինվենտարը բնակմասի պետի միջոցով։

53. Հսկել, վորպեսզի պահպանվեն զորամասում ու հիմնարկում հակահրդեհային ապահովութեան բոլոր միջոցները։

54. Կազմել հակահրդեհային պաշտպանութեան պլանը, վորով նախատեսվում է.

ա) հրդեհաչիջային կետերի դառնվելու տեղն ու նրանց սարքավորումը.

բ) հրդեհաչիջային խմբի դառնվելու տեղը, նրա թվական քանակը և ունեցած սարքավորումը.

գ) ջրի աղբյուրների դառնվելու տեղը՝ հրդեհի դեպքում նրանցից ոգտվելու համար.

դ) հրդեհի մասին աղբարարելու կարգն ու միջոցները.

ե) ընդհանուր տաղնապ տալու յեղանակը.

զ) հրդեհաչիջային խմբի և որապահ մասի հավաքման վայրը.

է) հրդեհաչիջային առաջին ոգնութիւնը ցույց տալու յեղանակները՝ մինչև հրդեհաչիջային խմբի դալը.

ը) որվա վերակարգի անձանց և ամբողջ հրամատարական ու կարմիր բանակայինների կազմի պարտականութիւնները տաղնապի դեպքում.

թ) յեկած հրդեհաչիջալ խմբերի դիմավորման կարգը.

ժ) հրդեհաչիջային խմբի գործողութիւնը տաղնապով, հավաքման կարգը և շարժումը դեպի հրդեհի վայրը, այս կամ այն շենքի հրդեհի ժամանակ հրդեհաչիջման տակտիկական յեղանակները։

ԲԳԿԲ ՀՐԴԵՀԱՇԻՋԱՅԻՆ ԱՎԱԿ ՏԵՍՈՒԾ՝ ՊՈԼՈՍՈՒՆԻՆ

Գեներալի Տպարան

Գառվեր 333

Տիբաթ 1000

