

ՀՃԺԿ
ՇԱՀԱԳՈՐԾԾԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐԶՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՐԱՀԱՆԳ
ԱՎԱԳ ՅԵՎ ՇԱՐՔԱՅԻՆ
ՍԼԱՔԱՎԱՐՆԵՐԻ

656.2
Հ-99

ԸՆԴՐԿՈՎԿԵՍՅԱՆ ՅԵՐԿԵԹՈՒՂԵՅԻՆ ՎԵՐԶՈՒԹՅՈՒՆ

ՅԻՖԼԻՍ -

1935

1935

Խմբագիր՝ Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Թողարկել է Ֆ. ՄԻՐԿՈՎԻՉ
Հանձնված է տպագրության 8/VII
Ստորագրված է տպելու, 27/VII 1935 թ.
Պատվեր № 1579.
Տիպագր. 1000
Գլավկոտ A—1346

24.449

Հաստատում եմ,
Շահագործման Կենտրոնական
Կառավարչության պետի տե-
ղակալ՝

Արմուդով

9 փետրվարի 1935 թ.

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

ԱՎԱԳ ՅԵՎ ՇԱՐԲԱՅԻՆ ՍԱՔԱՎԱՐՆԵՐԻՆ

(1932 թ. փետրվարի 6-ին բր. և / 294 ՑԴ-ի հաստատ-
ված ավագ յեվ շարքային սլաքավարների հրահանգի
վերաբերմամբ

1. ՍԱՔԱՎԱՐՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

§ 1. Շարքային սլաքավարը նշանակվում է.

ա) Սլաքների ժամանակին և կանոնավոր ուղե-
փոխման և սպասարկման համար գնացքները ընդու-
նելիս, անցկացնելիս և ուղարկելիս և մանևրային
աշխատանքի ժամանակ.

բ) Սլաքային ուղեփոխները մաքրության մեջ և
սարքին պահելու համար.

գ) Յուրաքանչյուր գծի ծայրի սյունիկների սահ-
մաններում շարժական կազմի սարքավածքին հսկելու
համար (սլաքավարի կողմից սպասարկվող շրջանում):

դ) Սլաքային ցուցիչների և կայարանային աղ-
դանշանների ժամանակին լուսավորելու համար:

Ա. Ֆ. Մյասնիկյանի անվան կարմրադրոշ ապարան

«Զարյա Վաստոկայի» հրատակչության

§ 2. Գնացքների ընդունման, անցկացման և ուղարկման, ինչպես նաև մաներային մեծ աշխատանքով, կայարաններում շարքային սլաքավարների աշխատանքին հսկելու և հրահանգելու համար նշանակվում են սլաք սլաքավարներ:

2. ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ, ՎՈՐՈՆՑ ՊԵՏՔ Ե ԲԱՎՍՐԱՐԵՆ ԱՆԱՔԱՎԱՐՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԻՆ ՆՇԱՆԱԿՎՈՂ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԸ

§ 3. Սլաքավարի պաշտոնին նշանակվող աշխատավորը պետք է բավարարե հետևյալ պայմաններին՝

- ա) 18 տարեկանից վուչ պակաս.

- բ) Ֆիզիքական պակասություններ չունենալ, վորոնք կարող են աղդել սլաքավարի պարտավորությունները կատարելուն (կանխապես անցնել բժշկական քննություն).

- գ) Կարգալ-գրել իմանալ.

- դ) Իմանալ ներկա հրահանգը, ազդանշանների կանոնները և յերկաթուղային բանվորների և ծառայողների կարգապահության կանոնադրությունը և սլաքավարների աշխատանքին վերաբերվող յերկաթուղու առանձին կարգադրությունները.

- յե) Իր պարտավորությունների գիտության նըկատմաք սահմանված քննություն բռնել և անցնել աշխատանքի փորձնական ժամկետը սլաքային պահականոցում հերթապահ սլաքավարի հսկողության և պատասխանատվության տակ:

Ծանոթություն.— Նորոգության (բեմոնտային)

բանվորէ, գծային կամ կայարանային պահապանի պաշտոնում մեկ տարուց վուչ պակաս

ծառայած աշխատողները, ազատվում են դեկտային գործնական ստաժ անցնելուց, բայց պետք է սահմանված քննությունը բռնեն սլաքավարի պաշտոնի համար:

§ 4. Ավագ սլաքավարի պաշտոնին նշանակվող աշխատավորը, մեկ տարուց վուչ պակաս պետք է աշխատե շարքային սլաքավարի պաշտոնում և սահմանված քննությունը բռնե նոր պաշտոնի համար:

§ 5. Սլաքավարները յենթարկվում են պարբերական ստուգողական քննությունների իրենց պարտավորությունները իմանալու նկատմամբ:

§ 6. Սլաքավարները, վորոնք ստուգողական քննություն չեն կարող բռնել, տեղափոխվում են գնացքների յերթեկման հետ չկապված պաշտոնին, կամ ծառայությունից հեռացվում են:

3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ, ՏԵՂԱՓՈԽԵԼՈՒ ՅԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՇԵՌԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

§ 7. Սլաքավարներին նշանակելը, նրանց ուրիշ պաշտոնի տեղափոխելը, ինչպես նաև ծառայությունից հեռացնելը կատարում է կայարանի պետը:

§ 8. Ծառայության մտնելիս սլաքավարին տրվում է ներկա հրահանգը, ազդանշանների կանոնները և յերկաթուղային տրանսպորտի բանվորների և ծառայողների կարգապահության կանոնադրությունը, ինչպես նաև յերկաթուղու կարգադրությունները, վորոնք վերաբերում են սլաքավարի աշխատանքին:

Բացի դրանից սլաքավարներին տրվում են.

- ա) Կարմիր և կանաչ դրոշակներ պատյանում.

- բ) Զեռնա-ազդանշանային լապտեր.

դ) Յեղջյուր փող:

դ) Ճայթուիկներ (տփի մեջ 6 հատ) մուտքի և լեւքի պահականոցներում:

§ 9. Ծառայությունից հեռանալիս, կամ ուրիշ ծառայության տեղափոխվելիս, սլաքավարը պարտավոր է հանձնել կայարանապետին բոլոր նրան տրված հրահանգները, կանոնները, ազդանշանային և ուրիշ պատկանելիքները:

4. ՍՏՈՐԱԴՐԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ

§ 10. Ավագ սլաքավարը ստորադրվում է անմիջապես կայարանի հերթապահին և, վորպես կանոն, նրանից կարգադրություն է ստանում զնացքներն ընդունելու, անցկացնելու և ուղարկելու, ինչպես նաև մոնիթրային աշխատանքի համար:

Բացի դրանից, այն կայարաններում, վորտեղ գծերի հերթապահներ կան, ավագ սլաքավարը մանևրային աշխատանքների նկատմամբ կատարում է գլխավոր հերթապահի ցուցմունքները:

Շարքային սլաքավարը ստորադրվում է անմիջապես ավագ սլաքավարին և, վորպես կանոն, նրա միջոցով կարգադրություններ է ստանում կայարանի հերթապահից, իսկ մանևրային աշխատանքի նկատմամբ — գծերի հերթապահից: Կենտրոնացրած սլաքների և ձեռքով կատարվող գործողության սլաքների սպասարկման դեպքում, վորոնք մասնում են կենտրոնացրած պահականոցի շրջանը, շարքային սլաքավարները ստորադրվում են պահականոցի ազդանշանատվին և նրա միջոցով ստանում են կայարանի հերթապահի

կարգադրությունները: Կայարանի հերթապահը նույնպես կարող է անմիջապես կարգադրություններ տալ շարքային սլաքավարներին:

5. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՎԱԳ ՅԵՎ ՇԱՐՔԱՅԻՆ ՍԼԱՔԱՎԱՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

§ 11. Սլաքավարը պարտավոր է հերթապահության չափ համաձայն կայարանի պետի կողմից սահմանված գրափիկի, չօրը կախվում է պահականոցի հսկարանում:

Հերթապահության մտնելուց առաջ և այդպիսին հանձնելուց հետո, սլաքավարը պարտավոր է ներկայանալ կայարանի պետին, կամ ավագ սլաքավարին (վորտեղ այդպիսիներ կան):

§ 12. Ավագ սլաքավարը հերթապահության մեկնելուց առաջ պարտավոր է ներկայանալ կայարանի հերթապահին և հերթապահությունն ընդունելուց հետո զեկուցել նրան իր շրջանի գրության ժառին:

Հերթապահությունն ընդունելիս շարքային սլաքավարը պարտավոր է.

- 1) Զննել բոլոր սլաքային ուղեփոխները.
- 2) Զննել լծակները.
- 3) Զննել փականակները.
- 4) Զննել խաչմերուկները.
- 5) Համոզվել, վոր սլաքային ուղեփոխների լեղվակները քիփ կերպով կալած են մայր ռելսերին.
- 6) Զննել գծերում կանգնող շարժական կազմը, վորպեսզի վագոնները դուրս չգան սահմանային սյուներից և վորպեսզի վագոնները իրար հետ կցված

լինեն, արգելակված և սեպավորված լինեն տակդիրներով կամ սանդալներով (башмаки).

7) Ցանկի համաձայն ընդունել ինվենտարը, ազդանշանային պատկանելիքները և գործիքը.

8) Ծանոթանալ յեղած կարգադրություններին:

Միայն հավաստիանալուց հետո, վոր սլաքային պահականոցը լիակատար կարգապահություն և սաբ-քինություն մեջ է, ընդունում է հերթապահությունը և ստորագրվում է սահմանված մատյաշում:

§ 13. Հերթապահությունը հանձնող սլաքավարը պարտավոր է.

1) Հանձնել նրան փոխարինելու համար յեկող սլաքավարին պահականոցի բոլոր ազդանշանային պատկանելիքները, ինվենտարը և գործիքները.

2) Նրա հետ միասին զննել բոլոր սլաքային ուղեփոխները.

3) Զննել լծակները.

4) Զննել փականակները և խաչկապերը.

5) Զննել զծերում կանգնող շարժական կազմը.

6) Հերթապահություն մտնող սլաքավարին ծանոթացնել յեղած կարգադրություններին և գլխավորապես ընդունման և ուղարկման համար սպասվող զնացքների մասին և ստորագրվել սահմանված մատյանում հերթապահությունը հանձնելու մասին:

§ 14. Յեթե ընդունվող պահականոցի ստուգման և զննման ժամանակ վորևեթ թերություններ հայտնաբերվեն, (§§ 12 և 13), այն դեպքում հերթապահություն մտնող սլաքավարը, պարտավոր է հայտնել կայարանի հերթապահին, կամ ավագ սլաքավարին և մի

ջոցներ ձեռք առնել յերթեկություն անվտանգությունը պաշտպանելու համար:

§ 15. Հերթապահության ժամանակ սլաքավարը պահականոցից չի կարող բացակայել առանց կայարան հերթապահի թույլտվությունը:

§ 16. Արգելվում է սլաքավարին համաձայնություն դալ ուրիշ սլաքավարի հետ, փոխել իր աշխատանքի սպասանկման կեսը, կամ հաստատված կանոնադրության փոփոխումն առանց կայարանապետի թույլտվության.

§ 17. Անսպասելի հիվանդության և պահականոցի սպասարկումը, շարունակելն անկարող լինելու դեպքում, սլաքավարը պարտավոր է այդ մասին հաղորդել ավագ սլաքավարին, (վորտեղ այդպիսին կա) կամ կայարանի հերթապահին, մնալով իր պահակում մինչև հերթապահությունից հեռանալու թույլտվություն ստանալը:

§ 18. Հիվանդության դեպքում և անկարող լինելով հերթապահության դալ, սլաքավարը պարտավոր է նախորոք տեղեկացնել այդ մասին կայարանապետին:

§ 19. Իր աշխատանքում նկատված դժվարությունների մասին շարքային սլաքավարը դիմում է բացատրությունների համար ավագ սլաքավարին, իսկ այնտեղ, վորտեղ ավագ սլաքավար չկա, դիմում է կայարանի հերթապահին: Նույնպիսի դեպքերում ավագ սլաքավարը դիմում է կայարանի հերթապահին:

§ 20. Աշխատանքում գտնվող սլաքավարն իր մոտ պետք է ունենա.

1) Ցերեկը կարմիր և կանաչ դրոշակներ.

2) Գիշերը, ինչպես նաև ցերեկը մութ և մառախլապատ ժամանակ՝ վառած ձեռնաազդանշանային լապտեր.

3) Ազդանշանային յեղջյուր:

Մուտքի և յելքի սլաքները սպասարկող սլաքավարը բացի դրանից պետք է ունենա ճայթռիկներ (տուփի մեջ 6 հատ):

§ 21. Սլաքավարը պետք է իմանա՝ 1) կայարանի տեխնիկական կարգադրիչ ակտից քաղվածքը, վորը վերաբերվում է սպասարկվող պահականոցին, 2) սլաքի կառուցվածքը և նրա կազմի բոլոր մասերն ու նրանց նշանակությունը, 3) իր պահականոցի սլաքների նորմալ դրությունը, 4) գծերի դասավորությունը, համարադրումն, նշանակումը և տեղական անվանումը, վորոնք մտնում են նրա կողմից սպասարկվող սլաքային պահականոցին սահմանները, 5) Այդ գծերի տարողությունը (վազոններով):

§ 22. Կայարանի հերթապահի կարգադրությամբ սլաքավարին կարող են հանձնարարվել գնացքային լոկոմոտիվներին ուղեկցելու պարտավորություններ, վորպես ուղեկցողի, ինչպես նաև վազոններն ու լոկոմոտիվների կցման և դատման համար, վորի համար նա պետք է սահմանված քննություն բռնե:

§ 23. Հերթապահության մեջ գտնվող սլաքավարը պարտավոր է՝ յեթե կայարանում բեռների սլա հպանման համար պահապաններ չկան. հսկելու բեռների և վազոնների պահպանմանը, վորոնք կանգնած են գծերում նրա պահականոցի տեղավորման սահմաններում, թույլ չտալով կողմնակի անձանց նրանց մոտենալու և ձեռք առնելով բոլոր միջոցները, հափշտակումների նախադրուշացման և չարագործներին ձերբակալման համար:

§ 24. Գծում գտած բոլոր առարկաների մասին, վոր կորցրել են ուղևորները, կամ գնացքից ընկել են

գծի վրա, ինչպես նաև շարժական կազմի թափված մասերի վերաբերյալ սլաքավարը պարտավոր է անմիջապես, անձամբ, կամ ավագ սլաքավարի միջոցով հաղորդելու կայարանի հերթապահին, կամ կայարանապին:

Ծանրաքաշ առարկաները պարտավոր է գծից հանել և դարսել այնպիսի հեռավորություն վրա, վորպեսզի անցնող կազմը այդ առարկաներին չդիպչի: Սլաքավարն այդ մասին պետք է հաղորդե կայարանի հերթապահին:

§ 25. Յեթե սլաքավարն իր ուշիկերով չի կարող գծից հանել հայտնաբերված առարկաները, այդ դեպքում նա պետք է նրանց պատսպարե կանգի ազդանշաններով և հաղորդե կայարանի հերթապահին:

§ 26. Միջանկյալ կայարանների սլաքավարի վրա, բացի պաշտոնով հիմնական պարտավորությունները, կայարանի պետի կարգադրությամբ կարող են դրվել աշխատանքի խտացման կարգով. կայարանային պահապանի, կուր վառողի, լամպ վառողի պարտավորություններ, ինչպես նաև կայարանային շենքերի տաքացման, նրա պահականոցի սահմաններում գտնվող վազոնների պակզառուների և բեռների պահպանման աշխատանքներ:

6. ՍԼԱՔԱՎԱՐԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԼԱՔՆԵՐԻ ՊՇՇՊԱՆՄԱՆ ՅԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՇԱՄԱՐ

§ 27. Սլաքային ուղեփոխները միշտ պետք է և պահվին սարքին դրությամբ և ժամանակին լուսավորվին խավար և մառախլապատ ժամանակ:

Սլաքը պետք է ազատ կերպով շարժվի մեկ դրուժյունից մյուսը, ըստ վորում լեզվակները պետք է պինդ կաշեն մայր ուսերին. խաչմերուկների և հակառակների (контррельс) շորդանները պետք է միշտ մաքուր լինեն:

§ 28. Վորպեսզի ապահովեն սլաքային ուղեփոխի պահումն մշտապես միանգամայն սարքին և մաքուր դրուժյամբ, սլաքավաքը պետք է մանրակրկիտ և հաճախ զննեն և մաքրեն ուղեփոխի բոլոր մասերը, հեռացնեն ամեն տեսակ պատահամար նրա մեջ ընկած առարկաները և աղբը, իսկ ձմեռ ժամանակ—սառույցը և ձյունը: Մաքրումը կատարվում է քեյակով, ավելով և թիշով: Սլաքային ուղեփոխները պետք է մաքրվեն սլաքային ուղեփոխի լեզվակներից սկսած մինչև խաչմերուկը և նրանից դուրս յերկուական մետր մեկ և մյուս կողմը:

Սլաքային ուղեփոխի մոտ անձրեկից և հալվող ձնից ջրի հավաքվելը թույլ չտալու համար, սլաքավաքը պետք է շինեն վոչ մեծ անցքային արխեր. ջուրը հեռացնելու համար:

§ 29. Սլաքավաքն իր պահականոցի սահմաններում պետք է հետևի, արդյոք վորեն տեղ ունի, կամ մակադիրը չեն պայթել, արդյոք լեզվակի գլխիկը մայր ուսի գլխիկից վերև չեն բարձրանում, չեն հեռացել արդյոք կուստրիները կամ պտուտակավոր մեխերը, չեն թուլացել արդյոք բոլաերը:

Ռեյսի ստորոտին անբավարար կերպով կպած կոստրիները պետք է տակհարել, պտուտակավոր մեխերը պտտել, իսկ թուլացած բոլտերը պնդացնել: Վորպեսզի համոզվեն, վոր սլաքի բոլոր բաղկացուցիչ

մասերը սարքին են, սլաքը պետք է տեղափոխել զանազան դրուժյամբ և ստուգել այդ դեպքում սլաքային լեզվակները վորչափ պինդ են կաշում մայր ուսին:

§ 30. Վերահսկման փականքներ, կամ արգելիչներ ունեցող սլաքները, վորոնք փակվում են կախած փականքով, պետք է ստուգվեն բանալու պտտմամբ:

Դրա համար հարկավոր է դեն գցել փականքով, կամ արգելիչով փակված սլաքի բալանսը, թեթև սեղմել լծակը և նայել, արդյոք լեզվակը չե հեռանում մայր ուսից: Յեթե լեզվակը մայր ուսից հեռանա 3 միլիմետրից ավել, նշանակում է սլաքային փականքն անկանոն է դործում և այդ մասին հարկավոր է անմիջապես դեկուցել ավագ սլաքավարին, իսկ այնտեղ, ուր նա չկա, կայաքանի հերթապահին:

Մինչև սլաքային փականք սարքին դրուժյան բերելը, դնացքների անցնելու ժամանակ այդպիսի սլաքը պետք է սպասարկվի առանձին սլաքավարի կողմից բալանսի սեղմամբ:

Լեզվակի պտուտակի մեծությունը չափվում է լեզվակի և մայր ուսի արանքում, սլաքային թեճակի մոտ հատուկ թիթեղներ դնելով, վորոնց վրա ցուցված է նրանց հաստությունը:

§ 31. Սլաքի շփվող մասերը պետք է յուղել: Հատուկ խնամքով պահանջվում է յուղել սլաքային լեզվակների տակի բարձերը: Սլաքային ուղեփոխները յուղելուց առաջ պետք է անպայման հեռացնել կեղտոտված յուղելիքը:

§ 32. Սլաքի փչացման կամ հերձհատի (взрез) դեպքում, վորոնք խախտում են նրա կանոնավոր

գործողությունը, ինչպես նաև կենտրոնացրած սլաք-
ների մեխանիկական շաղկապիչների փշանալու դեպ-
քում, այդ սլաքը սպասարկող սլաքավարը, պարտա-
տավոր է անմիջապես պատասպանել այն աղբանշան-
ներով. (տես աղբանշանների կանոնների § 26-ը) և
փշանալու մասին հաղորդել ավագ սլաքավարին, իսկ
վորտեղ նա չկա, — կայարանի հերթապահին:

§ 33. Ձեռքի սլաքների, սլաքային փականքների
փշանալու դեպքում, սլաքավարը պարտավոր է անմի-
ջապես պահանջել ավագ սլաքավարի միջոցով, իսկ
այնտեղ, ուր նա չկա, կայարանի հերթապահի միջո-
ցով փոխարինել նրանք: Մինչև փականքները փո-
խարինելը սլաքները պետք է ամրացվեն արգելիչ-
ներով:

§ 34. Կենտրոնացրած սլաքների անշառուֆն գոր-
ծելուց և նրանց ձեռքի գործողության փոխադրելը,
կարող են կատարվել միայն կայարանի հերթապահի
գիտությամբ և համաձայնությամբ:

§ 35. Վնասված սլաքի նորոգություն կատարե-
լը սլաքավարը կարող է թույլ տալ միայն կայարանի
հերթապահի հատուկ թույլտվությամբ, աշխատանք-
ների տեղը սահմանված աղբանշաններով պատասպա-
րելուց հետո: Աշխատանքների տեղն աղբանշաններով
պատասպարելը դրվում է վերանորոգության ղեկավարի
վրա:

§ 36. Բացի պահակատեղի սլաքավարից, ով էլ
վոր լինի արգելվում է փոխել սլաքները: Տեխնիկա-
կան հսկողության աշխատողները, վորոնց վրա դրված
է հսկելու սլաքների սարքին գործողությանը, նրանց
փոխելու կարիքը զգալիս, պետք է դրա համար ստա-

նա կայարանի հերթապահի թույլտվությունը, վեր-
ջինի կողմից սլաքավարին հաստատված և սլաքի զըն-
նությունը և փորձարկումը կատարել անպայման
պահակատեղի սլաքավարի ներկայությամբ:

Ձննությունը և սարքի բերելը վերջացնելուց
հետո, սլաքը պետք է սլաքավարի կողմից անմիջապես
նրա նորմալ դրության մեջ դրվի:

§ 37. Սլաքները գնացքի ընդունման և ուղարկ-
ման համար պատրաստելը կատարվում է պահակատե-
ղի սլաքավարի կողմից, միայն ավագ սլաքավարի կամ
նրան փոխարինող աղբանշանատուի ցուցմունքով,
իսկ այնտեղ, ուր այդ պաշտոնները սահմանված չեն,
— կայարանի հերթապահի անմիջական ցուցմունքով:

§ 38. Գնացքների և մանևրային կազմերի ընդ-
հարունները նախազգուշացնելու նպատակով, ինչպես
նաև գնացքների պոկման և կայարանից վազոնների
պատահական հեռանալու դեպքում, սլաքավարը պար-
տավոր է միջոցներ ձեռք առնել այդ կազմերը և վա-
զոնները հեռացնելու համար և սլաքը իր հայեցողու-
թյամբ դնել ազատ կայարանային ուղիի վրա:

§ 39. Սլաքը փոխադրելով սլաքավարը պետք է
ուշադրություն դարձնե, վորպեսզի սլաքի լեզվակը
պլինդ կպչե մայր ուլսին, վորի համար պետք է նա
ամուր սեղմե լծակի ու բալանսի վրա:

§ 40. Ձե թույլատրվում փոխադրել սլաքը, յերբ
նրա վրայով գնացքը, կամ շարժական կազմը մանևրա-
ների ժամանակ շարժվում է:

7. ՍԼԱԲԱՎԱՐՆԵՐԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԳՆԱՑՔՆԵՐԸ ԸՆԴՈՒՆԵԼԻՍ, ՈՒՂԱՐԿԵԼԻՍ ՅԵՎ
ԱՆՑԹՈՂՆԵԼԻՍ

§ 41. Սլաքավաբը հերթապահութեան մեջ գլխաւորութեամբ, հանդիսանում է, վորպէս ժամապահ պահակատեղում, նման կարմիր բանակի ժամապահին և նա պարտավոր է ճշտութեամբ կատարել իր պարտականութիւնները:

Սլաքավարը պարտավոր է հիշել, վոր նրա ան-
կանոն գործողություններից կարող է առաջ գալ՝
ա) գնացքի ընդունումն զբաղված գծի վրա, բ) գնաց-
քի ուղարկումն անհամապատասխան գծով, գ) գնացքի
կամ շարժական կազմի ռեխերից ընկնումն, դ) շար-
ժական կազմի հեռացումն կայարանից, զնացքների
ընդհարումն և ուրիշ ավարիաներ:

Յուզված դեպքերը վերջանում են պետության համար մեծ վնասներով, գնացքների յերթեկուսներէ հետպահումներով և մարդկային զոհերով, Ուստի սլաքավարը պարտավոր է բոլոր միջոցներով նախազգուշացնել գնացքների և շարժական կազմի հետ ավաերների, ինչպես նաև դժբախտ դեպքերը մարդկանց հետ:

§ 42. Հեռախոսով կանչ ստանալիս, սլաքավարն անմիջապես պետք է պատասխանե, անվանե իր պահակատեղի համարը և ազգանունը ու լսե ավագ սլաքավարի կարգադրությունը, իսկ այնտեղ, ուր նա չկա,—կայարանի հերթապահի կարգադրությունը, ընդունման և ուղարկման համար սլաքները պատրաստելու ժաման, կամ զնացքն առանց կանկառման անց

Թողնելու համար: Կարգադրություն տվողը նույնպես պետք է անվանի իր պաշտոնը և աղբահաններ:

§ 43. Սլաքավաճը պարտավոր է բառացի կրկնելու ստացված հրամանը և ստանալ հաստատումն այն մասին, վոր նա հրամանը հասկացել է, վորից հետո անմիջապես ձեռնամուխ լինել առաջադրված մարշրուտի պատրաստմանը:

Մարշրուտը պատրաստելիս սլաքավարը պետք
է համոզվի.

1) Վոր գծերը և սլաքները, վորոնցով սպասվում
է գնացքի ընթացումն, ադատ են.

2) Կոր բոլոր վաղուց կայարան ժամանած գնացքները տեղավորված են սահմանային սյուների վրա:

§ 44. Առաջադրված մարշրուտով սլաքները դնելուց հետո սլաքավարը պարտավոր է փականքներով փակելու բոլոր սլաքները, վորոնք համաձայն տեխնիկական-կարգադրիչ ակտից քաղվածք է՝ պետք է գնացքների ընդունման, ուղղորկման անցման ժամանակ փակ լինեն:

Մարշրուտի պատրաստ լինելու մասին սլաքավա-
րը պետք է զեկուցի ավագ սլաքավարին, իսկ վորտեղ
նա չկա կալարանի հերթապահին:

§ 46. Կայարաններում, վորտեղ կան ավագ սլաքավարներ, մարշրուտի պատրաստ լինելու ստուգումը և այդ մասին զեկուցումը կատարվում է ավագ սլաքավարների կողմից:

Սլաքների և ազդանշանների կենտրոնացրած
կայարաններում, վորտեղ կան ազդանշանատուներ,
մարշրուտի պատրաստումն կայարանի հերթապահի



կարգադրությամբ կատարվում և ազդանշանատուների կողմից:

§ 46. Կայարանի հերթապահի հեռախոսային կարգադրությունները, մարշրուտի պատրաստման մասին, սլաքավարների և ազդանշանատուների ղեկուցումը, մարշրուտի պատրաստ լինելու մասին պետք և տարվին հետևյալ կարգով.

ա) Գնացքն ընդունելիս. «Յես—կայարանի հերթապահն եմ (ազդանուն): Պատրաստեցեք մարշրուտը գնացք № _____ Ա կայարանից այսինչ գծի վրա», կամ.

բ) Գնացքն ուղարկելիս. «Յես—կայարանի հերթապահն եմ (ազդանուն): Պատրաստեցեք մարշրուտը գնացք № _____ այսինչ գծից Բ կայարանն ուղարկելու համար»:

Ավագ սլաքավարը ստանալով կայարանի հերթապահի կարգադրությունը, պատասխանում և.

ա) Գնացքն ընդունելիս, կամ ուղարկելիս. «Յես ավագ սլաքավար այսինչս (ազդանունը) մարշրուտը պատրաստելու կարգադրությունը № _____ գնացքը. Ա կայարանից ընդունելու, կամ ուղարկելու համար այսինչ գծի, կամ կայարանի վրա այսինչ գծից ստացա»:

Յեթև ավագ սլաքավարի պատասխանը համոզե կայարանի հերթապահին, վոր կարգադրությունը ճիշտ և հասկացվել, այն դեպքում կայարանի հերթապահը պատասխանում և. «Ճիշտ և»:

Դրանից հետո ավագ սլաքավարը՝ 1) ձեռքի սլաքների բանալիները հանձնում և շարժային սլաքավարներին և նրանց հրամայում և դնել և փակել սլաքները գնացքի ընդունման, կամ ուղարկման գծով,

2) քտուգում և ճիշտ և, արդյոք կատարված շարժային սլաքավարների կողմից նրա հրամանը, 3) նրանցից բանալիները վերցնում և, 4) կազմող բրիգադներին հրամայում և ընդհատել մանևրաները ընդունման գիծը մեկնելով և 5) համոզվելով, վոր մարշրուտը ճիշտ և պատրաստված, այդ մասին ղեկուցում և կայարանի հերթապահին:

«Յես—ավագ սլաքավար այսինչն եմ (ազդանունը), գնացք №.... ընդունելու կամ ուղարկելու համար Ա կայարանից Բ կայարանին այսինչ գծի վրա, կամ այսինչ գծից պատրաստ և: Սլաքները ճիշտ են դրված, փակված են, բանալիները գտնվում են ինձ մոտ»:

Կայարանի հերթապահը լսելով ավագ սլաքավարի ղեկուցումը և համոզվելով, վոր մարշրուտը պատրաստված և համաձայն իր տված ցուցմունքի, կարգադրություն և տալիս ազդանշանը (սեմաֆորը, լույսաֆորը բանալու մասին):

Այն կայարաններում, վորտեղ ավագ սլաքավարներ չկան, մարշրուտը պատրաստելու կարգադրությունը գնացքն ընդունելու կամ ուղարկելու համար կայարանի հերթապահը տալիս և անմիջապես պահակատեղի սլաքավարին:

§ 47. Գնացքի ժամանմանը սպասելով սլաքավարը պետք և գտնվի իր պահակատեղում: Գնացքն իրենց պահականոցով անցթողնելով սլաքավարները պետք և ձեռքին ունենան ցերձկը բացված կանաչ դրոշակ, իսկ գիշերը—ձեռքի լապտեր կանաչ ճրագով, վորը ցույց և տալիս գնացքի ընթացման համար գծերի և սլաքների պատրաստ լինելը:

§ 48. Սլաքներով, ինչպես ժամանող, նույնպես և կայարանից մեկնող գնացքի անցնելիս, սլաքավարը պարտավոր է ուշադրութիւն դարձնելու վագոնների սարքին դրութեան և բեռան կանոնավոր դրվածքին բաց շարժական կազմի վրա: Նկատած անսարքութիւնների դեպքում, վորոնք կարող են սպառնալ գնացքի անվտանգ յերթեկանմանը, սլաքավարը պետք է տա կանգառի ազդանշաններ, իսկ հետո հաղորդե կայարանի հերթապահին:

§ 49. Կայարանում գնացքը կանգնեցնելուց հետո, սլաքավարը պարտավոր է համոզվել պոչի ազդանշանների առկայութեան մեջ և վոր գնացքի վերջին վագոնն անցել է սահմանային սյունիկը, և այդ մասին հաղորդել կայարանի հերթապահին: Յեթե սլաքավարին հայտնի չէ, վոր գնացքն ընթանում եր հրէջով, այդ դեպքում կայարանի հերթապահին գնացքի ժամանման մասին ղեկուցելիս միաժանաչ հաղորդել, վոր ժամանել է նաև հրէջը և վոր վերջինը տեղավորված է սահմանային սյունիկից դուրս համապատասխան դժում:

§ 50. Յեթե կայարանը ժամանած գնացքի պոչը չէ անցել սահմանային սյունիկից և խանգարում է շարժական կազմին հարեան դժերի վրա անցնելուն, այդ դեպքում սլաքավարը պետք է անմիջապես զիծը պատասպարե կանգառի ազդանշաններով, համաձայն ազդանշանների կանոնների § 36-ի 8-րդ կետի ցուցմունքների:

§ 51. Ժամանող գնացքի վրա պոչի ազդանշանների բացակայութեան դեպքում (կողքի և բուֆետային լապտերների) սլաքավարը պետք է անմիջապես

դուրս հանե յելքի սլաքի վրա կանգառի ազդանշան կայարանի կողմը, չթույլ տա մասնաբային կազմերի և լոկոմոտիվների յերթեկութիւնը և գնացքների ուղարկումն այդ դեպքում գծով: Բացի դրանից սլաքավարը պարտավոր է այդ մասին անմիջապես հեռախոսով հաղորդել կայարանի հերթապահին և ձեռք առնել հետևյալ միջոցները.

1) Պատրաստել ուղեքները ազատ դժերից մեկի վրա գնացքի պոչված մասի ընդունման համար.

2) Յեթե սլաքները փակեն և նրանց բանալիները գտնվում են ավագ սլաքավարի կամ կայարանի հերթապահի մոտ, այդ դեպքում սլաքավարը պետք է ռեւերի վրա դարսե սանդալներ (башмаки) շալսներ, տակդիրներ և ուրիշ առարկաներ, վորոնք կարող են կանգնեցնել վագոնների յերթեկութիւնը, ռեւերի վրա ալագ լցնել.

3) Յեթե ձեռք առած միջոցներն անբավարար լինեն, պահակատեղի սլաքավարը, նրա մոտ սլաքային ձեռքի ուղեփոխների բանալիների առկայութեան դեպքում, սլաքը շարժվող վագոնների տակ փոխադրման միջոցով պետք է առաջ բերե վագոնների դուրս ընկնելը ռեւերից:

§ 52. Յեթե նկատվի, վոր կայարանից մեկնող գնացքի մոտ բացակայում են պոչի ազդանշաններ, սլաքավարը պետք է միջոցներ ձեռք առնե գնացքը կանգնեցնելու համար, տալով կանգառի ազդանշաններ և հետո այդ մասին հաղորդե կայարանի հերթապահին:

§ 53. Սլաքավարի կողմից ղեկավարվող մուտքի սեմաֆորը փակվում է գնացքի ամբողջ կազմով սեմաֆորի մոտից անցնելուց հետո:

§ 54. Այն դեպքերում, յերբ գծերում կամ սլաքներում, վորոնցով պետք է անցնի կայարանում ընդունվող գնացքը, խոչնդոտ առաջ գա գնացքի յերթևեկման համար, հերթապահ սլաքավարը պարտավոր է.

1) Փակել ձեռքի գործողութայն մուտքի սեմաֆորը, յեթե դեկավարման լծակը գտնվում է սլաքային պահակատեղում.

2) Հաղորդել կայարանի հերթապահին և ավագ սլաքավարին.

3) Խոչնդոտը պատրաստել սահմանված ազդանշաններով:

§ 55. Ազդանշանների վատ յերևալու դեպքում (մառախուղ, փոթորիկ, հեղեղ, խիտ ձնաթափ), յերբ կայարանը չի կարող ընդունել ժամանող գնացքը, մուտքի փակ սեմաֆորները, վորոնք նախազգուշացնող սկավառակներ չունեն, պետք է ինչպես ցերեկը, նույնպես և գիշերը կայարանի հերթապահի կարգադրությամբ լրացվեն ճայթռիկներով: (Տես ազդանշանների կանոնների § 19-ը):

§ 56. Սլաքավարը, չապասելով կայարանի հերթապահի կարգադրությանը, պարտավոր է ճայթռիկները դարսել հետևյալ դեպքերում.

1) Յեթե գնացքը կանգ չառնե մուտքի փակ սեմաֆորի մոտ.

2) Յեթե գնացքին, վորը ժամանում, կամ կայարանից մեկնում է, գնացքից, կամ գծից կանգառման ազդանշաններ են տրվում, իսկ մեքենավարը չե նկատում նրանք:

3) Յերբ կայարանում գնացքն ընդունելու համար խոչնդոտ է հայտնաբերված և գնացքն արդեն անցել է մուտքի սեմաֆորը.

4) Յեթե գնացքը, վորը կայարանով ընթանում է առանց կանգառի, կանգ չառնե յեկբի փակ ազդանշանի մոտ:

8. ՍԼԱԲԱՎԱՐԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԳՆԱՑՔՆԵՐԸ ՈՒՂԵԿՑՈՂԻ ՇԵՏ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

§ 57. Այն դեպքերում, յերբ գնացքը պետք է կայարան բերվի ուղեկցողի հետ, կայարանի հերթապահի կարգադրությամբ, սլաքավարին կարող են հանձնարարվել ուղեկցողի պարտականություններ: Ճանապարհվելով գնացքին դեպի մուտքի ազդանշանն իբրև ուղեկցող ուղեկցելու համար, սլաքավարը պարտավոր է.

ա) կայարանի հերթապահից ստանալ «տոմա-թի-թեղիկը» և գնացքը կայարան բերելու կարգի մասին ցուցմունքը.

բ) Ստուգել մարշրուտով բոլոր սլաքների դրության կանոնավորությունը, տրված կայարանի հերթապահի կողմից գնացքը ներս տանելու համար:

Մուտքի ազդանշանի մոտ գնացքը կանգնեցնելուց հետո սլաքավարը պարտավոր է «տոմա-թի-թեղիկը» ներկայացնել գնացքի գլխավոր կոնդուկտորին և մեքենավարին. հայտնել նրանց ինչո՞ւ գնացքն ընդունվում է ուղեկցողի հետ և վճիռ գծի վրա, վորից հետո տեղավորվել լոկոմոտիվի վրա և գլխավոր կոնդուկտորի կողմից ուղարկման ազդանշան տալուց հետո գրնացքն ուղեկցել դեպի կայարան:

Գնացքը սլաքներին մոտենալիս ուղեկցողը պետք է ուշադրություն դարձնե նրանց դրության վրա: Յե-

թե ուղեկցողը նկատե, վոր սլաքների դրությունը չե համապատասխանում գնացքի ընդունման սկզբնական մարշրուտին, նա պարտավոր է մեքենավարից պահանջել անմիջապես կանգնեցնել գնացքը: Նրա հետագա ընթացքը կարող է թույլտրվել միայն կայարանի հերթապահի ցուցմունքով, նրանից հեռախոսով, կամ անձամբ նորից ստացված:

9. ՍԼԱՔԱՎԱՐԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԳՆԱՑՔԱՅԻՆ ԼՈԿՈՄՈՏԻՎՆԵՐԻՆ, ՎՈՐՊԵՍ ՈՒՂԵԿՑԼՈՒ ՀԱՍԱՐ

§ 58. Կայարանի հերթապահի կարգադրությամբ սլաքավարի վրա կարող են դրվել լոկոմոտիվների ուղեկցողների պարտականություններ այդպիսիների դեպոյից գնացքների համար ընթանալիս և գնացքներից դեպոն վերադառնալիս:

Այս դեպքում ուղեկցողի պարտականությունները կատարվում են տվյալ կայարանում սահմանված կարգով:

10. ՍԼԱՔԱՎԱՐԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՆԵՎՐԱՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼԻՍ

§ 59. Սլաքավարը պարտավոր է մանևրաներին կարգադրող աշխատողի պահանջմամբ սլաքները փոխադրել ազդանշաններով պահանջվող դրության մեջ և նրանց պատրաստ լինելուց հետո, տալ պատասխանող ազդանշաններ:

Յեթե սլաքն անկարելի լինի ժամանակին դնել պահանջվող դրության մեջ, կամ սլաքարարը նկատի



վորեն խոչընդոտ լոկոմոտիվի կամ վագոնի յերթեկեմանը, այդ դեպքում նա պարտավոր է տալ կանգառի ազդանշան:

§ 60. Մանևրային տեղաշարժումների ժամանակ, վորոնց դեպքում մանևր կատարող կազմը, սլաքն անցնելիս փոխում է իր յերթեկեկության ուղղությունը, հակառակ կողմը (տես նկ. 1, 26 յերեսի վրա), սլաքավարը պետք է գտնվի այդ սլաքի մոտ և նրա վրայով վերջին վագոնի անցնելուց հետո՝ տալ կանգառի ազդանշան, իսկ սլաքը կազմի հակառակ կողմը յերթեկեկության համար փոխադրելուց հետո՝ տալ «առաջ», կամ «հետ», ազդանշանը լոկոմոտիվի դրությունից կախված:

§ 61. Շարժական կազմով խավի (համուղի) սլաքի կտրվածքի (լեզվակների պտուտակավոր բանալիներ) մեջ անցնելու դեպքում, մանևրա անող կազմը պետք է անմիջապես կանգնեցվի և այդ դեպքում նրա հակառակ տեղաշարժը պետք է արգելվի (տես նկար 2 26 յերեսի վրա):

Այդպիսի դեպքի մասին սլաքավարը ղեկուցում է կայարանի հերթապահին, անմիջապես միջոցներ ձեռք առնելու համար:

§ 62. Մանևրաների ժամանակ լոկոմոտիվները, կազմերը և վագոնները գծերում թողնելիս սլաքավարը պարտավոր է հսկելու, վորպեսզի լոկոմոտիվները և վագոնները դուրս չգան սահմանային սյունիկներից:



11. ՍԼԱՔԱՎԱՐԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՎԱՐԻԱՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

§ 63. Գնացքների հետ ավարիաների, հրդեհների և ուրիշ դժբախտ դեպքերի ժամանակ, սլաքավարը պետք է անմիջապես դեկուցե կայարանի հերթապահին և միջոցներ ձեռք առնե յերթեկուցի յանվտանգությունը պատսպարելու և ավարիաների հետևանքները շուտափույթ կերպով լիկվիդացիայի յենթարկելու համար:

§ 64. Վագոնները առանց լոկոմոտիվի, կամ լոկոմոտիվի առանց լոկոմոտիվային բրիգադի քմահաճ մեկնելը նկատելու դեպքում, սլաքավարը պարտավոր է տալ ընդհանուր ահալուչի ազդանշան, միջոցներ ձեռք առնել նրանց կանգնեցնելու համար և անմիջապես դեկուցել կայարանի հերթապահին:

Այդպիսի դեպքերում պետք է դարսել շապլներ, բրուսներ, սանդալներ, (башмаки) ուսերի վրա ավազ լցնել, վագոնների կամ լոկոմոտիվի շարժումն ուղղել դեպի ազատ փակուղային գծերը, կամ վագոններով զբաղված գծերը, բայց վորոնց կազմերում չկան մարդկանցով, կենդանիներով և վտանգավոր բեռով վագոններ. ծայրահեղ դեպքում սլաքները շարժվող վագոնների և լոկոմոտիվի տակ փոխադրման միջոցով պետք է առաջ բերե վագոնների դուրս ընկնելը ուսերից:

12. ՍԼԱՔԱՎԱՐԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

§ 65. Աշխատանքում գտնվելով սլաքավարը պետք է հետևյալ նախազգուշական միջոցները ձեռք առնե.

ա) Գծերն անցնել ուղիղ և վոչ թե սուր անկյան տակ, նախելով յերկու կողմը, չե՞ մոտենում արդյոք գնացքը կամ հետ տրվող կազմը.

բ) Գնացքի մոտենալիս ռելսերից հեռանալ վոչ պակաս 2 մետրից.

գ) Շենքերից, սլաքային հսկարաններից, ինչպես նաև գծերում կանգնած վագոնների հետևից դուրս գալիս առանձնապես ուշադիր լինել, վորպեսզի շարժվող կազմով կամ գնացքով վերահաս չլինել.

դ) Առանձին զգուշություն պահպանել ձմեռը գծերով բարձրացրած ոձիքով, բաշտիկով և այն անցնելիս ի նկատի ունենալով ազդանշանների լսելիության թուլանալը.

յե) Յերթեկության ժառանգակ չցատկել արգելալային տափարակների և լոկոմոտիվների աստիճանների վրա, բացի այն դեպքերը, յերբ այդ անհրաժեշտ է գնացքների հետ ավարիաները և մարդկանց հետ դժբախտ դեպքերը նախազգուշացնելու համար, այդ դեպքում հատուկ զգուշություն պահպանելով.

զ) Չմտնել վագոնների տակ մի կողմից գծի մյուս կողմն անցնելու համար, ինչպես նաև չնստել վագոնների բուֆերներին.

ե) Ինքնավամ կերպով վագոնները ձեռքով տեղաշարժ չանել առանց մանրաններին կարգադրող և ղեկավարող աշխատողի թույլտվությամբ.

ը) Վտարով չկանգնել կենտրոնացրած սլաքների լեզվակների և մայր ռելսերի արանքում, սլաքը փոխադրելիս վտարի սեղմելը խուսափելու համար.

թ) Գծերի միջով մեծ առարկաներ չքաշ տալ

գծերի ազատ լինելու համոզված չլինելով, չնստել ռելսերի և պլատֆորմաների կողքերին.

ժ) Կենտրոնացրած սլաքների մաքրումը մայր ռելսերի և լեզվակների արանքում կատարել միայն ավելներով և քերակներով, ձեռքը չիջեցնելով մայր ռելսի և լեզվակի արանքը ձեռքի սեղմելը խուսափելու համար:

ի) Կցիչի պարտականությունները կատարելիս հետևել, վորպեսզի կցման համար վագոնների արանքը մտնելիս բուֆերներով չճխվի.

լ) Մոտքաշը լծասարքի ճանկի վրա գցելիս պետք է հետևել, ձեռքի մատները չնկնեն մոտքաշի ականջի և լծասարքի ճանկի արանքը:

13. ԱՎԱԳ ՍԼԱԲԱՎԱՐԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

§ 66. Ավագ սլաքավարը պարտավոր է հսկել.

ա) Վորպեսզի պահակատեղի սլաքավարները հերթապահության գան համաձայն գրաֆիկի, ցուցված ժամանակը բռնեն իրենց տեղերը և իրենց մոտ ունենան սահմանված ազդանշանները.

բ) Վորպեսզի սլաքային և ձեռքի լապտերները, ինչպես նաև սլաքավարներին հանձնարարված սկավառակների և սեմաֆորների լապտերները ժամանակին հանգերձվեն և լուսավորվեն ճշտությամբ, պահեն մաքրությամբ, վորպեսզի նրանց ապակիները մաքուր սրբված լինեն և ամբողջ սլաքային պահականոցում բոլոր հասանելիք գործիքները առկա լինեն և սարքին դրույթյամբ.

գ) Վորպեսզի սկավառակները և սեմաֆորները միշտ փակ լինեն և բացվեն միայն կայարանի հեր-

Թապալհի կարգադրությամբ և յերբ կայարանը պատ-
րաստ ե գնացքի ընդունման համար, այսինքն յերբ
բոլոր գծերը, վորոնցով պետք ե անցնի սպասվող
գնացքը, ազատ են վագոններից, նրանց վրա մանե-
րանները դադարեցրած են, բոլոր սլաքները ճիշտ են
դրված, լեզվակները պինդ կպած են մայր ռելսերին և
փակված են արգելիչներով և փականքներով:

դ) Հերթապահության ժամանակ ավագ սլաքա-
վարը սպասարկում ե առաջին մուտքի սլաքը գնացքն
ընդունելիս և վերջին յելքի սլաքը գնացքը ուղարկե-
լիս, նախորոք ստուգելով իր շրջանի բոլոր սլաքային
ուղեփոխները, վորոնք մտնում են տվյալ մարշրուտի
մեջ և շարքային սլաքավարներից վերցնելով ձեռքի
սլաքների փականքների բանալիները:

յե) Գծի սլաքների նրանց պարտականելիքների,
սկավառակների և սեմաֆորների ամեն տեսակ ան-
սարքության, կայարանային ուղիներում նկատված
յերթեկեկության համար խոչնդոտների մասին, ինչպես
նաև սլաքավարների տրված ազդանշանների անսար-
քության մասին, նրանց մոտ պաշտոնյակում հրա-
հանգների և ազդանշանների բացակայության մասին,
ավագ սլաքավարը պարտավոր ե անմիջապես հաղոր-
դել կայարանի հերթապահին:

զ) Ավագ սլաքավարը պարտավոր ե հրահանգել
շարքային սլաքավարներին, նրանց պարտականու-
թյուններին վերաբերվող կանոնների, կայարանի հեր-
թապահի կարգադրությունների և մանավանդ ժամա-
նող գնացքների ընդունման և մեկնող գնացքների
անցթողման նկատմամբ, ինչպես նաև անսարք սլաք-
ների և շարժական կաղմի պատասպարման նկատմամբ,

վորը դուրս ե գալիս սահմանային սյուներից,
կանգ առի ազդանշաններով, մանևրաները ժամանա-
կին ընդհատելու և այդպիսիները կանոնավոր ոգտա-
գործելու:

14. ԱՎԱԳ ՍԼԱՔԱՎԱՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ

§ 67. Ավագ սլաքավարը իրավունք ունի կար-
գապահական տույժեր դնելու իրեն ստորադրված շար-
քային սլաքավարների վրա, համաձայն յերկաթու-
ղային տրանսպորտի բանվորների և ծառայողների
կարգապահության մասին կանոնադրության 26-րդ
հոդվածի (նկատողություն, հանդիմանություն և խիստ
հանդիմանություն):

15. ՍԼԱՔԱՎԱՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒՅՑՈՒՆԸ

§ 68. Բոլոր հանցագործությունների և թերու-
թյունների, իր պարտականությունների սխալ ոգտա-
գործման, ծառայության մեջ կամ կայարանում ծա-
ռայությունից դուրս հարձած դրությամբ յերևալու
համար սլաքավարները յենթարկվում են կարգապա-
հական, տույժերի համաձայն յերկաթուղային տրանս-
պորտի բանվորների և ծառայողների կարգապահու-
թյան մասին կանոնադրության, իսկ ավելի լուրջ
հանցանքների և պաշտոնական վոճրագործություն-
ների համար դատական պատասխանատվության յեն
յենթարկվում:

Բացի դրանից ավագ սլաքավարը պատասխանա-
տու յեն շարքային սլաքավարների անկանոն գործո-
ղությունների համար, յեթե այդ գործողությունները

առաջ են յեկել ավագ սլաքավարի կողմից տարած ան-
կանոն կարգադրութիւններէց, կամ ավագ սլաքավա-
րի կողմից շարքային սլաքավարներէ աշխատանքին
հսկողութեան բացակայութեան համար:

Շահագործման կենտրոնական կառավար-
չութեան տեխնիկական սեկտորի պետ՝

Զվիրբուլ

Ք Ա Ղ Վ Ա Ծ Ք Ն Ե Ր

ՅԵՐԿԱԹՈՒՂԻՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾ-
ՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻՑ, ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՀԱՆՈՐԴԱԿ-
ՑՈՒԹՅԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ
ԿՈՄԻՍԱՐԻ ԿՈՂՄԻՑ, 1935 Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ
29-ԻՆ ԲՐ. Ե/530

ՍԼԱՔԱՅԻՆ ՈՒՂԵՓՈՒՆԵՐԸ

Սլաքների նորմալ դրութիւնը

§ 131. Սլաքները, յերբ նրանց վրայով շարժա-
կան կազմի տեղաշարժումներ չեն կատարվում, պետք
է գտնվեն նրանցից յուրաքանչյուրի համար խստորեն
վորոշված դրութեան մեջ, վորը կոչվում է նորմալ,
ըստ վորում կենտրոնացրած սլաքների նորմալ դրու-
թեանը պետք է համապատասխանէ նաեւ կայարա-
նային պահականոցում, նրա կողմից ղեկավարող լծակ-
ների և կոթերի նորմալ դրութիւնը:

§ 132. Սլաքները նորմալ դրութեան մեջ պետք է
գտնվեն.

ա) Մուտքի սլաքները միազիժ գծամասերի կայա-
րաններում—յուրաքանչյուր ծայրից դանազան գծերի
վրա.

բ) Գլխավոր գծերի սլաքները յերկզիժ գծամա-
սերում, այդ գծերով գնացքները անց թողնելու հա-
մար.

գ) Պարկային գծերի սլաքները—սլաքային փո-
ղոցի ուղղութեամբ.

դ) Մնացած կայարանային գծերի սլաքները—
այն դրուժյան մեջ, վորից նրանք շատ հազվագյուտ
գեղջուրն են դուրս բերվում:

յե) Գլխավոր գծերում գտնվող սլաքները, վորոնք
տանում են դեպի առերևման ուղիները և փակուղի-
ները (բացի բռնողներից և նախապահպաններից),—
գլխավոր գծերի ուղղությամբ:

զ) Սլաքները, վորոնք տանում են դեպի բռնող
և նախապահպան փակուղիները—այդ փակուղիների
ուղղությամբ:

Որվա մի մասի համար փակված կայարաննե-
րում, մուտքի սլաքները կայարանների փակման ժա-
մանակ, պետք և դրված և միացած լինեն գլխավոր
գծի ուղղությամբ գնացքների անարգել անցումը հը-
նարավոր դարձնելու համար:

Այդպիսի կայարանները յերթևեկման համար բա-
նալուց առաջ, սլաքները պետք և փոխադրվեն իրենց
նորմալ դրուժյամբ համաձայն այդ կայարանների
տեխնիկական—կարգադրիչ ակտի ցուցմունքի:

§ 133. Սլաքների նորմալ դրուժյունը պետք և
նշանակվի բաժանման կետի տեխնիկական—կարգադրիչ
ակտում և նրա քաղվածքում. բացի դրանից կենտրո-
նացրած սլաքների նորմալ դրուժյունը, պետք և ցուցվի
կենտրոնացրած սլաքների և ազդանշանների գործա-
դրման վերաբերյալ հրահանգներում, իսկ ձեռքի ղե-
կավարման սլաքներինը՝ պետք և նշանակված լինի
սլաքի իրեն իրանի վրա:

Սլաքային պահականոցները յեվ շրջանները: Սլաքների
յեվ սլաքային պահականոցների սարքավորումը յեվ
սպասարկումը:

§ 144. Կայարանի բոլոր սլաքային ուղեփոխե-
րը միացվում են խմբերում, վորոնք կոչվում են սլա-
քային պահականոցներ: Սլաքային պահականոցում
միացրվող սլաքային ուղեփոխների թիվը, նրանց տե-
ղավորելում, նրանց միջի տարածությունից, գնացք-
ների յերթևեկության խառնթյունից և սլաքային պա-
հականոցի աշխատանքի տեղական, պայմաններից
կախված, սահմանվում և շահագործման բաժանմունքի
պետի կողմից:

Ավագ սլաքավարին սպասարկման համար հանձ-
նարարվող սլաքային պահականոցների խումբը կազ-
մում և սլաքային շրջան:

§ 145. Գնացքների ընդունման և ուղարկման
ինչպես գլխավոր, նույնպես և ուրիշ կայարանային
ուղիներում բոլոր սլաքները, ինչպես նայև սլաքները
այն կայարանային ուղիներում, վորոնցով գիշեր ժա-
մանակ և ցերեկը մատակարարվի, բուքի, հեղեղի և այլն
ժամանակ մանևրաներ են կատարվում, պետք և լու-
սավորված լինեն լուսավորվող սլաքային ցուցիչներով:

Մնացած սլաքների ցուցիչների լուսավորելը,
կախված այդ սլաքների բեռնավորման աստիճանից,
տեղերում սահմանվում և կայարանների պետերի կող-
մից յերթևեկության վերաստուգիչների հետ միասին:

§ 146. Ձեռքի գործողության բոլոր սլաքները,
վորոնք դասավորված են գծերում, վորոնց վրայով
կատարվում և գնացքների ընդունումն, անցթողումն և

ուղարկումն, պետք է մատակարարված լինեն պարագաներով. նրանց փականքով փակելու համար, իսկ յերթնեկման չափերից և բնույթից կախված մուտքի և ուրիշ ամենաշատ պատասխանատու լաքները պետք է փոխադարձ կախման մեջ դրվեն մուտքի և յիջի ազդանշանների հետ: Բացի դրանից գնացքների անցնելու ժամանակ, պետք է փականքներով փակվեն հարևան գծերում գտնվող սլաքները, դուրս քաշման, նախապահ-պանող փակուղիների և ուրիշ սլաքները, վորոնք հնարավորութիւնն են տալիս դուրս գալու գծի վրա, վորի վրայով գնացքն ընթանում ե:

§ 149. Ձեռքի գործողութեան սլաքները բաժանվում են սլաքների, վորոնք պետք է փակվեն միայն նրանց վրայով, գնացքներ անցթողնելուց հետո, այդ մասին նշանակելով կայարանի տեխնիկական-կարգադրիչ ակտում և նրա քաղվածքում:

§ 150. Ինչպես ձեռքի, նույնպես և կենտրոնական գործողութեան յուրաքանչյուր սլաքային պահականոցում, շենքերում և նմանապես ավագ սլաքավարների շենքերում պետք է կայարանի պետի ստորագրութեամբ կախված լինեն.

ա) Տեղնիկական-կարգադրիչ ակտից քաղվածք տվյալ պահականոցին վերաբերվող տեղեկութիւններով.

բ) Սլաքավարների հերթապահութիւնները դրա-Ֆիկը նրանց փոխման ժամերի ցուցմունքով.

գ) Սլաքային պահականոցի ինչինտարի ցանկը.

դ) Մուտքի պահականոցներում և ավագ սլաքա-

վարների շենքերում—քաղվածքներ գնացքների յերթնեկման չվացուցակից տվյալ կայարանի համար:

Բացի դրանից սլաքների և ազդանշանների սարքերով և ապարատներով պահականոցների շենքերում պետք է կախված լինեն.

ա) Գծերի, սլաքների և ազդանշանների դասավորման սխեմատիկ պլանը, վորոնք վերաբերվում են տվյալ պահականոցին.

բ) Մարշրուտների, սլաքների և ազդանշանների փոխադարձ շաղկապման աղյուսակը.

գ) Գործողութիւնների հետևողականութեան աղյուսակը կենտրոնացման և բլոկերովկայի ապարատների վրա:

§ 151. Յուրաքանչյուր սլաքային պահականոցի համար կայարանի պետի կողմից, կամ նրա կողմից լիազորված աշխատողի կողմից, տրվում են հետևյալ առարկաները.

ա) Բանալիներ պտուտմունքները պտտելու համար.

բ) Մուրճ կոստիլները պնդացնելու համար.

գ) Յերկաթե քլունգ (բրիչ).

դ) Յերկաթե թի, փայտե թի, ցախավել.

յե) Ֆերակ, սլաքները ցեխից, սառուցից և ձնից մաքրելու համար.

զ) Սլաքային պնդացումների պաշար (յուրաքանչյուր պահականոցի համար հաշված 4-ական բլոտեր պտուտմունքներով և 4-ական կոստիլներ).

ե) Վագոններն ամրացնելու համար հարմարանքներ (այն պահականոցներում, վորոնք ցուցված են տեխնիկական-կարգադրիչ ակտում).

ը) Ստամաններ (бидон) յուղի և նավթի համար.

թ) Յեղնոցներ յուղելիքի համար.

ժ) Մկրտոններ պատրույգները կտրելու համար.

ի) Աղդանշաններ, դրոշակներ, յերեսքաշի մեջ, աղդանշանային լապտեր և յեղջուր:

Դրանից հետո մուտքի և յեղքի սլաքները սպասարկող պահականոցների համար տրվում են.

ա) Ճայթուկներ (6-ից վոչ պակաս).

բ) Յերկու փոխադրական ապարատներ ձողերի վրա լապտերներով:

Ծանոթություն.— Հսկիչ պահականոցները, լուծմոտիվները դեպոյից անցնելու և դեպոն ու ավագ սլաքավարների շենքերը պետք է մատակարարվեն ժամացույցներով:

§ 152. Փակ սլաքների և աղդանշանային լծակների բանալիները, մարդատար շենքի կամ պահականոցի դրսից ամրացրած, պահվում են կայարանի հերթապահի մոտ, իսկ ավագ սլաքավարների առկայության դեպքում— նրանց մոտ: Իսկ այն կայարաններում, ուր այդպիսի կարգն անկարելի չէ դործադրել սլաքների դասավորման և գնացքների յերթեկման պայմաններով, բանալիները պահվում են պահականոցի սլաքավարի մոտ:

Կայարանները, վորտեղ բանալիների պահումն անհրաժեշտ է սահմանել սլաքային պահականոցում, վորոշվում են շահագործման բաժանմունքի պետի կողմից:

Այն կայարաններում, վորոնց մոտենում են գնացքների պոկման տեսակետից վտանգավոր կայարաններ (перегоны), վորտեղ գնացքի պոկված մասը կարող է ընթանալ գլխի մասի հետևից, և սլաքավարը

գլխի մասը կայարանի անցնողներուց հետո, հնարավորությույն չի ունենա փոխադրել սլաքը պոչի մասը ուրիշ կայարանային դժի վրա թողնելու համար, այդպիսի սլաքի բանալիները պետք է պահվեն պահակատեղի սլաքավարի մոտ:

Շարժական կազմի կանգառը կայարանի գծերում

§ 159. Գնացքների և շարժական կազմի տեղավորելը կայարանային ուղիներում պետք է կատարվի սլաքային ուղեփոխների մոտ, սահմանային սյունիկներով նշանակված սահմաններում:

Գնացքների և շարժական կազմի գծերում ճիշտ տեղավորման անմիջական հաստատումն, իսկ հարկ չեղած դեպքերում և սահմանային սյունիկներից դուրս յեկող շարժական կազմի աղդանշաններով պաշտպանելը դրվում է.

ա) Գնացքների նկատմամբ— լուծմոտիվային և կոնդուկտորական բրիգադների վրա, վորոնք սպասարկում են գնացքի գլուխը (լուծմոտիվի մեքենավարը) և պոչը (կոնդուկտորը, վորը սպասարկում է գնացքի պոչի վագոնը) և այն պահականոցների սլաքավարների վրա, վորոնց շրջանում գտնվում են գնացքի այդ մասերը,

բ) Միայնակ լուծմոտիվների նկատմամբ— այդպիսիների մեքենավարների վրա և համապատասխան պահականոցի սլաքավարի վրա.

գ) Մասներային և գնացքային կազմերի և վագոնների առանձին խմբերի նկատմամբ— կազմող բրիգադների վրա, վորոնք կատարում են շարժական կազմի

մի տեղավորումն և համապատասխան պահականոցների սլաքավարների վրա:

§ 160. Գծերում գնացքների և շարժական կազմի կանոնավոր տեղավորման ընդհանուր հսկողութիւնը դրվում է.

ա) Գնացքների նկատմամբ—գլխավոր կոնդուկտորների և համապատասխան շրջանների ավագ սլաքավարների վրա.

բ) Մանեռային և ուրիշ շարժական կազմի նկատմամբ—համապատասխան շրջանների ավագ սլաքավարների վրա:

Կայարանում ավագ սլաքավարի րացակայութեան դեպքում նրա պարտականութիւնները գնացքների և ամեն տեսակ շարժական կազմի կանոնավոր տեղավորման ընդհանուր հսկողութեան համար դրվում են անձամբ կայարանի հերթապահի վրա, կամ ուղիների հերթապահի վրա, վորտեղ այդպիսիները կան:

Սլաքների և ազդանշանների կենտրոնացման կայարաններում վերեւ թված ավագ սլաքավարների պարտականութիւններն անցնում են համապատասխան պահականոցների ազդանշանատուների վրա:

§ 161. Վագոնները կայարանի գծերում կանգառի համար տեղավորելիս, յեթե նրանց հետ մտնելու, կամ ուրիշ ոպերացիաները չեն կատարվում (նորոգութիւն, մաքրումն, ախտահանումն և նման բաներ) այդպիսի վագոնները կազմողների կողմից պետք է իրար հետ կցվեն, բոլոր, միասին, կամ առանձին խմբերով, արգելակվեն և ամրացվեն քշելուց. դատարկ վագոնների դռները և դռնակները պետք է փակ լինեն:

Մեկ վագոն, կամ մինչև 10 վագոն բանակու-

թյամբ վագոնների խումբ կայարանում գտնելիս, այդ վագոնի տակ, կամ վերջին այդպիսի խմբի վագոններից մեկի տակ դրվում է շալա-տակդիր:

Կայարանում 10 վագոնից ավելի բանակութեամբ վագոնների խումբ գտնելիս ամբողջ խմբի ծայրի վագոնների տակ դարսվում են մեկ-մեկ հատ շալա-տակդիրներ:

Շալա-տակդիրները պետք է դրված լինեն գծի լայնութեամբ, վագոնների անիվների արանքում և անպայման կպչեն անիվների բանդաժներին (տես նկար 3, 43 յերեսի վրա):

Վագոնների պնդացումը թուլատրվում է կատարել նույնպես սանդալներով (башмаки):

Վագոնների մի բանի խմբի առկայութեան դեպքում, վորոնք զանազան տեղերում լինեն կանգնած, թեպետ և մէ գծի վրա, այդպիսի խմբերից յուրաքանչյուրը պետք է ամրացրած լինի վերեւ ցուցված յեղանակով:

§ 162. Գնացքների կազմերը, վորոնք պատրաստած են ուղարկման համար, կամ ժամանակները, վորոնք սպասում են ձնափոխման, կամ լոկամոտիվի և կոնդուկտորական բրիգադի փոխման հորիզոնական գծերում, յեղանակի բարեհաջող պայմաններում նրանց կանգառման ժամանակ (§ 170), տակդիրներով չեն ամրացվում: Իսկ գնացքային կազմերի (0,002-ից ավել) թերված գծերում կանգցելու դեպքում ծայրի վագոնի առկա թեքվածքի կողմից պետք է ավեն շալալներ-տակդիրներ: Վագոնները, վորոնք ունեն արգելակներ, բոլոր դեպքերում պետք է արգելակվեն: Գնացքային կազմերի ամրացումն թեք գծերում դրվում է.

ա) Ուղարկման համար պատրաստված գնացքների կազմերի համար—գնացքը ձևավորող կազմող բրիգադի վրա:


բ) Ծայրի կայարանը, կամ լոկոմոտիվի փոխման կայարան ժամանած գնացքների կազմերի համար համապատասխան պահականոցների սլաքավարների վրա, ավագ սլաքավարների, կամ կայարանի հերթապահների հսկողության տակ: Ժամանած կազմերում սպասարկվող արգելակավոր վագոնները պետք է արգելակվեն տվյալ գնացքի հետ ժամանած կոնդուկտորական բրիգադի կողմից:

§ 165. Մանևրային կազմերի համար, վորոնք մանևրաներ անելիս դրված են կարճատև կանգառի, պնդացումն չեն պահանջվում, բացի այն դեպքերը, յերբ մանևրանները կատարվում են թեքված գծերում և վագոնների ինքնակամ մեկնման վտանգ կա:

§ 167. Շարժական կազմով բռնող և նախապահպանող փակ ուղիները զբաղեցնելը արգելվում է:

§ 168. Պայթուցիկ թունավորող բեռներով և գազերով վագոնները գնացքից զատված, կամ գնացքում տեղավորելու համար պատրաստված, ինչպես նաև այդպիսի բեռներով պատրաստ կազմեր կայարանում նրանց կանգնելիս, պետք է տեղավորված լինեն աջապիսի դծերում, վորտեղ նրանց կանգնելն ամենից շատ անվտանգ է:

Վագոնները պետք է կցված, արգելակված, անպալորված և պատասպարված լինեն կանգառի փոխադրական ռզդանշաններով համաձայն ռզդանշանների կանոնների:



Նկար 3.

ա) Ուղարկման համար պատրաստված զնացքների կազմերի համար—գնացքը ձևավորող կազմող բրիգադի վրա.


բ) Ծայրի կայարանը, կամ լոկոմոտիվի փոխման կայարան ժամանած զնացքների կազմերի համար համապատասխան պահանջանոցների սլաքավարների վրա, ավագ սլաքավարների, կամ կայարանի հերթապահների հսկողության տակ: Ժամանած կազմերում սպասարկվող արգելակավոր վազոնները պետք է արգելակվեն տվյալ զնացքի հետ ժամանած կոնդուկտորական բրիգադի կողմից:

§ 165. Մանևրային կազմերի համար, վորոնք մանևրաներ անելիս դրված են կարճատև կանգառի, պնդացումն չեն պահանջվում, բացի այն դեպքերը, յերբ մանևրանները կատարվում են թեքված գծերում և վազոնների ինքնակամ մեկնման վտանգ կա:

§ 167. Շարժական կազմով բռնող և նախապահպանող փակ ուղիները զբաղեցնելը արգելվում է:

§ 168. Պայթուցիկ թունավորող բեռներով և գազերով վազոնները զնացքից զատված, կամ զնացքում տեղավորելու համար պատրաստված, ինչպես նաև այդպիսի բեռներով պատրաստ կազմեր կայարանում նրանց կանգնելիս, պետք է տեղավորված լինեն այնպիսի գծերում, վորտեղ նրանց կանգնելն ամենից շատ անվտանգ է.

Վազոնները պետք է կցված, արգելակված, անպալորված և պատսպարված լինեն կանգառի փոխադրական ուղղանշաններով համաձայն աղղանշանների կանոնների:



Նկար 8.

Սլաքները, վորոնք տանում են ցուցված բեռներով վազոնների կանգառի գծերի վրա, պետք է դրված լինեն այնպիսի դրուժյամբ, վոր այդ գծի վրա յերթն անհնար լինի, և այդ դրուժյամբ ժամանակավորապես կարվեն կաստեղների վրա, կամ փակվեն փականքով, այդ սլաքների բանալիները պետք է գտնվեն կայարանի հերթապահի մոտ, վորը պարտավոր է անձամբ, իսկ այնտեղ, ուր կան ավագ սլաքավարներ, կամ գծերի հերթապահներ — վերջինների միջոցով ստուգել վազոնների կանգառի անվտանգությունը, ինչպես նաև պատասխարել և նրանց պահակով ապահովել: Վտանգավոր բեռներով և այդ բեռների հետ զանազան ուղերադրանքների համար, վազոնների կանգառի համար առանձնացրած գծերը պետք է ցուցված լինեն կայարանի տեխնիկական-կարգադրիչ ակտում (գծերի նշանակման բաժնում) և նրա քաղվածքում:

§ 169. Հերթապահության մոնելիս կայարանի հերթապահներն ինչպես նաև ավագ և պահակատեղի սլաքավարները, վազոնների կազմողները և կցիչներն իրենց աշխատանքի շրջանների սահմաններում պարտավոր են ստուգել, ճիշտ են արդյոք տեղավորված և ամրացրած վազոնները, կայարանային ուղիներում: Ցուցված ստուգումը կայարանի հերթապահը կատարում է փոքր կայարաններում, հերթապահության մրտնելիս անձամբ, իսկ մեծ գծային զարգացմամբ կայարաններում — իրեն ստորադրված աշխատողների միջոցով. գծերի հերթապահների և ավագ սլաքավարների միջոցով: Ցուցված աշխատողների կողմից նույնպիսի

ստուգում պետք է կատարվի յուրաքանչյուր շրջագայության դեպքում հերթապահության ժամանակ:

§ 170. Ուժեղ քամի բարձրանալու դեպքում, կամ նրա հնարավորության մասին նախազգուշացում ստանալիս, կայարանի հերթապահը պարտավոր է առանց հետաձգելու ստուգել գծերում վազոնների և գնացքային կազմերի կանգառի անվտանգությունը և տեղում նրանց հուսալի ամրացումը և համապատասխան աշխատողներին պնդել մանրաները զգուշորեն կտատարելու և ընդհատելու մանրաները հրոցներով և ձեռքով:

Ավագ սլաքավարի, կամ ուղիների հերթապահի առկայության դեպքում անվտանգ դրուժյան և վազոնների ամրացման ստուգումը կարող է հանձնարվել նրանց: Սլաքավարները պարտավոր են, առանձին ցուցմունքներ չսպասելով, արագ կերպով պատել իր պահականոցի շրջանը և վերացնել բոլոր այդ ժամանակ նկատած անսարքությունները վազոնների հուսալի պնդացման նկատմամբ: Ծիշտ այդպես են վերաբերվում նաև վազոնների կազմողներն ու կցիչները, նրանց տրված մանրաների համար կայարանի շրջանի սահմաններում:

ՄԱՆԵՎՐԱՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

1. Ընդհանուր կանոններ

§ 595. Մանևրաներ կոչվում են շարժական կազմի ամեն տեսակ տեղաշարժ, ինչպես կայարանի սահ-

մաններում, նույնպես և կայարաններում (перегоны) փակուղիները և քարահանքերը սպասարկելիս:

§ 596. Շարժական կազմը, վորը մասնակցում է մաներաներում, կոչվում է մաներային:

§ 597. Մաներաները կարող են կատարվել շոգեքարշներով, ջերմաքարշներով, ելեքտրաքարշներով, մոտոքարշներով, քարշողներով, մարդկանցով, ձիերով և ուրիշ նրանց նման կենդանիներով, վազոնների սեփական քաշով թեք ուղիներում (մաներաներ բլրակից) կամ մեխանիկական հարմարանքները ոգնությամբ:

2. Մանեվրային աշխատանքին կարգադրելու իրավունքը

§ 598. Մաներաներ կատարելու մասին, ընդհանուր ցուցմունքները և կարգադրությունները յեղնում են կայարանի հերթապահից, կամ դրա համար հատուկ նշանակած աշխատանքից (ուղիների հերթապահի, իսկ այն կայարաններում, վորտեղ մաներաների կենտրոնական ղեկավարություն է մտցրած,—կայարանային գիսպետչերից):

Կայարաններում մաներային աշխատանքներ կատարելու կարգի մասին գիսպետչերական հրամանատարությունյաժը, ինչպես նաև գիսպետչերի փոխհարաբերությունների մասին կայարանի հերթապահի, ուղիների հերթապահի, գնացքային գիսպետչերի, կազմող բրիգադների և սլաքավարների հետ մանրամասն ցուցմունքներ տրվում են տվյալ կայարանի տեղական հրահանգներում, տեղական պայմաններից կախված:

§ 599. Յուրաքանչյուր մաներային լոկոմոտիվի համար նշանակվում են լոկոմոտիվային և կազմող բրիգադներ: Իսկ այն կայարաններում և քարահանքերում, վորտեղ կազմողներ կցիչներ չկան, մաներաները հանձնարարվում են գլխավոր կոնդուկտորին. այդ դեպքում կցիչի պարտականությունները կատարում է կոնդուկտորներից մեկը, գլխավոր կոնդուկտորի նշանակմամբ:

§ 600. Կայարանի հերթապահը կարող է հանձնարարել վագոնների զատումը և կցումը պահակապետի սլաքավարին:

§ 601. Մեծ մաներային աշխատանքով կայարաններում կայարանի ըստ ուղիները բաժանվում են մաներային շրջանների:

Յուրաքանչյուր կազմող բրիգադի աշխատելու կարգը, նրա զործողություն շրջանում սահմանվում է կայանի պետի կողմից:

Մաներային կազմի անցումն ուրիշ կազմողի շրջանը կատարվում է վոչ այլ կերպ, քան վերջինի և ավագ սլաքավարների հետ համաձայնեցնելով:

§ 602. Մեծ աշխատանքով կայարաններում մաներաները կատարվում են մաներային լոկոմոտիվներով, իսկ անհրաժեշտության դեպքում կայարանի հերթապահի կարգադրությամբ կարող են կատարվել նաև դնացքային լոկոմոտիվներով:

Յրկնակի քարշով մաներաներ կատարելը չեթույլատրվում:

§ 603. Վորպես կանոն, մաներաների ժամանակաշրջաններ փոխադրվում են սլաքավարների կողմից, իսկ առանձին դեպքերում կայարանի հերթապահի,

ուղիների հերթագային, կամ կայարանային դիսպետ-
չների կարգադրութեամբ կարող են փոխադրվել կոն-
դուկատորների և կազմող բրիգադների կողմից: Այն
ճուղավորութուններում, վորտեղ սլաքավարներ չկան,
սլաքները փոխադրվում են կոնդուկտորների, կամ
կազմող բրիգադների կողմից:

§ 604. Դեպոյի կամ արհեստանոցների գծերում
մանևրաները կաաարվում են դեպոյի, կամ արհեստա-
նոցների աշխատողների ցուցմունքներով, իսկ կայա-
րանի հերթագային ուղարկում և միայն լոկոմոտիվը
կազմող բրիգադի հետ (յերբ դեպոյի, կամ արհեստա-
նոցների տրամադրութեան տակ չկա իր մանևրային
լոկոմոտիվը):

Ցերկաթուղու ուրիշ սպասարկումների, վարչու-
թյունների և հիմնարկների ուղիներում կայարանի մի-
ջոցներով մանևրաններ կատարելը թույլատրվում և
միայն այդ սպասարկումների, վարչությունների և
հիմնարկների աշխատողների գիտութեամբ և համա-
ձայնութեամբ:

§ 605. Առանձին լոկոմոտիվը, կամ մանևրա կա-
տարող կազմը ուրիշ սպասարկումների, վարչություն-
ների և հիմնարկների գծերից կայարանային գծերին
անցնելիս պետք է կանգ առնե սահմանային սլաքի
մոտ և նրա հետագա շարժումը կայարանային ուղի-
ների վրա, կատարվում և կայարանի հերթագային կար-
գադրութեամբ, իսկ յերկաթուղու ուրիշ սպասարկում-
ներին, վարչություններին և հիմնարկներին պատկա-
նող գծերի վրա—այդ գծերին ղեկավարող աշխատողի
կարգադրութեամբ:

3. Մանևրաններ կատարելու կարգադրությունն անող
աշխատողի պարտականությունները

§ 606. Գնացքներ կազմողը, վոր անմիջապես
կարգադրում է մանևրաններին, պետք է մանևրանե-
րի գեպըում հնարավորութեան չափ բռնե այնպիսի
դիրք, վորպեսզի նրան միաժամանակ յերեկոն լոկո-
մոտիվը, մանևրա կատարող կազմի պոչը և, կցիչը և
մեքենավարի կողմից ձեռքի սուլիչի լսելիութեան տա-
րածութեան վրա: Կազմը հետ տալիս և նրա հնարա-
վոր գծերի վրա, կամ վազոնների հեռանալու գեպըում
դեպի կայարանը (перегон) աշխատողը, վոր կարգա-
դրում է մանևրաններին, պետք է գտնվի մանևրային
կազմի պոչի մասում, յեթե հնարավոր չե լոկոմոտիվը
դնել կայարանի (перегон) կողմից:

§ 607. Մանևրաններ կարգադրողը մանևրանների
սկզբում և մանևրաններ կատարելու ժամանակ պար-
տավոր է.

ա) Համոզվել, վոր մեքենավարը և նրա ոգնականը
յերկուսով գտնվում են լոկոմոտիվի վրա, իսկ սլաքա-
վարները իրենց պահակառեղերումն են:

բ) Մեքենավարին տեղյակ պահել ինչում իսկա-
պես կպարունակվեն տեղի ունենալիք մանևրաները.

գ) Համոզվել իրար հետ կտկած են արդյոք բոլոր
տեղաշարժման յենթակա վագոնները, խոչնդոտներ չը-
կան. վագոնների տեղի ունենալիք տեղաշարժի համար,
ինչպես որինակ՝ հանված են արդյոք նրանց տակից
սանդալները (башмаки) կամ տակդիրները, բաց են
թողնված արգելակները տեղաշարժման յենթակա շար-
ժական կազմում, վագոնների տակ, կամ նրանց արան-
քում մարդիկ չկան, գծի մոտ չկա արդյոք անսարքին
շարժական կապ, կամ առարկաներ, վորոնք կարող են
խոչնդոտ հանդիսանալ ազատ տեղաշարժման համար և
նրան նման բան:

գ) Հաստատ սահմանել վագոնների մոտ, վորոնց հետ կկատարվեն մանևրաներ, ինչպես նաև այն գծերի վրա, վորոնց վրա դուրս կձգվեն վագոններ և մանևրաներ կատարվող գծերին կից հարևան գծերում վոչ մի աշխատանք չի կատարվում:

դ) Համոզվել, վոր մուտքի և յեւքի ազդանշանները փակ դրությամբ են և ստանալ կայարանի հերթապահի համաձայնությունը մեկնելիս գծերի վրա, վորոնց վրա, կամ վորոնցից սպասվում և գնացքների ընդունումն կամ ուղարկումն:

յե) Վագոնները գնացքներում տեղավորելուց առաջ զննել նրանց, ինչպես բեռնման ճշտության նրկատմամբ, նույնպես և գնացքի կազմում տեղավորելու հնարավորության նկատմամբ:

զ) Ինքնման, բեռնաթափման աշխատանքներ կատարող աշխատողների հետ համաձայնեցնել վագոնների հետ մանևրաներ կատարելը, վորոնք գտնվում են բեռնման-բեռնաթափման ուղիներում:

ե) Վագոնները հրոցներով դեն չձգել գծերի վրա, վորոնց վրա գտնվում են ուժաշարական վագոններ, վագոններ—կշեռքի արհեստանոցներ, վագոններ—ադիոկայաններ, վագոններ—գծեր չափողներ, վագոններ—մարդկանցով, վագոններ—լսարաններ, վագոններ—կենդանիներով և վատնազավոր բեռներով, ինչպես նաև ուրիշ բեռներով, վորոնք հրոցներից կարող են վնասվածք ստանալ և 0,002-ից ավելի թեքվածքներ ունեցող գծերի վրա:

ը) Չթույլ տալ մանևրային լոկոմոտիվները յերկարատև կացուրդներ սլաքների վրա, մանավանդ ձմեռը:

§ 608. Վտանգավոր բեռներով բեռնված վագոնների հետ մանևրաները պետք և կատարվեն առանձին կարգադրիներով, առավելագույն նախազգուշացումներով, կայարանի հերթապահի, կամ գծերի հերթապահի անձնական հսկողության տակ, առանց հրոցների և սաստիկ կացուրդների:

§ 609. Մանևրաների դեպքում վագոնների կցումը կատարվում և մեկ մուտքաշով, իսկ մյուսը մինչև մերժումը պտտվում և և մնում կախված դրությամբ:

§ 610. Վագոնների կցումը և դատումը յերթեկության ժամանակ, թույլատրվում են, բայց միայն 1 ժամում 3 կիլոմետրից վոչ ավել արագության դեպքում:

Սլաքների, խաչմերուկների տեղավորման տեղերում և գծանցներում, ինչպես նաև սառցաշերտի, ուժեղ մառախուղների, հեղեղի և ձնաթափների դեպքում, կցումը և դատումը գնալիս արգելվում են: Նույնպես արգելվում և կցումը և դատումը գնալիս անսարքին վագոններով մանևրաների դեպքում, առանց բուֆետային բաժակների, կամ սալերի վագոններով, բեռնված պլատֆորմաներով, վորոնց վրա բեռը դուրս և գալիս լայնքսի կողքերից և դատարկ պլատֆորմաներով լայնքսի բաց կողքերով, նույնպես և չբարձրացրած անցման կամուրջիկներով մարդատար պարկի վագոնների կցումը:

Վագոնները կցելիս պետք և գտնվել կցման ճանվի դիտիկի կողքին և հսկել, վորպեսզի մարդատար վագոնի մոտ անցման կամուրջիկը բարձրացրած և արգելիչներով փակված լինի:

§ 611. Շարժվող վագոնների տակ (ներանց կանգնեցնելու համար) քարեր, փայտ, շալախներ, ունիներ, ձողեր, ճղներ դնելը, ինչպես նաև ճաղերի արանքում վորակե ձողեր, ճղներ և դրան նման ռաբրիլաներ դնելը մաներանների դեպքում արգելվում է, բացառությամբ այն դեպքերի, վորոնք պահանջում են շտապ կացուղի, վորակե ավարիաներից խուսափելու համար: Մաներաները կարգադրող աշխատողը վագոնները կանգնեցնելու համար անհրաժեշտ դեպքերում պետք է գործադրե սանդախել (башмаки), կամ հատուկ տակդիրներ, վորի նպատակով յուրաքանչյուր մաներային լոկոմոտիվին կից պետք է լինի յերկուսկան սանդախներ (башмаки): Տակդիրներով պետք է ոգտվել մոտակա սլաքային պահականոցից:

4. Մանեվրաներ կատարելու կարգը յեվ թույլատրելի արագությունը

§ 612. Մաներաներ կատարելիս պետք է կատարվեն հետևյալ պայմանները.

1. Մաներա կատարող լոկոմոտիվի յերթեկմանը կարող է կարգադրել միաժամանակ մեկ աշխատող, պատասխանատու մաներաների ճիշտ կատարման համար: Այդ աշխատողին ստորագրվում են և նրա կարգադրությունները կատարում են:

ա) Լոկոմոտիվների մեքենավարները մաներա կատարող կազմի յերթեկման ուղղության և կարգի նկատմամբ:

բ) Կցիչները վագոնների դատման և կցման նրկատմամբ և բոլոր կարգադրություններով, վորոնք վերաբերվում են մաներաներ կատարելուն:

գ) Սլաքավարները սլաքներով կանոնավոր գործողության նկատմամբ, սլաքների պատրաստ լինելու մասին պատասխան-ազդանշանների կանոնավոր մատուցման և բոլոր կարգադրություններով, վորոնք վերաբերվում են մաներաներ կատարելուն:

2. Մաներաների ժամանակ արագությունը չպետք է լինի բարձր՝

ա) Մեկ ժամում 25 կիլոմետր ազատ և ուղիղ գծերով հետևից կցված վագոններով լոկոմոտիվների տեղաշարժությունների դեպքում:

բ) Մեկ ժամում 15 կիլոմետր վագոններով առջևից յերթեկման դեպքում, սեփական գծով և հրոցներով մաներաների դեպքում, ինչպես նաև սլաքներով կողքի ուղիների վրա յերթեկելիս, անկախ նրանցից, թե լոկոմոտիվը, վոր կողմիցն է գտնվում:

գ) Մեկ ժամում 15 կիլոմետր վտանգավոր բեռներով բեռնված վագոնների հետ, ինչպես նաև մարդկանցով վագոնների հետ մաներաների ժամանակ:

դ) Մեկ ժամում 5 կիլոմետր կշեռքային ուղիներով, սայլանցներով և գծանցներով, ինչպես նաև մուտքի սլաքներով վագոններով առջևից, ձեռքի և ձիյերով մաներաների դեպքում և յերբ վագոնները գտնվում են լոկոմոտիվի յերկու կողմերից:

յե) Մեկ ժամում 3 կիլոմետր՝ 30 կիլոմետրի վրա մինչև առանձին վագոններին, կամ վագոնների խմբերին մոտենալը:

3. Մաներաները գծերում և սլաքներում, վորոնցով սպասվում է գնացքի ժամանումն, կամ անցումն, ինչպես նաև կից գծերում ընդունման ուղիներով, վորոնցից հնարավոր է մեկնել, կամ վագոնները դուրս

հրել ընդունման գծի վրա, պետք է ընդհատել մինչև մուտքի աղդանշանների բացման մոմենտը:

Դեպի կայարանները մոտեցումների անբարենաշնող պայմանների դեպքում (1 կիլոմետր և ավելի յերկարութամբ վայրեջներ 0,004-ից մինչև 0,006 դիքության դեպքում և ամեն յերկարության վայրեջներ 0,006-ից ավելի դիքությամբ), գնացքների յերթեկության անվտանգությունն ապահովելու նպատակով մանրաները ընդունման գծի վրա մեկնամար պետք է ընդհատվեն վոչ ուշ, քան ամեն տեսակ մարդկային գնացքի սպասվող սահանումից 15 րոպե առաջ և ապրանքատար գնացքի ժամանից 10 րոպե առաջ:

Յեթե մոտեցման անբարենաշնող պրոֆիլի դեպքում, կայարանքով (перегон) գնացքի անցնելու համար կորցնում է 15 րոպեյից պակաս մարդկանց և 10 րոպեյից պակաս ապրանքատար գնացքների համար, այդ դեպքում մանրաները գնացքի ընդունման գծի վրա մեկնելով պետք է ընդհատվեն:

ա) Միագլխի ուղեմասում գիծը գնացքին թույլ տալու մոմենտին:

բ) Յերկկգիծ ուղեմասում գնացքի ընդունման գծի վրա մեկնելուց առաջ կայարանի հերթապահը գնացքային հեռագրով, կամ հեռախոսագրով առաջարկում է գնացքների հարևան բաժանման կետին իրեն չուղարկել մինչև աղդարարությունը, իսկ բլոկիրովկայի դեղքում հետաքննում է բլոկ-սխտեմային միջոցով գնացքին ժամանում տալը:

Գնացքը կայարանից ուղարկվելու մանրաները գլխավոր և ուղարկման գծերում, ինչպես նաև կից ուղարկման գծով ուղարկվող գնացքի կողքի վրա

մեկնելը, կամ վագոնները նրան հանդեպ դուրս գցելը խուսափելու համար, պետք է ընդհատվեն վոչ ուշ, քան գնացքն ուղարկելուց 5 րոպե առաջ:

Մանրաների ընդհատման ժամանակը պետք է ցուցված լինի կայարանի տեխնիկական-կարգադրիչ ակտում:

4. Գլխավոր գծերում, կամ նրանց համամար մանրաներ կատարելը, այլ նույնպես մանրաների ժամանակ մուտքի սլաքներից մեկնելը, թույլատրվում է միայն մուտքի փակ աղդանշանների դեպքում և յուրաքանչյուր անգամ կայարանի հերթապահի թույլատրությամբ:

Դեպի մուտքի աղդանշանները գծերի 0,002-ից ավելի թեքմամբ կայարաններում, գլխավոր գծերի վրա, կամ նրանցից ուղիղ յեղքով գծերի վրա մեկնելիս, լուծումտրվել պետք է թեքվածքի կողմից գտնվի:

Ցուցված դեպքում յեղքի սլաքներից վագոններով առջևից դուրս գալ թույլատրվում է, վորպես բացառություն այն պայմանով, վոր վագոնների առաջ դարսվեն տակդիրային զլդոններ, կամ սանդալներ (башмаки) վորձեկով արգելակները և սպասարկելով նրանց:

5. Յեթե պահանջվի գնացքը, կամ կազմը տեղափոխել մի ուղղության գծերից ուրիշ ուղղության գծերի վրա, կամ միջով այդ դեպքում այդպիսի տեղափոխությունը պետք է կատարվի կայարանի հերթապահի անձնական հսկողության տակ, կամ նրա թապահի անձնական հսկողության տակ, կողմից լիազորված աշխատողի հսկողության տակ, (գծերի հերթապահի, գնացքները կազմողի, գլխավոր կոնդուկտորի, կամ ավագ սլաքավարի): Ըստ վորում

գծափոխվող գնացքի ամբողջ կոնդուկտորական բրիգադը պետք է գտնվի իր տեղում և մեքենավարի աշխատանքներով զործե արգելակներով:

6. Մանևրային կազմի յեւքը կայարանի սահմաններից, այսինքն մուտքի աղբահաններից, միագլիժ ուղեմասերում, նույնպես՝ և յերկկգլիժ — ժամանման կողմը, այդպիսի յեւքն անհրաժեշտութեան դեպքում կարող է թույլատրվել միայն հարևան կայարանի համաձայնութեամբ ստանալուց հետո, մեքենավարին գծային հեռագիր, հեռախոսագիր, կամ մական (ЖЕЗЛ) առնելով: Իսկ յերկկգլիժն ուղեմասերում մանևրային կազմի յեւքը կայարանի սահմաններից կանոնավոր գծով ուղարկման կողմը կատարվում և կայաքանի հերթապահի կարգադրութեամբ, առանց գրավոր թույլտվութեան, բայց վոչ հռու, քան գնացքի կազմի յերկարութեամբ, վորը սահմանված է տվյալ տեղամասում և այն պայմանով, վոր այդ գծում բացակայի հանդիպական ուղղութեան գնացք:

7. Ամեն տեսակ կապի ընդհատման դեպքում, յերբ կարելի չէ սպասել ճնացքի ժամանումն առանց վորեն աղգարարութեան, կայարաններում մանևրաներ պետք է կատարվեն նախազգուշացումներով, վորոնք գործադրվում են գնացքը հարևան կայարանից դուրս գալիս:

8. Վագոնի միաժամանակ շարժման առավելագոյն քանակը մանևրաների դեպքում պետք է համապատասխան լոկոմոտիվի քարշի ուժին, հաշվի առնելով մանևրա կատարող կազմի արագ կացուրդը:

9. Վորպես կանոն, լոկոմոտիվը մանևրաների ժամանակ պետք է գտնվի շարժական վագոնների մի

կողմից, անհրաժեշտութեան դեպքում թույլատրվում է վագոնները տեղափոխել միաժամանակ լոկոմոտիվի յերկու կողմերից:

10. Վագոնների դասավորումը մանևրային կազմերում կարող է լինել կամայական, բացառութեամբ այն դեպքերը, յերբ շարժականների թվում կլինեն վառարկավոր բեռներով վագոններ: Այդպիսի վագոնները մանևրաների ժամանակ պետք է տեղավորվեն վոչ մոտ, քան լոկոմոտիվից 4 սոնի հեռու լոկոմոտիվի ամեն տեսակ աքցացման դեպքում:

Վագոնների փոքր շարժումներ վառարկավոր բեռներով բեռնման և բեռնաթափման ճակատով թույլատրվում է կատարել ձեռքով:

11. Մարդկանցով զբաղված վագոնները պետք է շարժվեն առանձին զգուշութեամբ և առանց հրոցների: Նրանց մոտ կցման սարքերը պետք է պտտած լինեն մինչև բուֆետային սալերին քսվելը:

Յերկու ծայրերից վագոնների միաժամանակ մատուցումը մարդկանց գնացքներին արգելվում է:

Գնացքների հետ, վորոնց մեջ կան մարդկանցով վագոններ, մանևրաներ կատարելու, անհրաժեշտ է նախազգուշացնել նրանց, վորպեսզի նրանք դուրս չգան վագոններից, ինչպես նաև, վորպեսզի ապրանքատար պարկի վագոնների դռների մոտ չգտնվեն, վորոնք սարքավորված են մարդկանց փոխադրելու համար:

12. Մանևրաների ժամանակ գծի պատտուռի միջով սայլանցները և գծանցները կարող են փակ լինել, բայց վոչ ավել քան 10 բողբոջով. այդ ժամանակը լրանալուց հետո մանևրաները ժամանակավա

բապես ընդհատվում են մարդկանց և ավտո-սայլա-
շարն անց թողնելու համար, վորոնք սպասում են
գծանցին և սայլանցին:

Գծանցները և սայլանցները զբաղեցնելիս կազ-
մողը կամ կցիչը նրան ոգնելու համար նշանակված,
պետք է գնա ուղեմիջով, շարժվող վագոնների առ-
ջևից, լոկոմոտիվից նրան լավագույն կերպով տեսա-
նելու թյան կողմից:

13. Ձեռքի, կամ կենտրոնացրած սլաքներով յեր-
թևեկմամբ մաներաներ կատարելիս շարժական կազմը
շարժել չի կարելի, մինչև այն ժամանակ, քանի աղ-
գանշանատույից, կամ սլաքավարից ազդանշան չըս-
տացվի սլաքների պատրաստ լինելու մասին:

14. Վագոնները վագոնային կշեռքների վրա
կշեռլիս, լոկոմոտիվը չպետք է մտնի կշեռքի լաստա
կը, յեթե կշեռքը հարմարեցրած չէ իր վրայով լոկո-
մոտիվներ անցկացնելու համար:

15. Չվերջացրած բեռնամար և բեռնաթափմամբ
վագոններով, մաներաները կարող են թույլատրվել
տեղաշարժման համար վոչ այլ կերպ, քան բեռնամա-
րեռնաթափման ոպերացիաներին կարգադրող աշխա-
տողի ներկայությամբ:

16. Նորոգության գծերում մաներաներ կատա-
րելիս գնացքների կազմողը պարտավոր է շրջել գծի
վրա գտնվող բոլոր վագոնները և նախագոգուշացնել
աշխատողներին սպասվող մաներաների մասին. յեթե
անսարքին վագոնների թվում կան վագոններ, վո-
րոնք կանգնած են բարձիչների (домкрат), կամ
խաչկապների վրա, այդ դեպքում առաջը կանգնած
վագոնների կցումը լոկոմոտիվին պետք է կատարվի

հնարավորության չափ զգուշությամբ, վորպեսզի
չհրել բարձիչների, կամ խաչկապների վրա բարձրաց-
րած վագոնները:

Կցման սարքեր չունեցող վագոնների հետ մա-
ներաները կատարվում են վագոնների նորոգման հա-
մար համապատասխան աշխատողի անձնական հսկո-
ղության տակ, վորն այդ նպատակով հրավիրվում է
մաներաներին կարգադրող աշխատողի կողմից, և այդ-
պիսի վագոնների կցումը կատարվում է վագոնների
սպասարկման աշխատողի կողմից:

Դիժը, վորի վրա գտնվում է շարժական կազմը,
վորը նորոգվում է, կամ նորոգման յենթակա յե,
պետք է անջատված լինի սլաքների ուրիշ գծերի վրա
հարկ յեղած դրամբ և պատասպարվի—ազդանշաննե-
րով:

17. Կայարանի սահմաններից դուրս բեռնման
փակ ուղիներում և ճյուղավորություններում մաներա-
ներին հսկելը պահականոցի վարիչի պարտականու-
թյունն է, վորի համար նա պատասխանատու յե,
խսկ պահականոց չլինելու դեպքում—գլխավոր կոն-
դուկտորի պարտականությունն է:

5. Լեռնակային մանեվրաներ

§ Կայարաններում, վորոնք ունեն հատուկ թեք
գծեր (լեռնակներ), իրենց սեփական քաշով տեսակա-
վորման համար, մաներաները կատարվում են այն
կանոնների հիման վրա, վորոնք հրատարակվում են.

ա) ՀՃԺԿ-ի կողմից—մեքենայացրած դեկավար-
մամբ սլաքներով և դանդաղիչներով լեռնակների հա-
մար:

բ) Յերկաթուղիների պետի կողմից—ձեռքի դե-
կավարմամբ սլաքներով և ձեռքի արգելակմամբ լեռ-
նակների համար:

Լեռնակները, վորոնք սարքավորված են յերա-
գիչներով (ускоритель) և դանդաղիչներով, կաշվում
են մեքենայացրած, տարբերվելով այն լեռնակներից,
վորոնց վրա վագոնների արգելակումը կատարվում է
սանդալներ (башмаки) դարսելու միջոցով:

1. Սանդալի (башмаки) վրա ընդունմամբ լեռ-
նակից չպետք է իջեցվեն.

ա) Վտանգավոր բեռներով բեռնված վագոնները.

բ) Մարդկանցով բեռնված վագոնները.

գ) Կենդանիներով բեռնված վագոնները.

դ) Ապակյա անոթում խցած բեռներով վագոն-
ները.

յե) Հեղուկ բեռներով վագոնները յերկու դռտի-
կոնով (ярус) բեռնված.

զ) Ռադիո-վագոնները և ելեքտրոկայանները,
աուդիոտրխաները, դինամոմեարիկական, գծերը չա-
փող և կշեռքային-արհեստանոցները.

ժ) Լոկոմոտիվները պաղ դրուծյամբ.

ի) Ձվերով բեռնված վագոնները.

լ) Վագոնները, վորոնք հատուկ զգուշություն
են պահանջում, որինակ. տեխնիկական տեսակետից
անսառքրիները, պլատֆորմաները այնքան թուլացած
կապվածքով, վոր բեռը հրման ժամանակ կարող է
թափվել, ինչպես նաև մարդատար պարկի վագոն-
ները:

2. Թուլատրվում է վագոնների միայնակ իջնե-
լը բեռնված հատ-հատ առարկաներով. (լոկոմոբիլներ,

կախող մեծեաններ, թնդանոթներ, նեղածիր լոկոմո-
տիվներ և վագոններ և նման բաներ):

3. Անվտանգ բեռներով ցիստերնաների իջեցնե-
լը պետք է կատարվի ավելի մեծ զգուշությամբ, քան
թե ծածկած և բաց շարժական կաղմի իջնելը:

5. Մանևրաները հրոցներով

§ 614. Հրոցներով մանևրաները թուլյատրվում
են հետևյալ պայմանների կատարման դեպքում.

ա) Որվա լույս ժամանակը և լույս գիշերներին,
ինչպես նաև այն ժամանակ, յերբ կայտարանը լուսա-
վորվում է լույսի ուժեղ աղբյուրներով (ելեկտրակա-
նություն, նավթա-ատրաղեկային).

բ) Վագոնների կանխական զատումն կազմից
թուլյատրվում է 0,002-ից վոչ ավել թեքվածքով տա-
վարակներում և գծերում այն հաշվով, վորպեսզի լո-
կոմոտիվի հրոցից զատված վագոնը և նրանց խումբը
հասնեն միայն մինչև նրանց համար նշանակված կա-
ցուղի տեղը.

գ) Միաժամանակ կարող է հրվել վոչ ավել, քան
12 վագոնային սուններ.

դ) Լոկոմոտիվի մեքենավարը պետք է տեղեկա-
ցրվի գծի մոտավոր յերկարության մասին, վորը
պետք է անցնեն վագոնները:

յե) Վագոնների կանգառը պետք է կատարվի
արգելակներով, կամ սանդալներով (башмаки):

Հրոցներով մանևրաներն արգելվում են.

ա) Գծերում, վորոնք յերբ ունեն (ինչպես հա-
դիպական, նույնպես և համուղի սլաքներով) գլխա-
վոր գծերի վրա, նորոգության գծերի վրա և այն

գծերի վրա, վորտեղ կան վագոններ նորոգության, բեռնման, կամ բեռնաթափման տակ.

բ) Մառախուղների, ուժեղ քամիների, բուքերի, ինչպես նաև գիշեր ժամանակ.

գ) Վտանգավոր բեռներով բեռնված վագոններով.

դ) Մարդկանցով և կենդանիներով, ռադիոկայաններով, ելեկտրոկայարաններով, աուդիոտրիաներով, գծեր չափող, կշեռքային արհեստանոցներով և դինամոմետրիկական վագոններով, ապակյա անոթի մեջ խցած հեղուկներով, բեռնված յերկու դռտիկոնով և ձվերով, ինչպես նաև լոկոմոտիվներով պաղ գրությամբ:

Այնպիսի բեռներով վագոնները, վորոնց մանրաների ժամանակ չեն թույլատրվում իջեցնել ընդունակներից և շարժել հրոցներով, պետք է ցուցվեն մանրաներ կատարող աշխատողին տրված կարգադրում.

7. Ձեռքով մանևւրանները

§ 615. Մարդկանց ձեռքով վագոնների ամեն տեսակ տեղաշարժությունները պետք է կատարվեն ձեռքով մանրաներ կատարելու կանոններին միանգամայն ծանոթ աշխատողների հսկողության և ղեկավարության տակ:

Թույլատրվում է ինչպես միայնակ վագոնների, նույնպես և նրանց, իրար հետ կցված, խմբի ձեռքով տեղաշարժությունները, բայց քանակով վոչ ավել 4 բեռնված, կամ 8 դռտարկ սոնիների և մեկ ժամում 4—5 կիլոմետրից վոչ բարձր արագությամբ: Ձեռքով

մանրաների համար նշանակված մարդիկ պետք է հաշված լինեն յերեք մարդուց վոչ պակաս, յերկու դռտարկ սոնիների համար, կամ չորս մարդ յերկու բեռնված սոնիների համար: Տեղաշարժություն կատարող աշխատողները պարտավոր են հավասարաչափ սեղմել վագոնների վրա, գտնվելով ուստային ծխրից դուրս վագոնների կողքերին, բայց վոչ մի դեպքում նրանց առջևից վագոնները բուքետային սալերի վրա սեղմելով հեռացնել արգելվում է: Վագոնների կանգառը պետք է կատարվի սանդաղներով կամ հատուկ տակդիրներով:

Առանձին վագոնները տեղաշարժ անելիս նրանց միջի տարածությունը պետք է լինի 10 մետրից վոչ պակաս, իսկ խմբերով տեղաշարժվելիս—30 մետրից վոչ պակաս:

0,002-ից ավելի թեքմամբ ուղիներում, ինչպես նաև ուժեղ քամու ժամանակ ձեռքով մանրաները չեն թույլատրվում:

Ձե թույլատրվում մեկ վագոնների տեղաշարժությունը ուրիշների հանդեպ, բացի բեռնման և բեռնաթափման ճակատների մոտի տեղաշարժությունը:

ՎԱԳՈՆՆԵՐԻ ԿՑՈՒՄՆ (ՊՏՈՒՏԱԿԱՎՈՐ ՅԵՎ ԻՆՔՆԱԿՑՈՒՄՆ)

1. Պտուտակավոր կցումն


§ 227. Գնացքներ կազմելիս վագոնների կցումն միմյանց հետ և լոկոմոտիվի հետ կատարվում է ստորև ցուցված կարգով:

Կցման պատուականովոր սարքերը գործադրվում են հինգ տիպի, թված ստորև բերված աղյուսակում: Հիշյալ սարքերի կազմվածքները հնարավորութուն են տալիս կատարել վազոնների կրկնակի միայնակ կցումներ:

Շարժական կազմի կցման աղյուսակ


№ աղյուսակի	Մասերի տիպերը	Նորմալ	Ուլենգուտի	Ուժեղացրած	1916 թ. որինակի	Միացրած
1	Նորմալ	Միայնակ	Կրկնակի	Միայնակ	Միայնակ	Կրկնակի
2	Ուլենգուտի	Կրկնակի	Կրկնակի	Միայնակ	Միայնակ	Կրկնակի
3	Ուժեղացրած	Միայնակ	Միայնակ	Միայնակ	Միայնակ	Կրկնակի
4	1916 թվի որինակի	Միայնակ	Միայնակ	Միայնակ	Կրկնակի	Կրկնակի
5	1912 թվի միացրած	Կրկնակի	Կրկնակի	Կրկնակի	Կրկնակի	Կրկնակի

§ 228. Ուժեղությամբ կցման սարքերը բաղկավում են հետևյալ կարգով (սկսած ռմենաթույլից) .




Նկ. 1. Նորմալ մոտքաշ:

1) Նորմալ, 2) ուլենգուտի, 3) 1905 թ. ուժեղացրած որինակի, 4) 1916 թ. որինակի և 5) միացրած 1912 թ. որինակի:



Նկ. 2. Ուլենգուտի որինակի մոտքաշ:




Նկ. 3. 1905 թ. որինակի ուժեղացրած մոտքաշ:



Նկ. 4. 1916 թ. որինակի մոտքաշ:

Նկ. 5. 1912 թ. սրինակի միացրած մոտքաշ:




Նկ. 6. Նորմալ մոտքաշ (փոքր ականջի արտաքին կողերի արանքում տարածությունը 140 մմ. է, մեծ ականջի ներքին կողերի արանքում՝ 70 մմ. է):

Նկ. 7. Ուլենգուտի մոտքաշ (փոքր ականջի արտաքին կողերի արանքում տարածությունը 140 մմ. է, մեծ ականջի ներքին կողերի արանքում՝ 152 մմ. է):


Նկ. 8. Ուժեղացրած մոտքաշ (փոքր ականջի արտաքին կողերի արանքում տարածությունը 164 մմ. է, մեծ ականջի ներքին կողերի արանքում՝ 74 մմ. է):

§ 229. Գնացքային կապերը կցելիս գործադրվում է հետևյալ կարգը.

1. Միենույն տիպի կցման սարքերի դեպքում, աշխատող մոտքաշ կարող է լինել գնացքի ընթացմամբ ամեն վաղոնի մոտքաշը, իսկ զանազան տիպերի դեպքում — ավելի ուժեղը:



Նկ. 9 1916 մոտքաշ (փոքր ականջի արտաքին կողերի տարածությունը 124 մմ. է, մեծ ականջի ներքին կողերի արանքում տարածությունը 13 մմ. է):




Նկ. 10. Միացրած մոտքաշ (փոքր ականջի արտաքին կողերի արանքում տարածությունը 164 մմ. է, մեծ ականջի արտաքին կողերի արանքում տարածությունը 170 մմ. է):

2. Կցումն կառարվում է ավելի ուժեղ ախլի մոտքաշով, ըստ վորում ազատ (կցմանը չմասնակցող) մոտքաշը պտտեցվում է մինչև մերժումը և մնում է կախված դրությամբ:

3. Կրկնակի կցման դեպքում վադոնները սկզբում կցվում են այն մոտքաշով, վորը պետք է աշխատող լինի, իսկ, հետո յերկրորդ (չաշխատող), մոտքաշի կարճ ախանջն անց է կացվում աշխատող մոտքաշի ողերի մեջ և նետվում է հարևան վադոնի ճանկի վրա: Այսպիսի կցման դեպքում յերկրորդ մոտքաշը հանդիսանում է, վորպես պահեստի և սկսում է աշխատել միմիայն առաջին մոտքաշի պոկվելու դեպքում:

4. Բոլոր դեպքերում լոկոմոտիվի կցումը կազմի հետ չպետք է լինի կրկնակի, ըստ վորում աշխատող պետք է լինեն տեղերի, կամ լոկոմոտիվի մոտքաշները: Շեղումն թույլատրվում է միմիայն վերջինների պոկվելու դեպքերում:




Նկ. 11. Նորմալ մոտքաշի կցումն նորմալի հետ:


5. Ապրանքատար վագոնները կցելիս աշխատող մոտքաշները պտտեցվում են մինչև բուֆերային սա-

լերին շոշափելը. թեթև իրար վրա սեղմելով, վոր ձեռք է բերվում մոտքաշի պտուտակի մեկ պտուտով բուֆերային սալերի շփվելուց հետո:

6. Մարդատար վագոնները կցելիս հարևան վագոնների բուֆերները պետք է իրար վրա սեղմած լինեն այնպես, վորպեսզի բուֆերային սալերը գնացքի ընթացքում ժամանակ իրարից չթափանցեն, վոր ձեռք է բերվում մոտքաշի պտուտակի յերկու յերեք պտուտայիններով բուֆերային սալերի շփվելուց հետո:




Նկ. 12. Նորմալ մոտքաշի կցումը ուլենգուտի մոտքաշի հետ:




Նկ. 13. Նորմալ մոտքաշի կցումը ուժեղացրածի հետ:

7. Ապրանքատար պարկի վազոններն կցման դեպքում, վորոնք տեղավորված են մարդատար և մարդատար-ապրանքատար գնացքներուն, մարդատար պարկի վազոնների առջևից (գնացքի գլխում), նրանց բուֆերները պետք է իրար վրա սեղմված լինեն, ինչպես նաև մարդատար պարկի վազոններում, իսկ ապրանքատար վազոնների բուֆերները, վորոնք տեղավորված են մարդատար պարկի վազոնների հետևից, (պոչի մասում) ինչպես ապրանքատար գնացքներում:




Նկ. 14. Նորմալ մոտքաշի կցումը 1916 թ. մոտքաշի հետ:




Նկ. 15. Նորմալ մոտքաշի կցումը միացրածի հետ:

8. Անպայման արգելվում է չաշխատող մոտքաշի ախանջը դնել նրա լծասարքի ճանկի խորացման մեջ, իսկ նրա վերևից դնել աշխատող մոտքաշի ախանջը, (Նկ. 26) վորովհետև այդ ձևով կցման դեպքում կարող է առաջ գալ գնացքի ինքնազատումն, կամ լծասարքի ճանկի բերվածք:



Նկ. 16. Ուլենգուտի մոտքաշների կցումը միմեկից հետ:




Նկ. 17. Ուլենգուտի մոտքաշի կցումն ուժեղացրածի հետ:

9. Մոտքաշի սարքերի ինքնազատումը խուսափելու համար հարկավոր է հսկել վորպեսզի մոտքաշի


պտուտակներն իր վրէջի մի ծայրով չհենվի հանկի գլխի-
կին (նկ. 27):

Ձե թույլատրվում նույնպէս կատարել կցումն
աղաւ մոտքաշը նետելով աշխատողի վերեւից (նկ. 28):

10. Վագոնների կցման ճշտութեան մեջ կասկա-
ծելիս այն դեպքում, յերբ կայարանում բացակայում և
վագոնային սպասարկման աշխատողը (գնացքների
գննողը), կայարանի հերթապահը և գլխավոր կոնդուկ-
տորը վիճելի հարցը լուծելու համար պետք և մեջ քա-
շեն գնացքի մեքենավարին:




Նկ. 18. Ուլենբուրտի մոտքաշի
կցումը 1916 թվի մոտքաշի
հետ:




Նկ. 19. Ուլենբուրտի մոտքաշի կցումը միացրածի հետ:

11. Երբ հետ կցվող վագոնների մեջ բուֆերա-
յին կենտրոնների բարձրութիւնը հնարավորութեան
չափ պետք և միատեսակ լինի. նրանց տարբերու-
թիւնը 100 միլիմետրից ավել չպետք և լինի:



Նկ. 20. Ուփեղացրած մոտքաշի
կցումը ուփեղացրածի հետ:




Նկ. 21. Ուփեղացրած մոտքաշի
կցումը 1916 թվի մոտքաշի
հետ:


12. Պլատֆորմաները, ընդհանուր բեռան տակ
միացվող (շղթայով) պետք և իրար հետ միացվեն կըր-
կնակի կցմամբ:

§ 230. Յեթն կցվող վագոններն ունեն ավտոմատ-


տիկ արգելակների միջանցիկ փողիկներ, շողիկ տա-
քացման փողիկներ, ելեկտրական լուսավորության
լարեր, ռադիո և հեռախոսային սակավածքներ, այդ
դեպքում սկզբում կատարվում է վազոնների կցումն,
իսկ հետո ցուցված խողովակների և լարերի միացումն:




Նկ. 22. Ուժեղացրած մուքաշի կցումը
միացրածի հետ:




Նկ. 23. 1916 թվի մուքաշների կցումն իբրև
հետ:



Նկ. 24. 1916 թ. մուքաշի կցումն միացրածի հետ:



Նկ. 25. 1912 թվի միացրած մուքաշների կցումն:




Նկ. 26. Այստեղ մուքաշի հանկի նեոսկը տշխատող մուքաշի
ախանջի տակ:

Իսկ վազոնների դատման ժամանակ, ընդհակառակը, սկզբում անջատվում են ցուցված խողովակները և լարերը, իսկ հետո արդեն կատարվում և կցման սարքերի անջատումն:



Նկ. 27. Աշխատող մոտքաշի պտուտակը հենվում և ճանկի գլխիկում, ազատ մոտքաշի պտուտակը բացված և:




Նկ. 28. Ազատ մոտքաշի նետումն վերև նորմալ և ուժեղացրած մոտքաշների կցման ժամանակ:

§ 231. Գնացքի կազմերի և վազոնների կանոնավոր կցման պատասխանատվությունը կազմման, կամ սկզբնական ուղարկման կայարաններում, ինչպես

նաև գնացքի ընթացման ուղիում դատումների և կցումների դեպքում տրվում և կայարանային յենթական աշխատողների (կազմիչ բրիգադներ, գնացքների տեխնիկական ղննիչներ, գծերի հերթապահներ և կայարանի հերթապահներ) և գլխավոր կոնդուկտորի վրա կազմի հետ լոկոմոտիվի կցման կանոնավորության համար պատասխանատվությունը բոլոր դեպքերում տրվում և գնացքի մեքենավարի և գլխավոր կոնդուկտորի վրա: Գնացքների սկզբնական ուղարկման կայարաններում, ինչպես նաև լոկոմոտիվների փոխման կայարաններում, լոկոմոտիվի կցումը և անջատումը կատարվում են սլաքավարների և կազմիչ բրիգադների կողմից:

2. ԻՆՔՆԱԿՑՈՒՄՆ


§ 232. Շարժական կազմի կցումն, վորը սարքավորված և ինքնակցմամբ, կատարվում և ավտոմատիկ կերպով շարժական կազմի միավորների փոխադարձ



Նկ. 1. Ինքնակցումն իՐՏ-3-ը կցման մոմենտին (տեսքը վերևից):

անդամները ըստ վորում միացման մոմենտին արագությունը մեկ ժամում 3 կիլոմետրից ավել չպետք է լինի, այսինքն մանյովրաների ժամանակ վագոններին մոտենալու համար սահմանվածը (նկ. 1):

Չտուճն կատարվում է ուժատարով կոթի ոգնությամբ, վորը գտնվում է վագոնի կողքին, առանց կցիչի վագոնների արանքը մտնելու կոթը մինչև մերժումը պտտելով, պետք է նրան բաց թողնել այն հաշվով, վորպեսզի նա վերադառնա նախկին դրությանը (նկ. 2):




Նկ. 2. Վագոնների դատում:

Համոզվել, վոր կցումը կատարվել է, կարելի չէ փականքների ոստիկների դրությամբ, վորոնք ներկված են կարմիր գույնի: Յեթև փականքների ոստիկ-

ներից մեկը գլխով դուրս է գալիս ցած, այդ դեպքում ինքնակցումները զատվում են: Կցված ինքնակցումների ղնպքում փականքի յերկու ոստիկները չեն յերևում: Վագոնները գնալիս զեն գցելու համար բավական է հարկավոր տեղում սարքերը զատել և հետո, լոկոմոտիվով սեղմելով, առանց հրոցների կատարել համապատասխան ցիրուցան:

Յեթև հարկավոր է, վորպեսզի կցումն չկատարվի, (հրելիս և այլն). անհրաժեշտ է կատարել կանխական դատումն կոթը մինչև մերժումը պտտելով և հետո, կոթը չթողնելով, ամրացնել նրան այդ դրությամբ (կոթի մոտ), վորի համար հարկավոր է զատման գլանը (ВАЛ) նրա տափակ մասով դնել հատուկ դարակի վրա, վորը կա զատման գլանի (ВАЛ) արտաքին բարձակի վրա:



Նկ. 3. Ինքնակցման կցումը պտտատկային մոտքաշով սարքավորված վագոնի ճանկի հետ:

§ 233. Ինչպես գնացքներում, հուլյալես և մանյովրաներում, անցման ժամանակաշրջանում վագոն-

ների կցումը, վորոնք սարքավորված են պտուտակա-
յին լծասարքով, ինքնակցմամբ սարքավորված վագոն-
ներով, կարող ե լինել ամենից շատ հաճախ:

Այդ կցումն անցման ժամանակաընթացքում ի-
րականացնելու համար, մինչև բոլոր վագոններն ինք-
նակցումներով սարքավորված չլինեն, վերջինների
վրա կախվում են անցման հարմարանքներ, վորոնք
ծառայում են ինքնակցումն ինքնակցությամբ չսար-
քավորված վագոնի ճանկի հետ ժխտելու համար:

Այդպիսի միացումը հնարավոր դարձնելու հա-
մար բոլոր վագոններում և լոկոմոտիվներում ամբողջ
անցման ժամանակի համար պահվում են բուֆերներ:

Շարժական կազմի ինքնակցմամբ միացվող բու-
ֆերների արանքում պետք ե լինել 50—70 միլիմետր
բացատ կանոնավոր կցումը և թեք տեղերում ազատ
անցումն հնարավոր դարձնելու համար:

Վերելը ցուցված հարմարանքը, կախված ինքնա-
կցման գլխում, տրվում ե պտուտակային լծասարքով
վագոնի, կամ լոկոմոտիվի ճանկի վրա և գնացքն ըն-
թանում ե միայնակ կցմամբ, կրճատելով, վորքան
հնարավոր ե, տարածությունը բուֆերների արանքում
(նկ. 3. յերես 79):

Պտուտակային մոտքաշն ինքնացման գլխի ման-
յակի վրա զցելն արգելվում ե:

Տարբերությունն ինքնակցման գլխիկների սըռ-
նիկների արանքում իրար հետ միացվող շարժական
կազմուն 100 միլիմետրից ավել չպետք ե լինի:

§ 234. Ինքնակցման և կլանող աշարատի մե-
խանիզմները չպետք ե յուզվեն:

Գ Ա Ղ Վ Ա Մ Բ

ՀՃԺԿ-ի 1934 թ. հրատարակած յերկաթուղիների
տեխնիկական շահագործման կանոնների լրացում-
ներից ավագ և շարքային սլաքավարները հրա-
հանգին Անդրկովկասյան յերկաթուղիների համար
ըստ տեղական պայմանների:

ՏԾԿ §§	Լրացում- ներ	Լրացումների բովանդակություն
162	1	1. Ինքնաարգելակմամբ, կամ խառն արգելակմամբ ընթացող գնաց- քի հանձնման դեպքում, գնացքների հանձնման կայարաններում և շոգե- քարշները տեխնիկական կարիքների համար գնացքային կազմից զատելիս և կայարաններում մանյովրաներ անե- լիս, նմանապես և կայարաններում (переез), գնացքը կոնգնեցնելիս, կոնդուկտորական բրիգադը պարտա- վոր ե գնացքի կազմն արգելակել ձեռքի արգելակներով: 2. Կայարանային գործակալնե- րը, վորոնք մասնակից են գնացքների յերթնեկմանը, պարտավոր ե հսկել, վորպեսզի գնացքների կազմերը, վո- րոնք թողնվում են կայարանային ու- ղիներում առանց շոգեքարշների ան-

ՏՀ §§	Լրացումներ	Լրացումների բովանդակություն
----------	------------	-----------------------------

598

1

պայման արգելակված լինեն ձեռքի արգելակներով:

Կայարաններում, վորտեղ հասուկ մանյովրային շոգեքարշներ չկան, մանյովրային աշխատանք կատարելը պետք է հանձնվի անմիջապես այն զնացքի գլխավոր կոնդուկտորին, վորի հետ պետք է կատարվի այդ աշխատանքը:

Կայարանային գործակալները, ինչպես նաև զնացքային բրիգադի գործակալները, վորոնք մասնակցում են մանյովրային ուղիատանքին ղեկավարվում են միայն կարգադրություններով ստացված անմիջապես գլխավոր կոնտուկտորից, վորը ղեկավարում է մանյովրային աշխատանքին:

Կայարանի հերթապահի բոլոր կարգադրությունները, վորոնք առաջ են դառնում մանյովրային աշխատանքի պրոցեսում վերջինների խնդիրներով, պետք է հանձնվեն գլխավոր կոնդուկտորին, վորը ղեկավարում է մանյովրային աշխատանքին, և վոչ թե ուրիշ գործակալներին, վորոնք այս, կամ մասնակցությունն են ցույց տալիս այդ աշխատանքում:

ՏՀ §§	Լրացումներ	Լրացումների բովանդակություն
----------	------------	-----------------------------

602

1

Թույլատրվում է մանյովրաներ կատարել նախ հրող լոկոմոտիվով այն զնացքի հետ, վորի հետ նա ժամանել է և վորի հետ կնխանա առաջ:

Յեթի զնացքի հետ մանյովրաները կկատարվեն զնացքային լոկամոտիվով, այդ դեպքում կայարանի հերթապահը անձամբ, կամ գլխավոր կոնդուկտորի միջոցով պարտավոր է մանյովրաների սկզբում նախազգուշացնել հրող շոգեքարշի մեքենավարին, կամ վերջինը փոխադրել ազատ գիծը:

Ստորև թված կայարաններում դեպի վորոնց մերձեցումները գտնվում են ձգձգվող թեքվածքներում, սահմանային պրոֆիլով, մանյովրաները պետք է ընդհատվեն ամեն տեսակ զնացքների ժամանելուց 15 րոպե առաջ, վորոնք մանում են թեքվածքի կողմից:

ԳԼՍԵՎՈՐ ԳԻԺԸ

Շորապան—Զերուլի	կողմից
Զերուլի—Խարգոուլի	»
Խարգոուլի—Մարելիաի	»
Մարելիաի—Մոլիտայի	»
Մոլիտա—Ցիպայի	»
Ցիպա—Լիխի	»

ՏԵԿ ՏՏ	Լրացում- ներ	Լրացումների բովանդակություն
-----------	-----------------	-----------------------------

Լիւի—Յիսայի	կողմից
Կալթիսիսի—Կապի	»
Ալմալի—Մցիսի	»
Թիֆլիս—Նալթուլի	»
Նալթուլի—Թիֆլիսի	»
Վելի—Նալթուլի	»
Գարդաբանի—Վելի	»
Փոյլի—Շաքաուլի	»
Շաքաուլի—Աղստաֆայի	»
Աղստաֆա—Թաթլույի	»
Կովլյար—Թաուզի	»
Ալաբաշի—Գյանջայի	»
Մինգեչաուր—Գերանի	»
Հաջիկաբուլ—Փերսոդաթի	»
Կիշլի—Բալաջարի	»
Բալաջարի—Սուրդաղանի	»
Կիզիլ-բուր—Սիազանի	»
Կալամա—Լեջիսի	»
Սամուր—Բելիջի	»
Բելիջի—Սամուրի	»

ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ

Սողանլուղ—Կուսիսի	»
Սանդար—Կուսիսի	»
Սադախլո—Այրումի	»
Ախտալա—Հադրասի	»
Ալլապերդի—Սանահինի	»

ՏԵԿ ՏՏ	Լրացում- ներ	Լրացումների բովանդակություն
-----------	-----------------	-----------------------------

Սանահին—Գորբերի	»
Գորբեր—Գոլադերանի	»
Գոլադերան—Շահալի	»
Շահալի—Բաժալի	»
Բաժալի—Ղարաքլիսի	»
Ղարաքլիս—Արձութի	»
Արձութ—Համամլի	»
Համամլի—Նալբանդի	»
Նալբանդ—Կալթախի	»
Կալթախի—Ջաջարի	»
Որթաքլիսա—Ջաջարի	»
Լեւինական—Որթաքլիսայի	»
Անի—Աղինի	»
Ալազյոզ—Անի	»
Կարաբուրուս—Ալազյոզի	»
Մաստաբա—Կարաբուրուսի	»
Արաբա—Մաստաբայի	»
Ղամարլու—Արաբատի	»
Ուղունխալա—Յերևանի	»
Արփաշայ—Լեւինականի	»

ԿԵԼԵԹԻՆԵՐ ԴՅՈՒՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Վաղիանի—Իորայի	»
Բաղիատուրի—Սադաբեջոյի	»
Մեկանի—Գուրջիանի	»
Գուրջանի—Մեկանի	»

ՏԵԿ §§	Լրացում ներ	Լրացումների ընդհանրակաթյուն
-----------	----------------	-----------------------------

Մուկուզանի — Շրոմայի »
Կարդանախի — Գուրջաանի »

ՏՊՎԻՐՈՒԼԻ ԺՅՈՒՂԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ռիոն — Բուխայի »
Բուխայի — Գելայի »
Գելայի — Բուխայի »
Խրեսի — Սաճիլի »

ՄԻՐՈՒՐՈՒՄԻ ԺՅՈՒՂԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

Շորապան — Մարդոտուբանի »
Բուզեի — Ռեվիայի »
Ռեվիա — Սալիսի »
Ճիաթուբա — Դաբկվեթի »
Դարկվեթի — Սաչիսի »

ԲՆԿՈՐԻՆԵՐԻ ԺՅՈՒՂԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բորժոմ — Դաբայի »
Ծաղվերի — Ցեմիի »
Ցեմի — Լիբանիի »
Լիբանի — Սակոճակոյի »
Սակոճակո — Բակուրիանիի »

Դի փոխարեն Պապիտաշվիի



ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՐԱՀԱՆԴ ԱՎԱԳ ՅԵՎ ՇԱՐԲԱՅԻՆ ՍԼԱԲԱՎԱՐՆԵՐԻ
Սլաքավարների պաշտոնի նշանակությունը . . . 3
Պայմաններ, վորոնց պեսք և բավարարեն սլա-
քավարների պաշտոնին նշանակվող աշխա-
տողները . . . 4
Շառայության նշանակելու, տեղափոխելու և ծա-
ռայությունից հեռացնելու կարգը . . . 5
Ստորադրվելու կարգը . . . 6
Ընդհանուր պարտականություններն ավագ և
շարքային սլաքավարների համար . . . 7
Սլաքավարի պարտականությունները սլաքների
պահպանման և սպասարկման համար . . . 11
Սլաքավարների պարտականությունները դնացք-
ներն ընդունելիս, ուղարկելիս և անցքող-
նելիս . . . 16
Սլաքավարների պարտականությունները դնացք-
ներն ուղեկցողի հետ ընդունելու համար . . . 23
Սլաքավարի պարտականությունները դնացքա-
յին լոկոմոտիվներին, վորպես ուղեկցող ու-
ղեկցելու համար . . . 24
Սլաքավարի պարտականությունները մանյովրա-
ներ կատարելիս . . . 24
Սլաքավարի պարտականություններն ավարիա-
ների դեպքում . . . 27

Ալաքավարի պարտականութիւններն անձնական նախադգուշացման միջոցների պահպանման համար	27
Ավագ ալաքավարի պարտականութիւնները	29
Ավագ ալաքավարի իրավունքները	31
Ալաքավարի պատասխանատուութիւնը	31
Քաղվածքներ յերկաթուղիների տեխնիկական շա- հադործման կանոններից	33
Ալաքային ուղեփոխները	33
Մանյովրաներ կատարելու կանոնները	45
Վազոնների կցումն (պտուտակավոր և ինքնա- կցումն)	63
Քաղվածքներ ՀՃԺԿ-ի 1934 թ. հրատարակած յերկաթուղիների տեխնիկական շահադործ- ման կանոնների լրացումներից աւագ և շար- քային ալաքավարների հրահանգին Անդրը- կովկասյան յերկաթուղիների համար ըստ տեղական պայմանների	81

ՀՀ Ազգային գրադարան



NL0296081

2 1 1

24.449

ББ 5958

ИНСТРУКЦИЯ
старшему и рядовому
стрелочникам

Управ. Зак Жел. Дор.