

Պրոլետարներ բոլոր յերկրներին միացեք

ԽՍՀՄ Սննդային արդյունաբերության Ժողկումատ
Սահմանական Սպասարկման Վարչության Հա-
յաստանի բաժանմունք

ՀԲԾՄԸՆ № 490

ԽՍՀՄ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՃՈՂԿՈՄԱՏԻ
23 ՓԵՏՐՎԱՐԻ 1934 թ.



ԽՍՀՄ-ի Մատողկումատի Սննդային ար-
դյունաբերության ձեռնարկությունները
մաքրելու յեզ այդ ձեռնարկություններում
մաքրություն պահպանելու կանոններ



Պատճենագիր

1936 թ.

377

ՀՐԱՄԱՆ
ԽՍՀՄ-Ի ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ
ԿՈՄԻՍԱՐԻԱՏԻ № 490

23 փետրվարի 1934 թ.

Քաղ. Մասկվա

«Խ. Ս. Հ. Մ.-ի ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՍԵՆԴԱՅԻ ԱՐ-
 ԴՅՈՒՆԸԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԶԵՄՆԵՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԵՔ-
 ԲԵԼՈՒ ՅԵՎ ԱՅԴ ԶԵՄՆԵՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՄԵՔ-
 ԲՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՀՊԵՆԵԼՈՒ ՍԵՆԴԱՅԻ ԱՐԿԱՆ ԿԸՆՈՒՆԵ-
 ԲԻ ՀԵՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»:

1. Հաստատել և ԽՍՀՄ-ի Մատժողկոմատի
 Սննդարդյունաբերության բոլոր ձեռնարկու-
 թյուններում գործադրության գնել սրան կից
 «ԽՍՀՄ-ի Մատժողկոմատի Սննդարդյունաբերու-
 թյան ձեռնարկությունները մաքրելու և այդ
 ձեռնարկություններում մաքրություն պահպա-
 նելու սանիտարական կանոնները»:

Ստեփանավանի շրջկութեամբ տպացան
 Երջիս Մ—№ 5972 Տիրամ 1500

Արգելել մաքրող անձնակազմին ոգտագործելու այնպիսի աշխատանքներում, վորոնք վոչ մի կապ չունեն մաքրելու և մաքրություն պահպանելու գործի հետ:

Նախազգուշացնել ԽՍՀՄ-ի Մատժողկոմատի Սննդարդյունաբերության ձեռնարկությունների գիրեկատորներին, վոր մաքրող անձնակազմն ուրիշ աշխատանքներում ոգտագործելու դեպքում նրանք կյենթարկվեն պատասխանատվության:

3. Պարտավորեցնել ձեռնարկությունների գիրեկատորներին՝

ա) Անմիջապես լրացնել ձեռնարկությունների մաքրող անձնակազմը.

բ) Զեռք բերել բավարար քանակով ինքնաշտար ու նյութեր՝ մաքրող անձնակազմի նորմալ և անխափան աշխատանքն ապահովելու համար.

գ) Մանրազննին մշակել «այս կանոնները» բանվորների մեջ՝ ցեխներում և բրիգադներում.

դ) Ստորագրությամբ «այս կանոնները» հայտարարել ցեխների պետերին, հերթափոխ վարպետներին, բրիգադիրներին, ճարտարապետտեխնիկան և քիմիա-բակտերիոլոգիական հակողության աշխատանքներին:

4. Պարտավորեցնել ԽՍՀՄ-ի Մատժողկոմատի Սննդարդական Սպասարկման Գլխավոր Վարչությանը, Ճյուղային Գլխավոր Վարչությունների և ԽՍՀՄ-ի Մատժողկոմատի Տեխնիկական պլոպագանդի բաժնի հետ, անհրաժեշտ քանակությամբ տպագրել հիշյալ «Կանոնները» և մատակարարել բոլոր ձեռնարկություններին, յելնելով հետեւյալ հաշվից՝ 10 որինակ խոշոր ձեռնարկության և 5 որինակ՝ միջակին:

5. Պարտավորեցնել ԽՍՀՄ-ի Մատժողկոմատի Սննդարդական Սպասարկման Գլխավոր Վարչությանը վոչ ուշ, քան ապրիլ ամիսը կազմակերպել սույն հրամանի կիրառման մասսայական ստուգում:

ԽՍՀՄ-ի Մատժողկոմի տեղակալ՝ ՌԽԽՍՀՌՊ.



1-353494

Հաստատում եմ
ԽՍՀՄ-ի Մատակարար-
ման ժողովրդական Կո-
միսարի աեղակալ
կ. ՌիթԱՆԹՎ.
23 փետրվարի 1934 թ.

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԽՍՀՄ-ի Մատ-
ժողովրդական հրամանի № 490,
23 փետրվարի 1934 թ.

ՍՍ.ՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԽՍՀՄ-Ի ՄԱՏԺՈՂԿՈՄԱՏԻ ՍՆՆԴԱՐԴՅՈՒ- ՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՁԵՐՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱԳՐԵԼՈՒ ՅԵՎ ԱՅԴ ՁԵՐՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ- ՆԵՐՈՒՄ ՄԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՒ

ՄԱՍԻՆ

I. ՄԱՔՐՄԱՆ (յեօրիք) ԿԱԶՄԱ- ԿԵՐՊՈՒՄԸԸ

Սննդի յուրաքանչյուր ձեռնարկության մեջ
մաքրումը կատարվում է հատուկ նշանակած
անձնակազմով. Վորը կազմում է մաքրության
բրիգադ կամ ցեխ:

I. Մաքրման կազմակերպումը դրվում է դի-
րեկտորի՝ մաքրության գծով ոգնականի վրա,
իսկ վորտեղ այդպիսին չկա՝ բրիգադիրի կամ
մաքրության ցեխի վարչի վրա: Մաքրմանը

հսկում է Մատժողովատի ձեռնարկությունների
սանիտարա—տեխնիկական տեսուչը:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— Սննդարդյունա-
րեկրության մեջ ձեռնարկություններում
գիրեկտորի՝ մաքրության գծով ոգնականի
պաշտոնը սահմանվում է ԽՍՀՄ-ի Մատ-
ժողովրդատի, կամ նրա ճյուղային վկա-
զոր գարչությունների հատուկ կարգա-
դրությամբ: Մաքրության ցեխներ ստեղծ-
վում են այն ձեռնարկություններում,
վորոնց բանվորների և ծառայողների
թիվը 500 և ավելին և, Մնացած ձեռ-
նարկություններում կազմակերպվում են
մաքրության բրիգադներ:

2. Կտրականապես արգելվում է մաքրող անձ-
նակազմի ոգտագործումը արտադրական կամ
այլ մաքրման հետ կապ չունեցող աշխատանք-
ներում:

3. Մաքրող և մաքրություն պահպանող անձ-
նակազմին պատկանում են՝

- ա) հավաքարարուհիները, հավաքաբարները,
- բ) հատակ լվացողները,
- գ) հատակ մաքրողները,
- դ) ախտահանիչները,

- յե) դեղինսեկտորները,
 զ) գերատիզատորները,
 ե) սանիտարական գումարի աշխատողները,
 ը) բազնիքների և ջրաշնների սենյակում
 (դաշտեալ) աշխատողները,
 թ) հանրակացարանների աշխատողները,
 ժ) աղբահանները,
 ի) գոնապանները և այլն:

4. Արտադրական ամանեղենի ու ինվենտարի բացողները, մեքենաների ու ապարատների յուղողները, մաքրողները և նման այլ կատեգորիայի պատկանող օժանդակ արտադրական աշխատողները չեն հանդիսանում մաքրող անձնակազմ ու չեն կարող ոգտագործվել այդ նպատակների համար:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— Ճաշարաններում սատուցողները համարվում են արտադրական աշխատողներ և մաքրման աշխատանքներում նրանց ոգտագործել չել կարելի:

5. Ձեռնարկների մաքրումը կատարվում է արտադրության ընույթին և առանձնահատկության համապատասխան: Մաքրող անձնակազմի քանակը, նրա աշխատանքի կազմակերպումը յեզ

յուրաքանչյուր առանձին ձեռնարկություն մաքրելու կարգը սահմանում է սանիտարա—տեխնիկական տեսուչը՝ դիրեկտորի ողնականի, բրիգադիրի, կամ մաքրության ցեխի վարիչի և արտադրական ցեխերի ու մասերի պետերի հետ միասին:

6. Մաքրող անձնակազմի աշխատանքը կազմակերպելիս բրիգադի ներսում պետք է պահպանվի աշխատանքի բաժանման սկզբունքը՝ Այսպես որինակ, հավաքարարների բրիգադում—աշխատողների մի մասը նշանակվում է բոլոր սպանելները լվանալու և մաքրելու համար, մյուս մասը՝ դռներն ու պատուհանները մաքրելու համար, յերրորդը՝ սանդուխքների վանդակներն ու բակը մաքրելու համար և այլն:

Խոշոր և միջակ ձեռնարկություններում մաքրումը պիտի կատարվի բրիգադային մեթոդով. Փոքր ձեռնարկություններում բրիգադները կարող են փոխարինվել առանձին հավաքարարներու ընթացքում:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— Խոշոր և միջակ ձեռնարկությունների ցուցակը սահմանում են ճյուղային գլխավոր վարչությունները՝ ԽՍՀՄ-ի Մատֆողկոմատի Մա-

Նիտուրական Սպասարկման Գլխավոր
Վարչության հետ միասին:

7. Զեռնարկությունների բոլոր ցեխները, նրա կազմի մեջ մտնող բոլոր շենքերը և բակի տարածությունը բաժանվում են սանիտարական մասերի, վորոնց մաքրման համար կցվում են մշտական բրիգադներ կամ առանձին հավաքարարներ:

Դրա համապատասխան սանիտարական մասեր կարող են լինել որինակ՝ առանձին ցեխները, կամ բոլոր սանդուխքները, բոլոր պանելները, բոլոր դրաներն ու պատուհանները, բակի գանազան մասերը և այլն:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— Սանիտարա-տեխ նիկական տեսուչը, դիրեկտորի ոգնականի, մաքրության ցեխի վարիչի կամ բրիգադիրի հետ միասին, յելնելով արտադրության բնույթից և առանձնահատկություններից, սահմանում են սանիտարական մասերի քանակը, անհրաժեշտ հավաքարարների բրիգադների քանակը և այդ մասերն սպասարկելու համար առանձին հավաքարարների անհրաժեշտ քանակը:

8. Հավաքարարների բրիգադները յենթարկվում են դիրեկտորի մաքրության գծով՝ ոգնա-

կանին, իսկ այնտեղ, վորտեղ չկա այդպիսին՝ մաքրության ցեխի վարիչին կամ բրիգադիրին:

9. Արտադրական ցեխի պետը կամ հերթապահ վարպետը սանիտարա—տեխնիկական տեսչի հետ միասին սահմանում և մաքրության բրիգադի աշխատանքի կարգն իր ցեխում, բրիգադին ցույց ե տալիս մաքրման հերթականությունը և հետևում նրա ընթացքին։ Արտադրական ցեխի պետը կամ հերթապահ վարպետը, մաքրության անբավարար լինելու դեպքում փրավունք ունեն խոտանելու կատարված մաքրումը։ Նրանց կողմից խոտանված մաքրումը նույն բրիգադի միջոցով անոիջապես կատարվում ե յերկրորդ անգամ։

10. Մաքրելու ձևերի մասին մաքրող բրիգադը հրահանգ ստանում է դիրեկտորի ոգնականից, բրիգադիրից կամ մաքրության ցեխի վարիչից՝ ձեռնարկության սանիտարա — տեխնիկական տեսչի ցուցմունքների համաձայն։

11. Յուրաքանչյուր ցեխի կամ մասի համար մաքրելու ժամկետը սահմանում և սանիտարատեխնիկական տեսուչը՝ յելնելով արտադրության պայմաններից։

12. Մի քանի հերթափոխությամբ աշխատող

ձեռնարկությունները պետք ե սպասարկվեն հերթափոխ մաքրող բըիգաղներով, ըստ վորում մաքրելու համար պիտի ոգտագործվեն հերթափոխությունների ընդմիջումները, ճաշի ընդմիջումները, գիշերվա ժամերը և այլն:

● 13. Հավաքարարների յուրաքանչյուր բրիգադ կամ առանձին հավաքարարներ պետք ե ունենան բավարար քանակի ծածկոցներ և այլ պարագաներ կամ նյութեր՝ մաքրելու ժամանակ սարքավորումը ծածկելու համար։ Նրանք պետք ե ունենան նաև մաքրելու համար անհրաժեշտ քանակությամբ սարքի՝ ստորև հիշված ինվենտար ու մաքրելու միջոցներ։

- ա) հատուկ գույնով ներկած դույլեր։
- բ) Խողանակներ և ավելներ։
- գ) Փալասներ, մահուդի կտորներ, սպունդներ, մաշալկաներ, տոպրակներ, վողնիկներ։
- դ) Թիակներ, քերիչներ, յեղաններ, փոցիներ, բաներ։
- յԵ) Ծածկոց—շապիկներ, յերեսսրբիչներ։
- զ) Հեշտ տեղափոխելի շանգներ՝ ջրհանձերն այլնայով (ը բռնցեօյմա)։
- ե) Աղբարկղներ կամ սայլակներ, փոշի ծլո-

ծող սարքավորում (պլեսօս), հիգրոպուլտեր, սանդուխներ, տարբեր չափի ձողեր։

ը) Ոճառ և քիմիական միջոցներ (շչոլոկ, սաղա, չիստոյլ—աղաթթու, ամմիակ, նավթ և այլն)։

14. Մաքրելու ամբողջ ինվենտարը, նյութերը և այլն պետք յեղած քսնակով (վոչ պակաս, քան 3 ամսվա պաշար) պահպում են հատուկ շենքում և ծախսվում ձեռնարկության վարչության կողմից սահմանված կարգով։ Աղաթթուն և այլ ուժեղ ազդող ախտահանիչ միջոցները պահպում են հատուկ պահարանում՝ փականքի տակ և ոգտագործվում սանտեսչի հսկողությամբ։

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— Զօւգարանները մաքրելու ինվենտարը պահպում ե առանձին և նրա ոգտագործումը վորկե այլ նպատակի համար արգելվում ե։

15. Ցեխերը սաքրելիս առատորեն պիտի գործադրել տաք ջուր, գոլորշի, թեփ, կավիճ, ավազ, զմոնիտ (հայձակ), ծեծած կարմիր աղյուս, յուղային կավեր և այլն։

16. Նյութերի գործածելու նորմաները և մաքրման համար գործադրվող քիմիական խառ-

ձեռնարկությունները պետք ե սպասարկվեն հեր. թափոխ մաքրող, բրիգադներով, ըստ վորում մաքրելու համար պիտի ոգտագործելին հերթափոխությունների ընդունումները, ճաշի ընդունումները, գիշերվա ժամները և այլն:

● 13. Հավաքարարների յուրաքանչյուր բրիգադ կամ առանձին հավաքարարներ պետք ե ունենան բավարար քանակի ծածկոցներ և այլ պարագաներ կամ նյութեր՝ մաքրելու ժամանակ սարքագորումը ծածկելու համար։ Նրանք պետք ե ունենան նաև մաքրելու համար անհրաժեշտ քանակությամբ սարքի՝ ստորև հիշված ինքնեն. տար ու մաքրելու միջոցներ։

- ա) հատուկ գույնով ներկած դույլեր։
- բ) Խոզանակներ և ավելիներ։
- գ) Փալասներ, մահուցի կտորներ, սպունդներ, մաչալկաներ, տոպրակներ, վոգնիկներ։
- դ) Թիակներ, քերիչներ, յեղաններ, փոցիներ, բաներ։
- յ) Ծածկոց—շապիկներ, յերեսսրբիչներ։
- զ) Հեշտ տեղափոխելի շլանգներ՝ ջրհանմեքենայով (ս բրանձեօյամ)։
- ի) Աղբարկներ կամ սայլակներ, փոշի ծը-

ծող սարքավորում (պալեսոն), հիգրոպուլտեր, սանդուխքներ, տարբեր չափի ձողեր։

ը) Ոճառ և քիմիական միջոցներ (շողովակ, սոդա, չիստոյլ—աղաթթու, ամմիակ, նազթև և այլն):

14. Մաքրելու ամբողջ ինվենտարը, նյութերը և այլն պետք յեղած քանակով (վոչ պակաս, քան 3 ամսվա պաշար) պահպում են հատուկ շենքում և ծախսվում ձեռնարկության վարչության կողմից սահմանված կարգով։ Աղաթթուն և այլ ուժեղ ազդող ախտահանիչ միջոցները պահպում են հատուկ պահարանում՝ փականքի տակ և ոգտագործվում սանաեսչի հակողությամբ։

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— Զօւգարանները մաքրելու ինվենտարը պահպում ե առանձին և նրա ոգտագործումը վորեկ այլ նպատակի համար արգելվում է։

15. Ցեխերը մաքրելիս առատորեն պիտի գործադրել տաք ջուր, գոլորշի, թեփ, կավիճ, ավագ, զմունիտ (հայդակ), ծեծած կարմիր աղյուս, յուղային կավեր և այլն։

16. Նյութերի գործածելու նորմաները և մաքրման համար գործադրվող քիմիական խառ-

Նորբերտի գեղաժումը տեղում սահմանում է սանհիտարա—տեխնիկական տեսուչը՝ ձեռնարկության վարչության (գլխավոր ճարտարապետ) հետ միասին:

2. ԲԱԿԻ ՄԱԳՐՈՒՄԸ

17. Ամառն ամեն որ բակը ջրում են և ավելում որական վոչ պակաս, քան 2 անգամ: Բակը ջրելու համար պիտի կառուցված լինեն հատուկ ծորակներ և հարմարեցված լինեն տեղափոխվող շանգներ: Նշված սպատակների համար թույլատրվում ե ոգտագործել հրդեհային ծորակները և շանգները՝ հրդեհային պաշտպանության համաձայնությամբ: Միաժամանակ ջրվում են և ծառատունկերը: Այն ձեռնարկությունները, վորոնք ջրմուղ չունեն, բակը ջրելու համար պետք ե ունենան ջրի հատուկ տակառներ:

18. Ամեն որ ամբողջ աղբը բակից ու աղբարկներից գուրս և տարվում, կամ սանհիտարական տեսչի ցուցմունքներով այրվում ե տեղում՝ հրդեհային պաշտպանության համաձայնությամբ: Բակի սահմաններում աղբը խարույկով այրելն արգելվում ե (աղբարկների ախտահանման ժա-

մին տես 1933 թ. նոյեմբերի 1-ի № 1799 «Ախտահանման կանոններ» հրամանը):

Բակի սափորները (յթեն) մաքրում են վոչ պակաս, քան որական մեկ անգամ և ախտահանման:

18. Աղբարկների և բակի սափորների քանակը սահմանում ե ձեռնարկության սանհիտարա—տեխնիկական տեսուչը:

19. Զմեռը բակի ձյունը կուտակվելու դեպքում սիստեմատիկորեն մաքրում են և ձեռնարկությունները գուրս տանում:

Բացի այդ, տարբատաք յեղանակներն ըսկըսվելիս ձեռնարկության ամբողջ անրիտորիան պետք է մաքրել սառույցից, ձյունից և աղբից:

20. Խոշոր և միջակ ձեռնարկություններում պետք է կազմակերպել սանհիտարական հատուկ գումակ (ծածկված և ներսից թիթեղապատ): մընացորդները, աղբը և կեղտոտություններն անընդհատ գուրս տանելու համար (տես 1933 թ. նոյեմբերի 1-ի № 1799 «Գումակի ախտահանման» հրամանը):

19. Աղբարկների ջրմուղը կարուկ կերպով արգելվում ե սանհիտարական գումակի

նորդիների գեղատումնը տեղում սահմանում է սանիտարա—տեխնիկական տեսուչը՝ ձեռնարկության վարչության (գլխավոր ճարտարապետ) հետ միասին:

2. ԲԱԿԻ ՄԱԳՐՈՒՄԸ

17. Ամառն ամեն որ բակը ջրում են և ավտոմ որական վոչ պահաս, քան 2 անգամ: Բակը ջրելու համար պիտի կառուցված լինեն հատուկ ծորակներ և հարմարեցված լինեն տեղափոխվող շանգներ: Եշված սպատակների համար թույլատրվում ե ոգտագործել հրագեհալիքն ծորակները և շանգները՝ հրդեհային պաշտպանության համաձայնությամբ: Միաժամանակ ջրվում են և ծառատունկերլու Այն ձեռնարկությունները, վորոնք ջրմուղ չունեն, բակը ջրելու համար պետք ե ունենան ջրի հատուկ տակառներ:

18. Ամեն որ ամբողջ աղբը բակից ու աղբարկներից գուրս և տարվում, կամ սանիտարական տեսչի ցուցմունքներով այրվում ե տեղում հրդեհային պաշտպանության համաձայնությամբ: Բակի սահմաններում աղբը խարույկով այրելն արգելվում ե (աղբարկների ախտահանման ժա-

մին տես 1933 թ. նոյեմբերի 1-ի № 1799 «Ախտահանման կանոններ» հրամանը):

Բակի սափորները (յրեն) մաքրում են վոչ պակաս, քան որական մեկ անգամ և ախտահանում:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. — Աղբարկների և բակի սափորների քանակը սահմանում ե ձեռնարկության սանիտարա—տեխնիկական տեսուչը:

19. Զմեռը բակի ճյունը կուտակվելու գեպում սիստեմատիկորեն մաքրում են և ձեռնարկությունից գուրս տանում:

Բացի այդ, տարվա տաք յեղանակներն ըսկըսվելիս ձեռնարկության ամբողջ տերիտորիան պետք ե մաքրել սառույցից, ճյունից և աղբից:

20. Խոշոր և միջակ ձեռնարկություններում պետք ե կազմակերպել սանիտարական հատուկ գումակ (ծածկված և ներսից թիթեղապատ): Մընացորդները, աղբը և կեղտոտություններն անընդհատ գուրս տանելու համար (տես 1933 թ. նոյեմբերի 1-ի № 1799 «Գումակի ախտահանման» հրամանը):

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. — Կարուկ կերպով արգելվում ե սանիտարական գումակի

ոպտագործումը՝ հումույթ, կիսաֆարբի-
կատներ կամ պատրաստի մթերք տեղա-
փոխելու համար:

21. **Փոքր ձեռնարկկություններում մնացորդ-**
ներն ու կեղտոտություններն առեն անգամ
դուրս տանելուց հետո գումակը ախտահանում
են ախտահանման կանոնների համաձայն:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. — Զմաքրած ու
չախտահանված գումակով արգելվում և
հումույթ, կիսաֆարբիկատներ և պատ-
րաստի մթերքներ տեղափոխելը:

22. **Բակի տեղիտորիքայի վրա գտնվող և ոգ-
տագործման համար պիտանի արտադրական տա-
րան պիտի գարսել ծածկի տակ՝ կույտերով, 3
մետրից վոչ բարձր, կույտերի միջև թողնելով
0,7 մետրից վոչ պակաս տարածություն:**

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. — Վերանորոգման
յինթակա տարան նույնպես դարսվում և
ծածկի տակ՝ առանձին կույտերով:

23. **Արգելվում և ձեռնարկության տերիտո-
րիայի վրա պահել անպետք տարա, գոմազք, ջար-
դուած ապակի, խոտանված թիթեղյա տռւիեր,
թղթի կտորտանք, այրված ածուխի մնացորդ-
ներ, մոխիր և արտադրության այլ մնացորդ-
ներ:**

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. — Զեռնարկության
տերիտորիայի վրա ճահճոտ տեղեր ու-
նենալու դեպքում խարամը (ՌԼԱԿ)՝
ոգտագործել նրանց լցնելու և պնդացնե-
լու համար:

24. **Եինանդութերը պետք և պահպեն կանո-
նավոր կերպով դարսված կույտերով:**

25. **Բակի զուգարաններն ամեն որ (որական**

**2 անգամից վոչ պակաս) պետք և մաքրել նը-
րանցում պահպող հատուկ թիթերով և ավելներով
վլորից հետո ախտահանել ծծմբակարբու-
յան խառնուրդով կամ քլորային կրով: Վոտա-
տեղերը լցվում են քլորային կրով: Ամեն ան-
դամ աշխատանքն ավարտելուց հետո թիթակներն
ու ավելներն ախտահանվում են նույն ախտա-
հանիչ միջոցներով: Կոյուղային կոլեկտորները,
աղբաջրերի առվակները և այլն մաքրվում են
սանհիտարա — տեխնիկական տեսչի սահմանած
ժամկետներում:**



Յ. ՀՈՒՄՈՒՅԹԱՅԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐԻ, ԵՍ- ՏԱԿԱԴՆԵՐԻ, ԴԵՂԻ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ- ՆԵՐԸ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ, ԳՈՒՄԱԿԻ ՅԵՎ ԱՅԼՆԻ ՄԱՔՐՈՒԽԸ

26. Ամեն որ աշխատանքն ավարտելուց հետո՝ հումույթային հրապարակները, եստակադներն ու դեղի ձեռնարկությունը տանող ճանապարհները պետք ե խնամքով մաքրել ջրով վրանալ և սանիտարա—տեխնիկական տեսչի պահանջով, ախտահանման նպատակով գիշերը փըռել կրի բարակ շերտ կամ կրաջուր շաղ տար:

27. Ամեն որ առավոտյան, մինչև հումույթի ստանալը, հումույթի հրապարակը և եստակադները խնամքով պետք ե մաքրել գիշերվա ընթացքում նստած փոշուց և կրից (յեթե ախտահանվել են) և ջրով մաքուր լվանալ:

28. Ամառը հումույթը փոշուց պաշտպանելու համար, հումույթի հրապարակին կամ եստակադին կրից արածության վրա (շատ հումույթ տեղափոխելու ժամանակ) սիստեմատիկալար ջուր շաղ տալ այդ նպատակին հարսարեցված շանգներով կամ ցնցուղներով:

29. Հումույթային հրապարակում և եստակադի վրա արգելվում ե պահել բանջարեղենի և այլ մացորդներ, փչացած հումույթ, դատարկ տարա և այլն:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.—Բանջարեղենի ու պտղի մզվածքը, ուսիկոբները և այլն պահվում են փակ, ներսից թիթեղապատ հատուկ արկղների մեջ և ժամից վոչ ավելի: Այդ արկղներն ախտահանվում են սանիտարա—տեխնիկական տեսչի ցուցմունքով:

30. Բոլոր մացորդները և անպետք հումույթն ամեն որ պետք ե տեղափոխվեն վարչության և սանիտարա—տեխնիկական տեսչի ցույց աված տեղը:

31. Գործարանային գումակը, վորը զբաղված ե տարայով պատրաստի մթերք, ինչպես նաև տարայով հումույթ (բացի թարմ բանջարեղենից) փոխադրելու աշխատանքով, վեցորյակում մեկ անգամից վոչ պակաս, իսկ անհրաժեշտության դեպքում ավելի հաճախ, պետք ե յենթարկվի կանոնավոր մաքրման:

Այն գումակը, վորը փոխադրում ե առանց տարայի հումույթ և պատրաստի մթերք (միս,

**3. ՀՈՒՄՈՒՅԹԱՅԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐԻ, ԵՍ-
ՏԱԿԱԴՆԵՐԻ, ԴԵՐԻ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ-
ՆԵՐԸ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ, ԳՐԻՄԱԿԻ
ՅԵՎ ԱՅԼՆԻ ՄԱՔՐՈՒՄԸ**

26. Ամեն որ աշխատանքն ավարտելուց հետո՝ հումույթային հրապարակները, եստակադներն ու դեպի ձեռնարկությունը տանող ճանապարհները պետք է խնամքով մաքրել, ջրով վրանալ և սանիտարա—տեխնիկական տեսչի պահանջով, ախտահանման նպատակով գիշերը փըռել կրի բարակ շերտ կամ կրաջուր շաղ տար.

27. Ամեն որ տառապայան, մինչև հումույթի ստանալը, հումույթի հրապարակը և եստակադները խնամքով պետք է մաքրել գիշերվա ընթացքում նստած վոշուց և կրից (յեթե ախտահանգել են) և ջրով մաքուր լվանալ:

28. Ամառը հումույթը փոշուց պաշտպանելու համար, հումույթի հրապարակին կամ եստակադին կից տարածության վրա (շատ հումույթ տեղափոխելու ժամանակ) սիստեմատիկաբար ջուր շաղ տալ այդ նպատակին հարմարեցված շլանգներով կամ ցնցուղներով:

29. Հումույթային հրապարակում և եստակադի վրա արգելվում ե պահել բանջարեղենի և այլ մացորդներ, փչացած հումույթ, դատարկ տարա և այլն:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.—Բանջարեղենի ու պաղի զգվածքը, ուսուլային վոսկորները և այլն պահվում են փակ, ներսից թիթեղապատ հատուկ արկղների մեջ և ժամից վոչ ավելի: Այդ արկղներն ախտահանվում են սանիտարա—տեխնիկական տեսչի ցուցմունքով:

30. Բոլոր մացորդները և անպետք հումույթն ամեն որ պետք է տեղափոխվեն վարչության և սանիտարա—տեխնիկական տեսչի ցույց տված տեղը:

31. Գործարանային գումարկը, վորը զբաղված ե տարայով պատրաստի մթերք, ինչպես նաև տարայով հումույթ (բացի թարմ բանջարեղենից) փոխադրելու աշխատանքով, վեցորյակում մեկ անգամից վոչ պակաս, իսկ անհրաժեշտության դեպքում ավելի հաճախ, պետք է յենթարկվի կանոնակոր մաքրման:

Այն գումարկը, վորը փոխադրում ե առանց տարայի հումույթ և պատրաստի մթերք (միս,

յերշիկ) կամ տարայով. բանջարեղեն և այլն, պետք ե ամեն որ խնամքով մաքրել և համաձայն սանիտարա—տեխնիկական տեսչի պահանջի՝ լվանալ ջրով, գոլորշիով կամ ախտահանել (տես 1933 թ. նոյեմբերի 1-ի № 1799 հրամանը):

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. — Մսի, ձկան, պահածոյի, կաթի և արդյունաբերության այլ ճյուղերի ձեռնարկություններում, ինչպես նաև սառցարաններում գումակը պետք ե լվանալ ասֆալտած կամ ցեմենտած հատուկ հրապարակների վրա, վորոնք պետք ե ունենան աղբաջրի առվագներ, սառ ու տաք ջրի շլանդներ (այստեղ, վորտեղ կա ջրմուղ և շոգու ուժ մատակարարող անտեսություն):

32. Ձեռնարկության տերիտորիայի վրա արգելվում ե ունենալ գոմ, խոզանոց, ճագարանոց, շան բուն, թոշնոց և այլն: Այստեղ, վորտեղ կան վերոհիշյալ շենքերը, նախաքան ձեռնարկության տերիտորիայից նրանց հեռացնելն ամեն որ պետք ե մաքրվեն՝ նրանց սպասարկող անձնակազմի կողմից, ըստ վորում այդ շենքերի սալահատակած, ասֆալտած կամ ցեմենտած մասերը պետք ե ջրով մաքրուր լվանալ և ախտահանել

համաձայն ախտահանման կանոնների:

Կորուկ կերպով արգելվում ե այդ շենքերում աղբ ու աթար պահելը կամ անասուններին լուզացնելու համար տաշտ ու չաներ կառուցելը:

4. ԾԵՆՔԵՐԻ ՄԱԳՐՈՒՄԸ

33. Ցանցերը, հատակ մաքրելու շորերը յեզ վոտքերը մաքրելու այլ հարմարությունները գուշակներում բակ և կեղտից ու փոշուց մաքրում սանիտարա—տեխնիկական տեսչի ցույց տված տեղերում:

Ցանցերն ու հատակ մաքրելու շորերն արգելվում ե մաքրել ցեխերում, սանդուխքների վրա և միջանցքներում:

34. Սանդուխքային վանդակների նաղաշալուքերը խնամքով մաքրում են խոնավ շորով յեզ չորացվում, գրանից հետո աստիճաններն ավլում ու լվանում են սանիտարա—տեխնիկական տեսչի վորոշած ժամկետներին, սակայն յուրաքանչյուր հերթափոխությանը մեկ անգամից վոչ պակաս:

35. Ներցեխային բոլոր դռներն ամեն որ լը վանում են տաք ջրով, ոճառով ու ջջուկով յեզ չորացվում: Առանձնահատուկ խնամքով լվացվում

Խն գոների բանակների շոշափման տեղերը, բոնակները և սովորաբար վոտքով կեզտուվող դըռների ներքին մտուրը:

Դրանք գաները լվացվում են հարկ յեղած դեպքում, սակայն տասնորյակում մեկ անգամից վոչ գալիս:

36. Գույնը նետած գոները պարբերաբար ներկում են՝ ջուտ չորացող ներկերով։ Վորոշ ցեխերում (մսի, յերշիկի, պահածոյի և այլ արտադրությունների) մաքրությունն ավելի լավ պահպանելու համար, սանիտարա—տեխնիկական տեսչի պահանջով դոները պատում են ցինկած թիթեղով։

37. Հատակները մաքրում են ամեն որ, ըստ զորում նախապես մաքրում են խոնավ շորով, հետո լվանում են ջրով և չորացվում։ Անհրաժեղության դեպքում հատակների ցեխը մաքրում են քերիչներով։

Յօւլուս, կպչուն, սայթաքուն (նայած արտադրության պայմաններին) հատակները լվանում են առաջ ջրով, ոճուով, շչոլոկով—սրական մի քանի անգամ յելնելով արտադրության բնույթից և առանձնահատկություններից։ Այդ աշխատանքը կատարվում է սանիտարա—տեխնիկա-

կան տեսչի և ցեխի վարչության կողմից սահմանված ժամանակում։

38. Թքամաններն ու ցեխերում գտնվող սափորները (յրեն) լվանում են ամեն որ և ախտահանվում 3 տոկոսյա կարբույյան լուծույթով։

39. Մթերքների մասցորդների համար գործածվող արկղները—սանիտարական խոտանե—լցվելու դեպքում ամեն որ զատարկում են, վորից հետո լվանում են շչոլոկախառն տաք ջրով կամ ուժեղ գոլորշիով։

40. Ներգործարանային գուլպարանները, սահմանվածներն ու աղբաջրերի առվակներն ամեն որ խնամքով մաքրում են, լվանում տաք ջրով, վորից հետո ախտահանման կանոնների համաձայն ախտահանում են։

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. — Զուգաբանները կոյուղին և այլ սարքավորումները մաքրելու համար նշանակվում են մաքրող հատուկ բրիգադ։

41. Վուտատեղերն ու պիսուարների տակի թասները մաքրում և ախտահանում են 5 տոկոսյա բյուբեզային կարբույյան թթվի լուծույթով և ջրով լվանում, իսկ թասերը լցվում են թարմ թեփով յուրաքանչյուր հերթափախությանը մեկ

անպատ, և ավելի հաճախ սանիտարական տեխնիկական տեսչի պահանջով:

Զուգարանների գոները, պանելները և ջրմուղու արմատուրան ամեն որ լվանում են տաք ջրով և ոճառով:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.—Զուգարաններում պանելները պետք են ներկված լինեն յուղաներկով:

42. Պիսուարների և ուշիտազերի միզաթթվային աղերի նստվածքները մաքրում են աղաթը վով, վորից հետո լվանում ջրով:

43. Զուգարանների պատերը, անկախ տարվա ժամանակից, կեղտոտվելու դեպքում սպիտակայգում կամ ներկվում են, ամեն անգամ համաձայն սանիտարա—տեխնիկական տեսչի պահանջի:

44. Յուղաներկով ներկած բոլոր պանելներն ամեն որ մաքրում են ոճառի և չչորմկի լուծույթի մեջ թրջած շորով: Բացի այդ, վեցորյակում մեկ անգամից վոչ պակաս, այդ պանելները լվանում են տաք ջրով և չորացվում:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.—Սոսնձային պանելները ներկվում են տարեկան 4 անգամից վոչ պակաս: Նրանց վրա կեղտոտվածեր հայտաբերելու դեպքում, այդ

բժիրն անպայման սպիտակացվում են կամ նորից ներկվում, անկախ տարվա ժամանակից, համաձայն սանիտարա—տեխնիկական տեսչի պահանջով:

45. Պատուհանի պակիներն ու շրջանակները (ներսի) լվանում են և մաքրում յուրաքանչյուր վեցորյակում մեկ անգամից վոչ պակաս, և ավելի հաճախ՝ սանիտարա—տեխնիկական տեսչի պահանջով: Ապակիների մաքրումը կատարվում է հետեւյալ կերպ: Նոխապես նրանց թրջում են քիմիական նյութով, իսկ հետո մաքրում և չարացնում: Պատուհանների շրջանակների միջի տարածոցի յօւնը խնամքով մաքրում են փոշուց և սարդոստայնից: Պատուհանների շրջանակները ներկում են տարեկան մեկ անգամից վոչ պակաս, և ավելի հաճախ՝ սանիտարա—տեխնիկական տեսչի պահանջով:

Պատուհանների գրսի կողմը լվանում և մաքրում են տարեկան յերկու անգամից վոչ պակաս, և ավելի հաճախ՝ յերբ այդ պահանջում են սանիտարա—տեխնիկական տեսուչը:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.—Արգելվում են շրջանակների միջև և պատուհանների վրա վորեա առարկա կամ անձնական իր դնել, կամ պատուհանների վանդակ-

46. Ների վրա փալասներ չորացնել և այլն:
Կտրուկ կերպով արգելվում և ջարդված
ապակիների փոխարեն զնել ֆաներա, խաղա-
քարտ և այլն: Զարդված ապակիներն անմիջա-
պես փոխարինվում են նորերով:

47. Բոլոր արտադրական և ոժանդակ շնչքե-
րի սպիտակացումը կատարվում և տարեկան 2
անգամից վոչ պակաս, ըստ վորում առաստաղ-
ները, պատերն ու անկյունները՝ նրանց վրա
կեղտոտ բծեր լինելու գեղագում, սպիտակացվում
են ավելի հաճախ, ամեն անգամ սանիտարա—
տեխնիկական տեսչի պահանջով—անկախ տար-
վա ժամանակից:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— Դրաի սպիտա-
տակացումը կամ շնչքի ներկելը, ինչպես
նաև տանիքների վերանորոգումն ու
ներկելը կատարվում և տարեկան մեկ
անգամից վոչ պակաս, և ավելի հաճախ՝
սանիտարա—տեխնիկական տեսչի պա-
հանջով:

48. Բորբոսով ծածվկած պատերը, առաստաղ-
ներն ու անկյունները մինչ սպիտակացումը նա-
խապես լվանում են 3 տոկոսյա պղնձի կամ
յերկաթի արջասպի լուծույթով:

49. Պատերի և առաստաղների այն ժամերը,

վորոնք ծածկված են լինում մնայուն կեղաի բծե-
րով, նորից սպազում, հետո սպիտակացնում կամ
ներկում են՝ չսպասելով ընդհանուր վերանո-
րովմանը:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— Բոլոր խոշոր և
միջակ սննդային ձեռնարկություններում
պիտի լինի ներկարարի մշտական հաս-
տիքային պաշտոն, ներկարարը պիտի
լինի մաքրության ցեխի կամ բրիգադի
կազմում:

50. Սպազը թափած բոլոր տեղերը անմիջա-
պես պիտի նորից սպազել, սպիտակացնել ու
ներկել, անհախ տարվա ժամանակից, չսպասելով
ընդհանուր վերանորոգման:

51. Առաստաղները, պատերն ու անկյունները
փոշուց և սարգուսայինից մաքրում են հատուկ
հարմարեցրած փափուկ խողանակներով, ջնջոցով
և այլն վեցորյակում մեկ անգամից վոչ պակաս,
և ավելի հաճախ՝ սանիտարա—տեխնիկական
տեսչի պահանջով:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— Կեղտոտելուց
խուսափելու համար, մինչ մաքրելը, ամ-
բողջ մթերքն ու սարգավորումը պիտի
ծածկել համապատասխան ծածկոցներով
ու բրեգենաներով:

52. Կենցաղային սպասարկության շենքերը
(Հրցանների սենյակ (ԴՍՌ), հանդերձարան, ծը-
խարան, բուֆետ, վարսավիրանոց և այլն) մաք-
րում են ամեն որ՝ սույն կանոնների և Մատ-
ժողկոմատի 1933 թ. նոյեմբերի 1-ի № 1799
հրամանի հիման վրա:

5. ՍԱՐՔԱՎՈՐՄԱՆ, ԻՆՎԵՆՏԱՐԻ, ԱՐՄ- ՏՈՒՐԻ, ՅԵԽԱՅԻՆ ԳՈՒՄԱԿԻ ՅԵՎ ԱՅԼԻ ՄԱՐՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ

53. Ներցեխային սարքավորումն ու ինվեն-
տարը, վորոնք տեխնոլոգիական պրոցեսի ըն-
թացքում շփում են հումույթի, կիսափարի-
կատների կամ պատրաստի մթերքի հետ, յենթա-
կա յեն մաքրման, նայած ինչ նյութերից են նը-
րանք պատրաստված և ինչ բնույթ ունի վերա-
մշակվող մթերքը:

ա) Փայտի, մարմարի, քարի, ցեմենտի և
այլն բոլոր սարքավորումը (մսի, ձկան և ար-
դյունաբերական այլ ճյուղերում) աշխատանքից
անմիջապես հետո, յուրաքանչյուր հերթափո-
խությանը նախապես լվանում են տաք կամ
քլորացրած ջրով (ըստ սանիտարական տեսչի
ցուցմունքի), հետո ոճառի կամ ոճառի ու շնոր-
կի լուծույթով խնամքով մաքրում են մթերքի
մացորդներից (մանավանդ ձեղքվածքային տա-

բածությունները), ապա մաքուր վազոզում, լը-
գանում գոլորշիով և սրբում մաքուր շորով: Մա-
նիտարա—տեխնիկական տեսչի պահանջով փայ-
տի սարքավորումը ուսնկվում ե, իսկ ձեղքվածք-
քային տարածությունները լցվում՝ անկախ տար-
գա յեղանակից և սարքավորման ու ինվենտա-
րի ընդհանուր վերանորոգման ժամանակից:

բ) Մետաղյա սարքավորումը, (պողպատի,
յերկաթի, չուդունի, պղնձի, կլայեկած, վոչ կլա-
յեկած, եմալած, վոչ եմալած և այլն) աշխատան-
քից անմիջապես հետո լվանում են անպայման
տաք ջրով և շնորչի լուծույթով, գոլորշիով շը-
փում ու չորացնում: Պղնձյա մասերը մաքրում
են մինչ փայլելը և անպայման չորացնում: Կլա-
յեկած մասերի կլայեկը մաշվելու գեղքում նորից
են կլայեկում, և ավելի հաճախ՝ սանիտարա—
տեխնիկական տեսչի պահանջով, անկախ նրա-
նից թե քանի անդամ և կլայեկվել:

54. Սարքավորումը, ինվենտարը, ներցեխա-
յին գումակն ու կոնվեյերային տրանսպոր-
տյունները և այլն, ներկվում են տարեկան 3 ան-
գամից վոչ պակաս, և ավելի հաճախ՝ սանիտա-
րա—տեխնիկական տեսչի պահանջով, անկախ
տարգա ժամանակից:

ա) Ցերկաթի և փայտի մասերը ներկվում
են անպայման բաց գույնով, վորը չի քողար-
կում կեղտն ու քծերը:

բ) Արտադրության պրոցեսում տաքացող

մեքենաների մասերը ծածկում են հրակայուն
լաքով:

Արգելվում է ներկել մեքենաների և դադ-
դյաների ներսի մասերը, փորոնք անմիջա-
կանորեն շփվում են հումուզիթի, կիսափարբի-
կատների և պատրաստի մթերքների հետ:

55. Մեխանիզմների և ապարատների դադդյան-
երի բոլոր ներսի մասերը, նայած ինչ չափով
են նրանք կեղուուիլի, յենթարկվում են հա-
տուկ մաքրման ըստ սանիտարա—տեխնիկական
տեսչի և վարչության ցուցմունքի:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. — Արգելվում է
մեքենաները, դադդյաները և այլն մաք-
րել և լվանալ այնպիսի նյութերով, վո-
րոնք կարող են փչացնել մեքենաները
կամ փչացնել մթերքը, դարձնելով այն
սննդի գործածության համար վտանգա-
վոր (ծծրա—աղաթթու և այլն):

56. Մեքենաների, դադդյաների և այլ սար-
քավորման մաքրումը կատարում են նրանց վրա
աշխատող բանվորներն ամեն մի հերթափոխու-
թյան աշխատանքը վերջացնելուց անմիջապես
հետո՝ ցեխային վարչության և սանիտարա—
տեխնիկական տեսչի ընդհանուր հսկողության
տակ:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. — Մեքենաների, դադ-
դյաների և այլ սարքավորման մաքրման
մասին մանրամասն ցուցմունքներ աղը-

վում են գլխավոր վարչությունների
կամ արևստների կողմից, համաձայնեց-
նելով այն կառավարման Սամանական Դիմավոր
Վարչության հետ:

57. Յուրաքանչյուր հերթափոխություն պար-
տավոր և մյուս հերթափոխին իր մեքենաներն
ու բանվորական տեղը հանձնել մաքուր գրու-
թյամբ:

58. Ավտոկլավներ ունեցող բոլոր հիմնարկ-
ներում, վեցորյակում մեկ անգամից վոչ պակաս,
ավտոկլավում տեղափորփող սարքավորման ու
ինվենտարի բոլոր մանր իրերը, նաև սանհա-
գուստը և ծածկոցները յերկու ժամվա ընթաց-
քում պետք ե ստերիլիզացիայի յենթարկվեն
115—120 ջերմաստիճանում, ըստ վօրում ստերի-
լիզացիայի յենթարկվող բոլոր իրերը սախագեն
լվացված պիտի լինեն:

Իրերի ընտրությունը և ստերիլիզացիայի
հսկողությունը գլխավորում են սանիտարա—տեխ-
նիկական տեսուչն ու հիմնարկի գլխավոր ճար-
տարապետը:

59. Ողափոխման կամերաները և խողովակները
մաքրում են վեցորյակում մեկ անգամից վոչ
պակաս՝ խոնավ ձեվով, հատկապես հարմարեցրած
խողակներով և շորերով։ Ողափոխման կամերա-

ներում արգելվում և այլ իրեր պահելը:

60. Եթէտրական լամպերը, շտեպսեները, ելեկտրական արմատուրան և այլն, մաքրում են տասնորյակում մեկ անգամից վոչ պակաս:

61. Ներցեխային կշեռքները, վորոնց վրա կշռում են հումույթը, կիսաֆաբրիկատները և պատրաստի մթերքները, սիստեմատիկորեն ներկում են, իսկ կշեռքի տակի տարածությունը ծածկում են ցինկյա թիթեղով:

62. Ցեխերում աշխատող գումակը մաքրում և սանառողջապահական դրության մեջ են զնում՝ տաք ջրով, ոճառով և շշորկով լվանալու միջոցով, վարից հետո մաքրու ջրով անպայման նորից լվանում են ու չորացնում:

63. Արգելվում են ցեխային գումակը, վորոնուակիլային մնացորդներ և տեղափոխում, վորեվե այլ նպատակի համար ոգտագործել: Ուտիլային մնացորդներ տեղափոխող գումակը պիտի ներկված լինի մնացած ներցեխային գումակից տարբերող գույնով, գումակն ամեն որ պիտի գոլորշիով լվանալ և ախտահանել:

64. Գործարանային բոլոր վերելակներն (լիֆտեր) ու ապրանքային վերահանները (ՈՕԴ'ԵՄՆԻԿԻ) պետք ե ամեն որ մաքրել տաք ջրով լվանալ ու չորացնել:

Վերելակների, վերահանների, տրանսումիսիայի

և այլնի ցանցային ու այլ պաշտպանիչ սարքա-վորումները մաքրում են հատուկ խողանակներով՝ խոնավ ձեղով, վեցորյակում մեկ անգամից վոչ պակաս:

65. Ներցեխային բոլոր խողովակաշարքերը (ջրմուղային, կոյուղային, գոլորշու, գազի և այլն) ներկում են համապատասխան գույներով, ըստ վորում տաք խողովակաշարքերն անպայման կարմիր գույնով (այրվածքի նախազգուշացում):

Ժանդոտած և կիղտոտած խողովակաշարքերի մաքրումն ու ներկելը կատարվում ե սանիտարա-տեխնիկական տեսչի պահանջով՝ անկախ տար-վա ժամանակից:

66. Խողովակաշարքերի մաքրումը կատարվում ե խոնավ ձեղով, սրբելով նրանցից փոշին՝ հատկա-պես հարմարեցրած խողանակներով կամ ջորով:

Խողովակաշարքերի մոտ կեղտոտված պատե-րը սպիտակացվում են, յերբ այդ անհրաժեշտ ե լինում:

67. Սառցարաններում և սառցային կա-մերաներում գտնվող խողովակաշարքերը, վորոնք ծածկված են ձյան և մուշտակներով», ինչպես նաև կաթնամթերքների, տոմատի և այլ արտա-զրությունների խողովակաշարքերը մաքրում են այն ժամկետներին ու այն միջոցներով, վոր սահ-սանում են սանիտարա—տեխնիկական տեսուչն

ու հիմնարկի գլխավոր ճարտարապետը:

68. Սաոցային կամերաների գուների վարադույր ները լվանում են ամսական մեկ անգամից վոչ պակաս՝ չչորկով յեփացնելու միջօդով:

69. Ձեռուցման գլխավոր գիծը (ուղիատորներ) ամեն որ սրբում են խոնավ ձեզով: Ռազմատորների հետևի տարածությունները սիստեմատիկաբար, սակայն վեցորյակուժ մեկ անգամից վոչ պակաս, մաքրում են փոշուց, սարդոստայնից ու աղբից և ըստ կարիքի սպիտակացվում են կամ ներկվում: Ռազմատորների վրա արգելվում ե այլ իրեր դնել, ինչպես և նրանց վրա հատակ մաքրելու շորեր, թաղիք, վոտոսամաններ և այլն չորացնել:

70. Ռազմատորները ներկվուժ են ամեն տարի հիմնարկի ընդհանուր վերանորոգման ժամանակ:

71. Աշխատանքը վերջանալուց և մաքրումն ավարտելուց հետո բոլոր մեքենաները, դազգյահները և այլ սարքավորումը պիտի ծածկվեն մաքուր ծածկոցներով, բրեցենաներով և այլն:

6. ԱԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄԸ

72. Յուրաքանչյուր հերթափոխության աշխատանքն սկսվելուց առաջ բոլոր մեքենաները, դազգյահները և այլ սարքավորումը 5 բոպեյի ընթացքում ցեխում գոյություն ունեցող հասուկ ազդանշանով դատարկ շարժմնեցի յեն գցում, վորի ընթացքում կատարվում ե նրանց սանիտարական առողջապահական վիճակի հոգիչ ստու-

գումը: Հենց այդ ժամանակ եւ, յեթե անհրաժեշտ է՝ նրանց լվանում են, սրբում, գոլորշի յեն տալիս և ստուգում մնացած իրերի ու ինքենտարի սանիտարական, ինչպես նաև բանվորների անձնական առողջական գրությունը: Ստուգում ըլ կատարում ե ցեխի պետը, հասարակական կամ սանիտարա—տեխնիկական տեսուչը: Այդ ստուգումը կոչվում ե «սանիտարական ստուգում»:

73. Սանիտարական ստուգման ամենորյա արդյունքները ցեխի վարչությունը՝ հասարակական կամ սանիտարա—տեխնիկական տեսչի հետ մեկտեղ նշում են ցեխի սանիտարական մատյանում:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— Ցեխի սանիտարական մատյան վարելու ձեմն ու հրահանգը սահմանում ե ԽՍՀՄ-ի Մատող-կոմատի Սանիտարական Սպասարկման Գլխավոր Վարչությունը:

74. Սանիտարական ստուգումն անհրաժեշտ ե ԽՍՀՄ-ի Մատողկոմատի բոլոր խոշոր և միջակ ձեռնարկությունների համար:

7. ՊԱՏԱԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

75. Ցեխի ամբողջ աշխատանքի ընթացքում ցեխերի և բանվորական տեղի մաքուր պահելու պարտականությունն ընկնում ե բանվորների և բրիգադիրների վրա: Ցեխի մաքուր պահելու հա-

մար պատսսխանատու յե ցեխի պետը։ Զեռնաբ-
կության դիրեկտորն ու գլխավոր ճարտարապե-
տը պատասխանատու յեն ամբողջ գործարանի
սահիտարականն—առողջապահական վիճակի հա-
մար։ Դիրեկտորը պարտավոր և ձեռնարկությա-
նը լրիվ չափով ապահովել մաքրող անձնակազ-
մով և մաքրման բոլոր միջոցներով։

76. Դիրեկտորի՝ մաքրության գծով ոգնա-
կանը, մաքրության ցեխի վարիչը կամ մաքրու-
թյան բրիգադիրը պատասխանատու յեն իրենց
բրիգադների կամ առանձին հավաքարարների
կատարած մաքրման մասն վորակի, մաքրման
սույն կանոնների իր ժամանակին և
ճիշտ կատարելու, ինչպես և մաքրման բրիգադ-
ներում յեղած կարգապահության համար։

77. Մնացորդները, աղբն ու կեղան իր ժա-
մանակին դուրս չտանելու համար առանձնապես
պատասխանատու յեն ձեռնարկության դիրեկ-
տորը, գույքակի վարիչը կամ տնտեսվարը։

78. ԽՍՀՄ-ի Մատժողկումատի ձեռնարկու-
թյան սանիտարա-տեխնիկական տեսուչը պա-
տասխանատու յե՝

ա) Հիմնարկի դիրեկտորի հետ հավասար
չափով՝ հիմնարկի առողջապահական վիճակի հա-
մար։

բ) Սույն կանոններն արտադրության մեջ
կատարելու համար յեվ

գ) Մրանց իրականացման միջոցներ

ձեռք առնելու համար։

Սույն կանոնները խախտող հանցավորներն
հեռացվում են արտադրությունից կամ յենթարկ-
վում են վարչական ու քրեյական պատասխա-
նատվության։

ԽՍՀՄ-ի Մատժողկումատի Սանիտարական
Ապառարկման Դիմումոր Վարչության
պետ՝ ՏՈՄՊԱՆՈՎ,



10

ՀՀ Ազգային գրադարան



NL0977537

7 ДЕК 1956 7 58

1

3539

Санитарные правила произ-
водства уборки и поддержка-
ния чистоты на предприя-
тиях пищевой промышлен-
ности Наркомснаба СССР.