

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՃԱՆՊԱՐԱՆՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ
ԿՈՄԻՍՈՐԻՏՑ

ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՏՆՏԵՍԵԼՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ
ՄԱՍԻՆ

1937 թվի մայիսի 7-ի

№ 101/ա

385

Խ-11

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆԴՐԱԿՈՎԿԱՄԱՆ ՅԵՐԿՄԹԻ
ԹՐԻԼԻՍԻ

1937

ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՃԱՆՉՈՐԴՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

06 APR 2010

385

Խ-11

Կ

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՃԱՆՉՈՐԴՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ
ԿՈՄԻՏԵ

ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՏՆՏԵՍԵԼՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ
ՄԱՍԻՆ

1937 թվի մայիսի 7-ի

№ 101/ա

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆԴՐԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ՅԵՐԿԱԹԳՈՒ
ԹԲԻԼԻՍԻ

1937

17 SEP 2013

55.143

Տեխն. խմբ. և թղթաբերիչ Մ. ՇԱՏՎՈՐՅԱՆ
Սրբազանի՝ Ռ. ՊԱՊՈՎՅԱՆ



1479
37

Պատվեր № 3316

Դրամվեր № a—19010

Տիրաժ 500

Հրատարակիչ Կ (ը) Կ Կենտրոնի «Զարյա Վոստոկա»-ի հրատար.
Ա. Ֆ. Մյասնիկյանի անվան Կարմրագրող տպարան

ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՏՆՏԵՍԵԼՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Վառելիքի խոշորագույն սպառողներից մեկը մեր յերկրում յերկաթգծի տրանսպորտն է, բայց չնայելով այս կարևորագույն հանգամանքին, յերկաթգծում վառելիքի ոգտագործման հարցերին ցույց են տալիս անտարբեր, իսկ մի շարք դեպքերում ուղղակի հանցագործ վերաբերմունք: Յեւ իբրև հետևանք այս բանի, յերկաթգծերը սահմանված պետական նորմերի նկատմամբ, կատարում են վառելիքի գերաժախսում:

Մանավանդ վառելիքի խոշոր գերայրում են կատարել սահմանված նորմերի նկատմամբ 1936 թվի IV յեռամսյակում և 1937 թվի փետրվարին հետևյալ գրծերը՝ Մոսկվա—Դոնբասինը՝ 43,7%-ով, Ուկեսայինը՝ 27,8%-ով, Հարավ-Արևմտյանը՝ 22,5%-ով, Ստալինգրադինը՝ 22%-ով, Ընկ. Կ. Յե. Վորոշիլովի անվան գիծը՝ 31%-ով, Աշխարադինը՝ 30%-ով և Ընկ. Ֆ. Ե. Զերժինսկունը՝ 19%-ով:

Այս գծերի առանձին դեպքերում վառելիքի գերայրումը հասնում է ահագին չափերի. որինակ, Մոսկվա—Դոնբասյան յերկաթգծի Յելեց դեպոն ունի մինչև 64% վառելիքի գերաժախսում, Ստալին-Ոսկոլ դեպոն՝ մինչև 64%, Հարավ-Արևմտյան յերկաթգծի Ժմերինկա դեպոն՝ մինչև 18,3%, Շեպետովկայի դեպոն՝ մինչև 24,1%, Ստալինգրադի յերկաթգծի Ստալինգրադ դե-

պոն՝ մինչև 27,3⁰/₀, Մորոզովսկու դեպոն՝ մինչև 24,8⁰/₀,
Ուգեսայի գծի Ուգեսա դեպոն՝ մինչև 60,5⁰/₀, Պոստիշելով
դեպոն՝ մինչև 48,7⁰/₀, ընկ. Կ. Յե. Վորոշիլովի անվան
գծի Տիխորեցկայա դեպոն՝ 48,8⁰/₀:

Վառելիքի ծախսի գործը բարվոք վիճակի մեջ է
նաև ստացիոնար կառուցվածքներում: Այսպես, որի-
նակ, 1936 թվի IV յեռամսյակում նորմերի նկատմամբ
այլանդակ գերաչրում է տեղի ունեցել. Հարավ-Արև-
մուտյան կաթսային կառուցվածքներում՝ 156⁰/₀-ի, ընկ-
վ. Մ. Մոլոտովի անվան կաթսային կառուցվածքում՝
128⁰/₀-ի, Յարուսլավյան յերկաթգծի ելեկտրակայան-
ներում՝ 63,5⁰/₀-ի, Արևելա-Միբրյայան ջրմուղներում՝
41⁰/₀-ի, Տաշկենտի գծի նորոգման կռանվածքների՝
71⁰/₀:

Ըստ ելության տեղի յեն ունենում վնասարարա-
կան խոսակցություններ, թե տեխնիկական արագու-
թյան մեծացումը, ամբողջական ավտո-արգելակման
մուծումը, կաթսաների հողմափչումը (продувка), ստո-
կերային ջեռուցման մուծումը և այլն անխուսափե-
լիորեն պետք է մեծացնեն վառելիքի ծախսը, չնայած,
փոր մեր լավագույն մեքենավարները վաղուց են ջախ-
ջախել այդ ձևի խոսակցությունները:

Ճանապարհների, շոգեշարժային սպասների բաժին-
ների և գեպոնների պետերը, թույլատրելով վոչ մի
էներգ չաբարացող վառելիքի գերածախսում, փոխա-
նակ վառելիքի տնտեսման համար պայքարելու և կա-
նոնավորելու վառելիքային տնտեսությունը, գիմում
են հակապետական միջոցների, պահանջելով ձՀժի-ից
վառելիքի ծախսման չափերի ավելացումն:

Այս տարվա ապրիլին տեղի ունեցած շոգեշարժա-

յիններե խորհրդակցությունը հաստատեց, փոր վառե-
լիքի գերաշրման հիմնական պատճառները սրանք են.
շոգեշարժային սրահի տաք վիճակով ավելորդ պահելը,
այդ սրահի անսարք վիճակը, ջերմատեխնիկական տե-
սակետից շոգեշարժերի անբավարար սպասարկումը և
շոգեշարժերի անբավարար շահագործումը:

Ամենաշուտափուլյթ կերպով պետք է վերջ տալ այս
այլանդակությանը:

Հրամայում եմ՝

1. ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՆՈՐՄԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ

1. Սահմանել բոլոր ճանապարհներում 1937 թվի
2-րդ յեռամսյակի համար վառելիքի ծախսման իբրեկ
գերագույն նորմեր 10.000 տոնն/կմ-բրուտո, իսկ
1937 թվի համար՝ հավելվածի համաձայն: 2-րդ յե-
ռամսյակին ցանցում վառելիքի ծախսն իջեցնել 8,0
տոկոսով և 9 տոկ. 1937 թվին՝ հանդեպ 1937 թվին
վառելիքի փաստական ծախսի:

Շոգեշարժային սպասի պետերին պարտավորել այս
նորմերն արժարծել ըստ դեպոնների, շոգեշարժային ա-
ռանձին շարակարգերի և ուղղությունների, ի նկատի
ունենալով գնացքների կշիռն ու գծի պրոֆիլը: Նոր-
մերը հաստատվելու յեն ճանապարհների պետերի կող-
մից:

2. Պարտավորել ճանապարհների պետերին բոլոր
ստացիոնար կառուցվածքներում վառելիքի ծախսն ի-
ջեցնել վոչ պակաս, քան 10⁰/₀, ընդդեմ 1936 թվի հա-
մապատասխան ժամանակաշրջանի:

3. Ճանապարհների պետերին պարտավորել բոլոր

ստացիոնար կառուցվածքների համար սահմանված նորմերը հասցնել մինչև վառելիքային պահեստը և մինչև վառելիքի անմիջական ծախսողները:

II. ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԾԱԽՍԸ ԿՐՃԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

1. Դեպոնների պետերին անձնապես, շոգեկաթային վարպետների և ջերմատեխնիկների հետ միասին պարտավորել հերթական վոդոյուսմների միջոցին՝ գննել շոգեշարժերի կամարածև կամարները (арочные своды) և կարգի բերել այնպես, ինչպես սահմանված և ՀԾԺԿ-ի ստանդարտով:

2. Ապահովել կրակակալի (КОЛОСНИК) քիչ կաշուով (плотное прилегание) հրատուփի պատերի հետ: Այս նպատակով, յեթե չկան հատուկ կրակակալներ, տաշել ծայրի կրակակալների դարակները, վորի շնորհիվ կրակակալներն ավելի սեղմեն կցարկվում կողքի պատերին: Կրակակալի ձողացանցի (решетка) և հրատուփի հետին և առջևի պատերի միջի արանքները փակել թիթեղյա յերկաթի շերտերով:

3. Դեպոնների պետերին պարտավորել, յուրաքանչյուր վոդոյուսմ միջոցին կազմակերպել պողպատե խողանակներով հրատուփի պատերի և առաստաղի մաքրում, ապահովելով աշխատող բանվորին մաքրելու միջոցին դադարեցնելով:

4. Դեպոնների պետերին պարտավորել, իբրև կանոն, յուրաքանչյուր վոդոյուսմ միջոցին գիտել մրամաքրիչները և վերջիններս փորձարկել ավագ մեքենավորի ներկայությամբ:

Շոգեշարժային տնտեսության Կենտրոնական վարչության տեխնիկական բաժինը պարտավորվում և մը-

շակել մինչև ս. թ. հունիսի 1-ը հզոր գնացքային շոգեշարժերի վրա մրամաքրիչ կառուցելու հարցը:

5. Դեպոնների պետերը և շոգեշարժային տնտեսության բաժինների պետերը պարտավորվում են միամտաբար ընթացքում, մրամաքրիչ չունեցող բոլոր շոգեշարժերի հրախողովակներն ու ծխախողովակներն ապահովել հողմանար պիտույքներով (приборами продувки): Շոգեշարժային մեքենավարները պարտավորվում են հրախողովակների և ծխախողովակների հողմախաղը կատարել թե հիմնական և թե վերադարձի (оборотный) գեպոններում:

6. Կարգավորել բոլոր շոգեշարժերի մոխրատուփը:

7. Դոնեցիու վառելիքով աշխատող շոգեշարժերի վրա կառուցել ՀԾԺԿ-ի կողմից հաստատված գծագրերի (чертеж) համաձայն՝ շոգեխոնավացուցիչներ (пароувлажнители): ՓԸ շարակարգի շոգեշարժի համար ըստ № 595 գծանկարի, իսկ Յ շարակարգի շոգեշարժերի համար ըստ № 576 գծանկարի:

8. Հերթական վոդոյուսմների միջոցին գննել շոգեշարժերի շոգեցամաքիչները (паросушители) և ապահովել նրանց պատշաճ վիճակը:

9. Բոլոր շոգեշարժերի վրա ապահովել ծխատուփերի դանակների քիչ կցարկումը (плотное прилегания):

Սուսգել ծխատուփի այրուքը (изгарь) վոդոյուսմ վոդոյիչ խողովակների և ծորակների վիճակը (состояние заливательных трубок) և իբրև կանոն, վոդոյուսմը կատարել ինժեկտորից:

10. Զննել շոգեզործ խողովակների միացումները, վերացնել պոռնկների (фланец) միջից գոլորշիացու-

մը, վաղախին (кожух) տալ պատշաճ վիճակ, ինչպես
և դնել յերեսացու (личины):

11. Դոնեցկու վառելիքով տաքացնելիս սահմանել
քառանցք կոնների արանքների հետևյալ տրամագծերը—
ФД շոգեշարժերի համար՝ 80—85—90 մմ: Յ շարա-
կարգի շոգեշարժերի համար՝ 65—70—75 մմ, և սովո-
րական կլոր կոնների համար՝ 140—145 մմ:

Դեպոնների պետերը պարտավորվում են յուրաքան-
չյուր վողոգման միջոցին, բացի տաք վողոգումից, ան-
կախ մեքենավարի գրամուծումից, ստուգել կոնի դիր-
քը ըստ ծխախողովակի առանցքի: Կոնուսը պարտա-
դիր կերպով պետք է մաքրվի այրուքից (нагар) և
ստուգել սիֆոնի ուղիղ դիրքը:

12. Հերթական վողոգումների միջոցին ստուգել շո-
գեշարժի շոգեբաշխումը և յուրաքանչյուր շոգեշարժ,
ստուգումից հետո, ապահովել վերահսկման կարթով
(крючок):

13. Վերացնել յուղամատույցներից (сальник) շոգու
բաց թողումը (парение):

14. Դեպոնների պետերին, սույն թվի հուլիսի 1-ին,
խսկ շոգեշարժ նորոգող գործարանների պետերին պար-
տավորել նորոգման բոլոր տեսակների միջոցին, վե-
րականգնել շոգեշարժերի վրա յեղած ջրատաքացու-
ցիչները և աշխատած շոգու ինժեկտորները:

15. Պարտավորել բաժինների պետերին կազմա-
կերպել շոգեշարժերի ծխախողովակներից այրուքի
(изгарь) հավաքումը հատուկ արկղիների մեջ կամ աճ-
խի պահեստների մեջ զրա համար հատկացրած տեղե-
րում, առանց թույլ տալու այդ այրուքը խառնել թա-
րամի (шлак) հետ:

Առաջին հերթին այրուքը ոգտագործել տեղաշար-
ժական (маневровые) շոգեշարժերում և կայուն կա-
ռուցվածքներում (на стационарных установках):

16. Շոգեշարժային սպասի պետերը յուրաքանչյուր
դեպոյում հաստատում են հակատկուցքի (антинаки-
пин) բաշխման կարգը շոգեշարժերին և սահմանելով
դեպոյից դուրս յեկող յուրաքանչյուր շոգեշարժին հա-
կատկուցքով ապահովելու համար դեպոյի հերթապահի
կողմից պատասխանատվություն:

Յուրաքանչյուր դեպոյի հատկացնել ստորագրման
հատուկ գիրք, ուր մեքենավարը մեկնումից առաջ
ստորագրում է հակատկուցքի ստացումը:

17. Շոգեշարժային տնտեսության բաժինների պե-
տերը շոգեշարժային կաթսաները հողմահարելու համար
կազմակերպում են հսկողություն: Յուրաքանչյուր դե-
պոյում սահմանվում է հողմահարումը գրամուծելու
համար մի գիրք, վորի մեջ ստորագրում են մեքենա-
վարները:

18. Ճանապարհների պետերը մինչև հունիսի մեկը
ստուգելու յեն, թե վոր չափով է համապատասխանում
շոգեշարժերի բանվորական սրահը (парк) փաստացի
շարժմանը և չթույլատրեն պահել ավելորդ շոգեշար-
ժային տաք սրահ:

Շոգեշարժային սպասի և շարժման պետերին ար-
գելել, վոր նրանք չսահմանեն շոգեշարժ մատուցելու
բարձր նորմեր:

19. Շոգեշարժային տնտեսության բաժնի և դեպո-
ների պետերին արգելել ոգտագործել գծային ջերմա-
տեխնիկներին այնպիսի աշխատանքով, վորը կապ
չունի նրանց անմիջական պարտականության հետ:

20. Շոգեշարժային սպասի պետերը մի ամսվա ընթացքում անձնապես ստուգելու յեն ճանապարհներում ծառայող ջերմատեխնիկների հաստիքը (штат) և թե վնր չափով ե այդ հաստիքը համապատասխանում ջերմատեխնիկներին առաջադրած խնդիրներին:

21. Ճանապարհների պետերը շոգեշարժային սպասներում, վառելիքային ցիրուցան սպարատների փոխարեն կազմակերպում են վառելիքային բաժին, փորտեղ կենտրոնացվում են վառելիքի բաշխման և ողտագործման ֆունկցիաները, յուղման և վառելիքի պահեստային տնտեսության հարցերը:

22. Շոգեշարժային սպասների յեղած հաստիքի սահմաններում հիմնել ճանապարհի շոգեշարժային սպասին կից վառելիքային բաժնում վերահսկողի պաշտոն, փորի վրա դրվում են վառելիքային և յուղման պահեստները վերաքննելու շոգեշարժերում, ինչպես և այլ կարիքների համար վառելիքի ոգտագործումը ստուգելու պարտականությունները:

23. Ճանապարհների պետերը պարտավորվում են վերը հիշված միջոցառումների առաջին արդյունքը հաղորդել հունիսի 15-ին ՀՃԺԿ-ին, իսկ հետագայում ամեն ամիս շոգեշարժերում, ինչպես և կայուն կառուցվածքներում վառելիքի ծախսման հետևանքը ղեկուցել ՀՃԺԿ-ին:

III. ՊԱՀԵՍՏԱ-ՎԱՌԵԼԻՔԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐԵԼՈՒ ԳԾՈՎ

1. Ճանապարհների պետերին պարտավորել ցանկափակելու վառելիքային պահեստները, առաջին հերթին հիմնական ղեպոներինը, փորի համար մասնակի

ոգտագործել այն գումարները, փորոնք բաց են թողնված 1937 թվի գումարահատկացումով՝ վառելիքային պահեստները կարգավորելու համար:

2. Վառելիքային պահեստների պետերին և ջերմատեխնիկներին պարտավորել վոջ պակաս, քան ամիսը յերկու անգամ վերակշռել վագոնետեխներն ու կոնքերը (бади), այն նպատակով, փորպեսզի ածուխը շոգեշարժերին բաց թողնվի ճիշտ կշռով:

3. Վորպեսզի շոգեշարժերը վառելիք ստանալիս պարպուրդ չունենան, պարտավորել շոգեշարժային տնտեսության բաժինների պետերին, վառելիքը բեռմատույց կրանով տալիս, յուրաքանչյուր գործող կրանի մոտ ունենալ տասից վոջ պակաս կոնք:

4. Վորպեսզի ածուխը պահելիս չփչանա և չկորցնի իր ջերմածնային ունակությունը, պարտավորել վառելիքային պահեստների պետերին մանրակրկիտ կերպով հետեւել ածխի ղեզերի ջերմաստիճանին, ածուխը պահելու հրահանգի համաձայն:

5. Վորպեսզի մեքենավարներին կշռի մեջ չխաբեն, պարտավորել շոգեշարժային տնտեսության բաժիններին պետերին, ածուխը բունկերով մատուցելիս, կատարել հատկադներն բունկերներն տրամաչափում (калибровка) և սխտեմատիկորեն ստուգել բունկերներով վառելիքի բաց թողման ճշտությունը, իսկ ղեպոների պետերը պարտավորվում են ամիսը մեկ անգամ ստուգել տեղեկների տրամաչափումը (калибровка):

6. Շոգեշարժային տնտեսության բաժինների պետերը, իրեն կանոն, յուրաքանչյուր ամիս կատարում են պահեստում վառելիքի իրատեսական ստուգում

(натурная проверка), ստուգումը համեմատելով փաստաթղթերի հետ:

Ստուգման տվյալները ներկայացնել յուրաքանչյուր ամիս ճանապարհի շոգեշարժային սպասին:

7. Շոգեշարժային տնտեսության բաժինների, ինչպես և վառելիքային պահեստների պետերին պարտադրել կազմակերպելու վառելիքային պահեստների (կրքանների և եստակաղների) մեխանիկական սարքավորման աշխատանքի և նորոգման համար տեխնիկական հսկողություն: Սարքավորման վիճակի հսկողությունը հանձնել շոգեշարժային տնտեսության բաժնի ինժեներներից մեկին:

8. Ածխամատույց ծորակների և եստակաղների տեխնիկական զննումների համար պահել ժապավինած գիրք (шнуровая книга): Շոգեշարժային տնտեսության բաժնի պետին պարտավորել յուրաքանչյուր ամիս կատարել տեխնիկական սարքավորման զննում և զննումների հետևանքը գրամուծել ժապավինած գրքի մեջ, ըստ վորում պարտագիր կերպով ստուգվում և առջուց կատարված գրամուծումների կատարումը:

Կրանների և եստակաղների հանձնաժողովային տեխնիկական զննումը կատարել տարեկան մեկ անգամ յերրորդ յեռամսյակում: Զննման հետևանքը ձեվակերպել տեխնիկական ակտերով:

9. Յուրաքանչյուր ածխամատույց կրանի և եստակաղի վրա ամրացնել հետևյալ տեղեկությունները պարունակող ցուցիչը, վորը ցույց և տալու կառուցման կամ պատրաստման տարին, թույլատրելի բեռնավորումը տոններով, վերջին հանձնաժողովային տեխնիկական զննման ժամանակը:

10. Շոգեշարժային տնտեսության բաժինների պետերը սույն թվի 2-րդ և 3-րդ յեռամսյակի ընթացքում ապահովում են կրանները սպասարկողների մեջ տեխնիկական ուսուցումը:

IV. ԽՍՈՒՆՈՒՐԴՆԵՐ ԿԱԶՄԵԼՈՒ ՄԵՁ ՄԱՆՅՈՎՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԳԾՈՎ

Շոգեշարժային տնտեսության բաժինների պետերին պարտավորել, ապահովելու շոգեշարժերի աշխատանքը բոլոր տեսակի ածուխներով, գլխավորել մեքենավարների մեջ բոլոր տեսակի ածուխներով ընթանալու շարժումը և այսպիսով մինչև վերջ ջախջախել խորը արմատ նետած այն կարծիքը, վոր իբր թե կարելի չե աշխատել միմիայն պարարտ (жирный) և զազային ածուխների խառնուրդով: Սրա հետ միասին, պարտավորել շոգեշարժային տնտեսության բաժինների պետերին, պահեստում բազմատեսակ ածուխ լինելու դեպքում, վոր նրանք ապահովեն ածուխների հետևյալ խառնուրդները.

1. Դոնեցկու վառելիքով աշխատող նամրորդական շոգեշարժերի համար

1-ին խառնուրդ—20 տոկ. կաչող քարածուխ (ПЖ կամ ПС մարկայի), 20 տոկ. գազային քարածուխ (Г մարկայի) և 60 տոկ. վորեւ մարկայի անտրացիտ կամ նիհար քարածուխ (Т մարկայի):

2-րդ խառնուրդ—20 տոկ. կաչող քարածուխ (ПЖ մարկայի), պլյուս 20 տոկ. պողմոսկովյան քարածուխ և 60 տոկ. վորեւ մարկայի քարածուխ:

3-րդ խառնուրդ—նիհար կամ АК քարածուխ՝ 70

տով., պլյուս 15 տով. կպչող քարածուխ (ՈՒՅ կամ ՈՒՄ մարկայի), 15 տով. պողմոսկովյան կամ գազային քարածուխ:

II. Ձեռքի տաքացման ապրանքային շոգեշարժերի համար

1-ին խառնուրդ—20 տով. կպչող քարածուխ (ՈՒՅ կամ ՈՒՄ մարկայի), պլյուս 20 տով. գազային (Դ մարկայի) կամ պողմոսկովյան, պլյուս 60 տով. ԱՐՄ (շտիրով անտրացիա կամ նիհար (Դ մարկայի):

2-րդ խառնուրդ—25 տով. կպչող քարածուխ (ՈՒՅ մարկայի) և 75 տով. ԱՐՄ (շտիրով անտրացիա):

3-րդ խառնուրդ—80 տով. նիհար քարածուխ (Դ մարկայի) կամ ԱՐՄ (շտիրով անտրացիա) և 20 տով. կպչող կամ գազային ածուխ:

III. Ստոկերային տաքացումով շոգեշարժերի համար

1-ին խառնուրդ—50 տովոս գազային քարածուխ (Դ մարկայի), պլյուս 50 տով. ԱՄ (անտրացիաի մանրունք) կամ ԱԸ (հատիկավոր անտրացիա) կամ ԱՐՄ (շտիրով անտրացիա):

2-րդ խառնուրդ—50 տով. Դ (յերկարաբոց), 50 տով. (անտրացիաի մանրունք) կամ ԱՐՄ (շտիրով անտրացիա) կամ ԱԸ (հատիկավոր անտրացիա):

3-րդ խառնուրդ—40 տով. գազային (Դ մարկայի), պլյուս 20 տով. պողմոսկովյան, պլյուս 40 տով. ԱՄ (անտրացիաի մանրունք) կամ ԱՐՄ (շտիրով անտրացիա) կամ ԱԸ (հատիկավոր անտրացիա):

4-րդ խառնուրդ—բոլոր մարկաների անտրացիա 75 տով., Դ կամ Դ մարկայի (յերկարաբոց կամ գազային)—25 տով.:

Շոգեշարժային տնտեսության բաժինների և վառելիքային պահեստների պետերը, առաջնորդվելով վերը ցույց տված խառնուրդներով, վորոշում են այդ խառնուրդներից ամենաշահավետը, հաշվի առնելով վոչ միայն պահեստում յեղած նմուշները, այլ նրանց մոտավոր նմանությունները:

ՈՒՄ մարկայի «Յունի կոմմունար»-ը, խառնուրդի մեջ համարել նիհար քարածուխ:

Ձեռքով տաքացնելիք ապրանքային շոգեշարժերի յերրորդ խառնուրդի մեջ նիհար քարածուխ խառնելիս, յեթե պահեստում Ռյասնայա կայարանից բերած նիհար քարածուխ կա, վերջինից մուծել հիշված խառնուրդի մեջ 60 տով. վոչ ավելի: Պակասորդ 20 տով. լրացնել մյուս մարկայի քարածուխներից:

Դյուրահալ մոխրով անտրացիա, իբրև կանոն, պողմոսկովյան քարածուխի հետ գործադրել յեռակի խառնուրդով, յեթե պահեստներում կա պողմոսկովյան քարածուխ, ճանապարհների, շոգեշարժային սպասների, շոգեշարժային տնտեսության բաժինների և դեպոնների պետերը վառելիքի ծախսի տնտեսումը պետք է համարեն իրենց համար առաջնակարգ խընդիր:

ՀՀԺԿ-ի շոգեշարժային տնտեսութեան Կենտրոնական վարչութեան պետի տեղակալ Բորիսովին պարտադրել ներկա հրամանի ստուգման կազմակերպումը: Հետևանքները յուրաքանչյուր ամիս ղեկուցել ինձ:

Հաղորդակցութեան ճանապարհների
Ժողովրդական կոմիտարի տեղակալ՝ ԼԵՎՉԵՆԿՈՎ

Շոգեշարժային տնտեսութեան Կենտրոնական
վարչութեան պետի տեղակալ՝ ԲՈՐԻՍՈՎ

Ներկա հրամանի հրատարակումով վերանում են
1933 թվի հոկտեմբերի 16-ի № 422/Ա և 1934 թվի
փետրվարի 13-ի № 27/Ա հրամանները:

ՇՈՒՆՅԱՆՔՆԵՐԻ ՎՆԱԵԼՈՒՄԻ ԺԱՐՄԱՆ ՆՈՐՄԵՐԸ

№ կարգի	ՀԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐԸ	1937 թվի II կվարտալի նորմերը	1937 թվի նորմերը
1	Կիրովյան	190	214
2	Հոկտեմբերյան	216	229
3	Կալինինի	232	234
4	Արևմտյան	232	265
5	Բերուստյան	215	221
6	Հյուսիսային	159	181
7	Յարուսլավյան	248	261
8	Գորկովսկու	200	211
9	Լենինյան	220	235
10	Կազանյան	207	217
11	Մոսկով.-Շրջապատյա	263	296
12	Ընկ. Ֆ. Ն. Ջերժինսկու անվան	271	272
13	Մոսկով.-Կիևյան	236	238
14	Հարավային	240	248
15	Դոնեցկու	253	268
16	Ստալինյան	252	260
17	Հարավ-Արևմտյան	250	267
18	Ուդեսայի	270	270
19	Մոսկով.-Դոնբասյան	272	292
20	Հարավ-Արևելյան	235	277
21	Ստալինգրադի	242	284
22	Կ. Յե. Վորոշիլովի անվան	233	249
23	Որջոնիկիևայի	190	201



№ համար կարգի	ՀԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐԸ	1937 թվի II կվար- տալի հորմերը	1937 թվի հորմերը
24	Անդրկովկասյան	293	306
25	Ռյազան-Ուրալյան	265	308
26	Ընկ. Վ. Վ. Կույբիշևի անվան	219	253
27	Ուրենբուրգյան	228	238
28	Թուրքեստ.-Սիբիրյան	205	222
29	Տաշկենտի	240	240
30	Աշխաբաթի	296	315
31	Լ. Մ. Կադանովիչի անվան	207	245
32	Հարավ-Ուրալյան	212	259
33	Ուսկու	149	153
34	Տոմսկու	221	255
35	Կրասնոյարսկու	237	250
36	Արեվ.-Սիբիրի	202	233
37	Ընկ. Վ. Մ. Մոլոտովի անվ.	257	263
38	Ամուրյան	283	315
39	Հեռավոր-Արևելյան	236	252
Ցանցերում		225	246

Շոգեշարժային տնտեսության Կենտրոնական
վարչության պետի տեղակալ ԲՈՐԻՍՈՎ



55.143

3 74949

П Р И К А З

Народного Комиссара Путей Сообщения

О мерах по экономии
топлива