

ՀԱՄԱՐԴԿՈՈՊԻՈՐՀՈՒՐԴ
ԿԱԴՐԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՍԵՎՏՈՐ

ԿՈՇԿԵՂԵՆԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐՏԵԼԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ

(ՏԵԽՄԻՆԻՄՈՒՄԻ)

ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ

Թարգմանություն ուսերենից

ԿՈՇԿԵՂԵՆԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐՏԵԼԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ

(ՏԵԽՄԻՆԻՄՈՒՄԻ)

ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ

Թարգմանություն ուսերենից

Ռուսերենից քարգմանւոյունը քննարկված է և հաւանութեան
 է քրված ու հաստատված Կռիկի-Մուստի միւրյուն 1939 թ. ապ-
 րիլի 20-ին № 142 հրամանով հրաւիրված մասնագիտական հանձ-
 նաժողովի կողմից, նախագահութեամբ միւրյուն կազմութեամբ ընկ.
 Պ. Սեդրակյանի, անդամակցութեամբ «Սոց-տրուպ», «Յերկա» և
 «Բուրաքիա» տրեսիների նախագահներ ընկ. ընկ. Պ. Հովհաննիս-
 յանի, Հ. Կալպակչյանի և Գ. Գումալյանի:

Ռուսերենից քարգմանեց՝ Բ. ՄԱԼԵՆՅ

Սրբագրիչ՝ Արս. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ



11-2840297

Ծրագիրը հաստատված է Համարչ-
 կոտպետչրդի կազմերի սեկտորի կողմից
 մայիսի 14-ին, 1938 թ.

ԿՐԹԿԵՂԵՆԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈՒՄԱՆ ԿՐԹԿԵՂԵՆԻ ՏԵԽՄԻՆԻՄՈՒՄԻ ԾՐԱԳԻՐ

(Անհատական ձեռքի աշխատանք)

ԳՈՐԾԻՄԱՅՈՒԹՅԱՆ ԾԱՎԱԼԸ ՅԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻԲՆԵՐ

Ա) ԿՐԹԿԵՂԵՆԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈՒՄԱՆ ԿՐԹԿԵՂԵՆԻ ՊԵՏԸ Ե ԳԻՏԵՆԸ

1. Կոշկեղենի հիմնական տեսակների կառուցվածքը և նրանց
 կարելու մեթոդների տարբերութեանը:
2. Կոշկեղենի տակացույի և յերեսացույի ամեն մի առան-
 ձին մասի (եղանակի) նշանակումը, ինչպիսի հատկութեան պետք
 է նրանք ունենան:
3. Տարբեր մեթոդներով, ձեռքի աշխատանքի միջոցով ամ-
 ջրացվող կոշկեղենի վերանորոգման տեխնոլոգիական պրոցեսը:
4. Ինչպիսի հատկութեան պետք է ունենան կոշկեղենի վե-
 րանորոգման գործում գործադրվող հիմնական և ոժանդակ նյու-
 թեքը (ֆուրնետուրան):
5. Կաշվի և կաշի փոխարինող նյութերի հատկութեանը,
 յեղանակ կոշկեղենի տեսակից ու ամրացման մեթոդից, կոշկեղենի
 առանձին մասերի վրա այդ նյութերը գործադրելու հնարավո-
 րութեանը:
6. Վերանորոգման վորակի և կոշկեղենի ոլղընական ձեռ
 (ֆատոնը, չափը և այլն պահպանելու համար կաղապարները ձեռ
 հարմարեցնելու նշանակութեանը և ինչպիսի հատկութեան պետք
 է ունենան կոշկեղենի վերանորոգման արհեստանոցում կաղա-

պարները), կադապարները տեսակները, մաշվածության (ամոր-տիզացիայի) կարգը և այլն:

7. Կոշկակարական գործիքներով աշխատելու ձևերը և նրանց խնամելու կանոնները:

8. Կոշկեղենի բարձրորակ վերանորոգման տեխնիկական պայմանները:

9. Կոշկեղենի վերանորոգման գործում խոտանի (բռակ) տեսակները, ալյուրին հեռացնելը և կանխելու միջոցառումները:

10. Խոտանը վորոշելու սահմանված կարգը և ինչպիսի վո-րակ պետք է ունենա 1-ին տեսակի վերանորոգումը:

11. Աշխատանքի ստախանովյան մեթոդները և լավագույն վերանորոգող կոշկակար—ստախանովականների նվաճումները:

12. Կոշկեղենի հիմնական տեսակների վերանորոգման ար-տադրական նորմաները:

13. Տնտնաշվարքի իմաստը և նշանակությունը կոշկեղենի վերանորոգման արհեստանոցներում:

14. Հիմնական և ոժանդակ նյութերի (ֆուրնետուրայի) ծախսման նորմաները:

15. Աշխատավարձի հաշվարքի և վճարման կարգը:

16. Սանիտարական առողջաբանություն (գիգիենա), աշխա-տանքի պաշտպանություն և տեխնիկայի անվտանգություն ան-հրաժեշտ միջոցառումները:

Բ) ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԿՈՑԿԵՂԵՆԻ ՊԵՏՔ Ե ԿԱՐԳԱՆՆ

1. Կոշկեղենի վերանորոգումն ավելի եֆֆեկտավոր լինելու համար, վորոշել մաշված կոշկեղենի վերանորոգման անհրաժեշ-տությունը աստիճանը:

2. Վորոշել վերանորոգման յենթակա կոշկեղենի առանձին մասերի պիտանիության աստիճանը, հին ուսնտի (կամ որովո-կայի), ստելկայի, դադնիկի, կրունկների և այլն:

3. Հարմարեցնել ամեն մի առանձին դեպքում, ավելի քան նպատակահարմար նյութեր և ոժանդակ նյութեր (ֆուրնետու-րա), միաժամանակ ոգտադործելով նաև ուտիլը և մնացորդները (ոտխոդները):

4. Ինքնուրույն վերանորոգել (ձեռքի աշխատանքի միջո-ցով) զանազան տեսակի կաշվե և մասամբ ել գեղատեսք (իզյաչ-նի) կոշկեղեն:

5. Ինքնուրույն վերանորոգել թաղիքյա և ուղիղ կոշկեղեն:

6. Սահմանված նորմաները գերակատարելու նպատակով ճիշտ դասավորել իր աշխատանքը:

7. Ստախանովյան ձևով կաղմակերպել իր աշխատանքի տեղը և աշխատել ստախանովյան մեթոդով:

2. Կոշկեղենի վերանորոգման վրա աշխատող կոշկակարների դասընթացների ուսման պլանը

№ ը/կ	Առարկաների անվանումը	Ուսման ժամերի թիվը ըստ ամիսների				Ընդա- մենը
		1	2	3	4	
1	ԽՍՀՄ-ի Սահմանադրությունը (հիմնական դրենք)	10	10	—	—	20
2	Ներածություն (տեխնիկական ուսուցման խնդիրները, ստախանով- յան շարժումը և արտկոտպերացիա- յի կազմ. կառուցվածքը	8	—	—	—	8
3	Մասնադիտական գործ	5	15	25	25	70
	Ընդամենը	23	25	25	25	98

3. Մասնագիտական գործ

ա) ԹԵՄԱՏԻԿ ՊԼԱՆ

№ ը/կ	Թեմայի բովանդակությունը	Ուսման ժամերի թիվը ըստ ամիսների		Ընդամենը
		Թեորե- տիկ ուսու- ցում	Արտադրա- կան հրա- հանգավ.	
1	Ընդհանուր տեսություն կոշկեղենի արտադրության մասին	3	—	3
2	Կոշկի վերանորոգման գործում գոր- ծադրվող կիսաֆաբրիկատներ և ոժան- դակ նյութեր (ֆուրնետուրա)	8	2	10
3	Կադապարներ և գործիքներ	3	1	4
4	Կոշկեղենի վերանորոգման տեխնոլո- գիական պրոցեսը	18	12	30
5	Կոշկեղենի վերանորոգման տեխնիկա- կան պայմանները և խոտանի բնորո- շումը (բրակյորամ)	6	2	8
6	Աշխատանքի տեղի կաղմակերպումը, անվտանգության տեխնիկա և աշխ- պաշտպանություն	15	—	15
	Ընդամենը	53	17	70

Բ) ԺՐԱՅԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՈՎԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆԴԱՆՈՒԹՅԱՆ

Թեմա առաջին: Ընդհանուր տեսություն կոչկեղենի արտադրության մասին:

Ամենաշատ տարածված կոչկեղենի տեսակները—ըստ զագոտովկայի տեսակի՝ (տիպի) յերկարավիդ, կրկնակարուրդներ (շախրեաներ), կիսակոշիկներ, կիսայերկարավիդ կոշիկներ, տուֆլիներ, դեարի և այլն. ըստ գործադրվող ներքանի ամրացման մեթոդների՝ ռանտով, կարովի, փայտե մեխով, պտուտակով (վինտով) կպցնովի կոչկեղեն: Կոչկեղենի հատուկ տեսակները՝ սանդաղներ, դարձովի կոչկեղեն, սպորտաձև և այլն: Կոչկեղենի և կաղապարների չափերը ըստ յերկարության և հաստության (լիքության):

Կոչկեղենի բաժանումը ըստ սեռի և չափերի (տղամարդու, կանացի, տղայի (մալչիկով), անչափահասի (նեղոմերկա), յերեխայի և փոքր յերեխայի):

Կոչկեղենը ձևերով կարելու և մեքենայացված ձևով կարելու յուրահատկությունները: Կոչկեղենի տակացույի և յերեսացույի առանձին մասերը (եղմենաները): Առանձին մասերի (եղմենաների) դերը և նշանակութունը: Տղամարդու և կանացի կոչկեղենի կրունկների տեսակները և ձևերը (Փասոնը): Ռանտով, կարովի, կպցնովի կոչկեղենի կարելու պրոցեսների հետևողականությունը: Ամեն մի պրոցեսի նշանակությունը: Ձևավորված (ֆորմովանի) և մանուլիտնի (արհեստական) ներքանով կարվող կոչկեղենի յուրահատկությունները: Կոչկեղենի տակացույի և յերեսացույի առանձին մասերի (եղմենաների) թերությունները (պառնիները):

Թեմա յերկրորդ: Կոչկեղենի վերանորոգման գործում գործածվող կիսաֆաբրիկատներ և ոժանդակ նյութեր (ֆուրնիտուրա):

Կաշվի ֆիզիկո-մեխանիկական հատկությունը: Բուսական և խրոմային դաբաղած կաշի: Կոչկեղենի նրբանի և յերեսի վրա գործադրվող կաշվի տեսակները: Կարողանալ բնորոշել կաշվի տեսքը և տեսակը: Կաշվի ակղազրությունը (տոպոգրաֆիա) և փափուկ կաշվի ձգման ուղղությունը: Կոչկեղենի վերանորոգման գործում գործադրվող կաշի փոխարինողներ (զամենիտել): Տափակ ռեզին—ֆիզիկո-մեխանիկական հատկությունը, կաշվի նրկատմամբ ունեցած առավելությունները և թերությունները: Դասակոթ—պլաստիկոթի բաղադրությունը, նրա հատկությունը և

առանձնահատկությունը տափակ ռեզինի և կաշվի նկատմամբ: Զանազան չափերի պաղպոտկայի և նարոյկայի վրա գործածվող կաշու, տափակ ռեզինի և պլաստիկոթի ծախսելու նորմաները:

Զանազան տեսակի վերանորոգվող կոչկեղենի վրա գործադրվող տափակ ռեզինի և պլաստիկոթի հաստությունը: Կարտոնի զանազան տեսակները, նրանց հատկությունները և գործադրումը վերանորոգման գործում:

Կոչկեղենի այն առանձին մասերը, վորոնց վրա կարելի չէ գործադրել կաշի փոխարինողներ, յեղնելով տվյալ կոչկեղենի տեսքից ու ամրացման մեթոդից:

Ձևավորված և մանուլիտնի (արհեստական) նրբան—նրանց առավելությունները և թերությունները: Մանուլիտնի կրունկներ և նրանց գործադրման հնարավորությունը: Ուսիլի մնացորդներ—ոտիսողների գործադրումը կոչկեղենի վերանորոգման գործում:

Ոժանդակ նյութեր (ֆուրնիտուրա)—մեխ փայտից և յերկաթալարից, յերկաթյա շալիկա և տեկա: Վերանորոգման զանազան պրոցեսներում գործադրվող մեխերի և շալիկաների լավագույն չափերը, ինչպիսի վորակ պետք է ունենան նրանք: Զուլթած թել, նրա մշակումը և վորակը: Խողի մազի գործադրումը: Սոսինձ դեկատրիսային, ռեզինի և հյուսնի, նրանց գործադրումը կոչկեղենի վերանորոգման գործում: Ամեն մի տեսակ սոսինձի յուրահատկությունը, ինչպիսի վորակ պետք է ունենան նրանք: Կրունկի փայտա կոճղ (բովանկա)—նրանց պիտանիությունը վորոշելը: Ոտդեկայի նյութեր—ապակյա թուղթ, ապակի, մոմ, ներկ, զուտալին, կոշիկի յուղ, կուպր (դեգոա), լտք, թանաքի փոշի, բլոչիկ, կեռ (կրյուչիկ) և կոճակներ: Ամեն մի տեսակ նյութի նշանակությունը, նրա վրա աշխատելու ձևերը, ինչ վորակի պետք է լինեն նրանք: Հասկացողություն նյութերի և կիսաֆաբրիկատների ստանդարտների մասին:

Թեմա յերրորդ: Կաղապարներ և գործիքներ:

Կաղապարների տեսակները—քաշվող (զատյաժնոյ) մետաղային պլաստիկայով և այլն: Ամեն տեսակի կաղապարների նշանակումը: Ամեն մի վերանորոգման արհեստանոցում անհրաժեշտ կաղապարների քանակը և տեսակները: Ինչպիսի հատկություն պետք է ունենան և ինչ վորակի պետք է լինեն կաղապարները: Կաղապարների պահպանելու հիմնական կանոնները:

Կոչկեղեն վերանորոգող կոշիկալարին անհրաժեշտ կոշիկա-

կարական գործիքների հավաքը (նաբոր): Ամեն մի գործիքի նշանակումը, ինչպիսի վորակ պետք է ունենան նրանք և նրանցով աշխատելու ձևերը: Գործիքների կատարելագործված տեսակները—մեքենայացված կոթով դոպկնի բիդ, ելեկտրոշերմիչներ, ոժանդակ նյութերի պատւաններ (ֆուրնիտուրայի վերամշականեր), կարկատան մամլելու ակցան (կլեշչի) և այլն: Կատարելագործված գործիքների առավելութունները: Ռեզինով վերանորոգում կատարելու գործիքների առանձնահատկութունները (կտրբիդ, բիսոը բանալու դանակ): Գործիքները գործածելու և խնամելու կանոնները: Ամեն մի արտելականի պատասխանատվության կարգը, իրեն հանձնված գործիքի համար: Գործիքի պահպանումը և նրա գասավորումը դադգյահի վրա: Ամեն մի վերանորոգող կոշկակարի անդադար աշխատանքը ապահովելու համար անհրաժեշտ գործիքների քանակը: Գործիքների սրումը կազմակերպելը:

Թեմա չորրորդ: Կոշկեղենի վերանորոգման տեխնիկական պրոցեսը:

ԿԱՇՎԵ ԿՈՇԿԵՂԵՆԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄԸ

Կոշկեղենի ամենահաճախ պատահող վնասվածութունը: Վերանորոգումների կլասիֆիկացիան՝ խոշոր, միջակ և փոքր վերանորոգում: Վերանորոգման ժամանակ կոշկեղենի ներքանի ամրացնելու մեթոդները: Կոշկեղենը տափակ ուղիքով ամրացնելու ժամանակ, սոսինձով կպցնելու մեթոդների առավելութունը: Ամրացնելու համակցական (կոմբինիրովանի) մեթոդները: Կոշկեղենի վերանորոգման պրոցեսների հետևողականութունը, կախված նրա վերանորոգման բնույթից և ամրացման մեթոդներից: Ներքանի և նրա առանձին մասերի մաշվածության և պիտանելության առաժնայն վորոշելը: Կոշկեղենի վերանորոգման ամենապատասխանատու պրոցեսները: Ռանտի կամ արվողկայի կիսաստելկայի, պրոստելկայի նշանակութունը: Ոտեղկայի պրոցեսների նշանակութունը: Փայտից կամ կաշվից բարձր կրունկներ պատրաստելու դեպքում, նրանց նկատմամբ ցուցաբերվող հատուկ պահանջը: Վերանորոգումների մեխանիկացիան: Սոսինձով կպցնելու մեթոդը գործադրելու համար անհրաժեշտ սարքավորումը: Սոսինձով կպցնելու դեպքում կրակի վտանգութունը: Կոշկեղենը ժամանակից շուտ մաշվելու պատճառները: Կոշկեղենի գործածման ժամկետը յերկարացնելու համար փոքր վերանորո-

գումների նշանակութունը: Կարովի կամ կպցնովի (աննկատելի), սովորական կամ նասոկի տակ սորոշկայով կարկատան դնելը: Ներքանի տակ կամ կրունկի վրա ձգելով կարկատան դնելը: Կոշկեղենի յերես կարելը:

Կաղապար հարմարեցնելը. կաղապարի վրա կիսաստելկա քաշելը և կոշկեղենը վրան նստացնելը: Հին, մաշված կոշկեղենի առանձին մասերը պոկելը և քանդելը: Կոշկեղենի կես կամ լրիվ յերեսը վրա քաշելը: Ռանտի կամ որվոտկայի նախապատրաստելը ըստ իր հաստության, յերկարության և լայնության: Նոր ռանտ կարելը կամ հին ռանտ ամրացնելը, նոր որվոտկա ամրացնելը (ամբողջովին կամ մի մասի վրա) կամ հին որվոտկան ամրացնելը: Պրաստիկա դնելը, նրա ամրացնելը: Ներքանի նախապատրաստելը: Կոշկեղենի տակը ռաշպիով քերելը: Ռեզինե սոսինձ (կլեյ) քսելը: Ներքան (պադմյոտկա) դնելը, նախորոք քթի և մեջքի մոտ ամրացնելը, կտրելը և գիծ քաշելը:

Ռանտով կարելու դեպքում ռես բանալը: Ներքան ամրացնելը փայտե մեխով, կամ կարելը ռանտ լինելու դեպքում: Կաշվից նոր կրունկ կամ նաբոյկա պատրաստելը կամ լրացնելը: Փայտից նոր կրունկ պատրաստելը կամ լրացնելը: Ոտեղկա ձեռքի աշխատանքի միջոցով—ներքանի (պադմյոտկայի) և նաբոյկայի յեղը վերջնականապես կտրելը—տաշելը, ռաշպիով պադմյոտկայի և նաբոյկայի ուրեղ քերելը: Ուրեղը ապակով, ապակաթղթով մաքրելը և ներկելը: Մոմապատելը, ֆումելե ուրեղ դնելը և կրունկներն ու մեջքը ոմբուսով թոքմաշելը (հարթուկով ոտեղկա անել): Մոմը մաքրել, կաղապարից հանել, մեխերը նստացնել: Սայուզկայի սորոշկա տալը ձեռքով (սովորական ձևով կամ սլաքաձև): Վերանորոգումների տարբեր դեպքերը: Ռուրչիկ լսփելը կամ կարելը, հին կրունկներն ամրացնել կրունկի տակ կոշտ կաշի դնելով: Նստած զադնիկ ուղղելը, զադնիկի կաշե աստառը փոխելը և այլն: Կոշկեղենը վերջնականապես նորոգելուց հետո նրա ոտեղկան—գուտալինով մաքրելը կամ կոշկեղենի յերեսը ապարհտուրայով (պլավոր) ներկելը, ուրեղին, մեջքին և կրունկներին լաք քսելը: Ցալովի (և յուեփիտ) կոշկեղենը կոշկի յուղով մաքրելը կամ կուպր (դեկտ) քսելը: Տեխնիկական պահանջը և ամեն մի պրոցեսի աշխատանքի յեղանակը—ձևը:

ԹԱՂԻՔՅԱ ՅԵՎ ՌԵՋԻՆԵ ԿՈՇԿԵՂԵՆԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄԸ

Թաղիքյա կոշկեղենի վերանորոգումը: Կաղապարի վրա նստեցնելը, թաղիքը քերելը—մաքրելը, կարկատան դնելը, կրունկի մասը կաշվից կամ թաղիքից սորոշկայելը: Նոր թաղիքից

կամ թաղիքյա մնացորդներին (սւախից) ներքան կամ նաբոյկա ձևելը: Ներքանի և նաբոյկայի կողքերը կտրելը և կաղապարից հանելը: Թաղիքյա կոշկեղենի վերանորոգելու գործիք: Հասարակ կամ դոպպելնի բլով (կամ կեռով) աշխատելը: Նյութերի և ռժանգակ նյութերի (ֆուրնիտուրայի) գործածման նորմաները:

Ռեզինե կոշկեղենի վերանորոգումը: Կոշկեղենի նախապատրաստելը վերանորոգման համար: Վերանորոգվող կոշկեղենի մակերեսը ուղղելը և պրաստիկա դնելը: Կարկատան, նասոկ և զադնիկ դնելը: Առանձին մասեր նախապատրաստելը: Կոշկեղենի տակն ու մասերը քերելը և ծեծելը: Ներքան (պադմյոտկա) և նաբոյկա կտրելը, յեզրերը իջեցնելը, ռաշպիլով քերելը և լաք քսելը: Կոշկեղենի տակը և առանձին մասերին սոսինձ քսելը, մասեր դնելը և ծեծելը: Ռեզինի կոշկեղեն վերանորոգելու զեպքում գործածվող գործիք: Նյութերի և սոսինձի գործածման նորմաները:

Թեմա հիմնական Կոշկեղենի վերանորոգման տեխնիկական պայմանները և խոտանի բնորոշումը (բրակիրաթ): Կոշկեղենի վերանորոգման դասավորումը (կլասիֆիկացիան) ըստ վորակի: Ինչպիսի վորակ պետք է ունենա 1-ին կարգին դասվող վերանորոգված կոշկեղենը: Վերանորոգված կոշկեղենի հիմնական թերությունները՝ սայուղկանների կամ կոշկեղենի քթերի (նասոկների) անհամաչափությունը, վատ ուղղած քթերը (նասոկները) կամ զադնիկները, կրունկների կամ ներքանի ուրեղների մեջ անցքեր թողնելը, սայուղկանների, քթերի (նասոկների), կարկատանների անվույթ ստրոչկա տալը կամ կարելը: Կոպիտ ուռչիկ դնելը, ներքանի (պադմյոտկայի) ու նաբոյկայի մեխերի կամ ներքանի կարերի անհամաչափությունը և իրարից շատ հեռու լինելը: Ռանտը վատ կարելու հետևանքով ստեղծվող և ռանտի մեջ արանք թողնելը, կոշկեղենի ներսում չնստացրած մեխեր կամ անհավասարություններ թողնելը, կարճ կամ անհամաչափ դրած ներքան (պադմյոտկաներ), կաղապարները լավ չհարմարեցնելու հետևանքով առաջացած կոշկեղենի նախնական տեսքի ու ձևի (ֆատոնի) փոփոխումը, միջանցիկ (սկվադնոյ) կամ խոր կտրվածքները և կոշկեղենի յերեսի նստվածքները (սասգինա), թելի գույնի անհամապատասխան լինելը, կոշկեղենի ուղեկայի վատ լինելը և այլն:

2-րդ տեսակին (սորտին)՝ կամ խոտանին (բրակին) դասվող վերանորոգման թերությունները (պառոկներ): Կոշկեղենի վերանորոգման գործում խոտան վորոշելու կարգը: 2-րդ տեսակի կամ

խոտան վերանորոգում կատարելու համար, վերանորոգող կոշկակարի պատասխանատվության կարգը և աստիճանը: Խոտանին զատելու յենթակա կոշկեղենը պատվիրատույին հանձնելու անթույլատրելիությունը: Խոտանին դասած, վերանորոգումը վերափոխելու համար արհեստանոց վերադարձնելու կարգը: Խոտանն ուղղելը: Խոտանի բնութագրերը, վորը հնարավոր չե ուղղել: Պատասխանատվության կարգը այն կոշկեղենի համար, վորպիսին չի կարող հանձնվել պատվիրատույին, փչացնելու հետևանքով: Վերանորոգող կոշկակարի աշխատավարձի կախումը նրա կատարած վերանորոգման վորակից:

Թեմա վեցերորդ Աշխատանքի տեղի կազմակերպումը, անվտանգություն տեխնիկա և աշխատանքային պայմաններ:

Տնտեսաշխարհի իմաստը և նշանակությունը վերանորոգման արհեստանոցներում: Արհեստանոցի նախահաշիվը և ծրագրերը վորոշելը: Աշխատավարձի հաշվարքի կարգը: Աշխատանքի պրոգրեսիվ-գործարքային վարձատրությունը կոշկեղենի վերանորոգման արհեստանոցներում: Արտադրական նորմաները, վարձաչափերը (բացցենկաները) ըստ առանձին տեսակների և վերանորոգման ոպերացիաների: Վերանորոգումների տեսակները վորոշելը: Խոտանը բնորոշելու և վերանորոգման վորակի համար արտելականի նյութական պատասխանատվություն կրելու կարգը: Ըստ տնտեսաշխարհի՝ արդյունքների տնտեսումը (կամ ֆատսը) բաժանելու կարգը: Ըստ տնտեսաշխարհի՝ վոշ տեսակավոր (նետորտնի) վերանորոգում կատարելու համար տնտեսում ստանալու իրավունքներից զրկելը: Կոշկեղենի վերանորոգումների աշխատանքը ստանդարտվյալ մեթոդներով կազմակերպելը: Աշխատանքի բաժանման նշանակությունը և բարձրորակ աշխատողներին լրացուցիչ և ոժանդակ գործողությունների կատարելուց ազատելը, Մի գույզ արտադրելու սխեմայի առավելությունները (աշխատանքի բաժանման ժամանակ) ամբողջ արտադրական պարտիան հավաքելու սխեմայի նկատմամբ:

Մեքենաների և դադեյահների նախադրուշական (պրեդուպրեդիտելնի) վերանորոգման նշանակությունը, մինչև աշխատանքն սկսելը նրանց ամենորյա օտուկումը և սխեմատիկաբար ամենորյա խնամք տանելը: Կրաաֆարիկատների և ոժանդակ նյութերի (ֆուրնիտուրայի) տեսակավորումը կազմակերպելը, մինչև նրանց հապցնելը բանվորական դադեյահին: Անհատական դադեյահի առավելությունները: Ոժանդակ նյութերի (ֆուրնիտու-

րայի) և գործիքները՝ դադարեցան վրա ձիշտ դասավորելու նշանակութունը: Նորմալ աշխատանքն ապահովելու համար անհրաժեշտ գործիքների քանակը և տեսակները (ասորտիմենտը): Աշխատանքի տեղի մաքրություն, ձիշտ լուսավորություն և նորմալ ոդափոխություն նշանակությունը:

Կադապարների ձիշտ պահելու և դասավորելու նշանակությունն ու անհրաժեշտ քանակությունը կադապարներ ունենալը: Արտադրողականությունը բարձրացնելու աշխատանքի ձևերը (պրիմներ): Աշխատանքի ստանդարտության մեթոդների յուրացնելը և դրա հետ կապված արտելականի աշխատավարձի բարձրացումը: Սարքավորումը մաքսիմալ ոգտագործելու նշանակությունը, աշխատանքի արտադրողականության բարձրացումը, հումուլթի և նյութերի տնտեսումը, վոչ արտադրական ծախքերի կրճատումը, արտադրության և տեխնիկական նորմավորման ձիշտ կադմակերպումը: Վնասարարության հետևանքները վերացնելը:

Սոցիալիստական արտադրության մեջ անվտանգության տեխնիկայի և աշխատանքի պաշտպանության դերն ու նշանակությունը: Համարդկոպիսորհրդի նախագահության 1938 թ. մարտի 2-ի վորոշումը՝ «Աշխատանքայինության և տեխնիկայի անվտանգության դրությունը արդկոպերացիայում» մասին: Տեխնիկայի անվտանգության կանոնները: Մեքենաներ և դադարեցաներ (ստանոկներ) սպասարկելու ժամանակ անվտանգության կանոնները, կարող գործիքի հետ վերաբերվելիս: Դժբախտ պատահարները կանխելու համար մեքենաների և մեխանիզմների շարժվող մասերը ցանկապատելու կանոնները: Գործադրվող ցանկապատերի տեսակները (տիպերը):

Սանիտար-տեխնիկական և առողջաբանական (գիգիենա) պայմանները ցեխում: Զգող և ող մաքրելու կառուցվածքներ: Դժբախտ պատահարների ժամանակ առաջին ոգնություն ցույց տալու կանոնները: Հակահրդեհային միջոցառումներ:

Գ) ԱՐՏԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՆՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԹՐԱԳՈՐԾՈՒՄ

Յերրորդ քիմա. «Կոշկեղենի վերանորոգման գործում գործածվող յի օուրջը: Կիսաֆարրիկատներ և ոժանդակ նյութեր (ֆուր-նիտուրա)», կաշվի տեսքը և տեսակի բնորոշումը: Կաշվի, պատկոթի և տափակ ռեզինի թերությունները (պատկները) վորոշելը: Ուտիլի և մնացորդների (ոտխոտների) գործադրումը կոշկե-

ղենի վերանորոգման գործում: Գործադրվող ոժանդակ նյութերի (ֆուրնիտուրայի) վորակի վորոշելը:

Յերրորդ քիմա. «Կադապարներ և գործիքներ, կոշկեղենի վերանորոգման արհեստանոցին անհրաժեշտ կադապարների քանակը և տեսակները (ասորտիմենտը) վորոշելը: Գործիքների խնամքը և նրանց ոգտագործումը»:

Չորրորդ քիմա. «Կոշկեղենի վերանորոգման տեխնիկական պրո-ցուրջը: ցեխը»: Կոշկեղենի ներբանի առանձին մասերի մաշվածության և պիտանիության աստիճանը վորոշելը: Վորոշել անհրաժեշտ նորոգման բնույթը, և յեխնիկով կոշկեղենի տեսակից ու գործադրվող նյութերից, վորոշել ներբանի ամրացման լավագույն մեթոդը: Նպատակահարմարությունը: Կաշվե կոշկեղեն նորոգելու պրոցեսների հետևողականությունը: Զգելով կարկատան դները, մասամբ սոսխնձով կպցնելու դեպքում: Կոշկեղենի յերես քաշելը (զատյափկ): Կոշկեղենի ներբանի ամրացնելը ուստով, մեխով կամ համակցելու (կոմբինիրովանի) մեթոդով: Կոշկեղենի ոտդեկան:

Թաղիքյա և ռեզինե կոշկեղենի նորոգման պրոցեսների հետևողականությունը: Թաղիքյա ներբանի նախորոք ստրոկատալու և կոշկեղենի ներբանի նախորոք կարելու ժամանակ դոպլենի բիդով կամ կեռով (կրյուչովով) աշխատելը: Ռեզինե մասերի և կոշկեղենի թրաշելը և ռեզինե մասեր ձևելը—կտրելը:

Հիմեգերորդ քիմա. «Կոշկեղենի վերանորոգման տեխնիկական պայմայի օուրջը: մասները և խոտանի բնորոշումը (բրակյոտաթ): Վերանորոգումների թերությունները (պատկներ), թերությունները վերացնելը: Կատարած վերանորոգումների տեսակների վորոշելը:

Գ) ՄԵԹՈԳԻԿԱՆ ՅՈՐԾՄԱՐՈՒՄՆԵՐ

Յերկրորդ քիմա. Թեմայի խնդրն է՝ յուրացնել անհրաժեշտ գործիքի օուրջը: ձիմացություն, գործադրվող կիսաֆարրիկատների, ոժանդակ նյութերի (ֆուրնիտուրայի) և քիմիական նյութերի մասին: Թեման անցնելիս պետք է ցուցադրել նյութերը և ցույց տալ նյութերի մեջ պատահող թերությունները (պատկները) և ամեն մի տեսակի ոժանդակ նյութերի (ֆուրնիտուրայի) ու քիմիական նյութերի առանձնահատկությունը:

Յերրորդ քիմա. «Կադապարներ և գործիքներ» թեման անցնելիս, օուրջը: անհրաժեշտ է վոչ թե միայն ցուցադրել ամեն

մի տեսակի գործիքը և կաղապարը, այլ և ցույց տալ թե ինչպես ճիշտ կազմակերպել կաղապարների պահելը և դասավորելը, յեղնելով աշխատանքի պրոցեսից (աշխատանքի բաժանում կամ անհատական աշխատանք), գործիքները դադդյա՜հի վրա դասավորելու ռացիոնալ ձևը և ցույց տալ ամեն մի տեսակի գործիքով աշխատելու լավագույն ձևերը:

Պարոն քեմայի Այս թեման անցնելիս ավելի նպատակահարմար **օուրը:** և կազմակերպել ինչպես կոշկեղենի հիմնական տեսակների, այնպես ել յերեսացույի և տակացույի առանձին մասերի ցուցադրություն, ավելի մանրամասն կանգ առնելով ամեն մի տեսակի կոշկեղենի տարբերության և ամեն մի մասի նշանակության վրա: Ավելի մանրամասն պետք է կանգ առնել այն տեսակի կոշկեղենի վրա, վերոնք ավելի բնորոշ են տվյալ վայրում և ավելի հաճախ են ընդունվում վերանորոգման համար: Կոշկեղենի կարելու տեխնոլոգիական պրոցեսի հետ ծանոթանալու համար, ոգտավետ կլինի կազմակերպել եքսկուրսիաներ դեպի պետ-արդյունաբերության կամ արդկոպերացիայի կոշկեղենի ֆաբրիկան:

Թեմայի 2-րդ մասը հարկավոր է անցկացնել վերանորոգող կոշկակարի դադդյա՜հի մոտ, նորոգման ամեն մի ոպերացիան քննարկելով, ցույց տալով ամեն մի պրոցեսի վրա աշխատելու ճիշտ մեթոդները, վորակի պահանջը և վերանորոգման թերությունները, վորոնք կարող են շեղում հանդիսանալ տվյալ պրոցեսի համար առաջադրված մեթոդների նկատմամբ: Անհրաժեշտ է լուսաբանել կոշկեղենի փնամվածության զանազան դեպքերը և այդ ուղղելու ձևերը (պրյոմները): Թեման պետք է անցնել կոշկեղենի վերանորոգման մի վորեւ որինակելի արհեստանոցում: Թեմայի 1-ին մասը պետք է անցկացնել զրույցի ձևով, ցուցադրելով կոշկեղենի մաշվածության զանազան աստիճանները (հնարավորության դեպքում վերանորոգումից առաջ և հետո):

Ցանկալի չէ ցուցադրել կոշկեղենի նորոգման տեխնոլոգիան ըստ պրոցեսների հետեղականության, զուգընթաց ցուցադրելով և բացատրելով ամեն մի պրոցեսի նշանակությունը և աշխատանքի վորակի պահանջը:

Հինգերորդ քեմայի օուրը: Հինգերորդ թեմայի անցնելը պետք է կազմավորվի վերանորոգված կոշկեղենի փաստացի թերությունները քննարկելով (վորպիսին վերանորոգված է մի վորեւ արհեստանոցում պատվիրատույին հանձնելու համար) և

թերությունների հիման վրա վորոշել թե այդ նորոգումը վոր կարգի չէ (սորտի չէ) պատկանում:

Վեցերորդ քեմայի օուրը: Վեցերորդ թեման պետք է անցկացնել զրույցի մի վորեւ առաջավոր արհեստանոցի տնտեսաշարքի անավոր: Այդ աշխատանքը կատարելիս անհրաժեշտ է հատուկ շեշտել քննարկվող արհեստանոցի պլանավորման և աշխատանքի կազմակերպման մեջ յեղած թերությունները:

Աշխատանքի վայրը—տեղը լավ կազմակերպելու մասին զրուցելիս, պետք է ցուցադրել լավագույն ստախանովականների աշխատանքների որինակները:

Վերանորոգման արհեստանոցում աշխատելիս, անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել տեխնիկայի անվտանգության վրա:

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԲՈԼՈՐ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

1. Ի. Վ. ՍՏԱԼԻՆ: Ստախանովականների Համամիութենական առաջին խորհրդակցությունում արտատանած ճառը, ՀԿ(Բ)ԿԿԿ Կուսհրատ, 1935 թ.):

2. Արտելի կանոնադրությունը:

3. Ն. Գ. ԿՈՄԻՍԱՐՈՎ: Կոշկեղենի վերանորոգում, տեխնիկա-մոմի դասագիրք, ԿՈԳԻԶ, 1938 թ.:

4. Ն. Գ. ԿՈՄԻՍԱՐՈՎ և ՅԵ. Դ. ՇՎԱՐՑ: Կոշկեղենի վերանորոգման արհեստանոցներ: Արհեստանոցների տեսակները և աշխատանքը տնտեսական ինքնուրույնության հիմունքներով (տնտեսաշարք), ԿՈԳԻԶ, 1938 թ.:

1-ին ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ԿՈՇԿԵՂԵՆԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄԸ ՍՈՍԻՆՁՈՎ ԿՊՑՆԵԼՈՒ ՄԵԹՈԴՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏՈՂ ԿՈՇԿԱԿԱՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

1. ԳՈՐԾԻՄԱՑՈՒԹՅԱՆ ԾԱՎԱԼԸ ՅԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՖՆԵՐ

Ա) ԿՈՑԿԵՂԵՆԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄԸ ՍՈՍԻՆՁՈՎ ԿՊՑՆԵԼՈՒ ՄԵԹՈԴՆԵՐՈՎ ԵԾՈՒՆՑՈՎ ԿՈՑԿԱԿԱՐԸ ՊԵՏՔ Ե ԳԻՏԵՆԸ

1. Կոշկեղենի հիմնական տեսակների կառուցվածքը և նրանց կարելու մեթոդները տարբերությունը, կոշկեղենի տակացույթի մինչև մի առանձին մասի (ելեմենտի) նշանակությունը և ինչպիսի հատկությունն պետք է ունենան նրանք:

2. Սոսինձով կպցնելու մեթոդներով կոշկեղեն նորոգելու տեխնոլոգիական պրոցեսը:

3. Ինչպիսի հատկությունն պետք է ունենան հիմնական նյութերը, ոժանդակ նյութերը (ֆուրնիտուրան), սոսինձը և քիմիական նյութերը:

4. Կաշվի և կաշի փոխարինող (զամենիտել) նյութերի հատկությունը, յեղնելով կոշկեղենի տեսակից ու ամրացման մեթոդներից, կոշկեղենի առանձին մասերի վրա այդ նյութերի գործադրելու հնարավորությունը:

5. Սոսինձի մեթոդով ամրացնելու սարքավորման կառուցվածքը (հիդրո-մամլիչ՝ պրես), ձգող պահարան, տաքացման կամերա), նրա լրիվ արտադրողականությունը և այդ սարքավորման հետ վերաբերվելու կանոնները:

6. Կոշկեղենի վերանորոգման տեխնիկական պայմանները:

7. Վերանորոգման թերությունները (պոռոկները), վորոնց հետևանքով վերանորոգված կոշկեղենը պետք է դասվի 2-րդ կարգին (սորտին) կամ խոտանին—այդ թերությունները կանխելու և վերացնելու միջոցառումները:

8. Աշխատանքի ստախանովյան մեթոդները և լավագույն

վերանորոգող կոշկակարների—ստախանովականների նվաճումները:

9. Սահմանված արտադրական նորմաները և վարձաշափերը (րապցենկաները) ըստ աշխատանքի առանձին ոպերացիաների, և նյութերի ու սոսինձի գործածման նորմաները:

10. Սոսինձի մեթոդով կպցնելու ժամանակ հակահրդեհային պաշտպանություն հիմնական պահանջները:

11. Աշխատանքի պաշտպանություն և տեխնիկայի անվտանգությունն անհրաժեշտ միջոցառումները:

12. Տնտնաշվարքի իմաստը և նշանակությունը կոշկեղենի վերանորոգման արհեստանոցներում, աշխատավարձի հաշվարքի և վճարման կարգը:

Բ) ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՎ ԿՈՑԿԱԿԱՐԸ ՊԵՏՔ Ե ԿԵՐՈՂԵՆԸ

1. Վորոշել վերանորոգման յենթակա կոշկեղենի առանձին մասերի պիտանիությունը և աստիճանը—հին ուստի (կամ որվող-կայի) ստեղծայի, կրունկների և այլն:

2. Սոսինձով կպցնելու մեթոդով վերանորոգելու համար, վորոշել սոսինձի և քիմիական նյութերի պիտանիությունը:

3. Սոսինձով կպցնելու մեթոդով վերանորոգելու համար կոշկեղենի և նրա մասերի պատրաստելու ճշտությունը վորոշելը:

4. Գուտապերչի սոսինձով վերանորոգելու դեպքում կարգավորել մամլիչը (պրեսը) և տաքացնող կամերան:

5. Ոգավել ոգավորիչ (վինտիլացիոնի) պահարանով:

6. Ինքնուրույն նորոգել կոշկեղենը՝ սոսինձով կպցնելու մեթոդով, կաշվից և ուղիներից կոշկեղենը—գուտապերչի սոսինձով, թաղիքյա կոշկեղենը—ցելլուլոզի սոսինձով:

7. Ստախանովյան ձևով կաղմակերպել՝ իր աշխատանքի վայրը—սեղը և աշխատել ստախանովյան մեթոդներով:

11-288299



2. Ստիճանով կայացնելու մեքանիկ կաշիքների վերանորոգման վրա աշխատող կաշիքարհների տնտեսական դասակարգման համաձայն աղյուսակը

№ և/կ	Առարկաների անվանումը	Ուսման ժամերի թիվը				Ընդամենը
		1	2	3	4	
1	ԽՍՀՄ-ի Սահմանադրությունը (հիմնական որևէ)	10	10	—	—	20
2	Ներածություն (տեխնիկական ուսուցման խնդիրները, ստանդարտային շարժումը և արդյունավետացման կազմ. կառուցվածքը	8	—	—	—	8
3	Մասնագիտական գործ	5	15	25	25	70
	Ընդամենը	23	25	25	25	98

3. Մասնագիտական գործ

ա) ԹԵՄԱՏԻԿ ՊԼԱՆ

№ և/կ	Թեմայի բովանդակությունը	Ժամերի քանակը		Ընդամենը
		Թեմատիկ ուսուցում	Արտադրական հանգամանքներ	
1	Ընդհանուր տեսություն կոշիկների արտադրության մասին	4	2	6
2	Կոշիկները ստանձնող կայաններում մեթոդը կիրառելու ժամանակ գործադրվող կիրառական գործունեությունը, ուսումնական նյութեր (ֆուրնիտուրա) և ստանդարտներ	8	4	12
3	Ստանդարտ կայաններում մեթոդով աշխատելու սարքավորում	4	4	8
4	Կոշիկների նորոգման տեսակները և նրանց բնութագրերը	6	2	8
5	Կոշիկների ստանձնող կայաններում մեթոդով վերանորոգման տեխնոլոգիական պրոցեսը	10	6	16
6	Կոշիկների վերանորոգման տեխնիկական պայմանները և խոտանի բնորոշումը (բրակյորաթ)	4	—	4
7	Արտադրության կազմակերպումը, անվտանգության տեխնիկա և աշխատանքային կայաններ	16	—	16
	Ընդամենը	52	18	70

Բ) ԹԵՄԱՏԻԿ ԲՈՎԱՆԴԱԿԱՆ ԹՅՈՒՆՆԵՐ

Թեմա առաջին: Ընդհանուր տեսություն կոշիկների արտադրության մասին (եջ 6):

Թեմա յերկուրդ: Կոշիկների տակը ստանձնող ամրացնելու մեթոդը կիրառելու ժամանակ գործադրվող կիրառական գործունեությունը, ուսումնական նյութեր (ֆուրնիտուրա) և ստանդարտներ:

Բնական կաշի: Կաշվի տեսակները, դասակարգումը մեթոդները, Կաշվի հատկությունները: Կոշիկների ներքինի վերանորոգման գործում գործադրվող կաշի փոխարինողներ (զամենիտեխնիկա): Տափակ ուղիղ: Ֆիզիկո-մեխանիկական հատկություններ. կաշվի ներկայումս ունեցած առավելությունները և թերությունները: Պլաստիկ—պլաստիկի բաղադրությունները, նրա հատկությունները և ստանձնահատկությունները տափակ ուղիղի և կաշվի նկատմամբ: Զանազան չափերի պարզագույն և նախադասի վրա գործածվող կաշու, տափակ ուղիղի և պլաստիկի գործածման նորմաները: Զանազան տեսակի վերանորոգվող կոշիկների վրա գործադրվող տափակ ուղիղի և պլաստիկի հատկություններ: Տափակ ուղիղի կամ պլաստիկով կոշիկների տակը վերանորոգելու դեպքում, ստանձնող կայաններում մեթոդի առավելությունները: Կարևորի զանազան տեսակները, նրանց հատկությունները և գործածվող հատկությունները վերանորոգման գործում: Կոշիկների տակը ստանձնող ամրացնելու մեթոդը կիրառելու դեպքում, պլաստիկի համար կաշի կարտոնի (կոմպարտոն) գործադրման անհրաժեշտ հարմարություններ: Պրոստիկայի նյութեր—ուղիղ-նախադաս կտրելներ, կոպիտ բրդի մնացորդներ (рубошерстные отходы), կաշի ուտիլի մնացորդներ և փափուկ կաշվի մնացորդներ (լուսկուտներ):

Ուսումնական նյութեր (ֆուրնիտուրա)—մեխ փայտից և յերկաթալարից, յերկաթյա շալիկա և տեխ: Ստանձնող ամրացնելու մեթոդը կիրառելու ժամանակ վերանորոգման զանազան պրոցեսներում գործադրվող մեխերի և շալիկաների զանազան տեսակներ և չափեր: Ստանձնի տեսակը, վրա գործ ե ածվում կոշիկների տակը ստանձնող ամրացնելու դեպքում:

Գուտապերչի ստանձն—ստանձնի բաղադրությունները, նրա հատկությունները և կաշվի ու կաշի փոխարինողներ կայաններում դիմացկանություններ: Գուտապերչի ծագումը և նրա ձևեր բերումը: Գուտապերչի ստանձն պատրաստելու: Գուտապերչի ստանձն պատրաստելու:

հելու և նրա հետ վերաբերվելու կանոնները: Գուտապերչի սոսինձի կրակավտանգութունը: Գուտապերչի սոսինձի վորակը և գործածման պիտանիութունը վորոշելը: Թանձրացած սոսինձ տաքացնելը:

Կաուչուկի սոսինձ: Կաուչուկի ծագումը և նրա ձեռք բերումը: Բնական և սինթետիկ կաուչուկ:

Ռեզինե սոսինձ—նրա հատկութունը և կապնելու ունակութունը: Ռեզինե սոսինձի մեջ կաուչուկի պարունակումը: Հրաբուխացորդներ (վուկանիզատորներ) և կաուչուկի հրաբխացման (վուկանիզացիայի) նշանակութունը: Կաուչուկի սոսինձի կրակավտանգութունը: Գուտապերչի և կաուչուկի սոսինձների ջերմահաստատությունը (термоустойчивость):

Հասկացողութուն նյութերի և կիսաֆաբրիկատների ըստանդարտների մասին:

Թեմա յերրորդ: Սոսինձով կապնելու մեթոդով ամրացնելու սարքավորում:

Մամլիչներ—պնեւմատիկական (ոդոմնիչ) և հիդրավլիկ (ջրային): Արդկոպերացիայի գիտական-եքսպերիմենտալ խնամիրտուտի սիստեմայի մամլիչներ, նրանց կառուցվածքը և աշխատելու սկզբունքը: Մամլիչի հիմնական աշխատանքային մեխանիզմները: Մամլիչի գոլիսը (գոլովկա) և նրա առանձին մասերը: Ծնշելու հարմարեցումները: Մամլիչի խնամելը: Յեղնելով կոշկեղենի տակը ամրացնելու մեթոդից, մամլիչի ունակությունը:

Կապնելու յենթակա մասերը տաքացնելու կամերաներ: Միակողմանի և յերկկողմանի տաքացման կամերաներ: Կամերայի կառուցվածքը, նրա ունակությունը: Աշխատելու կանոնները և կամերայի խնամելը:

Փոքր վերանորոգումներ կատարելու ժամանակ, գուտապերչի պլյոնկա տաքացնելու ելկտրոպլետաներ: Ոդամաքրիչ (վինտիլացիոն) պահարաններ, նրանց կառուցվածքը: Ինչ և պահանջում ոդամաքրիչ (վինտիլացիոն) կահավորումից: Գործադրվող մոտոռներ և ոգամաքրիչներ (վինտիլատորներ):

Թեմա չորրորդ: Կոշկեղենի վերանորոգման տեսակները և վերանորոգման բնութագիրը:

Ավելի քան հաճախ պատահող կոշկեղենի ֆուսվածքներ: Նորոգումների դասավորումը (կլասսիֆիկացիան)—խողոր, միջակ և փոքր նորոգումներ: Վերանորոգման ժամանակ կոշկեղենի տակը

ամրացնելու մեթոդները: Կոշկեղենը տափակ ռեզինով ամրացնելու համար սոսինձով կապնելու մեթոդների առավելությունները, ամրացնելու համակցական (կոմբինացիոն) մեթոդներ: Կոշկեղենի վերանորոգման պրոցեսների հետեվողականությունը:

Յեղնելով նրա վերանորոգման բնույթից և ամրացնելու մեթոդներից: Ներբանի և նրա առանձին մասերի մաշվածություն և պիտանիության աստիճանը վորոշելը:

Կոշկեղենի վերանորոգման ամենապատասխանատու պրոցեսները: Ռանտի կամ որվոդկայի, կիսաստելկայի, պրոստելկայի նշանակությունը: Ոտդելկայի պրոցեսների նշանակությունը: Փայտից կամ կաշվից բարձր կրունկներ պատրաստելու դեպքում, նրանց նկատմամբ ցուցաբերվող հատուկ պահանջը: Վերանորոգման մեքենայացումը: Սոսինձով ամրացնելու մեթոդը գործադրելու համար անհրաժեշտ սարքավորումը: Թաղիքյա կոշկեղենի նորոգումը: Թաղիքյա կոշկեղենի վերանորոգման պրոցեսների հետեվողականությունը: Ռեզինե կոշկեղենի նորոգումը: Կոշկեղենը ժամանակից շուտ մաշվելու պատճառները: Կոշկեղենի գործածման ժամկետը յերկարացնելու համար փոքր վերանորոգումների նշանակությունը:

Թեմա հիմնգերորդ: Կոշկեղենի, սոսինձով կապնելու մեթոդով, վերանորոգման տեխնոլոգիական պրոցեսը:

Կոշկեղենի տակը սոսինձով ամրացնելու գործադրվող մեթոդները: Սոսինձով ամրացնելու մեթոդների նշանակությունը, տափակ ռեզինով վերանորոգում կատարելու դեպքում: Սոսինձով ամրացնելու մեթոդների նշանակությունը: Կոշկեղենի տեսակներ, վորոնց ամրացնելը սոսինձով կապնելու մեթոդով նշանակալից է: Ինչպես պետք է նախապատրաստել կոշկեղենը հատկապես սոսինձով ամրացնելու մեթոդները գործադրելու համար: Ինչպիսի հատկություն պետք է ունենան ռանտը կամ որվոդկան և կոշկեղենի պրոստիլկան: Ռեզինացված կամ թավ կտորից պրոստիլկայի առավելությունները: Պրոստիլկայի պատրաստելը և ամրացնելը: Կոշկեղենի և նրա մասերի (պադմյոտկա և նաբոյկա) պատրաստելը սոսինձով ամրացնելու համար: Կոշկեղենի և նրա մասերի քերելը (взεροшивание):

Գուտապերչի սոսինձով կապնելու մեթոդիկան: Միակողմանի և յերկկողմանի տաքացման ձևերը: Միակողմանի տաքացման առավելությունները: Միակողմանի տաքացման յերկու ձև (վարիանտ): Պլաստիկոժ գուտապերչի սոսինձով կապնելու պայ-

մանները: Պլաստիկով վերանորոգում կատարելու դեպքում՝
յերկկողմանի տաքացման նպատակահարմարությունը: Տաքաց-
ման տեվողությունը և ջերմությունը: Առանձին մասերը կոշկե-
ղենի վրա դնելը և կոշկեղենը մամլելը: Մամլելու տեվողությու-
նը միակողմանի և յերկկողմանի տաքացման դեպքում:

Գուտապերչի սոսինձով առանց մամլիչի և ջերմոց պահա-
րանի ռուբլիկներ, կոսյաչոկներ և նաբոյկաներ կպցնելը՝ գու-
տապերչի պլոնկան ելեկտրոպլետկայի վրա տաքացնելու մի-
ջոցով: Կոշկեղենի աստառի նորոգումը գուտապերչի սոսինձով և
շրա համար գործադրվող գործիքը: Կոշկեղենի տակը ամրացնելը
կառուցչի սոսինձով՝ սառը հրաբխացման մեթոդով և ինքնա-
հրաբխացվող սոսինձներով:

Թաղիքյա կոշկեղենի նորոգումը սոսինձով կպցնելու մե-
թոդով: Գործադրվող ցելլուլոյդի սոսինձի բաղադրությունը:
Գուտապերչի և կառուցչի սոսինձների ջերմադիմացկանությունը
աստիճանը (բարձր ջերմությունյան աղգեցություն դիմադրումը):
Կրակի վտանգը սոսինձով ամրացնելու մեթոդը գործադրելու
ժամանակ: Սոսինձով ամրացնելու մեթոդով վերանորոգում կա-
տարողների աշխատանքի պաշտպանություն միջոցառումները:
Փաստեր, վորոնք աղգում են սոսինձով ամրացնելու մեթոդով
վերանորոգման վորակի վրա:

Թեմա վեցերորդ: Կոշկեղենի վերանորոգման տեխնիկական պայ-
մանները և խոտանի բնորոշելը (բրակյորաթ):

Կոշկեղենի վերանորոգման դասավորումը (կլասսիֆիկա-
ցիան) ըստ նրա վորակի: Ինչպիսի վորակ պետք է ունենա ա-
ռաջին կարգին դասվող վերանորոգված կոշկեղենը:

Կոշկեղենի ներքանի հիմնական թերությունները (պատուկ-
ները) սոսինձի մեթոդով կպցնելու դեպքում—թեքված պագ-
մյոտկաններ և նաբոյկաներ, սապատավոր (горбатие) պագ-
մյոտկաններ կամ մամլիչով ներս գցած, ուրեղի մեջ անցքեր
թողնելը և այլն: 2-րդ տեսակին (սորտին) կամ խոտանին դաս-
վող վերանորոգման թերությունները (պատուկները), վերանորոգ-
ման գործում կոշկեղենի խոտան վորոշելու կարգը: 2-րդ տեսա-
կի կամ խոտան վերանորոգում կատարելու համար վերանորո-
գող կոշկակարի պատասխանատվության կարգը և աստիճանը:

Խոտանին դասվող կոշկեղենը պատվիրատույին հանձնելու
անթույլատրելիությունը: Խոտանին դասած վերանորոգումը
վերափոխելու համար արհեստանոց վերադարձնելու կարգը: Խո-

տանի բնութագիրը, վորը հնարավոր է ուղղել: Պատասխանա-
տվություն կարգը այն կոշկեղենի համար, վորպիսին է կարող
հանձնվել պատվիրատույին՝ փշանալու հետեվանքով:

Թեմա յոթերորդ: Արտադրության կազմակերպումը, անվտանգու-
թյան տեխնիկա և աշխատանքային պայմաններ:

Կոշկեղենի վերանորոգումների աշխատանքը ստախանով-
յան մեթոդներով կազմակերպելը: Աշխատանքի բաժանման նը-
շանակությունը և բարձրորակ աշխատողներին լրացուցիչ ոժան-
դակ գործողություններ կատարելուց աղատելը: Մի վույգ ար-
տադրելու սիստեմայի առավելությունները (աշխատանքի բա-
ժանման ժամանակ) ամբողջ արտադրական պարտյա հավաքելու
սիստեմայի նկատմամբ:

Մեքենաների ու դադգյահների նախադգուշական (պրեդու-
պրեդիտելնի) վերանորոգման նշանակությունը, նրանց ամեն-
որյա, մինչ աշխատանքը սկսելը, ստուգումը և սիստեմատիկա-
բար ամենորյա խնամք տանելը: Կիսաֆաբրիկատների և ոժան-
դակ նյութերի (ֆուերնիտուրայի) տեսակավորում կազմակերպե-
լը, մինչև նրանց հասցնելը բանվորական դադգյահին: Աշխա-
տանք տալը և հավաքելը:

Ինչ է պահանջվում բանվորական դադգյահից: Անհատական
դադգյահի ստավելությունները: Դադգյահի վրա ոժանդակ նյու-
թերի (ֆուերնիտուրայի) և գործիքների ձիշտ դասավորելու նը-
շանակությունը:

Տնտհաշվարքը կոշկեղենի վերանորոգման արհեստանոցում:
Ծանոթանալ արհեստանոցի արտադրական նախահաշվի և ծը-
րագրի հետ: Աշխատավարձի վճարման սիստեման: Աշխատանքի
պրոդրեսսիվ-գործարքային վարձատրություն: Աշխատավարձի
հաշվառքի կարգը: Արտադրական նորմաները և վարձաչափերը
(րաքցենկաները) ըստ առանձին վերանորոգման տեսակների և
ոպերացիաների: Վերանորոգման տեսակները (սորտնոստ) վորո-
շելը: Խոտանը բնորոշելու և վերանորոգման վորակի համար ար-
տեղականի նյութական պատասխանատվություն կրելու կարգը:
Ըստ տնտհաշվարքի արդյունքների տնտեսումը (կամ ֆիսսի),
բաժանում կատարելու կարգը: Ըստ տնտհաշվարքի վոչ տեսա-
կավոր վերանորոգում կատարելու համար տնտեսում ստանալու
իրավունքներից զրկելը: Վնասարարություն հետեվանքների վե-
րացնելը:

Սոցիալիստական արտադրության մեջ անվտանգության

տեխնիկայի և աշխատանքի պաշտպանութեան դերը և նշանակութիւնը: Համարդիւոտպիտորհրդի նախագահութեան 1938 թ. մարտի 2-ի վորոշումը «Աշխատանքի պաշտպանութեան և տեխնիկայի անվտանգութեան դրութիւնը արդիւոտպերացիայում» մասին:

Տեխնիկայի անվտանգութեան կանոնները, մեքենաներ և դադգյահներ (ստանոկներ) սպասարկելու ժամանակ:

Մեքենաների և դադգյահների (ստանոկների) շարժվող մասերը ցանկապատելու նշանակութիւնը և նրանց կոնստրուկցիան: Անվտանգութեան կանոնները, կարող գործիքի հետ վերաբերվելու:

Սոսինձով կպցնելու մեթոդով աշխատելու ժամանակ (կլերակից բռնկվող նյութեր) տեխնիկայի անվտանգութեան հատուկ կանոնները: Սոսինձով կպցնելու մեթոդով կոշկեղենի վերանորոգելիս ինչպես գուտապերչի և կաուչուկի սոսինձի, նույնպես ել կրակից բռնկվող նյութերի հետ վերաբերվելու և պահելու կանոնները:

Սոսինձով կպցնելու մեթոդով վերանորոգում կատարող աշխատողների աշխատանքի պաշտպանութեան կանոնները:

Ողափոխիչ պահարաններ և ողափոխիչ սարքավորումներ: Արհեստանոցի ողափոխելը: Արհեստանոցի և սոսինձով կպցնելու մեթոդով վերանորոգող կոշկալարի աշխատանքի տեղի լուսավորումը: Հակահրդեհային պաշտպանութիւն: Հակահրդեհային պաշտպանութեան հատուկ կանոնները այն շենքերի նկատմամբ, վորտեղ գտնվում են կրակից շուտ բռնկվող նյութեր: Գուլք և սարքավորում: Հրդեհային աղդանշաններ (սիգնալիզացիա): Գուլքը, սարքավորումը և աղդանշանները (սիգնալիզացիան) ողտագործելու կանոնները: Դժբախտ պատահարների ժամանակ առաջին օգնութիւն ցույց տալու կանոնները:

Գ) ԱՐՏԱՐԱՐԱՆՆ ԿՐԵՆԴԵՎԱՆ ՈՐԻՆԱԿԱՆ ԺՐԵԳԻՐ

Առաջին քիմայի «Ընդհանուր տեսութիւն կոշկեղենի արտադրութեան մասին»:

Կաղապարներ չափելը ըստ յերկարութեան և հաստութեան (լիքութեան) կոշկեղենի ներբանի և յերեսի առանձին մասերի (կլեմենաների) թերութիւնները (պառակները) վորոշելը:

Յերկրորդ քիմայի «Կոշկեղենի ներբանը սոսինձով կպցնելու մեթոդները կլերառելու ժամանակ գործածվող

կիսաֆաբրիկատներ, ոժանդակ նյութեր (ֆուրնիտուրա) և սոսինձներ»:

Կաշվի տեսքը և տեսակը բնորոշելը: Կաշվի, պլաստիկի և տափակ ռեզինի թերութիւնները (պառակները) վորոշելը: Գուտապերչի սոսինձի պիտանիութիւնը վորոշելը: Թանձրացած սոսինձ տաքացնելը: Կաուչուկի սոսինձի վորակը վորոշելը:

Յերկրորդ քիմայի «Սոսինձով կպցնելու մեթոդով ամրացնելու սարքավորում»:

Հիդրովիկ մամլիչի կարգավորելը (բեգուլիւրովկա): Մամլիչի ողտագործումը կաշվի, ռեզինի և թաղիքյա կոշկեղենի նորոգման ժամանակ: Ջերմոց պահարանի միացնելը և աշխատանքները կարգավորելը (բեգուլիւրովկա):

Յերկրորդ քիմայի «Կոշկեղենի նորոգման տեսակները և բնութագրերը»:

Կոշկեղենի ներբանի առանձին մասերի մաշվածութեան և պիտանիութեան աստիճանը վորոշելը: Վորոշել անհրաժեշտ նորոգման բնույթը և, յեղնելով կոշկեղենի տեսակից ու գործադրվող նյութերից, վորոշել ներբանի ամրացման լավագոյն մեթոդի նպատակահարմարութիւնը:

Հիմնարկ քիմայի «Սոսինձով կպցնելու մեթոդով կոշկեղենի վերամաշի օուջը»: Նորոգման տեխնոլոգիական պրոցեսը»:

Կոշկեղենի ներբանը Գուտապերչի սոսինձով ամրացնելու դեպքում աշխատանքային պրոցեսների կատարման հետեւողականութիւնը: Միակողմանի և յերկկողմանի տաքացման մեթոդները:

Սոսինձով կպցնելու համար կոշկեղենի նախապատրաստելու ճշտութիւնը վորոշելը: Գուտապերչի սոսինձով ուղեչիկների, կապաչիկների, նաբոյկաների, կարկատանների և այլն նորոգումը: Թաղիքյա կոշկեղենի նորոգումը սոսինձով կպցնելու միջոցով:

Գ) ՄԵԹՈԴԱՆՆ ՅՈՒՅՄՈՐՆԵՆԵՐ

Առաջին թեման պետք է անցնել ինչպես կոշկեղենի հիմնական տեսակների, այնպես ել տակացույի և յերեսացույի առանձին մասերի փոքրիկ ցուցադրութիւն կազմակերպելու միջոցով, տեսանելիորեն բացատրելով ամեն մի տեսակի կոշկեղենի տարբերութիւնը և ամեն մի մասի նշանակութիւնը: Ավելի մանրամասն պետք է կանգ առնել կոշկեղենի այն տեսակները

վրա, վորոնք ավելի բնորոշ են տվյալ շրջանում և ավելի հաճախ են ընդունվում վերանորոգման համար: Կոշկեղեն կարելու տեխնոլոգիական պրոցեսների հետ ծանոթանալու համար ողտավետ կլինի կազմակերպել եքսկուրսիա դեպի Կոշկեղենի ֆաբրիկան:

Յերկրորդ թեմայի խնդիրն է—ուսումնասիրել գործադրվող կիսաֆաբրիկատները, ոժանդակ նյութերը (ֆուրնիտուրան) սոսինձները և քիմիական նյութերը: Թեման անցնելիս պետք է ցուցադրել ուսումնասիրվող նյութերը, տեսանելիորեն ցույց տալով պատահող թերությունները և վորոշելով տեսակն ու վորակը:

Յերրորդ թեման անցնելիս—սոսինձով կպցնելու մեթոդով ամրացնելու սարքավորում — հարկավոր է մանրամասն կանգ առնել հիդրովիկ մամլիչների, չորացնող կամերաների և ողտփոխիչ պահարանների վրա այն հաշվով, վոր արտեղականը, սոսինձով կպցնելու մեթոդով վերանորոգում կատարելիս, կարողանա ճիշտ ոգտագործել և սարքի զցել հիմնական սարքավորումը:

Զորրորդ թեմայի անցնելը պետք է կազմակերպել որինակելի վերանորոգման արհեստանոցում: Թեման պետք է անցկացնել զրույցի ձևով, ցուցադրելով Կոշկեղենի մաշվածության զանազան աստիճանները (հնարավորության դեպքում վերանորոգումից առաջ և հետո):

Յանկալի յե ցուցադրել Կոշկեղենի նորոգման տեխնոլոգիան ըստ պրոցեսների հետեվողականության, բացատրելով ամեն մի պրոցեսի նշանակութունը և աշխատանքի վորակի պահանջը:

Հինգերորդ թեման հարկավոր է անցկացնել վերանորոգող արտեղականի դաղգյահի մյտ, ամեն մի ոպերացիան քննարկելով, ցույց տալով ամեն մի պրոցեսի վրա աշխատելու ճիշտ ձևվերը (պրիոմները), վորակի պահանջը և վերանորոգման թերությունները, վորոնք կարող են շեղում հանդիսանալ տվյալ պրոցեսի համար առաջադրված մեթոդների նկատմամբ:

Վեցերորդ թեմայի անցնելը պետք է կազմակերպել մանրամասն քննարկելով վերանորոգված Կոշկեղենի փաստացի թերությունները (վորը պատրաստված է մի վորևե արհեստանոցում պատվերատույին հանձնելու համար) և վերանորոգված Կոշկեղենի հայտնաբերված թերությունների հիման վրա վորո-

շել թե այդ նորոգումը վոր կարգի յե (սորտի յե) պատկանում:

Յութերորդ թեման պետք է անցկացնել զրույցի կարգով և պետք է ընթանա այդ տվյալ շրջանի առաջավոր արհեստանոցի տնտեսավարքի, աշխատանքի կազմակերպման անալիզը տալով:

Այդ աշխատանքը կատարելիս հարկավոր է հատուկ շեշտել քննարկվող արհեստանոցի տնտեսավարքի և աշխատանքի կազմակերպման մեջ յեղած թերությունները: Աշխատանքի տեղը լավ կազմակերպելու մասին խոսելիս, պետք է ցուցադրել լավագույն ստախանովականների աշխատանքների որինակները:

ԱՏԴԵԼԿԱՅԻ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՎՐԱ, ԿՈՇԿԵՂԵՆԻ ԱՏԴԵԼԿԱ ԱՆՈՂ ԿՈՇԿԱԿԱՐՆԵՐԻ ՏԵԽՄԵՆԻՍՈՒՄԻ ԾՐԱԳԻՐ

1. ԳՈՐԾԻՄԱՅՈՒԹՅԱՆ ԾԱՎԱԼԸ ՅԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԸ

Ա) ԿՈՇԿԵՂԵՆԻ ԱՏԴԵԼԿԱ ԱՆՈՂ ԳՆՏՔ Ե ԽՄԵՆ

1. Կոշկեղենի հիմնական տեսակների կառուցվածքը և նրանց կարելու մեթոդների տարբերությունը: Կոշկեղենի տակացույի և յերեսացույի ամեն մի առանձին մասի (եղմենտի) նշանակությունը և ինչ է պահանջվում նրանցից:

2. Տարբեր մեթոդներով ամրացվող Կոշկեղենի վերանորոգման տեխնոլոգիական պրոցեսը և ամեն մի վերանորոգման պրոցեսից բղխող տեխնիկական պահանջը:

3. Խնչպիսի հատկություն պետք է ունենան Կոշկեղենի ասղեկայի վրա գործադրվող ոժանդակ նյութերը (ֆուրնիտուրան) և քիմիական նյութերը:

4. Ատղելկայի գործիքներով աշխատելու ձևերը (պրիոմները) և նրանց խնամելու կանոնները:

5. Ատղելկան անելու մեքենաների և դաղգյահների (ստանոկների) տեխնիկական ցուցանիշները, նրանց խնամելու կանոնները, զանազան ոպերացիայի վրա աշխատելու անվտանգության կանոնները և զաղահանումը ապահովող անհրաժեշտ հարմարեցումներ:

6. Կոշկեղենի ատղելկայի տեխնիկական պայմանները:

7. Խոտանը (բրակյորաժ) բնորոշելու սահմանված կարգը և ինչպիսի վորակ պետք է ունենա 1-ին տեսակի վերանորոգումը:

8. Ատղելկայի թերությունները (պառուկները), վորոնց հետեանքով կոշկեղենը պետք է դասվի 2-րդ տեսակին (սորտին) կամ խոտանին. այդ թերությունները կանխելու և վերացնելու միջոցառումները:

9. 2-րդ տեսակի կամ խոտան վերանորոգում կատարելու համար ատղելկա անող կոշկակարի պատասխանատվության կարգը և աստիճանը:

10. Աշխատանքի մտախանովյան մեթոդները և ատղելկա անող ստախանովականների նվաճումները:

11. Սահմանված արտադրական նորմաները և վարձաչափը (րասցենկա) ըստ ատղելկայի առանձին պրոցեսների:

12. Տնտհաշվարքի իմաստը և նշանակութունը կոշկեղենի վերանորոգման արհեստանոցներում, աշխատավարձի հաշվառքի և վճարման կարգը:

Բ) ԿՈՑԿԵԼՆԵՆԻ ԱՏԳԵԼԿԱ ԱՆՈՂՔ Ե ԿԱՐՈՂԱՆՔ

1. Կոշկակարական գործիք սրելը և ուղղելը (պրավկա):

2. Աշխատել տարբեր սխառնանքներին պատկանող ատղելկայի մեքենաների և դադգյանների (ստանոկների) վրա:

3. Կարգավորել և սարքի գցել (ատրեդուլիրովկա) մեքենաների բանող գործիքները (ֆրեդերները, խողանակները, ռաշպիկները և այլն):

4. Ինքնուրույն կատարել կոշկեղենի ատղելկայի բոլոր պրոցեսները:

5. Ստախանովյան ձևով կազմակերպել իր աշխատանքի տեղը և աշխատել ստախանովյան մեթոդով:

2. Ատղելկայի մեքենաների վրա, կոշկեղենի ատղելկա անող կոշկակարների սեխմինիսումի դատրնրացների ուսման պլանը

№ ը/կ	Ատղելկաների անվանումը	Ուսման ժամերի թիվը ըստ ամիսների				Ընդամենը
		1	2	3	4	
1	ԽՍՀՄ Սահմանադրությունը (հիմնական որևէնք)	10	10	—	—	20
2	Ներածություն (տեխնիկական դասըցման խնդիրները, ստախանովյան շարժումը և արդիոպերացիայի կազմ. կառուցվածքը	8	—	—	—	8
3	Մասնագիտական գործ	5	15	25	25	70
	Ընդամենը	23	25	25	25	98

3. Մասնագիտական գործ

ա) ԹԵՄԱՏԻԿ ՊԼԱՆ

№ ը/կ	Թեմայի բովանդակութունը	Ժամերի քանակը		Ընդամենը
		Թերե-տիկ ուսուցում	Արտադրական հրահանգախորում	
1	Ընդհանուր տեսություն կոշկեղենի արտադրության մասին	4	2	6
2	Կոշկեղենի ատղելկայի ժամանակ գործադրվող նյութերը և ոժանդակ նյութերը (ֆուրնիտուրա)	2	2	4
3	Կոշկեղենը ատղելկա անողի կոշկակարական գործիք	4	2	6
4	Ատղելկա անելու դադգյաններ (ստանոկներ) և մեքենաներ	8	2	10
5	Կոշկեղենի նորոգման տեսակները և բնութագրերը	4	2	6
6	Կոշկեղենի մեխանիկական ատղելկայի տեխնոլոգիական պրոցեսները	10	8	18
7	Կոշկեղենի ատղելկայի տեխնիկական պայմանները և գործի տեսակը վորոշելը	2	2	4
8	Արտադրության կազմակերպումը, անվտանգության տեխնիկա և աշխատաշտանություն	16	—	16
	Ընդամենը	50	20	70

Բ) ԹՐԵԳՐԻ ԲՈՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Թեմա առաջին: Հնդհանուր տեսություն կոշկեղենի արտադրության մասին (տես յերես 6):

Թեմա յերկուրդ: Կոշկեղենի ատղելկայի ժամանակ գործադրվող նյութեր և ոժանդակ նյութեր (ֆուրնիտուրա): Կոշկեղենի տակը նորոգելու ժամանակ գործադրվող կիսաֆարերիկատներ—կաշի բնական, տափակ ռեզին, պլաստիկ: Ամեն մի կիսաֆարերիկատի հիմնական հատկությունները: Ըստ ամեն մի տեսակ կիսաֆարերիկատի, ատղելկայի պրոցեսների յուրահատկությունները: Նյութեր, վորոնք գործ են ածվում ներսի ատղելկայի և կրունկների տակի (պոդպյատաշնիկներին) համար: Ատղելկայի նյութեր՝ ատղելլի մոմ, ապակյա թուղթ, ներկ, ապ-պրեսուրա, լաք, կրեմ, և ինչպիսի հատկություն պետք է ունենան նրանք: Կոշկեղենի տակը ատղելկա անելու համար, ատղելկայի նյութերի գործադրման մոտավոր նորմաները: Նյութերի վորակի ազդեցությունը կոշկեղենի ատղելկայի վրա:

Հասկացողություն նյութերի և կիսաֆարերիկատների ստանդարտների մասին:

Թեմա յերեսուրդ: Կոշկեղենը ատղելկա անողի կոշկակարական գործիք: Կոշկակարական դանակներ (պադմյոտկաները և նաբոշկաները վերջնականապես կտրելու համար): Ստեղկա (կամ գրիֆել) և բրուսով (սրելու սարք), ֆամելյա (ուրեղ-նիկներ), ակեր չարխեր, կուսաչկի պագատանովկա, միջի ռաշպիլ (վիսկրերակա), ֆրանսիական դանակ, կաղապարը հանելու կեռ (կրյուչոկ) վրձիներ, ելեկտրոպլետա (կամ պրիմուս):

Ռաշպիլներ, պոդպիլկաներ, թոքմաշիններ (ամբուս), խողանակներ: Ձեռքի և մեքենայացված ատղելկայի ժամանակ անհրաժեշտ գործիքների քանակը և տեսակները (ասորտիմենտը):

Ինչպիսի հատկություն պետք է ունենա ամեն մի տեսակ գործիքը: Գործիքը խնամելու կանոնները: Գործիքների ռացիոնալ դասավորումը: Ամեն մի տեսակ գործիքով աշխատելու ձևվերը (պրիոմները): Արտելականին գործիք մատակարարելու կարգը: Ամեն մի տեսակ գործիքի ծառայության ժամկետը:

Գործիքների թիվը, վորոնք պետք է լինեն կոշկեղենի ատղելկա անող կոշկակարի անհատական ոգտագործման տակ:

Թեմա հորորդ: Ատղելկա անելու դազգյահներ (ստանոկներ) և մեքենաներ:

Համակցական (կոմբինիրովաննի) ատղելկայի դազգյահներ (ստանոկներ): Դազգյահի (ստանոկի) հիմնական մասերը: Կատա-

լող ապարատներ և նրանց կատարելիք գործողությունները (ռաբրացիաները):

Առանձին գլանների (վալերի) աշխատանքը: Շրջանառության թիվը (число оборотов): Անհրաժեշտ շարժիչի (դվիգատի) ուժը: Պաշտպանության հարմարեցումներ: Կատարող ապարատները սարքի գցելը: Դազգյահի (ստանոկի) արտադրողականությունը:

Առանձին ոտղելկա անող դազգյահներ (ստանոկներ): Ուրեղի, գելենոկների և կրունկների ֆրեդեր տալը: Ապակյա քերող (стекляльные) դազգյահներ (ստանոկներ): Սողանակներ: Ամեն մի դազգյահի (ստանոկի) ուժը: Շրջանառության թիվը (число оборотов): Պաշտպանման հարմարեցումներ: Ամեն մի դազգյահի (ստանոկի) արտադրողականությունը: Ատղելկայի դազգյահի (ստանոկի) և առանձին դազգյահների (ստանոկների) գաբարիտները:

Մոսկվայի քաղաքային կաշվի միության սիստեմի ատղելկա անող մինյատյուր դազգյահներ (ստանոկներ): Նրանց տարբերությունը և առավելությունները կոշկեղենի ատղելկայի դազգյահների (ստանոկների) նկատմամբ: Մատուռ-մեքենաներ: Մեքենաների կոնստրուկցիայի պրինցիպներ: Մոտուռ-մեքենաներ խողանակների համար: Համակցական մոտուռ-մեքենաներ: Մատուռ-մեքենաներ քերելու համար (для взерошивания): Ամեն մի մատուռ-մեքենայի մեջ յեղած մոտուռի ուժը: Շրջանառութիւնը (число оборотов): Մեքենաների արտադրողականությունը: Նրանց առավելությունները բոլոր մնացած տեսակի ատղելկայի դազգյահների (ստանոկների) նկատմամբ: Փոշի հավաքող պահարանի կառուցվածքը և նրա նշանակումը: Դազգյահների (ստանոկների) և մեքենաների խնամելու կանոնները: Դազգյահները (ստանոկները) խնամելու հարմարեցումներ—յուզաման (մասլյոնկա) պոտտակահան (ոտվյորկա), բաժանվող բանալի (разводной ключ), ձիասարքի բիզ (шерпос седло) և ուշիվադնիկ:

Թեմա հինգերորդ: Կոշկեղենի նորոգման տեսակները և բնութա-գիրը:

Կոշկեղենի ֆնսավածքներ, վորոնք ավելի հաճախ են պատահում: Նորոգումների կլասիֆիկացիան—խոշոր, միջակ և փոքր նորոգումներ: Կոշկեղենի տակը վերանորոգման ժամանակ ամրացնելու մեթոդներ: Կոշկեղենը տափակ ռեզինով ամրացնելու համար, սոսինձով կպցնելու մեթոդների առավելությունները: Ամրացնելու համակցական (կոմբինացիոն) մեթոդները: Յիշելով կոշկեղենի վերանորոգման բնույթից և ամրացնելու մեթոդից, վերանորոգման պրոցեսների հետեղականությունը: Ներբանի և

նրա առանձին մասերի մաշվածութեան և պիտանիութեան աստիճանը վորոշելը: Կոշկեղենի վերանորոգման ամենապատասխանատու պրոցեսները: Ատղելկայի պրոցեսների նշանակութիւնը: Փայտից կամ կաշվից բարձր կրունկներ պատրաստելու կամ վերանորոգելու դեպքում, նրանց նկատմամբ ցուցաբերվող հատուկ պահանջը: Նորոգումների մեքենայացումը: Թաղիքյա կոշկեղենի նորոգումը: Թաղիքյա կոշկեղենի վերանորոգման պրոցեսների հետևողականութիւնը: Ռեզինե կոշկեղենի նորոգումը: Կոշկեղենը ժամանակից շուտ մաշվելու պատճառները: Փոքր վերանորոգումների նշանակութիւնը, կոշկեղենի գործածման ժամկետը յերկարացնելու համար:

Թեմա վեցերորդ: Կոշկեղենի մեքենայացված ատղելկայի տեխնոլոգիական պրոցեսները:

Պաղմյոտկայի և նաբոյկայի վերջնական կտրելը (ձեռքի միջոցով): Պաղմյոտկա կտրելու կարգը--զանազան կոշկեղենի մեջ մինչև կոշկեղենի յերեսը յեղած տարածութիւնը տակի կողմից: Պաղմյոտկան և նաբոյկան կտրելուց վորքան յիզր պետք է թողնել: Մեքենայի վրա ուրեղը ֆրեզերովկա անելը: Ֆրեզերներ հարմարեցնելը և սրելը: Կրունկները ապակյա թղթով մեքենայի վրա: Նաբոյկայի մակերեսը և մեջքը ապակյա թղթելը: Ուրեղը, կրունկները, մեջքը և ռանտը ներկելը: Ներկած տեղերի մշակումը մեքենայի խողանակների վրա, մոմե գլանով (վալիկով) մեքենայի վրա մոմ քսելը (կրունկներին) և ձեռքով (ուրեղներին և մեջքին): Ֆուլմելում ուրեղի դնելը մինչև պարզ ջիլ գոյանալը: Բաց ռանտի վրա ակը (չարխը) պտտացնելը (ռանտով կոշկեղենի վրա): Մեքենայի խողանակների վրա կոշկեղենը մշակելը (փայլացնելը) մինչև մոմի հավասար շերտ գոյանալը (ուրեղի, ռանտի և կրունկների վրա): Ատղելկայի դադգյահի (ստանոկի) վրա գործիքների հերթափոխելը: Ապակյաթղթի հերթափոխումը: Գործադրվող ապակյաթղթի հերթափոխումը:

Կոշկեղենը կաղապարից հանելը: Ներսում ցցված մեխերը թեքելը կամ մաքրելը: Փափուկ կրնկատակ կամ ներսի ստեղծակցանելը: Կոշկեղենը սրբելը (պրոտիրկա): Ապսլրետուրա (ներկ) քսելը: Ատղելկայի մեքենայացման տնտեսական եզֆեկտավութիւնը:

Թեմա յոթերորդ: Կոշկեղենի ատղելկայի տեխնիկական պայմանները և գործի տեսակը (сортность) վորոշելը:

Ուրեղը ճիշտ ֆրեզերովկայի յենթարկելու տեխնիկական

պայմանները, ֆրեզերովկայի համաչափութիւնը համաձայն կոշկեղենի լիքութեան և ֆասոնի ֆրեզերովկայի ընթացքում դուրս պոկելու (выхват) անթույլատրելիութիւնը: Զույգի միատեսականութիւնը (парность) պահպանելը:

Կրունկները ապակով քերելու տեխնիկական պայմանները--ապակիով համաչափ քերելը, քերելու ընթացքում դուրս պոկելու (выхват) անթույլատրելիութիւնը, նաբոյկայի և կրունկի լիտտի համապատասխանումը: Փայտյա կրունկների ֆրեզերովկայի անհրաժեշտութիւնը: Ներկի համապատասխանումը կոշկեղենի գույնին՝ կրունկները, մեջքը, ուրեղը և ռանտը ներկելիս: Կոշկեղենի կլասիֆիկացիան ըստ վորակի: Ինչպիսի վորակ պետք է ունենա առաջին տեսակին դասվող վերանորոգված կոշկեղենը: Ատղելկայի թերութիւնները (պառուկները), վորոնց հետևանքով վերանորոգված կոշկեղենը պետք է դասվի 2-րդ տեսակին կամ խոտանին: Կոշկեղենի վերանորոգման գործում խոտան վորոշելու կարգը:

2-րդ տեսակի կամ խոտան վերանորոգում կատարելու համար, ատղելկա անող կոշկակարի պատասխանատվութեան կարգը և ատիժանը: Խոտանին դասելու յենթակա կոշկեղենը պատվիրատույին հանձնելու անթույլատրելիութիւնը: Խոտանին դասած վերանորոգումը վերափոխելու համար արհեստանոց վերադարձնելու կարգը: Խոտանի բնութագրերը, վորը հնարավոր չէ ուղղել: Պատասխանատվութեան կարգը այն կոշկեղենի համար, վորպիսին չի կարող հանձնվել պատվիրատույին, փչացնելու հետևանքով: Ատղելկա անող կոշկակարի աշխատավարձի կախումը կատարած գործի վորակից:

Թեմա ութերորդ: Արտադրութեան կազմակերպումը--անվտանգութեան տեխնիկա և աշխատանքի պաշտպանութիւն:

Տնտեսաշխարհի իմաստը և նշանակութիւնը կոշկեղենի վերանորոգման արհեստանոցներում: Արհեստանոցի արտադրութեան նախահաշիվը և ծրագիրը վորոշելը: Աշխատավարձի հաշվարքի կարգը: Աշխատանքի պրոգրեսիվ գործարքային վարձատրութիւնը կոշկեղենի վերանորոգման արհեստանոցներում: Արտադրական նորմաները և վարձաչափերը (ըսացնականները) ըստ վերանորոգման առանձին տեսակների և ոպերացիաների: Վերանորոգման տեսակները (сортность) վորոշելը: Խոտան վորոշելու և վերանորոգման վորակի համար արտերականի նյութական պա-

ստախանատվութիւնը կրելու կարգը: Ըստ տնտնաշվարքի՝ արդ-
յունքների տնտեսումը (կամ ֆլասը) բաժանելու կարգը: Ըստ
տնտնաշվարքի՝ վոչ տեսակավոր վերանորոգում կատարելու հա-
մար տնտեսում ստանալու իրավունքից զրկվելը: Կոշկեղենի վե-
րանորոգման աշխատանքը ստախանովյան մեթոդով կազմակեր-
պելը:

Աշխատանքի բաժանման նշանակութիւնը և բարձրորակ
աշխատողին լրացուցիչ կամ ոժանդակ գործողութիւններ կատա-
րելուց ազատելը: Մի գույգ արտադրելու սխառմայի առավելու-
թիւնները (աշխատանքի բաժանման ժամանակ) ամբողջ ար-
տադրական պարտիա հավաքելու համեմատ:

Մեքենաների և դադգյահների (ստանոկների) նախազգու-
շական (պրեդուպրեդիտենի) վերանորոգման նշանակութիւնը,
մինչ աշխատանքն սկսելը նրանց ամենորոյա ստուգումը և սխա-
տեմատիկաբար ամենորոյա խնամք տանելը: Կիսաֆարերիկատնե-
րի և ոժանդակ նյութերի (ֆուերնիտուրայի) տեսակավորումը
կազմակերպելը, նախքան նրանց հասցնելը բանվորական դադ-
գյահին: Աշխատանք տալը և հավաքելը: Ինչ և պահանջվում
բանվորական դադգյահից (վերաստուկից): Մնհատական դադգյա-
հի առավելութիւնները: Ոժանդակ նյութերը (ֆուերնիտուրա) և
գործիքները դադգյահի վրա ճիշտ դասավորելու նշանակութիւ-
նը: Նորմալ աշխատանքն ապահովելու համար անհրաժեշտ գոր-
ծիքները քանակը և տեսակները (ասորտիմենտը): Աշխատանքի
տեղի մաքրութիւնը, ճիշտ լուսավորման և նորմալ ոդափոխման
նշանակութիւնը: Կադապարները ճիշտ պահելու և դասավորելու
նշանակութիւնը և նրանց անհրաժեշտ քանակութիւնը ունենա-
լը: Արտադրողականութիւնը բարձրացնելու աշխատանքի ձե-
վերը (պրիոմները): Աշխատանքի ստախանովյան մեթոդների յու-
րացնելը և արտելկանի աշխատավարձի բարձրացումը: Սարքա-
վորումը մաքսիմալ ոգտագործելու նշանակութիւնը, աշխատան-
քի արտադրողականութիւնը բարձրացումը, հումուլթի և նյու-
թերի տնտեսումը, վոչ արտադրական ծախքերի կրճատումը, ար-
տադրութիւն և տեխնիկական նորմավորումը ճիշտ կազմակեր-
պելը: Վնասարարութիւն հետևանքները վերացնելը:

Սոցիալիստական արտադրութիւն մեջ անվտանգութիւն
տեխնիկայի և աշխատանքի պաշտպանութիւն դերը և նշանա-
կութիւնը: Համարդիկոպխորհրդի նախագահութիւն 1938 թ. մար-
տի 2-ի վորոշումը «Աշխատաշաղկապութիւն և տեխնիկայի ան-

վրտանգութիւն դրութիւնը արդկոպերացիայում» մասին: Տեխ-
նիկայի անվտանգութիւն կանոնները, մեքենաները և դադգյահ-
ները (ստանոկները) սպասարկելու ժամանակ: Անվտանգութիւն
կանոնները, կտրող գործիքի հետ վերաբերվելիս: Դժբախտ պա-
տահարները կանխելու համար մեքենաների և մեխանիզմների
շարժվող մասերը ցանկապատելու կանոնները: Գործադրվող ցան-
կապատերի տեսակները և տիպերը (ТИПЫ И ВИДЫ): Սանիտար-
տեխնիկական և առողջաբանական (գիգիենա) պայմանները ցե-
խում: Զոդ և ոդափոխման կառուցվածքները: Դժբախտ պատա-
հարների ժամանակ առաջին ողնութիւն ցույց տալու կանոն-
ները: Հակահրդեհային միջոցառումները:

Տեխնիկայի անվտանգութիւնը, ատդելկա անելու մեքենա-
ների վրա աշխատելիս: Գադահանման սարքավորում և ճիշտ գա-
դահանում կատարելու նշանակութիւնը:

Գ) ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՀՐԱՆՔԱՎՈՐՄԱՆ ՈՐԻՆՏԵԼԻ ԹՐԵԳԻՐ

Առաջին քննադի «Ընդհանուր տեսութիւնը կոշկեղենի արտադրու-
թիւնը: Թիւն մասին»:

Կոշկեղեն և կադապարներ չափելը ըստ յերկարութիւն և
հաստութիւն (լիբութիւն): Կոշկեղենի ներքանի և յերեսի ա-
ռանձին մասերի (եղմենտների) դերը և նշանակութիւնը վորո-
շելը: Կոշկեղենի ներքանի և յերեսի առանձին մասերի (եղե-
մենտների) թերութիւնները (պառուկները) վորոշելը:

Յերկրող քննա- «Կոշկեղենի ատդելկայի ժամանակ գործադրվող
յի ռուրը: նյութեր և ոժանդակ նյութեր (ֆուերնիտուրա)»:

Կաշվի տեսքը և տեսակը բնորոշելը: Կաշվի, պլաստիկի և
առափակ ռեզինի թերութիւնները (սլառուկները վորոշելը: Ատդել-
կայի նյութերի վորակը վորոշելը՝ ապակյաթղթի, մոմի, ներկի
ապրետուրաների և այլն:

Յերկրող քննադի «Կոշկեղենը ատդելկա անողի կոշկակարական
ռուրը: գործիք»:

Կոշկեղենը ձեռքի միջոցով ատդելկա անելու և մեքենայաց-
քած ատդելկայի ժամանակ, ատդելկա անողին անհրաժեշտ գոր-
ծիքների քանակը և ասորտիմենտը վորոշելը:

Գործիք սրելը և սարքի զցելը: Գործիքի վորակը վորոշելը:
Գործիք պահելը:

Յորրող քննադի «Ատդելկա անելու դադգյահներ (ստանոկներ) և
ռուրը: մեքենաներ»:

Ամեն մի դազգյահի (ստանոկի) տեխնիկական ցուցանիշները վորոշելը, դազգյահներ (ստանոկներ) գործի գցելը և անջատելը: Բանող գործիքները սարքավորելը (սեգուլիլովկա անելը):

Հինգերորդ քիմիայի ԵԱՐԶԸ: «Կոշկեղենի վերանորոգման տեխնիկայի ընտանիքի ԵԱՐԶԸ: Թագիրը»:

Կոշկեղենի ներքանի առանձին մասերի մաշվածությունը և պիտանիությունը աստիճանը վորոշելը:

Վեցերորդ քիմիայի ԵԱՐԶԸ: «Կոշկեղենի մեքենայացված ատղելկայի տեխնոմիայի ԵԱՐԶԸ: Լողիական պրոցեսը»:

Ձեռքի և մեքենայացված ատղելկայի պրոցեսների կատարման հետևողականությունը: Ֆրեզերովկա, ապակիով քերելը, փայլեցնելը (պալիրովկա), ֆուշելով աշխատելը: Ֆրեզերներ և ֆուշելներ հավաքելը-շոկելը: Ֆրեզերներ սրելու ձևերը (պրիմները):

Յոթերորդ քիմիայի ԵԱՐԶԸ: «Կոշկեղենի ատղելկայի տեխնիկական պայմանները և գործի տեսակը (СОРТНОСТЬ) վորոշելը»:

Կոշկեղենը ատղելկա անելու համար նախատարատեսելու ձևությունը վորոշելը: Գործի տեսակը վորոշելը:

Դ) ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՑՈՒՑՄԱՐԿՆԵՐ

Առաջին թեման պետք է անցնել ինչպես կոշկեղենի հիմնական տեսակների, այնպես ել տակացույցի և յերեսացույցի առանձին մասերի փոքրիկ ցուցադրություն կազմակերպելու միջոցով, տեսանելիորեն բացատրելով ամեն մի տեսակ կոշկեղենի տարբերությունը և ամեն մի մասի նշանակությունը:

Կոշկեղեն կարելու տեխնոլոգիական պրոցեսի հետ ծանոթանալու համար ոգտավետ կլինի կազմակերպել եքսկուրսիա դեպի կոշկեղենի ֆաբրիկա:

Յերկրորդ թեմայի խնդիրն է՝ յուրացնել անհրաժեշտ գործիմացություն կիսաֆաբրիկատների և ատղելկայի նյութերի մասին:

Թեման անցնելիս պետք է ցուցադրել ուսումնասիրվող նյութերը և նրանց վորակը վորոշելու ձևերը (պրիմները):

Յերրորդ թեման անցնելիս պետք է ցուցադրել գործիքների ամեն մի տեսակը, ցույց տալ ինչպես դասավորել գործիքները ռացիոնալ ձևով դազգյահի վրա, նրանց խնամելու կարգը և ամեն մի տեսակի գործիքով աշխատելու լավագույն ձևերը (պրիմները):

Չորրորդ թեման անցնելու ժամանակ պետք է քննարկել զանազան տեսակի ատղելկայի մեքենաները, ցույց տալ զանազան գործողությունների աշխատանքի ձևերը (պրիմները), մեքենաների սարքի գցելը (սեգուլիլովկա անելը), սովորեցնել մեքենաները խնամելու կանոնները, աշխատանքի տեխնիկայի անվտանգությունը և մեքենայի ունակությունը լրիվ ոգտագործելը:

Հինգերորդ թեմայի անցնելը պետք է կազմակերպել կոշկեղենի վերանորոգման որինակելի արհեստանոցում: Թեման պետք է անցկացնել զրույցի ձևով, ցուցադրելով կոշկեղենի մաշվածությունը զանազան աստիճանները (հնարավորության դեպքում վերանորոգումից առաջ և հետո): Նպատակահարմար է ցուցադրել նորոգման տեխնոլոգիան ըստ պրոցեսների հետևողականություն, գույնը-թաց ցուցադրելով և բացատրելով ամեն մի պրոցեսի նշանակությունը և աշխատանքի վորակի պահանջը:

Վեցերորդ թեման պետք է անցկացնել ատղելկայի աշխատանքը կատարողի տեղի մոտ, մանրամասն քննարկելով ինչպես մեքենայի վրա կատարվող ատղելկայի, նույնպես ել ձեռքի միջոցով ատղելկայի ամեն մի լրացուցիչ գործողությունները, ցույց տալով ավելի ճիշտ աշխատելու ձևերը (պրիմները), ամեն մի գործողության վորակի պահանջը և վերանորոգման թերությունները, վորոնք կարող են առաջ գալ վատ ատղելկա անելու հետևանքով:

Յոթերորդ թեմայի անցնելը պետք է կազմակերպել կոշկեղենի կատարած ատղելկայի փաստացի թերությունները քննարկելով (վորպիսին պատրաստված է մի վորակ արհեստանոցում պատվիրատույին հանձնելու համար), այդ թերությունները անալիզի յենթարկելով և թերությունների հիման վրա վորոշել վերանորոգված կոշկեղենի տեսակը (СОРТНОСТЬ):

Ութերորդ թեման պետք է անցնել զրույցի ձևով և այդ պետք է ընթանալ տվյալ շրջանի առաջավոր արհեստանոցի տնտեսաշխարհի և աշխատանքի կազմակերպման անալիզը տալով: Սյդ աշխատանքը կատարելիս հարկավոր է քննարկել տվյալ արհեստանոցի պլանավորման և աշխատանքի կազմակերպման մեջ յեղած բոլոր թերությունները:

Աշխատանքի տեղը լավ կազմակերպելու մասին զրույցիս պետք է ցուցադրել լավագույն ստախանովականների աշխատանքի որինակները:

**ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԿՈՇԿԵՂԵՆ ԸՆԴՈՒՆՈՂԻ (ՊՐԻՈՄՇՁԻԿԻ)
ՀԱՄԱՐ ՏԵԽՆԻՍՈՒՄԻ ԾՐԱԳԻՐ**

**1. ԳՈՐԾԻՄԱՑՈՒԹՅԱՆ ԾԱՎԱԼԸ ՅԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ԱՐՏԱԳՐԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻԲՆԵՐ**

**Ը) ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԿՈՇԿԵՂԵՆ ԸՆԴՈՒՆՈՂԸ (ՊՐԻՈՄՇՁԻԿԸ)
ՊԵՏՔ Ե ԳԻՏԵՆԸ**

1. Կոշկեղենի կառուցվածքը:
2. Կոշկեղենը վերանորոգելու համար գործադրվող ամրացման մեթոդները և գործադրվող կիսաֆաբրիկատները:
3. Նորոգման թերությունները, ինչպիսի վորակ պետք է ունենա 1-ին տեսակի վերանորոգումը և այն վերանորոգման թերությունները, վորի հետևանքով կոշկեղենը պետք է դառնա 2-րդ տեսակին կամ խոտանին:
4. Վերանորոգված կոշկեղենը շուտ գտնելու և պատվիրատույին հանձնելու, նաև լավ խնամելու (ստուգելու ու կոշկեղենի մաքրությունը պահպանելու) նկատառումով, կոշկեղենը պահելու և ձիշտ դասավորելու կանոնները:
5. Կոշկեղենի վերանորոգման գնացուցակը (պրեյսկուրանտը):
6. Ինչ է պահանջվում ընդունողից, պատվիրատույին վորակով և կուրտուրապես սպասարկելու համար:
7. Բողոքի գրքի պահելու կարգը և բողոքները հաշվի առնելը:
8. Ընդունման անդորրագրերի լրացնելու կանոնները, դրամարկի հաշվետվությունը և կոշկեղենի ընդունման ու հանձնման հաշվետվությունը տանելը:
9. Աշխատանքի վարձատրության սխեմայի և աշխատավարձի հաշվարքը կատարելու կանոնները:
10. Տնտնաշվարքի իմաստը և նշանակությունը կոշկեղենի վերանորոգման արհեստանոցում:
11. Աշխատանքի ստախանովյան մեթոդները և ընդունող ստախանովականներին նվաճումները:

Բ) ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԿՈՇԿԵՂԵՆ ԸՆԴՈՒՆՈՂԸ (ՊՐԻՈՄՇՁԻԿԸ) ՊԵՏՔ Ե ԿԱՐՈՂԱՆԸ

1. Վորոշել վերանորոգման յենթակա կոշկեղենի առանձին մասերի մաշվածությունը և վորոշել անհրաժեշտ ու ավելի էֆեկտավոր վերանորոգման բնութագիրը:
2. Վորոշել, վոր նյութը և ամրացման վորպիսի մեթոդն է ավելի նպատակահարմար ամեն մի տեսակ կոշկեղենի համար:
3. Բնորոշել վերանորոգված կոշկեղենի տեսակը (сортность):
4. Արագությամբ գտնել գնացուցակում գները և ձիշտ վորոշել վերանորոգման արժեքը:
5. Կոշկեղենը ընդունելու և հանձնելու նորմաները գերապատարելու նպատակով, իր աշխատանքը կառուցել պարզ (четко):
6. Իր աշխատանքի տեղը կազմակերպել ստախանովյան ձևով և աշխատել ստախանովյան մեթոդներով:

2. Վերանորոգման կոշկեղենի բնութագրի համար սեխմիքմումի դատընթացների ուսման պլանը

№ Ը/Կ	Առարկաների անվանումը	Ուսման ժամերի թիվը ըստ ամիսների				Ընդամենը
		1	2	3	4	
1	ԽՄՀՄ Սահմանադրություն (հիմնական որենք)	10	10	—	—	20
2	Ներածություն (տեխնիկական ուսուցման խնդիրները, ստախանովյան շարժումը և արդիոպերացիայի կազմ. կառուցվածքը	8	—	—	—	8
3	Մասնագիտական գործ	5	15	25	13	58
	Ընդամենը	23	25	25	13	86

3. Մասնագիտական զործ
ա) ԹԵՄԱՏԻԿ ՊԼԱՆ

Թեմայի լե- ռը	Թեմայի բովանդակությունը	Ժամերի քանակը		Ընդամենը
		Թերե- տիկ ուսու- ցում	Արտադրա- կան հրա- հանգով.	
1	Ընդհանուր տեսություն կոշիկեղենի արտադրության մասին	2	2	4
2	Կոշիկեղենի վերանորոգման գործում գործադրվող կիսաֆաբրիկատներ . .	4	2	6
3	Կոշիկեղենի վերանորոգում	6	2	8
4	Կոշիկեղենի ընդունման և հանձնման տեխնոլոգիական պրոցեսը	8	6	14
5	Կոշիկեղենի վերանորոգման կարիւր- յացիւ և գնացուցակ (պրեյսկուրանտ)	6	—	6
6	Պոտանի բնորոշումը (բրակյորաթ) և կոշիկեղենի վերանորոգման տեսակա- վորումը	4	4	8
7	Կոշիկեղենի ընդունումը և հանձնումը կազմակերպելը, պլանավորում և ան- վտանգություն տեխնիկա	12	—	12
	Ընդամենը	42	16	58

Բ) ԺՐԱՊԵՐԵՐԻ ԲՈՎԱՆԴԻԿԱԹՅՈՒՆԸ

Թեմա առաջին: Ընդհանուր տեսություն կոշիկեղենի արտադրու-
թյան մասին (տես յերես 4):

Թեմա յերեւորդ: Կոշիկեղենի վերանորոգման գործում գործադրվող
կիսաֆաբրիկատներ:

Կաշվի ֆիզիկո-մեխանիկական հատկությունը: Բուսական և
խրոմային գաբաղած կաշի: Կոշիկեղենի ներբանի և յերեսի վրա
գործադրվող կաշվի տեսակները: Կոշիկեղենի վերանորոգման գոր-
ծում գործադրվող կաշի փոխարինողներ (զամենիտեղներ):

Տափակ ուղղիկ ֆիզիկո-մեխանիկական հատկությունը:
Կաշվի նկատմամբ ունեցած նրա առավելությունները և թերու-
թյունները: Ռեզինե ներբանի ամրացման լավագույն մեթոդնե-
րը: Մանուլիանի (արհեստական) ներբան, ձևավորված ներբան և
նրանց վերանորոգման գործում գործադրելու նպատակահար-
մարությունը պայմանները: Պլաստիկ—նրա առավելությունները
և թերությունները տափակ ուղղիկ և կաշվի նկատմամբ: Պլաստ-
կոթի բաղադրությունը: Պլաստիկի ամրացման մեթոդները: Զա-
նազան տեսակի վերանորոգվող կոշիկեղենի վրա գործադրվող տա-

փակ ուղղիկ և պլաստիկոթի հատկությունը: Ուտիլի և մնացորդ-
ների (ատխոդների) գործադրումը կոշիկեղենի վերանորոգման
գործում: Կաշվի, ուղղիկ և պլաստիկոթի մնացորդները և նրանց
ոգտագործման հնարավորությունները ներբանի զանազան մա-
սերի վրա (նաբոյկաներ, կասյաչեկներ, ռանտ, որվոտկաներ և
այլն): Փափուկ կաշվի մնացորդների (լոսկուտների) ոգտագոր-
ծումը: Հին—ուտիլ կոշիկեղենի առանձին մասերի ոգտագործու-
մը: Հասկացողություն նյութերի և կիսաֆաբրիկատների ստան-
դարտի մասին:

Թեմա յերեւորդ: Կոշիկեղենի նորոգումը:

Ավելի քան հաճախ պատահող կոշիկեղենի վնասվածքներ:
Վերանորոգման կլասիֆիկացիա՝ խոշոր, միջակ և փոքր նորո-
գումներ: Վերանորոգումների ժամանակ կոշիկեղենի ներբանի ամ-
րացման մեթոդները: Կոշիկեղենը տափակ ուղղիկով ամրացնելու
ժամանակ, սոսինձով կպցնելու մեթոդների առավելությունները:
Ամրացնելու համակցական մեթոդները:

Կոշիկեղենի վերանորոգման բնույթից և ամրացման մեթոդ-
ներից կախված, վերանորոգման պրոցեսների հետևողականու-
թյունը: Ներբանի և նրա առանձին մասերի մաշվածություն և
պիտանիություն աստիճանը վորոշելը: Կոշիկեղենի վերանորոգման
ամենապատասխանատու պրոցեսները: Ռանտի կամ կուանցի, կի-
սաֆաբրիկատի և պրոստեկայի նշանակությունը: Առանձին
պրոցեսների նշանակությունը: Վերանորոգման մեխանիկացիայի
հնարավորությունները: Սոսինձով կպցնելու մեթոդը գործադրե-
լու համար անհրաժեշտ սարքավորում: Սոսինձով կպցնելու կրակի
վտանգությունը: Կոշիկեղենի յերեսը նորոգելու մեթոդները (կա-
րովի կարկատաններ և կպցնովի—անտեսանելի): Կոշիկեղենի յե-
րեսը ներկելը (թարմացնելը):

Թաղիքյա կոշիկեղենի նորոգումը: Պրոցեսների հետևողակա-
նությունը: Նորոգումներ սոսինձով կպցնելու մեթոդով: Ռեզի-
նե կոշիկեղենի նորոգումը: Կոշիկեղենը ժամանակից շուտ մաշվելու
պատճառները: Կոշիկեղենը ռացիոնալ ոգտագործելու հիմնական
կանոնները: Փոքր վերանորոգման նշանակությունը, կոշիկեղենի
ոգտագործման ժամկետը յերկարացնելու համար:

Թեմա չորրորդ: Կոշիկեղենի ընդունման և հանձնման տեխնոլո-
գիական պրոցեսը:

Կոշիկեղենը վերանորոգման ընդունելը և պատվիրատույին
հանձնելու աշխատանքների կատարումը: Կոշիկեղենը վերանորոգ-

ման ընդունելու կանոնները: Վոտքի չափը վերցնելը: Անհրաժեշտ նորոգումը և նորոգման տեսակը վորոշելը (խողոր, միջակփոքը): Վերանորոգում կատարելու ժամկետ սահմանելը: Յերաշխավորութուն (գարանտիա) վերանորոգման վորակի համար: Պատվիրատույի հետ վերաբերվելու կանոնները: Բողոքի գիրք և պատվիրատույի առաջարկների գիրք: Պատվիրատույի բողոքները հաշվի առնելու կարգը: Կոշկեղենը վերանորոգելու համար արհեստանոց հանձնելը և վերանորոգված կոշկեղենը պատվիրատույին հասցնելը: Անդորրագրերի և նարյաղի լրացնելու կարգն ու կանոնները: Կոշկեղեն ընդունելու և հանձնելու հաշվառման կոնտրոլ գրքի տանելը: Կատարված վերանորոգման վորակը ստուգելը և նրա համապատասխանումը նորոգման ընդունելու ժամանակ սահմանված տեսքին: Ինչպիսի արտաքին տեսք պետք է ունենա վերանորոգված կոշկեղենը: Վերանորոգված կոշկեղենի պահելու կարգը: Պատվիրատույի ներկայութայմը կոշկեղենի շտապ նորոգում կատարելը: Վերանորոգման տեսակները, վորպիսիք կարող են կատարվել պատվիրատույի ներկայութայմը և այդ վերանորոգումը կատարելու կարգը: Պատվիրատուներին սպասարկելը, վորոնք սպասում են նորոգումը կատարելուն:

Թեմա հինգերորդ: Կոշկեղենի վերանորոգման կալիուլյացիան (պրյես-կուրանտը):

Վերանորոգման կալիուլյացիայի կառուցվածքը և նրա հիմնական ելմենտները: Վերանորոգման կալիուլյացիայի և գնացուցակի (պրեյսկուրանտի) տարբերութունը: Գնացուցակի (պրեյսկուրանտի) կառուցվածքը: Գնացուցակը (պրեյսկուրանտը) ժաքսիմում պարզեցնելու անհրաժեշտութունը: Կոմպլեքսային գնացուցակի (պրեյսկուրանտի) առավելութունները և նշանակութունը: Գնացուցակում (պրեյսկուրանտում) խողոր, միջակ և փոքր նորոգումների անվանումների մեջ մտնող պրոցեսների թիվը: Ամեն մի տեսակի նորոգման բաց թողման գինը: Նորոգումները գնահատելու կանոնները: Պատվիրատույի նյութով կատարվող վերանորոգումները գնահատելը: Կոշկեղենի վերանորոգման գնացուցակը (պրեյսկուրանտը) մշակելու և հաստատելու կարգը: Գնացուցակի գները խախտելու համար ընդունողի պատասխանատվութունը: Կառավարութայն գիրեկտիվները բոլոր տեսակի կենցաղային վերանորոգումների բաց թողման գների իջեցման մասին: Կոշկեղենի վերանորոգման բաց թողման գների և ինքնարժեքների իջեցման վրա ներգործող ֆակտորները:

Թեմա վեցերորդ: Սոտանի բնորոշումը (բրակյորաժ) և կոշկեղենի վերանորոգման տեսակավորումը:

Կոշկեղենի վերանորոգման գործում խոտան բնորոշելու (բրակյորաժի) սխեման: Վոշ տեսակավոր և խոտան նորոգում կատարելու համար արտելականի պատասխանատվութայն կարգը և աստիճանը: Վերանորոգված կոշկեղենը արհեստանոցի վարիչի կամ բրիգադավարի կողմից ընդունելու և համարակալելու կարգը:

Կոշկեղենի վերանորոգման կլասիֆիկացիան ըստ վորակի: Վերանորոգված կոշկեղենը 1-ին տեսակին դասելու պայմանները: Թերություններ, վորոնք բնութագրում են կոշկեղենի 2-րդ տեսակը և խոտանը: Վերանորոգումից ընդունված 2-րդ տեսակի կամ խոտանին դասված կոշկեղենի ամեն մի տեսակի թերությունները բնորոշելը, այդ թերությունների թիվը և բնութագրելը:

Կոշկեղենը, վորը պետք է դասվի խոտանին, պատվիրատույին հանձնելու անթույլատրելիությունը: Սոտանին դասված վերանորոգումը վերափոխելու համար արհեստանոց վերադարձնելու կարգը:

Վերանորոգման թերությունները, վորոնք յենթակա յեն ուղղման անմիջապես ընդունման կետում, մինչև կոշկեղենը պատվիրատույին հանձնելը: Սոտանին դասված կոշկեղենի բնութագրելը, վորը հնարավոր չէ ուղղել ընդունման կետում:

Կոշկեղենը փչացնելու համար պատվիրատույի առաջ պատասխանատու լինելու կարգը:

Արհեստանոցից ստացվող վոշ տեսակավոր և խոտան վերանորոգումների հաշվառման կարգը:

Թեմա յոթերորդ: Կոշկեղենի ընդունումը և հանձնումը կազմակերպելը, պլանավորում և անվտանգության տեխնիկա:

Կոշկեղենի նորոգումով բնակչութայնը սպասարկելու հիմնական պայմանները՝ վերանորոգման ցանցը բնակչութայնը մոտեցնելը, վերանորոգում կատարելու ամենակարճ ժամկետները, գործի բարձր վորակը, վերանորոգման գների մատչելի լինելը: Քաղաքում և գյուղում վերանորոգման ցանցի նորմալ կառուցվածքը: Կոշկեղենի ընդունումը և հանձնումը վերանորոգման արհեստանոցում և արհեստանոցից մեկուսացված ընդունման կետում: Թե առաջին և թե յերկրորդ դեպքում կոշկեղենի ընդունումը և հանձնումը կազմակերպելու դրական և բացասական կողմերը: Ընդունման և հանձնման գործի կազմակերպումը: Ընդունման կետի և արհեստանոցի մեջ կանոնավոր կապ պահպանելը:

նելու կազմակերպումը: Ընդունման կետի աշխատանքների ժամանակը:

Ընդունման կետի աշխատանքների ընթացքում ընդհատումների անթույլատրելիությունը: Ընդունման կետի աշխատանքային օրվա ընթացքում կոշկեղեն ընդունելու և հանձնելու անընդհատ աշխատանքի կազմակերպումը: Ընդունման կետի արտաքին տեսքի ձևավորումը: Ընդունման կետի սարքավորումը և կահավորումը: Սպասող պատվիրատուների համար մաքսիմալ հարմարություններ ստեղծելը: Պատվիրատույի ներկայությամբ շտապ նորոգումների կազմակերպումը: Շտապ նորոգումներ կատարող արտելականների աշխատանքի տեղի կազմակերպումը: Սարքավորման, բանվորական գործիքների և նյութերի դասավորումն արհեստանոցում: Անհրաժեշտ կաղապարների ասորտիմենտը և քանակը: Յնենկով տեխնիկայի անվտանգություն և աշխ. պաշտպանություն կանոնների պահանջից, բանվորական շենքի լուսավորումը և ոգափոխումը: Հակահրդեհային սարքավորումը: Կրակմարիչներ և նրանցով ոգտվելու կանոնները: Ընդունման կետում կոշկակապերի (շնորոկների), կրեմի, կոճակների և այլ կոշկեղենի պատկանելիքների վաճառք կազմակերպելը:

Հասկացողություն արտադրության պլանավորման մասին: Առանձին ցեխերի պլանավորումը և նրանց աշխատանքների կապակցումը (արտելի պահեստի, արհեստանոցների, ընդունման կետերի): Պլանի հիմնական ելեմենտները—սարքավորման մաքսիմալ ոգտագործումը, աշխատանքի արտադրողականության բարձրացումը, հումույթի և նյութերի ծախսումը: Արտադրության կազմակերպելը, նորմավորում, բանվորական ուժի հաշվարք, արտադրանքի վորակը, ինքնարժեքի իջեցում: Տնտհաշվարքի իմաստը և նշանակությունը կոշկեղենի վերանորոգման արհեստանոցներում: Արհեստանոցի արդֆինպլանը:

Աշխատավարձի հաշվարքի կարգը: Ընդունողների աշխատանքի վարձատրության ձևը: Ըստ տնտհաշվարքի արդյունքների տնտեսումը (կամ ֆլասը) բաժանելու կարգը: Ըստ տնտհաշվարքի՝ վոշ տեսակավոր վերանորոգում կատարելու համար տնտեսում ստանալու իրավունքից զրկվելը: Ընդունողի դերը արհեստանոցի պլանների կատարման համար պայքարելու և բնակչությանը կոշկեղենի վերանորոգումով սպասարկելու վորակի համար: Ընդունողի դերը կազմակերպելու վերանորոգման կոշկեղենը արհեստանոց բերելու համար:

Ընդունողի ազդեցությունը վերանորոգումների վորակի և նորոգումը իր ժամանակին կատարելու վրա: Ընդունողի հիմնական պարտականությունները՝ պաշտպանել պատվիրատույի շահերը: Վնասարարության հետևանքները վերացնելը: Պատվիրատույի նկատմամբ նախազգուշական վերաբերմունք ունենալու անհրաժեշտությունը, վորպես նորոգման պլանները կատարելու միջոցառումներ:

9) ԱՐՏԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՆՔԱՎՈՐՈՒՄ ՈՐԻՆԱԿՆԻ ԹՐԱԳԻՐ

Առաջին քիմայի «Ընդհանուր տեսություն կոշկեղենի արտադրությունը: Թյան մասին»:

Կաղապարներ չափելը ըստ յերկարություն և հաստություն (լիքություն): Կոշկեղենի ներբանի և յերեսի առանձին ելեմենտների դերը և նշանակությունը վորոշելը:

Յերկրոդ քիմա- «Կոշկեղենի նորոգման գործում գործադրվող կիյի օուրջը: սաֆաքրիկատներ»:

Կաշվի տեսակը և տեսքը բնորոշելը: Կաշվի, պլաստիկի և տափակ սեղինի թերությունները (պառուկները) վորոշելը:

Ուտիլի և ֆնացորդների (ոտիոդների) գործադրումը կոշկեղենը նորոգելու համար: Յնենկով նորոգման բնույթից, մոնուլիտի (արհեստական) և ձևավորված (ֆորմովանի) ներբանի գործադրման նպատակահարմարությունը վորոշելը:

Յերոդ քիմայի «Կոշկեղենի նորոգումը»:

Կոշկեղենի առանձին մասերի մաշվածություն և պիտանիություն աստիճանը վորոշելը: Վորոշել անհրաժեշտ նորոգման բնույթը և նրա կատարման միջոցները (սոսինձով կպցնելով, մեխանիկական և այլն):

Չարոդ քիմայի «Կոշկեղենի ընդունման և հանձնման տեխնոլոգիան: գիական պրոցեսը»:

Կոշկեղենի ընդունումը վերանորոգման համար: Վոտքի չափը վերցնելը: Անհրաժեշտ նորոգումը վորոշելը: Դրամարկղային գրանցումներ տանելը, նորոգման համար բերած կոշկեղենի հաշվառման կոնտրոլ գրքի տանելը: Վերանորոգված կոշկեղենի պահելը:

Հիմգերոդ քի- «Կոշկեղենի վերանորոգման կալկուլյացիան և մայի օուրջը: գնացուցակը (պրեյսկուրանտ)»:

Գնացուցակի (պրեյսկուրանտի) կառուցվածքը: Նորոգման արժեքը վորոշելը: Գնահատումը (տակսիրովկա):

վեցերորդ քննության ժամը: Վերանորոգումը: Վերանորոգումը: Վերանորոգումը:

Նորոգման թերութիւնները (պառակները) վորոշելը: Վատ նորոգումը վերափոխելը: Արհեստանոցից ստացած վոշ տեսակավոր և խտտանի նորոգումներին հաշվառումը:

Գ) ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՅՈՒՑՄԱՆՔՆԵՐ

Առաջին թեման նպատակահարմար և անցնել ինչպես կոշկեղենի հիմնական տեսակների, այնպես ել տակացույի և յերեսացույի առանձին մասերի փոքրիկ ցուցադրութիւն և կարմակերպելու միջոցով, տեսանելիորեն բացատրելով ամեն մի տեսակի կոշկեղենի տարբերութիւնը և ամեն մի առանձին մասի նշանակութիւնը: Ավելի մանրամասն պետք է քննարկել և կանգնանել կոշկեղենի այն տեսակների վրա, վորոնք ավելի բնորոշ են տվյալ վայրում և ավելի հաճախ են ընդունւում վերանորոգման համար, քան մյուս տեսակները:

Յերկրորդ թեմայի խնդիրն է՝ ընդհանուր ծանոթութիւն ունենալ կոշկեղենի վերանորոգման գործում գործադրվող նյութերի հետ: Թեման անցնելիս պետք է ցուցադրել ուսումնասիրվող նյութերը, տեսանելիորեն ցույց տալով նյութերի մեջ պատահող թերութիւնները (պառակները):

Յերրորդ թեմայի անցնելը պետք է կազմակերպել որինակելի վերանորոգման արհեստանոցում: Թեման պետք է անցկացնել զրույցի ձևով, ցուցադրելով կոշկեղենի մաշվածութիւնը դանդաղան աստիճանները (հնարավորութիւն դեպքում վերանորոգումից առաջ և հետո):

Յանկալի յե ցուցադրել պրոցեսների տեխնոլոգիան, ցուցադրման հետ միասին բացատրելով ամեն մի պրոցեսի նշանակութիւնը և գործի վորակի պահանջը:

Զորրորդ թեման հարկավոր է անցկացնել՝ զրույցը և վարժութիւնը իրար հերթափոխելու միջոցով: Պարապմունքների առաջին ժամերը պետք է նվիրել հետևյալ զրույցների կարմակերպման՝ ցանցի կառուցման պրինցիպի մասին, պատվիրատուներին վորակով սպասարկելու պարտադիր պայմանների մասին, կոշկեղենի ընդունման և հանձնման կարգի մասին, ընդունման կետի և արհեստանոցի մեջ փոխադարձ ներգործութիւն մասին, վորակի նկատմամբ վերադաս մարմինների գիրեկտիվներին, կատարման ժամկետների, վերանորոգման կալիւլյացիայի, պատ-

վիրատույին վերանորոգման վորակի ապահովութիւն տալու, նրա կատարման ժամկետի մասին և այլն:

Երանից հետո պետք է անցկացնել վարժութիւններ որինակելի ընդունման կետում: Վարժութիւնների ընթացքում անհրաժեշտ է պրակտիկորեն ուսումնասիրել անհրաժեշտ նորոգումը վորոշելու մեթոդները, անգործադրերի լրացման կարգը, դրամարկի գրանցումները և նորոգման հաշվառումը տանելը, նորոգումը գնահատելը, պատվիրատույի ներկայութիւնը շտապ նորոգումներ կազմակերպելու կանոնները, վերանորոգված կոշկեղենի պահելու կարգը և այլն, վորից հետո անհրաժեշտ է անցկացնել լրացուցիչ կարգով զրույցներ, մանրամասն քննարկելով ընդունման կետի աշխատանքի ճիշտ կազմակերպման ամեն մի ֆակտորը, արտադրական պարապմունքների ընթացքում ստացած պրակտիկ գիրեկտիվներն ամրացնելու համար:

Հինգերորդ թեման անհրաժեշտ է անցկացնել զրույցի ձևով, տվյալ միութիւն ուժի մեջ գտնվող կոշկեղենի վերանորոգման կալիւլյացիայի անալիզը տալով և սահմանված գնացուցակը վերլուծելով: Անհրաժեշտ է յուրացնել գնացուցակում (պրեյսակուրանտում) նշված ամեն մի անվանումի տակ ընդգրկվող պրոցեսների քանակը: Անհրաժեշտ է ցույց տալ հասարակ և պարզ գնացուցակի (պրեյսկուրանտի) նախագիծը, վորը հաստատված է կոշկեղենի վերանորոգման Համամիութենական արտադրական տեխնիկական խորհրդակցութիւն կողմից (11—15 ապրիլի, 1936 թ.), և բացատրել նրա առավելութիւնները:

Վեցերորդ թեման հանդիսանում է ամենապատասխանատու թեման: Ուսանողի կողմից այս թեման յուրացնելու աստիճանը, հիմնականում ընորոշելու յե ընդունողի վորակը (կվալիֆիկացիան): Այս թեման պետք է անցնել կազմակերպելով կոշկեղենի վերանորոգման փաստացի թերութիւնների վերլուծումը, ինչպես ամեն մի առանձին պրոցեսների, այնպես ել այն կոշկեղենի, վորը պատրաստված է վերանորոգումից հետո պատվիրատույին հանձնելու համար: Նպատակահարմար է զրույցը անցկացնել անմիջապէս վերանորոգման արհեստանոցում և ընդունման կետում (այն ժամերին, յերը նրանք չեն գործում):

Յոթերորդ թեման պետք է անցկացնել զրույցի ձևով ուսումնասիրող տնտեսաշարքի անցած արհեստանոցի աշխատանքի անալիզը տալով և ուսանողների ուղղորդութիւնը գրավելով: Պատասխանում ու աշխատանքի կազմակերպման թերութիւններին վրա (այդ արհեստանոցի կոնկրետ որինակների հիման վրա):

Ռուսերենից քարգմանեց՝ Բ. ՄԱԼԵՆՅ

Սրբագրիչ՝ Ա.ԲՏ. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

Փլավիտի լիազոր № 12971

Պատվեր № 647, Տիրած՝ 1000

Հանձնված է արտադրության 20/VI 1939 թ.

Ստորագրված է տպագրելու 22/VII 1939 թ.



NL0928105

21. Aug. 1900.

411

11

28402