

**ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԽՍՀ ՀՈՂԺՈՂԿՈՄԱՏԻ ԱԳՐՈՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՑԵՎ
ՄԵԽԱՆԻԶԱՑԻԱՅԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ**

Ագրոտեխնիկական խորհուրդներ № 3

**ՍԽՏԶ-ՆԱՏԻ ՏՐԱԿՏՈՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ
ԽՆԱՄՔԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ**

Հաստատված է ԽՍՀՄ Հողթողկոմատի և ԽՍՀՄ Խորհ-
տմոթողկոմատի կողմից ապրիլի 1 -ին 1939 թ.

629.113

Ս-14

ՅԵՐԵՎԱՆ 1940

04 AUG 2010

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԽՍՀ ՀՈՂԺՈՂԿՈՄԱՏԻ ԱԳՐՈՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՅԵՎ
ՄԵԽԱՆԻԶՄՑԻԱՅԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

629.113
Ս-11 պ.

Ագրոտեխնիկական խառնուրդներ № 3

ՄԽՏԶ-ՆԱՏԻ ՏՐԱԿՏՈՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

Հաստատված է ԽՍՀՄ Հողժողովրդատի յեվ ԽՍՀՄ Խոյրի-
տնտնականության կոդմից ապրիլի 1-ին 1939 թ.

13 JUL 2013

79.478



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔ № 1

Անց է կացվում ամեն որ առաջին հերթավորի աշխատանքն
սկսելուց առաջ:

1. Զննել և ընդունել տրակտորը, ստուգել զործիքները:
Տրակտորը լցնել վառելանյութով, ջրով և լրացնել ռադիատորի
ջուրը: Մաքրել բալեերի խցանների անցքերը:

Կատարողներ: Մեխանիկ կամ տրակտորային բրիգադիր,
տրակտորիստ, զապրավչիկ:

2. Շարժիչի պատենատուփից դուրս թափել յուղը մինչև
ստուգիչ ծորակը և լրացնել թարմ յուղ: Ստուգել և անհրա-
ժեշտության դեպքում փոխել ոգադաշի յուղը: Յուղել տրակ-
տորը համաձայն հրահանգի:

Կատարողներ: Տրակտորիստ, զապրավչիկ:

3. Ստուգել, յուղել և կարգավորել կցորդ մեքենաներն ու
կցանքը (պրիցեպկան):

Կատարողներ: Մեխանիկ կամ բրիգադավար, պրիցեպչիկ:

4. Գործարկել շարժիչը, տաքացնել ու լսել: Ստուգել յուղի
մանոմետրի ցուցմունքը:

Կատարողներ: Տրակտորային բրիգադավար կամ մեխանիկ,
տրակտորիստ:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԺԱՄԱՆԱԿ

1. Ստուգել և անհրաժեշտության դեպքում լրացնել ռա-
դիատորի ջուրը: Ստուգել շարժիչի պատենատուփի յուղի
մակարդակը: Ստուգել տրակտորի և կցվող մեքենաների
վիճակը:

Կատարողներ: Տրակտորիստ, պրիցեպչիկ:

2. Ստուգել շարժիչի աշխատանքն ու ազդեցադաշտի վիճակն
ակոսում (չկանգնեցնելով տրակտորը):

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադավար կամ մեխանիկ:
№ 1-ին տեխնիկական խնամքի կատարման որինակելի
ժամանակը—1 ժամ:

Մինչեւ աշխատանքի սկիզբը . . . — 50 րոպե.

Աշխատանքի ժամանակ . . . — 10 »

Ժամանակի ծախսումն ըստ կատարողների՝

Մեխանիկը կամ տրակտորային բրիգադավարը	15 րոպե
(մինչեւ աշխատանքի սկիզբը	
Աշխատանքի ժամանակ	10 »
Տրակտորիստը մինչեւ աշխատանքի սկիզբը	50 »
Աշխատանքի ժամանակ	10 »
Պրիցեպչիկը մինչեւ աշխատանքի սկիզբը	30 »
Աշխատանքի ժամանակ	10 »
Զապրավչիկը մինչեւ աշխատանքի սկիզբը	20 »
Աշխատանքի ժամանակ	—

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔ № 2

Անց և կացվում ամեն որ առաջին և յերկրորդ հերթափոխի
միջև յեղած ընդմիջմանը, յերկրորդ հերթափոխի աշխատանքի
ընթացքում և աշխատանքը վերջացնելուց հետո:

ՄԻՆՁԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԿԻՋՔԸ

1. Զննել ու լսել տրակտորը: Տեղեկացնել մեխանիկին
կամ տրակտորային բրիգադավարին տրակտորի և կցվող մեքե-
նաների վիճակի մասին: Հանձնել ազրեզատը յերկրորդ հերթա-
փոխի տրակտորիստին: Ստուգել դործիքները:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադավար կամ մեխանիկ,
առաջին և յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստներ:

2. Մաքրել տրակտորը կեղտից ու փոշուց:

Կատարողներ. Առաջին հերթափոխի տրակտորիստ:

3. Բակերը լցնել կերոսինով, բենզինով, ջրով ու մաքրել
խցանների անցքերը: Լրացնել ռադիատորի ջուրը:

Կատարողներ. Առաջին հերթափոխի տրակտորիստ, զապրավչիկ:

4. Զննել թրթրաշղթայի շալիտների վիճակը: Ստուգել
ոգափոխիչի փոկի ձգվածությունը:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադավար կամ մեխանիկ,
առաջին և յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստներ:

5. Ստուգել և անհրաժեշտության դեպքում փոխել շարժիչի
պատենաատուփի և օգադոխի յուղը: Կողային ֆրիկցիոնների
միջից դուրս թողնել կուտակված յուղը: Ստուգել կողային փոխան-
ցումների յուղի մակարդակը: Յուղել տրակտորը համաձայն
հրահանգի:

Կատարողներ. Առաջին և յերկրորդ հերթափոխի տրակտո-
րիստներ, զապրավչիկ:

6. Զննել և լվանալ վառելանյութի ու ջրի դոշներն (ֆիլ-
տրներ) ու ռադիատորը (ռադիատորի): Ստուգել վառելիքատար
խողովակների միացումները:

Կատարողներ. Յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

7. Ստուգել, յուղել և կարգավորել կցվող մեքենաներն ու
կցանը (սցեպկա):

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադավար կամ մեխանիկ,
պրիցեպչիկ:

8. Շարժիչը գործարկել, տաքացնել ու լսել: Ստուգել
յուղի մանոմետրի ցուցմունքը:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադավար կամ մեխանիկ,
յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԺԱՄԱՆԱԿ

1. Ստուգել և անհրաժեշտության դեպքում լրացնել
ռադիատորի ջուրը: Ստուգել պատենաատուփի յուղի մակարդակը:
Ստուգել տրակտորի և կցվող մեքենաների վիճակը:

Կատարողներ. Յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ, պրի-
ցեպչիկ:

2. Ստուգել շարժիչի աշխատանքն ու ազրեզատի վիճակն
ակոսի մեջ:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադավար կամ մեխանիկ:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ՎԵՐՉԱՅՆԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ

1. Մաքրել տրակտորը կեղտից ու փոշուց: Տրակտորիստը
տեղեկացնում և տրակտորային բրիգադավարին կամ մեխա-
նիկին ազրեզատների վիճակի մասին:

Կատարողներ. Յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

№ 2 տեխնիկական խնամքի անցկացման որիճակելի
ժամանակը—1 ժամ 25 րոպե:

Հերթափոխման ընդմիջումների ժամանակ	—	60 րոպե
Տրակտորի աշխատանքի ժամանակ	—	10 »
Աշխատանքը վորջանելուց հետո	—	15 »

Ժամանակի ծախսումն ըստ կատարողների՝
Մեխանիկը կամ տրակտորային բրիգադավարը՝
մինչև 10 աշխատանքի սկիզբը—20 րոպե,
աշխատանքի ժամանակ—10 րոպե,
աշխատանքից հետո—5 րոպե:
Առաջին հերթափոխի տրակտորիստը, մինչև 10 աշխատանքի
սկիզբը—45 րոպե:
Յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստը, մինչև 10 աշխատանքի
սկիզբը—60 րոպե, աշխատանքի ժամանակ—10 րոպե, աշխատանքից
հետո—15 րոպե:
Պրիցեպչիկը, մինչև 10 աշխատանքի սկիզբը—40 րոպե,
աշխատանքի ժամանակ—10 րոպե, աշխատանքից հետո—15 րոպե:
Չապրավչիկը, մինչև 10 աշխատանքի սկիզբը—30 րոպե,
աշխատանքի ժամանակ—10 րոպե:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔ № 3

Անց և կացվում տրակտորը յուրաքանչյուր 35 հեկտար
պայմանական վար կատարելուց հետ (40—50 ժամ) միջհերթա-
փոխային ընդմիջման ժամանակ:

1. Ակոսից դուրս գալիս լսել տրակտորը: Մաքրել տրակտորը
և լրացնել ջրի ու վառելիքային յուղի պակասը: Մաքրել բալիերի
խցանների անցքերը: Տեղեկացնել մեխանիկին կամ տրակտո-
րային բրիգադավարին տրակտորի ու կցվող մեքենաների վիճա-
կի մասին: Ստուգել գործիքները, հանձնել ագրեգատը յերկրորդ
հերթափոխի տրակտորիստին:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադավար կամ մեխանիկ,
առաջին և յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստներ,
զապրավչիկ:

2. Բաց թողնել յուղը շարժիչի պտտահատուկից (կատարել
շարժիչը կանգնեցնելուց անմիջապես հետո):

Կատարողներ. Յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

3. Լվանալ ու մաքրել յուղի ֆիլտրները: Լցնել շարժիչի
պտտահատուկը թարմ յուղ: Փոխել ողազտիչի յուղը: Յուղել
սրակտորը համաձայն հրահանգի: Ստուգել արագություն,
կոնավոր փոխանցման և վերջին զույգ փոխանցման տուփերի
յուղի մակարդակը:

Կատարողներ. Առաջին և յերկրորդ հերթափոխի տրակտո-
րիստներ, զապրավչիկ:

4. Լվանալ յերկու ֆիլտր-տականները և կերոսինի բալի
լցանցքի ֆիլտրը: Ստուգել վառելիքատար խողովակները: Ստու-
գել ռադիատորի ջրի մակարդակը: Ստուգել գործարկող բռնա-
կի մեխանիզմի սարք լինելը:

Կարարողներ. Յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ,
տրակտորային բրիգադավար կամ մեխանիկ:

5. Ստուգել փականների բացախների կարգավորումը, № 3
խնամքը մեկընդմեջ կատարելուց հետո, այսինքն՝ 70 հեկտար
պայմանական վարից հետո (80—100 ժամ):

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադավար կամ մեխանիկ:

6. Ստուգել ջրի պոմպի սալնիկի խփումը և ողափո-
խիչի փոկի ձգվածությունը: Ստուգել ողի խողովակի շնագային
միացությունը յուղի ռադիատորի հետ և յուղի ռադիատորը կար-
բուրատորի հետ:

Կատարողներ. Յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

7. Չննել օրտաքին ամրվածքները և ստուգել.

ա) թրթրաշղթայի մատերի շալիտների վիճակը.

բ) թրթրաշղթայի ձգվածությունը.

գ) մագնետոյի ամրացման հեղյուսները.

դ) տրակտորի օրտաքին դետալների ամրվածքների հե-
ղյուսները:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադավար կամ մեխանիկ,
յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

8. Դուրս պտուտակել կողային ֆրիկցիոնների բաժանմուն-
քի յերկու հեղյուսները և մեկական հեղյուս ֆրիկսատորից ու
դուրս թողնել նրանցում կուտակված յուղը:

Կատարողներ. Առաջին հերթափոխի տրակտորիստ:

9. Ստուգել իջուցիկ խցանների հագեցվածքները (ռադիատորի,

փոխանցման տուփի, կոնսվորատորների քաղաքականության, գործադիր փոխանցումների) և ընդհանուր վրայի իշխանի ծնունդը:

Կատարողներ. Առաջին հերթափոխի տրակտորիստ:

10. Ստուգել, յուղել և կարգավորել կցվող մեքենաներն ու կցորդիչը:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադավար կամ մեխանիկ, տրակտորիստ, պրիցեպլչիկ:

11. Շարժիչը գործարկել, տաքացնել ու լսել:

Ստուգել յուղի մանոմետրի ցուցմունքը: Ստուգել կոդային ֆրիկցիոնների, արգելակները կարգավորումը, ղեկավարման լծակների գործումը:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադավար կամ մեխանիկ, յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԺԱՄԱՆԱԿ

Տեխնիկական խնամքի գործողությունները աշխատանքի ժամանակ և հերթափոխի աշխատանքից հետո կատարել № 2 տեխնիկական խնամքին համապատասխան:

№ 3 տեխնիկական խնամքի անցկացման որինակելի ժամանակը—2 ժամ:

Ժամանակի ծախսումն ըստ կատարողների (հերթափոխումների ընդմիջման միջև):

Տրակտորային բրիգադավարը կամ մեխանիկը.	50	րոպե
Առաջին հերթափոխի տրակտորիստը . . .	85	»
Յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստը . . .	120	»
Պրիցեպլչիկը	85	»
Հապրավչիկը	30	»

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔ № 4

Անց և կացվում տրակտորի 140 հեկտար պայմանական վար կատարելուց հետո (160—200 ժամ):

1. Լսել տրակտորը ափսից դուրս գալիս: Լրացնել տրակտորի վառելանյութն ու ջուրը և մաքրել բակերի խցանների անցքերը: Տեղեկացնել տրակտորային բրիգադավարին կամ մեխանիկին՝

տրակտորի և կցվող մեքենաների վիճակի մասին: Ստուգել դորժիքները: Հանձնել ագրեգատը յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստին:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադավար կամ մեխանիկ, առաջին և յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստներ, պրիցեպլչիկ, հապրավչիկ:

2. Բաց թողնել շարժիչի օդատնատուփի յուղը (շարժիչը հանգնեցնելուց անմիջապես հետո): Մաքրել տրակտորը կեղտից ու փոշուց, հանել պատհենատուփն ու յուղի պոմպը: Զննել ծնկաձեղ լիսևուր առանցքակալները: Պատհենատուփի ու յուղի պոմպի ցանցը լվանալ կերոսինով: Զննել պոմպը և տեղակայել իր տեղը: Ամրացնել պատհենատուփի իր տեղը:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադավար կամ մեխանիկ, յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

3. Լվանալ ու մաքրել յուղի ֆիլտրները: Շարժիչի պատհենատուփը լցնել թաքմ յուղ: Փոխել ողազտիչի յուղը: Տրակտորը յուղել համաձայն հրահանգի:

Կատարողներ. Առաջին և յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստներ, հապրավչիկ:

4. Լվանալ յերկու տականները և կերոսինի բակի լցանցքի ֆիլտրը: Ստուգել վառելիքատար խողովակները: Լրացնել ողազատորի ջուրը: Ստուգել դորժակող բռնակի մեխանիզմի սարք լինելը:

Կատարողներ. Յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

5. Կարգավորել փականների բացակը (նախապես հանել կապուտը և փականների գլխիկը: Լվանալ փնչիչը (սապունը):

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադավար կամ մեխանիկ, առաջին և յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստներ:

6. Ներձծման կոլեկտորի մեջ ջուր մատուցող փոշիացնողները մաքրել կաթսաքարից:

Կատարողներ. Առաջին հերթափոխի տրակտորիստ:

7. Զննել մագնետոն և ստուգել բացակն ընդհատիչի կոնտակտների միջև: Լվանալ կայծառները, մաքրել այրուքից և ստուգել բացակը: Զննել դինամոն: Ստուգել ելեկտրոլարները, նրանց միացման ամրությունը և մեկուսացուցչի վիճակը:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադավար, մեխանիկ, յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

8. Ստուգել ջրի պոմպի սալնիկի խողովակները, ողափոխիչի

փոկի ձգվածութիւնը: Ստուգել շտանգային միացութիւնները, որի խողովակի յուղի ռադիատորի հետ և յուղի ռադիատորը կար-
բուրատորի հետ:

Կատարողներ. Առաջին հերթափոխի տրակտորիստ:

9. Զննել և ստուգել բոլոր արտաքին ախրվածքները, ա) մագնետոն, բ) կարբուրատորը և բակի ողակապերը, գ) ներարկ-
ման և արտարկման խողովակները, դ) կատոկները, յե) փոխանցման տուփը՝ շրջանակի (ռամայի) լայնքի հեծանին, զ) թրթրաշղթայի մատերի շարժումների վիճակը:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադավար կամ մեխանիկ,
առաջին հերթափոխի տրակտորիստ:

10. Ստուգել սայլակային կատոկների և պահպանող
ռոլիկների լյուֆտը և անհրաժեշտութեան դեպքում կարգավորել:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադավար կամ մեխանիկ,
տրակտորիստ:

11. Ստուգել թրթրաշղթաների ձգվածութիւնը: Մաքրել ու-
յուղել թրթրերների ուղղորդիչ անիվների ձգող հեղյուսները:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադավար կամ մեխանիկ,
յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

12. Ստուգել փոխանցման տուփի, կոնավար բաժանմուն-
քի և կոլային փոխանցումների յուղի մակարդակը: Ստուգել
իջուցիկ խցանների (ռադիատորի, փոխանցման տուփի, կոնավոր
փոխանցման բաժանմունքի, կոլային փոխանցման) և բլոկի
վրայի իջուցիկ ծորակի հագեցվածքները:

Կատարող. Առաջին հերթափոխի տրակտորիստ:

13. Դուրս պտուտակել կոլային ֆրիկցիոնների բաժան-
մունքի խցանները և մեկական հեղյուս ֆրիկատորից և դուրս
թողնել նրանցում կուտակված յուղը:

Կատարող. Առաջին հերթափոխի տրակտորիստ:

14. Մաքրել ծխնիաձև միացութիւնները կեղտից և ստու-
գել նրանց վիճակը: Ստուգել ղեկավարման լծակների գործումը:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադավար կամ մեխանիկ,
յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

15. Ստուգել կարգավորիչը ու ակսելերատորի քարշային
սխառմը:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադավար կամ մեխանիկ:

16. Ստուգել, յուղել և կարգավորել կցվող մեքենաներն ու
կցորդիչը (սցեպկա).

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադավար կամ մեխանիկ,
տրակտորիստ, պրիցեպչիկ:

17. Գործարկել շարժիչը, տաքացնել ու լսել: Ստուգել
յուղի մանոմետրի ցուցմունքը: Ստուգել ելեկտրոլուսավորու-
թիւնը: Ստուգել և կարգավորել կոլային ֆրիկցիոնները, արգե-
լակները:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադավար կամ մեխանիկ,
յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԺԱՄԱՆԱԿ

Տեխնիկական խնամքի գործողութիւնները աշխատանքի
ժամանակ և հերթափոխի աշխատանքից հետո, կատարել № 2
տեխնիկական խնամքին համապատասխան և լրացուցիչ կատա-
րել հետևյալը:

1. Ստուգել և անհրաժեշտութեան դեպքում կարգավորել
գլխավոր միացքը:

2. Ստուգել և կարգավորել կարբուրատորը:

3. Ստուգել տերմոստատի աշխատանքը (ռադիատորի ջրի
ջերմութեամբ):

№ 4 տեխնիկական խնամքի անցկացման որինակելի
ժամանակը—4 ժամ

Ժամանակի ծախսումն ըստ կատարողների.

Տրակտորային բրիգադավարը կամ մեխանիկը	120	րոպե
Առաջին հերթափոխի տրակտորիստը.	240	»
Յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստը	240	»
Պրիցեպչիկը	240	»
Զապրավչիկը	40	»

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔ № 5

Անց և կացում փակ շենքում, տրակտորով 420 հեկտար
պայմանական վար կատարելուց հետո (500—600 ժամ):

1. Անկուսից դուրս գալիս լսել տրակտորը: Տրակտորիստը տեղեկացնում է մեխանիկին կամ տրակտորային բրիգադավարին տրակտորի և կցվող մեքենաների մասին: Ստուգել դործիքները:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադավար կամ մեխանիկ, առաջին և յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստներ, պրիցեպչիկ:

2. Բաց թողնել շարժիչի պատենատուփի յուղը (շարժիչէ կանգնեցնելուց անմիջապէս հետո): Մաքրել տրակտորը կեղտից ու փոշուց. բաց թողնել բակերի վառելանյութով ու ջուրը: Բաց թողնել ռադիատորի ջուրը:

Կատարողներ. Յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

3. Քանդել շարժիչը. հանել կապտուր, թուլացնել սեղինն շլանդի խամուլթիկը, հանել կարբուրատորը, մագնիսոն և դինամոն: Հանել ներարկման կոլեկտորը (խողովակները), գլխադրի (կալպակ) կափարիչը և դրանների գլխիկի գլխադրը, լիսեռը լծակների հետ միասին, գլանները գլխիկը: Հանել պատենատուփն ու յուղի պոմպը: Հանել միոցները շարժանակների հետ միասին:

Կատարողներ. Մեխանիկ, նորոգման փականագործ, առաջին և յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստներ:

4. Քանդել գլանների գլխիկն ու փականները և մաքրել ալյուրքից ու վաճառը:

Կատարողներ. Նորոգման փականագործ, առաջին հերթափոխի տրակտորիստ:

5. Հղկել փականները (պրիտիբկա անել):

Կատարողներ. Մեխանիկ, առաջին հերթափոխի տրակտորիստ:

6. Հավաքել գլանների գլխիկը:

Կատարողներ. Նորոգման փականագործ, առաջին հերթափոխի տրակտորիստ:

7. Փոխել վերեզի կոմպրեսսիոն ու յուղման ողակները: Ստուգել մյուս ողակները: Ստուգել միոցային մասերն ու վաճաճները (վառչկանները):

Կատարողներ. Մեխանիկ, առաջին հերթափոխի տրակտորիստ:

8. Ստուգել արմատական առանցքակալները (առանցքանդելու): Ստուգել բարբիտի սառցարաններն ու շարժանակային առանցքակալների յուղի անցքերի վիճակը: Միոցները շարժանակների հետ միասին հաղցնել իր սեղը: Զգել շարժանակային առանցքակալները:

Կատարողներ. Մեխանիկ, յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

9. Կերտինով լվանալ պատենատուփն ու յուղի պոմպի ցանցը: Մաքրել ու լվանալ յուղի ֆիլտրները: Քանդել ու լվանալ ողակարիչը: Լվանալ փնչիչը (սալուսը):

Կատարող. Յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

10. Մաքրել յերկու տականները և կերտինի բակի լցաանցքի ֆիլտրը: Մաքրել ալյուրքից ներարկման կոլեկտորի մեջ ջուր մատուցող փոշիացնողը: Ստուգել և կարգավորել տերմոստատը: Ստուգել գործարկման բանակի մեխանիզմի սարք լինելը:

Կատարողներ. Առաջին հերթափոխի տրակտորիստ:

11. Հվաքել շարժիչը: Հավաքելիս փոխել անպետք միջդիրները:

Կատարողներ. Մեխանիկ, առաջին և յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստներ:

12. Կարգավորել փականների բացակը:

Կատարող. Մեխանիկ:

13. Շարժիչի պատենատուփը յուղ լցնել, ռադիատորը լցնել ջուր: Լցնել տրակտորը վառելանյութով ու ջրով և մաքրել բակերի խցանների անցքերը:

Կատարողներ. Յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ, գաւպրովչիկ:

24. Զննել մագնիսոն, ստուգել ընդհատիչի կոնտակտների միջի բացակը և մաքրել բաշխիչի սկավառակը: Տեղակայել մագնիսոն: Կաշմոնները լվանալ ու մաքրել ալյուրքից և ստուգել բացակը: Ստուգել խողանակների քսվելը դինամոյի կոլեկտորին, մաքրել կոլեկտորն ու խողանակները: Տեղակայել դինամոն և ստուգել ելեկտրոլարները:

Կատարողներ, Մեխանիկ, յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

15. Ստուգել ջրի պոմպի սալնիկի խտությունը և ողափոխիչի փոկի ձգվածությունը: Լվանալ և տեղակայիլ կարբուրատորը: Ստուգել ոգի խողովակի շլանգային միացությունը յուղի ռադիատորի հետ և յուղի ռադիատորը կարբուրատորի հետ:

Կատարողներ, Նորոգման փականագործ, յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

16. Ստուգել կարգանային լիսեռի ծխնին:

Կատարողներ, Մեխանիկ:

17. Ստուգել և ձգել տրակտորի բոլոր արտաքին ամրվածքները:

Կատարողներ, Նորոգման փականագործ, առաջին հերթափոխի տրակտորիստ:

18. Ստուգել և կարգավորել սայլակների հենակային կառուցանքների առանցքի ուղղության լյուֆտը: Ստուգել և կարգավորել պահպանող ուղիղները:

Կատարողներ, Մեխանիկ, նորոգման փականագործ, յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

19. Ստուգել թրթրաշղթայի մատերի շալինտավորումը, ստուգել թրթրաշղթաների ձգվածությունը: Մաքրել և յուղել ուղղորդիչ անիվների ձգող հեղուակները:

Կատարող, Յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

20. Յուղել տրակտորը հրահանգի համաձայն:

Կատարող, Յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

21. Ստուգել փոխանցման տուփի, կոնավոր ատամնաշիվների և կողային փոխանցման բաժանմունքների յուղի մակարդակը: Անհրաժեշտության դեպքում լրացնել յուղը, ստուգել իջուցիկ խցանների (ռադիատորի, փոխանցման տուփի, կոնավոր ատամնաշիվների բաժանմունքի և կողային փոխանցումների) և բլեկի վրայի իջուցիկ ծորակի ձգվածությունները: Զննել ու վերացնել յուղի ծորը կորսույթների և կափարիչների միացման տեղերից:

Կատարողներ, Մեխանիկ, նորոգման փականագործ, յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

22. Դուրս պառտալիկ կողային ֆրիկցիոնների յերկու խցանը և ֆրիկատորից մեկական հեղուակ ու դուրս թողնել նրանցում կուտակված յուղը:

Կատարողներ, Առաջին հերթափոխի տրակտորիստ:

23. Մաքրել կեղտից ձգանի ծխնիաձևի միացվածքները և ստուգել նրանց վիճակը: Ստուգել դեկավարման լծակների գործումը:

Կատարողներ, Յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ, մեխանիկ:

24. Ստուգել տրակտորի տեխնիկական խնամքի կատարումը: Ստուգել կցվող մեքենաների վիճակը:

Կատարողներ, Մեխանիկ կամ տրակտորային բրիգադավար:

25. Գործարկել, տաքացնել և լսել շարժիչը: Ստուգել յուղի մանոմետրի ցուցմունքը: Ստուգել կարգավորիչի գործումը: Ստուգել և կարգավորել միացքն ու կողային ֆրիկցիոնները: Ստուգել ելիկաբուլբուլավորումը:

Կատարողներ, Մեխանիկ, յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԺԱՄԱՆԱԿ

Տեխնիկական խնամքի գործողութայունները աշխատանքի ժամանակ և հերթափոխի աշխատանքից հետո, կատարել № 2 տեխնիկական խնամքին համապատասխան և լրացուցիչ՝

1. Ստուգել և անհրաժեշտության դեպքում կարգավորել գլխավոր միացքը:

2. Ստուգել և կարգավորել կարբուրատորը:

3. Ստուգել կողային ֆրիկցիոնների աշխատանքը:

4. Ստուգել աերոստատի աշխատանքը (ռադիատորի ջրի չեղմության միջոցով):

№ 5 տեխնիկական խնամքի անցկացման որինակելի ժամանակը — 10 ժամ.

Աշխատանքի ժամանակ և յերկրորդ հերթափոխի ավարտումից հետո — 30 րոպե:

Ժամանակի ծախսումն ըստ կատարողների՝

Մեխանիկը 500 րոպե

Նորոգման փականագործը	180 ռուբլի
Առաջին հերթափոխի տրակտորիստը	600 »
Ծերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստը	600 »
Պրեցիպիտացիոն	40 »
Զատարալը	45 »

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔ № 6

Անց ե կացվում 700 հեկտար պայմանական վար կատարելուց հետո (800—900 ժամ):

1. Մանուշակա սիստեմից հեռացնել կաթնաքարը (նակիպ) (կատարել նախքան տրակտորի ղեկավարը) (տես հրահանգային ցուցումները):

2. Դուրս թողնել յուղը և վանալ պուլիերը՝ արագությամբ, կոնավոր ատամնանիվների և վերջին զույգ փոխանցումների: Լվանալ ղեկավարման մեթակը (տես հրահանգային ցուցումները):

Կատարողներ. Մեխանիկ, յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

3. Բաց թողնել շարժիչի պատենատուփի յուղը: Տրակտորը խնամքով մաքրել ու վանալ կեղտից, փոշուց, յուղից և զուրս թողնել բակերի ջուրն ու վառելանյութը: Բաց թողնել ռադիատորի ջուրը:

Կատարողներ. Առաջին և յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստներ:

4. Նախապատրաստել զործիքները, պահեստային մասերը և նյութեր:

Կատարողներ. Նորոգման փականագործ:

5. Քանդել շարժիչը. հանել կապիտը, կարբուրատորը, մագնետոն, ղեկամոն, ներարկման, արտարկման կոլեկտորը, ռադիատորը, օդափոխիչը, օդալուծիչը, բաշխիչ ատամնանիվների կափարիչը, վառելանյութի բակերը, գլանների ղեկիկը, միոցները շարժանակների հետ միասին: Անջատել թրթրաշիթան:

Կատարողներ. Մեխանիկ, նորոգման փականագործ, առաջին և յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստներ:

6. Հանել կարինկան, հետին կամուրջի և արագությունների տուփի կափարիչները:

Կատարող. Նորոգման փականագործ:

7. Քանդել և այրուքից մաքրել գլանների ղեկիկն ու փականները, վռանները վանալ և ստուգել:

Կատարողներ. Նորոգման փականագործ, առաջին հերթափոխի տրակտորիստ:

8. Զննել ծնկածեղ լիսեռի շարժանակային վզիկների վիճակը և կատարել վզիկների մաշվածության չափումները:

Կատարողներ. Մեխանիկ, յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

9. Խնամադրել փականների ֆականները, ֆրեզ գցել փականիկները և հղկել փականները:

Կատարողներ. Մեխանիկ, նորոգման փականագործ, առաջին հերթափոխի տրակտորիստ:

10. Հավաքել գլանների ղեկավարի:

Կատարողներ. Մեխանիկ, առաջին հերթափոխի տրակտորիստ:

11. Միոցները քանդել ու մաքրել այրուքից:

Կատարողներ. Մեխանիկ, յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

12. Փոխել բոլոր կոմպրեսորի և յուղիչ ողակները, անհրաժեշտության դեպքում նախադես խառատել միոցի առավելները: Ստուգել և անհրաժեշտության դեպքում փոխել միոցային մասերն ու վռանները:

Կատարողներ. Մեխանիկ, նորոգման փականագործ:

13. Հավաքել միոցն ու շարժանակը և տեղադրել:

Կատարողներ. Մեխանիկ, նորոգման փականագործ, յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

14. Ստուգել բարբիտի վիճակը, նրա սառցաբանները և յուղման անցքերը: Զգել շարժանակային ու արմատական առանցքակալները (տես հր. ցուցումները):

Կատարողներ. Մեխանիկ, նորոգման փականագործ, յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

15. Մաքրել ու լվանալ յուզի պոմպի ցանցը: Լվանալ և ստուգել յուզի պոմպը: Ստուգել մանոմետրը:

Կատարողներ. Մեխանիկ, առաջին հերթափոխի տրակտորիստ:

16. Լվանալ կերոսինով սապոնը, յուզի ֆիլարները և շարժիչի պատենատուփը, այնուհետև տեղակայել:

Կատարողներ. Առաջին հերթափոխի տրակտորիստ:

17. Լվանալ և մաքրել վառելիքատար խողովակները, ֆիլարները և տականները (ոտստոյնիկները): Լվանալ կարբուրատորը և կարգավորել լողանի առանձնարանի վառելանյութի մակարդակը: Մաքրել կաթսաքարից կոլեկտորի մեջ ջուր սրսկող փոշիացնողները:

Կատարողներ. Մեխանիկ, տրակտորիստ:

18. Ստուգել բաշխիչ լիսեռի ժամանակվի մոմվածքը և «խաղը» առանցքի ուղղությամբ:

Կատարող. Մեխանիկ:

19. Քանդել, ստուգել և լվանալ գործարկման բռնակի մեխանիզմը:

Կատարողներ. Մեխանիկ, նորոգման փականագործ:

20. Քանդել, լվանալ և հավաքել ողափոխիչը: Կարգավորել ջրի պոմպի սալնիկները:

Կատարողներ. Մեխանիկ, յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

21. Հավաքել շարժիչը:

Կատարողներ. Մեխանիկ, նորոգման փականագործ, յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

22. Կարգավորել փականները:

Կատարող. Մեխանիկ:

23. Ջննել և մաքրել մագնետոն, ստուգել ընդհատիչի կոնդուկտների բացակի, մաքրել բաշխիչի սկավառակը: Տեղափոխել մագնետոն: Կոյժառները լվանալ, մաքրել այրուքից և ստուգել բացակները: Ստուգել ելեկտրոլարերը:

Կատարողներ. Մեխանիկ, առաջին հերթափոխի տրակտորիստ:

24. Դինամոն արհեստանոցում ամբողջապես մաքրել և ստուգել: Դինամոն տեղակայել:

Կատարող. Մեխանիկ:

25. Ստուգել կարգավորիչն ու ակտիվատորի ձգանային սխեման:

Կատարող. Մեխանիկ:

26. Ոգալարիչը լվանալ (քանդված վիճակում), յուզ լցնել և դնել իր տեղը:

Կատարող. Առաջին հերթափոխի տրակտորիստ:

27. Լվանալ և տեղակայել փառելանյութի բակերը:

Կատարողներ. Առաջին և յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստներ:

28. Ստուգել կոնավոր փոխանցման բացակները: Ստուգել արագությունների տուփի ամսամանիվների վիճակը:

Կատարող. Մեխանիկ:

29. Ստուգել և անհրաժեշտության դեպքում վերահավաքել կողային փոխանցումների սալնիկները (տես նրան, ցուցումները):

Կատարողներ. Մեխանիկ, նորոգման փականագործ:

30. Ստուգել և կարգավորել միացքն ու արդելակիկը:

Կատարողներ. Մեխանիկ, նորոգման փականագործ:

31. Ստուգել և վերացնել կարգանային լիսեռի առանցքային «վազը» (բաղբեղ) (տես նրան, ցուցումները):

Կատարողներ. Մեխանիկ, նորոգման փականագործ:

32. Հետին կամրջակի և արագությունների տուփի կափարիչները դնել իր տեղը: Ամբացնել կաբինիան:

Կատարողներ. Մեխանիկ, նորոգման փականագործ:

33. Ստուգել ու կարգավորել առջնվի և հետնվի կախվածքի կառուցները և անհրաժեշտության դեպքում փոփոխել ուղիկավոր առանցքակալները:

Կատարողներ. Մեխանիկ, նորոգման փականագործ, առաջին հերթափոխի տրակտորիստ:

34. Ստուգել և վերացնել հետեվյալ առանցքային լյուֆտերը՝

ա) տանող անիվների (աստղանիվ):

բ) ուղղորդիչ անիվներ:

գ) թրթուրաշղթայի պահպանող ուղիկներ:

դ) ընդլայնակի հեծանի ցապֆաններ: վրայի սալուկներ:

կատարողներ. Մեխանիկ, նորոգման փականագործ:

35. Ստուգել սղակները, մատերը և բոլոր շղկիները, փոխարինելով մաշվածները: Հազցնել թրթրաշղթաները և կորգափորել նրա ձգվածութունը:

Կատարողներ. Նորոգման փականագործ, առաջին հերթափոխի տրակտորիստ:

36. Յուզ լցնել՝ շարժիչի պատենատուփը, արագությունների աստիճանը, կոնավոր ատամնանիվների բաժինը և վերջին պոչի փոխանցումների բաժինը: Լցնել ջուր և վառելանյութ: Տրակտորը յուզել համաձայն հրահանգի: Ստուգել իջուցիկ խցանների ձգվածութունը:

Կատարողներ. Յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ, զապրավչիկ:

37. Խնամքով ստուգել և ձգել տրակտորի բոլոր արտաքին միացությունները:

Կատարողներ. Նորոգման փականագործ, առաջին հերթափոխի տրակտորիստ:

38. Ստուգել տեխնիկական խնամքի գործողությունների կատարումը:

Կատարող. Մեխանիկ:

39. Գործարկել շարժիչը աշխատացնելու և լսելու համար: Ստուգել տրակտորի գործիքների կոմպլեկտը:

Կատարողներ. Մեխանիկ, յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

40. Կանգնեցնել շարժիչը, դնել տրակտորը, ստուգել սալիկները և վերացնել նկատված դեֆեկտները:

Կատարողներ. Մեխանիկ, նորոգման փականագործ, յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

41. Գործարկել շարժիչը, ստուգել շարժիչի պտույտները և կարգավորել կարգավորիչը, ստուգել մանոմետրի ցուցմունքը:

Կատարողներ. Մեխանիկ, յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

42. Ստուգել և կարգավորել կոլային ֆրիկցիոններն ու ղեկավարման արգելափակները: Ստուգել լծակների ու ղեկավարման պեդալների գործումը:

Կատարողներ. Մեխանիկ, նորոգման փականագործ:

№ 6 տեխնիկական խնամքի անցկացման որինակելի ժամանակը—15 ժամ.

Ժամանակի ծախսումն ըստ կատարողների.

Մեխանիկը	600	րոպե
Առաջին հերթափոխի տրակտորիստը	900	»
Յերկրորդ	900	»
Նորոգման փականագործը	700	»
Զապրավչիկը	60	»

ՍԽՏՁ.-ՆԱՏԻ տրակտարի տեխնիկական ինժամֆի կատարման պարբերականությունը.

№	Աշխատանքը (սլաշմանական վարի հեկտարներով) նոր տրակտորի շահագործման սկզբից կամ վերջին նորոգումից դուրս գալուց հետո	Տեխնիկական ինժամֆի №-ը	Ժամանակի մասին տեխնիկական նորման համա- կարգում հաշ- վող
1	Ամեն որ մինչև աշխատանքի սկիզբը և առաջին հերթափոխի աշխատանքի ժամանակ	1*	1 ժ. 00 ր.
2	Ամեն որ հերթափոխումների ընդմիջման ժամանակ, յերկրորդ հերթափոխի աշխատանքի ժամանակ և յերկրորդ հերթափոխի աշխատանքի վերջում.	2*	1 » 25 »
3	35 հեկտ. պայմ. վար կատարելուց հետո	3	2 » 00 »
4	70 » » » »	3	2 » 00 »
5	105 » » » »	3	2 » 00 »
6	140 » » » »	3	2 » 00 »
7	175 » » » »	4	4 » 00 »
8	210 » » » »	3	2 » 00 »
9	245 » » » »	3	2 » 00 »
10	280 » » » »	4	4 » 00 »
11	315 » » » »	3	2 » 00 »
12	350 » » » »	3	2 » 00 »
13	385 » » » »	3	2 » 00 »
14	420 » » » »	5	10 » 00 »
15	455 » » » »	3	2 » 00 »
16	490 » » » »	3	2 » 00 »
17	525 » » » »	3	2 » 00 »
18	560 » » » »	4	4 » 00 »
19	595 » » » »	3	2 » 00 »
20	630 » » » »	3	2 » 00 »
21	665 » » » »	3	2 » 00 »
22	700 » » » »	6	15 » 00 »
23	735 » » » »	3	—
24	770 » » » »	3	—
25	805 » » » »	3	—
26	840 » » » »	4	—

№	Աշխատանքը (սլաշմանական վարի հեկտարներով) նոր տրակտորի շահագործման սկզբից կամ վերջին նորոգումից դուրս գալուց հետո	Տեխնիկական ինժամֆի №-ը	Ժամանակի մասին տեխնիկական նորման համա- կարգում հաշ- վող
27	875 հեկտ. պայմ. վար կատարելուց հետո	3	—
28	910 » » » »	3	—
29	945 » » » »	3	—
30	980 » » » »	4	—
31	1015 » » » »	3	—
32	1050 » » » »	3	—
33	1085 » » » »	3	—
34	1120 » » » »	5	—
35	1155 » » » »	3	—
36	1190 » » » »	3	—
37	1225 » » » »	3	—
38	1260 » » » »	4	—
39	1295 » » » »	3	—
40	1330 » » » »	3	—
41	1365 » » » »	3	—
42	1400 » » » »	3	—

Ընթացիկ նորոգում

*) № 1-ին և 2-րդ տեխնիկական ինժամֆը կատարվում են ամեն որ առաջին և յերկրորդ հերթափոխի կողմից, տրակտորի աշխատանքի ամբողջ ընթացքում:



Խմբագիր՝ Խնժ.՝մեխ. Ռ. ՅԱՂՈՒԲՅԱՆ
Քարգամանց՝ Խնժ.՝մեխանիկ ԳԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀԱՅԿ
Տեխ. խմբ. Խ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Թրբագրիչ՝ Կ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Դրավիտի լիազոր՝ Ա.—2659. Պատկեր 225, տիրած 1900
Հանձնված է արտադրության 19 հունիսի 1940 թ.
Ստորագրված է տպագրության Տ հուլիսի 1940 թ.

Մանկ. Ինտսիտուտի տպարան, Մոսկովի փ. 17, Թեքված 1940

ՀՀ Ազգային գրադարան



NL0288068

14.478

**ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА
ТЕХНИЧЕСКОГО УХОДА ЗА
ТРАКТОРОМ СХТЗ-НАТИ**

Изд. Управление агротехники и механизации
Наркомзема Арм. ССР Ереван 1940 г.