


ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԽՍՀ ՀՈՂԺՈՂԿՈՄԱՏԻ ԱԳՐՈՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՅԵՎ
ՄԵԽԱՆԻԶՄՑԻԱՅԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Ս.գրաեխնիկական խոհուրդներ № 2

ՄԻՏԶ ՏՐԱԿՏՈՐՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

Հաստատված է ԽՍՀՄ Հողժողովրդատի յեվ ԽՍՀՄ Խարհ-
տնտժողովրդատի կողմից դեկտեմբերի 1-ին 1938 թ.



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԽՍՀ ՀՈՂԺՈՂԿՈՄԱՏԻ ԱԳՐՈՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՑԵՎ
ՄԵԽԱՆԻԶՄԱՅԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

629-113
Ս-11

Ագրոտեխնիկական խորհուրդ N 2

ՄԻՏԶ ՏՐԱԿՏՈՐՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ
ԽՆԱՄՔԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

Հաստատված է ԽՍՀՄ Հողծաղկումատի յեվ ԽՍՀՄ Խորհ-
տնոժողկոմատի կողմից դեկտեմբերի 1-ին 1938 թ.

Վ Ր Ի Պ Ա Կ Ն Ե Ր

Եջ	Տող ներքիվից	Տպագրված է	Պատ է լինի
12	11	փականայի	փականային
16	16	բոլի	բոլի
18	16	եկտրոդներ	եկտրոդներ
20	1	բո	բո
20	11	յուրաքանչյուր 250 հեկտ. պայմանական վար կա- տարելուց հետո տեխ. խը- նամբ N 5 = ժամանակը 6 ժամ	յուրաքանչյուր 350 հեկտ. տեխ. խնամք N 3 ժամա- նակը = 3 ժամ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԽՍՀ ՀՈՂԺՈՂԿՈՄԱՏԻ ԱԳՐՈՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՑԵՎ
ՄԵԽԱՆԻԶՄԱՑԻԱՅԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

629.113
U-11

պ

Ագրոտեխնիկական խորհուրդներ № 2

ՄԽՏԶ ՏՐԱԿՏՈՐՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ
ԽՆԱՄՔԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

Հաստատված է ԽՍՀՄ Հողօգտագրման յեկ ԽՍՀՄ Խորհ-
տնտնօգտագրման կողմից դեկտեմբերի 1-ին 1938 թ.

Դ Ժ Ն Դ Մ Ո Ւ Ղ Ի

Վիճակի և ցածր	Ա ճանկարային	Բ ընդհանուր	Գ ընդհանուր
Միջանկարային	Վաճառական	11	91
Վիճակ	Վիճակ	91	91
Վիճակային	Վիճակային	91	91
Մ	Մ	1	91
Միջանկարային	Միջանկարային	11	91
Միջանկարային	Միջանկարային	11	91
Միջանկարային	Միջանկարային	11	91
Միջանկարային	Միջանկարային	11	91

19 JUL 2013

14.475



2601
40

Պատ. խմբագիր՝ Ինժ.-մեխ. Ռ. ՅԱՂՈՒՐՅԱՆ,
Թարգմանիչ՝ Ինժ.-մեխանիկ Հ. ԲԵԶԻՐՅԱՆՅԱՆ,
Տեխ. խմբ. Խ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ,
Սրբագրիչ՝ Կ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

Դրավիտի լիազոր՝ Ա.—2554, Պատվեր 224, տիրած 1300
Հանձնված է արտադրության 19 հունիսի 1940 թ.
Ստորագրված է տպագրության 25 հունիսի 1940 թ.

Ծանկ. Ինստիտուտի տպարան, Մարտի 17, Յերեվան 1940

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԽՆԱՄԲ № 1

Անց է կացվում ամեն որ, առաջին հերթափոխի աշխատանքն սկսելուց առաջ.

1. Զննել և ընդունել տրակտորը, ստուգել գործիքները, պայքարակա անել տրակտորը վառելանյութով և ջրով:

Ստուգել արտաքին ամրվածքները՝ շարժիչը շրջանակին, մագնետոյի, վառելանյութի և ջրի բակերի, դեկի սյունի, գործարկման բռնակի, դեկի ձգանի, ուղիտաորի, ողափոխիչի, ողապաիչի, առաջի սանու զարձիակի և հենակային յեղանիկի, կիսասանիների պատյանի, նստատեղի, խթանների (շպոռ) յուղաբլուների և այլն:

Ստուգել ողափոխիչի փոկի ձգվածությունը, ստուգել տրակտորի արգելակը և ճարմանդի ամրվածքը:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադիր: Տրակտորիստ, պրիցիպալիզիլի զապրավչիլի:

2. Յուգել տրակտորը (ըստ սխեմայի), շարժիչի պատենատուփից յուղը պակսեցնել մինչև միջին ծորակը և ավելացնել թարմ յուղ մինչև վերին ծորակը:

Կատարողներ. Տրակտորիստ: Զապրավչիլի:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. — Համապատասխան ճարմարանքի առկայության դեպքում՝ (յեթե իջուցիկ խցանի փոխարին զրված է իջուցիկ ծորակ) յուղը պատենատուփից պակսեցնել մինչև միջին ծորակը, ներքին իջեցուկ անցքով:

3. Փոխել ողադուխի յուղը: Ստուգել պատենատուփի արագատուփի դիֆերենցիալի իջեցուկ խցանները և յուղի կոնտրոլ ծորակները: Ստուգել կցվող մեքենաների և կցիչի (սցեպկա) վիճակը: Յուգել և կանոնավորել նրանք:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադիր կամ մեխանիկ: Տրակտորիստ: Պրիցիպալիզիլի:

4. Շարժիչը գործարկելուց հետո կանոնավորել և լսել Ստուգել մանոմետրի ցուցմունքն ու կատարել տրակտորի արտաքին զննում:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադիր կամ մեխանիկ: Տրակտորիստ:

ԱՌԱՋԻՆ ՀԵՐԹԱՓՈԽԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԺԱՄԱՆԱԿ (ԱԿՈՍՈՒՄ)

1. Ավելացնել ջուր ռադիատորում, ավելացնել վառելանյութ. Ստուգել պատենատուփի յուղի մակարդակը և ֆինրաժեշտուժյան դեպքում լրացնել:

Կատարողներ. Ջազրավչիկ: Տրակտորիստ:

2. Ստուգել տրակտորի, կցիչի և կցվող գործիքների վիճակը, աշխատանքի ժամանակ (չկանգնեցնելով տրակտորի շարժիչը):

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադիր կամ մեխանիկ: Տրակտորիստ: Պրիցկաչիկ:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.—Տրակտորը յերբորդ արագությունով աշխատելու դեպքում անհրաժեշտ է ամեն հերթափոխի աշխատանքի ժամանակ (աշխատանքի սկզբից յուրաքանչյուր 4—5 ժամում կատարել ստուգում և տրակտորի արտաքին ամրվածքների ձգում՝ շարժիչը շրջանային, ողապտիչի, կարբուրատորի, ռադիատորի, մազնեռոյի, գինամոյի, կիսատնիքների պատյանի, դեկի, խթանների, ռեբորդների):

№ 1 տեխ. խնամքի անցկացման քրիմակիլի ժամանակը

Մինչև աշխատանքի սկիզբը . . . 50 րոպե
Աշխատանքի ժամանակ . . . 10 »

Ժամանակի ծախսումն ըստ կատարողների

Տրակտորային բրիգադիր կամ մեխանիկ մինչև աշխատանքի սկիզբը . . . 20 րոպե
Յեզ աշխատանքի ժամանակ . . . 10 »
Տրակտորիստը մինչև աշխատանքի սկիզբը . . . 50 »
» աշխատանքի ժամանակ . . . 10 »
Պրիցկաչիկը մինչև աշխատանքի սկիզբը . . . 30 »
» աշխատանքի ժամանակ . . . 10 »

Ջազրավչիկը մինչև աշխատանքի սկիզբը . 20 րոպե
» աշխատանքի ժամանակ . 10 »

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔ № 2

Անց և կացվում ամեն օր միջհերթափոխային ընդմիջման յերկրորդ հերթափոխի աշխատանքի ընթացքում և աշխատանքի վերջում:

1. Ստուգել տրակտորը ակոսից դուրս գալիս:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադիր կամ մեխանիկ:

2. Տրակտորը զապավիա անել վառելանյութով և ջրով (առաջի հերթափոխի աշխատանքը վերջացնելիս, ակոսից դուրս գալիս):

Կատարողներ. Առաջին հերթափոխի տրակտորիստը և զապավչիկ:

3. Տրակտորն արտաքինից մաքրել, նեղտից և յուղից մաքրել առանձին մեխանիզմները՝ մազնեռոն, դինամոն, կարբուրատորը և այլն: Առաջին հերթափոխի տրակտորիստը գեկուցում է բրիգադիրին տրակտորի աշխատանքի և վիճակի մասին ու հանձնում է տրակտորը յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստին:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադիր կամ մեխանիկ: 1-ին և 2-րդ հերթափոխի տրակտորիստներ: Պրիցկաչիկ:

4. Ստուգել տրակտորի արտաքին ամրվածքները՝ շարժիչը շրջանակին, մազնեռոն, դեկի սյունը, գործարկման բռնակը, ռադիատորը, ողապտիչը, կրնկակալը (պողպատյանի), առաջի սըռնու դարձյակը և հենակային յեղանիկը, կիսատնու պատյանները, խթանները, առջևի անիվների սեռակները (ռեբորդա), ճարմանգը և այլն: Ստուգել ողապտիչի փոկի ձգվածությունը և այլն: Ստուգել տրակտորի արգելակը:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադիր կամ մեխանիկ: Յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

5. Ստուգել առջևի անիվների առանցքակալների կանոնավորումը (առանց քանգելու) և առջևի սոնու մատի վիճակը:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադիր և մեխանիկ: Յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

6. Յուզել տրակտորը (սխեմայով), շարժիչի պատենատու-
 փի յուզը պակասեցնել մինչև միջին ծորակը և ավելացնել թարմ
 յուզ, մինչև վերին ծորակը: Փոխել ողապտիչի յուզը: Ստուգել
 արագատուփի, գիֆերենցիայի, սաղիատորի իջուցիկ խցանները
 և յուզի կոնսրոլ ծորակները:

Կատարողներ. Յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ: Զապ-
 րավչչիկ:

7. Ստուգել շարժանակային առանցքակալների բոլորի
 շալինտավորումը, փականների բացակները, կարբուրատորի և
 ողապտիչի միացման կիպությունը: Ստուգել և լվանալ վառելա-
 նյութի և ջրի ֆիլարներն ու ոտատոյնիկները: Ստուգել սնման
 սխեմայի խողովակների միացումները (նիպելները): Ստուգել վա-
 ռելանյութի մակարդակը բակներում:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադեր կամ մեխանիկ
 Յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

8. Ստուգել կցվող մեքենաների վիճակը, յուզել և կանոնա-
 վորել նրանք:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադեր կամ մեխանիկ,
 պրիցեպչչիկ:

9. Գործարկել շարժիչը, կարգավորել և լսել, ստուգել մա-
 նուհարի ցուցմունքը և կատարել տրակտորի արտաքին վնասում:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադեր կամ մեխանիկ:
 Յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

ՅԵՐԿՐՈՐԴ ՀԵՐԹԱՓՈԽԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԺԱՄԱՆԱԿ

1. Ավելացնել ողապտորի ջուրը, ավելացնել վառելանյութ-
 թը, ստուգել պատենատուփի յուզի մակարդակը և անհրաժեշ-
 տության դեպքում լրացնել:

Կատարողներ. Յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ: Զապ-
 րավչչիկ:

2. Ստուգել տրակտորի և կցվող մեքենաների վիճակը, աշ-
 խատանքի ժամանակ (չկանգնեցնելով շարժիչի աշխատանքը):

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադեր կամ մեխանիկ:
 պրիցեպչչիկ:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ՎԵՐԱՍՏԱՆՈՒՄ ՀԵՏՈ

Արտաքինից մաքրել տրակտորը: Մաքրել կեղտից և յուղից,
 առանձին մեխանիզմները՝ մաքնատուն, դինամոն, կարբուրատորը
 և այլն: Տրակտորիստը բրիգադերին վեկուցում և տրակտորի վի-
 ճակը և աշխատանքի մասին, հերթափոխի ընթացքում:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— Ցերկարառև կանգառների ժամանակ, յերբ կարող և
 ջուրը սառել, անհրաժեշտ և ջուրը սառեցման սխեմայից դուրս
 թողնել, նույնը կատարել և ջրի բակի ու ջրի կարբուրատորի
 վերաբերյալ:

№ 2 խնամքի անցկացման որինակելի ժամանակը

Միջհերթափոխային ընդմիջման	50	րոպե
Աշխատանքի ժամանակ	10	»
Աշխատանքը վերջացնելուց հետո	15	»

Ժամանակի ծախսումն ըստ կատարողների

	Միջհերթա- փոխության ընդմիջմանը	Աշխատանքի ժամանակ	Աշխատանքը վերջացնե- լուց հետո
Բրիգադեր կամ մեխանիկ	30 րոպե	10 րոպե	5 րոպե
1-ին հերթափոխի արակտորիստ	20 »	—	—
2-րդ »	50 »	10 »	15 »
Պրիցեպչչիկ	50 »	10 »	15 »
Զապրավչչիկ	20 »	10 »	—

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔ № 3

Անց և կացվում յուրաքանչյուր 22 հեկտար պայմանական
 վար կատարելուց հետո (միջհերթափոխային ընդմիջմանը):

1. Լսել տրակտորն ահուսից դուրս գալիս:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադեր կամ մեխանիկ:

2. Առաջին հերթափոխի վերջում զապրավկա անել տրակ-
 տորը վառելանյութով և ջրով:

Կատարողներ. Առաջին հերթափոխի տրակտորիստ: Զապ-
րավչիկ:

3. Արտաքինից մաքրել տրակտորը կեղտից և յուղից: Մաք-
րել առանձին մեխանիզմները՝ մագնետոն, դինամոն, կարբուրա-
տորը և այլն: Առաջին հերթափոխի տրակտորիստը բերդագիրին
զեկուցում է տրակտորի վիճակը և աշխատանքի մասին, տրակ-
տորը հանձնում է յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստին: Ստու-
գել գործիքները: Պատենատուփի յուղը դուրս թափել հատուկ
ամանի մեջ (կատարել անմիջապես շարժիչը կանգնեցնելուց
հետո):

Կատարողներ. Տրակտորային բերդագիր կամ մեխանիկ:
Առաջին հերթափոխի տրակտորիստ: Յերկրորդ հեր-
թափոխի տրակտորիստ: Պրիցեպչիկ:

4. Լվանալ յուղ լցնելու անցքի ցանցը: Կերտինով լվանալ
պատենատուփը (շարժիչով), պատենատուփը թարմ յուղ լցնել:
Յուղել տրակտորը համաձայն յուղման հրահանգի:

Լվանալ ողազտիչի ֆիլտրը և յուղ լցնել: Ստուգել բոլոր
իջեցուկ խցանները:

Կատարողներ. Առաջին հերթափոխի տրակտորիստ: Յերկ-
րորդ հերթափոխի տրակտորիստ: Զապրավչիկ:

5. Ստուգել տրակտորի արագքին ամրացումները՝ շարժի-
չը շրջանակին, մագնետոն, դեկի սյունը, գործարկման բռնակը,
դեկի ձգանը, ռադիատորը, ողազտիչը, կրնկակալը, առաջի սըռ-
նու հենակային յեղանիկը, կիսաառնիների պատյանը, խթան-
ները, ուերորդները և այլն: Ստուգել ողափոխիչի փոկի ձգվա-
ծությունը:

Կատարողներ. Տրակտորային բերդագիր կամ մեխանիկ:
Յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

6. Ստուգել ողազտիչի և կարբուրատորի միացման կիպու-
թյունը: Զննել և լվանալ ֆիլտրները, վառելանյութի և ջրի
ոռոտոյնիկները, տրայնիկները և սնման սխեմայի խողովակնե-
րը:

Ստուգել վառելանյութի մակարդակը բակերում:

Կատարողներ. Առաջին հերթափոխի տրակտորիստ: Յերկ-
րորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

7. Լյուկերից ստուգել շարժանակային առանցքակալները/
վիճակն ու շարժանակալները:

Կատարողներ. Տրակտորային բերդագիր կամ մեխանիկ:
Յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

8. Ստուգել փականների բացակների կանոնավորումը:
Ստուգել փականների լծակների յուղումը (պատրույգներում):

Կատարողներ. Տրակտորային բերդագիր կամ մեխանիկ:
Առաջին հերթափոխի տրակտորիստ:

9. Ստուգել առջևի անիվների առանցքակալների կանոնա-
վորումը (առանց քանդելու) և առջևի սնուռ մատի վիճակը:

Կատարողներ. Տրակտորային բերդագիր կամ մեխանիկ:
Յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

10. Մաքրել և լվանալ կայծառները և անհրաժեշտության
դեպքում կանոնավորել երկտրոդների բացակը, ստուգել կայծը:
Ստուգել մագնետոյի և լուսավորման լարերի մեկուսացումը:

Կատարողներ. Տրակտորային բերդագիր կամ մեխանիկ:
Յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

11. Ստուգել կցվող մեքենաների վիճակը: Յուղել և կար-
գավորել նրանք:

Կատարողներ. Տրակտորային բերդագիր կամ մեխանիկ:
Պրիցեպչիկ:

Գործարկել շարժիչը, կանոնավորել և լսել շարժիչը, ստու-
գել մանոմետրի ցուցմունքը և կատարել տրակտորի արտաքին
զննում:

Կատարողներ. Տրակտորային բերդագիր կամ մեխանիկ:
Յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

№ 3 տեխնիկական խնամքի անցկացման որինակելի ժա-
մանակը—1 ժամ 25 րոպե:

ժամանակի ծախսումն ըստ կատարողների

Տրակտորային բերդագիր կամ մեխանիկ	50	րոպե
1-ին հերթափոխի տրակտորիստ	60	»
2-րդ	85	»
Պրիցեպչիկ	85	»
Զապրավչիկ	25	»

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.—Յուրաքանչյուր հերթափոխի աշխատանքի ժամա-
նակ և աշխատանքից հետո տեխնիկական խնամքի գործողու-

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔ № 4

Անց և կացվում յուրաքանչյուր 45 հեկտար պայմանական
վար կատարելուց հետո:

1. Լսել արտկոթորդ: Տրակտորիստը բրիգադիւրին զեկու-
ցում և տրակտորի աշխատանքի և վիճակի մասին: Զննել տրակ-
տորը և ստուգել գործիքները: Տրակտորն արտաքինից լրիվ մաք-
րել: Մաքրել կեղտից և յուղից առանձին մեխանիզմները՝ մազ-
նետոն, կարբուրատորը և այլն: Իջեցնել յուղը շարժիչի պատե-
նատուփից:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադիւր կամ մեխանիկ:
Առաջի հերթափոխի տրակտորիստ, պրիցկաչչիկ:

2. Անջատել դեկավարման լայնակի ձգանք և պատենատու-
փի կախարիչը, յուղի պոմպը և յուղատար խողովակները: Զննել
արմատական առանցքակալները, ստուգել և ձգել շարժանակա-
յին առանցքակալները, ստուգելով պահանդները, բաբիտի վիճակը
և առանցքակալների բոլորի վիճակը: Պատենատուփը կերտի-
նով լվանալ, յուղ լցնելու անցքի ցանցը, յուղի պոմպի ֆիլտ-
րը և յուղատար խողովակները, պատենատուփի կախարիչը և
արտաքին սապունը (փնչիչը):

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադիւր կամ նորոգող փա-
կանադործ: Առաջին հերթափոխի տրակտորիստ: Յերկ-
րորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

3. Ստուգել տրակտորի արտաքին ամրվածքը: Շարժիչը
շրջանակին, մագնետոն, դեկի սյունը, գործարկման բռնակը,
դեկի ձգանքները, ռադիատորը, ողազտիչը, կրնակալը, առջևի
սունու հենակային յեղանիկը, կիսաառնիները պատյանները,
խթանները, առջևի անիվների սեռակները և այլն: Ստուգել ողա-
փոխիչի փոկի ձգվածությունը:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադիւր կամ մեխանիկ:
Յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

4. Լվանալ առջևի անիվների առանցքակալները, կանոնա-
վորել և յուղել:

Կատարողներ. Յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ: Պրի-
ցկաչչիկ:

5. Մաքրել և լվանալ կայծառները և կանոնավորել ելեկ-
տրոդների բացակը, ստուգել կայծը: Ստուգել մագնետոյի և
լուսավորման լարերի մեկուսացումը: Ստուգել և կանոնավորել
ընդհատիչի կոնտակտները և մաքրել բաշխիչը:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադիւր կամ մեխանիկ:
Յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

6. Կանոնավորել փականների բացակը: Ստուգել փականա-
յին լծակների յուղումը (պատրուկներում):

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադիւր կամ մեխանիկ:
Յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

7. Պատենատուփը լցնել թարմ յուղ, կատարել տրակտորի
և առանձին մեխանիզմների լրիվ յուղում համաձայն հրահանգի:
Լվանալ ողազտիչի ֆիլտրը և ողազտիչը զապրաժկա անել յու-
ղով: Ստուգել բոլոր իջուցիկ խցանները և յուղի կոնտրոլ ծո-
րակները: Ստուգել յուղի մակարդակը տրանսմիսայում:

Կատարողներ. Յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ: Զապ-
րավչիկ:

8. Ստուգել կցվող մեքենաների վիճակը, յուղել և կանոնա-
վորել նրանք:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադիւր կամ մեխանիկ:
Յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ: Պրիցկաչչիկ:

9. Գործարկել շարժիչը շարժանակային առանցքակալների
իրարկման համար, կանոնավորել և լսել այն, ստուգել մանո-
մետրի ցուցմունքը և կատարել տրակտորի արտաքին զննում:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադիւր կամ մեխանիկ:
Յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

10. Կանգնեցնել շարժիչը և ստուգել շարժանակային առանց-
քակալները:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադիւր: Յերկրորդ հերթա-
փոխի տրակտորիստ:

11. Գործարկել շարժիչը:

Կատարողներ. Յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

№ 4 տեխնիկական խնամքի անցկացման որինակելի ժա-
մանակը—3 ժամ:

ժամանակի ծախսումն ըստ կատարողների

Մեխանիկ կամ տրակտորային բրիգադիր	30	րոպե
Նորոգող փականագործ կամ տրակտորային բրիգադիր	180	»
1-ին հերթավորի տրակտորիստ	100	»
2-րդ	180	»
Պրիցեպչչիկ	90	»
Զապրավչչիկ	15	»

ՏԵՆՆԵԻԿԱԿԱՆ ԽՆԱՄԲ № 5

Մնաց ե կացվում փակ շենքում յուրաքանչյուր 130 հեկտար պայմանական վար կատարելուց հետո:

1. Լսել տրակտորը: Տրակտորիստը բրիգադիրին դեկուցում է տրակտորի աշխատանքի և վիճակի մասին: Զննել տրակտորը և ստուգել գործիքները:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադիր կամ մեխանիկ: 1-ին և 2-րդ հերթավորի տրակտորիստներ:

2. Կատարել տրակտորի լրիվ մաքրում, կեղտից և յուղից: Դատարկել յուղը պատենատուփից և ջուրը ռադիատորից (աշխատած յուղը հավաքել հատուկ ամանի մեջ):

Կատարողներ. 1-ին հերթավորի տրակտորիստ: Պրիցեպչչիկ: Զապրավչչիկ:

3. Քանդել շարժիչը՝ անջատել կապոտը, փականների կապարիչը, փականայի մեխանիզմը, կարբուրատորը, ներարկման և արտարկման խողովակը, գլանների գլխիկը, դեկի լայնակի ձգանը և շարժիչի պատենատուփի կափարիչը, հանել ջրի և վառելանյութի բակերը: Հանել արտաքին և ներքին սապուհները և լվանալ կեղտից: Մաքրել և լվանալ մասերը:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադիր կամ փականագործ:

1-ին և 2-րդ հերթավորի տրակտորիստներ: Պրիցեպչչիկ:

4. Մաքրել և լվանալ գլանների գլխիկը: Շալարել (պրիտրկա) խփանները (ստուգումով): Զննել բոլոր գլխիկի միջուկը:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադիր կամ նորոգման փականագործ: 1-ին հերթավորի տրակտորիստ:

5. Հանել յուղի պոմպը և յուղատար խողովակները: Քանդել շարժիչի տները և հանել շարժանակային բոլտերի պնդողակները և մխոցները:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադիր կամ փականագործ: 2-րդ հերթավորի տրակտորիստ:

6. Մաքրել մխոցներն ու առվակներն ալյուրեց (նապար): Լվանալ մխոցները, դնել շարժանակի և մխոցի միացումը (առանց քանդելու): Մաքրել յուղի առվակները և պահանդների սառցարանները քարբիտի բերվածքներից:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադիր կամ նորոգող փականագործ: 2-րդ հերթավորի տրակտորիստ: Պրիցեպչչիկ:

7. Փոխել վերելի կոմպրեսորն և յուղի ողակները: Ստուգել մնացած ողակները:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադիր կամ նորոգող փականագործ: 2-րդ հերթավորի տրակտորիստ:

8. Ստուգել արմատական առանցքակալների վիճակը: Մխոցները տեղադրել գլանների մեջ: Կանոնավորել շարժանակային առանցքակալները: Զգել և շարժանակային բոլտերը, Լվանալ և տեղադրել յուղատար խողովակներն ու պոմպը:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադիր կամ նորոգող փականագործ: 2-րդ հերթավորի տրակտորիստ:

9. Տեղադրել փականները: Տեղադրել գլխիկը բոլի վրա և ձգել պնդողակները:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադիր կամ նորոգող փականագործ: 1-ին հերթավորի տրակտորիստ:

10. Տեղադրել փականային լծակները, ստուգել պատրույհները (ֆիտել) և կանոնավորել փականների բացակները:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադիր կամ նորոգող փականագործ: 1-ին հերթավորի տրակտորիստ:

11. Լվանալ և տեղադրել պատենատուփի կափարիչը, տեղադրել հենակային յեղանիկը:

Կատարողներ. 1-ին հերթավորի տրակտորիստ: Պրիցեպչչիկ:

12. Մաքրել կարբուրատորը, ստուգել լողանները, ստեղծաձեղ փականը, չափավորված անցքերը, տրայնիկներն ու վառելանյութի և ջրի անման սխառմի խողովակները:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադիր կամ մեխանիկ: 2-րդ հերթավորի տրակտորիստ:

13. Լիւթնաւ, զննել և տեղադրել բազմերը, ոստոցները և նման խողովակները:

Կատարողներ. 1-ին հերթափոխի տրակտորիստ Պրիցեպչիկ:

14. Ստուգել դրոսեւային կափաբիչի, ծխնինների և ձգանի աշխատանքը:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադիր կամ նորոգող փականագործ:

15. Զննել միացքը և ստուգել նրա հենակային առանցքակալի յուղումը:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադիր կամ նորոգող փականագործ: 1-ին և 2-րդ հերթափոխի տրակտորիստներ:

16. Տեղադրել ներարկման և արտարկման խողովակները ու կարբուրատորը: Տեղադրել կապտալ:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադիր կամ նորոգող փականագործ: 1-ին և 2-րդ հերթափոխի տրակտորիստներ:

17. Զննել, լվանալ, կանոնավորել և յուղել առջևի անիվների առանցքակալները:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադիր կամ նորոգող փականագործ: 1-ին և 2-րդ հերթափոխի տրակտորիստներ:

18. Ստուգել և մաքրել մագնիսային կանտակները և կանոնավորել բացակը, մաքրել բաշխիչը: Մաքրել և լվանալ կայծառները, կանոնավորել ելեկտրոդների բացակը և ստուգել կայծը: Մաքրել դինամոյի կողիկտորը:

Զննել ֆարերն ու լուսավորության լաւերի մեկուսացումը:

Կատարողներ. Մեխանիկ կամ տրակտորային բրիգադիր: 1-ին հերթափոխի տրակտորիստ:

19. Ստուգել տրակտորի արտաքին ամրվածքները:

Կատարողներ. Մեխանիկ կամ տրակտորային բրիգադիր: 1-ին հերթափոխի տրակտորիստ:

20. Կատարել տրակտորի լրիվ յուղում ըստ հրահանգի: Ստուգել տրանսմիսիայի յուղի մակարդակը, անհրաժեշտութեան դեպքում ավելացնել: Լվանալ ողակալիչի ֆիլտրը և ողակալիչը յուղ լցնել: Լվանալ յուղ լցնելու անցքի ցանցը և շարժիչի պատեհատուփը յուղ լցնել: Շարժիչը ղապրավիա անել վառելանյութով և ջրով:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադիր կամ մեխանիկ: 1-ին և 2-րդ հերթափոխի տրակտորիստներ: Զապրավչիկ:

21. Ստուգել կցվող մեքենաների վիճակը, յուղել և կարգավորել նրանք:

Կատարողներ. Տրակտորային բրիգադիր կամ մեխանիկ: 1-ին հերթափոխի տրակտորիստ Պրիցեպչիկ:

22. Գործարկել շարժիչը շարժանակային առանցքակալները իրարվելու համար: Կանոնավորել և լսել շարժիչն ու ստուգել մանոմետրի ցուցմունքը:

Ստուգել տրակտորի գործիքների անհատական կոմպլեկտը: Կատարողներ. Մեխանիկ: Տրակտորային բրիգադիր կամ նորոգման փականագործ: 2-րդ հերթափոխի տրակտորիստ:

12. Կանգնեցնել շարժիչը, ստուգել շարժանակային առանցքակալները:

Կատարողներ. Մեխանիկ: Տրակտորային բրիգադիր: 2-րդ հերթափոխի տրակտորիստ:

24. Գործարկել շարժիչը և ստուգել ծնկաձև լիսեռի պատշտների թիվը, կարգավորել կարգավորիչը (ռեգուլատորը):

Կատարողներ. Մեխանիկ կամ տրակտորային բրիգադիր: 2-րդ հերթափոխի տրակտորիստ:

№ 5 տեխնիկական խնամքի անցկացման օրինակի ժամանակ—6 ժամ.

Ժամանակի ծախսումն ըստ կատարողների		
Մեխանիկ	50	րոպե
Տրակտորային բրիգադիր կամ փականագործ	360	»
1-ին հերթափոխի տրակտորիստ	360	»
2-րդ հերթափոխի տրակտորիստ	360	»
Պրիցեպչիկ	180	»
Զապրավչիկ	35	»

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔ № 6

Անց և կացվում փակ շենքում, յուրաքանչյուր 265 հեկտար պայմանական վար կատարելուց հետո:

1. Մատենյան սրատեմից հեռացնել կաթնաքարը (նակիպ), կատարվում է նախքան տրակտորը № 6 տեխնամբի կանգնեցնելը:

2. Տրակտորը ցեխից և յուղից լրիվ մաքրել: Շարժիչի պատենատուփից յուղը դուրս թափել (բանաշխատ յուղը հավաքել հատուկ ամանի մեջ):

Կատարողներ. Առաջին հերթափոխի տրակտորիստ: Պրեցեպչիկ:

3. Պատրաստել գործիք, պահեստի մասեր և նյութեր:

Կատարողներ. Մեխանիկ: Նորոգող փականագործ:

4. Քանդել շարժիչը՝ անջատել կապուտը, փականների կափարիչը, փականային մեխանիզմը, կարբուրատորը, ներարկման և արտարկման խողովակները, ռադիատորը, մագնետոն, գինամոն, հանել և քանդել գլանների գլխիկը և ողափոխիչը, հոնեղ ղեկի լայնակի ձգանը և շարժիչի պատենատուփի կափարիչը, հանել ջրի և վառելանյութի բակերը: Մաքրել և լվանալ մասերը:

Կատարողներ. Մեխանիկ: Նորոգող փականագործ: 1-ին և 2-րդ հերթափոխի տրակտորիստներ: Պրեցեպչիկ:

5. Մաքրել և լվանալ բոլոր գլխիկը և փականները:

Կատարողներ. 2-րդ հերթափոխի տրակտորիստ: Պրեցեպչիկ:

6. Հղկել փականների յերեսակները (շլիֆովկա), ֆրեղել փականների բնիկները (կարեվորության դեպքում) և շպարել (պրիտրիկա) փականները (սառուգումով): Ձննել բոլոր գլխիկի միջդերները:

Կատարողներ.—Մեխանիկ: Նորոգող փականագործ: 2-րդ հերթափոխի տրակտորիստ:

7. Հանել և լվանալ յուղի պոմպը և յուղի խողովակները: Քանդել շալիսները և հանել շարժանակային բոլտերի պնդողակները, հանել մխոցները:

Կատարողներ. Մեխանիկ: Նորոգող փականագործ: 1-ին հերթափոխի տրակտորիստ:

8. Սառուգել մխոցի վիճակը և կարգավորել լծակների և հենակային առանցքակալի ողի միջև յեղած բացակը: Սառուգել ձկան շանգի (գրեկի) վիճակը:

Կատարողներ. Մեխանիկ կամ տրակտորային բրիգադիր: 2-րդ հերթափոխի տրակտորիստ:

9. Քանդել, մաքրել և լվանալ մխոցային խմբի մասերը, փոխել (նախորդ խառատելով առվիկները) կոմպրեսիոն և յուղի ողակները, անհրաժեշտության դեպքում փոխել մատները: Հավաքել մխոցները: Շարժանակային պահանջների յուղի առվիկները և սառցարանները բարբիտի բերուկից մաքրել: Լվանալ ներքին և արտաքին սաղունների լցվածքները: Լվանալ շարժիչի պատենատուփի կափարիչը:

Կատարողներ. Մեխանիկ: Նորոգող փականագործ: 1-ին հերթափոխի տրակտորիստ: Պրեցեպչիկ:

10. Սառուգել ծնկաձև լիսեռի վղիկները, ելլիպսի նկատմամբ: Սառ գել արմատական առանցքակալների վիճակը:

Կատարողներ. Մեխանիկ:

11. Տեղադրել մխոցները գլաններում, կանոնավորել շարժանակային առանցքակալները: Ձգել և շղիխտավորել շարժանակային բոլտերը: Տեղադրել յուղատար խողովակները, յուղի պոմպը և շարժիչի պատենատուփի կափարիչը:

Կատարողներ. Մեխանիկ: Նորոգող փականագործ: 2-րդ հերթափոխի տրակտորիստ:

12. Հավաքել ողափոխիչը և անհրաժեշտության դեպքում փոխել փոխել: Տեղադրել ողափոխիչը:

Կատարողներ. Նորոգող փականագործ:

13. Մաքրել կարբուրատորը և յուղատար խողովակները, սառուգել լողանները, ասեղնաձև փականները, հափավորված անցքերը, արայնիկները, ջրի ու վառելանյութի անման սրատեմի խողովակները:

Կատարողներ. Մեխանիկ: 1-ին հերթափոխի տրակտորիստ:

14. Քանդել, մաքրել և լվանալ կարգավորիչը, սառուգել բեռնիկները և զսպանակների վիճակը, հավաքել և տեղադրել կարգավորիչը:

Կատարողներ. Մեխանիկ: 1-ին հերթափոխի տրակտորիստ:

15. Տեղադրել ռադիատորը:

Կատարողներ. 1-ին և 2-րդ հերթափոխի տրակտորիստներ:

16. Փականները տեղադրել գլխիկում: Գլխիկը դնել բոլոր և ձգել պնդողակները:



Կատարողներ. Մեխանիկ 1-ին և 2-րդ հերթափոխի տրակտորիստներ
17. Տեղադրել փականային լծակները, լվանալ և ստուգել պատրույգները, Կանոնավորել փականների բացակները:

Կատարողներ. Մեխանիկ 1-ին հերթափոխի տրակտորիստ:

18. Տեղադրել փականային կափարիչը, ներարկման և արտարկման խողովակները և կարգուրատորը:

Կատարողներ. Մեխանիկ 2-րդ հերթափոխի տրակտորիստներ:

19. Լվանալ ջրի և վառել սնույթի բակերը, սնման խողովակները, ուստոյնիկները և ստուգել յուղի մանոմետրը:

Կատարողներ. Մեխանիկ 1-ին հերթափոխի տրակտորիստ:

20. Ստուգել դրոսելային կափարիչը, ծխնիները և ձգանի գործերը:

Կատարողներ. Մեխանիկ:

21. Զննել լվանալ և չանհամարել առջնի անիվների առանցքակալները և յուղել նրանք:

Կատարողներ. Մեխանիկ Սևաշին հերթափոխի տրակտորիստ:
Պրիցկալչիկ:

22. Մաքրել և կարգավորել ընդհատիչի կանտակտներն ու մաշնիտայի բաշխիչը: Տեղադրել մագնիտոն Մաքրել և լվանալ կայծառները, կարգավորել եկտրոդիների բացակը և ստուգել կայծը: Ստուգել լարերի մեկուսացումը:

Կատարողներ. Մեխանիկ 1-ին հերթափոխի տրակտորիստ:

23. Մաքրել և ստուգել դինամոն: Ստուգել կոլեկտորի վիճակը և մարբել նրան: Ստուգել խողանակների քսվելը կոլեկտորին: Ստուգել առանցքակալների վիճակը: Տեղադրել դինամոն: Ստուգել ելեկտրոլուսավորման լարերը և ֆարերը:

Կատարողներ. Մեխանիկ 1-ին հերթափոխի տրակտորիստ:

24. Ստուգել արագության սուսքը, հետին կամրջակը, ստուգել կիսաստնիների առանցքակալները և ձգել դիլեկտորի լարերը:

Կատարողներ. Մեխանիկ 1-ին և 2-րդ հերթափոխի տրակտորիստներ:

25. Ստուգել և կարգավորել ղեկի վորդնակային սխտեմը և կարգավորել ձգանները:

Կատարողներ. Մեխանիկ 1-ին հերթափոխի տրակտորիստ:

26. Տեղադրել վառելանյութի և ջրի բակերը, փականային կափարիչը և կապտորը:

Կատարողներ. 2-րդ հերթափոխի տրակտորիստ: Պրիցկալչիկ:

27. Ստուգել տրակտորի բոլոր ամրվածքները:

Կատարողներ. Մեխանիկ 1-ին և 2-րդ հերթափոխի տրակտորիստներ:

28. Տրակտորը լրիվ յուղել (հրահանգով) տրանսմիսիայի յուղի փոխումով: Լվանալ ողապտիչի ֆիլտրը և ողապտիչը յուղով դապրավիկա անել: Լվանալ յուղի լցնելու անցքի ցանցը և շարժիչի պասենատուփը յուղ լցնել: Տրակտորը վառելանյութով և ջրով պայրավիկա անել:

Կատարողներ. 1-ին և 2-րդ հերթափոխի տրակտորիստներ:
Պրիցկալչիկ, զադրավչիկ:

29. Գործարկել շարժիչը շարժանակային առանցքակալները իրարեկեղու համար: Կսել և կարգավորել շարժիչը: Ստուգել մանոմետրի ցուցմունքը:

Կատարողներ. Մեխանիկ 1-ին և 2-րդ հերթափոխի տրակտորիստներ:

30. Կանգնեցնել շարժիչը և ստուգել շարժանակային առանցքակալները:

Կատարողներ. Մեխանիկ 2-րդ հերթափոխի տրակտորիստ:

31. Գործարկել շարժիչը և ստուգել ծնկաձեղ լիսեռի պատյանների թիվը: Կարգավորել կորյավորիչը:

Կատարողներ. Մեխանիկ 2-րդ հերթափոխի տրակտորիստ:

№ 6 տեխնիկական խնամքի անցկացման որինալիլի ժամանակը -- 8 ժ. Ժամանակի ծախսումն ըստ կատարողների:

Մեխանիկ	300	րոպե
Նորոգող փականագործ	480	»
1-ին հերթափոխի տրակտորիստ	480	»
2-րդ »	480	»
Պրիցկալչիկ	180	»
Զադրավչիկ	35	»

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. -- Տրակտորի հանձնումը № 6 տեխնիկական անցկացնելու համար կատարում և տրակտորային բրիգադի բրիգադիլը կամ մեխանիկը: Հանձնման ժամանակ տրակտորը զննվում և լսվում և ավտոդիլի արհեստանոցի մեխանիկի կամ բաժանմունքի մեխանիկի կողմից:

ՄՏԿայանում, № 6 տեխնիկական հետ ընդունումը կատարում և տրակտորային բրիգադի բրիգադիլը տրակտորիստի հետ միասին, իսկ № 8-ի, խորհանոտիստ թյուններում մեխանիկը և արակտորիստը:

Տեխնիկական խնամքի անցկացման համախառնությունը

Աշխատանքը պայմանական վարի հեկտարներով
նոր տրակտորների ոգտագործման սկզբից կամ
կապիտալ նորոգումից դուրս յեկած ժամանակաշրջանից

Տեխնիկական
խնամքի
նախաճառ

Տեխնիկական խնամ
քի անցկացման
որինակելի ժամա-
նակը

Ամեն որ աշխատանքի սկզբին և առա-
ջին հերթափոխի աշխատանքի ժամանակ
Ամեն որ միջհերթափոխի թյունների
ընդմիջման, յերկրորդ հերթափոխի ժա-
մանակ և 2-րդ հերթափոխի աշխատան-
քի վերջում.

1* 1 ժ. 00 ր.
2* 1 ժ. 15 ր.

Յուրաքանչյուր 22 հ. պայմանական վար
կատարելուց հետո

» 45	»	»	3	1 » 25 ր.
» 65	»	»	4	3 » —
» 90	»	»	3	1 » 25 »
» 110	»	»	4	3 » —
» 130	»	»	3	1 » 25 »
» 155	»	»	5	6 » —
» 175	»	»	3	1 » 25 »
» 200	»	»	4	3 » —
» 220	»	»	3	1 » 25 »
» 240	»	»	6	8 » —
» 265	»	»	3	1 » 25 »
» 285	»	»	4	3 » —
» 310	»	»	3	1 » 25 »
» 330	»	»	5	6 » —
» 250	»	»	3	1 » 25 »
» 375	»	»	5	6 » —
» 395	»	»	3	1 » 25 »
» 420	»	»	4	3 » —
» 440	»	»	3	1 » 25 »
» 460	»	»	4	3 » 00 »
» 485	»	»	3	1 » 25 »
» 505	»	»	—	Ընդամենը
» 520	»	»	—	նորոգում

* 1-ին և 2-րդ տեխնիկական խնամքը անցկացվում է ամեն
րո տրակտորի աշխատանքի մեկ րոջ ժամանակաշրջանում:

« Ազգային գրադարան



NL0288069

14.475