

629.113

S-99

1933

30 JUL 2010

ՀԱՅԻ Հ—Հ. Ժ. Կ. ԱԳՐՈՏԵԽՊՐՈՊ

**ՏՐԱԿՏՈՐՆԵՐԻ
ՏՆԽՆԻԿԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔԻ
ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ**

(ԽՈՂՈՐՀԻ Հոգսով կազմակերպվող 1933 թ. ապրիլի 22-ի
փորձարկումը)



1933

Յերեվան

2004-38

21.03.2014

Գյուղերատի տպարան

Պատվեր 441

Գլավլիտ 8772 Տիրաժ 1200

629.113 սր.
5-99

ՏՐԱԿՏՈՐՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԽՍՀՄ-ի Հողօգտագործության կոդեքսի 1933 թ.
ապրիլի 22-ի վորոգումը

Տրակտորը լավագույն ձևով պահպանելու նպատակով, — վորպեսզի դրանով ապահովված լինի նրա ավելի յերկարատև աշխատանքը և գյուղատնտեսական կարևորագույն կամպանիաները կատարվեն կառավարության և կուլակցության սահմանած ժամկետներին՝ կապելով այդ վորակական բարձր ցուցանիշների հետ, — այլև նկատի ունենալով, վոր ներկայումս մեքենատրակտորային կայաններում և խորհրդային թյուններում գոյություն ունեցող դաշտային նորոգման սխեմներ չի ապահովում մեքենատրակտորային պարկի աշխատանքակ վիճակը և տույժ է բերում խոշոր պարագուրդներ, ԽՍՀՄ-ի Հողօգտագործության կոդեքսին վորոշում է.

1. Պարտավորեցնել ԽՍՀՄ-ի Հողօգտագործության սխեմին մեջ մտնող բոլոր ՄՏ կայաններին և խորհրդային սոլթյուններին տրակտորները վորոշ ժամանակ աշխատելուց հետո նրանց խնամելու, կանոնավորելու, շտկելու, ինչպես ամբողջ տրակտորը, այնպես էլ նրա առանձին մեխանիզմները ստուգելու վերաբերյալ կատարել մի շարք ոպերացիաներ:

Այդ բոլոր ոպերացիաները պետք է կատարվեն նախապես մշակված պլանով, վորը կազմված է տվյալ մարկայի տրակտորների համար ընդունված տարե-

կան զուտ աշխատանքի ժամերի, առանձին գետաբերի ծառայությունների ժամկետների, գյուղատնտեսական աշխատանքի հիմնական տեսակների կատարման որացույցային ժամկետների, առանձին տրակտորների աշխատունակություն, հողային պայմանների հիման վրա և այլն:

3. Հաստատել Ստալինգրադի լնարկովի տրակտորների գործարանների տրակտորների տեխնիկական խնամքի վերաբերյալ 1933 թ. համար մշակված որինապակի ժամանակավոր կանոններն ու կանոնադրությունը:

4. Տեխնիկական խնամքի վերաբերյալ սույն որինապակի կանոնները պետք է անմիջապես կիրառվեն տնտեսություններում, իսկ տեխնիկական խնամքի վերաբերյալ մինչև այժմ գոյություն ունեցող կանոնները վերանում են:

5. Հերթական տեխնիկական խնամքի չյինթարկված տրակտորները բանեցնելն արգելվում է: Տեխնիկական խնամքի կանոնները ժամկետին չկատարելու համար պատասխանատու լին՝ բրիգադավարը, ՄՏԿ-ի ավագ և շրջիկ մեխանիկները և խորհանտեսությունների տեխնիկական մասի տեղեկավար:

Տեխնիկական խնամքի-կատարման պատասխանատվությունն ամբողջովին ընկնում է (խորհանտեսություն մ:ջ և ՄՏԿ-ում) անձնապես ՄՏԿ-ի և խորհանտեսությունների գերեկավարների տեխնիկական մասի տեղեկալների վրա:

6. Գյուղատնտեսություններ (Ստալինգրադի շրջանում—գյուղատնտեսական գործիքների մատակարարման և նորոգման միությունը) Գյուղատնտեսությունների տեղական բաժանմունքների միջոցով հան-

դապետական տրակտոր կենտրոնից և տրեստներից ստացված հայտերի հիման վրա պետք է մատակարարման պլաններում նախատեսի տրակտորների նկատմամբ տեխնիկական խնամք ունենալու համար անհրաժեշտ պահեստի մասերը, նյութերը, գործիքները, տեխնիկական խնամքը լիակատար ապահովելու:

7. Հանրապետական Հողօգիտմաններին տրակտորները հետ միասին իրենց ներկայացուցիչներին ուղարկել ՄՏԿ-երն ու խորհանտեսությունները, հանձնարարելով նրանց տվյալ խորհանտեսություն կամ ՄՏԿ-ի տեխնիկական աշխատողների հետ միասին տվյալ տնտեսություն պայմաններում կազմել տեխնիկական խնամքի պլանը, վերջինս ավագ տրակտորիստների, տեխնիկների (руководящих) և բրիգադավարների արտադրական խորհրդակցություններում վերամշակման յենթարկելով:

8. Գյուղատնտեսությանը—ընկ. բերնադյուլի պատասխանատվությունը, պետք է հինգ որվա ընթացքում հրատարակել՝ «1933 թվի տեխնիկական խնամքի որինքներն ու կանոնները»:

ՀԱՅԿ ՄԻՈՒՐՅԱՆ Հողօգիտման հեղեկավար
Ս. ՄԱՌԻՍԱՆՈՎ

ՏՐԱԿԱՏՈՐՆԵՐԻ 1933 ԹՎԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄՆ ՈՒ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ

Ժամանակավոր կանոնադրություն

1. Տրակտորային պարկի աշխատողնակությունը, նրա մաքսիմալ բեռնվածությունը և գյուղատնտեսական աշխատանքների ամբողջ բնթացքում նրա լավագույն ոգտագործումն ապահովելու հիմնական պայմանը տեխնիկական խնամքի ճիշտ կազմակերպումն է:

2. Տրակտորների տեխնիկական սպասարկման համար մինչև այժմ գոյություն ունեցող սխառեմը յերբեք չի կարելի բավարար համարել, վորովհետև նա գլխավորապես զբաղվել է կոտրոված և մաշված մասերը շտկելով և վոչ թե զբանց առաջը նախապես առնելով:

Տրակտորիստների անբավարար վորակը, բրիգադավարի կողմից լավագույն հսկողության բացակայությունը, ինչպես և ՄՏԿ-ի և խորհտնտեսությունների տեխնիկական անձնակազմի շարքերը սողոսկած դասակարգային թշնամու հաճախակի ու գիտավորյալ վնասարար աշխատանքն այն հետևանքն են ունեցել, վոր տրակտորի մեխանիզմներից վորեկ մեկը ժամանակին չի ձգվել կամ կանոնավորվել, աննշան թերություններ չեն վերացվել և մաշված մասերը ժամանակին չեն փոխվել, վորով հետագա աշխատանքի ժամանակ առաջացել են մի շարք մասերի ծանր վնասվածքներ և մեծ մասամբ վերջացել են տրակտորների (մոտորի արագությունների տուփի և այլն) ամբողջ ագրեգատի ավերումով:

Այդպիսի տրակտորները յերկար ժամանակով նորոգության տրվելով, բնթացիկ գյուղատնտեսական կամպանիայի պլանը վիժում է և տրակտորային պարկի ոգտագործման արժեքը չափազանց բարձրանում է:

Վերոհիշյալ թերությունները վերացնելու նպատակով ԽՍՀ Միության Հոգժողկոմատը բոլոր ՄՏԿ-ին և խորհտնտեսություններին առաջարկում է տրակտորի տեխնիկական խնամքի այնպիսի մի սխառեմ կազմակերպել՝ վորով գյուղատնտեսական դաշտային աշխատանքների ամբողջ ժամանակաշրջանում ապահովված լինի նրա անբնգհատ աշխատանքը:

Տեխնիկական խնամքի նոր սխառեմը պետք է հիմնված լինի հետևյալ սկզբունքի վրա. անկախ այն հանգամանքից, թե տրակտորի աշխատանքում վորեկ գեֆեկտ է նկատվում կամ՝ վոչ, աշխատանքի վորոշ քանակի ժամերից հետո նրան պետք է կանգնեցնել և տրակտորիստը մեխանիկի կամ բրիգադավարի հսկողությամբ պարտավոր է կատարել մի շարք տեխնիկական ոպերացիաներ՝ տրակտորը պահպանելու, նրա կոտրովելու կանխելու մասերը վաղաժամ մաշվելուց ապահովելու և նրա ծառայություն ժամերը յերկարացնելու ուղղությամբ:

Բոլոր ՄՏԿ-ը և խորհտնտեսությունները տրակտորային պարկի տեխնիկական խնամքի սխառեմը պետք է կառուցեն հետևյալ ցուցումների հիման վրա:

Ա. ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ

1. Նկատի ունենալով տրակտորի առանձին մասերի և մեխանիզմների վիճակը, կատարվող աշխատանքների բնույթը, կլիմայական և աշխարհագրա-

կան պայմանները, ինչպես և նախորդ նորոգման կատարողները, յուրաքանչյուր տրակտորի համար կազմվում և տարեկան որացույցային աշխատանքային պլան և տեխնիկական խնամքի գրաֆիկ, առաջնորդվելով ոպերացիաների հաջորդականությամբ և անվանա-
ցանկի վերաբերյալ կից կանոններով:

2. Ստալինգրադի և Պարկովի տրակտորների աշխատանքի միջակ պայմանները համար կազմված «Որինակելի կանոններ» պետք է հիմք ծառայեն բոլոր մյուս մարկայի տրակտորների համար՝ նկատի ունենալով յուրաքանչյուր մարկայի առանձնահատկությունները: Որինակ, Ստալինգրադի և Պարկովի տրակտորների համար մշակված կանոնները խիստ մոտիկ են 10 20, 15 35, 22 36 ինտեր տրակտորներին:

3. ՄՏԿ-ում բոլոր տրակտորների տեխնիկական խնամքի տարեկան պլանը կազմում է գիրեկտորի տեխմասի ուղեականը (ավագ մեխանիկը), խորհրդատեսու-
թյան մեջ՝ ինժիներմեխանիկոստերը և հաստատում է գիրեկտորը:

4. Տեխնիկական խնամքի տարեկան պլանի հիման վրա ՄՏԿ-ի մեխանիկը կամ բաժանմունքի տեխմասի գիրեկտորի ուղեականը կազմում են յուրաքանչյուր հողամասի կամ բաժանմունքի տրակտորների խնամքի կատարման որացույցային պլանը:

Այս պլանները հաստատում է ՄՏԿ-ի կամ խորհրդատեսու-
թյան գիրեկտորը, իսկ պլանների քաղվածքը ստորադրությամբ արվում է բրիգադավարին կամ խորհրդատեսու-
թյան ըաժանմունքի մեխանիկին պարտադիր կերպով կատարելու համար:

5. Յնկնելով տարեկան որացույցային պլանից,

կազմում են արհեստանոցների (ՄՏ. կայանների և ՄՏ արհեստանոցների) բեռնվածության պլանը տրակտորների նորոգման համար պահանջվող պահեստի մասերի և նյութերի մատակարարման պլանը:

6. Տեխնիկական խնամքը և նորոգումը անցկացնելու տարեկան պլանը ՄՏԿ-ն ուղարկում է հանրապետական տրակտորկենտրոնին, իսկ խորհրդատեսու-
թյունը՝ տրեսին:

Բ. ԽՆԱՄԳԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

1. Տրակտորի ամսական տեխնիկական խնամքը, տրակտորն աշխատանքի նախապատրաստելու և յուրը փոխելու հետ կապված 60 ժամը մեկ կատարվող լրացուցիչ ոպերացիաներ, ինչպես և 6 որը մեկ՝ հանգստի որերին կատարվող խնամքի վերաբերյալ ոպերացիաները, պետք է տեղի ունենան դաշտային պարագաներում:

2. 120 ժամվա աշխատանքից հետո, տեղի ունեցող ոպերացիաներ, — վորոնք նախատեսված են խմամքի վերաբերյալ որինակելի կանոններով, — կատարվում են քանդված տրակտորը կեղտից փոշուց ամբողջովին պաշտպանող ծածկված շարժական արհեստանոցներում:

3. Մոտորը 600 ժամ աշխատելու ընթացքում քանդելու յենթակա չե, բացառությամբ միմիայն կարգերը հանվելու կամ լյուկերը բացելու հետ կապված սոնակալները ձգելու դեպքերից:

Աշխատանքի ժամանակ յերեվան յեկած այս կամ այն պատճառներով տրակտորը սահմանված ժամկետից վաղ քանդելու անհրաժեշտության դեպքում, մո-

տորը քանդում են միմիայն շրջանի մեխանիկի թույլ-
տվությամբ, իսկ նրա բացակայութեան դեպքում
ՄՏԿ-ի դիրեկտորի տեխնիկական մասի ոգնականի
թույլտվությամբ: Այդ դեպքում կազմվում է մոտորը
վաղաժամ քանդելու անհրաժեշտութեան վերաբերյալ
ակտ և կատարված նորոգութիւնը նշանակվում է
պասպորտում:

4. 240 ժամվա աշխատանքից հետո կատարվող
ուղերացիաները և 600 ժամից հետո կատարվող ընթա-
ցիկ նորոգումը տեղի յեն ունենում շրջանի կամ խորհ-
տնտեսութեան բաժանմունք: արհեստանոցներում:
Յեթե շրջանային արհեստանոցը աշխատող տրակտոր-
ներից 10 կիլոմետր տարածութեանից ավելի հեռու չե
գտնվում, ընթացիկ նորոգումը պետք է կատարել
շրջիկ արհեստանոցներում, վորոնց տիպը ներկա մոմեն-
տում ԽՍՀՄ-ի Հողօգտագործման մշակվում է: իսկ ժա-
մանակավոր շրջիկ արհեստանոցը կարող է գտնվել մո-
տակա կոլտնտեսութեան մեջ (2—3 կիլոմետրից փոչ
հեռու) մի այնպիսի փակ շենքում, ուր քանդված
տրակտորը կեղտից և փոշուց պաշտպանված է:

5. Զոհատը մի այլ կոլտնտեսութեան տերիտորի-
ա անցնելիս շրջիկ արհեստանոցը կարող է փոխա-
դրվել այդ կոլտնտեսութեան մեջ նախապես պատրաս-
տված շենքը:

6. Տրակտորների միջակ նորոգութիւնը 1200
ժամվա աշխատանքից հետո կատարվում է այդ նպա-
տակի համար հատկապես հարմարեցված ՄՏԿ-ի կեն-
տրոնական արհեստանոցում:

Գ. ՊԱՀԵՍՏԻ ՄԱՍԵՐԻ, ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ՅԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍԱԿԱՐԱՐՈՒՄԸ

Տեխնիկական խնամքի և նորոգման պլանները
ժամանակին կատարելը ուղղակիորեն կապված է աշ-
խատող տրակտորները պահեստի մասերով, գործիքնե-
րով ու նյութերով լիակատար և անընդհատ կերպով
ապահովելու հետ:

1. Դիրեկտորների տեխնիկական մասի ոգնական-
ները պարտավոր են տրակտորները մեկ ամսվա անըն-
դհատ աշխատանքի համար ապահովել անհրաժեշտ պա-
հեստի մասերով:

ՄՏԿ-ի և խորհտնտեսութեան պահեստները շրջան-
ներին և բաժանմունքներին պահեստի մասեր և նյութ-
եր բաց են թողնում տեխնիկական խնամք կատա-
րելու զբաֆիլի համեմատ և փոխելու յենթակա մաշ-
ված մասի փոխարեն:

Դ. ԲԱՆՈՒԺ

1. Տեխնիկական խնամքը թե վորակապես և թե
ժամկետներին պատշաճ կերպով կատարելը զգալիորեն
կախված է յեղած կազմերը ճիշտ կերպով բաշխելուց:

Խնամքի տարեկան զբաֆիլը կազմելիս ՄՏԿ-ն և
խորհտնտեսութեաները պարտավոր են ճիշտ կերպով
հաշվի առնել բանուժի պահանջն ըստ վորակի, նկատի
առնելով տարաբաշխման քանակն ու վիճակը, շրջան-
ների կամ բաժանմունքների հեռավորութիւնը և ջո-
կատների քանակը:

ՄՏԿ-երի շրջանները և խորհտնտեսութեանները
բաժանմունքների արհեստանոցներում ընթացիկ նո-

- նամուսնիքներն, լույսն ու 1 տրվող տատրները—կեղտից մաքրելը . . .
2. Տրվալորի տրտաքին ամբուխուններ—շարժիչի և շրջանակի միացման, մարմնադրի, դեկադուսի (ру-левая колонка), բարելու բանակի (заводная ручка), զեկավարման քարշի, օպիխատորի, քանարի փո-կի, օդամաքիչի, առճեկ ստնակի քանդիչի (распорка), կրնկատակի (поднятник), կիտսոնակների պատ-յանների, քիթանիլի (шпора), դեր-կալի յուղամանների և այլն ստու-գումը
3. Ողամաքիչի և կարդյութատորի մի-ացման ամբուխունն ստուգելը . .
4. Ֆիլարի և վառիլանյութի զտման անոթների գննությունն ու լվա-նալը
5. Սոճեկի անիլների ստնակաշների և առճեկ ստնակի մասի վիճակի բա-տուգումը (առանց քանդելու) . .

10

15

2

5

5

վառիլանյութի դառնան-
անոթի ծորակը բացել և
շնոնելու կամ հոսքը Թույլ
վնեկու գեպքում անոթը
և ֆիլարը մաքրելը

6. Տրվատոր և առանձին մեխանիզմ-
ները յուղից համաձայն դրժադա-
նային հրահանգի, օդամաքիչի
յուղը փոխելը, տրվատորի մեջ չուր
և վառիլանյութ մշնելը և շարժիչի
կտրտելու լիզած յուղի մաքա-
րակը ստուգելը:

30

7. Միացույլն մասի ամրացման (сго-
норный) դնալիքները (болт) և
շարժատեսակն ստնակաշների վե-
ճակը դնելը լուսիքի միջով ստու-
գելը:

10

Կատարում և տրվալոր-
բխար ադխտանքի ծա-
խալատրտաման վալորում
բրիլադակալի հսկողու-
թյամբ և ղեկավարությամբ
քամի լիզանակին վառե-
լանյութը ավտոմատ լի-
զանակով չմշնելու պեժը
և հետևել վոր ցնցուղե-
նները ու զուլիքը վնեկ
մաքուր ևցնելու՝ ճաղաքը
քամու հոսանքից պեժը և
պաշտպանել կարտերում
լիզած յուղի մակաքալի
ստուգելն ստուգիչ ծա-
խաների կեղտը ածցքերի
բարակ լիզալթալարով
մաքրելը

8. Արաբուհյունների տուփի, կարծերի
բաց լինելու, կայանների, դիֆֆերեն-
ցիալի և սառու պիչ, լուղածորանների
ստուգումը

16

Այս ուղերգիան կառա-
րում և բերդարարը կամ
նրա որհաղանը խմբի կանգ
անելու տեղում Ուղի ու-
ղով հեռակես վոր մասի ա-
մրացման գնդերի վերա-
ն շարժաթեղակն տնա-
կարներն ստուգվում կա-
տերի միջ կեղա հիմնի
կատարում և տրակա-
րի մասը: Մասնակի ստու-
գիչ լուղածորանների անց-
քերը պետք և բարակ լի-
կաթարարով մարքերը

9. Շարժիչը դործի գցելը, կանոնադ-
րենքի տ. լինել և տրակաթի արտա-
տաքին գնումները:
10. Կցովի մեքենաների և կցորդների
սովորական պահպան ստուգումը,
լուղելը ու նրանց կանոնադրելը

5

5

30

1-55

Ընդամենը

15

2004
38

2568

Բ. աշխատանք ժամանակ
1. Ռատիատորի միջի ջուրը և վառ-
լանումը լրացնելը, յուղի մակար-
դակի ստուգումը:
2. Արխատանքի ժամանակ տրակաթի
վիճակի ստուգումը

05

Ընդամենը

05

10

Կատարվում և ակտում
վառելանյութ, յուղ և ջուր
բերելով:
Կատարվում և բերդա-
դավարը կամ նրա որհա-
ղանը:

Տրակաթի ընդհանուր պարապուրդը 10-ժամյա աշխատանքի հերթախախտված
ընթացքում կազմում է 2 ժամ:



ՈՐԵՐԱՅԻԱՆԵՐԻ ԱՆՈՒՆԸ

ՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Ամեն հերթաբերի ուղեբայաններին ըստույնից կերպով կատարվում են՝ տեխնիկական խնամք №2

1. Շարժիչի կառուցում լիզած յուղով ամրացվող փոխերը, տանցիկ ֆիլ- տրը լվանալը կատարվում է վաղ պահա քան աշխատանքի յուրա- քանչյուր 60 ժամը մեկ անգամ Յուղը թափում են մատուց կան- գնելուց անմիջապես հետո: ա) Լցանքից ցանցը լվանալը բ) Ջնվիչ լուկերի միջից կարեղը սրահելով (առքայ) լվանալը:	20					Հետևեցեք վոր առանցքերը- ղուղիքը, ցնցուղները և նեն լացարձակորեն մա- քուր: Քամի չեղանակին յուղը փոխելիս լցանքը քամուց և փոշուց պաշտ- պանել: Բանեցրած յուղի անդաման լցնել հատուկ ամանի մեջ: Յուղը լցնե- լուց առաջ լցանքից ցան- ցը համաձայն խՈՀՄ-ի հրահանգների հրահանգի լվանալ չոր լեղանակին:
---	----	--	--	--	--	---

աշխատելիս ամեն 40 ժամը
մեկ անգամ լոկ խոնավ
չեղանակին, ամեն 60 ժամը
մեկ անգամ:

2. Ուղամարքի ֆիլտրը մաքրել . . .	—	—	—	—	—	—
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ	—	—	—	25	—	—

Տեխնիկական խնամք № 3

II. Տրակտորի տարբերական ղեկավարող կատարվում է վաղ պահա քան
աշխատանքի 6 օրը մեկ անգամ. (կատարվում է հանգստի օրերին)

1. Մոմերը մաքրելու ու լվանալը, ել- կետայինները արանքները կանո- նադրելը և կաթն ստուգելը . . .	2	—	—	—	—	—
2. Վանդու և լուսավորութայն թիկ- րի մեկուսացման անուղղույթ . . .	4	—	—	—	—	—
3. Վանդույթի ֆիլտրը, լիկեթակ- ները (пройму) և նման սխառնի խողովակները մաքրելու ու լվանալը 4. Յուղման ստուգումը համաձայն արժարանային հրահանգի (зазорам)	5	—	—	—	—	—
5. Նիսանների արանքները ստուգելու ու կանոնավորելը . . .	12	—	—	—	—	—
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ	23	—	—	—	17	—

Այս բոլոր ուղեբայանե-
րը կատարում է միա-
նիկը տրակտորիստը ու-
նույնիսկ խմբի կողմա-
նիկը տեղում:

Մասնաբաժնի արժեքը 120 միլիոն (կարգավորվող) հազարի և ավելի

1. Շարժաթիվային սենյակայիններ ձգելը ստուգման լենթարկիլով պահպան- մանը (вкладной) նստակազմ ու լարերի վիճակը և յուրանցները ու ստանալուները լրիվում մաքրելը շարժաթիվային ու ամրացման գնան- քաների վիճակը ստուգելն ու հիմ- նական սենյակայինները գնումը յուր- ան	20	3—30	—	—	—	միջ հետ սենյակները ձգվում են, լենթանցում շրջող (связь) չի նայում լրիվում: Շարժաթիվային սենյակները կրկն կա- նոն, ձգում են զրկել մե- կանիկը հակառակ պարա- զային՝ համապատասխան կերպով ստորագրված չըր- զել արհեստանոցի փու- ձված փականագրերը: Յե- թե ՄՏԿ-ում կամ խորան- ստույլային մեջ յեղած շրջիկ արհեստանոցները ամբողջ տրակտորային պարկի սպասարկմանը հե- րավալարում, այդ դեպ- քում սենյակները դաշ- տում ձգելը թույլ և արդ-
2. Առաջին անգամների օրինակները սրու- նակները վանալը, նրանց կանո- նադրելն ու յուրիլը	5	10	10	—	—	

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԽՆԱՄԲ № 5

Յարախոսում էր, որ ինքն իր անհատականությամբ
 չէր կարողանում հասնել իր նպատակին։

1. Մատենական սխաներ ջրով բխանալը .	—	20	—	—	Նախատեսվում է դիմել թերթ հանել և խմբաներին աղասել:
2. Քլաններին դիմել, միտցներին առվախե- ղներին, միտցներին և խմբաներին կա- մերներին տրուսքը (нагар) մաքրելը .	1	1—10	—	—	Տրամադրել հաջորդ 240 ժամ աշխատանքից հետո 1-ին և 3-րդ սրահները մի- միանց տեղին են փոխվում:
3. Միտք վերին սերիլիչ սղակը Компрессонные кольца փոխելն ու առվախեղները մաքրելը	—	20	—	209	4

ԹԻՄՈՒՆԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՈՒՆԸ	ԹԻՄՈՒՆԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՈՒՆԸ					
	1	2	3	4	5	6
4. Մեղացիներ մատի և ջարժաթիկի դրոշմի վրանի վրանից ստուգելը . . .	5	15	5	—	—	—
5. Թիմանները հիմնի ու արանքները կանոնավորելը	5	45	1—55	—	—	—

4. Յուսիս անդրիշ ողակեր փոխեր մաշված առվակներն ուղղել և բոս բարձրություն մեղմված ողակեր դնել	—	1—30	30	—	—	Մեծացված մասը գնելիս վրանը լախանում է:
5. Միջուկն մասի վիճակն ստուգելն ու անհրաժեշտության դեպքում նրան փոխել և շարժաթևի վերի զուլ-խիկի վանք ճարձարեցնել	—	2	—	211	4	
6. Մոխրածև առանցքի ինկոսան լինելն ստուգելը, հիմնական սանակալների գնումը	10	25	—	212	4	
7. Շարժաթևային սանակալները ձգելը, պահպանակները զրկաճքը և բարե-տի վիճակի ստուգելը, սանարան-ները, լուղի առվակները ցքվածքնե-րից մաքրելը, շարժաթևային պն-տերիթները և մանկները (vaňka) վիճակն ստուգելը	20	3—30	—	610	4	
8. Թփանները վանալը և արանքները գնելն ու կանոնավորելը	0.5	45	1—55	5250	4	Անհրաժեշտության դեպ-քում պահպանակները փո-խում են:
9. Կանոնավորիչի (регулятор) զրկա-նակի վիճակն ստուգելը և անհրա-ժեշտության դեպքում նրան փո-խելը	—	—	—	—	—	

10. Ստերիլ բարերի և լաճարիկների (лампочки) վիճակի ստուգումը	—	0.8	—	—	—	
11. Կարբուրատորը մաքրելը լոխանե-րն (поплавок) ու անդամվոր խը-փանները ստուգելը	—	30	15	—	—	
12. Վառիկանյութի ամանները (бак) վանալը	—	—	30	—	—	
13. Վառիկանյութի նստվածքի անոթի (осложник) ֆիլտրները գնելն վանալը	—	—	—	0.5	—	
14. Ցուցատար սխառնը նավթով լվա-նալը և ապա յուղ ցնեցելը	—	0.2	15	—	—	
15. Շարժիչի կարտերը և յուղի պոմպի ֆիլտրը նավթով վանալը	—	—	20	—	—	
16. Շարժիչի կարտերի և արագու-թյունների ստուգի միջի յուղը փո-խելը	—	—	20	—	—	
17. Ողակաքիչի ֆիլտրը վանալը, կար-բուրատորի հեռ նրան միացնան պնդության ստուգելը և յուղը փո-խելը	—	—	22	—	—	
18. Կոդեատիչի կոնտակտները մաքրելն ու կանոնավորելը, կոլեկտորը և բարիերը մաքրելը	15	0.5	—	—	—	

Արագու-թյունների նստվածք մեղ մնացի փոխ կամ կեղտ նստանաբերելիս լուղը բաց թողնել, առավել լվա-նալ և նոր յուղ ցնեցել

19. Կցման ազույցը և ճկուն ջանքի վիճակն ստուգելն ու կանոնադրելը կցման ազույցի սանակի շինելը զննելը	15	—	—	15	—
20. Ջրատանցման սեղանի զանգի րա-տուցելը	—	—	—	02	—
21. Ուղարկելը քանդելն ու լվանալը և քանդարի քանդ փոխելը	—	—	—	25	—
22. Պաշտի անվիճելի ուղիկավոր սանա-կաները լվանալը, նրանց կանոնա-վորելն ու յուզելը	—05	10	—	50	—
23. Յետևի կրատմանի կոնսառն ուղի-կավոր սանակաշները կանոնավորելը	—08	30	—	1	—
24. Հեկտարում (քառակուսի) հազար-առորդ և բարձր կանոնավորումն ստուգելն ու կարգավորելը	—	20	—	25	—
25. Տրակտորի բոլոր մեխանիզմները յուզելը՝ համաձայն գործարանային նշանագրի	—	—	—	35	—
26. Տրակտորի արտաքին բոլոր աճրու-թյուններն ստուգելը և թևերն հա-վասարացնելու շտկելը	—	—	—	15	—

27. Կարտերի գատարկող խցանները, արագութայնների ստուգելը, պիսիլ-կնցիլայի, ստուգիչի յուղածորակ-ները և մանամեքքը ստուգելը: . . .	—	—	—	02	—
28. Տրակտորի մեջ վառելանյութ և չուր-լցնելը:	—	—	—	15	—
29. Շարժիչը քարժի գցելը, արակաղի բնդհանուր դնում, թյունը, մատող թևին ու կանոնավորելը	15	—	—	05	—
ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ					—
1—18	11—28	10—46	—	—	—

Տրակտորի պարապուրդ 11 ժամ 48 րոպե, (վրի մեջ 11 ժամ 28 րոպե փա-կանաղովի աշխատանքը և 15 րոպե մեխանիկի աշխատանքը):

ՏՐԱԿՏՈՐՆԵՐԻ ՄԻՋԱԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՈՊԵՐԱՑԻԱՆԵՐԻ
ՈՐԻՆԱԿԵԼԻ ՑԱՆՔԸ (ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ 1200
ԺԱՄՎԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՑ ՀԵՏՈ)

№ ըստ կազմի	ՈՊԵՐԱՑԻԱՆԵՐԻ ԱՆՈՒՆԸ	Պահանջվող պահեստի մասերը		ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
		№ ըստ կառավարի	Փամակը	
1.	Կասավում և խորհրդարանային-ների յեվ ՄՏԿ-ների կենտրոնական արհեստանոցներում			
2.	Տրոխտորն արտադրատ մաքրելն ու լվանալը			
3.	Սառեցման սխեմայից նստվածքը հեռացնելը, ռադիատորը փակելը լվանալը յեվ մաքրելը			
4.	Շարժիչը ամբողջովին փակելը յեվ մաքրելը (այսուհի հեռացնելը), շարժիչը, միացման ագույցը մաքրելը լվանալը յեվ քնշողքունների տեղեկագիր կազմելը			
5.	Մեկատ առանցքի կիփսը ստուգելն յեվ վերացնելը:	211 203 212 5250 6100 169 170	4 հատ 4 » 4 » 4 » 4 » 4 » 4 »	Լուծույթը լցվում է հորիզոնական մակեր- յակին
6.	Միջոցային մատը յեվ շարժաթիվի վերի գլուխիկների վառները փոխելը հարմարացնելով սխեմի մատին:			
7.	Հին քաժակները (гильза) հանելը, հրկավածները կամ նորերը մաքրելը, անհրաժեշտության դեպքում փոխելը			
8.	Շարժաթիվային տակակների պահպանակները (կոմպակտ) լցնելը			
9.	Պահպանակները շտկելը (расточка)			

9.	Շարժաթիվերը ստուգելն ու ռեգլելը			
10.	Սառնարաններն ու յուղի առվակները ուղղելը			
11.	Սառնակները շարժելով ուղղելը (шаро-ка), պրիժիգ			
12.	Կառնետորիչի առանցքի վառնը փոխելը	382	1 հատ	
		272	1 »	
		304	1 »	
13.	Շարժիչն ամբողջովին հավաքելը, նոր կոմպակտ միջոցներ դնելը յեվ գլանների դիսկի արանագիրները, արտածող յեվ ներածող խողովակները փոխելը	208 209 210 206 207 5210	4 » 12 » 4 » 8 » 16 »	
14.	Ցուղատար սխեմանը մաքրելով լվանալը յեվ յուղի պոմպի ցանցը մաքրելը			
15.	Խփանների յեղրերը (фаска) շտկելը			
16.	Խփանների բնիլը ուղղելը (расшировка)			
17.	Խփաններն ուղղել (притирка)			
18.	Կառնետորիչը հաստիլը (установить)			
19.	Կարքյուր-ստորն ու դալմաբիլը զննելը, մաքրելը, հավաքելն ու տեղը դնելը			
20.	Քամաքի առանցքը յեվ մաշված տնակակները փոխելը: Հավաքելը, տեղը դնելն ու փոխելը փոխելը	453 457 461	1 հատ 1 » 1 »	
21.	Դինամոն յեվ մագնետոն զննելը, մաքրելը յեվ կառնետորիլը			
22.	Մագնետոն յեվ լարերը հաստիլը			
23.	Ղեկավարման ֆարշերը հաստիլը ու ըստուգելը, կաշծարկման սխեման ու դրոստելն ստուգելը			
24.	Հցման ագույցի ֆերրադոն ստուգելը յեվ անհրաժեշտության դեպքում նրան փոխելը	425 10501	1 հատ 36 »	
25.	Կցման ագույցը հավաքելը, տեղը դնելը, միացման դետալները փոխելն ու կառնետվաթիլը յեվ կցման ագույցի վառնատեղի (подаль) լրտփսը ստուգելը	447 447 448	6 հատ 1 » 1 »	

26.	Արագոյութունների առօրե ու դիֆերենցիալը նավթով լվանալն ու ստուգելը (առանց բանդիլու), առանձնավոր անիվների յեղ առանցքների վաշի փոփոխությունը մաքրելը	3100	1 հատ
27.	Արագոյութունների տուփի միջին առանցքի ռոլիկավոր ռոնակավորների վիճակն ուսուցելը		
28.	Արագոյութունների տուփի ցածի յեղ տրանսմիսի լայնակի (поперечный) առանցքներն ստուգելն ու կանոնավորելը		
29.	Ցետիկի կիսատնու կոնաձևով ռոլիկավոր սոնակավորները լվանալն ու կանոնավորելը		
30.	Ղեկավարման սխեմայի վորդնակի հաղորդումը ստուգելն ու կանոնավորելը		
31.	Առջևի անիվների ռոլիկավոր սոնակավորները լվանալը, կանոնավորելն ու յուղելը	533 ա.	1 հատ
32.	Խլացուցիչի ցանցի վիճակն ուսուցելը		
33.	Տրակտորի քեկերի նորոգումը		
34.	Վառելանյութի առք լվանալը		
35.	Տրակտորի մեջ լրիվ կերպով վառելանյութ, ջուր յեղ յուղ լցնելը յեղ տրակտորը յուղելը		
36.	Ցուղի մեղմամբ ստուգելը		
37.	Տրակտորի ընդհանուր զննությունը, գործի գցելը, կանոնավորելն ու փորձական աշխատանքները (обкатка)		

Միջակ նորոգման մեջ յեղած տրակտորի ընդհանուր պարապարպը 48 ժամից չի անցնում (3 բանվորական որ):

ՎՈՐՈՇՈՒՄ № 137

ԽՍՀՄ-ի ՀՈՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԿՈՄԻՍԱՐԻԱՏԻ ՅԵՎ ԽՍՀՄ-ի ՀԱՅԱՍՏԱՆԿԱՅԻՆ ՈՒ ԱՆԱՍՆԱՊԱՀԱԿԱՆ ԽՈՐՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԿՈՄԻՍԱՐԻԱՏԻ

21 փետրվարի 1933թ.

Տրակտորների նորոգման սխեմաների մասին

Տրակտորների նորոգման տեսակները վորոշում են հետևյալ ցուցանիշների ամբողջականության հիման վրա:

1. Նախորդ հիմնական վերանորոգումից կամ գործարանից դուրս գալու մոմենտից սկսած՝ տրակտորի փաստորեն աշխատած ժամերի քանակը:
2. Նորոգման ուղեբացիաների անվանացանկը (նոմենկլատուրան):
3. Փոխելու յենթակա պահեստի մասերի արժեքը:

Ցիկլներով վերահիշյալից, սահմանվում են նորոգման այս կամ այն տեսակին վերաբերող հետևյալ ցուցանիշները:

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՈՐՈԳՈՒՄ

§ 1. Տրակտորն աշխատել է միացային (поршневым) խմբի, ծնկաձև ու բաշխիչ առանցքների տրանսմիսիայի եւ ընթացամասի հիմնական մասերի ծառայությունն ու նորմալ աշխատանքի ժամկետներից

ավելի, քան հետևյալ տրակտորների համար կազմում է
ՖՊ և ֆորդոն ————— 1800ժ:

Այլ անիվավոր տրակտորներ ————— 2400ժ:

Թրթրածև » » » ————— 3000ժ:

§ 2. Նորոգումը կապված է տրակտորն ամբողջությամբ քանդելու և հետևյալ հիմնական մասերն ու մեխանիզմները նորոգելու, վերականգնելու կամ փոխելու հետ:

1. ա) ՇԱՐԺԻՉԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ա) Դրանները (цилиндр) հղկելը բաժակները (гильза) հղկելը կամ փոխելը:

բ) Մխոցը (поршень) փոխելը (կոմպլեկտը) կամ նրա վերականգնելը

գ) Արտածող խփանները (клапан) փոխելը և ներածողների վոչ լրիվ փոխելը:

դ) Վռանների (втулка) և խփանների հրիչները փոխելը կամ նորոգելը:

ե) Ծնկածև առանցքի փոխելը կամ հղկելը

զ) Առանցքի գնդակավոր սոնակողները (потш-ипник) փոխելը:

ը) Հիմնական և շարժաթևային սոնակալները լցնելն ու հղկելը:

թ) Բաշխիչ առանցքի ստուգումը, նոր փաշաները (սոնակալները) մամլելը և բաշխիչ ատամնավոր անիվները փոխելը:

ժ) Ռադիատորը փոխելը կամ նորոգելը:

ի) Պոմպը և քամհարը (вентилятор) նորոգելը կամ փոխելը:

կ) Յուղելու և վառելանյութի սնման սխեման ստուգելն ու նորոգելը:

խ) Մագնետոն, գինամոն և լուսավորությունը նորոգելը. բարինները, մագնետոյի կոճերը (катушка) փոխելը կամ նրան վերափաթաթել (ՖՊ, մաս № 300):

2. ՏՐԱՆՍՄԻՍԻԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ա) Ագույցի (муфта) սկավառակները (диск) զսպանակները, ֆերրադոն փոխելը և ագույցի թմբուկը նորոգելը:

բ) Մաշված ատամնավոր անիվները, սոնակալները, տրանսմիսիայի առանցքների և կիսա սոնակալների փոխելն ու վերականգնելը և տրանսմիսիայի կանոնավորելը:

գ) Դիֆերենցիալի խաչմերուկի (крестовинна) արբանյակները (сателит) փոխելը կամ նորոգելը:

3. ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ (рулевое управление) ՍԻՍ-

ՏԵՄԻ և ԸՆԹԱՅԱՄԱՍԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ա) Ղեկի առանցքի վռանները, ատամնավոր անիվները, վորդնակները, (червяк) մատները (палец) և քարշերը (тяга) նորոգելը կամ փոխելը:

բ) Առջևի անիվների սոնակալները փոխելը, անիվները և սոնակները նորոգելը:

գ) Դարձյակները (уапа) նորոգելը և փոխելը:

դ) Թրթրածև մեքենաների ընթացամասը նորոգելը՝ սկավառակներն ու թմբուկներ փոխելով, ֆերրատոն, գնդավոր սոնակալները փոխելով, թրթրածև ժապավենի վռանները վերամամլելով և այլն:

Բացի գրանից, հիմնական նորոգում կատարելիս տրակտորները ներկվում են:

3. Փոխելու յենթակա պահեստի մասերի արժեքը 1 քարշի (на крюке) ուժի համար 25 ուղբլուց (արդ-

յունաբերութեան գներով) պակաս հաւածք և լինի (միջին հաշվով) :

ՄԻՋԱԿ ՆՈՐՈԳՈՒՄ

§ 1. Տրակտորն աշխատել և մխոցային խմբի նորմալ ծառայութեան և աշխատանքի ժամկետներինց ավելի, վորը հետեւյալ տրակտորների համար կազմում է 300

Մնացած բոլոր անխմբոր տրակտորների համար 1200»

Թրվրածն տրակտորների համար 1500

§ 2. Տրակտորի նորոգումը զուգորդված է շարժիչն ամբողջովին քանդելու և տրանսմիսիայի առանձին հանգույցները և ընթացամասը մասնակիորեն քանդելու հետ:

ա) Մխոցները և բաժակներն նորոգելը փոխելը կամ նրանց հղկելը, արտաձող խմբանների մասնակիորեն փոխելը, ծնկածն առանցքի պարանոցներն ստուգելը կամ նորոգելը, շարժաթևային սոնակալները, լցնելը և հղկելը կափուլներին յեղբերն (фаска) ու բները հղկելը, սառեցնելու, յուղելու, վառելանյութի և էլեքտրասարքավորման սխեման ստուգելն ու լվանալը:

բ) Յետեի կամրջակն ու զեկավարման սխեման ստուգելը (առանց կամրջակը մանրամասն քանդելու), նրանց կանոնավորելով անհրաժեշտութեան դեպքում փոխելով նաև տրանսմիսիայի սոնակալները:

գ) Կցման ազուցի մասերը զննելն ու լվանալը, նրան կանոնավորելն ու սկավառակները մասնակիորեն փոխելը (Ֆ: Պ: ի):=

դ) Դեկավարման սխեման մաշված փոսնները փոխելը:

§ 3. Փոխելու յենթակա պահեստի մասերի արժեքը նորմալ պայմաններում 1 քարշի ուժի համար կազմում է 10—15 սուբլի=

ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՈՒՄ

Տրակտորի ընթացիկ նորոգումը ասելով պետք է հասկանալ պլանային նախազգուշական նորոգման համար մշակված կանոնների համաձայն՝ առանձին մասերը զննելը, մաքրելը, ստուգելը, կանոնավորելը, նորոգելը կամ փոխելը՝ առանց մանրամասն կերպով քանդելու=


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 1- «Հիմնական նորոգում» և «միջակ նորոգում» կոչված հատվածների կետերում մատնանշված ոպերացիաները հանդիսանում են իբրև հիմնական նորոգիչ ոպերացիաներ, վորոնց զուգընթաց կատարվում են նաև յերկրորդական ոպերացիաներ:

2. Տրակտորի նորոգման այս կամ այն տեսակին պատկանելը վորոշվում է նախապես կազմված դիֆեկտների տեղեկագրի հիման վրա և տրակտորի պասպորտների տվյալներով: Գլխավորապես պետք է ուշադրութեան առնվի պահանջված նորոգման ոպերացիաների անվանացանկը

(«Հիմնական նորոգում» § 2, կետեր 1 և 2 և «Միջակ նորոգում» § 2),

Վերոհիշյալ անվանացանկից շեղվելու դեպքում նորոգման այս կամ այն տեսակին պատկանելը պետք է վորոշվի մնացած յերկու ցուցանիշների ամբողջականութեան հիման վրա:

Խ.Ս.Հ.Մ. Ի Հոգաբարձի սեղակալ ԳՈՒՆԵՆ ԴՈ
Խ.Ս.Հ.Մ. Ի Հոգաբարձի սեղակալ յեկ Ս.Գառնա-
պետյան ժողովուրդի սեղակալ ՈՍՏՐՈՎՍԻԻ





629115
5-93

« Ազգային գրադարան



NL0276817

14.815