


ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԽՍՀ ՀՈՂԺՈՂԿՈՄԱՏԻ ԱԳՐՈՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՅԵՎ
ՄԵԽԱՆԻԶԱՑԻԱՅԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Ազգայնականության խորհուրդներ № 5

„ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ 1-2“ ՏՐԱԿՏՈՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

Հաստատված է ԽՍՀՄ Հոգնողկոմատի յեվ ԽՍՀՄ Խորհ-
տնտնադկւմատի կողմից դեկտեմբերի 1-ին 1988 թ.



26 AUG 2013

04 AUG 2010

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԽՍՀ ՀՈՂԺՈՂԱՊՄԱՏԻ ԱԳՐՈՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՑԵՎ
ՄԵԽԱՆԻԶՄՑԻԱՅԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

631.3

պ.

VL-84

Ֆաբրիկայի կազմի խորհուրդներ № 8

„ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ 1-2“ ՏՐԱԿՏՈՐԻ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

Հաստատված է ԽՍՀՄ Հաղթող կոմատի յեկ ԽՍՀՄ Խորհ-
տնտնականության կողմից դեկտեմբերի 1-ին 1938 թ.



3270
40

Կատարողներ: Տրակտորային բրիգադիր կամ մեխանիկ, տը-
րակտորիստ:

6. Ստուգել կցվող մեքենայի վիճակը, յուղել և կարգավորել այն:

Կատարողներ: Տրակտորային բրիգադիր կամ մեխանիկ,
տրակտորիստ, պրիցեպչիկ:

7. Գործարկել շարժիչը, լսել և կարգավորել այն: Կատարել
տրակտորի արտաքին ստուգում:

Կատարողներ: Տրակտորային բրիգադիր կամ մեխանիկ,
տրակտորիստ:

Առաջին հերթափոխի աօխտսամբի ժամանակ (ակոսում)

1. Լրացնել ռադիատորի ջուրը, վառելանյութը, ստուգել
պատենատուփի յուղի մակարդակը և անհրաժեշտության դեպ-
քում լրացնել:

Կատարողներ: Տրակտորիստ, զապրավչիկ:

2. Աշխատանքի ընթացքում (առանց կանգնեցնելու տրակ-
տորի շարժիչը) ստուգել տրակտորը և կցվող գործիքների վի-
ճակը:

Կատարողներ: Տրակտորային բրիգադիր կամ մեխանիկ,
պրիցեպչիկ:

№ 1 Կոնստրուկտիվ անցկացման որինակելի ժամանակը.
Մինչև աշխատանքի սկիզբը 50 րոպե
Աշխատանքի ժամանակ 10 »

Ժամանակի ծախսումն ըստ կատարողների.

Տրակտորային բրիգադիր կամ մեխանիկ՝

մինչև աշխ. սկիզբը 20 ր.	աշխ.	Ժամանակ 10 ր.
Տրակտորիստ »	» 50 »	» » 10 »
Պրիցեպչիկ »	» 30 »	» » 10 »
Հապրավչիկ »	» 20 »	» » 10 »

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԽՆԱՄԲ № 2

Անց է կացվում ամեն օր՝ առաջին և յերկրորդ հերթա-
փոխի միջհերթափոխային ընդմիջման ժամանակ, յերկրորդ
հերթափոխի աշխատանքի ժամանակ և աշխատանքը վերջաց-
նելուց հետո:

2. Միջհերթափոխային ընդմիջման ժամանակ

1. Ակոսից դուրս գալիս լսել տրակտորը:

Կատարողներ: Տրակտորային բրիգադիր կամ մեխանիկ:

2. Առաջին հերթափոխի վերջին (ակոսից դուրս գալիս)
տրակտորը լցնել վառելանյութով և ջրով:

Կատարողներ: Առաջին հերթափոխի տրակտորիստ, զապրավ-
չիկ:

3. Տրակտորը արտաքինից մաքրել: Կեղտից և յուղից մաք-
րել առանձին մեխանիզմները՝ մագնետոն, դինամոն, կարբու-
րատորը և այլն: Բրիգադիրին կամ մեխանիկին տրակտորիստը
գեկուցում և տրակտորի վիճակի և աշխատանքի մասին և տրակ-
տորը հանձնում և յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստին:

Կատարողներ: Տրակտորային բրիգադիր կամ մեխանիկ,
առաջին և յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստներ,
պրիցեպչիկ:

4. Տրակտորը յուղել (ըստ սխեմայի): Շտրժիչի պատենա-
տուփից յուղը թափել մինչև միջին ծորակը և թարժ յուղ լցնել
մինչև վերին ծորակը, փոխել ոդազտիչի յուղը, ստուգել իջու-
ցիկ խցանների վիճակը՝ պատենատուփի, արագատուփի, կողա-
յին փոխանցման, ռադիատորի և յուղման կոնտրոլ ծորակները:

Կատարողներ: Յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ, զա-
պրավչիկ:

5. Ստուգել և ձգել տրակտորի արտաքին ամրվածքները՝
շարժիչը շրջանակին, ռադիատորը, յուղի ֆիլտրը բլոկին, ոդափո-
խիչը, ոդազտիչը, արտարկման և ներարկման խողովակները, միաց-
քի մեխանիզմի կորպուսը, արագատուփը, կողային փոխանցման
պատյանը, կցող սերգայի հեղյուսը, խթանները, առջևի անիվ-
ների ռեբուդները, հետվի անիվները կիսասոսինների ֆլյանե-
ցին, հետին անիվների ստուպիցի միացումը: Ստուգել ավտոմատ
արգելակի տրոսի կարգավորումը (Ու-1 տրակտորներին):

Կատարողներ: Յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

6. Ստուգել առջևի անիվների առանցքակալները (առանց
քանդելու):

Կատարողներ: Տրակտորային բրիգադիր կամ մեխանիկ,
յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

7. Ստուգել և լվանալ ֆիլտրը, վառելանյութի ռաստոյնիկները: Ստուգել սնման սխեմայի միացնող խողովակները (սխեմաները):

Կատարողներ: Յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

8. Ստուգել կցվող մեքենաների վիճակը, յուղի և կանոնավորել այն:

Կատարողներ: Տրակտորային բրիգադիր կամ մեխանիկ, պրիցեպչիկ:

9. Շարժիչը գործարկել, լսել և կարգավորել: Արտաքինից ղնակ տրակտորը և ստուգել մանոմետրի ցուցմունքը:

Կատարողներ: Տրակտորային բրիգադիր կամ մեխանիկ: Յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

2. Յերկրորդ հերթափոխության առաջանքի ժամանակ

1. Լրացնել ռադիատորի ջուրը և վառելանյութը: Ստուգել պատենատուփի յուղի մակարդակը և անհրաժեշտության դեպքում թարմ յուղով լրացնել պակասը:

Կատարողներ: Յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ, դապրավչիկ:

2. Աշխատանքի ժամանակ (առանց տրակտորի շարժիչը կանգնեցնելու) ստուգել տրակտորի և կցվող գործիքների վիճակը:

Կատարողներ: Տրակտորային բրիգադիր կամ մեխանիկ, յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ, պրիցեպչիկ:

3. Առաջանքի վերջացնելուց հետո

1. Տրակտորն արտաքուստ մաքրել կեղտից և յուղից (առանձին մեխանիզմները), մագնետոն, գինամոն, կարբուրատորը և այլն: Տրակտորիստը բրիգադիրին կամ մեխանիկին դեկուցում և տրակտորի աշխատանքի և վիճակի մասին (իւր հերթափոխության ժամանակ):

Կատարողներ: Տրակտորային բրիգադիր կամ մեխանիկ, յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ, պրիցեպչիկ:

ՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ—Ցուցա յեղանակներին բաց թողնել սառնցման սխեմայի ջուրը:

№ 2 տեխնիկական խնամքի անցկացման որինակելի ժամանակը՝

Միջհերթափոխության ընդմիջումին 50 րոպե

Աշխատանքի ընթացքում 10 »

Աշխատանքը վերջացնելուց հետո 15 »

Ժամանակի ծախսումն ըստ կատարողների

	Միջհերթափոխության ընդմիջումին	Աշխատանքի ընթացքում	Աշխատանքը վերջացնելուց հետո
Տրակտորային բրիգադիր կամ մեխանիկ	30 րոպե	10 րոպե	5 րոպե
Առաջին հերթափոխ. տրակ	20 »	—	—
Յերկրորդ » »	30 »	—	—
Պրիցեպչիկ	30 »	10 »	15 »
Զապրավչիկ	20 »	10 »	10 »
		10 »	—

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԽՆՈՒՄԻ № 3

Անց և կացվում 14 հեկտար պայմանական վար կատարելուց հետո (միջհերթափոխության ընդմիջման ժամանակ):

1. Ակոսից դուրս գալու ժամանակ լսել տրակտորը: Առաջին հերթափոխության տրակտորիստը դեկուցում և բրիգադիրին կամ մեխանիկին տրակտորի աշխատանքի և վիճակի մասին, տրակտորը հանձնում և յերկրորդ հերթափոխության տրակտորիստին: Զննել տրակտորը, ստուգել գործիքները:

Կատարողներ: Տրակտորային բրիգադիր կամ մեխանիկ, առաջին հերթափոխի տրակտորիստ:

2. Տրակտորը և առանձին մեխանիզմները՝ մագնետոն, գինամոն, կարբուրատորը և այլն մաքրել արտաքուստ յուղից և կեղտից: Ցուղը բաց թողնել պատենատուփից (կատարվում և շարժիչը կանգնեցնելուց հետո անմիջապես):

Կատարողներ: Տրակտորային բրիգադիր կամ մեխանիկ, առաջին և յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստներ, պրիցեպչիկ:

3 Լյուկերի միջոցով ստուգել շարժանակների առանցքակալների, շարժանակների հեղուկների շալխաների զրուխյունը

և մխոցային մասերի կառնային (ստուպորնի) հեղուակները:
Կատարողներ: Տրակտորային բրիգադավար կամ մեխանիկ, յերկրորդ հերթափոխության տրակտորիստ:

4. Լվանալ յուղ լցնելու անցքի ցանցը, շարժիչի պատենատուփը լվանալ նավթով լյուկերից: Պատենատուփը թարմ յուղ լցնել: Տրակտորը լրիվ յուղով (ըստ հրահանգի): Ողաքալիչի ֆիլտրը լվալ յուղով: Արագատուփում, կողային փոխանցման և տրակտորի ավտոմատում ստուգել յուղի մակարդակը, ստուգել բոլոր իջուցիկ խցանները:

Կատարողներ: Առաջին և յերկրորդ հերթափոխության տրակտորիստներ, զապրավչիչ:

5. Ստուգել և լվալ յուղի ֆիլտրը:

Կատարողներ: Առաջին հերթափոխի տրակտորիստ:

6. Ստուգել և ձգել տրակտորի արտաքին ամրվածքները՝ շարժիչինը շրջանակին, ռադիատորը շրջանակին, յուղի ֆիլտրը բլոկին, ոդամաքիչը, արտարկման և ներարկման խողովակները, կարբուրատորը, մազնետոն, դինամոն, վառելանյութի և յուղի խողովակները: Շարժիչի պատենատուփի կափարիչը, վերին և ստորին ջրի խողովակները, բլոկին գլանների գլխիկը, փականային մեխանիզմը, բաշխող ատամնանիվների պատյանը, միացնող մուխակի իրանի և կողային փոխանցման յեղանիկի ամրվածքները, արագատուփի, ավտոմատի, վառելանյութի բակերի, դեկի, հետին անիվների կիսատնիքների ֆլյանցին, խթանների, լայնիչը ոքողիվ, սեբորդի, միացնող սերգայի հեղուակների, ոդափոխիչի: Ստուգել ոդափոխիչի փոկի ձգությունը և մյուսները:

Կատարողներ: Տրակտորային բրիգադիր կամ մեխանիկ, յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

7. Ստուգել ոդադալիչի և կարբուրատորի միացման կիպությունը: Զննել և լվանալ վառելանյութի ֆիլտրները և ոտստոյնիկները, ստուգել սնման սխառեմի միացումները:

Կատարողներ: Առաջին և յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստներ:

8. Ստուգել փականների բացակի կարգավորումը:

Կատարողներ: Տրակտորային բրիգադիր կամ մեխանիկ, առաջին հերթափոխի տրակտորիստ:

9. Ստուգել առջևի անիվների առանցքակալների վիճակը (առանց քանդելու):

Կատարողներ: Տրակտորային բրիգադիր կամ մեխանիկ, յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

10. Մարբել և լվանալ կայծատները և անհրաժեշտության դեպքում կարգավորել ելեկտրոդների բացալները, ստուգել կայծը: Ստուգել վառոցքի և լուսավորության հաղորդալարերի մեկուսացումը:

Կատարողներ: Տրակտորային բրիգադիր կամ մեխանիկ, յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

11. Ստուգել և կարգավորել արգելակները (Ու-1 տրակտորի համար):

Կատարողներ: Տրակտորային բրիգադիր կամ մեխանիկ, առաջին հերթափոխի տրակտորիստ:

12. Կազնել (զապրավչիչ) տրակտորը ջրով և վառելանյութով:

Կատարողներ: Զապրավչիչ:

13. Ստուգել կցվող գործիքների վիճակը, կարգավորել և յուղել:

Կատարողներ: Տրակտորային բրիգադիր կամ մեխանիկ, պրիցեպչիչ:

14. Շարժիչը գործարկել, լսել և կարգավորել, կատարել տրակտորի արտաքին զննում:

Կատարողներ: Տրակտորային բրիգադիր կամ մեխանիկ, յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

№ 3 տեխնիկական խնամքի անցկացման որինակելի ժամանակը—1 ժամ 25 րոպե:

Միասվելիք ժամանակն ըստ կատարողների.

Տրակտորային բրիգադիր կամ մեխանիկ միջհերթափոխության ընդմիջմանը, 50 րոպե

Առաջին հերթափոխության տրակտորիստ միջհերթափոխության ընդմիջմանը 60 »

Յերկրորդ » » » » 85 »

Պրիցեպչիչ » » » » 85 »

Զապրավչիչ » » » » 35 »

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.—Յուրաքանչյուր հերթավորի աշխատանքի ընթացքում և աշխատանքի վերջում, տեխնամբով նախատեսված պրոցեսների անց կացման համար սահմանված ժամանակը տես № 1 և № 2 ահիս, խնամք:

ՑԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ԽՆԱՄԲ № 4

Կատարվում է յուրաքանչյուր 28 հեկտար պայմանական վար կատարելուց հետո:

1. Լսել տրակտորը: Տրակտորիստը զեկուցում է բրիգադիւրին կամ մեխանիկին տրակտորի աշխատանքի ու վիճակի մասին: Տրակտորը գննել ու գործիքներն ստուգել:

Կատարողներ: Տրակտորային բրիգադիւր կամ մեխանիկ, առաջին հերթափոխի տրակտորիստ:

2. Տրակտորն արտաքինից լրիվ մաքրել կեղտից և յուղից: Մաքրել առանձին մեխանիզմները՝ մագնետոն, դինամոն, կարբուրատորը և այլն: Շարժիչի պատենատուփից յուղը թափել (շարժիչը կանգնեցնելուց անմիջապես հետո, հատուկ ամանի մեջ):

Կատարողներ: Առաջին հերթափոխի տրակտորիստ, պրե-ցեպչիկ:

3. Ստուգել պատենատուփի կափարիչը, յուղի նստոսը, յուղատար խողովակները և յուղ լցնելու անցքի ցանցը:

Կատարողներ: Յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

4. Ստուգել և ձգել շարժանակային առանցքակալները, ստուգել բարբրիտի վիճակը, յուղի առվակները, մաքրել սառցա-րանները: Զննել արմատական առանցքակալները:

Կատարողներ: Տրակտորային բրիգադիւր կամ նորոգման սլեսար: Յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

5. Կերտինով լվանալ պատենատուփը, յուղի պոմպի ֆիլ-տրը, յուղի խողովակները, յուղ լցնելու անցքի ցանցը: Տեղը դնել յուղի պոմպը, յուղի խողովակները, պատենատուփի կափարիչը և յուղ լցնելու անցքի ցանցը:

Կատարողներ: Առաջին հերթափոխի տրակտորիստ, պրե-ցեպչիկ:

6. Ստուգել և լվանալ յուղի ֆիլտրը:

Կատարողներ: Առաջին հերթափոխի տրակտորիստ:

7. Պատենատուփը թարմ յուղ լցնել: Ստուգել յուղի մա-կարդակը՝ արագատուփում և լողային փոխանցման մեջ, անհրա-ժեշտության դեպքում լրացնել: Ստուգել իջուցիկ խցանների վիճակը: Յուղել տրակտորը (ըստ սխեմայի): Կերտինով լվանալ ողապարիչի ֆիլտրը և յուղ լցնել:

Կատարողներ: Տրակտորային բրիգադիւր կամ մեխանիկ, յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ, զապրավչիկ:

8. Ստուգել և ձգել տրակտորի արտաքին ամրվածքները՝ շարժիչը՝ շրջանակին, արտարկման և ներարկման խողովակ-ները, կարբուրատորը, դինամոն, մագնետոն, վառելանյութի և յուղման խողովակները, վերին և ստորին ջրի խողովակները, գլանների գլխիկը բլոկին, փականային մեխանիզմը, ատամնա-նիվների պատյանը, միացնող մուխակի իրանը, մուխակի իրանը, յեղանիկի ամրվածությունը մուխակից, արգելակը, կո-ղային փոխանցման պատյանը, ավտոմատը, վառելանյութի բակիքը, դեկը, հետին անիվների կիսաառնիների գլանեցին, խթանները, լայնիչը արողին, առջևի անիվի սեբորդը, կցվող սերգայի հեղյուսը, ողափոխիչը (ստուգել ողափոխիչի փոկի ձգությունը). լրացուցիչ Ու-2 տրակտորի համար՝ ստուգել դեղավարման սխեմայի լայնակի ձգանի, առաջի սոսուհենակա-յին յեղանիկի, դարձյակային լիսեռի ձգանի, առաջինի սոսու և հենակային յեղանիկի կալոնակի (կրոնշտայնի) ամրվածքը: Ստուգել և ձգել արագատուփի սալնիկները:

Կատարողներ: Տրակտորային բրիգադիւր կամ մեխանիկ, առաջին հերթափոխի տրակտորիստ:

9. Ստուգել և կարգավորել արգելակները (Ու-1 տրակտ-րի համար):

Կատարողներ: Տրակտորային բրիգադիւր կամ մեխանիկ, առաջին հերթափոխի տրակտորիստ:

10. Լվանալ և կարգավորել առջևի անիվների առանցքա-կալները և յուղել:

Կատարողներ: Տրակտորային բրիգադիւր կամ մեխանիկ, յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ, պրեցեպչիկ:

11. Զննել և լվանալ ֆիլտրը, ոտստոյնիկները, սնման սխեմայի սողովակները: Կադնել տրակտորը վառելանյութով և ջրով:

կատարողներ: Յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ, գա-
պրավչիկ:

12. Մաքրել, կալծառները ըլանալ, կարգավորել ելեկտրոդ-
ների բացակիւ, ստուգել կայծը: Ստուգել վառողքի և լուսավո-
րության հաղորդալարերի մեկուսացումը: Ստուգել և կարգա-
վորել ընդհատիչի կոնտակտները և մաքրել բաշխիչը:

Կատարողներ: Տրակտորային բրիգադիր կամ մեխանիկ,
յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

13. Կարգավորել փականների բացակները: Ստուգել լծակ-
ների յուղման հուսալիութունը (պատրույգ):

Կատարողներ: Տրակտորային բրիգադիր կամ մեխանիկ,
առաջին հերթափոխի տրակտորիստ:

14. Ստուգել կցվող գործիքների զրուծյունը: Յուղել և
կարգավորել:

Կատարողներ: Տրակտորային բրիգադիր կամ մեխանիկ,
յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ, պրիցեպչիկ:

15. Շարժիչը գործարկել (շարժանակային առանցքակալ-
ների իրարկման համար). տրակտորը կարգավորել, լսել և
արտաքուստ զննել, ստուգել մանուկտորի ցուցմունքը:

Կատարողներ: Տրակտորային բրիգադիր կամ մեխանիկ,
յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

16. Շարժիչը կանգնեցնել և ստուգել շարժանակային ա-
ռանցքակալների վիճակը:

Կատարողներ: Տրակտորային բրիգադիր կամ մեխանիկ-
յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

17. Շարժիչը գործարկել:

Կատարողներ: Յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

№ 4 տեխնիկական անցկացման որինակելի ժամանակը—

3 ժամ:

Ծախսվելիք ժամանակն ըստ կատարողների՝

Տրակտորային բրիգադիր, մեխանիկ կամ նորոգող սիստար 180 րոպե	
Առաջին հերթափոխի տրակտորիստ	100 »
Յերկրորդ	»
Պրիցեպչիկ	180 »
Գրիցեպչիկ	90 »
Չապրավչիկ	15 »

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔ № 5

Կատարվում է յուրաքանչյուր 85 հեկտար պայմանական
վար կատարելուց հետո, փակ ծածկի տակ:

1. Լսել տրակտորը: Տրակտորիստը զննուցում է բրիգադի-
րին տրակտորի աշխատանքի և վիճակի մասին: Զննել տրակ-
տորը և ստուգել գործիքները:

Կատարողներ: Տրակտորային բրիգադիր կամ մեխանիկ,
առաջին և յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստներ:

2. Տրակտորն արտաքուստ մաքրել կեղտից և յուղից:
Թափել շարժիչի պատենատուփից յուղը, ռադիատորից ջուրը
(բանաշխատ յուղը հավաքել հատուկ ամանի մեջ):

Կատարողներ: Առաջին հերթափոխի տրակտորիստ, գա-
պրավչիկ:

3. Հանել ղեկի անիվը (շտուրվալ), շարժիչի կապույտը և
վառելանյութի բակերը: Հանել ոդադարիչը, փականների կափա-
րիչը, փականային մեխանիզմը, կարբուրատորը, արտարկման
և ներարկման խողովակը, յուղի ֆիլտրը: Հանել շարժանակային
հեղուկների շալիխներն ու պնդողակները և մեղցները: Լվանալ
և մաքրել առանձին մասերը:

Կատարողներ: Տրակտորային բրիգադիր կամ նորոգող փա-
կանագործ, առաջին և յերկրորդ հերթափոխի տրակ-
տորիստներ, պրիցեպչիկ:

4. Քանդել, լվանալ և մաքրել գլանների գլխիկը և փական-
ները, զննել բլոկի գլխիկի միջրիւրը:

Կատարողներ: Տրակտորային բրիգադիր կամ նորոգող
փականագործ, առաջին հերթափոխի տրակտորիստ:

5. Շպարել (պրիտիրկա) փականները և ստուգել վորակը:
Կատարողներ: Տրակտորային բրիգադիր կամ նորոգող փա-
կանագործ, յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

6. Հավաքել գլանների գլխիկը:

Կատարողներ: Տրակտորային բրիգադիր կամ նորոգող փա-
կանագործ, յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

7. Մխոցները մաքրել ալուրից: Մաքրել առվակները, լվա-
նալ մխոցները: Զննել (առանց քանդելու) մխոցային մատների
վիճակը: Պահանդրների յուղի առվակները և սառցարանները:

բաբբիտի բերվացքից: Փոխել վերեվի կոմպրեսիոն և յուղի մխոցային ողակները: Ստուգել մնացած ողակները: Զննել գլաններին աշխատանքային մակերեսը:

Կատարողներ: Տրակտորային բրիկադիր կամ նորոգող փականագործ, առաջին հերթափոխի տրակտորիստ:

8. Զննել շարժանակային առանցքակալները և պահանգները: Մխոցները հավաքել և տեղադրել գլանների մեջ: Զգել շարժանակային առանցքակալները (անհրաժեշտության դեպքում):

Կատարողներ: Տրակտորային բրիկադիր կամ մեխանիկ, յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

9. Քանդել, լվանալ, հավաքել և տեղադրել յուղի պոմպը և դրսի յուղատար խողովակները:

Կատարողներ: Տրակտորային բրիկադիր կամ նորոգող փականագործ, յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

10. Լվանալ, դնել վառելանյութի բակերը (անհրաժեշտության դեպքում զոդել (զլայկա), մատակարարման խողովակները և տականները):

Կատարողներ: Առաջին հերթափոխի տրակտորիստ:

11. Լվանալ կերոսինով յուղի նասոսը, յուղի խողովակները և շարժիչի պատենատուփը:

Կատարողներ: Առաջին հերթափոխի տրակտորիստ:

12. Քանդել, լվանալ և հավաքել կարբուրատորը: Ստուգել լողանը, ասեղաձև փականը, դրոսելյան կափարիչը, ծխնինները (շարնիրը) և ձգանները:

Կատարողներ: Տրակտորային բրիկադիր կամ մեխանիկ, յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

13. Ողակափիչի ֆիլտրը լվանալ և բանաշրտատ ավտոլ լցնել:

Կատարողներ: Առաջին հերթափոխի տրակտորիստ:

14. Շարժիչը հավաքել՝ տեղադրել յուղի նասոսը, յուղի խողովակները, պատենատուփի կափարիչը, գլանների զլխիկը, փականային մեխանիզմը, արտարկման և ներարկման խողովակները, կարբուրատորը, ոգավափիչը, յուղի ֆիլտրը, արտաքին յուղատար և փառելանյութատար խողովակները, տեղադրել շարժիչի վահանը (շչիտ) և դեկի անիվը (շտուրվալ):

Կատարողներ: Տրակտորային բրիկադիր կամ վերանորոգող փականագործ, առաջին և յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ, պրիցեպշչիկ:

15. Կարգավորել փականների բացակները, տեղադրել փականների կափարիչը:

Կատարողներ: Տրակտորային մեխանիկ կամ տրակտորիստ, առաջին հերթափոխի տրակտորիստ:

16. Ստուգել միացքի մեխանիզմը (մուֆթա սցեպլենիա):

Կատարողներ: Տրակտորային բրիկադիր կամ մեխանիկ, առաջին հերթափոխի տրակտորիստ:

17. Ստուգել և կարգավորել արգելակային տրոսի ձգությունը, ստուգել արգելակի կարգավորումը (Ու-1 տրակտորի համար):

Կատարողներ: Տրակտորային բրիկադիր կամ մեխանիկ:

18. Զննել, լվանալ և կարգավորել առջևի անիվների առանցքակալները և յուղել: Կարգավորել Ու-2 տրակտորի նախորդ կոնաձև ատամնանիվի ատամների և դեկի սեկտորաձև ատամնանիվի միջի բացակը:

Կատարողներ: Տրակտորային բրիկադիր կամ մեխանիկ, առաջին հերթափոխի տրակտորիստ, պրիցեպշչիկ, դապրավշչիկ:

16. Ստուգել և մաքրել մագնետոյի ընդհատիչի կոնտակտները, բաշխիչը, կարգավորել բացակը: Մաքրել և լվանալ կայծառները, կարգավորել ելեկտրոդների բացակները, ստուգել կայծը: Մաքրել դինամոյի կոնեկտորը:

Ստուգել ելեկտրոլուսավորության մեկուսացումը և ֆարերը:

Կատարողներ: Մեխանիկ, տրակտորային բրիկադիր, առաջին հերթափոխի տրակտորիստ:

20. Ստուգել տրակտորի ձիշտ հավաքված լինելը:

Կատարողներ: Մեխանիկ, առաջին հերթափոխի տրակտորիստ:

21. Տրակտորը լրիվ յուղել և ստուգել յուղը տրանսմիսիա-յում և ավտոմատում: Լվանալ յուղ լցնելու անցքի ցանցը: Թարմ յուղ լցնել շարժիչի պատենատուփի մեջ: Բակերի մեջ լցնել վառելանյութ, ուղիատորի մեջ լցնել ջուր:

Կատարողներ: Տրակտորային բրիգադիր կամ մեխանիկ, առաջին և յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստներ, դասակարգող:

22. Ստուգել կցվող գործիքների վիճակը: Լրիվ յուղել և կարգավորել:

Կատարողներ: Տրակտորային բրիգադիր կամ մեխանիկ, յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ, պրիցեպչիկ:

23. Քործարկել շարժիչը՝ շարժանակային առանցքակալները իրարկելու համար, շարժիչը կարգավորել ու լսել: Ստուգել մանոմետրի ցուցմունքը: Ստուգել կցվող գործիքների կամպլեկտը:

Կատարողներ: Մեխանիկ, տրակտորային բրիգադիր կամ նորոգող փականագործ, յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

24. Շարժիչը կանգնեցնել, ստուգել շարժանակային առանցքակալների վիճակը:

Կատարողներ: Մեխանիկ, տրակտորային բրիգադիր, յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

25. Շարժիչը գործարկել, ստուգել ծնկաձև լիսեռի պատյանների թիվը: Կարգավորել կարգավորիչը (ռեգուլատորը):

Կատարողներ: Մեխանիկ, յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

№ 5 տեխնիկական խնամքի անցկացման որինակելի ժամանակը—6 ժամ:

Ժամանակի ծախսումն ըստ կատարողների.

Մեխանիկ	50 րոպե
Տրակտորային բրիգադիր կամ նորոգող փականագործ	360 »
Առաջին հերթափոխի տրակտորիստ	360 »
Յերկրորդ »	360 »
Պրիցեպչիկ	35 »

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔ № 6

Կատարվում է փակ շենքում յուրաքանչյուր 165 հեկտար պայմանական վար կատարելուց հետո:

1. Սառեցման սխեմայից հեռացնել կաթսաքարը (կատարվում է տրակտորը մինչև ընթացիկ նորոգման կանգնեցնելը):

Կատարողներ: Տրակտորային բրիգադիր կամ մեխանիկ:

2. Տրակտորը լրիվ մաքրել կեղտից և յուղից: Շարժիչի պատենատուփից յուղը թափել (բանաշխատ յուղը հավաքել հատուկ ամանի մեջ):

Կատարողներ: Առաջին հերթափոխի տրակտորիստ, պրիցեպչիկ:

3. Քանդել շարժիչը, հանել՝ դեկի անիվը (շտուրվալ), շարժիչի փահանիկը, վառելանյութի բաղնիքը և ռադիատորը, ողակալը, փականների կախարիչը, փականների մեխանիզմը, կարգուրատորը, ներառկման և արտարկման խողովակները, գլանների գլխիկը: Հանել և քանդել ողակալիչը, դինամոն, մագնետոն: Հանել՝ պատենատուփի կախարիչը, յուղի նասոսը, յուղի խողովակը, յուղի Ֆիլտրը: Հանել շարժանակային հեղյուսների շալիտներն ու պնդողակները և մխոցները: Մաքրել և լվանալ մասերը:

Կատարողներ: Մեխանիկ, վերանորոգող փականագործ, առաջին և և յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստներ, պրիցեպչիկ:

4. Քանդել մաքրել և լվանալ բլոկի գլխիկը և փականները: Ստուգել բլոկի գլխիկի միջդիրը:

Կատարողներ: Մեխանիկ, յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

5. Հղկել փականների յեղբերը և փականի բները շարժկա քցել (անհրաժեշտության դեպքում), շալարել փականները (պրիտիրկա), ստուգել վորակը:

Կատարողներ: Մեխանիկ, վերանորոգող փականագործ, յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

6. Հաժաքել գլանների գլխիկը:

Կատարողներ: Նորոգող փականագործ, յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

6. Քանդել մաքրել և լվանալ մխոցային խմբի մասերը, փոփել բոլոր կոմպրեսիոն և յուղման ողակները (նախորոք ստուգել առվակները): Անհրաժեշտության դեպքում փոխել մասերը: Հաժաքել մխոցային խմբակը: Մաքրել շարժանակները պահանդների յուղի առվակները և սառցաքանները, բարբիտի բերվածքից լվանալ յուղի նասոսը, յուղի խողովակները և շար-



Կատարողներ: Մեխանիկ, առաջին հերթափոխի տրակտորիստ:

23. Լրիվ ստուգել տրակտորի բոլոր ամրվածքները:

Կատարողներ: Յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

24. Տրակտորը լրիվ յուղել (ըստ հրահանգի), փոխել տրանսմիսիայի յուղը: Լվանալ ողադրիչի ֆիլտրը և ողադրիչը լցնել բանաշխատ ավտոլ: Լվանալ փնչիչի (սապոնի) արտաքին խողովակի ցանցը: Լվանալ յուղ լցնելու անցքի ցանցը, շարժիչի վառելանյութ լցնել:

Կատարողներ: Առաջին և յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ, զապրավչիչի:

25. Ստուգել տրակտորի գործիքները:

Կատարողներ: Մեխանիկ, յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

26. Շարժանակային առանցքակալները իրարկելու համար գործարկել շարժիչը: Լսել և կարգավորել շարժիչը: Ստուգել մանոմետրի ցուցմունքը:

Կատարողներ: Մեխանիկ, յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

27. Կանգնեցնել շարժիչը և ստուգել շարժանակային առանցքակալները:

Կատարողներ: Մեխանիկ, յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

28. Գործարկել շարժիչը, ստուգել ծնկաձև լիսեռի պտույտների թիվը, կարգավորել կարգավորիչը:

Կատարողներ: Մեխանիկ, յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստ:

№ 6 տեխնիկական խնամքի անցկացման որինակելի ժամանակը—7 ժամ:

Ժամանակի ծախսումն ըստ կատարողների՝

Մեխանիկ	300	րոպե
Նորոգող փականագործ	420	»
1-ին հերթի տրակտորիստ	420	»
2-րդ »	420	»
Պրեցեպչիկ	160	»
Զապրավչիչի	35	»

Տեխնիկական խնամքի անցկացման հաճախականությունը

Շահագործման սկզբից կամ հիմնական նորոգումից հոլըս յիկած տրակտորի աշխատանքը (հեկտարների վերածած պայմանական վարի):	Տեխնիկական խնամքի №-ը	Տեխնիկական խնամքի անցկացնելու որինակելի ժամանակը	
		1*)	1 ժամ
Ամեն օր՝ աշխատանքը սկսելուց առաջ և առաջին հերթափոխի աշխատանքի ժամանակ	1*)	1	ժամ
Ամեն օր՝ առաջին և յերկրորդ հերթափոխի միջհերթափոխային ընդմիջման ժամանակ, յերկրորդ հերթափոխի աշխատանքի ժամանակ և յերկրորդ հերթափոխի աշխատանքից հետո	2*)	1	ժ. 15 ր.
14 հեկտ. պայմ. վար կատարելուց հետո	3	1	» 25 »
Նույնը 28	4	3	» — »
» 40	3	1	» 25 »
» 55	4	3	» — »
» 70	3	1	» 25 »
» 85	5	6	» — »
« 100	3	1	» 25 »
» 115	4	3	» — »
» 125	3	1	» 25 »
» 140	4	3	» — »
» 155	3	1	» 25 »
» 165	6	7	» — »
» 180	3	1	» 25 »
» 195	4	3	» — »
» 210	3	1	» 25 »
» 225	4	3	» — »
» 240	3	1	» 25 »
» 250	5	6	» — »
» 265	3	1	» 25 »
» 280	4	3	» — »
» 295	3	1	» 25 »
» 310	4	3	» — »
» 320	3	1	» 25 »
» 330	3	1	» 25 »

ընթացիկ նորոգում

*) № 1 և 2 տեխնիկական խնամքը կատարում են ամեն օր առաջին և յերկրորդ հերթափոխի տրակտորիստները ամբողջ սեզոնի ժամանակ:

ՀՀ Ազգային գրադարան



NL0291570

16379